SERIE UL-GS


UNIKONEX



La precisión y potencia
que tu negocio necesita

La Serie UL-GS de Unikonex redefine el grabado y corte láser por CO_2: rapidez, precisión y versatilidad en un solo equipo. Diseñada para quienes buscan productividad, acabados perfectos y control absoluto de sus proyectos.






Beneficios claves

Corte limpio y sin rebabas:
Gracias a la tecnología láser CO_2, los bordes quedan suaves y definidos, sin necesidad de retoques posteriores.

Grabados de alta definición:
Lográ detalles finos y precisos en diversos materiales, ideales para diseños complejos y personalizados.

Velocidad de producción superior:
Procesa grandes volúmenes en menos tiempo, optimizando cada etapa del flujo de trabajo.

Reducción de costos operativos:
Al no requerir herramientas mecánicas, se minimizan desgastes, mantenimiento y desperdicio de material.

Flexibilidad de aplicación:
Un solo equipo permite trabajar sobre madera, acrílicos, cartón y mucho más, abriendo nuevas oportunidades de negocio.

Control total en los tiempos de entrega:
La confiabilidad del sistema permite cumplir plazos exigentes sin sacrificar la calidad final.

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA | +54 9 11-6672-2420 | ventas@isdsa.com.ar | www.isdsa.com.ar

¡Aplicaciones destacadas!



¡Transformá tu negocio!

Con Unikonex, llevá tu producción a otro nivel. Consultanos y descubrí cómo la UL-GS13090 puede transformar tu negocio.

Especificaciones técnicas

Modelo	UL-GS13090
Tipo de Láser | Potencia	CO_2, clase de seguridad 4 (cumple con CE) | 150W
Área de trabajo	1300 × 900 mm
Mesa de trabajo	Plataforma elevable (Rising-lowering) Superficie tipo panal (Honeycomb) o de cuchillas (Blade platform)
Velocidad máx.	Hasta 500 mm/s
Precisión de posicionamiento	≤ ±0,01 mm / ≤0,05 mm (según configuración)
Sustratos	Acrílico, papel, cartón, madera, entre otros
Requisitos de extracción	Sistema de extracción externo o purificación de aire
Refrigeración	Sistema de enfriamiento por agua
Software	Unikonex Control and Cutting System. Compatible con formatos estándar (AI, DXF, PLT, BMP, JPG, etc.)
Consumo	AC220V | 50-60Hz | 2000W
Incluido	Autoenfoque de plataforma (Platform Auto Focus) Posicionador de luz roja (Red-Light Positioner)
Opcional	Cámara CCD para lectura de marcas de registro Configuración de cabezales: 1 eje X + 1 cabezal láser / 1 eje X + 2 cab. láser

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 29-09-2025 -

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA
+54 9 11 6672 2420
ventas@isdsa.com.ar
www.isdsa.com.ar

/isdsaargentina

ISD moras