

IMPRESORA DTF DE 60 CM

PARA AMPLIA GAMA DE COLORES

Equipo DTF All In One de 2 cabezales Epson

La YT600 es una solución DTF All In One de 60 cm pensada para integrar el proceso de impresión, aplicación de polvo y secado en un solo equipo, con un formato más compacto dentro de su categoría.

Está equipada con 2 cabezales EPSON i3200-A1 de alta precisión, compatibles con impresión CMYK + blanco, y cuenta con funciones orientadas a mejorar la estabilidad del trabajo diario: circulación de tinta blanca, iluminación LED, calentamiento frontal de placa curva y palanca de elevación eléctrica.

Además, incorpora sistema de transmisión por cinta transportadora, sensor de protección por apertura de tapa en la caja aplicadora de polvo, doble succión para sujetar el film y sensor de revisión de film con doble lente.



Circulación de
tinta blanca



Iluminación
LED



Calentamiento de
placa frontal



Palanca de
elevación eléctrica

Características destacadas

- Equipo DTF All In One de 60 cm.
- Modelo All In One con tamaño más compacto.
- 2 cabezales EPSON i3200-A1 de alta precisión.
- Compatible con impresión CMYK + blanco.
- Sensor de protección por apertura de tapa en la caja aplicadora de polvo.
- Panel de control con monitor a color para la aplicadora de polvo.
- Panel preparado para actualización de nuevas funciones.
- Doble succión para sujetar el film.
- Sensor de revisión de film con doble lente, de mayor durabilidad.
- Sistema de transmisión por cinta transportadora.



EPSON i3200-A1*2



Placas Hoson duraderas



Software RIP HD / Devstudio



Display de nivel de tinta a color



Humectación automática para el cabezal blanco



Panel de control táctil

Especificaciones técnicas



Cabezal	EPSON i3200-A1 *2
Resolución	720 × 1200 / 720 × 1800 / 720 × 2400 dpi
Colores	CMYK + blanco
Velocidad	8 pasadas: 7,5 m ² /h
Ancho de impresión	≤ 60 cm
Material de impresión	Film PET
Software RIP	Devstudio / Flexi
Sistema operativo	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Voltaje Potencia	220V / 380V 6500 + 1000W
Temperatura y humedad	15-30 °C / 35-65%
Dimensiones y peso del equipo	2150 × 1400 × 1400 mm / 442 kg
Dimensiones y peso del embalaje	2230 × 1426 × 1590 mm / 623 kg

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 28-05-2026 -