PRENSA DIGITAL INKJET HD PARA ETIQUETAS

J-230e



5 colores opcionales, más color y mayor gama cromática

- La configuración CMYK permite una reproducción precisa del color, con cobertura aproximada del 85 % del gamut Pantone.
- Dos tipos de cabezal opcionales.
- Equipo compacto, perfecto para espacios reducidos.
- Recorrido corto del material, lo que ayuda a reducir el desperdicio.

Plataforma de software altamente integrada

- Software desarrollado por Flora, con actualizaciones gratuitas y soporte para desarrollos personalizados.
- Interfaz amigable, operación simple por una sola persona, rápida y práctica.
- Estadísticas en tiempo real sobre cantidad de pedidos terminados, superficie impresa y consumo de tinta, facilitando la gestión del trabajo y el control de costos.

Alta precisión y alta velocidad

- **Alta precisión:** impresión en escala de grises, gota mínima de tinta de 3 pl, resolución de impresión 600 × 600 / 600 × 1200 dpi.
- **Alta velocidad:** 20–75 m/min.

Limpieza automática y humidificación, mantenimiento simple

- Función de limpieza automática con un solo comando, que ahorra tiempo de arranque y mantenimiento.
- Humidificación automática en espera, que protege eficazmente los nozzles y ayuda a prevenir obstrucciones.

Otras características

- Tecnología de compensación de nozzles, que reduce la caída en la calidad de impresión causada por nozzles desviados u obstruidos.
- Impresión full color con datos variables, compatible con códigos QR, códigos de barras y otros datos variables.

Configuración flexible y eficiente

- Configuración de color flexible, con opción de 4 o 5 colores.
- Ancho de impresión de 230 mm, que amplía el rango de aplicaciones y aporta mayor flexibilidad al usuario

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA | +54 9 11-7602-0767 | marketing@isdsa.com.ar | www.isdsa.com.ar

FICHA TÉCNICA

Control de impresión	J-230e
Tecnología de cabezal	cabezal piezoeléctrico industrial de alta precisión
Resolución de impresión	600 × 600 / 600 × 1200 dpi
Velocidad de impresión	20–75 m/min
Tintas	
Tipo de tinta	tinta UV
Configuración de color	CMYK, blanco
Capacidad de tanques	5 litros (CMYK), 3 litros (W)
Sistema de sustrato	
Unidad de alimentación	sistema de accionamiento por servomotor AC, detección de tensión, detección de corte de material, detección de diámetro de bobina, etc.
Control de tensión	sistema de control de tensión de lazo cerrado completo
Diámetro máximo de bobina	650 mm
Mandril / núcleo	76 mm (eje neumático de 3")
Espesor del material	0,04–0,35 mm
Materiales imprimibles	papel estucado, papel sintético y films autoadhesivos PE / PET / PVC, entre otros
Ancho efectivo de impresión	60–230 mm
Ancho máximo del material	250 mm
Sistema de rebobinado	incluye sistema de rebobinado
Flujo de trabajo / interfaz de datos	
Interfaz operativa	interfaz visual simple
Interfaz de datos	fibra óptica de alta velocidad
Dimensiones / peso	
Dimensiones (L × A × H)	4345 × 1500 × 2000 mm
Superficie ocupada	6,5 m²
Peso del equipo	2,9 t
Unidad de imprimación	
Unidad flexográfica estándar	ancho 230 mm
Datos variables	- Código QR / código de barras / texto variable - Código QR / código de barras / texto variable + imagen de fondo fija - Totalmente variable (cada pieza diferente)
Condiciones de instalación	
Condición ambiental	20–25 °C, 30–70 % (sin condensación)
Mejor condición de trabajo	22,5–27,5 °C, 45–65 % (sin condensación)
Alimentación eléctrica	380 VAC, trifásica, 50–60 Hz, potencia máxima 45 kW
Aire comprimido requerido	0,6 MPa, limpio y sin condensación

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 01-10-2026 -

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA | +54 9 11-7602-0767 | marketing@isdsa.com.ar | www.isdsa.com.ar