PK-0604 | PK-0705

IECHO



Sistema de corte automático

La Serie PK es una excelente opción para la producción personalizada de tiradas cortas y la elaboración de muestras para la industria gráfica y de packaging. Es un equipo de corte inteligente (automático) equipado con diferentes herramientas, permitiendo realizar medios cortes, cortes completos, trazados y marcados de una forma rápida y precisa. La alimentación del material se realiza de forma completamente automática mediante una plataforma de elevación y de vacío. De esta manera, no se requiere una intervención manual. La Serie PK es la alternativa más rentable que cumple con todos tus procesos creativos.

Características

- 1 EOT (herramienta oscilante eléctrica) de alta frecuencia: permite trabajar con una gran variedad de materiales hasta 6mm de espesor.
- **2 Combinación de funciones inteligentes de corte, trazado y marcado:** gracias a la combinación de funciones es posible satisfacer todas las demandas del mercado, generando medios cortes, cortes completos, trazados y marcados de cualquier forma.
- **3 Sistema de posicionamiento automático preciso:** con cámara CCD de alta definición, realiza un posicionamiento automático y preciso de distintos materiales. Soluciona los problemas de posicionamiento manual, logrando cortes automáticos de contornos simples y precisos.
- **4 Sistema de gestión de códigos de barras:** el escaneo de códigos de barras permite una lectura rápida de las tareas de corte.
- **5 Sistema de alimentación automático:** el sistema de alimentación completamente automático hace que la producción sea más eficiente.













Sustratos y aplicaciones



PVC



Papel



Foamboard



Sticker | Vinilo



Reflectivo



Cartulina



Hoja plástica



Cartón corrugado



Corrugado plástico



Cartón gris



Plástico ABS



lmán

Especificaciones Técnicas

Modelo	PK0604	PK0705	PK0604 Plus	PK0705 Plus	
Área de Corte	60x40cm	75x53cm	60x40cm	75x53cm	
Dimensiones	235x90x115cm	260x100x150cm	235x90x115cm	260x100x150cm	
Herramientas de Corte	Universal (UCT), KCT, de marcado		EOT, UCT, KCT, de marcado		
Sustratos	Sticker/Vinilo, Papel, Reflectivo		Materiales mencionados arriba		
Espesor	Hasta 2mm		Hasta 6mm		
Velocidad Máx.	1000mm/s				
Precisión	± 0,1mm				
Consumo Ambiente	220V 50Hz 4Kw Temp: 20-30°C Hum: 30-50%				
Formato de Datos	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	PLT, DXT, HP/GL			

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 08-09-2022 -









