



Hoja de seguridad

Sección 1. Identificación del producto y de la empresa

Nombre de producto: ADREN SV004.

Uso: Revestimiento.

Fabricante: Corporación Industrias Adren, C.A.

Dirección: Avenida Henry Ford, Casa Parcelas 1-1A y 1-1B, Galpón 15, Zona Industrial Municipal Norte, Valencia, Edo. Carabobo.

Teléfono: +58 (245) 5641171.

E-mail: administracion@adrenca.com.

Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos inflamables

Carcinogenicidad

Toxicidad sistémica específica para órganos diana- exposición única

Determinados órganos: irritación del tracto respiratorio.

Peligroso para el ambiente acuático – peligro agudo

Peligroso para el ambiente acuático – peligro a largo plazo

categoría 3

categoría 1B

categoría 3

categoría 3

categoría 3

Elementos de la etiqueta según el reglamento

Pictograma de peligro



GHS02

GHS08

GHS07

Palabra de advertencia: Peligro

Indicación de peligro

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H350 Puede provocar cáncer.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

Prevención

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación y/o iluminación antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.

P261 Evitar respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores e/o aerosoles.



Respuesta

P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.

P280 Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.

P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340+P312 En caso de inhalación: Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llame a un centro de información toxicológica o a un médico si se siente mal.

P308+P313 En caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

P370+P378 En caso de incendio: Utilice arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol para extinción.

Almacenamiento

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación

P501 Descarte el contenido y/o recipiente en instalaciones de tratamiento y destinación final, de acuerdo con la legislación vigente y con las características del producto en el momento de la disposición.

Sección 3. Información sobre los componentes

Ingredientes peligrosos /N° CAS	Contenido	Clasificación
2,6-Dimetilheptan-4-ona/108-83-8.	>= 70- < 90%	H226 Líquidos inflamables categoría 3 - H335 Toxicidad sistémica específica para órganos diana - exposición única Categoría 3 – H402 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo categoría 3.
Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera, 0.1% benceno/64742-95-6.	>= 5- < 10 %	H226 Líquidos inflamables Categoría 3 – H303 Toxicidad aguda Categoría 5 – H316 Irritación cutáneas Categoría 3 – H335/H336 Toxicidad sistémica específica para órganos diana - exposición única Categoría 3 – H401 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo Categoría 2 – H411 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro a largo plazo Categoría 2.
2-Heptanone, 4,6-dimethyl/19549-80-5.	>= 2,5- < 5 %	H402 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo Categoría 3.
Cumeno/98-82-8.	>= 0,1- < 0,25 %	H226 Líquidos inflamables Categoría 3 - H303 Toxicidad aguda Categoría 5 – H333 Toxicidad aguda Categoría 5 – H350 Carcinogenicidad Categoría 1B – H335 Toxicidad sistémica específica para órganos diana - exposición única Categoría 3 – H304 Peligro por aspiración Categoría 1 – H401 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro agudo Categoría 2 – H412 Peligroso para el ambiente acuático - Peligro a largo plazo Categoría 3.

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los Ojos

Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. No frotarse los ojos ya que puede producir daños en la córnea, acudir al médico. Riesgo de lesiones oculares graves.

Contacto con la Piel

En caso de irritación cutánea lavar con abundante agua y jabón, Procurar atención médica, posible sensibilización por contacto con la piel.

Inhalación

Transportar la víctima a un área no contaminada. Si persisten síntomas obtenga atención médica, la inhalación puede causar irritación en las vías respiratoria.



Ingestión

No provocar el vómito. Procurar atención médica este producto es nocivo.

Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios específicos de extinción

Agua pulverizada (neblina), espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Podría liberar grandes cantidades de humo denso y olor desagradable, que podrían contener gases tóxicos no identificados. En la descomposición este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y / o hidrocarburos de bajo peso molecular. Óxidos de nitrógeno.

Equipamiento especial de protección requerido para los bomberos y medidas de protección.

Usar equipo de respiración autónomo y ropa de protección personal adecuada.

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones Personales

Usar el equipo protector, evacuar de la zona a todo el personal no necesario, evitar el contacto de material derramado con ojos y piel. Mantener alejadas las fuentes de encendido.

Precauciones ambientales

Prevenir la contaminación de suelo y agua, no verter en desagües/aguas de superficie/aguas subterráneas. No dejar el producto o restos del producto en el medio ambiente.

Métodos y material de contención y para la limpieza

Absorber los derrames con materiales inertes. Pala en el material apropiado para su desecho.

Elimine según regulaciones gubernamentales Federales, Estatales y locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para manipulación segura

- Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Usar equipo de protección personal.
- No comer, beber, ni fumar durante su manipulación.
- Lavar las manos antes y después de manipular la sustancia.
- Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- En combinación con el aire, los vapores pueden formar una mezcla explosiva.
- En envases vacíos pueden formarse mezclas inflamables.
- Los vapores de fluidos nocivos son más pesados que el aire y se expanden por el suelo.

Condiciones de almacenamiento seguro.

- Almacenar el recipiente en un lugar ventilado a temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C.
- Mantener los envases herméticamente cerrados.

Sección 8. Controles de exposición/protección individual

Controles sobre la exposición

Controles de ingeniería apropiados para reducir la exposición

- Asegurar ventilación/aspiración adecuada, general y local.



Equipamiento de protección personal

- Protección respiratoria: Máscara de respiración adecuada, en caso de ventilación insuficiente.
- Protección de las manos: Usar guantes de protección caucho nitrílico espesor del material recomendado: ≥ 0.5 mm.
- Protección ocular/cara: Usar lentes de seguridad con viseras laterales protectoras.
- Peligros térmicos: Ducha de seguridad, ropa de protección adecuada.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia del producto.	Líquido incoloro
Olor.	Típico
Punto de ebullición, punto ebullición inicial e intervalo de ebullición.	163 °C (325,4°F)
Punto de inflamación.	49°C (120,2 °F)
Solubilidad (Disolvente: Agua).	Insoluble

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad.	Este producto puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes.
Estabilidad química.	Estable bajo las condiciones normales de presión y temperatura.
Posibilidad de reacciones peligrosas.	Reacciona con oxidantes fuertes productos químicos.
Condiciones que deben evitarse.	Mantenga alejado de calor, fuentes de ignición y materiales incompatibles.
Materiales incompatibles.	Oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos.	En la descomposición este producto emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y / o hidrocarburos de bajo peso molecular. Óxidos de nitrógeno.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda.	No disponible
Toxicidad inhalativa aguda.	No disponible
Toxicidad dermal aguda.	No disponible
Corrosión o irritación cutánea.	No disponible
Lesión o irritación ocular graves.	No disponible
Sensibilización respiratoria o cutánea.	No disponible
Mutagenicidad en células germinales.	No disponible
Carcinogenicidad.	No disponible
Toxicidad para la reproducción.	No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única.	No disponible
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida.	No disponible
Peligro de aspiración.	No disponible



Sección 12. Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	No hay datos
Persistencia y degradabilidad	No hay datos
Potencial de bioacumulación	No hay datos
Movilidad en el suelo	No hay datos
Otros efectos adversos	No hay datos

Sección 13. Consideraciones sobre la eliminación

El usuario debe definir si el material es un "desecho peligroso". El transporte, tratamiento, almacenaje y eliminación del material debe ser llevado a cabo de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Normas Nacionales y locales que correspondan.

Sección 14. Información relativa al transporte

	Terrestre	RID	ADN	IMDG	IATA
Numero ONU.	1263	1263	1263	1263	1263
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	Productos para pintura	Productos para pintura	Productos para pintura	Productos para pintura	Materiales para pintura
Clase(s) de peligro para el transporte.	3	3	3	3	3
Grupo de embalaje.	III	III	III	III	III
Peligro para el medio ambiente.	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Nº caracterización del peligro.	30	30	-	-	-

Sección 15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o mezcla.

Sección 16. Otra información

Texto completo de abreviaturas indicadas por código en esta hoja de seguridad:

Código	Descripción
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.



H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H360FD	Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar el feto.
H370	Provoca daños en los órganos.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy toxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H411	Toxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
GHS02	Inflamable.
GHS08	Peligro para la salud.
GHS07	Irritante.
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
ADR	Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
RID	Regla Internacional para el Transporte de Sustancias Peligrosas por Ferrocarril.