

陈柏润

+ (86) 15217720601 ◇ chenborun1101@gmail.com ◇ github.com/PorunC

个人概述

3 年后端开发经验，专注将大模型落地为生产级业务工具。主导过 AI 周报系统及代码智能平台三个从 0 到 1 的项目，具备独立完成系统设计、全链路开发及持续交付的能力。

工作经历

招银网络科技有限公司

2023.7 – 至今

后端开发工程师 / 核心应用开发团队

· AI 周报系统（独立负责）

【情境】银行运维数据周报依赖人工从多源系统采集汇总，每轮需 8-10 小时，效率低且易出错。

【任务】构建全自动化的 LLM 驱动周报系统。

【行动】从 0 自研多源异构数据采集、LLM 智能分段分析、周报组装与推送的全链路闭环，内置重试容错与事务保障。

【结果】周报耗时从 8-10 小时降至 20 分钟，年节省 50 人天，投产至今稳定运行。

· CodeWiki 代码智能平台（独立负责）

【情境】跨模块代码理解依赖人工逐行阅读源码，新人上手需数周，研发效率受影响。

【任务】建设代码理解与知识管理平台，降低团队代码认知成本。

【行动】自研多种编程语言 AST 解析引擎与多维依赖图谱，基于 GraphRAG 实现语义级代码检索，驱动 LLM 自动生成源码级文档；全栈自研 (Python/FastAPI + TypeScript/React)，支持多种交互。

【结果】日均查询 50+ 次，跨模块理解时间从 2 小时缩至 30 分钟，覆盖日常代码评审与新人 onboarding。

· AI Agent 记忆系统（独立负责）

【情境】AI Agent 在多轮对话中缺乏长期记忆机制，每次需重复理解上下文，工具日志在长任务中急剧膨胀，影响推理准确率与 Token 成本。

【任务】独立设计一套端到端的多层记忆系统，兼顾语义召回精度、Token 成本与全链路可追溯。

【行动】从 0 设计 L0→L1→L2→L3 四层记忆语义金字塔及上下文卸载子系统，共 97 个 TypeScript 模块。存储层通过抽象接口支持 SQLite (sqlite-vec + FTS5 + jieba 中文分词) 与云端向量数据库双后端，实现向量余弦、BM25 全文、Hybrid RRF 三路可切换搜索策略。管道层设计带 Warm-up 指数的自动调度引擎，含串行队列与 Session GC。卸载层以 Mermaid 符号图压缩工具日志，支持三级压缩策略。全链路配置结构化指标上报与毫秒级性能计时。

【结果】Token 消耗降低 61.38%，任务通过率相对提升 51.52%，长期记忆准确率从 48% 提升至 76%。系统已投产上线，覆盖多个业务渠道。

教育

深圳大学

2019.9 – 2023.6

本科生，软件工程

其他

- 英语：CET-6，可阅读及编写英文技术文档
- 博客：misaka-9982.com