ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.ge. = C8c - SINQ_012
Documento firmato digitalmente

Al Direttore del Dipartimento di Taranto di ARPA Puglia

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Gravina Leucaspide" (ID 4 – ID 6). Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06 – parere ARPA Puglia.
Rif.: MiTE.RIA 64670 del 16/06/2021 (ARPA 44251 del 16/06/21).

In data 12/04/2021, ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) con nota PEC, acquisita al protocollo ARPA n. 25310 del 13/04/2021, ha trasmesso il Piano di caratterizzazione (PdC) del sito "Gravina Leucaspide" (ID 6) di competenza ILVA S.p.A. in A.S., a firma dello studio AUgeo e datato Marzo 2021.
Il Piano proposto è stato successivamente integrato con l'*allegato 1 "istanza per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale"*, mezzo PEC del 05/05/2021 (ARPA prot. n. 33120 del 05/05/2021) in riscontro alla richiesta della Direzione Risanamento Ambientale del MiTE (MiTE.RIA) prot. n. 44698 del 29/04/2021 (ARPA prot. n.30931 del 29/04/2021), con la quale l'Autorità Competente (A.C.) ha chiesto ai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S. di completare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto dal citato decreto direttoriale n.130 del 14/10/2020 per i contenuti minimi dei PdC in aree SIN; sono stati altresì ripresentati la "Relazione tecnica del Piano di Caratterizzazione" e l'Allegato B2 *"visura catastale"* sostitutivi di quelli precedentemente inviati, perché corrotti in fase di masterizzazione, correggendo l'identificazione dell'Area di interesse con ID 4+6 comprendente le "Aree limitrofe a discarica Nord Ovest" e le "Aree lungo Gravina Leucaspide - Vecchie Vasche".
In seguito, tramite nota prot. n.47547 del 05/05/2021, acquisita al prot. ARPA n.33152 del 05/05/21, il MiTE.RIA riferendo sulla parziale localizzazione esterna rispetto al perimetro del SIN delle aree interessate dai citati piani di caratterizzazione, ha proposto alla Regione Puglia di avviare un'istruttoria condivisa tramite convocazione di una Conferenza di Servizi istruttoria asincrona.
Pertanto, il MiTE ha accolto la disponibilità del competente ufficio della Regione Puglia a condividere la procedura di valutazione, come si rileva dalla nota in oggetto emarginata, con la quale ha altresì convocato una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, invitando le Amministrazioni, compresa la scrivente Agenzia, a trasmettere le proprie determinazioni in merito al PdC del sito.
Quindi, per contribuire ai lavori della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE, la scrivente Agenzia ha predisposto il presente parere.

PREMESSA
Il sito in oggetto ha un'estensione complessiva di circa 46,50 Ha e ricade nel territorio del Comune di Statte, quasi interamente all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24/02/2000). In catasto è inquadrato su diversi fogli di mappa tutti afferenti al comune di Statte: al Foglio n. 7, p.lle n. 41, 867, 869, 1054; al Foglio n. 23, p.lle n. 23, 24; al Foglio n. 24, p.lle n. 1, 7, 23, 34, 35, 73, 74, 110, 381, 427, 459, 464, 466. Stando alle consultazioni effettuate dal Proponente precisate in "Relazione Tecnica" (rev.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Marzo 2021 - pag.10-11/60), il sito ricade in maggior misura in area a destinazione d'uso *"Contesti Rurali: a prevalente valore ambientale e paesaggistico"* e *"Contesti Rurali: da riqualificare e rinaturalizzare",* mentre una parte residua della particella 24 nel foglio 23 *"Contesti della trasformazione: Area per la logistica a supporto dell'aerea portuale di Taranto"* in base al vigente PUG del Comune di Statte, come si evince dal confronto degli elaborati *"B3 – Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG"* e *"B2 – Visura catastale e stralcio di mappa"*.
L'area, ubicata in prossimità dell'insediamento industriale Arcelor Mittal, non è mai stata interessata da impianti di produzione (pag.36/60) e si collocherebbe, come riferito in "Relazione Tecnica" (pag.39/60) in un *"contesto di verde industriale e attività estrattive, da cui ne deriva un utilizzo del sito per transito e stoccaggio di materiali derivanti dalle attività estrattive"* ad eccezione della zona specifica delle vasche utilizzate per la decantazione, e la zona sud del sito per la presenza di una zona adibita allo stoccaggio (Discarica Sud Ovest).
Le aree di stoccaggio dei materiali di risulta degli scavi per la costruzione del siderurgico e dei residui di produzione, nel tempo hanno costituito rilevati in numero di 8 denominati *"collinette"* dell'altezza di circa 25 metri rispetto alle aree contigue. Terminato il deposito dei materiali agli inizi degli anni '70 sulla sommità di n.7 *"collinette"* furono realizzate n.7 *"vasche"* per la sedimentazione di fanghi industriali, scarti della produzione siderurgica, prima del trasferimento agli impianti di conferimento definitivo.
A livello geologico, come si evince dalle fonti bibliografiche citate nella Relazione Tecnica e nelle rappresentazioni cartografiche a corredo della stessa, nel sito di interesse al di sopra del Calcare di Altamura, affiorante lungo il corso della Gravina, si sono depositate in trasgressione le Calcareniti di Gravina che rappresentano una delle formazioni maggiormente affioranti nell'area, in particolare nella zona a Nord e a Sud, depositatesi in banchi o scarsamente stratificate. Muovendo verso Sud l'area è contraddistinta dalla presenza di depositi calcarenitici terrazzati noti con il termine di Calcareniti di Monte Castiglione costituiti da depositi calcarenitico a grana grossolana e compatta a tratti farinosa.
Dal punto di vista idrogeologico, invece, la falda soggiacente il sito è quella definita come "profonda", attestata nelle unità carbonatiche mesozoiche con soggiacenze dai 48 m ai 73 m dal p.c., come da misure eseguite sui piezometri presenti nel sito riportate in Relazione Tecnica (pag.26-27/60).

OSSERVAZIONI

Osservazione 1 – Descrivendo l'inquadramento territoriale dell'area, il proponente evidenzia gli specifici vincoli rivenienti dai diversi tematismi del PPTR della Regione Puglia (pag. 17/59 della Relazione Tecnica). Tuttavia nel riepilogo della vincolistica, a pag. 19/59 della RT, viene omesso che l'area di interesse ricade in buona parte nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con cui il SIC denominato "Area delle gravine" (IT9130007), nonché Zona di Protezione Speciale (ZPS), viene ricompreso nelle 24 ZSC insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia con il decreto del Ministero dell'ambiente 21 marzo 2018. La ZSC è dotata altresì di un Piano di Gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435, che comprende la "Relazione generale e schede delle azioni di gestione" e il "Regolamento".
Si richiede, quindi, dato il numero e la specificità di alcuni vincoli, di riordinare il quadro degli stessi fornendo un quadro sinottico.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Osservazione 2 – Stando alle consultazione effettuate dal Proponente (pag. 10-11/59), la destinazione d'uso riferita al sito risulta essere da PRG del Comune di Taranto "A13 Zona di Verde per l'industria" ed in parte in un'area a destinazione "C2 Zona vincolata cave". La medesima definizione è riportata anche nell'allegato *B.3 "Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG"*. Anche in sezioni successive della Relazione Tecnica (pagg. 7-36-38-39-46-47-48-52/59), il sito è indicato come "Area Verde per l'industria".
Tuttavia nella RT (pag. 12/59) e nell'allegato *B.3 "Destinazione d'uso con relativo certificato e stralcio di mappa da PRG"*, secondo quanto indicato nello strumento di pianificazione urbanistica vigente per l'area, rappresentato dal PUG del Comune di Statte (approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 03/08/2007 e pubblicato sul BURP N°120/2007) il sito in oggetto ricade nelle classi *"Contesti Rurali da riqualificare e/o da rinaturalizzare"*, *"Contesti Rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico"* intercettando parzialmente il perimetro di una *"AFA (Area di Fragilità Ambientale) con presenza di materiali pericolosi"*. Secondo le NTA del PUG, la finalità degli interventi da realizzare in questi contesti sarebbe quella di *rinaturalizzare aree del territorio di Statte profondamente intaccate nella loro qualità ambientale attraverso usi di notevole impatto*.
Pertanto, al fine di chiarire l'incertezza nella definizione dell'area, si raccomanda al Proponente di richiedere al Comune di Statte il Certificato di Destinazione Urbanistica recente del lotto, da esibire nell'ambito del presente procedimento, che chiarisca mediante apposita nota integrativa allo stesso CDU se la destinazione del sito debba intendersi riferibile a "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o a "Siti ad uso Commerciale e Industriale", in modo da poter correttamente identificare i valori limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), all.5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti all'area di interesse.

Osservazione 3 – Premesso che la scelta della ubicazione, del numero e delle caratteristiche dei punti di indagine dovrà essere rimodulata in base agli esiti della rielaborazione del modello concettuale preliminare, nella Relazione Tecnica (pag. 25-26-27/59) e nell'allegato C*.1 "Planimetria con ubicazione dei sondaggi realizzati con altre finalità"* vengono indicati 16 piezometri di cui n. 6 posti a monitoraggio "discarica Nord-Ovest" e n. 10 ubicati lungo l'area in oggetto. Nella RT risultano assenti i dati pregressi relativi alle acque sotterranee dal piezometro "9/232/I/FP"; nello stesso allegato C*.5 "Land 6 – Risultati di caratterizzazione pregressi"* tale piezometro viene definito non campionabile.
A tal proposito si comunica che la scrivente Agenzia, nell'ambito di altro procedimento a supporto dell'Autorità Giudiziaria, ha ispezionato il piezometro "9/232/I/FP" che è risultato in ben due occasioni secco e non campionabile come da verbale ARPA n.163/ST/19 del 04/11/2019 e n.163/ST/20 del 16/11/2020. Nel verbale n.1/ST/21 del 25/01/2021 sono invece descritte le attività di video-ispezione del piezometro "6/90/I/FP" da cui è emersa l'impossibilità nel raggiungimento del fondo foro per la presenza impedimenti fisici.
Pertanto, visto quanto verificato in campo si ritiene opportuno provvedere alla realizzazione di n.2 nuovi piezometri in prossimità e in sostituzione di "9/232/I/FP" e "6/90/I/FP".

Osservazione 4 - Premesso che la scelta della ubicazione, del numero e delle caratteristiche dei punti di indagine dovrà essere rimodulata in base agli esiti della rielaborazione del modello concettuale preliminare, il Proponente ha previsto di ubicare i punti di sondaggio secondo una distribuzione ragionata, piuttosto che adottare un criterio statistico *"i cui criteri derivano dalle*

indagini pregresse esistenti, altri piani da realizzare nell'area, e dall'accessibilità e sicurezza dei luoghi" (pag.49/60). Le indagini di altri Piani dell'area vasche cd. *"Piano Onofrio n.9 sondaggi"* e n.6 sondaggi interni alle vasche, hanno di fatto reso possibile escludere nel presente Piano l'ubicazione di sondaggi a maggiore rischio di accessibilità. Saranno eseguiti un totale di n.30 sondaggi fino al raggiungimento della roccia compatta per poi approfondirsi di un metro nel banco roccioso per la verifica dello stato di contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo. Si propone, laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto lo consenta, per ogni sondaggio il prelievo di n.3 campioni di terreno così distribuiti, in conformità con quanto definito nell'All.2 – Titolo V – Parte IV del D.lgs. 152/2006:

- T 1 (suolo superficiale) nel primo metro a partire dal p.c.;
- T 2 (suolo profondo) carota contenente il top della roccia compatta;
- T 3 (suolo profondo) nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

La scrivente Agenzia condivide l'approccio proposto, in riferimento al numero di sondaggi ed allo schema e profondità di campionamento.

Si suggerisce tuttavia, qualora le postazioni di sondaggio proposte ricadano in punti con spessori di Suolo Superficiale (0-1 metro) molto ridotto per la presenza di roccia in posto entro il primo metro di profondità, quindi non idoneo per la formazione di campioni di materiale incoerente da sottoporre alle analisi di laboratorio, l'esecuzione di un sondaggio aggiuntivo entro il raggio di 1 metro al fine di integrare le quantità di campione di terreno dello stesso orizzonte stratigrafico.

In alternativa al carotaggio classico, qualora questo non consentisse di ricavare le quantità necessarie di campione per le aliquote destinate alle analisi (di Parte, di controllo, campione a riserva) si potrà far ricorso a scavi per mezzo di utensili manuali, trivella o carotatore manuale, piccola pala meccanica e, nella peggiore delle ipotesi, sostituire il campione superficiale (intervallo 0-1 m) del terreno insaturo con un campione di top-soil cui applicare lo stesso set analitico dei terreni.

È previsto il prelievo di n. 8 campioni di Top-Soil e a tal proposito si precisa che la definitiva ubicazione degli stessi avverrà in presenza dell'Ente di controllo durante i sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio.

La scrivente Agenzia evidenzia altresì che le indagini ambientali riguardano esclusivamente il pianoro in sinistra gravina Leucaspide, ma non sono previsti sondaggi in prossimità del confine occidentale dell'area praticamente coincidente con il tratto in alveo della Gravina. La possibilità di eseguire sondaggi nei materiali clastici prossimi al letto in sinistra Gravina di Leucaspide si ritiene sia utile per verificare il rilascio di contaminanti dai materiali provenienti dai versanti delle collinette antropiche per fenomeni gravitativi. Pertanto è opportuno prevedere un certo numero di sondaggi/scavi (n.10/15) lungo un transetto prossimo al fondo alveo (in sinistra idrografica della Gravina) a partire dalla briglia posta immediatamente ad Ovest del piezometro "21/432/I/FP" risalendo fino all'ansa posta ad Ovest del piezometro "9/235/I/FP" da approfondirsi possibilmente fino alla roccia naturale in posto. Considerata la difficoltà di accesso al fondo gravina per i mezzi di perforazione dovranno essere utilizzati per l'esecuzione degli scavi utensili manuali, trivella o carotatore manuale, piccola pala meccanica e, nella peggiore delle ipotesi, sostituire il campione superficiale (intervallo 0-1 m) del terreno insaturo con un campione di top-soil cui applicare lo stesso set analitico dei terreni. Gli scavi dovranno avere un'ampiezza tale da poter consentire di ricavare agevolmente le quantità necessarie di campione per le aliquote destinate alle analisi (di Parte, di controllo, campione a riserva).

Si richiede in caso si rinvengano durante gli scavi e sondaggi livelli stratigrafici dello spessore di

almeno 50 cm con evidenze di inquinamento o particolari caratteristiche organolettiche, il prelievo di un campione non mediato in aggiunta a quelli previsti per sondaggio.
Al termine delle indagini dovranno essere effettuate battiture topografiche di precisione per la restituzione dell'esatta localizzazione plano-altimetrica di tutti i punti di prelievo.

Osservazione 5 – In occasione delle perforazioni per l'installazione di nuovi piezometri, che dovranno essere approfondirti fino ad intercettare i primi livelli acquiferi della falda profonda nell'acquifero carsico saturo e spingersi negli stessi per almeno 5 metri, si propone che i terreni da campionare seguano il seguente schema:
C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2;
C4) campione contenente la Frangia Capillare.
Durante le fasi di terebrazione del sondaggio da attrezzare a nuovo piezometro, onde consentire ai tecnici ARPA di pianificare eventuali sopralluoghi in corso di realizzazione e per ottenere informazioni di massima sul potere assorbente del sottosuolo, è auspicabile che la Ditta di perforazione informi ARPA attraverso ILVA in AS, alla fine di ogni giornata lavorativa e indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'acquifero, su:

- ✓ quantitativi di acqua impiegata giornalmente durante la terebrazione;
- ✓ profondità raggiunte giornalmente;
- ✓ metri carotati giornalmente;
- ✓ livello idrico (non necessariamente riconducibile alla falda) misurato a fine giornata lavorativa;
- ✓ eventuale presenza di livelli idrici (non necessariamente riconducibili alla falda) ad inizio giornata lavorativa.

Osservazione 6 - Alla luce della particolare ubicazione del sito e delle attività pregresse descritte nella Relazione Tecnica, risulta opportuno verificare la presenza di materiali di riporto nell'area in oggetto.
A tal proposito, il Proponente dichiara che, qualora fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla Legge 98/2013, si provvederà a gestire gli stessi secondo le normative vigenti in materia (pag.56/60 della RT).
Si raccomanda altresì che, in caso di rinvenimento di materiali di riporto nel corso dell'esecuzione dei sondaggi ambientali, si proceda a verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee. A tal fine, per ogni sondaggio, dovranno essere distinti gli spessori di materiale di riporto dalla litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e dovranno essere ricercati tutti i metalli di cui alla tabella 2 allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 152/06, integrati da Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/). I risultati sull'eluato dovranno essere confrontati con i limiti della citata tabella 2. Inoltre, laddove i materiali di riporto risultino conformi ai limiti del test di cessione, secondo quanto stabilito dall'art.41 - comma 3 della Legge 98/2013[1], si richiede l'analisi sulla frazione passante i 2 mm del suddetto materiale, ricercando i

[1] *"… ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini*

parametri indicati per il set analitico previsto per i terreni.

Osservazione 7 – Si raccomanda di corredare il report conclusivo delle indagini con grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) dovranno essere forniti in formato vettoriale ESRI® shapefile e/o geodatabase, accompagnati dai relativi metadati.

Osservazione 8 – Dall'esame dell'elaborato *A.5 "Sezioni Geologiche"* non si desume a quale tratto dell'area facciano riferimento le tre sezioni rappresentate. Si richiede di implementare l'allegato in questione con la rappresentazione cartografica del tratto di riferimento per ogni sezione geologica riportata.

Osservazione 9 – Il proponente a pag. 47/59 della RT descrive l'assenza di *"bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale".* Tale affermazione seppur parzialmente esatta, non tiene conto della presenza in area contigua della "Sala Ricevimenti Masseria Leucaspide".

Refusi ed altre osservazioni

- Nella RT a pag. 8/59 tra le altre viene riportata la particella 375 soppressa e diventata 464;
- Nella RT a pag. 43/59 tra le altre viene riportata l'estensione dell'area pari a 38,3 Ha, in realtà dovrebbe essere pari a 46,5 Ha;
- Nella RT a pag. 50/59 Figura 36 si segnala l'assenza del punto di indagine SA20 rispetto a quanto riportato nell'allegato *A.12 "Planimetria delle indagini proposte*";
- Nella RT a pag. 56/59 paragrafo 4.5.4 si parla di "*assenza di informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto come anticipato nel paragrafo 2.3.10",* nello stesso par. 2.3.10 viene descritta la provenienza del materiale utilizzato per la realizzazione dei terrapieni e delle vasche;

Tanto si doveva per le vostre determinazioni di merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito

Il GdL
dott. geol. Raffaele LOPEZ
dott. agr. Fernando GIUSTI

delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. …"

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

UOC Servizio Territoriale Taranto
C.da Rondinella – 74100 Taranto
tel. 099 9946321 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*