


Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki



Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

Sprawozdanie

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Laboratorium nr 4

Uruchamiamy kontener docker z obrazem leemcjr/metasploitable2

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo docker run --name container-name -it tleemcjr/metasploitable2:lates
 sh -c "/bin/services.sh && bash"
 * Starting web server apache2
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain na
e, using 172.17.0.2 for ServerName
                                                                      [ OK ]
 * Starting deferred execution scheduler atd                          [ OK ]
 * Starting periodic command scheduler crond                          [ OK ]
Starting distccd
 * Starting MySQL database server mysqld                              [ OK ]
 * Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.
 * Configuring network interfaces...                                  [ OK ]
 * Starting portmap daemon...                                         [ OK ]
 * Starting Postfix Mail Transport Agent postfix                      [ OK ]
 * Starting PostgreSQL 8.3 database server                            [ OK ]
 * Starting ftp server proftpd                                        [ OK ]
Starting Samba daemons: nmbd smbd.
Starting network management services: snmpd.
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd                          [ OK ]
```

Korzystając z polecenia nmap sprawdzamy otwarte porty podatne na atak gdzie znajdujemy chociażby UnrealIRCd na porcie 6667, które posiada lukę w zabezpieczeniach pozwalającą na wykonywanie poleceń w trybie administratorskim

```
└─$ sudo nmap -sV 172.17.0.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-16 10:04 EDT
Nmap scan report for 172.17.0.2
Host is up (0.0000060s latency).
Not shown: 988 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE     VERSION
22/tcp   open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
25/tcp   open  smtp        Postfix smtpd
80/tcp   open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
139/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp  open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
1099/tcp open  java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
2121/tcp open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open  mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open  X11         (access denied)
6667/tcp open  irc         UnrealIRCd
MAC Address: 02:42:AC:11:00:02 (Unknown)
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs
: Linux, Unix; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.54 seconds
```

Uruchamiamy kosolę Metasploit, a następnie wyszukujemy moduł dla usługi unrealircd


```
msf > search unrealircd

Matching Modules
================

   #  Name                                  Disclosure Date  Rank
 Check  Description
   -  ----                                  ---------------  ----
 ----   -----------
   0  exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor  2010-06-12       excellent
 No     UnrealIRCD 3.2.8.1 Backdoor Command Execution


Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exp
loit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
```

Wybieramy moduł exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor a następnie ustawiamy adres IP który chcemy zaatakować oraz adres IP z którego będziemy przypuszczać atak. Na koniec wywołujemy exploit wykonując atak.



Aby sprawdzić czy udało nam się uzyskać dostęp administratorski do modułu wykorzystujemy komendy whoami oraz id

