Laboratorium Wazuh

Do przeprowadzenia laboratorium wymagane jest zainstalowanie serwera Wazuh, https://documentation.wazuh.com/current/deployment-options/index.html oraz jednego klienta najlepiej na systemie linux, ale może być również Wasz host wirtualizujący

1. Na kliencie instalujemy agenta Wazuh. Przykładowa komenda na Ubuntu, komendę dla poszczególnych systemów należy wyklikać z dashboardu sekcji deploy agent.
   curl -so wazuh-agent.deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.5.4-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='x.x.x.x' apt-get install ./wazuh-agent.deb
2. Uruchamiamy usługe:
   sudo systemctl daemon-reload
   sudo systemctl enable wazuh-agent
   sudo systemctl start wazuh-agent
3. W zakładce Agents powinien pojawić się poprawnie dodany host do serwera.
4. Sprawdź czego możemy dowiedzieć się z zakładki *SCA: Lastest scans.* Przejrzyj raport sprawdź poziom zabezpieczeń.
5. Sprawdź czego możemy dowiedzieć się z zakładki *MITRE* oraz *Compliance.*
6. Przejdź do zakładki *Security events,* sprawdź poziomy zabezpieczeń.
7. Na hoście z zainstalowanym agentem wykonaj kilkukrotne błędne logowanie do(tego samego) hosta, sprawdź czy informacje zostaną przesłane do serwera.
8. Odszukaj event z polecenia wyżej, jakich informacji możemy dowiedzieć się o zdarzeniu?
9. Z dowolnego hosta spróbuj nawiązać połączenie z hostem na którym jest agent wazuh poprzez ssh, wpisując błędne dane. Sprawdź konsole wazuh, jakich informacji dostarczyły logi?
10. Przyjrzyj reguły oraz alerty wygenerowane przez tą regułę
11. Wygeneruj raport z *security events.*
12. W /var/ossec/etc/ossec.conf przejdź do edycji pliku konfiguracyjnego znajdź fragment z *active respons*, sprawdz czy jest reguła firewall drop jeśli nie to dodaj:

    <command>
    <name>firewall-drop</name>
    <executable>firewall-drop</executable>
    <timeout_allowed>yes</timeout_allowed>
    </command>

    <active-response>
    <disabled>no</disabled>
    <command>firewall-drop</command>
    <location>all</location>
    <rules_group>authentication_failed|authentication_failures</rules_group>
    <timeout>700</timeout>
    <repeated_offenders>30,60,120</repeated_offenders>
    </active-response>
    Zapisz oraz zrób restart managera
13. Spróbuj nawiązać połączenie ssh do hosta z agentem Wazuh, podając błędne dane. Co się wydarzyło? Sprawdź security events. Zobacz, jaka akcja została wykonana?

Przydatne linki: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/reference/ossec-conf/active-response.html

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/reference/ossec-conf/index.html