Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

Sprawozdanie

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Laboratorium nr 7

ZADANIE 2

Uruchamiamy Kali Linux a następnie pobieramy i startujemy kontener docker raesene/bwapp.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo docker run -d -p 80:80 raesene/bwapp
59968036fa4fd379399dc8362124240214af0a55ba53b63d77d5e5380d4b63c3

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE           COMMAND     CREATED         STATUS         POR
TS                                         NAMES
59968036fa4f   raesene/bwapp   "/run.sh"   5 seconds ago   Up 4 seconds   0.0
.0.0:80→80/tcp, :::80→80/tcp, 3306/tcp     amazing_ride

┌──(kali㉿kali)-[~]
```


ZADANIE 3

Instalujemy aplikację bWAPP oraz logujemy się do niej.




ZADANIE 4

Poprzez modyfikację adresu URL jesteśmy wstanie na poziomie zabezpieczeń Low uzyskać informację o wersji PHP:



Przy pomocy tego samego zabiegu możemy wypisać zawartość katalogu etc/passwd:




ZADANIE 5

Przy pomocy podatności command injection możemy uzyskać zawartość pliku konfiguracyjnego MySQL. W systemach linuxowych jest on zazwyczaj schowany pod adresem etc/mysql/my.cnf. Aby się do niego dostać na poziomie Low wystarczy dołączyć do polecenia lookup polecenie cat.



Na poziomie Medium zawartość pliku wyświetli się po zastosowaniu polecenia www.nsa.gov | cat /etc/mysql/*.cnf. Dzieje się tak, ponieważ wcześniej używany średnik jest odfiltrowywany przez system.



ZADANIE 6

Usuwamy kontener