Laboratorium 6. Man in the middle.
Maszyny: VyOS, Serwer 1, Atakujacy 1 (netwox), Klient 1.

Na ocenę 4:
Zadanie 1. Na maszynie Atakujacy 1 zainstaluj i skonfiguruj Apache 2 – konfiguracja może być identyczna jak na maszynie Serwer 1. Stwórz stronę dla domeny ex.com inną niż ta, która dostępna jest na maszynie Serwer 1. Na maszynie Atakujacy 1 użyj netwox (narzędzie 105) do przechwytywania i przesyłania fałszywych odpowiedzi DNS (DNS spoofing). Cel ataku: w momencie, gdy na maszynie Klient 1 ofiara w przeglądarce internetowej wpisze ex.com, w efekcie działania zobaczy fałszywą stronę skonfigurowaną na maszynie Atakujacy 1. Powtórz atak dla domeny pk.edu.pl .

Zadanie 2. Przeprowadź atak jak w zadaniu 1 z tym, że tym razem zamiast DNS spoofing wykorzystaj ARP spoofing (np. narzędzie 80).

Na ocenę 5:
Zadanie 3. Przeprowadź atak jak w zadaniu 1. Do komunikacji z domeną pk.edu.pl wykorzystywane jest połączenie szyfrowane. Skonfiguruj serwer na maszynie Atakujacy 1 tak, aby dla domeny pk.edu.pl stosowane było szyfrowanie (fałszywy certyfikat). Odszyfruj komunikację Klient 1 – Atakujacy 1 (fałszywa domena pk.edu.pl). Cel ataku: odszyfrowanie transmisji z potencjalnie zabezpieczoną stroną internetową.