Laboratorium 7. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej.
Maszyny: VyOS, Serwer 1, Atakujacy 1 (netwox), Klient 1.

Na ocenę 3:
Zadanie 1. Na maszynie Klient 1 skonfiguruj klienta pocztowego (Thunderbird) w taki sposób, aby możliwa była komunikacja z usługą SMTP na maszynie Serwer 1 (domena ex.com). Przygotuj wiadomość – nadawca i odbiorca muszą działać w domenie ex.com . Na maszynie Atakujacy 1 uruchom Wireshark, wyślij wiadomość z maszyny Klient 1, zweryfikuj w Wireshark co zostało przesłane. Opisz uzyskany rezultat i wyciągnięte wnioski.

Na ocenę 4:
Zadanie 2. Skonfiguruj fałszywy serwer pocztowy na maszynie Atakujacy 1. Spreparuj wiadomość – można wykorzystać telnet bezpośrednio ma maszynie Atakujacy 1. W wiadomości nadawcą ma być fake@iti.pk.edu.pl , a odbiorcą użytkownik w domenie ex.com – najlepiej ten, którego konto skonfigurowane zostało w kliencie pocztowym (zadanie 1). Wyślij spreparowaną wiadomość. Opisz metody dzięki którym odbiorca wiadomości może stwierdzić, iż w rzeczywistości nie pochodzi ona od użytkownika znajdującego się w polu nadawca.

Na ocenę 5:
Zadanie 3. Skonfiguruj bezpieczny serwer pocztowy na maszynie Serwer 1, wykorzystaj:
- szyfrowanie transmisji,
- oprogramowanie antywirusowe.
Zmień konfigurację klienta pocztowego na maszynie Klient 1 tak aby transmisja była szyfrowana, wyślij wiadomość i zaprezentuj wynik uzyskany w Wireshark (Atakujacy 1).