Laboratorium 8. VyOS
Maszyny: VyOS, Serwer 1, Klient 1, Klient 2.

Wymagania wstępne: Zmień ustawienia maszyny VyOS – interfejs w trybie bridge zamiast NAT, dokonaj niezbędnej konfiguracji tak, aby możliwa była komunikacja z siecią rozległą. Sprawdź czy Serwer 1 może komunikować się z siecią rozległą.

Na ocenę 4:
Zadanie 1. Na maszynie VyOS skonfiguruj VPN L2TP w taki sposób, aby użytkownicy z sieci rozległej (np. lokalny komputer, na którym uruchamiane jest wirtualne środowisko) mogli łączyć się z VPN (domyślny klient Windows) i aby po nawiązaniu połączenia mieli dostęp do zasobów udostępnianych przez Serwer 1.

Zadanie 2. Na VyOS skonfiguruj firewall w taki sposób, aby maszyny z sieci lokalnej (Serwer 1, Klient 1, Klient 2):
- mogły uzyskiwać dostęp tylko do szyfrowanych stron internetowych (sieć rozległa), strony nieszyfrowane mają być blokowane (przykład: http://httpforever.com),
- mogły nawiązywać połączenie przy użyciu SSH, FTP, SMTP i POP3 z usługami dostępnymi w sieci rozległej,
- nie mogły komunikować się z siecią rozległą wykorzystując dowolny inny protokół.

Na ocenę 5:
Zadanie 3. Uzupełnij konfigurację z zadania 2 w taki sposób, że:
- Klient 1 może uzyskiwać dostęp do dowolnej strony internetowej (również nieszyfrowanej),
- Klient 2 nadal może uzyskiwać dostęp wyłącznie do stron szyfrowanych,
- Klient 2 może korzystać wyłącznie z SSH i FTP,
- Klient 1 może korzystać z SSH, FTP, SMTP i POP3,
- pozostałe protokoły są blokowane.