


DESIGN PATTERNS – TP STATE

OBJECTIF

- Mettre en place le pattern **State**

INSTRUCTIONS

- Dans le projet **java-design-patterns**
- Créer un package **state**
- Créer une classe **Commande** :



- Les états possibles sont les suivants :
 - CREATION
 - PAIEMENT
 - EN_LIVRAISON
 - ANNULEE
- Créer les méthodes suivantes :
 - `ajouterProduit(Produit p)` :
 - permet d'ajouter un produit
 - possible uniquement si la commande est dans l'état CREATION
 - `payer()`
 - calcule le prix total de la commande (pour simplifier ou fera le nombre de produits * 0.5€)
 - possible uniquement si la commande est dans l'état CREATION
 - passe la commande au statut PAIEMENT.
 - `livrer(String adresse)`
 - Permet de renseigner l'adresse de livraison
 - Possible uniquement si la commande est dans l'état PAIEMENT
 - Passe la commande au statut EN_LIVRAISON
 - `Annuler()`
 - Passe la commande au statut ANNULEE
 - Possible uniquement si la commande est au statut CREATION ou PAIEMENT.
 - Si la commande est au statut EN_LIVRAISON : renvoie un message d'erreur indiquant que la commande est déjà en cours de livraison et que l'annulation est impossible.

- Si la commande est déjà statut ANNULEE : renvoie un message d'erreur indiquant que la commande a déjà été annulée.
- Implémenter les différentes méthodes en utilisant le pattern **State**

COMMITTEZ SUR GITHUB