

CheatSheet Javascript

DOM : Document Object Model

document.Method : Remplacer Method par le sélecteur

- Accéder aux éléments html
 - getElementById() : Récupère l'élément qui possède l'id : « id »
 - getElementsByClassName() : Récupère l'élément qui possède la classe : « classe »
 - getElementsByTagName() : Récupère les éléments qui possède le tag : « tag »
 - querySelector() : Récupère le premier élément
 - querySelectorAll() : Récupère un ou plusieurs élément(s)
- Accéder aux éléments avant ou après
 - parentNode : Trouve le parent de l'élément
 - previousSibling : Trouve l'élément « frère » juste avant
 - nextSibling : Trouve l'élément « frère » juste après
 - firstChild : Trouve le premier enfant de l'élément
- Créer un élément
 - createElement() : Crée un élément. Ex : createElement('h1')
- Modifier un élément
 - id = " " : Ajoute un id à l'élément
 - className = " " : Ajoute une classe à l'élément
 - innerHTML : Ajoute ou modifie le contenu d'un élément.
 - textContent : Ajoute ou modifie le contenu texte d'un élément.
 - setAttribute() : Ajoute les attributs à l'élément. Ex : setAttribute(« id », « container »). Ajout d'un id = "container" ;
- Ajout de l'élément au DOM
 - appendChild(newElem) : Ajoute l'élément crée au DOM.
Ex : div.appendChild(newParapgraphe). Ajoute le nouveau p dans le div
- Enlever un élément
 - removeChild() : Remove l'élément sélectionné