The Clock

Notes techniques

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

==========

V . E . E . C . -- V E R Y E T H I C A L E N T E R P R I S E C O .
DIVISION SYSTEMES AVANCES & SECURITE INFORMATIQUE CRITIQUE

==========

DOCUMENTATION TECHNIQUE OFFICIELLE -- USAGE INTERNE UNIQUEMENT

SYSTEME DE TRAITEMENT SEQUENTIEL PAR SUPPORTS AMOVIBLES
UNITE CENTRALE MULTIPROCESSEUR DE SECURITE -- MOD. VEEC-9000X

Reference interne	:	VEEC-DOC-SYS-0042-REV.C
Classification	:	CONFIDENTIEL -- DIFFUSION RESTREINTE (NIVEAU 4)
Redacteur	:	Dpt. R&D -- Bureau des Systemes Critiques
Date d'emission	:	14 / 03 / 1997
Derniere revision	:	22 / 11 / 1998
Version document	:	3.2.1-STABLE

/!\ AVERTISSEMENT LEGAL ET SECURITAIRE /!\

Ce document est la propriete exclusive de la Very Ethical Enterprise Compagny (V.E.E.C.), enregistree sous le numero SIRET 412 098 337 00029.
Toute reproduction, diffusion ou consultation non autorisee constitue une violation des articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriete Intellectuelle et sera poursuivie avec la plus grande rigueur par le Service Juridique Interne (SJI) de V.E.E.C.
L'acces a ce document est reserve au personnel habilite de niveau 4 ou superieur. Toute consultation doit etre consignee dans le Registre de Diffusion Securisee (RDS-09), disponible aupres du Bureau de la Direction Generale, sur demande ecrite signee en double exemplaire et contresignee par un responsable de niveau 5.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

The Clock

1. Purpose

Cet objet est un systeme de securite s'activant lorsque les documents du Bureau des Systemes Critiques font l'objet d'une intrusion. Lors de l'activation, un minuteur se lance. A la fin du temps impartit, le transfert de l'entierete des informations de l'entreprise seront reveles au monde. Cela comprend l'entierete de tous les mots de passe de tous les comptes de l'entierete de l'internet, ainsi que les plans de toutes les armes et outils technologiques jamais crees. L'acquisition de ces connaissances est du grâce aux travaux de Mr DUPOND O., qui a craque NP = P lors de recherches autour des ondes magnetiques.

/!\ ATTENTION !

Cet outil, une fois lance, ne peut être arrête que par l'utilisation des cles de securites. Les professeurs DUPOND I., DUPOND A. et DUPOND U. . L'utilisation de ces cartes est reglementee et leur deverrouillage ne sera pas aborde dans ce document.

(Note : Les procedures de liberations sont expliquees dans d'autres documents securises.).

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

2. Architecture generale du dispositif

Le dispositif decrit dans ce document constitue un systeme de dissuasion informationnelle integre dans une unite materielle compacte (ci-apres appelee *la boîte*). Ce systeme a ete conçu et developpe par l'entreprise VEEC, specialisee dans les technologies de securite avancees et les systemes de protection informationnelle.

Son objectif principal est d'empêcher toute manipulation non autorisee des documents conserves dans la salle ***.

Le systeme est structure autour de trois modules principaux :

- Un module d'activation involontaire
- Un module de temporisation irreversible
- Un module de diffusion informationnelle

Ces modules communiquent via un microcontrôleur central charge de superviser les transitions d'etat du systeme. Le design du dispositif repose sur un principe fondamental : **une fois l'activation declenchee, le processus ne peut plus être interrompu par des moyens standards**.

Le systeme n'integre pas directement les mecanismes de deverrouillage utilisant les cartes de securite. Ceux-ci appartiennent a une infrastructure distincte developpee egalement par VEEC et sont decrits dans des documents techniques separes.

2.1 Contexte de conception

Le dispositif a ete developpe dans le cadre des recherches internes de VEEC visant a creer des systemes de protection capables de dissuader toute tentative d'acces non autorise a des informations critiques.

Suite aux travaux theoriques de **Mr DUPONDO**, ayant demontre la resolution du probleme P = NP lors d'experimentations liees aux ondes magnetiques, il est devenu possible d'acceder a une quantite massive d'informations auparavant protegees par cryptographie.

Afin d'eviter toute exploitation malveillante de ces connaissances, VEEC a conçu un mecanisme de divulgation globale servant de systeme de dernier recours.

Le dispositif agit donc comme un mecanisme de dissuasion : toute tentative d'acces non contrôlee aux documents proteges entraîne potentiellement la diffusion mondiale des informations.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

2.2 Structure physique de la boîte

La boîte contient plusieurs composants materiels organises en couches fonctionnelles :

- Couche d’interface utilisateur
- Couche de detection d’activation
- Couche de contrôle logique
- Couche de diffusion et d’archivage des donnees

La surface externe comporte uniquement deux elements accessibles :

- **un bouton principal d’interaction**
- **un ecran affichant le minuteur**

Le bouton constitue le point d’entree principal du systeme. Toute pression sur celui-ci est interpretee comme une interaction susceptible de declencher la sequence de securite.

L’ecran n’est actif qu’apres activation du dispositif et affiche exclusivement le compte a rebours en cours.

2.3 Etats operationnels

Le systeme peut se trouver dans l’un des etats suivants :

Etat veille

Le systeme attend une interaction avec le bouton. Le minuteur n’est pas visible et aucun processus critique n’est actif.

Etat d’activation

Une pression sur le bouton a ete detectee et confirmee par le module logique.

Etat de temporisation

Le minuteur apparaît sur l’ecran et commence le decompte.

Etat de divulgation

La phase finale est atteinte et le systeme commence la transmission des informations.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

3. Module d’activation

Le module d’activation est responsable de la detection des interactions avec la boîte.

Contrairement a un systeme de securite classique, il ne cherche pas a identifier un intrus specifique. Son rôle est uniquement de detecter une manipulation du dispositif susceptible d’indiquer que les documents de la salle *** sont en cours d’acces.

Dans le contexte d’utilisation du dispositif, **une simple pression sur le bouton de la boîte suffit a declencher le mecanisme**.

3.1 Detection de la pression du bouton

Le bouton principal est relie a un capteur mecanique simple couple a un circuit de validation.

Lorsqu’une pression est detectee :

1. Le contact electrique est ferme
2. Le microcontrôleur enregistre l’evenement
3. Le systeme confirme qu’il s’agit d’une pression volontaire

Une fois la pression validee, le systeme declenche immediatement la sequence de temporisation.

3.2 Confirmation de l’activation

La confirmation d’activation se fait exclusivement via l’ecran du minuteur.

Apres la pression du bouton :

- L’ecran s’allume
- Le compte a rebours apparaît
- Le temps restant commence immediatement a diminuer

Cette apparition du minuteur constitue l’indication principale que le systeme est actif.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

4. Module de temporisation

Le module de temporisation est l'element central du dispositif. Il declenche un compte a rebours des l'activation du systeme.

Pendant toute la duree du decompte, le systeme se prepare a reveler les informations contenues dans ses archives.

Le minuteur est volontairement conçu comme **irreversible**, ce qui signifie qu'aucune commande standard ne permet de l'arrêter une fois lance.

4.1 Fonctionnement du minuteur

Le minuteur repose sur une horloge interne synchronisee avec le microcontrôleur principal.

La duree initiale est definie lors de la configuration du dispositif par les ingenieurs de VEEC. Cette duree represente la fenêtre disponible pour resoudre les mecanismes necessaires a l'arrêt du processus via les systemes externes appropries.

Durant le decompte :

- L'ecran affiche en permanence le temps restant
- Le systeme prepare progressivement les modules de diffusion
- L'etat interne du systeme passe progressivement en mode critique

---

4.2 Affichage du temps restant

L'ecran de la boîte sert exclusivement a afficher le minuteur.

Les informations affichees incluent :

- le temps restant avant divulgation
- l'etat du processus en cours

Le format d'affichage suit generalement une structure standard de type :

HH:MM:SS

L'ecran ne possede aucune fonction interactive.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

5. Module de diffusion informationnelle

Ce module constitue la finalite du dispositif.

Si le minuteur atteint zero, le systeme declenche la diffusion complete des informations collectees grâce aux recherches de Mr DUPONDO.

Ces informations incluent des donnees considerees comme extrêmement sensibles, notamment les mots de passe universels et les plans technologiques mentionnes dans l'introduction.

5.1 Preparation des donnees

Avant la diffusion, le systeme organise les informations dans une structure interne appelee **archive globale**.

Cette archive regroupe plusieurs categories de donnees :

- Bases de donnees de mots de passe
- Archives cryptographiques
- Schemas techniques et plans scientifiques

Les donnees sont structurees afin de permettre une diffusion rapide et simultanee sur de multiples canaux.

5.2 Mecanisme de divulgation

Lorsque le minuteur atteint zero, le systeme execute automatiquement la sequence suivante :

1. Ouverture de l'archive globale
2. Initialisation du module de diffusion
3. Publication des donnees sur les reseaux disponibles

Une fois cette sequence lancee, la diffusion devient irreversible.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

6. Interface utilisateur

L’interface utilisateur du dispositif est volontairement minimaliste afin de limiter toute tentative de manipulation.

Elle se compose uniquement de deux elements :

- un bouton d’activation
- un ecran affichant le minuteur

Ces elements ont une fonction exclusivement informative ou declencheuse.

6.1 Informations affichees

L’ecran affiche uniquement :

- le temps restant avant divulgation
- l’etat du processus en cours

Aucune fonction permettant de modifier ou d’arrêter le systeme n’est accessible depuis l’interface.

7. Interaction avec les systemes externes

Le dispositif decrit dans ce document fonctionne en parallele avec un systeme de contrôle de securite independant reposant sur l’utilisation de cartes physiques.

Ce systeme a ete conçu par VEEC comme un mecanisme de securite separe afin d’eviter toute interaction directe avec la boîte.

Les details techniques de ce systeme ne sont pas abordes ici.

Il est toutefois important de noter que :

- Ces cartes constituent la seule methode d’interruption du processus
- Leur fonctionnement repose sur un protocole distinct
- Leur utilisation est strictement reglementee

La documentation correspondante doit être consultee separement.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission

8. Journalisation des evenements

Le systeme conserve un journal interne des evenements importants.

Les evenements enregistres comprennent :

- Pression du bouton d'activation
- Demarrage du minuteur
- Progression du compte a rebours
- Declenchement de la diffusion

Ce journal permet de conserver l'historique des interactions avec la boîte.

9. Considerations operationnelles

Le dispositif est conçu pour fonctionner de maniere autonome et ne necessite aucune intervention pendant son fonctionnement normal.

Toute manipulation non prevue peut entraîner l'activation du systeme.

Pour cette raison, VEEC recommande de :

- Eviter toute pression accidentelle sur le bouton
- Surveiller l'ecran du minuteur en cas d'activation
- Consulter les documents complementaires pour toute procedure avancee

10. Conclusion technique

Le systeme decrit constitue un mecanisme de dissuasion base sur la revelation d'informations critiques.

Conçu par VEEC, il repose sur trois principes fondamentaux :

1. Activation simple par pression sur le bouton
2. Compte a rebours irreversible affiche a l'ecran
3. Divulgation automatique des donnees a la fin du decompte

La resolution du mecanisme permettant d'interrompre le processus depend d'equipements externes et de procedures decrites dans des documents distincts.

VEEC Inc.
99 Offshore Paradise Road Cayman Islands
info@veec-incorporated.com
veec.com
Copyright © VEEC. All right not reserved
Do not share, copy, or reproduce without permission