

Отчёт по лабораторной работе № 01 по курсу 2

студента группы М80-208Б-18, № по списку 2

Адреса www, e-mail, jabber, skype alek.maria@yandex.ru

Работа выполнена: "29" сентября 2019г.

1. Тема:

Простые
классы

2. Цель работы: Изучение системы сборки на языке C++, изучение систем контроля версии. Изучение основ работы с классами в C++.

3. Задание (вариант № 2):

Комплексное число в тригонометрической форме представляются парой действительных чисел (r, φ) , где r – радиус (модуль), φ – угол. Реализовать класс **Complex** для работы с комплексными числами. Обязательно должны быть присутствовать операции

- сложения **add**, $(r_1, \varphi_1) + (r_2, \varphi_2)$;
- вычитания **sub**, $(r_1, \varphi_1) - (r_2, \varphi_2)$;
- умножения **mul**, $(r_1, \varphi_1) * (r_2, \varphi_2)$;
- деления **div**, $(r_1, \varphi_1) / (r_2, \varphi_2)$;
- операции сравнения **equ**, $(r_1, \varphi_1) = (r_2, \varphi_2)$, если $(r_1 = r_2)$ и $(\varphi_1 = \varphi_2)$;
- сопряженное число **conj**, $\text{conj}(r, \varphi) = (r, -\varphi)$.

4. Адрес репозитория на GitHub https://github.com/PowerMasha/oop_exercise_01

5. Код программы на C++

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "complex.h"

int main(){
    complex m1;
    complex m2;
    printf("Введите первое комплексное число\n");
    m1.read(std::cin);
    printf("Введите второе комплексное число\n");
    m2.read(std::cin);
    printf("Первое комплексное число, модуль длины (r) угол (u)\n");
    m1.write(std::cout);
    std::cout << '\n';
    printf("Второе комплексное число, модуль длины (r) угол (u)\n");
    m2.write(std::cout);
    std::cout << '\n';

    printf("Длина и угол(в радианах) вектора суммы:\n");
    complex sum = m1.add(m2);
    sum.write(std::cout);
    std::cout << '\n';

    printf("Длина и угол(в радианах) вектора разности:\n");
    complex sub = m1.sub(m2);
    sub.write(std::cout);
```

```

std::cout << '\n';

printf("Произведение: \n");
    m1.multiply(m2);
std::cout << '\n';

printf("Деление: \n");
    m1.div(m2);

std::cout << '\n';
printf("Сравнение комплексных чисел по длине вектора и углу: \n");
    m1.equ(m2);

std::cout << '\n';
printf("sopr_m1: \n");
complex sm1=m1.sopr();
    sm1.write(std::cout);

std::cout << '\n';
printf("sopr_m2: \n");
complex sm2=m2.sopr();
    sm2.write(std::cout);
std::cout << '\n';

}

```

Complex.cpp

```

#include <cmath>
#include <iostream>
#include "complex.h"

complex::complex(): arr{0,0} {}

complex::complex(double a,double b): arr{a, b} {}
double PI=3.1415926535;
double complex::get(int i) {
    return arr[i];
}
void complex::set(double x,double y) {arr[0]=x;arr[1]=y;}
void complex::read(std::istream& is) {
    for (int i=0; i<2; ++i){
        is >> arr[i];
    }
}
void complex::write(std::ostream& os) const{
    os << arr[0] << "(cos(" << arr[1] << ") + i * sin(" << arr[1] << "))";
}
double complex::cosi()const{
    double k;
    if (arr[1]==90 || arr[1]==270){ k=0;} else{ k=arr[0]*cos(arr[1]*PI/180);}
    return k;
}
double complex::sini()const{
    double s;
    if (arr[1]==0 || arr[1]==180) {s=0;} else {s=arr[0]*sin(arr[1]*PI/180);}
    return s;
}
complex complex::add(const complex& rhs) const{
    complex sum{0,0};
}

```

```

double x1 = this->cosi();
double y1 = this->sini();
double x2 = rhs.cosi();
double y2 = rhs.sini();
double x=x1+x2;
double y=y1+y2;

    sum.arr[0]=std::sqrt(x*x+y*y);
    sum.arr[1]=atan2(y,x);

return sum;
}

complex complex::sub(const complex& rhs) const{
complex raznost{0,0};
double x1 = this->cosi();
double y1 = this->sini();
double x2 = rhs.cosi();
double y2 = rhs.sini();
double x=x1-x2;
double y=y1-y2;

    raznost.arr[0]=std::sqrt(x*x+y*y);
    raznost.arr[1]=atan2(y,x);

return raznost;
}

complex complex::multiply(const complex& rhs) const {
    complex result{0,0};
    result.arr[0] = arr[0]*rhs.arr[0];
    result.arr[1] = arr[1]+ rhs.arr[1];
    std::cout << result.arr[0]<<"*(cos("<<result.arr[1]<<")+i*sin("<<result.arr[1]<<"))";
    return result;
}

complex complex::div(const complex& rhs) const {
    complex result{0,0};
    if (rhs.arr[0]!=0) {result.arr[0] =(arr[0])/rhs.arr[0];}
    result.arr[1] = arr[1] - rhs.arr[1];
    std::cout << result.arr[0]<<"*(cos("<<result.arr[1]<<")+i*sin("<<result.arr[1]<<"))";
    return result;
}

void complex::equ(const complex& rhs) const {
    int k=0;
    int l=0;
    if (arr[0]==rhs.arr[0]){k=1;} else {k=0;}
    if (arr[1]==rhs.arr[1]){l=1;} else {l=0;}
    if(k==1){std::cout << "Длины равны\n";} else {std::cout << "Длины не равны\n";}
    if(l==1){std::cout << "Углы равны\n";} else {std::cout << "Углы не равны\n";}
}

complex complex::sopr(){
complex sop{0,0};
sop.arr[0]=arr[0];
sop.arr[1]=-arr[1];
return sop;
}

```

Complex.h

```
#ifndef D_COMPLEX_H
```

```

#define D_COMPLEX_H
#include <iostream>
#include <cmath>

struct complex {
double a;
double b;
complex(double a,double b);
complex ();
complex add(const complex& rhs) const;
complex multiply(const complex& rhs) const;
complex sub(const complex& rhs) const;
complex div(const complex& rhs) const;
void equ(const complex& rhs) const;
complex sopr();

void read(std::istream& is);
void write(std::ostream& os) const;

double get(int i);
double cosi()const;
double sini()const;
void set(double x,double y);

private:
double arr[2];
};
#endif // D_COMPLEX_H

CMakeLists.txt

project(1lab)

add_executable(oop_exercise_01
main.cpp
complex.cpp)

set(CMAKE_CXX_FLAGS
"${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wall -Wextra")

```

6. Набор testcases

test_01.txt	Ожидаемое действие	Ожидаемый результат
1 30 3.4 45	add((1, 30) ,(3.4, 45))	4.37 0.72
	sub((1, 30) ,(3.4, 45))	2.45 -2.25
	multiply((1, 30) ,(3.4, 45))	3.4*(cos(75)+i*sin(75))
	div((1, 30) ,(3.4, 45))	0,29*(cos(-15)+i*sin(-15))

	<code>sraavn((1, 30) ,(3.4, 45))</code>	Длины не равны Углы не равны
	Сопряженные числа	(1, -30) (3.4, -45)
test_02.txt	Ожидаемое действие	Ожидаемый результат
2 90 1 30	<code>add((2,90),(1,30))</code>	2.99 1. 27
	<code>sub((2,90),(1,30))</code>	1.43 2.22
	<code>multiply ((2,90),(1,30))</code>	$2*(\cos(120)+i*\sin(120))$
	<code>div((2,90),(1,30))</code>	$2*(\cos(60)+i*\sin(60))$
	<code>sraavn((2,90),(1,30))</code>	Длины не равны Углы не равны
	Сопряженные числа	(2, -90), (1, -30)
test_03.txt	Ожидаемое действие	Ожидаемый результат
5 45 3 180	<code>add((5,45),(3,180))</code>	0.75 0.78
	<code>sub((5,45),(3,180))</code>	9.24 0.78
	<code>multiply ((5,45),(3,180))</code>	$15*(\cos(225)+i*\sin(225))$
	<code>div((5,45),(3,180))</code>	$1.66*(\cos(-135)+i*\sin(-135))$
	<code>sraavn((5,45),(3,180))</code>	Длины не равны Углы не равны
	Сопряженные числа	(5, -45) (3,-180)

7. Результаты выполнения тестов

masha@masha-VirtualBox:~/2kurs/oop_exercise_01/tmp\$./oop_exercise_01 < ~/2kurs/oop_exercise_01/test_01.txt

Введите первое комплексное число
Введите второе комплексное число
Первое комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
1 30
Второе комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
3.4 45

Длина и угол(в радианах) вектора суммы:
4.37359 0.726186
Длина и угол(в радианах) вектора разности:
2.4478 -2.25026
Произведение:
 $3.4 * (\cos(75) + i * \sin(75))$
Деление :
 $0.294118 * (\cos(-15) + i * \sin(-15))$
Сравнение комплексных чисел по длине вектора и углу:
Длины не равны
Углы не равны

sopr_m1:
1 -30
sopr_m2:
3.4 -45
masha@masha-VirtualBox:~/2kurs/oop_exercise_01/tmp\$./oop_exercise_01 < ~/2kurs/oop_exercise_01/test_02.txt
Введите первое комплексное число
Введите второе комплексное число
Первое комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
2 90
Второе комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
1 30

Длина и угол(в радианах) вектора суммы:
2.99401 1.27735
Длина и угол(в радианах) вектора разности:
1.42685 2.22301
Произведение:
 $2 * (\cos(120) + i * \sin(120))$
Деление :
 $2 * (\cos(60) + i * \sin(60))$
Сравнение комплексных чисел по длине вектора и углу:
Длины не равны
Углы не равны

sopr_m1:
2 -90
sopr_m2:
1 -30
masha@masha-VirtualBox:~/2kurs/oop_exercise_01/tmp\$./oop_exercise_01 < ~/2kurs/oop_exercise_01/test_03.txt
Введите первое комплексное число
Введите второе комплексное число
Первое комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
5 45
Второе комплексное число, модуль длины (r) угол (u)
3 180

Длина и угол(в радианах) вектора суммы:
0.757359 0.785398
Длина и угол(в радианах) вектора разности:
9.24264 0.785398
Произведение:
 $15 * (\cos(225) + i * \sin(225))$
Деление :
 $1.66667 * (\cos(-135) + i * \sin(-135))$

Сравнение комплексных чисел по длине вектора и углу:

Длины не равны

Углы не равны

sopr_m1:

5 -45

sopr_m2:

3 -180

8. Объяснение результатов работы программы - вывод

В `complex.h` были заданы методы и свойства этого класса, а в `fractions.cpp` они были описаны.

Описанные методы использовались в файле `main.cpp`.

Классы, описывают методы и свойства объектов, позволяют работать с этими объектами, не вдаваясь в подробности их реализации, что является примером абстракции данных. Такой подход незаменим при работе в групповых проектах.