

Анализ данных и статистика в R

Иван Поздняков

2026-09-20

Содержание

1	О курсе	1
I	Основы R и RStudio	2
2	Введение в R	4
2.1	Установка R и RStudio	4
2.2	Знакомство с RStudio	5
2.3	R как калькулятор	7
2.4	Функции	10
2.5	В любой непонятной ситуации — гуглите	14
2.6	Переменные	18
2.7	Логические операторы	21
2.8	Типы данных	23
2.8.1	Числовые типы	23
2.8.2	Строковый тип	26
2.8.3	Логический тип	27
3	Вектор	30
3.1	Понятие atomic вектора в R	30
3.2	Приведение типов	35
3.3	Векторизация	38
3.4	Ресайклинг	40
3.5	Индексирование векторов	40
3.6	Сортировка и ранжирование	45
3.6.1	sort(): сортируем значения	45
3.6.2	order(): получаем индексы для сортировки	46
3.6.3	rank(): ранжируем значения	47
3.7	Работа с логическими векторами	48
3.7.1	mean() и sum() для подсчета пропорций и количества TRUE	48
3.7.2	all() и any()	49

3.7.3	Преобразование логических значений в индексы: which()	50
3.7.4	Оператор %in% и match()	50
3.8	NA — пропущенные значения	51
3.9	Заключение	55
4	Сложные структуры данных в R	57
4.1	Матрица	57
4.2	Массив	61
4.3	Список	61
4.4	Датафрейм	65
4.5	Атрибуты и классы	70
4.6	Формулы	70
5	Пакеты в R	71
5.1	Дополнительные пакеты	71
5.2	Встроенные пакеты R	72
5.3	Установка пакетов с CRAN	72
5.4	Загрузка установленного пакета	73
5.5	Вызов функции из пакета с помощью ::	74
5.6	Установка пакетов с GitHub	75
5.7	Установка пакетов с Bioconductor	76
5.8	Где искать нужные пакеты	77
6	Импорт и экспорт данных	78
6.1	Рабочая папка и проекты RStudio	78
6.2	Организация проектов	81
6.3	Табличные данные: текстовые и бинарные данные	82
6.4	Проверка импортированных данных	85
6.5	Экспорт данных	87
6.6	Импорт таблиц в бинарном формате: таблицы Excel, SPSS	87
6.7	Импорт данных из Google Sheets	88
6.8	Быстрый импорт данных	89
7	Условные конструкции и циклы	92
7.1	Выражения if, else, else if	92
7.2	Циклы for	94
7.3	Векторизованные условные конструкции: функции ifelse() и dplyr::case_when()	97
8	Функциональное программирование в R	102
8.1	Создание функций	102
8.2	Когда и зачем создавать функции?	104
8.3	Проверка на адекватность	105
8.4	Функции как объекты первого порядка	108

8.5	Чистые функции и побочные эффекты	110
8.6	Семейство функций <code>apply()</code>	111
8.6.1	Применение <code>apply()</code> для матриц	111
8.6.2	Анонимные функции	114
8.6.3	Другие функции семейства <code>apply()</code>	116
II	Tidyverse	120
9	За пределами base R: tidyverse и data.table	122
9.1	Подход <code>data.table</code>	122
9.2	Подход <code>tidyverse</code>	125
9.3	<code>data.table</code> vs <code>tidyverse</code>	129
10	Введение в tidyverse	130
10.1	Вселенная <code>tidyverse</code>	130
10.2	Загрузка данных с помощью <code>readr</code>	134
10.3	<code>tibble</code>	134
10.4	Пайпы: <code>magrittr::%>%</code> и встроенный <code> ></code>	136
10.4.1	Пайпы и <code>tidyverse</code>	138
10.4.2	Нативный пайп <code> ></code>	139
10.5	Главные пакеты <code>tidyverse</code> : <code>dplyr</code> и <code>tidyr</code>	139
10.6	Работа с колонками тиббла	140
10.6.1	Выбор колонок: <code>dplyr::select()</code>	140
10.6.2	Мини-язык <code>tidy selection</code> для выбора колонок	142
10.6.3	Переименование колонок: <code>dplyr::rename()</code>	148
10.6.4	Перестановка колонок: <code>dplyr::relocate()</code>	149
10.6.5	Извлечение колонки как вектора: <code>dplyr::pull()</code>	151
10.7	Работа со строками тиббла	151
10.7.1	Выбор строк по номеру: <code>dplyr::slice()</code>	151
10.7.2	Выбор строк по условию: <code>dplyr::filter()</code>	152
10.7.3	Семейство функций <code>slice()</code>	152
10.7.4	Удаление строчек с NA: <code>tidyr::drop_na()</code>	154
10.7.5	Сортировка строк: <code>dplyr::arrange()</code>	155
10.8	Создание колонок: <code>dplyr::mutate()</code> и <code>dplyr::transmute()</code>	157
10.9	Агрегация данных в тиббле	159
10.9.1	Подытоживание: <code>summarise()</code>	159
10.9.2	Группировка: <code>group_by()</code>	160
10.9.3	Подсчет строк: <code>dplyr::n()</code> , <code>dplyr::count()</code>	162
10.9.4	Уникальные значения: <code>dplyr::distinct()</code>	164
10.9.5	Создание колонок с группировкой	165
10.10	Заключение	165
11	Продвинутый tidyverse	167
11.1	Объединение нескольких датафреймов	167

11.1.1	Соединение структурно схожих датафреймов: bind_rows(), bind_cols()	167
11.1.2	Реляционные данные: *_join()	170
11.2	Tidy data: широкий и длинный форматы данных	175
11.3	Трансформация нескольких колонок: dplyr::across()	177
11.4	Функциональное программирование: purrr	182
11.5	Колонки-списки и нестинг: nest()	186
III	Разведочный анализ и создание отчетов	191
12	Описательная статистика	193
12.1	Описательная статистика и статистика вывода	193
12.2	Типы шкал	194
12.3	Квантили	195
12.4	Меры центральной тенденции	196
12.4.1	Арифметическое среднее	196
12.4.2	Медиана	197
12.4.3	Усеченное среднее (trimmed mean)	198
12.4.4	Мода	199
12.5	Меры рассеяния	199
12.5.1	Размах	199
12.5.2	Дисперсия	200
12.5.3	Стандартное отклонение	200
12.5.4	Медианное абсолютное отклонение	202
12.5.5	Межквартильный размах	202
12.6	Асимметрия и эксцесс	203
12.6.1	Асимметрия	203
12.6.2	Эксцесс	204
12.6.3	Асимметрия и эксцесс в R	205
12.7	А теперь все вместе!	205
12.7.1	Описательных статистик недостаточно	209
13	Встроенные функции для графиков	214
13.1	Многоликий plot()	214
13.2	Великая гистограмма	217
13.3	Нестареющий боксплот	220
13.4	Заключение	221
14	Грамматика графики ggplot2	222
14.1	История грамматики графики	222
14.2	Основы грамматики графики	223
14.3	Пример №0: пайчарт с распределением по полу	225
14.4	Пример №1: мета-анализ образования и интеллекта	232
14.5	Расширения ggplot2	256

15	Динамические визуализации в R	257
15.1	Интерфейс для JavaScript-фреймворков: пакет {htmlwidgets}	257
15.2	Динамические визуализации в plotly	257
15.3	Другие пакеты для динамической визуализации	258
16	R Markdown и Quarto	259
16.1	Что такое R Markdown	259
16.2	Начало работы в R Markdown	260
16.3	Структура R Markdown документа	261
16.4	Настройки чанка	262
16.4.1	Настройка нескольких чанков	262
16.4.2	Чанки с Python и другими языками программирования	263
16.4.3	Код вне чанков (inline code)	263
16.5	Синтаксис Markdown (без R)	263
16.5.1	Выделение текста	263
16.5.2	Заголовки разных уровней	264
16.5.3	Списки	264
16.5.4	Цитаты	264
16.5.5	Таблицы	265
16.6	Дополнительные возможности R Markdown	266
16.6.1	Динамические таблицы	266
16.6.2	Графики в R Markdown	266
16.6.3	HTML-код	268
16.7	Quarto	268
IV	Тестирование статистических гипотез	269
17	Статистика вывода	271
17.1	Введение в статистику вывода	271
17.2	Случайные величины и их распределения	271
17.3	Оценки	280
17.4	Точечные оценки	281
17.5	Интервальные оценки	283
17.6	Выборочное распределение	283
17.7	Важность нормального распределения	287
17.8	Центральная предельная теорема	287
17.9	Строим доверительный интервал	290
17.10	Тестирование значимости нулевой гипотезы	293
18	t-тест	300
18.1	Одновыборочный t-тест	300
18.2	Двухвыборочный t-тест	303
18.2.1	Двухвыборочный зависимый t-тест	305
18.2.2	Двухвыборочный независимый t-тест	307

18.3 Допущения t-теста	308
18.4 Непараметрические аналоги t-теста	310
18.4.1 Тест Уилкоксона	310
18.4.2 Тест Манна-Уитни	311
19 Тесты хи-квадрат	312
19.1 Тест хи-квадрат Пирсона на независимость	312
20 Ковариация и корреляция	315
20.1 Ковариация	316
20.2 Корреляция	319
20.2.1 Коэффициент корреляции Пирсона	320
20.2.2 Непараметрические коэффициенты корреляции	321
20.3 Корреляционная матрица	322
20.4 Хитмэп корреляций	327
20.5 Матрица корреляций в виде графа	331
21 Линейная регрессия	334
21.1 Функция <code>lm()</code>	335
21.2 Интерпретация вывода линейной регрессии	337
21.3 Допущения линейной регрессии	339
21.4 Влияние выбросов на линейную модель	343
21.5 Множественная линейная регрессия	345
22 Дисперсионный анализ (ANOVA)	348
22.0.1 Функция <code>aov()</code>	349
22.1 Тестирование значимости нулевой гипотезы в ANOVA	350
22.2 Post-hoc тесты	354
22.3 ANOVA и t-тест как частные случаи линейной регрессии	355
22.4 Dummy coding	357
22.5 Допущения ANOVA	359
22.6 Многофакторный дисперсионный анализ (Factorial ANOVA)	362
22.7 Дисперсионный анализ с повторными измерениями (Repeated-measures ANOVA)	365
22.8 Смешанный дисперсионный анализ (Mixed between-within subjects ANOVA)	366
22.9 Непараметрические аналоги ANOVA	366
22.9.1 Тест Краскела-Уоллиса	367
22.9.2 Тест Фридмана	367
22.10 Заключение	367
23 Общая линейная модель и ее расширения	370
23.1 Общая линейная модель	370
23.2 Обобщенная линейная модель	371
23.3 Модель со смешанными эффектами	373

24 Многомерные методы анализа данных	378
24.1 Уменьшение размерности	379
24.2 Анализ главных компонент (principal component analysis)	380
24.3 t-SNE	391
24.4 Эксплораторный факторный анализ	395
24.5 Конфирматорный факторный анализ	396
24.6 Кластерный анализ	396
24.7 Многомерное шкалирование	396
24.8 Сетевой анализ	396
24.9 Другие методы многомерного анализа данных	397
25 Планирования научного исследования	398
25.1 Спорные исследовательские практики	398
25.2 Воспроизводимые исследования	400
25.3 Статистическая мощность	401
V Задачник	404
26 Задания	406
26.1 Начало работы в R	406
26.2 Создание векторов	406
26.3 Приведение типов	408
26.4 Векторизация	408
26.5 Индексирование векторов	410
26.6 Работа с пропущенными значениями	411
26.7 Матрицы	412
26.8 Списки	414
26.9 Датафрейм	416
26.10 Условные конструкции	421
26.11 Создание функций	421
26.12 Проверка на адекватность	425
26.13 Семейство функций apply()	426
26.14 magrittr::%>%	428
26.15 Выбор столбцов: dplyr::select()	429
26.16 Выбор строк: dplyr::slice() и dplyr::filter()	430
26.17 Сортировка строк: dplyr::arrange()	431
26.18 Уникальные значения: dplyr::distinct()	432
26.19 Создание колонок: dplyr::mutate() и dplyr::transmute()	433
26.20 Агрегация: dplyr::group_by() %>% summarise()	434
26.21 Соединение датафреймов: *_join	434
26.22 Tidy data	436
26.23 Операции с несколькими колонками: across()	438
26.24 Описательная статистика	440
26.25 Построение графиков в ggplot2	441

26.26	Распределения	446
26.27	Одновыборочный t-test	449
26.28	Двухвыборочный зависимый t-test	449
26.29	Двухвыборочный независимый t-test	450
26.30	Непараметрические аналоги t-теста	450
26.31	Критерий хи-квадрат Пирсона	450
26.32	Исследование набора данных Backpack	452
26.33	Ковариация	454
26.34	Коэффициент корреляции	454
26.35	ANOVA	454
27	Решения заданий	456
27.1	Начало работы в R	456
27.2	Создание векторов	457
27.3	Приведение типов	459
27.4	Векторизация	459
27.5	Индексирование векторов	461
27.6	Работа с пропущенными значениями	464
27.7	Матрицы	464
27.8	Списки	468
27.9	Датафрейм	469
27.10	Условные конструкции	474
27.11	Создание функций	475
27.12	Проверка на адекватность	479
27.13	Семейство функций apply()	480
27.14	magrittr::%>%	483
27.15	Выбор столбцов: dplyr::select()	484
27.16	Выбор строк: dplyr::slice() и dplyr::filter()	486
27.17	Сортировка строк: dplyr::arrange()	487
27.18	Уникальные значения: dplyr::distinct()	488
27.19	Создание колонок: dplyr::mutate() и dplyr::transmute()	489
27.20	Агрегация: dplyr::group_by() %>% summarise()	490
27.21	Соединение датафреймов: *_join	491
27.22	Tidy data	493
27.23	Операции с несколькими колонками: across()	495
27.24	Описательная статистика	497
27.25	Построение графиков в ggplot2	499
27.26	Распределения	508
27.27	Одновыборочный t-test	511
27.28	Двухвыборочный зависимый t-test	512
27.29	Двухвыборочный независимый t-test	514
27.30	Непараметрические аналоги t-теста	515
27.31	Критерий хи-квадрат Пирсона	516
27.32	Исследование набора данных Backpack	519
27.33	Ковариация	522
27.34	Коэффициент корреляции	522

27.35ANOVA	524
28 Библиография	529

Глава 1

О курсе

Здесь будут материалы для курса «Анализ данных и статистика в R». Эта онлайн-книжка написана с помощью [Quarto](#), код с материалами можно посмотреть в [репозитории на GitHub](#). Эта книга будет постоянно пополняться, поэтому следите за обновлениями!

Книгу можно использовать как самоучитель, хотя более эффективно ее использовать в качестве дополнительных материалов к соответствующему курсу. Если вы хотите, чтобы я прочитал этот курс в вашей лаборатории или компании, провел для вас консультацию по анализу данных, R и статистике, а также по любым другим вопросам, то пишите мне на почту ivanspozdniaikov@gmail.com или в *Telegram*: [@pozdniaikovivan](#) (лучше писать в *Telegram*).

Эта книжка абсолютно бесплатна, ее можно скачивать, делиться ей с другими, я буду только рад этому!

Если вы хотите поддержать мою работу, то можете оформить подписку:

- на [Патреоне](#) (если вы находитесь за границей России)
- на [Бусти](#) (если вы находитесь в России)

Часть I

Основы R и RStudio

В этом разделе книги мы разберемся с основами программирования в R. Мы обучимся всему необходимому для работы в R, в том числе довольно продвинутым инструментам.

- В главе Глава 2 разбирается установка R и RStudio, как вводить команды и сохранять скрипты, создавать переменные, пользоваться операторами и функциями, а также типы данных в R.
- Глава Глава 3 полностью посвящена векторам: их созданию, индексированию и работе с пропущенными значениями (NA).
- В главе Глава 4 разобраны более сложные структуры: список, матрица, массив, датафрейм.
- В Глава 5 мы научимся устанавливать дополнительные пакеты и работать с ними.
- Глава Глава 6 полностью посвящена импорту и экспорту данных, а также работе с рабочей директорией и проектами RStudio.
- В главе Глава 7 мы разберем условные конструкции (if, else if, else) и их векторизованные аналоги. Кроме того, мы коротко коснемся работы с циклами for в R.
- Глава Глава 8 посвящена созданию пользовательских функций, анонимным функциям и функциям семейства `apply()`.

Глава 2

Введение в R

Итак, мы готовы приступить к работе с R! Мы установим R и RStudio, познакомимся с интерфейсом последнего, научимся запускать команды, пользоваться операторами и функциями, смотреть документацию, сохранять значения в переменных, а в конце познакомимся со всеми типами данных, которые есть в R. Это тот фундамент, на котором будет строиться все остальное, в том числе и работа с данными, построение графиков и проведение статистических тестов.

2.1 Установка R и RStudio

Для работы с R необходимо его сначала скачать и установить.

- R
 - [на Windows](#), найдите большую кнопку **Download R (номер версии) for Windows**.
 - [на Mac](#), если маку меньше, чем 5 лет, то смело ставьте *.pkg файл с последней версией. Если старше, то поищите на той же странице версию для вашей системы.
 - [на Linux](#), также можно добавить зеркало и установить из командной строки:

```
sudo apt-get install r-cran-base
```

В этой книге используется следующая версия R:

```
sessionInfo()$R.version$version.string
```

```
[1] "R version 4.6.0 (2026-04-24)"
```

После установки R необходимо скачать и установить *RStudio*:

- [RStudio Desktop](#)

Если вдруг что-то установить не получается (или же вы просто не хотите устанавливать на компьютер лишние программы), то можно работать в облаке, делая все то же самое в веб-браузере:


- [Posit Cloud \(ранее — RStudio Cloud\)](#)

Первый и вполне закономерный вопрос: зачем мы ставили R и отдельно еще какой-то *RStudio*? Если опустить незначительные детали, то R — это сам язык программирования, а *RStudio* — это **интегрированная среда разработки** (*integrated development environment, IDE*), которая позволяет очень удобно в этом языке работать.

RStudio — это не единственная среда для R, но, определенно, самая удобная на сегодняшний день. Почти все пользуются именно ей и не стоит тратить время на поиск чего-то более удобного и лучшего. Если же вы привыкли работать с *Jupyter Notebook*, то в R обычно вместо него используются великолепный *R Markdown* или еще более великолепный *Quarto* — с помощью последнего и написан этот онлайн-учебник, кстати говоря. И с *R Markdown* и *Quarto* мы тоже будем разбираться (см. Глава 16)!

2.2 Знакомство с RStudio

Так, давайте взглянем на то, что нам тут открылось:



В первую очередь нас интересуют два окна: **1 — Code Editor** (окно для написания скриптов)¹ и **2 — R Console** (консоль). Здесь можно писать команды и запускать их. При этом работа в консоли и работа со скриптом немного различается.

В **2 — R Console** вы пишете команду и запускаете ее нажатием Enter. Иногда после запуска команды появляется какой-то результат. Если нажимать стрелку вверх на клавиатуре, то можно выводить в консоль предыдущие команды. Это очень удобно для запуска предыдущих команд с небольшими изменениями.

В **1 — Code Editor** для запуска команды вы должны выделить ее и нажать Ctrl + Enter (Cmd + Enter на macOS). Если не нажать эту комбинацию клавиш, то команда не запустится. Можно выделить и запустить сразу несколько команд или даже все команды скрипта. Все команды скрипта можно выделить с помощью сочетания клавиш Ctrl + A на Windows и Linux, Cmd + A на macOS². Как только вы запустите команду (или несколько команд), соответствующие строки кода появятся в **2 — R Console**, как будто бы вы запускали их прямо там.

Обычно в консоли удобно что-то писать, чтобы быстро что-то посчитать. Скрипты удобнее при работе с длинными командами и как способ сохранения написанного кода для дальнейшей работы. Для сохранения скрипта нажмите File — Save

¹ При первом запуске RStudio вы не увидите это окно. Для того, чтобы оно появилось, нужно нажать File — New File — R Script.

² В RStudio есть много удобных сочетаний горячих клавиш. Чтобы посмотреть их все, нажмите Help — Keyboard Shortcuts Help.

As... R-скрипты сохраняются с расширением *.R*, но по своей сути это просто текстовые файлы, которые можно открыть и модифицировать в любом текстовом редакторе а-ля *Блокнот*.

3 — Workspace and History — здесь можно увидеть переменные. Это поле будет автоматически обновляться по мере того, как вы будете запускать строчки кода и создавать новые переменные. Еще там есть вкладка с историей всех команд, которые были запущены.

4 — Plots and files. Здесь есть очень много всего. Во-первых, небольшой файловый менеджер, во-вторых, там будут появляться графики, когда вы будете их рисовать. Там же есть вкладка с вашими пакетами (Packages) и Help по функциям. Но об этом потом.

2.3 R как калькулятор

R — полноценный язык программирования, который позволяет решать широкий спектр задач. Но в первую очередь R используется для анализа данных и статистических вычислений. Тем не менее, многими R до сих пор воспринимается как просто продвинутый калькулятор. Ну что ж, калькулятор, так калькулятор.

Давайте начнем с самого простого и попробуем использовать R как калькулятор с помощью арифметических операторов +, −, *, /, ^ (степень), () и т.д.

Просто запускайте в консоли пока не надоест:

```
40 + 2
```

```
[1] 42
```

```
3 - 2
```

```
[1] 1
```

```
5 * 6
```

```
[1] 30
```

```
99 / 9 # деление
```

```
[1] 11
```

```
2 ^ 3 # степень, 2 ** 3 тоже работает
```

```
[1] 8
```

```
13 %/% 3 # целочисленное деление
```

```
[1] 4
```


```
13 %% 3 # остаток от деления
```

```
[1] 1
```

Время мемов

Попробуйте самостоятельно посчитать что-нибудь с разными числами.

How to actually learn any new programming concept



Essential

Changing Stuff and
Seeing What Happens

O RLY?

@ThePracticalDev

Ничего сложного, верно? Вводим выражение и получаем результат.

Полезное: комментарии

Вы могли заметить, что некоторые команды у меня заканчиваются знаком решетки (#). Все, что написано в строчке после # игнорируется R при выполнении команды. Написанные команды в скрипте рекомендуется сопровождать комментариями, которые будут объяснять вам же в будущем (или кому-то еще), что конкретно происходит в соответствующем куске кода. Во время написания кода вам может казаться понятным то, что вы написали, но при возвращении к коду через некоторое время вы уже не будете этого помнить.

Впрочем, самоочевидные вещи комментировать тоже не стоит: если вы делаете что-то, что понятно из названий функций (типа расчёта среднего), то комментарии обычно не нужны. Комментарии нужны, если вы пишете что-то мудрёное и сложное. Но мудрёного и сложного и так стоит избегать, что приводит нас к парадоксу: в идеальном коде нет комментариев, потому что он и так понятен без пояснений! Но мы ведь не в идеальном мире живём, иногда приходится использовать неочевидные решения — в таких случаях и нужны комментарии в первую очередь.

Кроме того, комментарии можно использовать в тех случаях, когда вы хотите написать кусок кода по-другому, не стирая полностью предыдущий код: достаточно «закомментировать» нужные строчки — поставить # в начало каждой строки, которую вы хотите переписать. Для этого есть специальное сочетание горячих клавиш: Ctrl + Shift + C (Cmd + Shift + C на macOS) — во всех выделенных строчках будет написан # в начале.

Ещё есть полезное сочетание клавиш Ctrl + Shift + R (Cmd + Shift + R на macOS), которое открывает окошко для ввода названия раздела. После этого в скрипте появится комментарий с большим количеством –, визуальное отделяющий блоки кода друг от друга. Более того, такие блоки можно сворачивать, нажав на маленький треугольник слева от строки в редакторе.

Согласно данным навязчивых рекламных баннеров в интернете, только 14% россиян могут справиться с этим примером:

2 + 2 * 2

```
[1] 6
```

На самом деле, разные языки программирования ведут себя **по-разному** в таких ситуациях, поэтому ответ 6 (сначала умножаем, потом складываем) не так очевиден.

Порядок выполнения арифметических операций (т.е. **приоритет операторов**; *operator precedence*) в R как в математике, так что не забывайте про скобочки.

```
(2 + 2) * 2
```

```
[1] 8
```

Если вы не уверены в том, какие операторы имеют приоритет, то используйте скобочки, чтобы точно обозначить, в каком порядке нужно производить операции. Или же смотрите на таблицу приоритета операторов с помощью команды `?Syntax`.

2.4 Функции

Давайте теперь извлечем корень из какого-нибудь числа. В принципе, тем, кто помнит школьный курс математики, возведения в степень вполне достаточно:

```
16 ^ 0.5
```

```
[1] 4
```

Осторожно: детали синтаксиса

Разделитель дробной части — точка, а не запятая. Если вы напишете то же самое с запятой, то получите ошибку:

```
16 ^ 0,5
```

```
Error in parse(text = input): <text>:1:7: unexpected '','  
1: 16 ^ 0,  
      ^
```

А вот пробелы между числами и оператором не важны: можете их ставить в любом количестве или вообще не ставить. Тут вам не Python, где неправильное количество отступов приводит к ошибке. В R пробелы не важны, но лучше их ставить, чтобы код был более читаемым. Этот и подобные вопросы касаются **стиля** написания кода. Какой-то один стиль в R не принят, но есть несколько общепринятых рекомендаций, которые мы будем использовать в этом

учебнике. Самые известные стили — это [tidyverse style guide](#) и [Google R Style Guide](#), которые не особо сильно отличаются друг от друга.

Ну а если нет, то можете воспользоваться специальной **функцией**: это обычно какие-то буквенные символы с круглыми скобками сразу после названия функции. Мы подаем на вход (внутри скобочек) какие-то данные, внутри этих функций происходят какие-то вычисления, которые выдает в ответ какие-то другие данные (или же функция записывает файл, рисует график и т.д.).

Вот, например, функция для корня:

```
sqrt(16)
```

```
[1] 4
```

⚠ Осторожно: R — язык с чувствительностью к регистру

R — язык с чувствительностью к регистру (*case-sensitive language*), т.е. регистр важен. `SQRT(16)` не будет работать:

```
SQRT(16)
```

```
Error in `SQRT()`:  
! could not find function "SQRT"
```

А вот так выглядит функция логарифма:

```
log(8)
```

```
[1] 2.079442
```

Так, вроде бы все нормально, но... Если вы еще что-то помните из школьной математики, то должны понимать, что что-то здесь не так.

Здесь не хватает основания логарифма!

Логарифм — показатель степени, в которую надо возвести число, называемое основанием, чтобы получить данное число.

То есть у логарифма 8 по основанию 2 будет значение 3:

$$\log_2 8 = 3$$

То есть если возвести 2 в степень 3 у нас будет 8:


$$2^3 = 8$$

Только наша функция считает все как-то не так.

Чтобы понять, что происходит, нам нужно залезть в документацию по этой функции:

```
?log
```

Справа внизу в RStudio появится вот такое окно, в котором можно прочитать **документацию** (*documentation*) по выбранной функции:



Другой способ вызвать документацию по функции — выделить название функции и нажать F1.

Полезное: Документация в R

Документация в R есть для всех встроенных функций. Еще есть документация для встроенных наборов данных и других объектов, но большая часть документации касается именно функций. Документация всегда имеет одинаковую структуру, которая позволяет быстро понять, что функция требует на входе, что она делает и что возвращает. Подробнее про структуру документации можно почитать в [Healy \(2018\)](#).

В верхней части документации (*Usage*) функция прописана со всеми используемыми аргументами (*arguments*). Если через знак `=` для этих аргументов что-то прописано, то это означает, что эти аргументы имеют значения по умолчанию.

🔗 **Для продвинутых: параметр, аргумент, формальный и фактический аргумент**

В программировании принято различать параметры (переменные в определении функции) и аргументы (конкретные значения, которые в эти переменные подставляются). Например, в вызове `log(x = 8, base = 2)` параметрами будут `x` и `base`, а аргументами 8 и 2.

В самом R терминология немного другая: то, что мы называли параметрами, здесь называют **формальными аргументами** (*formal arguments*), а переданные в них значения (которые обычно называют аргументами) — **фактическими аргументами** (*actual arguments*). Слова «параметр» в R при этом нет вовсе: раздел документации называется Arguments, да и в R Language Definition это слово не встречается.

В этой книге мы придерживаемся общепринятой (за пределами мира R) терминологии: вход функции называем параметром, а конкретное переданное значение — аргументом.

Действительно, у функции `log()` есть еще параметр `base =`. По умолчанию он равен числу Эйлера (2.7182818...), т.е. функция считает натуральный логарифм. В большинстве функций R есть какой-то основной параметр — данные в том или ином формате, а есть и дополнительные параметры, которые можно прописывать вручную, если значения по умолчанию вас не устраивают. Обычно эти дополнительные параметры задают то, как именно функция работает.

```
log(x = 8, base = 2)
```

```
[1] 3
```

...или просто (если вы уверены в порядке переменных):

```
log(8, 2)
```

```
[1] 3
```

У логарифма есть и обратная функция — `exp()`: она возводит число Эйлера в степень аргумента, поэтому `exp(log(8))` вернет обратно 8.

Более того, вы можете использовать результат выполнения одних функций в качестве аргумента для других:

```
log(8, sqrt(4))
```

```
[1] 3
```

Если явно писать имена аргументов, то их порядок в функции не важен:

```
log(base = 2, x = 8)
```

```
[1] 3
```

А еще можно писать имена аргументов не полностью, если они не совпадают с другими:

```
log(b = 2, x = 8)
```

```
[1] 3
```

Мы еще много раз будем возвращаться к функциям. Вообще, функции — это одна из важнейших штук в R (примерно так же как и в Python). Мы будем создавать свои функции, использовать функции как аргументы для функций и многое-многое другое. В R очень крутые возможности работы с функциями. Поэтому подружитесь с функциями, они клевые.

🔥 Для продвинутых: операторы — это тоже функции

Арифметические знаки, которые мы использовали: +, -, /, ^ и т.д. называются **операторами** и на самом деле тоже функции:

```
`+`(3, 4)
```

```
[1] 7
```

Это не очень читаемая запись, конечно, поэтому использовать так обычно не рекомендуется: мы хотим, чтобы код был максимально понятным. Но ведь любопытно, правда? Более того, в R почти всё, что происходит, — это вызов функции (подробнее — Глава 8.4).

2.5 В любой непонятной ситуации — гуглите

Если вдруг вы не знаете, что искать в хэлпе, или хэлпа попросту недостаточно, то... гуглите!

 Время мемов

Doctors: Googling stuff online does not make you a doctor.

Programmers:



Нет ничего постыдного в том, чтобы гуглить решения проблем. Это абсолютно нормально. Используйте силу интернета во благо и да помогут вам [Stack Overflow](#)³ и бесчисленные R-туториалы!

³[Stack Overflow](#) — это сайт с вопросами и ответами. Эдакий аналог *Quora*, *The Question*, ну или *Ответы Mail.ru* в мире программирования.

 Время мемов

```
20 bool again = true;
21
22 while (again) {
23     iN = -1;
24     again = false;
25     getline(cin, sInput);
26     system("cls");
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;
28     iLength = sInput.length();
29     if (iLength < 4) {
30         again = true;
31         continue;
32     } else if (sInput[iLength - 3] != '.') {
33         again = true;
34         continue;
35     } while (++iN < iLength) {
36         if (isdigit(sInput[iN])) {
37             continue;
38         } else if (iN == (iLength - 3)) {
39             break;
40         }
41     }
42 }
```


Computer Programming To Be Officially Renamed “Googling Stackoverflow”

Washington DC - The IEEE have produced a report today where they strongly recommend that from now on, the discipline of Computer Programming should be officially renamed to “Googling Stackoverflow”.

“We are recommending a root-and-branch name change to this discipline”, said President of the IEEE, Thomas M. Conte. “We are even going to change the official name of the IEEE Computer Society to the IEEE Quick Look At StackOverflow Society”.

“We are furthermore recommending that all universities across the planet should cease to award Bachelors degrees, Masters or PhDs in computer programming or software engineering and instead they should award these degrees in Googling Stackoverflow.”

“We are also considering renaming “P-values” to “Reviewer Pacifiers”.”



Главное, помните: загуглить работающий ответ всегда недостаточно. Надо понять, как и почему решение работает. Иначе что-то обязательно пойдет не так.

Кроме того, правильно загуглить проблему — не так уж и просто. Это отдельное искусство, которое необходимо освоить любому, кто занимается программированием: умение быстро находить ответ на вопрос в интернете. Это не шутка!

 Время мемов

Lauren M. Seyler, Ph.D.
@darkmicrobio

...

Does anyone ever get good at R or do they just get good at googling how to do things in R

2:07 AM · May 7, 2019

245 Retweets **67** Quote Tweets **1,858** Likes



Короче говоря:

Гуглить — хорошо, бездумно копировать чужие решения — плохо.

2.6 Переменные

Важная штука в программировании на практически любом языке — возможность сохранять значения в **переменных** (*variables*). В R это обычно делается с помощью вот этих символов: `<-` (но можно использовать и обычное `=`, хотя это не очень принято). Для этого есть удобное сочетание клавиш: нажмите одновременно `Alt + -` (или `Option + -` в macOS).

```
a <- 2
```



Полезное: присвоение и вывод в консоль

Заметьте, при присвоении результат вычисления не выводится в консоль! Если опустить детали, то обычно результат выполнения команды либо выводится в консоль (и не сохраняется), либо записывается в переменную (но тогда не показывается в консоли).

Чтобы вывести в консоль содержание существующей переменной, просто введите ее название:

```
a
[1] 2
```

Справа от `<-` находится значение, которое вы хотите сохранить, или же какое-то выражение, результат которого вы хотите сохранить в эту переменную⁴:

Слева от `<-` находится название будущей переменной. Имена переменных могут быть самыми разными.

Для продвинутых: синтаксически валидные имена для переменных

Есть несколько ограничений для синтаксически валидных имен переменных: они должны включать в себя буквы, цифры, `.` или `_`, начинаться на букву (или точку, за которой не будет следовать цифра), не должны совпадать с [коротким списком зарезервированных слов](#). Короче говоря, название не должно включать в себя пробелы и большинство других знаков.

Нельзя:

- `new variable`
- `_new_variable`
- `.1var`
- `v-r`

Можно:

- `new_variable`
- `.new.variable`
- `var_2`

На самом деле, можно создавать переменные с невалидными именами. Такие названия нужно обрамлять бэкктиками (```):

```
`1 СЛОВНО ...` <- 100
`1 СЛОВНО ...`
```

```
[1] 100
```


Это же относится и к другим именам в R, например, к названиям колонок датафрейма (см. Глава 4.4), но таких имен лучше, конечно, избегать.

⁴Есть еще оператор `->`, который позволяет присваивать значения слева направо, но так делать не рекомендуется, хотя это бывает довольно удобным.

 Полезное: понятные имена переменных

Обязательно делайте названия переменных осмысленными! Старайтесь делать при этом их понятными и короткими, это сохранит вам очень много времени, когда вы (или кто-то еще) будете пытаться разобраться в написанном ранее коде. Если название все-таки получается длинным и состоящим из нескольких слов, то лучше всего использовать нижнее подчеркивание в качестве разделителя: `some_variable`⁵.

После присвоения переменная появляется во вкладке **Environment** в RStudio:



Теперь можно использовать переменные в функциях и просто вычислениях:

```
b <- a ^ a + a * a
b
```

```
[1] 8
```

```
log(b, a)
```

```
[1] 3
```

Удалять переменные можно с помощью функции `rm()`:

⁵ Еще иногда используются большие буквы `SomeVariable`, но это плохо читается, а иногда — точка, но это тоже не рекомендуется.

```
e <- a ^ b  
e
```

```
[1] 256
```

```
rm(e)  
e # переменной больше нет, возвращает ошибку
```

```
Error:  
! object 'e' not found
```

2.7 Логические операторы

Вы можете сравнивать разные переменные:

```
a == b
```

```
[1] FALSE
```

Заметьте, что сравнивая две переменные мы используем два знака равно ==, а не один =. Иначе это будет означать присвоение.


```
a = b  
a
```

```
[1] 8
```



Время мемов

Теперь вы сможете понять комикс про восстание роботов на следующей странице (пусть он и совсем про другой язык программирования)



Этот комикс объясняет, как важно не путать присваивание и сравнение (хотя я иногда путаю до сих пор `=()`).

Иногда нам нужно проверить на **неравенство**:

```
a <- 2
b <- 3

a == b
```

```
[1] FALSE
```

```
a != b
```

```
[1] TRUE
```

Восклицательный знак в программировании вообще и в R в частности стандартно означает отрицание.

Еще мы можем сравнивать на больше/меньше:

```
a > b
```

```
[1] FALSE
```

```
a < b
```

```
[1] TRUE
```

```
a >= b
```

```
[1] FALSE
```

```
a <= b
```

```
[1] TRUE
```

Этим мы будем пользоваться в дальнейшем регулярно! Именно на таких простых логических операциях построено большинство операций с данными.

2.8 Типы данных

2.8.1 Числовые типы

До этого момента мы работали только с **числами** (*numeric*). В R есть два числовых типа: **integer** (целые) и **double** (дробные). R сам будет конвертировать числа в нужный числовой тип при необходимости, поэтому этим можно не заморачиваться за исключением редких случаев. Существует еще и отдельный тип для комплексных чисел — **complex**⁶, но он выходит за рамки *numeric* и на практике встречается очень редко.

Название *numeric* немного запутанное: оно обозначает как числовые типы в целом, так и тип *double* в частности — функция `is.numeric()` возвращает TRUE для значений типа `double`, и `integer`. Подробнее о числовых типах можно прочитать в книге [Advanced R](#).

Если же все-таки нужно задать конкретный тип числа эксплицитно, то можно воспользоваться функциями `as.integer()`, `as.double()` и `as.complex()`.

Для продвинутых: числа не то, чем кажутся

Если число выглядит как целое, еще не факт, что это `integer`. Внутри оно может храниться как дробное, но, как я уже написал, это обычно не так важно. Но если очень нужно сделать именно `integer`, при создании числа можно поставить в конце L:

⁶Комплексные числа в R пишутся так: `complexnumber <- 2+2i`. `i` здесь — это та самая мнимая единица, то есть квадратный корень из -1 .

```
is.integer(5)
```

```
[1] FALSE
```

```
is.integer(5L)
```

```
[1] TRUE
```

🔥 Для продвинутых: ограничения дробных чисел

Про *double* есть еще один маленький секрет. Дело в том, что дробные числа хранятся в R как **числа с плавающей запятой двойной точности** (отсюда и название — *double*, т.е. *double precision*). Да-да, компьютеры неточные! Дробные числа в компьютере могут быть записаны только с определенной степенью точности, поэтому иногда встречаются вот такие вот ситуации:

```
sqrt(2) ^ 2 == 2
```

```
[1] FALSE
```

Казалось бы, с обеих сторон — 2, почему же тогда FALSE? Дело в том, что в обоих случаях это дробное число, которое не может равняться ровно двум. Внутри это не два, а что-то вроде 2.0000...001 или 1.9999...999, число записано как степени двойки и отображено в десятичной системе. R не показывает все доступные цифры дробной части ради удобства, поэтому показывает округление, и мы видим просто число 2.

Поэтому при сравнении двух чисел происходит не сравнение их разницы с чистым круглым нулем, а сопоставление с очень маленьким числом — **машинной ошибкой** или **машинным эпсилоном** (*machine epsilon*). Если разница между двумя дробными числами меньше этого эпсилонa, то числа считаются равными. Если выходят за пределы этой ошибки, то нет. Размер машинного эпсилонa можно посмотреть с помощью `.Machine$double.eps`.

Обычно это все работает хорошо, но некоторые операции «выпрыгивают» за рамки этой ошибки, отсюда и такое «странное» поведение, которое иногда может возникать при сравнении двух чисел. Если хотите углубиться в этот вопрос, то можете почитать [обсуждение на Stack Overflow о сравнении чисел с плавающей точкой](#).

Это довольно стандартная ситуация, характерная не только для R. Чтобы ее избежать, можно воспользоваться функцией `all.equal()`:

```
all.equal(sqrt(2) ^ 2, 2)
```

```
[1] TRUE
```

Еще один пример необычного поведения дробных чисел, связанный с их «неточностью», можно наблюдать в ситуациях, где вы ожидаете ноль, а получаете что-то такое:

```
sin(pi)
```

```
[1] 1.224647e-16
```

По правилам тригонометрии, $\sin(\pi) = 0$, тогда откуда у нас это странное число с e-16 в конце?

Это то, что называется *экспоненциальной записью* (*scientific notation*) числа, которую R использует автоматически, если нужно напечатать очень маленькое или очень большое число. Экспоненциальная запись часто используется как в компьютерах, так и во многих науках, так что читать ее полезно уметь.

Если перед нами очень маленькое число, то вместо того, чтобы писать многочисленные нули, можно записать его как $m \times 10^n$, где m — число от 1 до 10, а n — это отрицательная степень десяти: $10^{-1} = 0.1$, $10^{-2} = 0.01$, $10^{-3} = 0.001$, ..., $10^{-16} = 0.0000000000000001$.

e-16 в конце числа — это и есть 10^{-16} , а 1.224647 — это множитель m , на который полученное число с очень большим количеством нулей умножается (точнее, только его первые несколько цифр). Получается, что этот множитель не сильно меняет погоды, поэтому когда видите число с e-, нужно смотреть в первую очередь именно на степень. Вот так это число выглядит в родной для нас десятичной записи:

```
format(sin(pi), scientific = FALSE)
```

```
[1] "0.0000000000000001224647"
```

Эта маленькая дробная часть возникла из-за этой «неточности» хранения дробных чисел и самого числа π в компьютере, которую мы обсуждали выше.

Аналогично маленьким числам, R использует экспоненциальную запись, когда нужно напечатать очень большое число:

```
2 ^ 40
```

```
[1] 1.099512e+12
```

Обратите внимание, что здесь у нас e+12, а не e-12, что означает 10^{12} , а не 10^{-12} . То есть перед нами теперь 1.099512×10^{12} :

```
format(2 ^ 40, scientific = FALSE)
```

```
[1] "1099511627776"
```

Опять же, 1.099512 — это только первые цифры, в экспоненциальной записи R не показывает их все. Смотреть нужно сначала на степень (e+12), только потом — на множитель впереди.

2.8.2 Строковый тип

Строковые (*character*) данные — это набор букв, цифр и символов. Чтобы создать строковую переменную, нужные знаки обособляются кавычками.

```
s <- "Всем привет!"
s
```

```
[1] "Всем привет!"
```

```
class(s)
```

```
[1] "character"
```

Как и в Python, можно использовать как `"`, так и `'` (что удобно, когда строка внутри уже содержит какие-то кавычки).

```
"Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn"
```

```
[1] "Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn"
```

Главное — открывать и закрывать кавычки одинаковыми кавычками (`"` или `'`).

Чтобы соединить несколько строковых переменных вместе, можно воспользоваться функцией `paste()`⁷:

```
paste("I", "love", "R")
```

```
[1] "I love R"
```

По умолчанию функция `paste()` соединяет строки пробелами, но разделитель можно настроить параметром `sep` =:

```
paste("I", "love", "R", sep = "_<3_")
```

```
[1] "I_<3_love_<3_R"
```

⁷ Оператор `+`, в отличие от Python, не работает для соединения строк.

Чтобы соединять строки, так сказать, «без ничего», нужно поставить `sep = ""` или же воспользоваться функцией `paste0()` специально для этого конкретного случая:

```
paste("I", "love", "R", sep = "")
```

```
[1] "IloveR"
```

```
paste0("I", "love", "R")
```

```
[1] "IloveR"
```

2.8.3 Логический тип

Логические (*logical*) данные — это просто TRUE или FALSE. То же самое, что и *boolean* тип в других языках программирования.

```
t1 <- TRUE  
f1 <- FALSE
```

```
t1
```

```
[1] TRUE
```

```
f1
```

```
[1] FALSE
```

Для продвинутых: T и F

Вообще, можно еще писать T и F (но не True и False!)

```
t1 <- T  
f1 <- F
```

Это плохая практика: R защищает от перезаписи переменные TRUE и FALSE, но не защищает от этого T и F.

```
TRUE <- FALSE
```

```
Error in `TRUE <- FALSE`:  
! invalid (do_set) left-hand side to assignment
```

```
TRUE
```

```
[1] TRUE
```

```
T <- FALSE  
T
```

```
[1] FALSE
```

Теперь удалим эту переменную T от греха подальше иначе все перестанет работать при ее использовании:

```
rm(T)
```

Мы уже встречались с логическими значениями при сравнении двух числовых переменных. Теперь вы можете догадаться, что результаты сравнения, например, числовых или строковых переменных, можно тоже сохранять в переменные!

```
comparison <- a == b  
comparison
```

```
[1] FALSE
```

Это нам очень понадобится, когда мы будем работать с реальными данными: нам нужно будет постоянно вытаскивать какие-то данные из датасета, что как раз и построено на игре со сравнением переменных.

Чтобы этим хорошо уметь пользоваться, нам нужно еще освоить как работать с логическими операторами. Про один мы немного уже говорили — это логическое НЕ (!). ! превращает TRUE в FALSE, а FALSE в TRUE:

```
t1
```

```
[1] TRUE
```

```
!t1
```

```
[1] FALSE
```

```
!!t1 # Двойное отрицание!
```

```
[1] TRUE
```

Еще есть логическое И (выдаст TRUE только в том случае если обе переменные TRUE):

```
t1 & t1
```

```
[1] TRUE
```

```
t1 & f1
```

```
[1] FALSE
```

```
f1 & t1
```

```
[1] FALSE
```

```
f1 & f1
```

```
[1] FALSE
```

А еще логическое ИЛИ (выдаст TRUE в случае если хотя бы одна из переменных TRUE):

```
t1 | t1
```

```
[1] TRUE
```

```
t1 | f1
```

```
[1] TRUE
```

```
f1 | t1
```

```
[1] TRUE
```

```
f1 | f1
```

```
[1] FALSE
```

Обратите внимание: `t1 | t1`, то есть когда с обеих сторон TRUE, тоже возвращает TRUE!

Для продвинутых: строгое ЛИБО

Если кому-то вдруг понадобится другое ИЛИ (строгое ЛИБО) — есть функция `xor()`, принимающая два аргумента и возвращающая TRUE только в том случае, если ровно один из двух аргументов равен TRUE. Но на практике она нужна очень редко, тогда как логические И и ИЛИ нужны очень часто: например, вам нужно отобрать только респондентов от 18 до 25, для этого нужно сделать два сравнения: что возраст больше 18 и что возраст меньше 25, после чего соединить два сравнения логическим И.

Итак, мы только что разобрались с самой занудной (хотя и важной) частью — с основными типами данных в R и как с ними работать⁸. Пора переходить к чему-то более интересному и специфическому для R. Вперед к ВЕКТОРАМ!

⁸Кроме описанных пяти типов данных (`integer`, `double`, `complex`, `character` и `logical`) есть еще и шестой — это `raw`, сырая последовательность байтов, но нам она не понадобится.


Глава 3

Вектор

3.1 Понятие `atomic` вектора в R

Если у вас не было линейной алгебры (или у вас с ней было все плохо), то просто запомните, что **вектор** (*atomic vector* или просто *atomic*) — это упорядоченный набор (столбик) значений одного типа. Проще всего представить его как столбик чисел — с них и начнем.

Если вы привыкли из школьного курса физики считать вектора стрелочками, то не спешите возмущаться и паниковать. Представьте стрелочки как точки из нуля координат $(0, 0)$ до какой-то точки на координатной плоскости, например, $(2, 3)$:



Вот последние два числа и будем считать вектором. Попробуйте теперь мысленно стереть координатную плоскость и выбросить стрелочки из головы, оставив только последовательность чисел $\{2,3\}$:



На самом деле, мы уже работали с векторами в R, но, возможно, вы об этом даже не догадывались. Дело в том, что в R нет как таковых скалярных (т.е. одиночных) значений, **есть вектора длиной 1**. Такие дела!

Чтобы создать вектор из нескольких значений, нужно воспользоваться функцией `c()`:

```
c(4, 8, 15, 16, 23, 42)
```

```
[1] 4 8 15 16 23 42
```

```
c("Hey", "Hey", "Ho")
```

```
[1] "Hey" "Hey" "Ho"
```

```
c(TRUE, FALSE)
```

```
[1] TRUE FALSE
```

⚠ Осторожно: ошибка с кириллической «с»

Одна из самых мерзких и раздражающих причин ошибок в коде — это использование с из кириллицы вместо с из латиницы. Видите разницу? И я не вижу. А R видит. И об этом сообщает:

```
c(3, 4, 5)
```

```
Error in `c()` :  
! could not find function "c"
```

У любого вектора есть длина — количество элементов в нем. Ее возвращает функция `length()`:

```
length(c(4, 8, 15, 16, 23, 42))
```

```
[1] 6
```

Для создания числовых векторов есть удобный оператор `:`.

```
1:10
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
5:-3
```

```
[1] 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
```

Этот оператор создает вектор от первого числа до второго с шагом 1. Вы не представляете, как часто эта штука нам пригодится... Если же нужно сделать вектор с другим шагом, то есть функция `seq()`:

```
seq(10, 100, by = 10)
```

```
[1] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
```

Кроме того, можно задавать не шаг, а длину вектора. Тогда функция `seq()` сама посчитает шаг:

```
seq(1, 13, length.out = 4)
```

```
[1] 1 5 9 13
```

У функции `seq()` есть два полезных родственника — `seq_len()` и `seq_along()`. `seq_len(n)` создает последовательность натуральных

чисел от 1 до n:

```
seq_len(5)
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

A `seq_along(x)` создает последовательность натуральных чисел такой же длины, что и `x`, начиная с 1:

```
seq_along(c("Раз", "два", "три", "четыре", "пять", "много",  
↪ "функций", "будем", "знать!"))
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Для продвинутых: чем `seq_len()` лучше `1:n`

Кажется, будто `seq_len(n)` — это просто другая запись для `1:n`, а `seq_along(x)` — для `1:length(x)`. Почти, но есть разница на краю. Вектор бывает и пустым — длины 0. И если `n` равно 0 (или `x` — вектор длины 0), то `1:n` даст не пустую последовательность, а `c(1, 0)`: оператор `:` начнет отсчитывать от 1 в обратную сторону, до 0. А `seq_len(0)` честно вернет пустую последовательность:

```
1:0
```

```
[1] 1 0
```

```
seq_len(0)
```

```
integer(0)
```

Особенно пригодятся `seq_len()` и `seq_along()` позже, когда мы будем перебирать элементы вектора по их номерам — индексам (см. Глава 7.2): на пустом векторе они уберегут от подобных ошибок.

Другая функция — `rep()` — позволяет создавать вектора с повторяющимися значениями. Первый аргумент — значение, которое нужно повторять, а второй аргумент — сколько раз повторять.

```
rep(1, 5)
```

```
[1] 1 1 1 1 1
```

И первый, и второй аргумент могут быть векторами! Если второй аргумент — вектор такой же длины, то каждое значение первого вектора будет повторено соответствующее количество раз из второго вектора.

есть конвертировать данные в более «широкий» тип (а иногда — более «узкий» тип, если того требует функция).

Например:

```
c(FALSE, 2)
```

```
[1] 0 2
```

FALSE превратился в 0 (а TRUE превратился бы в 1), чтобы оба значения можно было объединить в вектор. То же самое произошло бы в случае операций с векторами:

```
2 + TRUE
```

```
[1] 3
```

Это называется **неявным приведением типов (implicit coercion)**.

Вот более сложный пример:

```
c(TRUE, 3, "hi")
```

```
[1] "TRUE" "3"    "hi"
```

Здесь все значения были приведены сразу к строковому типу данных.


Время мемов



c(1) c(1,2) c(1,2,3)



c(1,2,3,4) c(1,2,3,4,5) c(1,2,3,4,5,6)



1" 2" 3" 4" 5" 6"

У R есть иерархия приведения типов:

NULL < raw < logical < integer < double < complex < character
< list < expression.

Мы из этого списка еще многого не знаем, сейчас важно запомнить, что логические данные — FALSE и TRUE — превращаются в 0 и 1 соответственно, а 0 и 1 в строки "0" и "1".

Если вы боитесь полагаться на приведение типов, то можете воспользоваться функциями `as.нужныйтипданных()` для явного приведения типов (**explicit coercion**):

```
as.numeric(c(TRUE, FALSE, FALSE))
```

```
[1] 1 0 0
```

```
as.character(as.numeric(c(TRUE, FALSE, FALSE)))
```

```
[1] "1" "0" "0"
```

Можно превращать и обратно, например, строковые значения в числовые. Если среди числа встретится буква или другой неподходящий знак, то мы получим предупреждение NA — пропущенное значение (мы очень скоро научимся с ними работать, см. Глава 3.8).

```
as.numeric(c("1", "2", "три"))
```

Warning: NAs introduced by coercion

```
[1] 1 2 NA
```

Полезное: подсчет количества и доли

Один из распространенных примеров использования неявного приведения типов — использования функций `sum()` и `mean()` для подсчета в логическом векторе количества и доли TRUE соответственно. Мы будем много раз пользоваться этим приемом в дальнейшем!

3.3 Векторизация

Все те арифметические операторы, что мы использовали ранее, можно использовать с векторами одинаковой длины:

```
n <- 1:4
m <- c(10, 100, 1000, 10000)
m + n
```

```
[1] 11 102 1003 10004
```

```
m - n
```

```
[1] 9 98 997 9996
```

```
m * n
```

```
[1] 10 200 3000 40000
```

```
m / n
```

```
[1] 10.0000 50.0000 333.3333 2500.0000
```

Если применить операторы на двух векторах одинаковой длины, то мы получим результат поэлементного применения оператора к двум векторам. Это называется **векторизацией (vectorization)**.

Для продвинутых: скалярное произведение

Если после какого-нибудь MATLAB вы привыкли, что по умолчанию операторы работают по правилам линейной алгебры и `m * n` будет давать скалярное произведение (*dot product*), то снова нет. Для скалярного произведения нужно использовать операторы с `%` по краям:

```
n %**% m
```

```
      [,1]  
[1,] 43210
```

Абсолютно так же и с операциями с матрицами в R, хотя про матрицы будет немного позже.

В принципе, большинство функций в R, которые работают с отдельными значениями, так же хорошо работают и с целыми векторами. Скажем, если вы хотите извлечь корень из нескольких чисел, то для этого не нужны никакие циклы (как это обычно делается во многих других языках программирования). Можно просто «скормить» вектор функции и получить результат применения функции к каждому элементу вектора:

```
sqrt(1:10)
```

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427  
[9] 3.000000 3.162278
```

Таких векторизованных функций в R очень много. Многие из них написаны на более низкоуровневых языках программирования (C, C++, FORTRAN), за счет чего использование таких функций приводит не только к более элегантному, лаконичному, но и к более быстрому коду.

Для продвинутых: векторизация вместо циклов

Если вы уже имеете опыт программирования на другом языке, то вам во многих задачах захочется использовать циклы типа `for` и `while` (см. Глава 7.2). Не спешите этого делать! В очень многих случаях циклы можно заменить векторизацией. Тем не менее, векторизация — это не единственный способ избавиться от циклов, есть еще функции семейства `apply()` (см. Глава 8.6.1).

3.4 Ресайклинг

Допустим, мы хотим совершить какую-нибудь операцию с двумя векторами. Как мы убедились, с этим обычно нет никаких проблем, если они совпадают по длине. А что если вектора не совпадают по длине? Ничего страшного! Здесь будет работать правило **ресайклинга** (*recycling rule*). Это означает, что если мы делаем операцию на двух векторах разной длины, то если длина длинного вектора кратна длине короткого, короткий вектор будет повторен необходимое количество раз:

```
n <- 1:4  
m <- 1:2  
n * m
```

```
[1] 1 4 3 8
```

А что будет, если совершать операции с вектором и отдельным значением? Можно считать это частным случаем ресайклинга: короткий вектор длиной 1 будет повторяться столько раз, сколько нужно, чтобы он совпадал по длине с длинным:

```
n * 2
```

```
[1] 2 4 6 8
```

Если же меньший вектор не кратен большему (например, один из них длиной 3, а другой длиной 4), то R посчитает результат, но выдаст предупреждение.

```
n + c(3,4,5)
```

```
Warning in n + c(3, 4, 5): longer object length is not a multiple of shorter  
object length
```

```
[1] 4 6 8 7
```

Проблема в том, что эти предупреждения могут в неожиданный момент стать причиной ошибок. Поэтому **не стоит полагаться** на ресайклинг некрatных по длине векторов. А вот ресайклинг кратных по длине векторов — это очень удобная штука, которая используется очень часто.

3.5 Индексирование векторов

Итак, мы подошли к одному из самых сложных моментов. И одному из основных. От того, как хорошо вы научитесь с этим работать, зависит весь ваш дальнейший успех на R-поприще!

Речь пойдет об **индексировании** векторов. Задача, которую вам придется решать каждые пять минут работы в R — как выбрать из вектора (или же списка, матрицы и датафрейма) какую-то его часть. Для этого используются квадратные скобочки `[]` (не круглые — они для функций!).

Самое простое — индексировать по номеру индекса, т.е. порядку значения в векторе.

```
n <- c(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34)
n[1]
```

```
[1] 0
```

```
n[10]
```

```
[1] 34
```

Осторожно: индексация с 1

Если вы знакомы с другими языками программирования (не MATLAB, там всё так же) и уже научились думать, что индексация с 0 — это очень удобно и очень правильно (ну или просто свыклись с этим), то в R вам придётся переучиться обратно. Здесь первый индекс — это 1, а последний равен длине вектора — ее, как мы помним, возвращает `length()`. С обеих сторон индексы берутся включительно.

С помощью индексирования можно не только вытаскивать имеющиеся значения в векторе, но и присваивать им новые:

```
n[3] <- 20
n
```

```
[1] 0 1 20 2 3 5 8 13 21 34
```

Конечно, можно использовать целые векторы для индексирования:

```
n[4:7]
```

```
[1] 2 3 5 8
```

```
n[10:1]
```

```
[1] 34 21 13 8 5 3 2 20 1 0
```

```
n[4:6] <- 0
n
```

```
[1] 0 1 20 0 0 0 8 13 21 34
```

Индексирование с минусом выдаст вам все значения вектора кроме выбранных:

```
n[-1]
```

```
[1] 1 20 0 0 0 8 13 21 34
```

```
n[c(-4, -5)]
```

```
[1] 0 1 20 0 8 13 21 34
```

Минус здесь “выключает” выбранные значения из вектора, а не означает отсчет с конца как в Python.

Более того, можно использовать логический вектор для индексирования. В этом случае нужен логический вектор такой же длины:

```
n[c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE,  
     ↪ FALSE)]
```

```
[1] 0 20 0 8 21
```

Логический вектор работает здесь как фильтр: пропускает только те значения, где на соответствующей позиции в логическом векторе для индексирования содержится TRUE, и не пропускает те значения, где на соответствующей позиции в логическом векторе для индексирования содержится FALSE.




Рисунок 3.1: Иллюстрация из книги [YaRrr! The Pirate's Guide to R](#) Натаниэля Филлипса

Ну а если эти два вектора (исходный вектор и логический вектор индексов) не равны по длине, то тут будет снова работать правило ресайклинга!

```
n[c(TRUE, FALSE)] # то же самое, recycling rule!
```

```
[1] 0 20 0 8 21
```

Есть еще один способ индексирования векторов, но он несколько более редкий: индексирование по имени. Дело в том, что для значений векторов можно (но не обязательно) присваивать имена — такой вектор называют **именованным** (*named vector*):

```
my_named_vector <- c(first = 1,
                      second = 2,
                      third = 3)
my_named_vector["first"]
```

```
first
1
```

А еще можно “вытаскивать” имена из вектора с помощью функции

`names()` и присваивать таким образом новые имена.

```
d <- 1:4
names(d) <- letters[1:4]
names(d)
```

```
[1] "a" "b" "c" "d"
```

```
d["a"]
```

```
a
1
```



Полезное: встроенные константы

`letters` — это «зашитая» в R константа — вектор букв от `a` до `z`. Иногда это очень удобно! Кроме того, есть константа `LETTERS` — то же самое, но заглавными буквами. А еще в R есть `month.name` — полные названия месяцев на английском, `month.abb` — трёхбуквенные аббревиатуры месяцев и числовая константа `pi`.

Вернемся к нашему вектору `n` и посчитаем его среднее с помощью функции `mean()`:

```
mean(n)
```

```
[1] 9.7
```

А как вытащить все значения, которые больше среднего?

Сначала получим логический вектор — какие значения больше среднего:

```
larger <- n > mean(n)
larger
```

```
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

А теперь используем его для индексирования вектора `n`:

```
n[larger]
```

```
[1] 20 13 21 34
```

Можно все это сделать в одну строчку:

```
n[n > mean(n)]
```

```
[1] 20 13 21 34
```

Предыдущая строка отражает то, что мы будем постоянно делать в R: вычленять (subset) из данных отдельные куски на основании разных условий.

3.6 Сортировка и ранжирование

Чтобы упорядочить значения в векторе, есть три родственные функции: `sort()`, `order()` и `rank()`. Они хоть и связаны, но возвращают разное.

3.6.1 `sort()`: сортируем значения

Функция `sort()` возвращает вектор с теми же значениями, но в возрастающем порядке:

```
nums <- c(40, 10, 30)
nums
```

```
[1] 40 10 30
```

```
sort(nums)
```

```
[1] 10 30 40
```

Если параметру `decreasing` = передать значение `TRUE`, то порядок будет обратным:

```
sort(nums, decreasing = TRUE)
```

```
[1] 40 30 10
```

Обратите внимание на поведение `sort()` со значениями `NA`: по умолчанию они удаляются, но параметром `na.last` = можно настроить, чтобы все `NA` оказались в конце (`TRUE`) или в начале (`FALSE`):

```
nums_na <- c(40, 10, NA, 30)
sort(nums_na)
```

```
[1] 10 30 40
```

```
sort(nums_na, na.last = TRUE)
```

```
[1] 10 30 40 NA
```

```
sort(nums_na, na.last = FALSE)
```

```
[1] NA 10 30 40
```

Сортировать можно не только числовые векторы: для логических векторов сначала будут идти все FALSE, потом все TRUE, а строковые сортируются в алфавитном порядке.

⚠ Осторожно: порядок сортировки строк зависит от локали

А как насчет того, что алфавитный порядок в разных языках разный? Документация R (?Comparison) прямо предупреждает: не стоит делать никаких допущений о порядке сортировки строк. Например, в эстонском «z» идет между «s» и «t», а в датском «aa» считается отдельной буквой и идет после «z». Бывает и сложнее: в чешском «ch» — отдельная буква, которая идет после «h». По правилам какого языка пойдет сортировка, определяется **локалью (locale)** — набором региональных настроек, в которых работает программа: это язык, правила сравнения строк, формат дат и чисел. Существует и особая «нейтральная» локаль C: в ней строки сравниваются не по алфавиту какого-либо языка, а просто по числовым кодам символов. Такой порядок не самый естественный для человека (например, все заглавные буквы в нем идут раньше всех строчных), зато он одинаковый на любом компьютере. Отсортировать в этом порядке можно, не меняя никаких настроек: `sort(x, method = "radix")`.

3.6.2 `order()`: получаем индексы для сортировки

Функция `order()` возвращает не сами значения, а их **индексы**: в каком порядке нужно брать элементы исходного вектора, чтобы получить отсортированный вектор. Рассмотрим на примере вектора `nums`:

```
nums
```

```
[1] 40 10 30
```

Сначала нам надо взять второй элемент (10), потом третий (30), а в конце первый (40). Это и выдаст функция `order()`:

```
order(nums)
```

```
[1] 2 3 1
```

Если проиндексировать исходный вектор этими индексами, то получится то же, что выдает функция `sort()`:

```
nums[order(nums)]
```

```
[1] 10 30 40
```

```
sort(nums)
```

```
[1] 10 30 40
```

Польза `order()` в том, что полученными индексами можно упорядочить и другой вектор тоже:

```
name <- c("Veronika", "Eugeny", "Lena", "Misha", "Sasha")
age <- c(26, 34, 23, 27, 26)
name[order(age)]
```

```
[1] "Lena"      "Veronika" "Sasha"    "Misha"    "Eugeny"
```

3.6.3 `rank()`: ранжируем значения

Функция `rank()` возвращает **ранг** каждого элемента, то есть его место по величине. Ранги стоят на тех же позициях, что и исходные значения: для вектора `nums` это 3 1 2 — у 40 ранг 3, у 10 — ранг 1, у 30 — ранг 2:

```
rank(nums)
```

```
[1] 3 1 2
```

Осторожно: ранг 1 получает наименьшее значение

Мы привыкли, что «первое место» достается тому, у кого наибольшее значение, — как в спорте. У `rank()` наоборот: ранг 1 получает наименьшее значение, а ранги растут в том же направлении, что и сами значения. Поэтому взаимный порядок элементов сохраняется: `order()` от исходного вектора и от вектора рангов выдаст одно и то же. Если же нужны «спортивные» ранги — 1 у наибольшего, — можно ранжировать вектор с минусом: `rank(-nums)`.

Если несколько значений в векторе совпадают, возникает **ничья** (*tie*): на одни и те же ранги претендуют сразу несколько элементов. По умолчанию `rank()` усредняет спорные ранги. Например, в векторе `c(40, 10, 30, 10)` две десятки претендуют на ранги 1 и 2 — и каждая получает $(1 + 2)/2 = 1.5$:

```
rank(c(40, 10, 30, 10))
```

```
[1] 4.0 1.5 3.0 1.5
```

Параметр `ties.method` = позволяет выбрать и другие способы. Например, `"min"` присваивает всем совпадающим значениям наименьший из спорных рангов, а `"first"` раздает спорные ранги по порядку появления в векторе:

```
rank(c(40, 10, 30, 10), ties.method = "min")
```

```
[1] 4 1 3 1
```

```
rank(c(40, 10, 30, 10), ties.method = "first")
```

```
[1] 4 1 3 2
```

Сведем все три функции в таблицу:

Функция	Что возвращает	Для <code>c(40, 10, 30)</code>
<code>sort()</code>	значения по порядку	10 30 40
<code>order()</code>	индексы для сортировки	2 3 1
<code>rank()</code>	ранг каждого элемента	3 1 2

3.7 Работа с логическими векторами

На работе с логическими векторами построено очень много удобных фишек, связанных со сравнением условий.

```
eyes <- c("green", "blue", "blue", "brown", "green", "blue")
```

3.7.1 `mean()` и `sum()` для подсчета пропорций и количества TRUE

Уже знакомая нам функция `sum()` позволяет посчитать количество TRUE в логическом векторе. Например, можно удобно посчитать сколько раз значение `"blue"` встречается в векторе `eyes`:

```
eyes == "blue"
```

```
[1] FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
```

```
sum(eyes == "blue")
```

```
[1] 3
```

Функцию `mean()` можно использовать для подсчета пропорций TRUE в логическом векторе.

```
eyes == "blue"
```

```
[1] FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
```

```
mean(eyes == "blue")
```

```
[1] 0.5
```

Умножив на 100, мы получим долю, выраженную в процентах:

```
mean(eyes == "blue") * 100
```

```
[1] 50
```

3.7.2 all() и any()

Функция `all()` выдает TRUE только когда все значения логического вектора на входе равны TRUE:

```
all(eyes == "blue")
```

```
[1] FALSE
```

Функция `any()` выдает TRUE когда есть хотя бы одно значение TRUE:

```
any(eyes == "blue")
```

```
[1] TRUE
```

Вместе с оператором `!` можно получить много дополнительных вариантов. Например, есть ли хотя бы один FALSE в векторе?

```
any(!eyes == "blue")
```

```
[1] TRUE
```

```
!all(eyes == "blue")
```

```
[1] TRUE
```

Все ли значения в векторе равны FALSE?

```
all(!eyes == "blue")
```

```
[1] FALSE
```

```
!any(eyes == "blue")
```

```
[1] FALSE
```

3.7.3 Превращение логических значений в индексы: `which()`

Как вы уже знаете, и логические векторы, и числовые вектора с индексами могут использоваться для индексирования векторов. Иногда может понадобиться превратить логический вектор в вектор индексов. Для этого есть функция `which()`

```
which(eyes == "blue")
```

```
[1] 2 3 6
```

3.7.4 Оператор `%in%` и `match()`

Часто возникает такая задача: нужно проверить вектор на равенство с хотя бы одним значением из другого вектора. Например, мы хотим вычленить всех зеленоглазых и голубоглазых. Может возникнуть идея сделать так:

```
eyes[eyes == c("green", "blue")]
```

```
[1] "green" "blue" "green" "blue"
```

Перед нами самый страшный случай: результат *похож* на правильный, но не правильный! Попробуйте самостоятельно понять почему этот ответ неверный и что произошло на самом деле.

А на самом деле мы просто сравнили два вектора, один из которых короче другого, следовательно, у нас сработало правило ресайклинга.

eyes == c("green", "blue") →			
"green"	==	("green")	TRUE
"blue"	==	("blue")	TRUE
"blue"	==	("green")	FALSE
"brown"	==	("blue")	FALSE
"green"	==	("green")	TRUE
"blue"	==	("blue")	TRUE

Как мы видим, это совсем не то, что нам нужно! В данной ситуации нам подойдет сравнение с двумя значениями вместе с логическим ИЛИ.

```
eyes[eyes == "green" | eyes == "blue"]
```

```
[1] "green" "blue" "blue" "green" "blue"
```

Однако это не очень удобно, особенно если значений больше 2. Тогда на помощь приходит оператор `%in%`, который выполняет именно то, что нам изначально нужно: выдает для каждого значения в векторе слева, есть ли это значение среди значений вектора справа.

```
eyes[eyes %in% c("green", "blue")]
```

```
[1] "green" "blue" "blue" "green" "blue"
```

Для продвинутых: `match()`

Основное преимущество оператора `%in%` в его простоте и понятности. У оператора `%in%` есть старший брат, более сложный и более мощный.

Функция `match()` работает похожим образом на `%in%`, но при совпадении значения в левом векторе с одним из значений в правом выдает индекс соответствующего значения вместо `TRUE`. Если же совпадений нет, то вместо `FALSE` функция `match()` выдает `NA` (что можно поменять параметром `nomatch =`).

```
match(eyes, c("green", "blue"))
```

```
[1] 1 2 2 NA 1 2
```

Зачем это может понадобиться? Во-первых, это способ соединить два набора данных (хотя для этого есть и более подходящие инструменты), во-вторых, так можно все значения, кроме выбранных, заменить на `NA` (для чего тоже есть альтернативы).

```
c("green", "blue")[match(eyes, c("green", "blue"))]
```

```
[1] "green" "blue" "blue" NA "green" "blue"
```

3.8 NA — пропущенные значения

В реальных данных у нас часто чего-то не хватает. Например, из-за технической ошибки или невнимательности не получилось записать какое-то измерение. Для обозначения пропущенных

значений в R есть специальное значение NA (расшифровывается как *Not Available* — недоступное значение). NA — это не строка "NA", не 0, не пустая строка "" и не FALSE. NA — это NA. Большинство операций с векторами, содержащими NA будут выдавать NA:

```
missed <- NA
missed == "NA"
```

```
[1] NA
```

```
missed == ""
```

```
[1] NA
```

```
missed == NA
```

```
[1] NA
```

Заметьте, даже сравнение NA с NA выдает NA. Это может прозвучать абсурдно: ну как же так, и то NA, и другое NA — это же одно и то же, они должны быть равны! Не совсем: NA — это отсутствие информации об объекте, неопределенность, неизвестная нам величина. Если мы не знаем двух значений (т.е. имеем два NA), то это еще не значит, что они равны.

Иногда наличие NA в данных очень бесит:

```
n[5] <- NA
n
```

```
[1] 0 1 20 0 NA 0 8 13 21 34
```

```
mean(n)
```

```
[1] NA
```

Получается, что наличие NA «заражает» неопределенностью все последующие действия. Что же делать?

Наверное, надо сравнить вектор с NA и исключить этих пакостников. Давайте попробуем:

```
n == NA
```

```
[1] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
```

Ах да, мы ведь только что узнали, что даже сравнение NA с NA приводит к NA! Сначала это может показаться нелогичным: ведь с обеих сторон NA, почему же тогда результат их сравнения — это тоже NA, а не TRUE?

Дело в том, что сравнивая две неопределенности, вы не можете

установить между ними знак равенства. Представим себе двух супергероев: Бэтмена и Спайдермена. Допустим, мы не знаем их рост:

```
Batman <- NA  
Spiderman <- NA
```

Одинаковый ли у них рост?

```
Batman == Spiderman
```

```
[1] NA
```

Мы не знаем! Возможно, да, возможно, и нет. Поэтому у нас здесь остается неопределенность.

Так как же избавиться от NA в данных? Самый простой способ — это функция `is.na()`:

```
is.na(n)
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

Результат выполнения `is.na(n)` выдает FALSE на тех позициях, где у нас числа (или другие значения), и TRUE там, где у нас NA. Чтобы вычленив из вектора `n` все значения кроме NA нам нужно, чтобы было наоборот: TRUE, если это не NA, FALSE, если это NA. Здесь нам понадобится логический оператор НЕ ! (мы его уже встречали — см. Глава 2.8.3), который инвертирует логические значения:

```
n[!is.na(n)]
```

```
[1] 0 1 20 0 0 8 13 21 34
```

Ура, мы можем считать среднее без NA!

```
mean(n[!is.na(n)])
```

```
[1] 10.77778
```

Теперь вы понимаете, зачем нужно отрицание (!)

Полезное: `na.rm = TRUE`

Вообще, есть еще один способ посчитать среднее, если есть NA. Для этого надо залезть в хэлп по функции `mean()`:

```
?mean()
```

В хэлпе мы найдем параметр `na.rm =`, который по умолчанию FALSE. Вы знаете, что нужно делать!

```
mean(n, na.rm = TRUE)
[1] 10.77778
```

NA может появляться в векторах разных типов. На самом деле, NA — это специальное значение в логических векторах, тогда как в векторах других типов NA появляется как `NA_integer_`, `NA_real_`, `NA_complex_` или `NA_character_`, но R обычно сам все переводит в нужный формат и показывает как просто NA. Таким образом, NA в векторах разных типов — это разные NA, хотя на практике эта деталь обычно несущественна.

🔥 Для продвинутых: NA против NaN

Кроме NA есть еще NaN — это разные вещи. NaN расшифровывается как *Not a Number* и получается в результате таких операций как $0 / 0$. Тем не менее, функция `is.na()` выдает TRUE на NaN, а вот функция `is.nan()` выдает TRUE на NaN и FALSE на NA:

```
is.na(NA)
[1] TRUE
is.na(NaN)
[1] TRUE
is.nan(NA)
[1] FALSE
is.nan(NaN)
[1] TRUE
```

Еще один объект, похожий на NA и NaN, — это NULL. Его можно воспринимать как объект нулевой длины без типа:


```
length(NULL)
[1] 0
is.null(NULL)
[1] TRUE
```

NULL часто используется как значение по умолчанию в аргументах функций (что-то вроде «ничего не задано»), а также для удаления элементов из списков. В отличие от NA, NULL не является «пропущенным значением» — это скорее «ничто» или «пустой

объект».

3.9 Заключение

Итак, с векторами мы более-менее разобрались. Помните, что вектора — это один из краеугольных камней вашей работы в R. Если вы хорошо с ними разобрались, то дальше все будет довольно несложно. Тем не менее, вектора — это не все. Есть еще два важных типа данных: **списки** (*list*) и **матрицы** (*matrix*). Их можно рассматривать как своеобразное «расширение» векторов, каждый в свою сторону. Ну а списки и матрицы нужны чтобы понять основной тип данных в R — **датафрейм** (*data frame*).



Глава 4

Сложные структуры данных в R

Давайте повторим то, что мы знаем про вектор в R:

- Вектор — это последовательность из значений.
- Значения идут в определенном порядке, но этот порядок одномерный.
- Внутри вектора могут быть данные только одного типа.

Как вы уже поняли, вектор — это одно из важнейших понятий в R, и он нам будет встречаться дальше постоянно. Обычно работа с данными — это именно работа с векторами, различные операции на векторах.

Однако иногда в понятии вектора нам уже становится несколько тесно. Поэтому нам нужно выйти за рамки его ограничений. Во-первых, нужна структура с двумя и более измерениями — для двух измерений есть **матрица** (*matrix*), а для трёх и более — **массив** (*array*). Во-вторых, нам нужна структура, которая могла бы содержать данные разных типов — это **список** (*list*).

4.1 Матрица

Если вдруг вас пугает это слово, то совершенно зря. Матрица — это всего лишь «двумерный» вектор: вектор, у которого есть не только длина, но и ширина. Создать матрицу можно с помощью функции `matrix()` из вектора, указав при этом количество строк и столбцов.

```
A <- matrix(1:12, nrow = 4)
A
```

```
      [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    5    9
[2,]    2    6   10
[3,]    3    7   11
[4,]    4    8   12
```

 Полезное: порядок заполнения матрицы

Заметьте, значения вектора заполняются следующим образом: сначала заполняется первый столбик сверху вниз, потом второй сверху вниз и так до конца, т.е. заполнение значений матрицы идет в первую очередь по вертикали. Это довольно стандартный способ создания матриц, характерный не только для R.

Все остальное так же, как и с векторами: внутри находятся данные только одного типа. Поскольку матрица — это уже двумерная структура, то у нее имеется два индекса. Эти два индекса разделяются запятыми.

```
A[2, 3]
```

```
[1] 10
```

Первый индекс — выбор строк, второй индекс — выбор колонок¹. Результат — пересечение выбранных строк и столбцов.

Так же, как и с векторами, матрицы можно индексировать числовыми векторами:

```
A[1:2, 2:3]
```

```
      [,1] [,2]
[1,]    5    9
[2,]    6   10
```

¹Это универсальный порядок: что в других языках программирования, что в линейной алгебре первый индекс — выбор строчек, второй индекс — выбор столбцов.

MATRIX

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$$

MATRIX[1:2, 2:3]

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$$

И даже логическими матрицами (матрицы имеют такие же типы, как и вектора):

```
A[A > 10]
```

```
[1] 11 12
```

В этом случае матрица упростится до вектора.

Если же мы оставляем пустое поле вместо числа, то мы выбираем все строки/колонки в зависимости от того, оставили мы поле пустым до или после запятой:

```
A[, 2:3]
```

	[,1]	[,2]
[1,]	5	9
[2,]	6	10
[3,]	7	11
[4,]	8	12

```
A[1:2, ]
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	5	9
[2,]	2	6	10

```
A[, ]
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	5	9
[2,]	2	6	10
[3,]	3	7	11
[4,]	4	8	12

Так же, как и в случае с обычными векторами, часть матрицы можно переписать:

```
A[1:2, 1:2] <- 100
A
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	100	100	9
[2,]	100	100	10
[3,]	3	7	11
[4,]	4	8	12

В принципе, это все, что нам нужно знать о матрицах. Матрицы используются в R довольно редко, особенно по сравнению, например, с MATLAB. Но вот индексировать матрицы хорошо бы уметь: это понадобится в работе с датафреймами (см. Глава 4.4).

Для продвинутых: матрица как вектор

То, что матрица — это просто двумерный вектор, не является метафорой: в R матрица — это по сути своей вектор с дополнительными атрибутами `dim` и (опционально)

`dimnames`. Атрибуты — это свойства объектов, своего рода «метаданные». Для всех объектов есть обязательные атрибуты типа и длины и могут быть любые необязательные атрибуты. Можно задавать свои атрибуты или удалять уже присвоенные: удаление атрибута `dim` у матрицы превратит ее в обычный вектор. Про атрибуты подробнее можно почитать [в этом материале про объекты в R](#) или на стр. 99–101 книги “R in a Nutshell” (Adler, 2010).

4.2 Массив

Два измерения — это не предел! Структура с одним типом данных внутри, но с тремя измерениями или больше, называется массивом. Создание массива очень похоже на создание матрицы: задаем вектор, из которого будет собран массив, и размерность массива.

```
array_3d <- array(1:12, c(3, 2, 2))
array_3d
```

```
, , 1
```

```
      [,1] [,2]
[1,]     1     4
[2,]     2     5
[3,]     3     6
```

```
, , 2
```

```
      [,1] [,2]
[1,]     7    10
[2,]     8    11
[3,]     9    12
```

4.3 Список

Теперь представим себе вектор без ограничения на одинаковые данные внутри. И получим список!

```
simple_list <- list(42, "Пам пам", TRUE)
simple_list
```

```
[[1]]
[1] 42
```

```
[[2]]
[1] "Пам пам"
```

```
[[3]]
[1] TRUE
```

А это значит, что там могут содержаться самые разные данные, в том числе и другие списки, векторы и матрицы (и другие объекты, которые нам еще не знакомы)!

```
complex_list <- list(c("Wow", "this", "list", "is", "so",
  ↪ "big"), "16", simple_list, A)
complex_list
```

```
[[1]]
[1] "Wow" "this" "list" "is" "so" "big"
```

```
[[2]]
[1] "16"
```

```
[[3]]
[[3]][[1]]
[1] 42
```

```
[[3]][[2]]
[1] "Пам пам"
```

```
[[3]][[3]]
[1] TRUE
```

```
[[4]]
      [,1] [,2] [,3]
[1,]  100  100   9
[2,]  100  100  10
[3,]    3    7  11
[4,]    4    8  12
```

Если у нас сложный список, то есть очень классная функция `str()`, чтобы посмотреть, как он устроен:

```
str(complex_list)
```

```
List of 4
 $ : chr [1:6] "Wow" "this" "list" "is" ...
 $ : chr "16"
 $ :List of 3
```

```

..$ : num 42
..$ : chr "Пам пам"
..$ : logi TRUE
$ : num [1:4, 1:3] 100 100 3 4 100 100 7 8 9 10 ...

```

Представьте, что список — это такое дерево с ветвистой структурой. А на конце этих ветвей — листья-векторы.

Как и в случае с векторами, мы можем давать имена элементам списка:

```

named_list <- list(name = "Veronika", age = 26, student = FALSE)
named_list

```

```

$name
[1] "Veronika"

```

```

$age
[1] 26

```

```

$student
[1] FALSE

```

К списку можно обращаться как с помощью индексов, так и по именам. Начнем с последнего:

```

named_list$age

```

```

[1] 26

```

А вот с индексами сложнее, и в этом очень легко запутаться. Давайте попробуем сделать так, как мы делали это раньше:

```

named_list[1]

```

```

$name
[1] "Veronika"

```

Мы, по сути, получили элемент списка — просто как часть списка, т.е. как список длиной один:

```

class(named_list)

```

```

[1] "list"

```

```

class(named_list[1])

```

```

[1] "list"

```

А вот чтобы добраться до самого элемента списка (и сделать с ним что-то хорошее), нам нужна не одна, а две квадратных скобочки:

```
named_list[[1]]
```

```
[1] "Veronika"
```

```
class(named_list[[1]])
```

```
[1] "character"
```

Как и в случае с вектором, к элементу списка можно обращаться по имени. Здесь тоже будет иметь значение, одинарные или двойные квадратные скобки вы используете:


```
named_list["age"]
```

```
$age  
[1] 26
```

```
named_list[["age"]]
```

```
[1] 26
```

Хотя последнее — практически то же самое, что и использование оператора \$.



 Полезное: зачем нужны списки

Списки довольно часто используются в R, но реже, чем в Python. Со многими объектами в R, такими как результаты статистических тестов, удобно работать именно как со списками — к ним все вышеописанное применимо. Кроме того, некоторые данные мы изначально получаем в виде древообразной структуры — хочешь не хочешь, а придется работать с этим как со списком. Но обычно после этого стоит как можно скорее превратить список в датафрейм.

4.4 Датафрейм

Итак, мы перешли к самому главному. Самому-самому. **Датафреймы** (*data frames*). Более того, сейчас станет понятно, зачем нам нужно было разбираться со всеми предыдущими темами.

Без векторов мы не смогли бы разобраться с матрицами и списками. А без последних мы не сможем понять, что такое датафрейм.

Представьте себе, что мы хотим записать различную информацию о нескольких респондентах. Мы могли бы записать это в список из векторов.

```
list(name = c("Veronika", "Eugeny", "Lena", "Misha", "Sasha"),  
      age = c(26, 34, 23, 27, 26),  
      student = c(FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE))
```

```
$name  
[1] "Veronika" "Eugeny"    "Lena"      "Misha"     "Sasha"
```

```
$age  
[1] 26 34 23 27 26
```

```
$student  
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

Заметьте, у нас получился особенный список: каждый элемент списка — вектор, причём внутри этих векторов на одних и тех же позициях располагается информация об одних и тех же людях: имя, возраст, является ли человек студентом. Поэтому длина всех векторов внутри этого списка одинаковая — пять значений (для пяти человек). Датафрейм ухватывает данную структуру:

```
df <- data.frame(name = c("Veronika", "Eugeny", "Lena", "Misha",
  ↪ "Sasha"),
                 age = c(26, 34, 23, 27, 26),
                 student = c(FALSE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE))
str(df)
```

```
'data.frame': 5 obs. of 3 variables:
 $ name : chr "Veronika" "Eugeny" "Lena" "Misha" ...
 $ age : num 26 34 23 27 26
 $ student: logi FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

```
df
```

```
      name age student
1 Veronika  26   FALSE
2   Eugeny  34   FALSE
3     Lena  23    TRUE
4    Misha  27    TRUE
5    Sasha  26    TRUE
```

Так и есть, датафрейм — это что-то вроде именованного списка, каждый элемент которого является вектором фиксированной длины. Скорее всего, вы представляли список «горизонтально». Если это так, то теперь «переверните» список у себя в голове на 90 градусов. Так, чтобы названия векторов оказались сверху, а элементы списка стали столбцами.

Поскольку длина всех этих векторов одинаковая (обязательное условие!), то данные представляют собой табличку, похожую на матрицу. Но в отличие от матрицы, разные столбцы могут иметь разные типы данных. В нашем случае первая колонка — `character`, вторая колонка — `numeric`, третья колонка — `logical`. Тем не менее, обращаться с датафреймом можно и как с именованным списком, и как с матрицей:

```
df$age
```

```
[1] 26 34 23 27 26
```

Здесь мы сначала извлекли колонку `age` с помощью оператора `$`. Результатом этой операции является числовой вектор. Колонки датафрейма — это и есть векторы!

```
df$age[2:3]
```

```
[1] 34 23
```

Теперь с ним можно работать как с обычным вектором: мы вытащили кусок, выбрав индексы 2 и 3.

Используя оператор \$ и присваивание можно создавать новые колонки датафрейма:

```
df$lovesR <- TRUE # правило ресайклинга – узнали? согласны?
df
```

	name	age	student	lovesR
1	Veronika	26	FALSE	TRUE
2	Eugeny	34	FALSE	TRUE
3	Lena	23	TRUE	TRUE
4	Misha	27	TRUE	TRUE
5	Sasha	26	TRUE	TRUE

Ну а можно просто обращаться с помощью двух индексов через запятую, как мы это делали с матрицей:

```
df[3:5, 2:3]
```

	age	student
3	23	TRUE
4	27	TRUE
5	26	TRUE

Как и с матрицами, первый индекс означает строки, а второй — столбцы.

А еще можно использовать названия колонок внутри квадратных скобок:

```
df[1:2, "age"]
```

```
[1] 26 34
```

```
df[1:2, c("age", "name")]
```

	age	name
1	26	Veronika
2	34	Eugeny

И здесь перед нами открываются невообразимые возможности! Узнаем, любят ли R те, кто моложе среднего возраста в группе:

```
df[df$age < mean(df$age), 4]
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

Обратите внимание, как удобно нам здесь пригодились то, что мы научились делать с векторами (Глава 3). Сначала мы посчитали среднее значение абсолютно так же, как мы делали это с векторами:

```
mean(df$age)
```

```
[1] 27.2
```

Полученное среднее поэлементно сравнили с каждым значением колонки (т.е. вектора) `df$age`:

```
df$age < mean(df$age)
```

```
[1] TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE
```

Мы получили логический вектор, длина которого совпадает с количеством строк в датафрейме. При этом `TRUE` стоит на тех позициях, где в соответствующей строчке в датафрейме возраст респондента меньше среднего, а `FALSE` — в остальных случаях. Теперь этот логический вектор мы используем для выбора строк в исходном датафрейме:

```
df[df$age < mean(df$age), ]
```

	name	age	student	lovesR
1	Veronika	26	FALSE	TRUE
3	Lena	23	TRUE	TRUE
4	Misha	27	TRUE	TRUE
5	Sasha	26	TRUE	TRUE

Наконец, тут же мы можем вытащить нужные колонки, по номеру колонки или ее названию:

```
df[df$age < mean(df$age), 4]
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

Эту же задачу можно выполнить другими способами:

```
df$lovesR[df$age < mean(df$age)]
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

```
df[df$age < mean(df$age), "lovesR"]
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

В большинстве случаев подходят сразу несколько способов — тем не менее, стоит овладеть ими всеми. Чем богаче ваш арсенал инструментов работы в R, тем легче вам обрабатывать свои данные: возможность сделать одно и то же действие разными способами добавляет вам гибкости, потому что разные способы будут более или менее подходящими в разных ситуациях.

Датафреймы удобно просматривать в RStudio. Для этого

нужно написать команду `View(df)` или же просто нажать на название нужной переменной из списка вверху справа (там, где Environment). Тогда увидите табличку, очень похожую на Excel и тому подобные программы для работы с таблицами. Там же есть и всякие возможности для фильтрации, сортировки и поиска².

	name	age	student	lovesR
1	Ivan	26	FALSE	TRUE
2	Eugeny	34	FALSE	TRUE
3	Lena	23	TRUE	TRUE
4	Misha	27	TRUE	TRUE
5	Sasha	26	TRUE	TRUE

Но, конечно, интереснее все эти вещи делать руками, т.е. с помощью написания кода.

Датафреймы — это структура, которая будет встречаться вам чаще всего при работе с данными в R. С одной стороны, кажется, что она все равно довольно ограниченная: в каждой колонке должно быть одинаковое количество значений, внутри колонки только один тип данных. Но именно так обычно и представлены наши данные. Например, если вы загрузите результаты опроса Google Forms в виде таблицы, то каждая строка будет респондентом, а каждая колонка — ответом на какой-то вопрос. Поэтому количество значений в каждой колонке будет одинаковым (хотя значения могут быть пропущенными), а каждая колонка — имеет свой тип. Например, год рождения — это должна быть числовая колонка, с которой вы сможете делать все, что умеете делать с числовыми колонками: скажем, посчитать возраст. Если в колонке с годом рождения оказалось что-то кроме чисел, то это повод для исследования данных.

²Все, что вы нажмете в этом окошке, никак не повлияет на исходную переменную. Так что можете смело использовать эти функции для исследования содержимого датафрейма.

4.5 Атрибуты и классы

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

4.6 Формулы

Формулы — это специальный класс в R, который используется в первую очередь для статистических моделей.

Выглядит формула следующим образом:

```
y ~ x
```

```
y ~ x
```

```
class(y ~ x)
```

```
[1] "formula"
```

Как видите, здесь нет никаких кавычек, т.е. это не строковое значение, а отдельный класс. В каждой формуле должна быть тильда (~), которая имеет смысл знака равно (=) в уравнениях (например, для уравнений линейной регрессии). Слева от ~ обычно находится зависимая переменная, а справа — независимые (предикторы).

Кроме статистических моделей, формулы используются много где как служебная конструкция, чтобы задать соответствующие пары значений. Вот несколько примеров:

- `case_when()` для задания множественных условий (см. Глава 7.3),
- визуализация ящиков с усами в базовом R (см. Глава 13),
- статистические тесты для сравнения двух (см. Глава 18) и более (см. Глава 22) групп,
- задание фасеток в `{ggplot2}` (см. Глава 14).

Глава 5

Пакеты в R

5.1 Дополнительные пакеты

R — очень богатый язык с широкими возможностями. И он продолжает развиваться! Базовые конструкции языка изменяются достаточно редко, основное развитие происходит в дополнительных **пакетах** (*packages*).

В большинстве случаев пакеты состоят в основном из набора дополнительных функций. Кроме функций, пакеты могут содержать наборы данных и новые структуры данных.

Обычно пакеты посвящены решению какого-то класса задач в определенной области. Например, множество пакетов посвящено какому-то одному типу визуализации. Еще один пример — пакет `{beep}`, который содержит всего две функции: `beep()` и `beep_on_error()` для воспроизведения звукового сигнала. Это может быть удобно, если ваш скрипт работает долго, но вы хотите получить уведомление, когда его выполнение завершится.

Более крупные пакеты посвящены целому классу задач. Например, пакеты `{stringi}` и `{stringr}` посвящены работе со строками, значительно расширяя и делая более удобной работу со строковыми данными в R. Еще один пример: пакет `{igraph}` для работы с графами (сетями). Этот пакет предоставляет дополнительный класс данных `igraph` для хранения и работы с сетями.

Есть и совсем крупные пакеты, которые значительно расширяют базовый функционал R, изменяя основные принципы работы в нем. Это пакеты `{data.table}` и `{tidyverse}`. Это настолько

крупные пакеты, что их даже называют отдельными диалектами R, потому что код, написанный с использованием этих пакетов, довольно сильно отличается от базового R. Кроме того, *tidyverse* — это не просто пакет, а целая экосистема пакетов, которые взаимодополняют друг друга, но для удобства их можно устанавливать и загружать как один пакет `{tidyverse}`. Еще один пример крупной экосистемы из пакетов — это пакеты `{mlr3}` и `{tidymodels}` для машинного обучения, которые представляют собой большой расширяемый «пакет пакетов», где отдельные пакеты посвящены отдельным этапам и задачам машинного обучения. Мы будем подробнее разбирать *tidyverse* в Глава 10 и Глава 11.

5.2 Встроенные пакеты R

Вообще, даже сам R является набором из нескольких пакетов: основного `{base}` и ряда других, таких как `{stats}`, `{utils}`, `{graphics}`. Вот их полный список:

```
rownames(installed.packages(priority = "base"))
```

```
[1] "base"      "compiler" "datasets" "graphics" "grDevices" "grid"
[7] "methods"  "parallel"  "splines"   "stats"    "stats4"    "tcltk"
[13] "tools"     "utils"
```

Чтобы пользоваться этими пакетами, ничего дополнительно делать не нужно. Эти пакеты автоматически подключаются при запуске новой сессии R.

5.3 Установка пакетов с CRAN

Функция `install.packages()` позволяет скачивать и устанавливать пакеты с [Comprehensive R Archive Network \(CRAN\)](https://cran.r-project.org/). В репозитории CRAN собрано 24 218 пакетов (на 9 июля 2026 года)¹. Каждый из этих пакетов проходит проверку перед попаданием в CRAN: он должен быть хорошо задокументирован, стабильно работать и решать какую-то задачу. Причем эта проверка не разовая: пакеты, которые перестали проходить проверки, из CRAN убирают (архивируют), а сами требования к пакетам периодически ужесточаются — знаю это по своему опыту: мой пакет `{rdracor}` несколько раз архивировали, пока я не адаптировал его под

¹Число пакетов, которое вы видите в книжке, посчитано в R с помощью команды `nrow(available.packages())`. Попробуйте запустить эту команду самостоятельно — и вы почти наверняка получите уже немного другое число!

новые требования. Поэтому количество пакетов может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Для примера установим пакет `{pak}`. Это универсальный пакет для удобной установки других пакетов из разных источников — он нам скоро понадобится.

```
install.packages("pak")
```

При установке вы увидите много непонятных надписей красным (или черным) шрифтом. Не пугайтесь, это нормально, происходит скачивание и установка пакетов. Скорее всего, если нигде нет слова *Error*, то пакет успешно установился.

Иногда установка бывает очень долгой, потому что большие пакеты склонны иметь много **зависимостей** (*dependencies*): для работы какого-то пакета могут понадобиться другие пакеты, а для тех пакетов — еще какие-то пакеты. Таким образом, устанавливая какой-нибудь современный пакет, вы, возможно, установите десятки других пакетов! Зато если они понадобятся сами по себе, то их уже не нужно будет устанавливать.

5.4 Загрузка установленного пакета

Установить пакет с помощью `install.packages()` недостаточно — его нужно еще загрузить. Для этого есть функция `library()`.

```
library("pak")
```

В отличие от `install.packages()`, функция `library()` принимает название пакета и как строчку в кавычках, и как название без кавычек.

```
library(pak)
```

Теперь функции, данные и классы из пакета доступны для работы.

Полезное: аналогия с Python

Если сравнивать с Python, то `install.packages()` — это аналог установки библиотек, например, с помощью *pip*, а `library()` — это аналог `import` (например, `import pandas as pd`).

5.5 Вызов функции из пакета с помощью ::

Если пакетом нужно воспользоваться всего один-два раза, то имеет смысл не подключать весь пакет, а загрузить отдельную функцию из него. Для этого есть специальный оператор `::`, который использует функцию (указанную справа от `::`) из выбранного пакета (указанного слева от `::`), не загружая пакет полностью.

Для примера воспользуемся функцией `pkg_deps()` из только что установленного пакета `{pak}`, которая возвращает все зависимости пакета:

```
pak::pkg_deps("tidyverse")
```

```
□ Loading metadata database
```

```
✓ Loading metadata database ... done
```

```
# A data frame: 97 x 33
```

	ref	type	direct	directpkg	status	package	version	license	needscompilation
	<chr>	<chr>	<lgl>	<lgl>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<lgl>
1	askpa~	stan~	FALSE	FALSE	OK	askpass	1.2.1	MIT + ~	TRUE
2	backp~	stan~	FALSE	FALSE	OK	backpo~	1.5.1	GPL-2 ~	TRUE
3	base6~	stan~	FALSE	FALSE	OK	base64~	0.1-6	GPL-2 ~	TRUE
4	bit	stan~	FALSE	FALSE	OK	bit	4.6.0	GPL-2 ~	TRUE
5	bit64	stan~	FALSE	FALSE	OK	bit64	4.8.6	GPL-2 ~	TRUE
6	blob	stan~	FALSE	FALSE	OK	blob	1.3.0	MIT + ~	FALSE
7	broom	stan~	FALSE	FALSE	OK	broom	1.0.13	MIT + ~	FALSE
8	bslib	stan~	FALSE	FALSE	OK	bslib	0.12.0	MIT + ~	FALSE
9	cachem	stan~	FALSE	FALSE	OK	cachem	1.1.0	MIT + ~	TRUE
10	callr	stan~	FALSE	FALSE	OK	callr	3.8.0	MIT + ~	FALSE

```
# i 87 more rows
```

```
# i 24 more variables: priority <chr>, md5sum <chr>, sha256 <chr>,
# filesize <int>, built <chr>, platform <chr>, rversion <chr>,
# repotype <chr>, repodir <chr>, target <chr>, deps <list>, mirror <chr>,
# sources <list>, remote <list>, error <list>, metadata <list>,
# dep_types <list>, params <list>, sysreqs <chr>, os_type <chr>,
# cache_status <chr>, lib_status <chr>, old_version <chr>, ...
```

В дальнейшем оператор `::` будет иногда использоваться, чтобы указать, из какого пакета взята функция.

Оператор `::` полезен еще и в тех случаях, когда в разных пакетах присутствуют функции с одинаковым названием. Например, у основного пакета `tidyverse`, `{dplyr}`, есть функция `filter()`. Функция с точно таким же названием есть в базовом R в пакете

{stats}, где она выполняет совершенно другую задачу. Если у вас уже загружен {dplyr}, то использование `::` укажет на то, что вы хотите воспользоваться именно функцией `filter()` из пакета {stats}:

```
stats::filter(1:20, rep(1,3))
```

Time Series:

Start = 1

End = 20

Frequency = 1

```
[1] NA 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 NA
```

Подобная путаница может возникнуть, если у вас загружено много пакетов, поэтому старайтесь не загружать слишком много пакетов, а если есть функции с одинаковым названием, то обязательно используйте оператор `::`. Иначе слишком велик риск загрузить пакеты не в том порядке и получить из-за этого ошибку или некорректный результат.



Полезное: оператор `::` для указания используемого пакета

В дальнейшем я буду иногда использовать `::`, чтобы было понятно, из какого пакета взята та или иная функция.

Выгрузить ненужный пакет можно с помощью функции `detach()`.

```
detach(package=pak)
```

5.6 Установка пакетов с GitHub

Некоторых пакетов нет ни на *CRAN*, ни на *Bioconductor*. Обычно это касается пакетов, разработчики которых по каким-либо причинам решили не проходить проверки *CRAN* или не смогли выполнить его строгие требования. Иногда бывает, что пакет был удален с *CRAN* (например, автор давно не занимается им) или же версия пакета на *CRAN* отстает от последней, а именно в ней реализованы так нужные вам функции. В некоторых случаях пакета может не быть на *CRAN*, потому что его разработчики активно занимаются его развитием и постоянно переделывают уже имеющийся функционал, добавляя новые возможности и удаляя старые. Это нужно делать с осторожностью, когда пакет уже выложен на *CRAN*, потому что если функции новой версии пакета будут работать по-другому, то это может вызвать массу проблем.

Во всех этих случаях пакет обычно можно скачать из репозитория на *GitHub*. Для этого нам понадобится уже установленный пакет `{pak}`. Достаточно передать в `pak::pak()` адрес репозитория в формате "пользователь/репозиторий":

```
pak::pak("dracor-org/rdracor")
```

Теперь установленный пакет осталось загрузить, после чего им можно пользоваться.

```
library(rdracor)
godunov <- get_net_cooccur_igraph(corpus = "rus",
                                play = "pushkin-boris-godunov")
plot(godunov)
```



5.7 Установка пакетов с Bioconductor

У биологов есть свой большой репозиторий, который является альтернативой *CRAN*, — *Bioconductor*. С него можно скачать множество специализированных пакетов для работы с биологическими данными.

Пакет `{pak}` умеет устанавливать пакеты и с *Bioconductor* — достаточно добавить префикс `bioc::` перед названием пакета. Например, для установки `{flowCore}` — пакета для анализа данных проточной цитометрии:

```
pak::pak("bioc::flowCore")
```

5.8 Где искать нужные пакеты

Мы разобрались с тем, как устанавливать пакеты. А где же их находить?

Это вопрос гораздо более сложный, чем может показаться. Например, можно работать в R и не знать, что существует пакет, который решает нужную вам задачу. Или же найти такой пакет и не знать, что есть более современный пакет, который делает это еще лучше!

Здесь нет каких-то готовых решений. CRAN пытается создавать и поддерживать тематические списки (*Task View*) пакетов с описанием задач, которые они решают: <https://cran.r-project.org/web/views/>

Безусловно, если вы глубоко занимаетесь какой-либо темой из списка, то стоит изучить соответствующий *Task View*, но начинать знакомство с помощью *Task View* достаточно тяжело.

Другой вариант — просто погуглить, найти релевантные статьи или книги. Внимательно смотрите на дату публикации: R — очень быстро развивающийся язык, поэтому с большой вероятностью то, что было написано пять лет назад, уже потеряло актуальность. Нет, работать это будет, но, скорее всего, появился более удобный и продвинутый инструмент.

Глава 6

Импорт и экспорт данных

Итак, пришло время перейти к реальным данным. Мы начнем с использования датасета (так мы будем называть любой набор данных) по супергероям. Этот датасет представляет собой табличку, каждая строка которой — отдельный супергерой, а столбик — какая-либо информация о нем. Например, цвет глаз, цвет волос, вселенная супергероя¹, рост, масса, пол и так далее. Несложно заметить, что этот датасет идеально подходит под структуру датафрейма: прямоугольная табличка, внутри которой есть разные колонки, каждая из которых имеет свой тип (числовой или строковый).

6.1 Рабочая папка и проекты RStudio

Для начала скачайте [файл с данными про супергероев](#).

Он, скорее всего, появился у вас в папке “Загрузки”. Если мы будем просто пытаться прочитать этот файл (например, с помощью `read.csv()` — мы к этой функции очень скоро перейдем), указав его имя и расширение, то наткнемся на такую ошибку:

```
read.csv("heroes_information.csv")
```

```
Warning in file(file, "rt"): cannot open file 'heroes_information.csv': No such  
file or directory
```

```
Error in `file()`:
```

¹супергерои в комиксах, фильмах и телесериалах часто взаимодействуют друг с другом, однако обычно это взаимодействие происходит между супергероями одного издателя. Два крупнейших издателя комиксов — DC и Marvel, поэтому принято говорить о вселенной DC и Marvel.

```
! cannot open the connection
```


Это означает, что R не может найти нужный файл. Вообще-то мы даже не сказали, где искать. Нам нужно как-то совместить место, где R ищет загружаемые файлы и сами файлы. Для этого есть несколько способов.

- Магомет идет к горе: перемещение файлов в рабочую папку.

Для этого нужно узнать, какая папка является рабочей с помощью функции `getwd()` (без аргументов), найти эту папку в проводнике и переместить туда файл. После этого можно использовать просто название файла с расширением:

```
heroes <- read.csv("heroes_information.csv")
```

Кроме того, путь к рабочей папке можно увидеть в RStudio во вкладке с консолью, в самой верхней части (прямо под надписью "Console"):



- Гора идет к Магомету: изменение рабочей папки.

Можно просто сменить рабочую папку с помощью `setwd()` на ту, где сейчас лежит файл, прописав путь до этой папки. Теперь файл находится в рабочей папке:

```
heroes <- read.csv("heroes_information.csv")
```

Этот вариант использовать **не рекомендуется!** Как минимум, это сразу делает невозможным запустить скрипт на другом компьютере. Ну а если все-таки вдруг повезет и получится, то ваш коллега будет очень недоволен, что ваш скрипт изменяет рабочую директорию.

- Гора находит Магомета по месту прописки: указание полного пути файла.

```
heroes <- read.csv(
  ↪ "/Users/Username/Some_Folder/heroes_information.csv")
```

Этот вариант страдает теми же проблемами, что и предыдущий, поэтому тоже не рекомендуется!

Для пользователей Windows есть дополнительная сложность: в путях Windows используется обратный слэш \, а в R он — специальный знак (используется

для экранирования). Поэтому в путях его нужно либо удваивать (\\), либо просто использовать прямой слэш /, как в macOS и Linux, — он одинаково работает на всех системах.

- Магомет использует кнопочный интерфейс: Import Dataset.

Во вкладке Environment справа в окне RStudio есть кнопка “Import Dataset”. Возможно, у вас возникло непреодолимое желание отдохнуть от написания кода и понажимать кнопки — сопротивляйтесь этому всеми силами, но не вините себя, если не сдержитесь.

- Гора находит Магомета в интернете.

Многие функции в R, предназначенные для чтения файлов, могут прочитать файл не только на вашем компьютере, но и сразу из интернета. Для этого просто используйте ссылку вместо пути:

```
heroes <- read.csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info
  ↪ )
```

- Каждый Магомет получает по своей горе: использование проектов в RStudio.

На первый взгляд это кажется чем-то очень сложным, но это не так. Это очень просто и ОЧЕНЬ удобно. При создании проекта создается отдельная папка, где у вас лежат данные, хранятся скрипты, вспомогательные файлы и отчеты. Кроме папки создается файл формата *.Rproj*, в котором хранятся настройки проекта. Если нужно вернуться к другому проекту — просто открываете другой проект, с другими файлами и скриптами. Можно даже иметь открытыми несколько окон *RStudio* таким образом. Это еще помогает не пересекаться переменным из разных проектов — а то, знаете, использование двух переменных *data* в разных скриптах чревато ошибками. Поэтому очень удобным решением будет выделение отдельного проекта под этот курс и отдельного проекта — под практику работы с конкретным датасетом, на котором вы тренируетесь, применяя изученные инструменты.

При закрытии проекта все переменные по умолчанию тоже будут сохраняться, а при открытии — восстанавливаться (а вот пакеты все равно придется подгружать заново). Это очень удобно, хотя некоторые [рекомендуют от этого отказаться](#). Это можно сделать во вкладке Tool — Global Options...

6.2 Организация проектов

Даже если не пользоваться проектами RStudio (но я настоятельно рекомендую, это очень удобно), то все равно имеет смысл разделять различные свои проекты по отдельным папкам. Для небольших проектов этого уже может быть достаточно, но я рекомендую делать немного более сложную структуру папок внутри проекта. Например, такую:

```
.
├── my_project
│   ├── R
│   ├── data
│   │   ├── raw
│   │   ├── temp
│   │   └── processed
│   ├── figures
│   ├── main_script.R
│   ├── my_project.Rproj
│   ├── output
│   └── README.txt
```

В основной папке содержится автоматически созданный RStudio файл `.Rproj`, основной скрипт в формате `.R` (или же это может быть `.Rmd` файл — см. Глава 16). Вспомогательные скрипты (например, с функциями) могут храниться в папке `R`. Если скриптов несколько, то их порядок стоит обозначить числами:

```
.
├── 01_first_script_preprocessing.R
├── 02_second_script_statistics.R
└── 03_third_script_figures.R
```

Данные стоит держать в отдельной папке, причем в некоторых ситуациях вы захотите создать отдельные подпапки, например, отдельные подпапки для данных на входе, временных файлов и данных на выходе. Результаты работы, например отчеты, сгенерированные с помощью *Quarto* (см. Глава 16), удобно складывать в отдельную папку для выходных данных. Туда же можно поместить папку с графиками или же поместить эту папку в корневую директорию.

Это лишь пример структуры организации проектов, детали могут различаться, но такая структура позволит не заблудиться в собственных файлах, если тех накопилось достаточно много. Кроме того, другому человеку в такой структуре проекта будет

разобраться значительно проще. Еще больше облегчит жизнь добавление файла README, в котором будет прописана вся важная информация о проекте: для чего какие файлы в проекте, что означают колонки в таблицах и т.д. Файл README можно создать в любом популярном текстовом формате — желательно в распространённых *.txt* или *Markdown* (см. Глава 16).

При создании папок внутри основного проекта важно помнить о том, что теперь ваши файлы больше нельзя найти в вашей корневой директории: нужно искать их в соответствующих папках. Это значит, что путь до файла теперь будет не `"heroes_information.csv"`, а `"data/heroes_information.csv"` или даже `"data/raw/heroes_information.csv"`.

Полезное: пакет here

Пакет `{here}` позволяет удобно работать с путями на любых операционных системах, создавая путь в зависимости от вашей корневой директории проекта.

```
here::here("data", "heroes_information.csv")
```

```
[1] "/Users/ivan/R/tidy_stats/data/heroes_information.csv"
```

Созданный путь можно использовать для чтения файлов:

```
heroes <- read.csv(here::here("data",  
  ↪ "heroes_information.csv"))
```

Сами скрипты тоже лучше разделять на смысловые части. Для этого есть горячие клавиши `Ctrl + Shift + R` (`Cmd + Shift + R` на *macOS*). Это сочетание клавиш выведет окно, в котором вам нужно вписать название, после чего появится вот такой аккуратный комментарий:

```
# Meaningful part of the script
```

```
↪ -----
```

Разделенный на такие части скрипт (да еще и с подробными комментариями) гораздо удобнее читать!

6.3 Табличные данные: текстовые и бинарные данные

Как вы уже поняли, импорт данных — одна из самых мучительных и неприятных вещей в R. Если у вас получится с этим справиться, то все остальное — ерунда. Мы уже разобрались с первой частью этого процесса — нахождением файла с данными, осталось научиться их читать.

Здесь стоит сделать небольшую ремарку. Довольно часто данные представляют собой табличку. Или же их можно свести к табличке. Такая табличка, как мы уже выяснили, удобно репрезентируется в виде датафрейма. Но как эти данные хранятся на компьютере? Есть два варианта: в *бинарном* и в *текстовом* файле.

Текстовый файл означает, что такой файл можно открыть в программе *Блокнот* или его аналоге (например, *TextEdit* на *macOS*) и увидеть напечатанный текст: скрипт, роман или упорядоченный набор цифр и букв. Нас сейчас интересует именно последний случай. Таблица может быть представлена как текст: отдельные строки в файле будут разделять разные строки таблицы, а какой-нибудь знак-разделитель отделять колонки друг от друга.

Для чтения данных из текстового файла есть довольно удобная функция `read.table()`. Почитайте хэлп по ней и ужаснитесь: столько разных параметров на входе! Но там же вы увидите функции `read.csv()`, `read.csv2()` и некоторые другие — по сути, это тот же `read.table()`, но с другими параметрами по умолчанию, соответствующими формату файла, который мы загружаем. Здесь используется формат `.csv`, что означает “*Comma Separated Values*” (значения, разделенные запятыми). Формат `.csv` — это самый известный способ хранения табличных данных в файле на сегодняшний день. Файлы с расширением `.csv` можно легко открыть в любой программе, работающей с таблицами, в том числе *Microsoft Excel* и его аналогах.

Файл с расширением `.csv` — это просто текстовый файл, в котором “закодирована” таблица: разные строки разделяют разные строки таблицы, а столбцы отделяются запятыми (отсюда и название). Вы можете вручную создать такие файлы в *Блокноте* и сохранять их с форматом `.csv` — и такая табличка будет нормально открываться в *Microsoft Excel* и других программах для работы с таблицами. Можете попробовать это сделать самостоятельно!

Как говорилось ранее, в качестве разделителя ячеек по горизонтали — то есть разделителя между столбцами — используется запятая. С этим связана одна проблема: в некоторых странах (в т.ч. и России) принято использовать запятую для разделения дробной части числа, а не точку, как это делается в большинстве стран мира. Поэтому есть альтернативный вариант формата `.csv`, где значения разделены точкой с запятой (;), а дробные значения — запятой (,). В этом и различие функций `read.csv()` и `read.csv2()` — первая функция предназначена для “международного” формата, вторая — для (условно) “российского”. Оба варианта формата имеют расширение `.csv`, поэтому заранее понять какой именно

будет вариант довольно сложно, приходится либо пробовать оба, либо заранее открывать файл в текстовом редакторе.

В первой строчке обычно содержатся названия столбцов — и это чертовски удобно, функции `read.csv()` и `read.csv2()` по умолчанию считают первую строчку именно как название для колонок.

Кроме `.csv` формата есть и другие варианты хранения таблиц в виде текста. Например, `.tsv` — то же самое, что и `.csv`, но разделитель — знак табуляции. Для чтения таких файлов есть функция `read.delim()` и `read.delim2()`. Впрочем, даже если бы ее и не было, можно было бы просто подобрать нужные параметры для функции `read.table()`. Есть даже функции, которые пытаются сами “угадать” нужные параметры для чтения — часто они справляются с этим довольно удачно. Но не всегда. Поэтому стоит научиться справляться с любого рода данными на входе.

Итак, прочитаем наш файл. Для этого используем только параметр `file` =, который идет первым:

```
heroes <- read.csv("data/heroes_information.csv")
```

Осторожно: параметр `stringsAsFactors`

В более старых версиях R еще следовало указывать `stringsAsFactors = FALSE`. Параметр `stringsAsFactors` = задает то, как будут прочитаны строковые значения — как уже знакомые нам строки или как факторы. По сути, факторы — это примерно то же самое, что и `character`, но закодированные числами. Когда-то это было придумано для экономии используемых времени и памяти, сейчас же обычно становится просто лишней морокой. Некоторые функции требуют именно `character`, некоторые `factor`, в большинстве случаев это без разницы. Но иногда непонимание может привести к дурацким ошибкам. Здесь мы просто пока обойдемся без факторов. Если у вас версия R выше 4.0.0, то `stringsAsFactors` = будет `FALSE` по умолчанию.

Можете проверить с помощью `View(heroes)`: все работает! Если же вылезает какая-то странная ерунда или же просто ошибка — попробуйте другие функции (`read.table()`, `read.delim()`) и покопаться с параметрами. Для этого читайте `Help`.

6.4 Проверка импортированных данных

При импорте данных обратите внимание на предупреждения (если таковые появляются), в большинстве случаев они указывают на то, что данные импортированы некорректно.

Проверим, что все прочиталось нормально с помощью уже известной нам функции `str()`:

```
str(heroes)
```

```
'data.frame': 734 obs. of 11 variables:
 $ X      : int  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 $ name    : chr  "A-Bomb" "Abe Sapien" "Abin Sur" "Abomination" ...
 $ Gender   : chr  "Male" "Male" "Male" "Male" ...
 $ Eye.color: chr  "yellow" "blue" "blue" "green" ...
 $ Race     : chr  "Human" "Ichthy Sapien" "Ungaran" "Human / Radiation" ...
 $ Hair.color: chr  "No Hair" "No Hair" "No Hair" "No Hair" ...
 $ Height   : num  203 191 185 203 -99 193 -99 185 173 178 ...
 $ Publisher: chr  "Marvel Comics" "Dark Horse Comics" "DC Comics" "Marvel Comics" ...
 $ Skin.color: chr  "-" "blue" "red" "-" ...
 $ Alignment: chr  "good" "good" "good" "bad" ...
 $ Weight   : int  441 65 90 441 -99 122 -99 88 61 81 ...
```

Осторожно: проверяйте данные!

Всегда проверяйте данные на входе и никогда не верьте на слово, если вам говорят, что данные вычищенные и не содержат никаких ошибок.

На что нужно обращать внимание?

1. Прочитаны ли пропущенные значения как NA. По умолчанию пропущенные значения обозначаются пропущенной строчкой или "NA", но встречаются самые разнообразные варианты. Возможные варианты кодирования пропущенных значений можно задать в параметре `na.strings =` функции `read.table()` и ее вариантов. В нашем наборе данных как раз такая ситуация, где нужно самостоятельно задавать, какие значения будут прочитаны как NA.

```
heroes <- read.csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_informatio
  ↪ ,
  na.strings = c("NA", "-", "-99"))
```

2. Прочитаны ли те столбики, которые должны быть числовыми, как `int` или `num`. Если в колонке содержатся числа, а

написано `chr (= "character")` или `Factor` (в случае если `stringsAsFactors = TRUE`), то, скорее всего, одна из строчек содержит в себе нечисловые знаки, которые не были прочитаны как `NA`.

3. Странные названия колонок. Это может случиться по самым разным причинам, но в таких случаях стоит открывать файл в другой программе и смотреть первые строчки. Например, может оказаться, что первые несколько строчек — пустые или что первая строчка не содержит название столбцов (тогда для параметра `header` = нужно поставить `FALSE`)
4. Вместо строковых данных у вас кракозябры. Это означает проблемы с кодировкой. В первую очередь попробуйте выставить значение `"UTF-8"` для параметра `encoding` = в функции для чтения файла:

```
heroes <- read.csv("data/heroes_information.csv",  
                  encoding = "UTF-8")
```

В случае если это не помогает, попробуйте [определить кодировку](#).

5. Все прочиталось как одна колонка. В этом случае, скорее всего, неправильно подобран разделитель колонок — параметр `sep` =. Откройте файл в текстовом редакторе, чтобы понять какой нужно использовать.
6. В отдельных строчках все прочиталось как одна колонка, а в остальных нормально. Скорее всего, в файле есть значения типа `\` или `"`, которые в функциях `read.csv()`, `read.delim()`, `read.csv2()`, `read.delim2()` читаются как символы для закавычивания значений. Это может понадобиться, если у вас в таблице есть строковые значения со знаками `,` или `;`, которые могут восприниматься как разделитель столбцов.
7. Появились какие-то новые числовые колонки. Возможно неправильно поставлен разделитель дробной части. Обычно это либо `.` (`read.table()`, `read.csv()`, `read.delim()`), либо `,` (`read.csv2()`, `read.delim2()`).

Конкретно в нашем случае все прочиталось хорошо с помощью функции `read.csv()`, но в строковых переменных есть много прочерков, которые обозначают отсутствие информации по этому параметру супергероя, т.е. пропущенное значение. А вот с числовыми значениями все не так просто: для всех супергероев прописано какое-то число, но во многих случаях это `-99`. Очевидно, отрицательного роста и массы не бывает, это просто обозначение пропущенных значений (такое иногда

используется). Таким образом, чтобы адекватно прочитать файл, нам нужно поменять параметр `na.strings` = функции `read.csv()`:

```
heroes <- read.csv("data/heroes_information.csv",  
                  na.strings = c("NA", "-", "-99"))
```

6.5 Экспорт данных

Представим, что вы хотите сохранить табличку с данными про супергероев из вселенной DC в виде отдельного файла `.csv`.

```
dc <- heroes[heroes$Publisher == "DC Comics",]
```

Функция `write.csv()` позволит записать датафрейм в файл формата `.csv`:

```
write.csv(dc, "data/dc_heroes_information.csv")
```

Обычно названия строк не используются, и их лучше не записывать, поставив для `row.names` = значение `FALSE`:

```
write.csv(dc, "data/dc_heroes_information.csv", row.names =  
  ↪ FALSE)
```

По аналогии с `read.csv2()`, `write.csv2()` позволит записать файлы формата `.csv` с разделителем `;`.

```
write.csv2(dc, "data/dc_heroes_information.csv", row.names =  
  ↪ FALSE)
```

6.6 Импорт таблиц в бинарном формате: таблицы Excel, SPSS

Тем не менее, далеко не всегда таблицы представлены в виде текстового файла. Самый распространенный пример таблицы в бинарном виде — родные форматы Microsoft Excel. Если вы попытаетесь открыть `.xlsx` файл в Блокноте, то увидите кракозябры. Это делает работу с этими файлами гораздо менее удобной, поэтому стоит избегать экселевских форматов и стараться все сохранять в `.csv`.

Такие файлы не получится прочитать при помощи базового инструментария R. Тем не менее, для чтения таких файлов есть много дополнительных пакетов:

- файлы Microsoft Excel: лучше всего справляется пакет `{readxl}` (входит в расширенный *tidyverse*), у него есть много альтернатив (`{xlsx}`, `{openxlsx}`).
- файлы SPSS, SAS, Stata: существуют два основных пакета — `{haven}` (часть расширенного *tidyverse*) и `{foreign}`.

6.7 Импорт данных из Google Sheets

Все чаще “кнопочная” работа с данными переезжает из Excel в облачный Google Sheets, который обладает схожим интерфейсом и функционалом, но позволяет удобно работать нескольким пользователям одновременно.

Оттуда данные можно легко выгрузить в нужном формате. Конечно, и в .csv тоже. Но было бы удобно загружать данные из Google Sheets напрямую, по ссылке. И это вполне возможно и даже не очень трудно! Лучший пакет для этого — `{googlesheets4}`.

```
install.packages("googlesheets4")
```

Основная функция — `googlesheets4::read_sheet()`, в ней нужно прописать ссылку, которую можно получить в “Настройках доступа” (или которую вам уже прислали).

```
heroes_form_gsh <- googlesheets4::read_sheet(
  ↪ "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JnkftX8H2n383V6wFBTKBqiMmj79hravsYcSeCL
  ↪ )
```

После этого в консоли нужно будет выбрать Google-аккаунт:

```
The googlesheets4 package is requesting access to your Google account.
Select a pre-authorized account or enter '0' to obtain a new token.
Press Esc/Ctrl + C to cancel.
```

1:

Selection:

Выбираете (в данном случае у меня только один аккаунт, поэтому пишу 1 и жму *Enter*).

После этого откроется окно в веб-браузере, в котором Google будет спрашивать, доверяете ли вы R и готовы ли дать ему доступ к чтению таблицы (разумеется, отвечаем, что да). Это нужно будет сделать всего один раз, так что в дальнейшем нажимать в веб-браузере ничего будет не нужно.

После этого таблица загрузится.

6.8 Быстрый импорт данных

Чтение табличных данных обычно происходит очень быстро. По крайней мере, до тех пор пока ваши данные не содержат очень много значений. Если вы попытаете прочитать с помощью `read.csv()` таблицу с миллионами строчек, то заметите, что это происходит довольно медленно. Впрочем, эта проблема эффективно решается дополнительными пакетами.

- Пакет `{readr}` (часть базового *tidyverse*) предлагает функции, очень похожие на стандартные `read.csv()`, `read.csv2()` и тому подобные, только в названиях используется нижнее подчеркивание: `read_csv()` и `read_csv2()`. Они быстрее и немного удобнее, особенно если вы работаете в *tidyverse*.

```
readr::read_csv("data/heroes_information.csv",
  na = c("-", "-99", "NA"))
```

```
# A tibble: 734 x 11
```

	...1 name	Gender	`Eye color`	Race	`Hair color`	Height	Publisher
	<dbl> <chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	0 A-Bomb	Male	yellow	Human	No Hair	203	Marvel C~
2	1 Abe Sapien	Male	blue	Ichthyo ~	No Hair	191	Dark Hor~
3	2 Abin Sur	Male	blue	Ungaran	No Hair	185	DC Comics
4	3 Abomination	Male	green	Human /~	No Hair	203	Marvel C~
5	4 Abraxas	Male	blue	Cosmic ~	Black	NA	Marvel C~
6	5 Absorbing Man	Male	blue	Human	No Hair	193	Marvel C~
7	6 Adam Monroe	Male	blue	<NA>	Blond	NA	NBC – He~
8	7 Adam Strange	Male	blue	Human	Blond	185	DC Comics
9	8 Agent 13	Female	blue	<NA>	Blond	173	Marvel C~
10	9 Agent Bob	Male	brown	Human	Brown	178	Marvel C~

```
# i 724 more rows
```

```
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

- Пакет `{vroom}` — это часть расширенного *tidyverse*. Начиная с версии 2.0, `{readr}` использует `{vroom}` в качестве бэкенда, поэтому по скорости они практически не отличаются. Тем не менее, `{vroom}` можно использовать и отдельно.

```
vroom::vroom("data/heroes_information.csv")
```

```
New names:
```

```
Rows: 734 Columns: 11
```

```
— Column specification
```

```
----- Delimiter: "," chr
```

```
(8): name, Gender, Eye color, Race, Hair color, Publisher, Skin color, A... dbl
(3): ...1, Height, Weight
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data. i
Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
* `` -> `...1`
```

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race    `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>    <chr>    <chr>    <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow  Human    No Hair    203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue   Ichthyo ~ No Hair    191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue   Ungaran  No Hair    185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green  Human /~ No Hair    203 Marvel C~
5     4 Abraxas    Male  blue   Cosmic ~ Black      -99 Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue   Human    No Hair    193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue   -        Blond     -99 NBC - He~
8     7 Adam Strange Male  blue   Human    Blond     185 DC Comics
9     8 Agent 13   Female blue   -        Blond     173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown  Human    Brown     178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

- Пакет {data.table} — это не просто пакет, а целый фреймворк для работы с R, основной конкурент *tidyverse*. Одна из основных фишек {data.table} — быстрота работы. Это касается не только процессинга данных, но и их загрузки и записи. Поэтому некоторые используют функции {data.table} для чтения и записи данных в отдельности от всего остального пакета — они даже и называются соответственно: `fread()` и `fwrite()`, где **f** означает **fast**².

```
data.table::fread("data/heroes_information.csv")
```

	V1 <int>	name <char>	Gender <char>	Eye color <char>	Race <char>	Hair color <char>
1:	0	A-Bomb	Male	yellow	Human	No Hair
2:	1	Abe Sapien	Male	blue	Ichthyo Sapien	No Hair
3:	2	Abin Sur	Male	blue	Ungaran	No Hair
4:	3	Abomination	Male	green	Human / Radiation	No Hair
5:	4	Abraxas	Male	blue	Cosmic Entity	Black

730:	729	Yellowjacket II	Female	blue	Human	Strawberry Blond
731:	730	Ymir	Male	white	Frost Giant	No Hair
732:	731	Yoda	Male	brown	Yoda's species	White
733:	732	Zatanna	Female	blue	Human	Black

²А еще **friendly**: `fread()` обычно самостоятельно хорошо угадывает формат таблицы на входе. {vroom} тоже так умеет.

	Height	Publisher	Skin color	Alignment	Weight
	<num>	<char>	<char>	<char>	<int>
1:	203.0	Marvel Comics	red	good	441
2:	191.0	Dark Horse Comics	blue	good	65
3:	185.0	DC Comics	red	good	90
4:	203.0	Marvel Comics	red	bad	441
5:	-99.0	Marvel Comics	red	bad	-99

730:	165.0	Marvel Comics	red	good	52
731:	304.8	Marvel Comics	white	good	-99
732:	66.0	George Lucas	green	good	17
733:	170.0	DC Comics	red	good	57
734:	185.0	DC Comics	red	bad	81

Чем же пользоваться среди всего этого многообразия? Для большинства задач стандартного `read.csv()` (если вы работаете в базовом R) и `readr::read_csv()` (если вы работаете в *tidyverse*) должно быть более чем достаточно. Если же у вас есть задача прочитать датасет на много миллионов строк, то стоит обратить внимание на `data.table::fread()`, который традиционно отличается высокой скоростью работы.

Все перечисленные пакеты позволяют не только быстро импортировать данные, но и быстро (и удобно!) экспортировать их:

```
readr::write_csv(dc, "data/dc_heroes_information.csv")
readr::write_excel_csv(dc, "data/dc_heroes_information.csv")
↪ #Если в Excel возникают проблемы с кодировками при открытии
↪ созданного .csv файла, то эта функция решает эти проблемы
vroom::vroom_write(dc, "data/dc_heroes_information.csv", delim =
↪ ",")
data.table::fwrite(dc, "data/dc_heroes_information.csv")
```

В плане скорости записи файлов соотношение сил примерно такое же, как и для чтения: `{readr}/{vroom}` и `{data.table}` значительно быстрее базовых функций R.

Глава 7

Условные конструкции и циклы

7.1 Выражения `if`, `else`, `else if`

Условные конструкции — стандартная часть почти любого языка программирования. R, конечно, — не исключение. Однако и здесь у R есть свои особенности, которые вытекают из ориентированности R на работу с векторами. В самом простом виде условная конструкция в R выглядит так:

`if (условие) выражение`

Вот так это будет работать на практике:

```
number <- 1
if (number > 0) "Положительное число"
```

```
[1] "Положительное число"
```

Если **выражение** (*expression*) содержит больше одной строки, то они объединяются фигурными скобками. Впрочем, использовать их можно, даже если в выражении всего одна строка.

```
number <- 1
if (number > 0) {
  "Положительное число"
}
```

```
[1] "Положительное число"
```

В рассмотренной нами конструкции происходит проверка на

условие. Если условие верно¹, то происходит то, что записано в последующем выражении. Если же условие неверно², то ничего не происходит.

Ключевое слово `else` позволяет задавать действие на все остальные случаи:

`if (условие) выражение else выражение`

Работает это так:

```
number <- -3
if (number > 0) {
  "Положительное число"
} else {
  "Отрицательное число или ноль"
}
```

[1] "Отрицательное число или ноль"

Иногда нам нужна последовательная проверка на несколько условий. Для этого есть конструкция `else if`. Вот как выглядит ее применение:

```
number <- 0
if (number > 0) {
  "Положительное число"
} else if (number < 0){
  "Отрицательное число"
} else {
  "Ноль"
}
```

[1] "Ноль"

Как мы помним, R — язык, в котором векторизация играет большое значение. Но вот незадача — условные конструкции не векторизованы в R! Давайте попробуем применить эти конструкции для вектора значений и посмотрим, что получится.

```
numbers <- -2:2
if (numbers > 0) {
  "Положительное число"
} else if (numbers < 0){
  "Отрицательное число"
} else {
  "Ноль"
}
```

¹В принципе, необязательно внутри должна быть проверка условий, достаточно просто значения TRUE.

²Аналогично, достаточно просто значения FALSE.

```
Error in `if (numbers > 0) ...`:  
! the condition has length > 1
```

Ошибка! Однако если у вас более старая версия R (до 4.2.0, апрель 2022), то вместо ошибки будет учитываться только первое значение вектора условий: остальные будут игнорироваться, при этом будет выводиться предупреждение. Как же посчитать для всего вектора сразу?



Полезное: применение условных конструкций

Невекторизованная конструкция *if/else/else if* неудобна при работе с данными, ее практически не используют для обработки данных. В основном она применяется при написании функций, чтобы проверить конкретное значение параметра или адекватность данных на входе (см. Глава 8).

7.2 Циклы for

Самый привычный по другим языкам программирования способ пройти по всем элементам какого-то объекта — перебрать значения с помощью цикла `for`. В R, конечно, цикл `for` тоже есть, синтаксис у него похож на синтаксис условных конструкций:

`for (переменная in последовательность) выражение`

Например, переберем наш вектор `numbers` (тот самый, `-2:2`) и напечатаем каждое значение:

```
for (i in numbers) {  
  print(i)  
}
```

```
[1] -2  
[1] -1  
[1] 0  
[1] 1  
[1] 2
```

Обратите внимание: если мы хотим вывести в консоль результат операций внутри цикла, нужно эксплицитно использовать функцию `print()`³.

³ Когда вы просто вводите команду в консоли, R неявно вызывает для результата функцию `print()` — поэтому значение и появляется на экране. Внутри циклов и функций такого автоматического вызова нет, так что `print()` приходится писать явно.

Теперь вернемся к нашей задаче — применить условную конструкцию к каждому значению вектора `numbers`, объединив конструкции `if/else if/else` и цикл `for`:

```
for (i in numbers) {  
  if (i > 0) {  
    print("Положительное число")  
  } else if (i < 0) {  
    print("Отрицательное число")  
  } else {  
    print("Ноль")  
  }  
}
```

```
[1] "Отрицательное число"  
[1] "Отрицательное число"  
[1] "Ноль"  
[1] "Положительное число"  
[1] "Положительное число"
```

Выглядит несколько монструозно, но это работает. Однако монструозность этой конструкции — не единственная проблема. Есть еще вопрос скорости: о циклах `for` в R часто говорят, что они медленные. На самом деле это верно лишь отчасти — чаще всего низкая скорость связана с тем, как именно написан цикл.

Типичная ошибка — наращивать объект на каждой итерации. Для компьютера это «дорогая» операция: когда объект увеличивается, R обычно не может просто дописать значение в конец — он выделяет под увеличенный объект новый участок памяти и копирует туда все старые значения, а на следующей итерации повторяет всё заново⁴. Лучше заранее создать объект нужного размера и затем заполнять его, переписывая значения в уже выделенных ячейках.

Здесь есть еще одна тонкость. До сих пор мы перебирали сами элементы вектора (`for (i in numbers)`). Но чтобы записывать результат в нужную позицию, нам нужны не значения, а их номера — индексы. Получить их помогает уже знакомая нам функция `seq_along()` (Глава 3.1): она возвращает номера элементов вектора — для нашего `numbers` это числа от 1 до 5.

Вот так делать **не надо** — объект наращивается на каждой итерации:

```
numbers_descriptions <- character(0) # начинаем с пустого вектора  
for (i in seq_along(numbers)) {
```

⁴Эта классическая ошибка вынесена во «второй круг ада» в эссе Патрика Бёрнса [«The R Inferno»](#) (Circle 2, «Growing Objects»).

```

    if (numbers[i] > 0) {
      numbers_descriptions <- c(numbers_descriptions,
↪ "Положительное число")
    } else if (numbers[i] < 0) {
      numbers_descriptions <- c(numbers_descriptions,
↪ "Отрицательное число")
    } else {
      numbers_descriptions <- c(numbers_descriptions, "Ноль")
    }
  }
}
numbers_descriptions

```

```

[1] "Отрицательное число" "Отрицательное число" "Ноль"
[4] "Положительное число" "Положительное число"

```

А вот так писать циклы правильно — объект сразу создается нужного размера:

```

numbers_descriptions <- character(length(numbers)) # создаем
↪ строковый вектор такой же длины, как исходный
for (i in seq_along(numbers)) {
  if (numbers[i] > 0) {
    numbers_descriptions[i] <- "Положительное число"
  } else if (numbers[i] < 0) {
    numbers_descriptions[i] <- "Отрицательное число"
  } else {
    numbers_descriptions[i] <- "Ноль"
  }
}
numbers_descriptions

```

```

[1] "Отрицательное число" "Отрицательное число" "Ноль"
[4] "Положительное число" "Положительное число"

```

На таких маленьких векторах разницы в скорости вы не заметите, но на объектах большего размера она будет ощутимой. При аккуратном обращении с циклами особых проблем со скоростью не будет — хотя векторизованные функции всё равно будут быстрее.

И это приводит нас к главному: в R цикл `for` обычно вообще не нужен⁵! Чаще всего мы работаем с векторами и датафреймами — наборами относительно независимых наблюдений, и операции над ними могут выполняться независимо друг от друга. Скажем, чтобы перевести массу каждого испытуемого из фунтов в килограммы, цикл не нужен: формула для всех одна и та же, и достаточно применить ее ко всему вектору сразу (это и есть

⁵ Циклы `while` и `repeat`, оставшиеся за пределами этой главы, в анализе данных встречаются еще реже, и всё сказанное относится к ним в той же мере.

векторизация, см. Глава 3.3). Конечно, внутри это всё равно будет работать через циклы — но для многих базовых функций, написанных на более низкоуровневых языках вроде C и C++, эти циклы выполняются гораздо быстрее, чем циклы, написанные на R.

Конечно, кто-то должен писать циклы `for`. Но это не обязательно должны быть вы.

— Дженни Брайан

Даже когда расчет для одной строчки зависит от предыдущих, часто есть готовая векторизованная функция и на этот случай — например, `cumsum()` для накопительной суммы:

```
cumsum(1:10)
```

```
[1] 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55
```

Если же подходящей векторизованной функции нет, на помощь приходит семейство функций `apply()` (см. Глава 8.6).

Для продвинутых: дело не только в скорости

Циклов в R избегают в первую очередь ради ясности. R — функциональный язык⁶: код принято писать как последовательность функций, применяемых к данным, и тогда на виду главное — что именно вы делаете с данными, а не техническая возня с индексами и перебором (Wickham и др., 2023). Поэтому возьмите за правило: возникла мысль написать цикл — остановитесь и подумайте, нельзя ли обойтись без него. Вы удивитесь, как часто это получается. Почему так — хорошо разобрано в заметке [«Vectorization in R: Why?»](#).

7.3 Векторизованные условные конструкции: функции `ifelse()` и `dplyr::case_when()`

Из-за того, что конструкция *if/else/else if* не векторизованная, она редко используется непосредственно в операциях с данными, обычно она используется при написании функций (Глава 8.1) и разработке пакетов.

⁶Эта идея раскроется полнее, когда мы дойдем до *tidyverse* и пайпов (Глава 10, Глава 10.4).

Альтернативой сочетанию условных конструкций и циклов `for` является использование встроенной функции `ifelse()`. Функция `ifelse()` принимает три аргумента:

1. `test` = — условие (т.е. просто логический вектор, состоящий из `TRUE` и `FALSE`),
2. `yes` = — что выдавать в случае `TRUE`,
3. `no` = — что выдавать в случае `FALSE`.

На выходе получается вектор такой же длины, как и изначальный логический вектор (условие). Это очень похоже на `ЕСЛИ()` в *Microsoft Excel*.

```
ifelse(numbers > 0, "Положительное число", "Отрицательное число  
↪ или ноль")
```

```
[1] "Отрицательное число или ноль" "Отрицательное число или ноль"  
[3] "Отрицательное число или ноль" "Положительное число"  
[5] "Положительное число"
```

Полезное: иногда `ifelse()` излишен

Периодически я встречаю у студентов строчку вроде такой: `ifelse(условие, TRUE, FALSE)`. Эта конструкция избыточна, т.к. получается, что логический вектор из `TRUE` и `FALSE` превращается в абсолютно такой же вектор из `TRUE` и `FALSE` на тех же самых местах. Выходит, что ничего не меняется!

Осторожно: `NA` в `ifelse()` превращается в `NA`

`NA` в условии в `ifelse()` возвращает `NA`. Обычно это именно то поведение, которое вы ожидаете: если в исходном векторе есть неопределенность, то и на выходе должна остаться неопределенность на соответствующих позициях.

Пакеты `{dplyr}` и `{data.table}` предоставляют более быстрые и более строгие альтернативы для базовой функции `ifelse()` с аналогичным синтаксисом:

```
dplyr::if_else(numbers > 0, "Положительное число",  
↪ "Отрицательное число или ноль")
```

```
[1] "Отрицательное число или ноль" "Отрицательное число или ноль"  
[3] "Отрицательное число или ноль" "Положительное число"  
[5] "Положительное число"
```



```
data.table::fifelse(numbers > 0, "Положительное число",
  ↪ "Отрицательное число или ноль")
```

```
[1] "Отрицательное число или ноль" "Отрицательное число или ноль"
[3] "Отрицательное число или ноль" "Положительное число"
[5] "Положительное число"
```

Если вы пользуетесь одним из этих пакетов (о них пойдет речь далее — см. Глава 9), то я советую пользоваться соответствующей функцией вместо базовой функции `ifelse()`.

⚠ Осторожно: возвращение NA может привести к ошибкам

Обе функции будут избегать скрытого приведения типов (см. Глава 3.2) и намеренно выдавать ошибку при использовании разных типов данных в параметрах `yes` и `no`⁷. Помните, что `NA` по умолчанию — это логический тип данных, поэтому в этих функциях нужно использовать `NA` соответствующего типа `NA_character_`, `NA_integer_`, `NA_real_`, `NA_complex_` (см. Глава 3.8).

У `ifelse()` тоже есть недостаток: он не может включать в себя дополнительных условий по типу `else if`. В простых ситуациях можно вставлять `ifelse()` внутри `ifelse()`:

```
ifelse(numbers > 0,
  "Положительное число",
  ifelse(numbers < 0, "Отрицательное число", "Ноль"))
```

```
[1] "Отрицательное число" "Отрицательное число" "Ноль"
[4] "Положительное число" "Положительное число"
```

Но что если условий много? Бесконечные `ifelse()` внутри `ifelse()` — это громоздко и нечитаемо. Достаточно симпатичное решение есть в пакете `{dplyr}` — функция `case_when()`. В качестве аргументов она принимает **формулы** — специальный класс объектов R (см. Глава 4.6), которые легко узнать по знаку тильды `~`:

```
dplyr::case_when(
  numbers > 0 ~ "Положительное число",
  numbers < 0 ~ "Отрицательное число",
  numbers == 0 ~ "Ноль")
```

```
[1] "Отрицательное число" "Отрицательное число" "Ноль"
[4] "Положительное число" "Положительное число"
```

⁷ В более свежих версиях пакета `{dplyr}` разработчики отказались от этой «строгости», поэтому `NA` все-таки будут приводиться к нужному типу. Однако `data.table::fifelse()` остался строгим.

Функция `case_when()` работает по той же логике, что и `if/else/else if` конструкция: сначала идет проверка на первое условие (как первое `if` в конструкции `if/else/else if`). Если проверка проходит (то есть в условии получается `TRUE`), то соответствующее значение возвращается, а остальные условия не проверяются. Если же первое условие не выполняется, то идет проверка на следующее условие (аналог `else if`). Если же и оно не выполняется, то идет проверка на следующее (следующее `else if`), пока проверка не пройдет до последнего условия. Можно поставить значение по умолчанию с помощью параметра `.default =`, которое будет возвращаться, если все проверки выдали `FALSE`.

```
heroes <- read.csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info.csv"
  ↪ , na.strings = c("NA", "-", "-99"))

heroes$weight_group <- dplyr::case_when(
  heroes$Weight > 200 ~ "overweight", # "if"
  heroes$Weight > 120 ~ "somewhat overweight", # "else if"
  heroes$Weight < 50 ~ "underweight", # next "else if"
  .default = "typical weight" # final "else"
)
```

Осторожно: не забывайте про запятые

Будьте внимательны с запятыми! Несмотря на довольно экстравагантный синтаксис, `case_when()` — это по-прежнему функция, а различные условия, которые вы прописываете внутри этой функции — это аргументы этой функции.

Важный момент: если `ifelse()` возвращает `NA` на `NA` в условии, что обычно нас устраивает (у нас нет данных, что у нас на входе, следовательно, не знаем, что на выходе), то `case_when()` такого не делает. `NA` в условии считается как `FALSE`, поэтому нужно дополнительно обрабатывать условие для него. Чтобы на место `NA` поставить `NA`, нужно записать вот так:

```
heroes$weight_group <- dplyr::case_when(
  heroes$Weight > 200 ~ "overweight", # "if"
  heroes$Weight > 120 ~ "somewhat overweight", # "else if"
  heroes$Weight < 50 ~ "underweight", # next "else if"
  is.na(heroes$Weight) ~ NA, # one more "else if", maps NA to NA
  .default = "typical weight" # final "else"
) # final "else"
```

В `{data.table}` тоже есть свой (более быстрый) аналог `case_when()`

7.3. ВЕКТОРИЗОВАННЫЕ УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ФУНКЦИИ `IFELSE()` И `DPLYR::CASE_WHEN()` 101

— функция `fcase()`. Синтаксис отличается только тем, что вместо формул используются простые запятые. То есть первый аргумент — условие, второй — значение, которое возвращается при верности первого аргумента, третий аргумент — условие, четвертый — возвращаемое значение при верности третьего аргумента и т.д.

```
data.table::fcase(  
  numbers > 0, "Положительное число",  
  numbers < 0, "Отрицательное число",  
  numbers == 0, "Ноль")
```

```
[1] "Отрицательное число" "Отрицательное число" "Ноль"  
[4] "Положительное число" "Положительное число"
```

Задача создания вектора или колонки по множественным условиям из другой колонки плавно перетекает в задачу объединения двух датафреймов по единому ключу, и такое решение может оказаться **наиболее быстрым** (см. Глава 11.1.2).

Глава 8

Функциональное программирование в R

8.1 Создание функций

Поздравляю, сейчас мы выйдем на качественно новый уровень владения R. Вместо того, чтобы пользоваться теми функциями, которые уже написали за нас, мы можем сами создавать свои функции!

Синтаксис создания функции внешне похож на создание циклов или условных конструкций:

```
function(параметры) { тело функции }
```

Разберем подробнее все три элемента:

1. ключевое слово `function`;
2. в круглых скобках — **параметры**: они превратятся в переменные, с которыми функция будет работать в теле;
3. в фигурных скобках — тело функции: выражения, которые выполнятся при вызове функции. Результатом работы функции станет то, что передано внутри тела в `return()`. А если `return()` так и не встретится — результат последней команды в теле, как если бы мы выполнили ее в консоли.

Созданную функцию нужно присвоить переменной, чтобы потом ее вызывать и использовать.

Сделаем простой пример — функцию `pow()`, которая возводит число x в степень p :

```
pow <- function(x, p) {  
  power <- x ^ p  
  return(power)  
}  
pow(3, 2)
```

```
[1] 9
```

Ту же `pow()` можно записать и без `return()` — результат вернется и так:

```
pow <- function(x, p) {  
  x ^ p  
}  
pow(3, 2)
```

```
[1] 9
```

Именно так и рекомендуется создавать функции, используя `return()` только в том случае, если нужно вернуть значение из функции досрочно, не дожидаясь завершения ее выполнения.

Если в последней строке будет присвоение, то функция ничего не вернет обратно. Это очень распространенная ошибка: функция вроде бы работает правильно, но ничего не возвращает. Вспомните: функция возвращает то, что вывелось бы в консоли, — а присваивание в консоли ничего не печатает.

```
pow <- function(x, p) {  
  power <- x ^ p # Функция ничего не вернет, потому что в  
  ↪ последней строке присвоение!  
}  
pow(3, 2) # ничего не возвращается из функции
```

Если функция небольшая, то ее можно записать в одну строку без фигурных скобок.

```
pow <- function(x, p) x ^ p  
pow(3, 2)
```

```
[1] 9
```

🔧 Для продвинутых: `{}` — блок инструкций

Вообще, фигурные скобки используются для того, чтобы выполнить серию команд, но вернуть только результат выполнения последней команды. Такой набор команд называется **блоком инструкций** (*statements block*). Это можно использовать, чтобы не создавать лишних временных

переменных в глобальном окружении.

Мы можем оставить в функции параметры по умолчанию.

```
pow <- function(x, p = 2) x ^ p  
pow(3)
```

```
[1] 9
```

```
pow(3, 3)
```

```
[1] 27
```

🔥 Для продвинутых: ленивые вычисления

В R работают **ленивые вычисления** (*lazy evaluations*). Это означает, что аргументы функции вычисляются только тогда, когда понадобятся, а не заранее: R, как самый ленивый прокрастинатор, откладывает вычисление аргумента, пока оно действительно не потребуется. Из-за этого, если для параметра не передан аргумент, выяснится это только в момент, когда он используется. Например, эта функция не выдаст ошибку, даже если мы не передадим аргумент для параметра `we_will_not_use_this_parameter`, потому что он нигде не используется в расчетах.

```
pow <- function(x, p = 2, we_will_not_use_this_parameter) x  
  ^ p  
pow(x = 3)
```

```
[1] 9
```

8.2 Когда и зачем создавать функции?

Когда стоит создавать функции? Существует “**правило трех**” — если у вас есть три куска очень похожего кода, то самое время превратить код в функцию. Это очень условное правило, но, действительно, стоит избегать «копипастинга» в коде. В этом случае очень легко ошибиться, а сам код становится нечитаемым.

Есть и другой подход к созданию функций: их стоит создавать не столько для того, чтобы использовать тот же код снова, сколько для абстрагирования от того, что происходит в отдельных строчках кода. Если несколько строчек кода были написаны для того, чтобы решить одну задачу, которой можно дать понятное название (например, подсчет какой-то особенной метрики, для

которой нет готовой функции в R), то этот код стоит обернуть в функцию. Если функция работает корректно, то теперь не нужно думать над тем, что происходит внутри нее. Вы можете мысленно представить ее как операцию, которая имеет определенный вход и выход — как и встроенные функции в R.

Отсюда следует важный вывод, что хорошее название для функции — это очень важно. Очень, очень, очень важно. Впрочем, это важно для любых переменных.

8.3 Проверка на адекватность

Лучший способ не бояться ошибок и предупреждений — научиться прописывать их самостоятельно в собственных функциях. Это позволит понять, что за текстом предупреждений и ошибок, которые у вас возникают, стоит забота разработчиков о пользователях, которые хотят максимально обезопасить нас от наших непродуманных действий.

Хорошо написанные функции не только выдают правильный результат на все возможные адекватные данные на входе, но и не дают получить правдоподобные результаты при неадекватных входных данных. Как вы уже знаете, если на входе у вас имеются пропущенные значения, то многие функции будут в ответ тоже выдавать пропущенные значения. И это вполне осознанное решение, которое позволяет избегать ситуаций вроде той, когда около одной пятой научных статей по генетике содержало ошибки в приложенных данных (Ziemann и др., 2016) и замечать пропущенные значения на ранней стадии. Кроме того, можно проводить **проверки на адекватность входящих данных** (*sanity check*).

Разберем проверку на адекватность входящих данных на примере самодельной функции `imt()`, которая выдает индекс массы тела, если на входе задать массу (параметр `weight` =) в килограммах и рост (параметр `height` =) в метрах.

```
imt <- function(weight, height) weight / height ^ 2
```

Проверим, что функция работает верно:

```
w <- c(60, 80, 120)
h <- c(1.6, 1.7, 1.8)
imt(weight = w, height = h)
```

```
[1] 23.43750 27.68166 37.03704
```

Очень легко перепутать и написать рост в сантиметрах. Было

бы здорово предупредить об этом пользователя, показав ему предупреждающее сообщение, если рост больше, чем, например, 3. Это можно сделать с помощью функции `warning()`.

```
imt <- function(weight, height) {
  if (any(height > 3)) warning("Рост в аргументе height больше
    ↳ 3: возможно, указан рост в сантиметрах, а не в метрах\n")
  weight / height ^ 2
}
imt(78, 167)
```

Warning in `imt(78, 167)`: Рост в аргументе height больше 3: возможно, указан рост
[1] 0.002796802

В некоторых случаях ответ будет совершенно точно некорректным, хотя функция все посчитает и выдаст ответ, как будто так и надо. Например, если какой-то из аргументов функции `imt()` будет меньше или равен 0. В этом случае нужно прописать проверку на это условие. Если это действительно так, то можно поступить еще строже: выдать пользователю ошибку.

```
imt <- function(weight, height) {
  if (any(weight <= 0 | height <= 0)) stop("Индекс массы тела не
    ↳ может быть посчитан для отрицательных значений")
  if (any(height > 3)) warning("Рост в аргументе height больше
    ↳ 3: возможно, указан рост в сантиметрах, а не в метрах\n")
  weight / height ^ 2
}
imt(-78, 167)
```

Error in ``imt()``:

! Индекс массы тела не может быть посчитан для отрицательных значений

Когда проверок несколько, их удобно собрать внутри функции `stopifnot()`. Эта функция по очереди проверяет переданные условия и останавливает выполнение функции с ошибкой, когда какое-то из них окажется ложным. Условие можно передать с именем, оно станет текстом ошибки:

```
imt <- function(weight, height) {
  stopifnot("масса должна быть положительной" = all(weight > 0),
    "рост должен быть положительным" = all(height > 0))
  weight / height ^ 2
}
imt(-78, 167)
```

Error in ``imt()``:

! масса должна быть положительной

Отдельный случай — когда аргумент должен принимать одно из

нескольких допустимых значений. Здесь помогает `match.arg()`: варианты перечисляют прямо в значении параметра по умолчанию, а внутри функции вызывают `match.arg()`. Он подставит первый вариант по умолчанию и выдаст понятную ошибку, если передать что-то постороннее:

```
greet <- function(lang = c("ru", "en")) {  
  lang <- match.arg(lang)  
  if (lang == "ru") "Привет" else "Hi"  
}  
greet()          # по умолчанию берется первый вариант
```

```
[1] "Привет"
```

```
greet("en")
```

```
[1] "Hi"
```

```
greet("de")      # недопустимый вариант -- ошибка
```

```
Error in `match.arg()` :  
! 'arg' should be one of "ru", "en"
```

Такой параметр-выбор вы уже встречали — `ties.method` = в функции `rank()` (Глава 3.6.3): внутри он устроен именно через `match.arg()`.

Когда вы попытаете самостоятельно прописывать предупреждения и ошибки в функциях, то быстро поймете, что ошибки — это вовсе не обязательно результат того, что где-то что-то сломалось и нужно паниковать. Совсем даже наоборот, прописанная ошибка — чья-то забота о пользователях, которых пытаются максимально проинформировать о том, что и почему пошло не так.

Это естественно в начале работы с R (и вообще с программированием) избегать ошибок и пугаться их. Конечно, в самом начале обучения большая часть из них остается непонятной. Но постарайтесь понять текст ошибки, вспомнить, в каких случаях у вас возникала похожая ошибка. Очень часто этого оказывается достаточно, чтобы понять причину ошибки, даже если вы только-только начали изучать R.

Ну а в дальнейшем я советую ознакомиться со [средствами отладки кода в R](#) для того, чтобы научиться справляться с ошибками в своем коде на более продвинутом уровне.

8.4 Функции как объекты первого порядка

Ранее мы убедились (Глава 2.4), что арифметические операторы — это функции. Да и не только арифметические операторы, но и все остальные операторы типа `>` или `%in%`. И даже, например, скобочки для индексирования `[` — это тоже функции. Более того, функциями оказываются даже управляющие конструкции: `if`, `for` и подобные — это зарезервированные (ключевые) слова (см. Глава 7), но за каждым из них стоит функция, которую можно вызвать и напрямую:

```
`if`(2 > 1, "да", "нет")
```

```
[1] "да"
```

Зарезервированное слово — это просто удобный синтаксис для вызова такой функции. В принципе, всё, что *происходит* в R — это вызов функции.

Чтобы понять вычисления в R, полезны два девиза: всё, что существует, — это объект; всё, что происходит, — это вызов функции.

— Джон Чеймберс, один из создателей R (Chambers, 2008)

А сами функции — это объекты первого порядка в R. Это означает, что с функциями вы можете делать практически все то же самое, что и с другими объектами в R (векторами, датафреймами и т.д.). Небольшой пример, который может взорвать ваш мозг:

```
list(mean, min, `{`)
```

```
[[1]]
function (x, ...)
  UseMethod("mean")
<bytecode: 0xb4640ad98>
<environment: namespace:base>
```

```
[[2]]
function (..., na.rm = FALSE) .Primitive("min")
```

```
[[3]]
.Primitive("{")
```

Мы можем создать список из функций! Зачем — это другой вопрос, но ведь можем же! Например, создавать списки из функций может быть удобным для продвинутых операций в `across()` в пакете `{dplyr}` (см. Глава 11.3).

Еще можно создавать функции внутри функций¹, использовать функции в качестве аргументов функций, сохранять функции как переменные. Пожалуй, самое важное из этого всего — это то, что функция может быть аргументом в функции. Не просто название функции как строковая переменная, не результат выполнения функции, а именно сама функция как объект! Это лежит в основе использования семейства функций `apply()`, о которых пойдет речь далее, и многих фишек *tidyverse*.

Полезное: а как в Python?

В Python дело обстоит похожим образом: функции там тоже являются объектами первого порядка, поэтому все эти фишки функционального программирования (с поправкой на синтаксис, конечно) будут работать и там.

Для продвинутых: окружения и поиск переменных

Каждая переменная, которую мы создаем, хранится в каком-то **окружении** (*environment*). Окружение — это набор переменных, собранных вместе: каждому имени в нем соответствует какое-то значение, что делает окружение похожим на именованный список (Wickham, 2019, chap. 7). Главное окружение, с которым мы работаем, — **глобальное** (*global environment*): именно оно показано во вкладке **Environment** в RStudio.

У каждой запущенной функции появляется свое окружение. В нем живут параметры — имена из круглых скобок, получившие переданные значения (аргументы), — и переменные, созданные в теле функции (обычно на основе тех же аргументов).

Когда мы запускаем команду `x <- 10` в консоли или в скрипте, мы добавляем в глобальное окружение переменную `x` со значением `10`. Если же `x <- 10` стоит в теле функции, то при ее выполнении переменная `x` создается в окружении функции и попадает в компанию параметров и других переменных, созданных внутри.

Кстати, переменные можно создавать и по-другому — функцией `assign()`. Вызов `assign("x", 10)` даст тот же результат, что и `x <- 10`. У `assign()` есть параметр `envir`, которым можно задать, в какое именно окружение поместить переменную. По умолчанию она попадает в то

¹Функция, которая создает другие функции, называется **фабрикой функций** (*function factory*).

окружение, откуда вызвали сам `assign()`: ровно так же, как при обычном присваивании — в глобальном окружении переменная добавится к глобальному, а внутри функции — к окружению функции. А если передать `envir = globalenv()`, присваивание произойдет в глобальном окружении, даже когда мы находимся внутри функции. Правда, в R так делать не принято: это побочный эффект, из-за которого функция перестает быть «чистой» (см. Глава 8.5).

Но что, если в теле функции встречается имя, которого в ее собственном окружении нет? Тогда R продолжает поиск снаружи — и здесь важно, где именно. R ищет переменную с этим именем в том окружении, где функцию **определили** (*enclosing environment*), а не в том, откуда ее **вызвали**. Если и там имени нет, поиск идет дальше наружу — и так до глобального окружения. Это правило называется **лексической областью видимости** (*lexical scoping*).

Поэтому результат не зависит от того, откуда функцию вызвали:

```
x <- 10
f <- function() x      # x внутри f не задан
g <- function() {
  x <- 20               # локальный x внутри g
  f()                  # вызываем f изнутри g
}
```

```
g()
```

[1] 10
Функция `f()` не находит `x` у себя и ищет его там, где была определена, — в глобальном окружении. Там `x` равен 10, поэтому результат 10, а не 20 из `g()`, откуда `f()` вызвали.

8.5 Чистые функции и побочные эффекты

Один из важных аспектов функциональной парадигмы в программировании — это использование **чистых функций** (*pure functions*). У чистых функций две ключевые особенности:

1. Чистые функции **детерминированы**: их результат зависит только от переданных аргументов.
2. У чистых функций нет **побочных эффектов** (*side effects*): они не записывают файлы, не печатают сообщений, не рисуют графиков, не создают глобальных переменных и т.д.

Критерий детерминированности исключает функции для импорта данных (подставив разные файлы с одинаковым названием, мы

получим разные результаты) и функции вроде `Sys.time()` для определения текущего времени. Ну а без функций с побочными эффектами... зачем нам вообще тогда что-то делать в R?

Короче говоря, R не является на 100% функциональным языком: не все функции в нем чистые. Тем не менее в R принято придерживаться функционального стиля и стараться создавать чистые функции там, где это не противоречит здравому смыслу. В первую очередь это означает не создавать переменные в глобальном окружении изнутри функций и полагаться только на переменные в окружении самой функции. Ограничение не такое уж большое, зато благодаря ему функции становятся полностью предсказуемыми, а весь анализ данных можно представить как набор функций, примененных к данным. Этим мы будем активно пользоваться с функциями семейства `apply()` (Глава 8.6), а особенно — с пайпами и *tidyverse* (Глава 10).

8.6 Семейство функций `apply()`


8.6.1 Применение `apply()` для матриц

Семейство функций `apply()`? Да, их целое множество: `apply()`, `lapply()`, `sapply()`, `vapply()`, `tapply()`, `mapply()`, `rapply()`... Ладно, не пугайтесь, всех их знать не придется. Обычно достаточно первых двух-трех. Проще всего пояснить как они работают на простой матрице с числами:

```
A <- matrix(1:12, 3, 4)
A
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
```

Теперь представим, что нам нужно посчитать что-нибудь (например, сумму) по каждой из строк. С помощью функции `apply()` вы можете в буквальном смысле “применить” функцию к матрице или датафрейму. Синтаксис такой: `apply(X, MARGIN, FUN, ...)`, где `X` — данные, `MARGIN` это 1 (для строк), 2 (для колонок), с (1,2) для строк и колонок (т.е. для каждого элемента по отдельности), а `FUN` — это функция, которую вы хотите применить! `apply()` будет брать строки/колонки из `X` в качестве первого аргумента для функции.



⚠ Осторожно: передаём в FUN = функцию как объект

Заметьте, мы вставляем функцию без скобок и кавычек как аргумент в функцию. Это как раз тот случай, когда аргументом в функции выступает сама функция, а не её название или результат её выполнения.

Давайте разберем на примере:

```
apply(A, 1, sum) # сумма по каждой строке
```

```
[1] 22 26 30
```

```
apply(A, 2, sum) # сумма по каждой колонке
```

```
[1] 6 15 24 33
```

```
apply(A, c(1,2), sum) # кхм... сумма каждого элемента
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	1	4	7	10
[2,]	2	5	8	11
[3,]	3	6	9	12

 Полезное: специальные функции для операций над всеми строками/столбцами

Конкретно для подсчета сумм и средних по столбцам и строкам в R есть функции `colSums()`, `rowSums()`, `colMeans()` и `rowMeans()`, которые можно использовать как альтернативы `apply()` в данном случае.

Если же мы хотим прописать дополнительные аргументы для функции, то их можно перечислить через запятую после функции:

```
A[2, 2] <- NA
A
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2   NA    8   11
[3,]    3    6    9   12
```

```
apply(A, 1, sum)
```

```
[1] 22 NA 30
```

```
apply(A, 1, sum, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 22 21 30
```

Что это за многозначительное `...` в параметрах функции `apply(X, MARGIN, FUN, ...)`? Это **многоточие** (*dot-dot-dot*) — особенный параметр, который принимает сколько угодно аргументов — как именованных, так и нет. Мы уже знакомы с функциями, у которых есть параметр `...`. Взяв, к примеру, функцию `s()`, которая соединяет произвольное количество векторов вместе (Глава 3.1): многоточие как раз и является основным параметром этой функции. Если переданные в `...` аргументы не именованы, то мы получаем обычный атомический вектор, а если именованы — именованный вектор (Глава 3.5). И `s()` — отнюдь не единственный встречавшийся нам пример: аналогичным образом работают `list()`, `data.frame()`, а еще `paste()`, `sum()` и многие другие.

У `apply()` роль многоточия другая: оно пробрасывает аргументы дальше, в функцию, которую мы передаем в `FUN` = . Именно так `na.rm = TRUE` из примера выше добрался до `sum()`.

Многоточие можно использовать и в собственных функциях. Допустим, мы хотим сделать функцию, которая считает средний индекс массы тела по векторам массы и роста:

```
imt_mean <- function(weight, height) mean(weight / height ^ 2)
imt_mean(c(60, 80, NA), c(1.6, 1.7, 1.8))
```

```
[1] NA
```

Что делать с NA? Можно прописать у своей функции параметр `na.rm` = и вручную передать его в `mean()`:

```
imt_mean <- function(weight, height, na.rm = FALSE) {
  imt <- weight / height ^ 2
  mean(imt, na.rm = na.rm)
}
imt_mean(c(60, 80, NA), c(1.6, 1.7, 1.8), na.rm = TRUE)
```

```
[1] 25.55958
```

И это сработало. Но что, если таких параметров будет много? Тогда нам придется вручную «прокладывать» каждый параметр, который может понадобиться. А можно вместо этого объявить параметр `...` и внутри тела функции передать `...` в функцию `mean()`. Тогда дополнительные аргументы, переданные в нашу функцию, будут проброшены в `mean()`:

```
imt_mean <- function(weight, height, ...) mean(weight / height ^
  ↪ 2, ...)
imt_mean(c(60, 80, NA), c(1.6, 1.7, 1.8), na.rm = TRUE)
```

```
[1] 25.55958
```

Причем работать это будет не только с `na.rm` =, но и с любым другим дополнительным аргументом!

Осторожно: `apply()` не работает с датафреймами

Функция `apply()` предназначена для работы с матрицами (или многомерными массивами). Если вы скормите функции `apply()` датафрейм, то этот датафрейм будет сначала превращён в матрицу. Главное отличие матрицы от датафрейма в том, что в матрице все значения одного типа, поэтому будьте готовы, что сработает имплицитное приведение к общему типу данных. Например, если среди колонок датафрейма есть хотя бы одна строковая колонка, то все колонки станут строковыми.

8.6.2 Анонимные функции

Что делать, если мы хотим сделать что-то более сложное, чем просто применить одну функцию? А если функция принимает не

первым, а вторым аргументом данные из матрицы? В этом случае нам помогут **анонимные функции** (*anonymous function*).

Анонимные функции — это функции, которые будут использоваться один раз и без названия.

 Полезное: а как в Python?

Питонистам знакомо понятие **лямбда-функций** (*lambda function*). Да, это то же самое.

Например, мы можем посчитать общее количество знаков по строкам и столбцам без называния этой функции:

```
B <- matrix(c("Всем", "привет", "Я", "строковая", "матрица",  
  ↪ "и", "такое", "тоже", "бывает"), nrow = 3)  
apply(B, 1, function(x) sum(nchar(x)))
```

```
[1] 18 17  8
```

```
apply(B, 2, function(x) sum(nchar(x)))
```

```
[1] 11 17 15
```

Начиная с R 4.1.0 (май 2021) можно использовать сокращенный вариант написания анонимных функций с \ вместо ключевого слова function:

```
apply(B, 1, \ (x) sum(nchar(x)))
```

```
[1] 18 17  8
```

```
apply(B, 2, \ (x) sum(nchar(x)))
```

```
[1] 11 17 15
```

 Полезное: параметр анонимной функции

Как и в обычной функции, x здесь — это **параметр**: имя, под которым в теле доступен переданный объект. Назвать его можно как угодно, не обязательно x:

```
apply(B, 1, function(whatevername)  
  ↪ sum(nchar(whatevername)))
```

```
[1] 18 17  8
```

8.6.3 Другие функции семейства `apply()`

ОК, с `apply()` разобрались. А что с остальными? Некоторые из функций семейства `*apply()` еще проще и не требуют индексов, например, `lapply()` (для применения к каждому элементу списка) и `sapply()` — упрощенная версия `lapply()`, которая пытается по возможности “упростить” результат до вектора или матрицы.

```
some_list <- list(some = 1:10, list = letters)
lapply(some_list, length)
```

```
$some
[1] 10
```

```
$list
[1] 26
```

```
sapply(some_list, length)
```

```
some list
 10  26
```

Осторожно: такой непредсказуемый `sapply()`

Достаточно сложно предсказать, в каких именно случаях будет произведено упрощение, а в каких нет. Поэтому `sapply()` удобен в исследовании данных, но использовать эту функцию в скриптах не очень рекомендуется. Один из вариантов решения этой проблемы — это функция `vapply()`, которая позволяет управлять результатом `lapply()`, но гораздо более красиво эта проблема решена в пакете `{purrr}` (см. Глава 11.4).

Применение `sapply()` к вектору приводит к тем же результатам, что и просто применить векторизованную функцию обычным способом.

```
sapply(1:10, sqrt)
```

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427
[9] 3.000000 3.162278
```

```
sqrt(1:10)
```

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427
[9] 3.000000 3.162278
```

Зачем вообще тогда нужен `sapply()`, если мы можем просто применить векторизованную функцию? Ключевое слово здесь

векторизованная функция. Если функция не векторизована, то `sapply()` становится удобным вариантом для того, чтобы избежать итерирования с помощью циклов `for`. Если же у вас уже есть векторизованная функция, то лучше применять напрямую именно её: такой код будет не только более читаемым, но и в большинстве случаев более быстрым.

Для продвинутых: `Vectorize()`

Еще одна альтернатива — это векторизация не векторизованной функции с помощью `Vectorize()`. Эта функция просто оборачивает функцию одним из вариантов `apply()`. Обратите внимание: функция `Vectorize()` в качестве аргумента принимает функцию и возвращает тоже функцию!


Можно применять функции `lapply()` и `sapply()` на датафреймах. Поскольку фактически датафрейм — это список из векторов одинаковой длины (см. Глава 4.4), то итерироваться эти функции будут по колонкам:

```
heroes <- read.csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv"
  ↪ ,
  na.strings = c("-", "-99", "NA"))
sapply(heroes, class)
```

```
      X      name      Gender Eye.color      Race Hair.color
"integer" "character" "character" "character" "character" "character"
Height Publisher Skin.color Alignment      Weight
"numeric" "character" "character" "character" "integer"
```


Еще одна функция из семейства `apply()` — функция `replicate()` — самый простой способ повторить одну и ту же операцию много раз. Обычно эта функция используется при симуляции данных и моделировании. Например, давайте сделаем выборку из логнормального распределения (подробнее про распределения см. в Глава 17.2):

```
samp <- rlnorm(30)
hist(samp)
```



А теперь давайте сделаем 1000 таких выборок и из каждой возьмем среднее:

```
sampdist <- replicate(1000, mean(rlnorm(30)))  
hist(sampdist)
```



Про функции для генерации случайных чисел и про визуализацию будет в следующих главах: Глава 17.2 и Глава 13 соответственно.

В заключение стоит сказать, что семейство функций `apply()` — это очень сильное колдунство, но в *tidyverse* оно практически полностью перекрывается функциями из пакета `{purrr}`, за исключением самого `apply()` и некоторых других функций, которые работают с матрицами и массивами (*tidyverse* с ними принципиально не дружит). Впрочем, если вы поняли логику `apply()`, то при желании вы легко сможете переключиться на альтернативы из пакета `{purrr}` (см. Глава 11.4).

Часть II

Tidyverse

В этом разделе мы изучим популярную коллекцию пакетов tidyverse, которые стали настолько распространены, что фактически заменили собой базовый R.

- Глава Глава 9 посвящена введению в философию tidyverse, в ней tidyverse сравнивается с другим популярным пакетом для анализа данных — пакетом {data.table}.
- Глава Глава 10 посвящена знакомству с тибблом и пайпами, а также основным функциям tidyverse для выбора и работы с колонками, выбора и сортировки строк, создания новых колонок и агрегации.
- Глава Глава 11 посвящена продвинутым инструментам tidyverse: соединению датафреймов, трансформации длинных данных в широкие и наоборот, функции across() для операций над несколькими колонками и пакету {purrr} для продвинутого функционального программирования.

Глава 9

За пределами base R: tidyverse и data.table

Как вы уже, наверное, убедились, базовый R умеет очень много, в том числе и для работы с данными. Однако какие-то операции всё равно выполнить довольно непросто.

Возьмем, например, задачу **агрегации** (*aggregation*): вам нужно посчитать средний рост супергероев отдельно для мужчин и для женщин (а еще и для NA, за компанию). Три группы еще ничего, а если бы их было 10, 50 или 200? В базовом R для этого есть специальная функция `aggregate()`, но она довольно неудобная.

Поэтому стали появляться пакеты, которые пытаются сделать агрегацию и другие непростые операции максимально безболезненными. Основных таких пакетов два: `{data.table}` и `{tidyverse}`. Это огромные пакеты, которые значительно изменяют работу в R, в том числе в плане стиля и используемой парадигмы. Тем не менее, в основе своей лежит всё то, что мы прошли раньше.

9.1 Подход data.table

`{data.table}` — это распространенный пакет, который позволяет анализировать датафреймы максимально быстро и с помощью очень лаконичного кода.

```
install.packages("data.table")
```

Давайте импортируем наш набор данных про супергероев. Для этого воспользуемся функцией `fread()` из пакета `{data.table}`.

Она нам уже знакома как функция для импорта больших наборов данных (см. Глава 6.8).

«*f*» в `fread()` означает «*fast and friendly*»: эта функция очень быстрая и довольно хорошо угадывает формат текстовой таблицы.

```
library(data.table)
```

Attaching package: 'data.table'

The following object is masked from 'package:base':

```
%notin%
heroes_dt <-
  fread(
    ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information
    ↪ ",
    na.strings = c("NA", "-", "-99")
  )
```

Функция `fread()` создает не просто датафрейм, а **дататейбл** (*data.table*):

```
heroes_dt
```

	V1	name	Gender	Eye color	Race	Hair color
	<int>	<char>	<char>	<char>	<char>	<char>
1:	0	A-Bomb	Male	yellow	Human	No Hair
2:	1	Abe Sapien	Male	blue	Ichthyo Sapien	No Hair
3:	2	Abin Sur	Male	blue	Ungaran	No Hair
4:	3	Abomination	Male	green	Human / Radiation	No Hair
5:	4	Abraxas	Male	blue	Cosmic Entity	Black

730:	729	Yellowjacket II	Female	blue	Human	Strawberry Blond
731:	730	Ymir	Male	white	Frost Giant	No Hair
732:	731	Yoda	Male	brown	Yoda's species	White
733:	732	Zatanna	Female	blue	Human	Black
734:	733	Zoom	Male	red	<NA>	Brown
	Height	Publisher	Skin color	Alignment	Weight	
	<num>	<char>	<char>	<char>	<int>	
1:	203.0	Marvel Comics	<NA>	good	441	
2:	191.0	Dark Horse Comics	blue	good	65	
3:	185.0	DC Comics	red	good	90	
4:	203.0	Marvel Comics	<NA>	bad	441	
5:	NA	Marvel Comics	<NA>	bad	NA	

```

730: 165.0    Marvel Comics    <NA>    good    52
731: 304.8    Marvel Comics    white   good    NA
732:  66.0    George Lucas    green   good    17
733: 170.0    DC Comics      <NA>    good    57
734: 185.0    DC Comics      <NA>    bad     81

```

```
class(heroes_dt)
```

```
[1] "data.table" "data.frame"
```

Дататейбл — это «улучшенный» датафрейм: с ним работают и все те функции, которые мы применяли для датафрейма, и специальные функции для дататейбла, а кое-что устроено немного по-другому. Например, оператор [, т.е. квадратные скобки.

Давайте посмотрим повнимательнее, как это происходит на примере расчета среднего роста супергероев с группировкой по полу:

```
heroes_dt[, mean(Hight, na.rm = TRUE), by = Gender]
```

```

      Gender      V1
      <char>   <num>
1:   Male 191.9749
2: Female 174.6840
3:   <NA> 177.0667

```

Сразу же усложним задачу: возьмем только хороших (у кого в колонке Alignment стоит "good"), а потом еще отсортируем по среднему росту.

```

heroes_dt[Alignment == "good",
          .(mean_height = mean(Hight, na.rm = TRUE)),
          by = Gender][
  order(-mean_height)
]

```

```

      Gender mean_height
      <char>   <num>
1:   Male    188.9601
2:   <NA>    179.5000
3: Female    174.7607

```

Уух! Выглядит монструозно, да? Зато как мы ловко всё сделали, используя минимальное количество знаков! Вот что здесь необычного для нас:

- Не нужно прописывать `heroes_dt$Alignment`, поиск переменной будет начинаться с колонок дататейбла.

- Там, где мы раньше выбирали колонки, мы можем сразу вести расчёты.
- Внутри квадратных скобок появилась вторая запятая, т.е. третье поле, в котором мы прописали группировку.
- Несколько операций прописываются путем соединения квадратных скобочек, код превращается в эдакий паровозик¹.

И это не все отличия!

На [сайте пакета {data.table}](#) особое внимание уделяется скорости {data.table}, а в качестве доказательства приводится бенчмарк [db-benchmark](#), где сравниваются по скорости различные инструменты для работы с данными. {data.table} почти на порядок обгоняет как {dplyr}, так и питоновский pandas — самый используемый пакет для анализа данных в Python.

Разработчики {data.table} делают особый акцент на «консервативности» пакета: у него нет никаких зависимостей (в этом плане пакет {data.table} обгоняет большинство российских экспатов в Тбилиси). Ему достаточно очень старой версии R, и функционирование пакета не будет ломаться из-за выкинутых устаревших функций. В общем, {data.table} очень суров и уважаем программистами. Он и не особо пытается понравиться рядовым пользователям. Зато, освоив его, вы сможете творить магию: то, что с помощью базового R, *tidyverse* или Python будет выполняться очень долго (если выполнится вообще), {data.table} сможет сделать гораздо быстрее, иногда в десятки и сотни раз!

Мощно, не правда ли? Чем же может ответить *tidyverse*?

9.2 Подход tidyverse

Давайте посмотрим, как будет выглядеть решение тех же задач (отбор строк по условию, агрегация и сортировка) в *tidyverse*.

```
install.packages("tidyverse")
```

```
library(tidyverse)
```

```
--- Attaching core tidyverse packages --- tidyverse 2.0.0 ---
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
```

¹Это работает и в базовом R, но именно в {data.table} это очень частая конструкция.

```

v purrr      1.2.2
--- Conflicts ----- tidyverse_conflicts()
x dplyr::between()      masks data.table::between()
x dplyr::filter()       masks stats::filter()
x dplyr::first()        masks data.table::first()
x lubridate::hour()     masks data.table::hour()
x lubridate::isoweek()  masks data.table::isoweek()
x lubridate::isoyear()  masks data.table::isoyear()
x dplyr::lag()          masks stats::lag()
x dplyr::last()         masks data.table::last()
x lubridate::mday()     masks data.table::mday()
x lubridate::minute()   masks data.table::minute()
x lubridate::month()    masks data.table::month()
x lubridate::quarter()  masks data.table::quarter()
x lubridate::second()   masks data.table::second()
x purrr::transpose()   masks data.table::transpose()
x lubridate::wday()     masks data.table::wday()
x lubridate::week()     masks data.table::week()
x lubridate::yday()     masks data.table::yday()
x lubridate::year()     masks data.table::year()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conf

```

Не пугайтесь сообщений, всё в порядке. Дело в том, что пакет `{tidyverse}` — это не просто пакет, а «пакет с пакетами» (да-да, как у вас дома), который подключает сразу несколько других пакетов, которые составляют ядро *tidyverse*. Список и версии этих пакетов `{tidyverse}` выводит при подключении. Разные пакеты *tidyverse* мы очень детально разберем позже (см. Глава 10), а сейчас просто посмотрите, как это всё выглядит.

Кроме того, `{tidyverse}` показывает конфликты функций. Помните, мы обсуждали неприятную ситуацию, которая возникает, если в двух подключенных пакетах совпадают названия функций (Глава 5.5)? `{tidyverse}` любезно нас предупреждает о подобных конфликтах, а еще и дает подсказку, как использовать функцию из того пакета, что нужен именно нам. Например, вот эта строка означает, что есть функция `between()` и в пакете `{dplyr}` (из *tidyverse*), и в `{data.table}`:

```
dplyr::between()      masks data.table::between()
```

После подключения *tidyverse* функция `between()` из `{dplyr}` будет маскировать одноименную функцию из `{data.table}`. Если же вам нужна именно функция `between()` из `{data.table}`, то вызвать вы ее можете с помощью оператора `::`:

```
data.table::between()
```

Как мы обсуждали в Глава 5.5, чтобы код не зависел от порядка

подключения пакетов, к таким функциям лучше всегда обращаться явно через `::`.

К счастью, обычно замаскированных функций немного: хотя у *tidyverse* и `{data.table}` много функций с одинаковыми названиями, на практике их подключают вместе нечасто. Тем не менее, есть две функции, которые всегда будут выдавать конфликты:

```
dplyr::filter()      masks stats::filter()
dplyr::lag()         masks stats::lag()
```

Это связано с тем, что в *tidyverse* есть две функции, которые совпадают названиями со встроенными функциями в R².

Ок, пакет мы подключили. Ну а теперь импортируем все те же данные про супергероев, используя инструменты *tidyverse*:

```
heroes_tbl <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv",
  ↪ ,
  na = c("NA", "-", "-99"))
```

Функция `read_csv()` (не путать с функцией из базового R — `read.csv()`!) возвращает **тиббл** (*tibble*) — «улучшенный» датафрейм, примерно как это было с дататейблом.

```
heroes_tbl
```

```
# A tibble: 734 x 11
   ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
   <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow Human   No Hair   203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue   Ichthy ~ No Hair   191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue   Ungaran No Hair   185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green Human /~ No Hair   203 Marvel C~
5     4 Abraxas    Male  blue   Cosmic ~ Black    NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue   Human   No Hair   193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue   <NA>    Blond    NA NBC – He~
8     7 Adam Strange Male  blue   Human   Blond    185 DC Comics
9     8 Agent 13   Female blue   <NA>    Blond    173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown Human   Brown    178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

```
class(heroes_tbl)
```

²Эти функции используются относительно редко, и Хэдли Уикхэм (создатель `{dplyr}`) в докладе «Tidyverse: the greatest hits» (LondonR, 2019) отнёс перекрытие `filter()` и `lag()` к «неисправимым ошибкам» *tidyverse* (Chan, 2019).

```
[1] "spec_tbl_df" "tbl_df"      "tbl"        "data.frame"
```

Теперь же сделаем то же самое с нашими данными, что мы делали с помощью `{data.table}`:

```
heroes_tbl %>%
  filter(Alignment == "good") %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(mean_height = mean(Height, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(mean_height))
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender mean_height
  <chr>      <dbl>
1 Male      189.
2 <NA>      180.
3 Female    175.
```

Это очень сильно отличается от того, как мы работали раньше! Хотя в основе лежит всё тот же R. Код, написанный в *tidyverse*, нарочито многословен (особенно по сравнению с `{data.table}`): каждая отдельная операция имеет свою функцию. Писать нужно больше, зато это гораздо легче: меньше нужно думать, какими хитрыми трюками сделать преобразование данных. Нужно просто разделить весь процесс на отдельные операции и последовательно прописать их. Код получается аккуратный и очень читаемый, даже для человека, который не знает *tidyverse* или даже R в целом. И этот новый оператор `%>%` выглядит довольно понятно: его можно прочесть как «затем».

Заметьте, что *tidyverse* выводит очень подробные сообщения, которые даже выглядят очень красиво: со всякими иконками, красивым форматированием. Разработчики *tidyverse* работают над тем, чтобы делать свой интерфейс максимально понятным для пользователя: говорящие сами за себя названия функций, куча удобных фишек на все случаи жизни.

tidyverse постоянно обновляется, регулярно появляются новые функции, а старые заменяются более удобными. И это не всегда плюс: обновив пакеты, установленные год назад, вы можете обнаружить, что старый код перестал работать! Мол, мы тут придумали, как сделать лучше, переписывайте код заново (или используйте старые версии пакетов).

Разработчики *tidyverse* в целом не гонятся за высокой скоростью выполнения кода. Часто можно заметить, что новые функции работают довольно медленно. Но если у вас строчек меньше миллиона, то разницу в скорости с `{data.table}` вы едва ли заметите.

Команда разработчиков *tidyverse* работает на компанию *Posit* (бывшая *RStudio*). Поэтому в *RStudio* вы найдете несколько «шпаргалок» для *tidyverse*, но не для `{data.table}`. Они также активно работают над популяризацией *tidyverse*, стараясь сделать вход в него максимально комфортным, особенно для людей без опыта программирования.

9.3 data.table vs tidyverse

Так что же лучше: `{data.table}` или *tidyverse*? Это один из самых частых споров в R-комьюнити. У обоих подходов есть плюсы, которые можно обсуждать вечно. Сегодня *tidyverse* выигрывает в популярности, особенно за пределами русскоязычного пространства.

В последнее время `{data.table}` и *tidyverse* всё меньше противостоят друг другу и всё больше взаимодополняют. Например, некоторые используют в качестве основного инструмента *tidyverse*, но при работе с данными побольше переключаются на `{data.table}`³. Кроме того, сами разработчики *tidyverse* пытаются приладить суперскоростной `{data.table}` к *tidyverse*: пакет `{dtplyr}` позволяет «переводить» код, написанный в *tidyverse*, в код на `{data.table}`.

Таким образом, выбирая из *tidyverse* и `{data.table}`, начинать лучше с более удобного и популярного *tidyverse*, чем и займемся далее.

³ Автор книги поступает именно так =)

Глава 10

Введение в tidyverse

10.1 Вселенная tidyverse

Тайдиверс (*tidyverse*) - это не один, а целое [множество пакетов](#), объединенных общей философией, грамматикой и структурами данных. Пакеты *tidyverse* можно разделить на две группы: основные пакеты, составляющие ядро *tidyverse*, и дополнительные пакеты.

1. **Основные пакеты**, которые составляют ядро *tidyverse*. Сам по себе пакет `{tidyverse}` — это пакет для подключения и обновления основных пакетов *tidyverse*. Короче говоря, `{tidyverse}` — это такой [пакет с пакетами](#).

Давайте сначала установим пакет `{tidyverse}`, если он у вас еще не установлен.

```
install.packages("tidyverse")
```

Установка может занять довольно большое время: у вас установятся как основные пакеты *tidyverse*, так и огромное количество зависимостей — других пакетов, которые используются основными пакетами *tidyverse*. Зато при работе с новыми для себя пакетами вы приятно удивитесь тому, как много нужных вам пакетов уже установлено!

Все пакеты *tidyverse*, включая, конечно, основные пакеты, объединены tidy философией и взаимосовместимым синтаксисом. Это означает, что во многих случаях даже не нужно думать о том, из какого именно пакета *tidyverse* пришла функция. Можно просто подключить один пакет — пакет `{tidyverse}`.


```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to b
```

Подключение пакета `{tidyverse}` автоматически приводит к подключению основных пакетов *tidyverse*, дополнительные пакеты нужно подключать дополнительно при необходимости.

Все эти пакеты написаны Хэдли Уикхэмом (некоторые — в соавторстве) — пожалуй, самым значимым человеком в мире R на сегодняшний день. Вот эти пакеты:

- `{dplyr}` — для преобразования данных, основной пакет всего *тайдиверс*,
- `{tidyr}` — для приведения данных к **чистому виду** (*tidy data*),
- `{tibble}` — для работы с тибблами, продвинутый вариант датафрейма,
- `{purrr}` — для функционального программирования (замена семейства функций `apply()`; см. Глава 8.6.1),
- `{readr}` — для чтения таблиц в текстовом виде, замена стандартным функциям семейства `read.table()`,
- `{ggplot2}` — для визуализации данных с использованием Grammar of Graphics (Глава 14),
- `{stringr}` — для работы со строковыми переменными,
- `{forcats}` — для работы с переменными-факторами.

Tidyverse



В 2023 году в ядро *tidyverse* добавили ещё один пакет, который, правда, является одним из самых старых пакетов Хэдли Уикхэма:

- `{lubridate}` — для работы с датами и временем.
2. **Дополнительные пакеты *tidyverse*:** они не подключаются при вызове `library(tidyverse)`, но они также разделяют подход *tidyverse*, дополняя и развивая его. Определить границы «расширенного» *tidyverse* очень сложно. Во-первых, есть еще много других небольших пакетов от команды *tidyverse*, которые тоже считаются частью *tidyverse*. Во-вторых, кроме официальных пакетов от команды *tidyverse* есть множество пакетов от других разработчиков, которые пытаются соответствовать

принципам *tidyverse* и дополняют их.

Для продвинутых: Расширенная вселенная tidyverse

Вселенная «расширенного» *tidyverse* необъятна. Перечислить все пакеты не представляется возможным, но можно выделить отдельные группы пакетов.

1. Пакеты для импорта и экспорта данных, работы с базами данных:
 - `{vroom}` — для быстрой загрузки таблиц в текстовом виде,
 - `{readxl}` — для чтения файлов *Microsoft Excel*,
 - `{jsonlite}` — для работы с JSON,
 - `{xml2}` — для работы с XML,
 - `{DBI}` и `{dbplyr}` — для работы с базами данных,
 - `{rvest}` — для веб-скреппинга,
 - `{arrow}` — для быстрого чтения и записи данных в форматах *Parquet* и *Feather*,
 - `{googledrive}` — для взаимодействия с файлами на *Google-диске*,
 - `{googlesheets4}` — для импорта и экспорта *Google-таблиц*.
2. Пакеты для разработки пакетов: `{rlang}`, `{cli}`, `{crayon}`, `{rstudioapi}`, `{pillar}`.
3. `{tidymodels}` — еще один «пакет с пакетами», который позволяет подключать другие пакеты для моделирования и машинного обучения. Включает в себя пакеты `{rsample}`, `{parsnip}`, `{recipes}`, `{tune}`, `{yardstick}`.

Еще несколько важных пакетов из расширенного *tidyverse*:

- `{blob}` — для работы с **большими бинарными объектами** (*binary large object; BLOB*),
- `{reprex}` — для создания **воспроизводимых примеров** (*reproducible examples*) — чтобы при написании вопросов в R чатах, [Stack Overflow](#), issues на гитхабе описывать проблему таким образом, чтобы отвечающие могли воспроизвести вашу проблему у себя.
- `{glue}` — для продвинутого объединения строк (аналог F-строк в Python),
- `{tidytext}` — для работы с текстами и корпусами,
- `{magrittr}` — с несколькими вариантами (`%>%`) пайп-оператора (Глава 10.4),
- `{dtplyr}` — для ускорения `{dplyr}` за счёт перевода синтаксиса на более быстрый `{data.table}` (Глава 9.1).

10.2 Загрузка данных с помощью readr

Стандартной функцией для чтения .csv файлов в R является функция `read.csv()`, но мы будем использовать функцию `read_csv()` из пакета `{readr}`. Синтаксис функции `read_csv()` очень похож на `read.csv()`: первым аргументом является путь к файлу (в том числе можно использовать URL), некоторые другие параметры тоже совпадают.

```
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_infor
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))
```

New names:

```
* `` -> `...1`
```

Warning: One or more parsing issues, call ``problems()`` on your data frame for details.
e.g.:

```
dat <- vroom(...)
problems(dat)
```

Rows: 734 Columns: 11

-- Column specification -----

Delimiter: ","

chr (8): name, Gender, Eye color, Race, Hair color, Publisher, Skin color, A...

dbl (3): ...1, Height, Weight

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message

Подробнее про импорт данных, в том числе в *tidyverse*, см. Глава 6.

10.3 tibble

Когда мы загрузили данные с помощью `read_csv()`, то мы получили объект класса `tbl_df` (**тиббл**), а не `data.frame`:

```
class(heroes)
```

```
[1] "spec_tbl_df" "tbl_df"      "tbl"        "data.frame"
```

Тиббл (`{tibble}`) — это такой «усовершенствованный» `data.frame`. Почти всё, что работает с `data.frame`, работает и с тибблами. Однако у тибблов есть свои дополнительные фишки. Самая очевидная из них — более аккуратный вывод в консоль:

heroes

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>    <chr>    <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb      Male  yellow  Human   No Hair   203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien  Male  blue    Ichthyo ~ No Hair  191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur    Male  blue    Ungaran No Hair   185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green   Human /~ No Hair  203 Marvel C~
5     4 Abraxas     Male  blue    Cosmic ~ Black   NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue    Human   No Hair   193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue    <NA>    Blond     NA NBC - He~
8     7 Adam Strange Male  blue    Human   Blond     185 DC Comics
9     8 Agent 13    Female blue    <NA>    Blond     173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown   Human   Brown    178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Выводятся только первые 10 строк, если какие-то колонки не влезают на экран, то они просто перечислены внизу. Ну а тип данных написан прямо под названием колонки.

Функции различных пакетов *tidyverse* сами конвертируют в тиббл при необходимости. Если же нужно сделать это самостоятельно, то можно так:

```
heroes_df <- as.data.frame(heroes) #создаем простой датафрейм
class(heroes_df)
```

```
[1] "data.frame"
```

```
as_tibble(heroes_df) #превращаем обратно в тиббл
```

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>    <chr>    <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb      Male  yellow  Human   No Hair   203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien  Male  blue    Ichthyo ~ No Hair  191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur    Male  blue    Ungaran No Hair   185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green   Human /~ No Hair  203 Marvel C~
5     4 Abraxas     Male  blue    Cosmic ~ Black   NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue    Human   No Hair   193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue    <NA>    Blond     NA NBC - He~
8     7 Adam Strange Male  blue    Human   Blond     185 DC Comics
9     8 Agent 13    Female blue    <NA>    Blond     173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown   Human   Brown    178 Marvel C~
# i 724 more rows
```

```
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

В дальнейшем мы будем работать только с *tidyverse*, а это значит, что только с тибблами, а не обычными датафреймами. Тем не менее, тибблы и датафреймы будут в дальнейшем использоваться как синонимы.

Можно создавать тибблы вручную с помощью функции `tibble()`, которая работает аналогично функции `data.frame()`:

```
tibble(
  a = 1:3,
  b = letters[1:3]
)
```

```
# A tibble: 3 x 2
      a b
  <int> <chr>
1     1 a
2     2 b
3     3 c
```

10.4 Пайпы: `magrittr::%>%` и встроенный `|>`

Мы уже привыкли к использованию векторизованных функций, работая в базовом R. Они позволяют нам делать сложные операции с целыми векторами без каких-либо циклов, просто передавая результат выполнения функций в качестве аргумента для других функций. Для примера посчитаем геометрическое среднее для вектора времен реакции:

```
rt <- c(320, 350, 480, 2100, 410, 390) # времена реакции в
  ↪ миллисекундах
round(exp(mean(log(rt))))
```

```
[1] 512
```

С одной стороны, это довольно лаконично и элегантно, с другой стороны, читается такой код с некоторым трудом: нам нужно найти где-то внутри начало операции (вектор `rt`), а затем читать изнутри наружу, чтобы понять порядок действий.

Оператор `%>%` из пакета `{magrittr}`¹ позволяет переписать этот же код в более естественном для чтения порядке:

¹Если быть точным, то оператор `%>%` был импортирован во все основные пакеты *tidyverse*, а сам пакет `{magrittr}` не входит в набор базовых пакетов *tidyverse*. Тем не менее, в самом `{magrittr}` есть ещё несколько интересных операторов.

```
rt %>% log() %>% mean() %>% exp() %>% round()
```

```
[1] 512
```

Здесь код читается последовательно слева направо. Или же даже можно сделать порядок «сверху вниз»:

```
rt %>%
  log() %>%
  mean() %>%
  exp() %>%
  round()
```

```
[1] 512
```



Время мемов

How mornings look like for most people:

```
me %>%
  wake_up() %>%
  get_out_of_bed() %>%
  get_dressed() %>%
  leave_house()
```

How my mornings look like most of the time:

```
leave_house(get_dressed(get_out_of_bed(wake_up(me))))
```

Оператор %>% называется **пайпом** (*pipe*), т.е. «трубой». Он означает, что следующая функция (справа от пайпа) принимает на вход в качестве первого аргумента результат выполнения предыдущей функции (той, что слева). Фактически, это примерно то же самое, что и вставлять результат выполнения функции в качестве первого аргумента в другую функцию. Просто выглядит это красивее и читабельнее. Как будто данные пропускаются через трубы функций или конвейерную ленту на заводе, если хотите. А то, что первый параметр функции — это почти всегда данные, работает нам здесь на руку.

Если вам нужно прописать значения дополнительных параметров, то вы так же, как и раньше, прописываете их внутри скобочек, но теперь второй параметр становится первым, третий параметр становится вторым и так далее:

```
rt %>%
  log() %>%
  mean() %>%
```

```
exp() %>%
round(1) # один знак после запятой
```

```
[1] 512.2
```

```
rt %>%
  log() %>%
  mean() %>%
  exp() %>%
  round(digits = 1) # если вы явно пишете название параметра, то
  ↳ порядок вообще не важен
```

```
[1] 512.2
```

В редких случаях нам нужно передать результат выполнения команды слева от пайпа не на первую позицию внутри функции. В этих случаях используется **плейсхолдер** (*placeholder*), который выглядит как простая точка: `.`, которую вы ставите туда, куда хотите передать результат выполнения команды слева от пайпа:

```
rt %>%
  log(2, base = .) %>%
  mean() %>%
  exp() %>%
  round()
```

```
[1] 1
```

В этом случае логарифм будет посчитан для числа 2 с различными основаниями, которые были посчитаны до соответствующего пайпа.²

10.4.1 Пайпы и tidyverse

Пайпы оказались невероятно удобным дополнением для функций *tidyverse*. Основные функции *tidyverse* предполагают работу с тибблами: первый аргумент — тиббл, последующие аргументы настраивают функции, на выходе из функции мы получаем изменённый тиббл. Этот тиббл «пробрасывается» по функциям, а написание кода превращается в итеративное и интерактивное «дописывание» пайпов с новой функцией снизу.

Впрочем, пайпы могут встретиться и внутри функций *tidyverse*, а не только между ними, так как пайпы удачно встраиваются в работу с векторами, матрицами и списками. Неудивительно, что пайпы стали популярны и за пределами *tidyverse* тоже.

²Зачем считать логарифм 2 по основанию времени реакции? Незачем, пример здесь чисто технический, чтобы показать, как работает плейсхолдер.

10.4.2 Нативный пайп |>

В R 4.1.0 (май 2021) появился встроенный пайп, который уже не требует подключения никаких дополнительных пакетов. Смысл тот же самый, но выглядит он немного по-другому: нативный пайп пишется |> (вместо %>% из {magrittr}), а плейсхолдер _ (вместо . в {magrittr}) добавили чуть позже — в R 4.2.0 (апрель 2022):

```
rt |>
  log(2, base = _) |>
  mean() |>
  exp() |>
  round()
```

```
[1] 1
```

Пока что в этой книге используются старые пайпы из {magrittr} (%>%): код с новыми пайпами (|>) не будет работать в более старых версиях R. В какой-то момент нативные пайпы (|>), скорее всего, полностью вытеснят пайпы из {magrittr} (%>%), в том числе и в самом tidyverse (см. раздел «The pipe» статьи «A personal history of the tidyverse» (Wickham, 2025)). Более подробную историю появления и развития пайпов в R можно прочитать в статье Адольфо Альвареза (Alvarez, 2021).

Важно понимать, что пайп не даёт какой-то дополнительной функциональности или дополнительной скорости работы³. Он создан исключительно для читабельности и комфорта.

10.5 Главные пакеты tidyverse: dplyr и tidyr

{dplyr}⁴ — это самая основа всего tidyverse. Этот пакет предоставляет основные функции для манипуляции с тибблами. Пакет {dplyr} является наследником и более усовершенствованной версией {plyr}, так что если увидите использование пакета {plyr}, то, скорее всего, скрипт был написан очень давно.

³ Даже наоборот, использование пайпов незначительно снижает скорость выполнения команды.

⁴ {dplyr} как только не произносят: встречаются варианты «диплаер», «дипплёр», «диплир», «диплёр». Наиболее правильный — «диплаер»: название расшифровывается как **d**ata **f**rame + **plyr**, где *ply* — это игра слов: и отсылка к семейству функций `apply()`, и *pliers* (плоскогубцы) — именно они изображены на логотипе {plyr}. Сам {plyr} обобщал идею split-apply-combine на произвольные комбинации типов данных (списки, массивы, датафреймы). Впоследствии Уикхэм создал {dplyr} как более быструю и удобную альтернативу {plyr} с декларативным, SQL-вдохновлённым синтаксисом и фокусом исключительно на датафреймах.

Пакет `{tidyr}` дополняет `{dplyr}`, предоставляя полезные функции для тайдификации тибблов. Тайдификация («аккуратизация») данных означает приведение табличных данных к такому формату, в котором:

- Каждая переменная имеет собственный столбец
- Каждое наблюдение имеет собственную строку
- Каждое значение имеет свою собственную ячейку

Впрочем, многие функции `{dplyr}` часто используются при тайдификации, так же, как и многие функции `{tidyr}` имеют применение вне тайдификации. В общем, функционал этих двух пакетов несколько смешался, поэтому мы будем рассматривать их вместе. А чтобы представлять, какая функция относится к какому пакету (хотя запоминать это необязательно), я буду использовать запись с двумя двоеточиями `::`, которая обычно применяется для вызова функции без подгрузки всего пакета, при первом упоминании функции.

Пакет `{tidyr}` — это более усовершенствованная версия пакета `{reshape2}`, который в свою очередь является усовершенствованной версией `{reshape}`. По аналогии с `{plyr}`, если вы видите использование этих пакетов, то это указывает на то, что перед вами морально устаревший код.

Код с использованием `{dplyr}` и `{tidyr}` сильно отличается от того, что мы видели раньше. Большинство функций `{dplyr}` и `{tidyr}` работают с целым тибблом сразу, принимая его в качестве первого аргумента и возвращая измененный тиббл. Это позволяет превратить весь код в последовательный набор применяемых функций, соединенный пайпами. На практике это выглядит очень элегантно, и вы в этом скоро убедитесь.

10.6 Работа с колонками тиббла

10.6.1 Выбор колонок: `dplyr::select()`

Функция `dplyr::select()` позволяет выбирать колонки по номеру или имени (кавычки не нужны).

```
heroes %>%  
  select(1,5)
```

```
# A tibble: 734 x 2  
  ...1 Race  
  <dbl> <chr>  
1      0 Human
```

```

2      1 Ichtho Sapien
3      2 Ungaran
4      3 Human / Radiation
5      4 Cosmic Entity
6      5 Human
7      6 <NA>
8      7 Human
9      8 <NA>
10     9 Human
# i 724 more rows

```

```

heroes %>%
  select(name, Race, Publisher, `Hair color`)

```

```

# A tibble: 734 x 4
  name      Race      Publisher    `Hair color`
  <chr>      <chr>      <chr>      <chr>
1 A-Bomb    Human      Marvel Comics No Hair
2 Abe Sapien Ichtho Sapien Dark Horse Comics No Hair
3 Abin Sur  Ungaran    DC Comics    No Hair
4 Abomination Human / Radiation Marvel Comics No Hair
5 Abraxas   Cosmic Entity Marvel Comics Black
6 Absorbing Man Human      Marvel Comics No Hair
7 Adam Monroe <NA>      NBC – Heroes Blond
8 Adam Strange Human      DC Comics    Blond
9 Agent 13   <NA>      Marvel Comics Blond
10 Agent Bob Human      Marvel Comics Brown
# i 724 more rows

```

Обратите внимание, если в названии колонки присутствует пробел или, например, колонка начинается с цифры или точки и цифры, то это синтаксически невалидное имя (Глава 2.6). Это не значит, что такие названия колонок недопустимы. Но такие названия колонок нужно обособлять ‘ грависом (правый штрих, на клавиатуре находится там же где и буква ё и ~).

Еще обратите внимание на то, что функции *tidyverse* не изменяют сами изначальные тибблы/датафреймы. Это означает, что если вы хотите полученный результат сохранить, то нужно добавить присвоение:

```

heroes_some_cols <- heroes %>%
  select(name, Race, Publisher, `Hair color`)
heroes_some_cols

```

```

# A tibble: 734 x 4
  name      Race      Publisher    `Hair color`
  <chr>      <chr>      <chr>      <chr>

```

```

1 A-Bomb      Human      Marvel Comics      No Hair
2 Abe Sapien  Ichthy Sapien  Dark Horse Comics No Hair
3 Abin Sur    Ungaran        DC Comics          No Hair
4 Abomination Human / Radiation Marvel Comics      No Hair
5 Abraxas     Cosmic Entity   Marvel Comics      Black
6 Absorbing Man Human          Marvel Comics      No Hair
7 Adam Monroe <NA>           NBC – Heroes       Blond
8 Adam Strange Human          DC Comics          Blond
9 Agent 13    <NA>           Marvel Comics      Blond
10 Agent Bob   Human          Marvel Comics      Brown
# i 724 more rows

```

10.6.2 Мини-язык tidy selection для выбора колонок

Для выбора столбцов (не только в `select()`, но и для других функций *tidyverse*) используется специальный мини-язык `tidy selection` из пакета `{tidyselect}`⁵. `Tidy selection` даёт очень широкие возможности для выбора колонок.

Можно использовать оператор `:` для выбора нескольких соседних колонок (по аналогии с созданием числового вектора с шагом 1).

```

heroes %>%
  select(name:Publisher)

```

```

# A tibble: 734 x 7
  name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
  <chr>      <chr>   <chr>    <chr>    <chr>      <dbl> <chr>
1 A-Bomb    Male    yellow   Human    No Hair    203 Marvel C~
2 Abe Sapien Male    blue     Ichthy Sapien No Hair    191 Dark Hor~
3 Abin Sur  Male    blue     Ungaran    No Hair    185 DC Comics
4 Abomination Male    green    Human / Radia~ No Hair    203 Marvel C~
5 Abraxas   Male    blue     Cosmic Entity Black      NA Marvel C~
6 Absorbing Man Male    blue     Human      No Hair    193 Marvel C~
7 Adam Monroe Male    blue     <NA>       Blond      NA NBC – He~
8 Adam Strange Male    blue     Human      Blond      185 DC Comics
9 Agent 13   Female  blue     <NA>       Blond      173 Marvel C~
10 Agent Bob Male    brown    Human      Brown      178 Marvel C~
# i 724 more rows

```

```

heroes %>%
  select(name:`Eye color`, Publisher:Weight)

```

```

# A tibble: 734 x 7
  name      Gender `Eye color` Publisher      `Skin color` Alignment Weight

```

⁵Как и в случае с `{magrittr}`, пакет `{tidyselect}` не содержится в базовом *tidyverse*, но функции импортируются основными пакетами *tidyverse*.

```

  <chr>      <chr> <chr>      <chr>      <chr>      <chr>      <dbl>
1 A-Bomb      Male yellow    Marvel Comics <NA>      good      441
2 Abe Sapien  Male  blue     Dark Horse Co~ blue    good      65
3 Abin Sur    Male  blue     DC Comics      red      good      90
4 Abomination Male green    Marvel Comics <NA>      bad      441
5 Abraxas     Male  blue     Marvel Comics <NA>      bad      NA
6 Absorbing Man Male blue    Marvel Comics <NA>      bad      122
7 Adam Monroe Male  blue     NBC – Heroes  <NA>      good      NA
8 Adam Strange Male blue    DC Comics     <NA>      good      88
9 Agent 13    Female blue    Marvel Comics <NA>      good      61
10 Agent Bob  Male  brown    Marvel Comics <NA>      good      81
# i 724 more rows

```

Используя ! можно вырезать ненужные колонки.

```

heroes %>%
  select(!...1)

```

```

# A tibble: 734 x 10
  name      Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher `Skin color`
  <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>      <chr>
1 A-Bomb    Male  yellow    Human No Hair      203 Marvel C~ <NA>
2 Abe Sapi~ Male  blue     Icth~ No Hair      191 Dark Hor~ blue
3 Abin Sur  Male  blue     Unga~ No Hair      185 DC Comics red
4 Abominat~ Male  green    Huma~ No Hair      203 Marvel C~ <NA>
5 Abraxas   Male  blue     Cosm~ Black       NA Marvel C~ <NA>
6 Absorbin~ Male  blue     Human No Hair      193 Marvel C~ <NA>
7 Adam Mon~ Male  blue     <NA> Blond        NA NBC – He~ <NA>
8 Adam Str~ Male  blue     Human Blond       185 DC Comics <NA>
9 Agent 13  Female blue     <NA> Blond       173 Marvel C~ <NA>
10 Agent Bob Male  brown    Human Brown      178 Marvel C~ <NA>
# i 724 more rows
# i 2 more variables: Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

```

heroes %>%
  select(!Gender:Height)

```

```

# A tibble: 734 x 6
  ...1 name      Publisher      `Skin color` Alignment Weight
  <dbl> <chr>      <chr>      <chr>      <chr>      <dbl>
1      0 A-Bomb    Marvel Comics <NA>      good      441
2      1 Abe Sapien Dark Horse Comics blue    good      65
3      2 Abin Sur   DC Comics      red    good      90
4      3 Abomination Marvel Comics <NA>      bad      441
5      4 Abraxas     Marvel Comics <NA>      bad      NA
6      5 Absorbing Man Marvel Comics <NA>      bad      122
7      6 Adam Monroe NBC – Heroes  <NA>      good      NA

```

```

8   7 Adam Strange DC Comics      <NA>      good      88
9   8 Agent 13     Marvel Comics  <NA>      good      61
10  9 Agent Bob    Marvel Comics  <NA>      good      81
# i 724 more rows

```

Другие известные нам логические операторы (& и |) тоже работают в tidy selection.

В дополнение к логическим операторам и :, в tidy selection есть набор вспомогательных функций, работающих исключительно в контексте выбора колонок.

Вспомогательная функция last_col() позволит обратиться к последней колонке тиббла:

```

heroes %>%
  select(name:last_col())

```

```

# A tibble: 734 x 10
  name      Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher `Skin color`
  <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>      <chr>
1 A-Bomb    Male  yellow    Human No Hair      203 Marvel C~ <NA>
2 Abe Sapi~ Male  blue      Ichth~ No Hair      191 Dark Hor~ blue
3 Abin Sur  Male  blue      Unga~ No Hair      185 DC Comics red
4 Abominat~ Male  green     Huma~ No Hair      203 Marvel C~ <NA>
5 Abraxas   Male  blue      Cosm~ Black        NA Marvel C~ <NA>
6 Absorbin~ Male  blue      Human No Hair      193 Marvel C~ <NA>
7 Adam Mon~ Male  blue      <NA> Blond        NA NBC - He~ <NA>
8 Adam Str~ Male  blue      Human Blond        185 DC Comics <NA>
9 Agent 13  Female blue      <NA> Blond        173 Marvel C~ <NA>
10 Agent Bob Male  brown     Human Brown        178 Marvel C~ <NA>
# i 724 more rows
# i 2 more variables: Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

А функция everything() позволяет выбрать все колонки.

```

heroes %>%
  select(everything())

```

```

# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>
1   0 A-Bomb    Male  yellow    Human No Hair      203 Marvel C~
2   1 Abe Sapien Male  blue      Ichtho ~ No Hair      191 Dark Hor~
3   2 Abin Sur   Male  blue      Ungaran No Hair      185 DC Comics
4   3 Abomination Male  green     Human /~ No Hair      203 Marvel C~
5   4 Abraxas    Male  blue      Cosmic ~ Black        NA Marvel C~
6   5 Absorbing Man Male  blue      Human No Hair      193 Marvel C~
7   6 Adam Monroe Male  blue      <NA> Blond        NA NBC - He~

```

```

8   7 Adam Strange Male blue Human Blond 185 DC Comics
9   8 Agent 13 Female blue <NA> Blond 173 Marvel C~
10  9 Agent Bob Male brown Human Brown 178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

При этом `everything()` не будет дублировать выбранные колонки, поэтому можно использовать `everything()` для перестановки колонок в тиббле:

```

heroes %>%
  select(name, Publisher, everything())

```

```

# A tibble: 734 x 11
  name      Publisher   ...1 Gender `Eye color` Race `Hair color` Height
  <chr>      <chr>      <dbl> <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl>
1 A-Bomb     Marvel Comi~  0 Male yellow Human No Hair    203
2 Abe Sapien Dark Horse ~  1 Male blue  Icth~ No Hair    191
3 Abin Sur   DC Comics    2 Male blue  Unga~ No Hair    185
4 Abomination Marvel Comi~  3 Male green Huma~ No Hair    203
5 Abraxas    Marvel Comi~  4 Male blue  Cosm~ Black      NA
6 Absorbing Man Marvel Comi~  5 Male blue  Human No Hair    193
7 Adam Monroe NBC – Heroes  6 Male blue  <NA> Blond      NA
8 Adam Strange DC Comics    7 Male blue  Human Blond     185
9 Agent 13    Marvel Comi~  8 Female blue <NA> Blond     173
10 Agent Bob  Marvel Comi~  9 Male brown Human Brown     178
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

Впрочем, для перестановки колонок удобнее использовать специальную функцию `relocate()` (Глава 10.6.4). Можно даже выбирать колонки по паттернам в названиях. Например, с помощью `ends_with()` можно выбрать все колонки, заканчивающиеся одинаковым суффиксом:

```

heroes %>%
  select(ends_with("color"))

```

```

# A tibble: 734 x 3
  `Eye color` `Hair color` `Skin color`
  <chr>      <chr>      <chr>
1 yellow    No Hair    <NA>
2 blue      No Hair    blue
3 blue      No Hair    red
4 green     No Hair    <NA>
5 blue      Black      <NA>
6 blue      No Hair    <NA>
7 blue      Blond      <NA>

```

```

      8 blue      Blond      <NA>
      9 blue      Blond      <NA>
     10 brown     Brown      <NA>
# i 724 more rows

```

Аналогично, с помощью функции `starts_with()` можно найти колонки с одинаковым префиксом, с помощью `contains()` — все колонки с выбранным паттерном в любой части названия колонки⁶.

```

heroes %>%
  select(starts_with("Eye") & ends_with("color"))

```

```

# A tibble: 734 x 1
  `Eye color`
  <chr>
1 yellow
2 blue
3 blue
4 green
5 blue
6 blue
7 blue
8 blue
9 blue
10 brown
# i 724 more rows

```

```

heroes %>%
  select(contains("eight"))

```

```

# A tibble: 734 x 2
  Height Weight
  <dbl>   <dbl>
1    203    441
2    191     65
3    185     90
4    203    441
5     NA     NA
6    193    122
7     NA     NA
8    185     88
9    173     61
10   178     81
# i 724 more rows

```

⁶Выбранный паттерн будет найден посимвольно, если же вы хотите искать по регулярным выражениям, то вместо `contains()` нужно использовать `matches()`.

Ну и наконец, можно выбирать по содержимому колонок с помощью `where()`. Это напоминает применение `sapply()` (Глава 8.6.3) на датафрейме для индексирования колонок: в качестве аргумента для `where` принимается функция, которая применяется для каждой из колонок, после чего выбираются только те колонки, для которых было получено `TRUE`.

```
heroes %>%
  select(where(is.numeric))
```

```
# A tibble: 734 x 3
  ...1 Height Weight
  <dbl>   <dbl>   <dbl>
1     0    203    441
2     1    191     65
3     2    185     90
4     3    203    441
5     4     NA     NA
6     5    193    122
7     6     NA     NA
8     7    185     88
9     8    173     61
10    9    178     81
# i 724 more rows
```

Функция `where()` даёт невиданную мощь: можно использовать как встроенные или созданные функции, так и анонимные функции. Например, можно выбрать все колонки без NA:

```
heroes %>%
  select(where(function(x) !any(is.na(x))))
```

```
# A tibble: 734 x 3
  ...1 name Publisher
  <dbl> <chr>   <chr>
1     0 A-Bomb   Marvel Comics
2     1 Abe Sapien Dark Horse Comics
3     2 Abin Sur   DC Comics
4     3 Abomination Marvel Comics
5     4 Abraxas    Marvel Comics
6     5 Absorbing Man Marvel Comics
7     6 Adam Monroe NBC – Heroes
8     7 Adam Strange DC Comics
9     8 Agent 13    Marvel Comics
10    9 Agent Bob   Marvel Comics
# i 724 more rows
```

10.6.3 Переименование колонок: `dplyr::rename()`

Внутри `select()` можно не только выбирать колонки, но и переименовывать их:

```
heroes %>%
  select(id = ...1)
```

```
# A tibble: 734 x 1
      id
  <dbl>
1     0
2     1
3     2
4     3
5     4
6     5
7     6
8     7
9     8
10    9
# i 724 more rows
```

Однако удобнее для этого использовать специальную функцию `dplyr::rename()`. Синтаксис у нее такой же, как и у `select()`, но `rename()` не выбрасывает колонки, которые не были упомянуты.

```
heroes %>%
  rename(id = ...1)
```

```
# A tibble: 734 x 11
      id name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>    <chr> <chr>    <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow  Human  No Hair   203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue    Ichthyo ~ No Hair 191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue    Ungaran No Hair 185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green   Human  /~ No Hair 203 Marvel C~
5     4 Abraxas    Male  blue    Cosmic ~ Black  NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue    Human  No Hair 193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue    <NA>    Blond  NA NBC – He~
8     7 Adam Strange Male  blue    Human  Blond 185 DC Comics
9     8 Agent 13    Female blue    <NA>    Blond 173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown   Human  Brown 178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Для массового переименования колонок можно использовать функцию `rename_with()`. Эта функция также использует синтаксис

tidy selection для выбора колонок (по умолчанию выбираются все колонки) и применяет функцию-аргумент к названиям выбранных колонок:

```
heroes %>%
  rename_with(make.names)
```

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender Eye.color Race  Hair.color Height Publisher Skin.color
<dbl> <chr>      <chr> <chr>  <chr> <chr>      <dbl> <chr>      <chr>
1     0 A-Bomb   Male  yellow Human No Hair    203 Marvel C~ <NA>
2     1 Abe Sapi~ Male  blue  Icth~ No Hair    191 Dark Hor~ blue
3     2 Abin Sur  Male  blue  Unga~ No Hair    185 DC Comics red
4     3 Abominat~ Male  green  Huma~ No Hair    203 Marvel C~ <NA>
5     4 Abraxas  Male  blue  Cosm~ Black     NA Marvel C~ <NA>
6     5 Absorbin~ Male  blue  Human No Hair    193 Marvel C~ <NA>
7     6 Adam Mon~ Male  blue  <NA> Blond     NA NBC – He~ <NA>
8     7 Adam Str~ Male  blue  Human Blond    185 DC Comics <NA>
9     8 Agent 13  Female blue  <NA> Blond    173 Marvel C~ <NA>
10    9 Agent Bob Male  brown  Human Brown    178 Marvel C~ <NA>
# i 724 more rows
# i 2 more variables: Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

10.6.4 Перестановка колонок: `dplyr::relocate()`

Для изменения порядка колонок можно использовать функцию `relocate()`. Она тоже работает похожим образом на `select()` и `rename()`⁷. Как и `rename()`, функция `relocate()` не выкидывает неиспользованные колонки:

```
heroes %>%
  relocate(Publisher)
```

```
# A tibble: 734 x 11
  Publisher      ...1 name      Gender `Eye color` Race `Hair color` Height
<chr>          <dbl> <chr>  <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl>
1 Marvel Comics    0 A-Bomb   Male  yellow  Human No Hair    203
2 Dark Horse Comics 1 Abe Sap~ Male  blue   Icth~ No Hair    191
3 DC Comics       2 Abin Sur Male  blue   Unga~ No Hair    185
4 Marvel Comics    3 Abomina~ Male  green  Huma~ No Hair    203
5 Marvel Comics    4 Abraxas Male  blue   Cosm~ Black     NA
6 Marvel Comics    5 Absorbi~ Male  blue   Human No Hair    193
7 NBC – Heroes     6 Adam Mo~ Male  blue   <NA> Blond     NA
8 DC Comics       7 Adam St~ Male  blue   Human Blond    185
```

⁷ `relocate()` не позволяет переименовывать колонки в отличие от `select()` и `rename()`

```

9 Marvel Comics      8 Agent 13 Female blue      <NA> Blond      173
10 Marvel Comics     9 Agent B~ Male  brown      Human Brown     178
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

При этом `relocate()` имеет дополнительные параметры `.after` = и `.before` =, которые позволяют выбирать, куда поместить выбранные колонки.

```

heroes %>%
  relocate(Publisher, .after = name)

```

```

# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Publisher Gender `Eye color` Race `Hair color` Height
<dbl> <chr>      <chr>    <chr> <chr> <chr> <chr>    <dbl>
1 0 A-Bomb      Marvel Comi~ Male  yellow Human No Hair    203
2 1 Abe Sapien  Dark Horse ~ Male  blue  Ichth~ No Hair    191
3 2 Abin Sur    DC Comics   Male  blue  Unga~ No Hair    185
4 3 Abomination Marvel Comi~ Male  green  Huma~ No Hair    203
5 4 Abraxas     Marvel Comi~ Male  blue  Cosm~ Black      NA
6 5 Absorbing Man Marvel Comi~ Male  blue  Human No Hair    193
7 6 Adam Monroe NBC - Heroes Male  blue  <NA> Blond      NA
8 7 Adam Strange DC Comics   Male  blue  Human Blond     185
9 8 Agent 13    Marvel Comi~ Female blue  <NA> Blond     173
10 9 Agent Bob   Marvel Comi~ Male  brown  Human Brown     178
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

`relocate()` очень хорошо работает в сочетании с выбором колонок с помощью `tidy selection`. Например, можно передвинуть в одно место все колонки с одним типом данных:

```

heroes %>%
  relocate(Publisher, where(is.numeric), .after = name)

```

```

# A tibble: 734 x 11
  name      Publisher ...1 Height Weight Gender `Eye color` Race `Hair color`
<chr>      <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 A-Bomb    Marvel C~ 0    203  441 Male  yellow Human No Hair
2 Abe Sapi~ Dark Hor~ 1    191  65 Male  blue  Ichth~ No Hair
3 Abin Sur  DC Comics 2    185  90 Male  blue  Unga~ No Hair
4 Abominat~ Marvel C~ 3    203  441 Male  green  Huma~ No Hair
5 Abraxas   Marvel C~ 4    NA   NA Male  blue  Cosm~ Black
6 Absorbin~ Marvel C~ 5    193  122 Male  blue  Human No Hair
7 Adam Mon~ NBC - He~ 6    NA   NA Male  blue  <NA> Blond
8 Adam Str~ DC Comics 7    185  88 Male  blue  Human Blond
9 Agent 13  Marvel C~ 8    173  61 Female blue  <NA> Blond
10 Agent Bob Marvel C~ 9    178  81 Male  brown  Human Brown

```

```
# i 724 more rows
# i 2 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>
```

10.6.5 Извлечение колонки как вектора: `dplyr::pull()`

Последняя важная функция для выбора колонок — `pull()`. Эта функция делает то же самое, что и индексирование с помощью `$`, т.е. вытаскивает из тиббла вектор с выбранным названием. Это лучше вписывается в логику *tidyverse*, поскольку позволяет извлечь колонку из тиббла с использованием пайпа:

```
heroes %>%
  select(Height) %>%
  pull() %>%
  head()
```

```
[1] 203 191 185 203 NA 193
```

```
heroes %>%
  pull(Height) %>%
  head()
```

```
[1] 203 191 185 203 NA 193
```

У функции `pull()` есть параметр `name` =, который позволяет создать именованный вектор:

```
heroes %>%
  pull(Height, name) %>%
  head()
```

```
      A-Bomb  Abe Sapien  Abin Sur  Abomination  Abraxas
      203      191      185      203      NA
Absorbing Man
      193
```

В отличие от базового R, *tidyverse* нигде не сокращает имплицитно результат вычислений до вектора, поэтому функция `pull()` — это основной способ извлечения колонки из тиббла как вектора.

10.7 Работа со строками тиббла

10.7.1 Выбор строк по номеру: `dplyr::slice()`

Начнем с выбора строк. Функция `dplyr::slice()` выбирает строчки по их числовому индексу.

```
heroes %>%
  slice(1:3)
```

```
# A tibble: 3 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow    Human      No Hair     203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue     Ichthyo Sapi~ No Hair     191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue     Ungaran    No Hair     185 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

10.7.2 Выбор строк по условию: `dplyr::filter()`

Функция `dplyr::filter()` делает то же самое, что и `slice()`, но уже по условию. Причем для условий нужно использовать не векторы из тиббла, а название колонок (без кавычек) как будто бы они были переменными в окружении.

```
heroes %>%
  filter(Publisher == "DC Comics")
```

```
# A tibble: 215 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>
1     2 Abin Sur   Male  blue     Unga~ No Hair     185 DC Comics
2     7 Adam Strange Male  blue     Human Blond       185 DC Comics
3    13 Alan Scott Male  blue     <NA> Blond       180 DC Comics
4    16 Alfred Pennywor~ Male  blue     Human Black      178 DC Comics
5    19 Amazo      Male  red      Andr~ <NA>          257 DC Comics
6    27 Animal Man Male  blue     Human Blond      183 DC Comics
7    31 Anti-Monitor Male  yellow    God ~ No Hair     61 DC Comics
8    35 Aquababy   Male  blue     <NA> Blond       NA DC Comics
9    36 Aqualad    Male  blue     Atla~ Black      178 DC Comics
10   37 Aquaman    Male  blue     Atla~ Blond      185 DC Comics
# i 205 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

10.7.3 Семейство функций `slice()`

У функции `slice()` есть множество родственников, которые объединяют функционал обычного `slice()` и `filter()`. Например, с помощью функций `dplyr::slice_max()` и `dplyr::slice_min()` можно выбрать заданное количество строк, содержащих наибольшие или наименьшие значения по колонке соответственно:

```
heroes %>%
  slice_max(Weight, n = 3)
```

```
# A tibble: 3 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1  575 Sasquatch Male    red     <NA>    Orange    305 Marvel Comics
2  373 Juggernaut Male    blue    Human    Red       287 Marvel Comics
3  203 Darkseid  Male    red     New God No Hair    267 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

```
heroes %>%
  slice_min(Weight, n = 3)
```

```
# A tibble: 3 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1  346 Iron Monger Male    blue    <NA>    No Hair    NA Marvel C~
2  302 Groot      Male    yellow  Flora Colo~ <NA>      701 Marvel C~
3  350 Jack-Jack Male    blue    Human    Brown      71 Dark Hor~
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Функция `slice_sample()` позволяет выбирать заданное количество случайных строчек:

```
heroes %>%
  slice_sample(n = 3)
```

```
# A tibble: 3 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr> <chr>   <dbl> <chr>
1  436 Match      Male    black    <NA>    Black    NA DC Comics
2    7 Adam Strange Male    blue    Human Blond    185 DC Comics
3  701 Vixen      Female amber    Human Black    175 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Или же долю строчек:

```
heroes %>%
  slice_sample(prop = .01)
```

```
# A tibble: 7 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1  210 Dazzler    Female blue    Mutant Blond    173 Marvel Comics
2  663 Thunderbird Male    brown    <NA>    Black    185 Marvel Comics
3  511 Penance    <NA>    <NA>    <NA>    <NA>    NA Marvel Comics
4  130 Boomer     Female <NA>    <NA>    <NA>    NA Marvel Comics
```

```

5 676 Trickster Male blue Human Blond 183 DC Comics
6 70 Batman II Male blue Human Black 178 DC Comics
7 250 Falcon Male brown Human Black 188 Marvel Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

Если поставить значение параметра `prop` = равным 1, то таким образом можно перемешать порядок строчек в тиббле:

```

heroes %>%
  slice_sample(prop = 1)

```

```

# A tibble: 734 x 11
   ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
   <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1 222 Doctor Doom II Male brown   <NA> Brown    201 Marvel C~
2 257 Firelord    <NA> white  <NA> Yellow   193 Marvel C~
3 619 Spider-Carnage Male <NA> Symbio~ <NA>    NA Marvel C~
4 97 Black Canary Female blue   Metahu~ Blond    170 DC Comics
5 351 James Bond   Male blue   Human Blond    183 Titan Bo~
6 69 Batman        Male blue   Human Black    178 DC Comics
7 246 Evil Deadpool Male white  Mutant Red     188 Marvel C~
8 392 Klaw         Male red    Human No Hair    188 Marvel C~
9 462 Mockingbird  Female blue   Human Blond    175 Marvel C~
10 173 Cheetah III Female brown  Human Brown    175 DC Comics
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

10.7.4 Удаление строчек с NA: `tidyr::drop_na()`

Если нужно выбрать только строчки без пропущенных значений, то можно воспользоваться удобной функцией `tidyr::drop_na()`.

```

heroes %>%
  drop_na()

```

```

# A tibble: 50 x 11
   ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
   <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1 1 Abe Sapien Male blue   Ichthy Sap~ No Hair    191 Dark Hor~
2 2 Abin Sur Male blue   Ungaran No Hair    185 DC Comics
3 34 Apocalypse Male red    Mutant Black     213 Marvel C~
4 39 Archangel Male blue   Mutant Blond     183 Marvel C~
5 41 Ardina Female white  Alien Orange     193 Marvel C~
6 56 Azazel Male yellow  Neyaphem Black     183 Marvel C~
7 74 Beast Male blue   Mutant Blue     180 Marvel C~
8 75 Beast Boy Male green  Human Green     173 DC Comics
9 92 Bizarro Male black  Bizarro Black     191 DC Comics

```



```
10 108 Blackout Male red Demon White 191 Marvel C~
# i 40 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Можно выбрать колонки, наличие NA в которых будет приводить к удалению соответствующих строчек (не затрагивая другие строчки, в которых есть NA в остальных столбцах).

```
heroes %>%
  drop_na(Weight)
```

```
# A tibble: 495 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1    0 A-Bomb      Male yellow Human   No Hair   203 Marvel C~
2    1 Abe Sapien  Male blue  Ichtho ~ No Hair   191 Dark Hor~
3    2 Abin Sur    Male blue  Ungaran No Hair   185 DC Comics
4    3 Abomination Male green Human /~ No Hair   203 Marvel C~
5    5 Absorbing Man Male blue  Human   No Hair   193 Marvel C~
6    7 Adam Strange Male blue  Human   Blond    185 DC Comics
7    8 Agent 13     Female blue <NA>    Blond    173 Marvel C~
8    9 Agent Bob   Male brown Human   Brown    178 Marvel C~
9   10 Agent Zero  Male <NA>  <NA>    <NA>     191 Marvel C~
10  11 Air-Walker  Male blue  <NA>    White    188 Marvel C~
# i 485 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Для выбора колонок в `drop_na()` используется tidy selection, с которым мы недавно познакомились (Глава 10.6.2).

10.7.5 Сортировка строк: `dplyr::arrange()`

Функция `dplyr::arrange()` сортирует строчки от меньшего к большему (или по алфавиту — для текстовых значений) по выбранной колонке.

```
heroes %>%
  arrange(Weight)
```

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1  346 Iron Monger Male blue  <NA>    No Hair   NA Marvel C~
2  302 Groot      Male yellow Flora~ <NA>     701 Marvel C~
3  350 Jack-Jack  Male blue  Human   Brown    71 Dark Hor~
4  272 Galactus   Male black Cosmi~ Black   876 Marvel C~
5  731 Yoda        Male brown Yoda'~ White   66 George L~
6  255 Fin Fang Foom Male red   Kakar~ No Hair   975 Marvel C~
```

```

7 330 Howard the Duck Male brown <NA> Yellow 79 Marvel C~
8 396 Krypto Male blue Krypt~ White 64 DC Comics
9 568 Rocket Raccoon Male brown Animal Brown 122 Marvel C~
10 208 Dash Male blue Human Blond 122 Dark Hor~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

Чтобы отсортировать в обратном порядке, воспользуйтесь функцией `desc()`.

```

heroes %>%
  arrange(desc(Weight))

```

```

# A tibble: 734 x 11
  ...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
1 575 Sasquatch Male red <NA> Orange 305 Marvel C~
2 373 Juggernaut Male blue Human Red 287 Marvel C~
3 203 Darkseid Male red New God No Hair 267 DC Comics
4 283 Giganta Female green <NA> Red 62.5 DC Comics
5 331 Hulk Male green Human / Ra~ Green 244 Marvel C~
6 549 Red Hulk Male yellow Human / Ra~ Black 213 Marvel C~
7 119 Bloodaxe Female blue Human Brown 218 Marvel C~
8 718 Wolfsbane Female green <NA> Auburn 366 Marvel C~
9 657 Thanos Male red Eternal No Hair 201 Marvel C~
10 0 A-Bomb Male yellow Human No Hair 203 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

```

Можно сортировать по нескольким колонкам сразу. В таких случаях удобно в качестве первой переменной выбирать переменную, обозначающую принадлежность к группе, а в качестве второй — континуальную числовую переменную:

```

heroes %>%
  arrange(Gender, desc(Weight))

```

```

# A tibble: 734 x 11
  ...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
1 283 Giganta Female green <NA> Red 62.5 DC Comics
2 119 Bloodaxe Female blue Human Brown 218 Marvel C~
3 718 Wolfsbane Female green <NA> Auburn 366 Marvel C~
4 591 She-Hulk Female green Human Green 201 Marvel C~
5 320 Hela Female green Asgardian Black 213 Marvel C~
6 686 Valkyrie Female blue <NA> Blond 191 Marvel C~
7 596 Sif Female blue Asgardian Black 188 Marvel C~
8 271 Frigga Female blue <NA> White 180 Marvel C~

```

10.8. СОЗДАНИЕ КОЛОНОК: `dplyr::mutate()` И `dplyr::transmute()` 157

```
9 667 Thundra Female green <NA> Red 218 Marvel C~
10 592 She-Thing Female blue Human / Rad~ No Hair 183 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

10.8 Создание колонок: `dplyr::mutate()` и `dplyr::transmute()`

Функция `dplyr::mutate()` позволяет создавать новые колонки в тиббле.

```
heroes %>%
  mutate(imt = Weight/(Height/100)^2) %>%
  select(name, imt) %>%
  arrange(desc(imt))
```

```
# A tibble: 734 x 2
  name      imt
  <chr>    <dbl>
1 Utgard-Loki 2510.
2 Giganta    1613.
3 Red Hulk   139.
4 Darkseid   115.
5 Machine Man 114.
6 Thanos     110.
7 Destroyer  108.
8 A-Bomb     107.
9 Abomination 107.
10 Hulk      106.
# i 724 more rows
```

`dplyr::transmute()` — это аналог `mutate()`, который не только создает новые колонки, но и сразу же выкидывает все старые:

```
heroes %>%
  transmute(imt = Weight/(Height/100)^2)
```

```
# A tibble: 734 x 1
  imt
  <dbl>
1 107.
2 17.8
3 26.3
4 107.
5 NA
6 32.8
```

```

7 NA
8 25.7
9 20.4
10 25.6
# i 724 more rows

```

Внутри `mutate()` и `transmute()` мы можем использовать либо векторизованные операции (длина новой колонки должна равняться длине датафрейма), либо операции, которые возвращают одно значение. В последнем случае значение будет одинаковым на всю колонку, т.е. будет работать правило ресайклинга (Глава 3.4):

```

heroes %>%
  transmute(name, weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE))

```

```

# A tibble: 734 x 2
   name      weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 A-Bomb      112.
2 Abe Sapien  112.
3 Abin Sur    112.
4 Abomination 112.
5 Abraxas     112.
6 Absorbing Man 112.
7 Adam Monroe 112.
8 Adam Strange 112.
9 Agent 13     112.
10 Agent Bob   112.
# i 724 more rows

```

Однако в функциях `mutate()` и `transmute()` правило ресайклинга не будет работать в остальных случаях: если полученный вектор будет не равен 1 или длине датафрейма, то мы получим ошибку.

```

heroes %>%
  mutate(one_and_two = 1:2)

```

```

Error in `mutate()` :
  i In argument: `one_and_two = 1:2`.
  Caused by error:
    ! `one_and_two` must be size 734 or 1, not 2.

```

Это не баг, а фича: авторы пакета `{dplyr}` считают, что ресайклинг кратных друг другу векторов — это слишком удобное место для выстрелов себе в ногу. Поэтому в таких случаях разработчики `{dplyr}` рекомендуют использовать функцию `rep()`, знакомую нам уже очень давно (Глава 3.1).

```

heroes %>%
  mutate(one_and_two = rep(1:2, length.out = nrow(.)))

# A tibble: 734 x 12
   ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow Human   No Hair   203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue   Ichthyo ~ No Hair   191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue   Ungaran No Hair   185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green Human /~ No Hair   203 Marvel C~
5     4 Abraxas    Male  blue   Cosmic ~ Black     NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue   Human   No Hair   193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue   <NA>    Blond     NA NBC – He~
8     7 Adam Strange Male  blue   Human   Blond     185 DC Comics
9     8 Agent 13   Female blue   <NA>    Blond     173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown Human   Brown     178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 4 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>,
#   one_and_two <int>

```

10.9 Агрегация данных в тиббле

10.9.1 Подытоживание: summarise()

Агрегация по группам — это очень часто возникающая задача, например, это может использоваться для усреднения данных по испытуемым или условиям. Сделать агрегацию в датафрейме удобной Хэдли Уикхэм пытался еще в предшественнике {dplyr}, пакете {plyr}. {dplyr} позволяет делать агрегацию очень симпатичным и понятным способом. Агрегация в {dplyr} состоит из двух этапов: группировки (`group_by()`) и подытоживания (`summarise()`). Начнем с последнего.

Функция `dplyr::summarise()`⁸ позволяет агрегировать данные в тиббле. Работает она очень похоже на `mutate()`, но если внутри `mutate()` используются векторизованные функции, возвращающие вектор такой же длины, что и колонки, использовавшиеся для расчетов, то в `summarise()` используются функции, которые возвращают вектор длиной 1. Например, `min()`, `mean()`, `max()` и т.д. Можно создавать несколько колонок через запятую (это работает и для `mutate()`).

⁸у функции `dplyr::summarise()` есть синоним `dplyr::summarize()`, которая делает абсолютно то же самое. Просто потому что в американском английском и британском английском это слово пишется по-разному.

```

heroes %>%
  mutate(imt = Weight/(Height/100)^2) %>%
  summarise(min(imt, na.rm = TRUE),
            max(imt, na.rm = TRUE))

```

```

# A tibble: 1 x 2
  `min(imt, na.rm = TRUE)` `max(imt, na.rm = TRUE)`
    <dbl>                <dbl>
1    0.0814             2510.

```

В {dplyr} есть дополнительные суммирующие функции для более удобного индексирования в стиле *tidyverse*. Например, функции `dplyr::nth()`, `dplyr::first()` и `dplyr::last()`, которые позволяют вытаскивать значения из вектора по индексу (что-то вроде `slice()`, но для векторов)

```

heroes %>%
  mutate(imt = Weight/(Height/100)^2) %>%
  arrange(imt) %>%
  summarise(first = first(imt),
            tenth = nth(imt, 10),
            last = last(imt))

```

```

# A tibble: 1 x 3
  first tenth last
    <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.0814  16.7   NA

```

В отличие от `mutate()`, иногда мы хотим, чтобы функция внутри агрегации возвращала вектор из нескольких значений. Для этого вместо `summarise()` можно использовать `reframe()`:

```

heroes %>%
  mutate(imt = Weight/(Height/100)^2) %>%
  reframe(imt_range = range(imt, na.rm = TRUE))

```

```

# A tibble: 2 x 1
  imt_range
    <dbl>
1    0.0814
2 2510.

```

10.9.2 Группировка: `group_by()`

`dplyr::group_by()` — это функция для группировки данных в тиббле по дискретной переменной для дальнейшей агрегации с помощью `summarise()`. После применения `group_by()` тиббл

будет выглядеть так же, но у него появится атрибут `groups`⁹:

```
heroes %>%
  group_by(Gender)
```

```
# A tibble: 734 x 11
# Groups:   Gender [3]
   ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
   <dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1     0 A-Bomb    Male  yellow Human   No Hair  203 Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male  blue   Ichthy ~ No Hair  191 Dark Hor~
3     2 Abin Sur   Male  blue   Ungaran No Hair  185 DC Comics
4     3 Abomination Male  green   Human /~ No Hair  203 Marvel C~
5     4 Abraxas    Male  blue   Cosmic ~ Black   NA Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male  blue   Human   No Hair  193 Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male  blue   <NA>    Blond    NA NBC – He~
8     7 Adam Strange Male  blue   Human   Blond    185 DC Comics
9     8 Agent 13   Female blue   <NA>    Blond    173 Marvel C~
10    9 Agent Bob   Male  brown   Human   Brown    178 Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

Если после этого применить на тиббле функцию `summarise()`, то мы получим не тиббл длиной один, а тиббл со значением для каждой из групп.

```
heroes %>%
  mutate(imt = Weight/(Height/100)^2) %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(min(imt, na.rm = TRUE),
            max(imt, na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 3
  Gender `min(imt, na.rm = TRUE)` `max(imt, na.rm = TRUE)`
  <chr>           <dbl>           <dbl>
1 Female                15.5                1613.
2 Male                  0.0814               2510.
3 <NA>                  16.3                 114.
```

Схематически это выглядит вот так:

⁹Снять группировку можно с помощью функции `ungroup()`.



10.9.3 Подсчет строк: `dplyr::n()`, `dplyr::count()`

Для подсчёта количества значений можно воспользоваться функцией `n()`.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(n = n())
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender     n
  <chr> <int>
1 Female   200
2 Male    505
3 <NA>     29
```

Функция `n()` вместе с `group_by()` внутри `filter()` позволяет удобным образом «отрезать» от тиббла редкие группы...

```
heroes %>%
  group_by(Race) %>%
  filter(n() > 10) %>%
  select(name, Race)
```

```
# A tibble: 611 x 2
# Groups:   Race [6]
  name      Race
  <chr>      <chr>
1 A-Bomb    Human
2 Abomination Human / Radiation
3 Absorbing Man Human
4 Adam Monroe <NA>
5 Adam Strange Human
6 Agent 13   <NA>
7 Agent Bob  Human
8 Agent Zero <NA>
9 Air-Walker <NA>
10 Ajax      Cyborg
```


i 601 more rows

или же наоборот, выделить только маленькие группы:

```
heroes %>%
  group_by(Race) %>%
  filter(n() == 1) %>%
  select(name, Race)
```

```
# A tibble: 34 x 2
# Groups:   Race [34]
   name      Race
   <chr>    <chr>
1 Abe Sapien  Ichthyo Sapien
2 Abin Sur   Ungaran
3 Alien      Xenomorph XX121
4 Azazel     Neyaphem
5 Bizarro    Bizarro
6 Boba Fett  Human / Clone
7 Darth Maul Dathomirian Zabrak
8 Fin Fang Foom Kakarantharaian
9 Gamora     Zen-Whoberian
10 Gladiator Strontian
# i 24 more rows
```

Таблицу частот можно создать без `group_by()` и `summarise(n = n())`. Функция `count()` заменяет эту конструкцию:

```
heroes %>%
  count(Gender)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender      n
  <chr>  <int>
1 Female    200
2 Male     505
3 <NA>      29
```

Эту таблицу частот удобно сразу проранжировать, указав в параметре `sort = значение TRUE`.

```
heroes %>%
  count(Gender, sort = TRUE)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender      n
  <chr>  <int>
1 Male     505
2 Female    200
```

```
3 <NA>      29
```

Функция `count()`, несмотря на свою простоту, является одной из наиболее используемых в *tidyverse*.

10.9.4 Уникальные значения: `dplyr::distinct()`

`dplyr::distinct()` — это более быстрый аналог `unique()`, позволяет извлекать уникальные значения для одной или нескольких колонок.

```
heroes %>%
  distinct(Gender)
```

```
# A tibble: 3 x 1
  Gender
  <chr>
1 Male
2 Female
3 <NA>
```

```
heroes %>%
  distinct(Gender, Race)
```

```
# A tibble: 81 x 2
  Gender Race
  <chr>   <chr>
1 Male   Human
2 Male   Ichtho Sapien
3 Male   Ungaran
4 Male   Human / Radiation
5 Male   Cosmic Entity
6 Male   <NA>
7 Female <NA>
8 Male   Cyborg
9 Male   Xenomorph XX121
10 Male  Android
# i 71 more rows
```

Иногда нужно агрегировать данные, но при этом сохранить исходную структуру тиббла. Например, нужно посчитать размер групп или посчитать средние значения по группе для последующего сравнения с индивидуальными значениями.

10.9.5 Создание колонок с группировкой

В *tidyverse* это можно сделать с помощью сочетания `group_by()` и `mutate()` (вместо `summarise()`):

```
heroes %>%
  group_by(Race) %>%
  mutate(Race_n = n()) %>%
  select(Race, name, Gender, Race_n)
```


A tibble: 734 x 4

Groups: Race [62]

	Race	name	Gender	Race_n
	<chr>	<chr>	<chr>	<int>
1	Human	A-Bomb	Male	208
2	Ichthyo Sapien	Abe Sapien	Male	1
3	Ungaran	Abin Sur	Male	1
4	Human / Radiation	Abomination	Male	11
5	Cosmic Entity	Abraxas	Male	4
6	Human	Absorbing Man	Male	208
7	<NA>	Adam Monroe	Male	304
8	Human	Adam Strange	Male	208
9	<NA>	Agent 13	Female	304
10	Human	Agent Bob	Male	208

i 724 more rows

Результаты агрегации были записаны в отдельную колонку, при этом значения этой колонки внутри одной группы повторяются:



10.10 Заключение

Мы познакомились с основными принципами и функциями *tidyverse*. Этих функций, как можно заметить, очень, очень много, и каждая посвящена отдельному действию для работы с датафреймами. Чтобы не запутаться во всем многообразии, нужно запомнить самые основные из них:

- `select()` — для выбора колонок,
- `filter()` — для выбора строк по условию,

- `mutate()` — для создания новых колонок,
- `group_by()` и `summarise()` — для агрегации данных.

Эти функции достаточно гибкие, чтобы их хватало для большинства задач работы с данными. Однако важный принцип *tidyverse* — это максимальная эксплицитность: если вам нужно, скажем, поменять местами колонки, вы используете специальную функцию `relocate()`, которая предназначена специально для этой задачи.

Такой код очень легко читается, да и тому, кто использует *tidyverse* для написания кода, позволяет мыслить более четко.

Глава 11

Продвинутый tidyverse

11.1 Объединение нескольких датафреймов

11.1.1 Соединение структурно схожих датафреймов: `bind_rows()`, `bind_cols()`

Для начала подключим `{tidyverse}` и возьмем уже знакомый нам датасет про супергероев:

```
library("tidyverse")
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv"
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))
```

Теперь создадим следующие тибблы и сохраним их как `dc`, `marvel` и `other_publishers`:

```
dc <- heroes %>%
  filter(Publisher == "DC Comics") %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE))
dc
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female      76.8
2 Male      113.
3 <NA>        NaN
```

```
marvel <- heroes %>%
  filter(Publisher == "Marvel Comics") %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE))
marvel
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female      80.1
2 Male       134.
3 <NA>       129.
```

```
other_publishers <- heroes %>%
  filter(!(Publisher %in% c("DC Comics", "Marvel Comics"))) %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE))
other_publishers
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female      70.8
2 Male       111.
3 <NA>        NaN
```

Несколько тибблов можно объединить вертикально с помощью функции `bind_rows()`. Для корректного объединения тибблы должны иметь одинаковые названия колонок.

```
bind_rows(dc, marvel)
```

```
# A tibble: 6 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female      76.8
2 Male       113.
3 <NA>        NaN
4 Female      80.1
5 Male       134.
6 <NA>       129.
```

Чтобы соединить тибблы горизонтально, воспользуйтесь функцией `bind_cols()`.

```
bind_cols(dc, marvel)
```

New names:

```
* `Gender` -> `Gender...1`
```

```
* `weight_mean` -> `weight_mean...2`
* `Gender` -> `Gender...3`
* `weight_mean` -> `weight_mean...4`

# A tibble: 3 x 4
  Gender...1 weight_mean...2 Gender...3 weight_mean...4
  <chr>          <dbl> <chr>          <dbl>
1 Female          76.8 Female          80.1
2 Male           113. Male           134.
3 <NA>           NaN  <NA>           129.
```

Функции `bind_rows()` и `bind_cols()` могут работать не только с двумя, но сразу с несколькими датафреймами.

```
bind_rows(dc, marvel, other_publishers)
```

```
# A tibble: 9 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female    76.8
2 Male     113.
3 <NA>      NaN
4 Female    80.1
5 Male     134.
6 <NA>     129.
7 Female    70.8
8 Male     111.
9 <NA>      NaN
```

На входе в функции `bind_rows()` и `bind_cols()` можно подавать как сами датафреймы или тибблы через запятую, так и список из датафреймов/тибблов.

```
heroes_list_of_df <- list(DC = dc,
                          Marvel = marvel,
                          Other = other_publishers)
bind_rows(heroes_list_of_df)
```

```
# A tibble: 9 x 2
  Gender weight_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female    76.8
2 Male     113.
3 <NA>      NaN
4 Female    80.1
5 Male     134.
6 <NA>     129.
7 Female    70.8
8 Male     111.
```

```
9 <NA>          NaN
```

Чтобы не потерять, из какого датафрейма какие данные, можно указать любое строковое значение (название будущей колонки) для необязательного параметра `.id` =.

```
bind_rows(heroes_list_of_df, .id = "Publisher")
```

```
# A tibble: 9 x 3
  Publisher Gender weight_mean
  <chr>      <chr>      <dbl>
1 DC        Female      76.8
2 DC        Male       113.
3 DC        <NA>       NaN
4 Marvel    Female      80.1
5 Marvel    Male       134.
6 Marvel    <NA>       129.
7 Other     Female      70.8
8 Other     Male       111.
9 Other     <NA>       NaN
```

`bind_rows()` обычно используется, когда ваши данные находятся в разных файлах с одинаковой структурой. Тогда вы можете прочитать все таблицы в папке, сохранить их в качестве списка из датафреймов и объединить в один датафрейм с помощью `bind_rows()`.

11.1.2 Реляционные данные: `*_join()`

В реальности иногда возникает ситуация, когда нужно соединить две таблички, у которых есть общий столбец (или несколько столбцов), но все остальные столбцы различаются. Табличек может быть и больше, это может быть целая сеть таблиц, некоторые из которых содержат основные данные, а некоторые — дополнительные, которые необходимо на определенном этапе «включить» в анализ. Например, таблица с расшифровкой аббревиатур или сокращений вроде коротких названий стран или таблица телефонных кодов разных стран. Совокупность нескольких связанных друг с другом таблиц называют реляционными данными.

В случае с реляционными данными простых `bind_rows()` и `bind_cols()` становится недостаточно.

Эти две таблички нужно объединить (**join**). Эта задача обычно возникает не очень часто, обычно это происходит один-два раза в одном проекте, когда нужно дополнить имеющиеся данные дополнительной информацией извне или объединить два набора

данных, обрабатывавшихся в разных программах. Однако каждый раз, когда такая задача возникает, это доставляет много боли. {dplyr} предлагает интуитивно понятный инструмент для объединения реляционных данных — семейство функций `*_join()`.

Возьмем для примера два тиббла `band_members` и `band_instruments`, встроенных в {dplyr} специально для демонстрации работы функций `*_join()`.

```
band_members
```

```
# A tibble: 3 x 2
  name band
  <chr> <chr>
1 Mick  Stones
2 John  Beatles
3 Paul  Beatles
```

```
band_instruments
```

```
# A tibble: 3 x 2
  name plays
  <chr> <chr>
1 John  guitar
2 Paul  bass
3 Keith guitar
```

У этих двух тибблов есть колонка с одинаковым названием, которая по своему смыслу соединяет данные обоих тибблов. Такая колонка называется **ключом** (*key*). Ключ должен однозначно идентифицировать наблюдения¹.

Давайте попробуем посоединять `band_members` и `band_instruments` разными вариантами `*_join()` и посмотрим, что у нас получится. Все эти функции имеют на входе два обязательных параметра (`x =` и `y =`), в которые мы должны подставить два датафрейма/тиббла, которые мы хотим объединить. Главное различие между этими функциями заключается в том, что они будут делать, если уникальные значения в ключах `x` и `y` не соответствуют друг другу.

¹Если ключи будут неуникальными, то функции `*_join()` не будут выдавать ошибку. Вместо этого они добавят в итоговую таблицу все возможные пересечения повторяющихся ключей. С этим нужно быть очень осторожным, поэтому рекомендуется, во-первых, проверять уникальность ключей на входе и, во-вторых, проверять тиббл на выходе. Ну или использовать эту особенность работы функции `*_join()` себе во благо.

a

x1	x2
A	1
B	2
C	3

+

b

x1	x3
A	T
B	F
D	T

=

Mutating Joins

x1	x2	x3
A	1	T
B	2	F
C	3	NA

dplyr::left_join(a, b, by = "x1")
Join matching rows from b to a.

x1	x3	x2
A	T	1
B	F	2
D	T	NA

dplyr::right_join(a, b, by = "x1")
Join matching rows from a to b.

x1	x2	x3
A	1	T
B	2	F

dplyr::inner_join(a, b, by = "x1")
Join data. Retain only rows in both sets.

x1	x2	x3
A	1	T
B	2	F
C	3	NA
D	NA	T

dplyr::full_join(a, b, by = "x1")
Join data. Retain all values, all rows.

• left_join():

```
band_members %>%
  left_join(band_instruments)
```

Joining with `by = join\_by(name)`

```
# A tibble: 3 x 3
  name band plays
  <chr> <chr> <chr>
1 Mick Stones <NA>
2 John Beatles guitar
3 Paul Beatles bass
```

left_join() — это самая простая для понимания и самая используемая функция из семейства *_join(). Она как бы «дополняет» информацию из первого тиббла вторым тибблом. В этом случае сохраняются все уникальные наблюдения в x, но отбрасываются лишние наблюдения в тиббле y. Тем значениям, которым не нашлось соответствия в y, в колонках, взятых из y, ставятся значения NA.

Вы можете сами задать колонки-ключи параметром `by` =, по умолчанию это все колонки с одинаковыми названиями в двух тибблах.

```
band_members %>%
  left_join(band_instruments, by = "name")
```

```
# A tibble: 3 x 3
  name band    plays
<chr> <chr> <chr>
1 Mick  Stones  <NA>
2 John  Beatles guitar
3 Paul  Beatles bass
```

Часто случается, что колонки-ключи называются по-разному в двух тибблах. Их необязательно переименовывать, можно поставить соответствие вручную используя именованный вектор:

```
band_members %>%
  left_join(band_instruments2, by = c("name" = "artist"))
```

```
# A tibble: 3 x 3
  name band    plays
<chr> <chr> <chr>
1 Mick  Stones  <NA>
2 John  Beatles guitar
3 Paul  Beatles bass
```

• `right_join()`:

```
band_members %>%
  right_join(band_instruments)
```

Joining with ``by = join_by(name)``

```
# A tibble: 3 x 3
  name band    plays
<chr> <chr> <chr>
1 John  Beatles guitar
2 Paul  Beatles bass
3 Keith <NA>   guitar
```

`right_join()` отбрасывает строки в `x`, которых не было в `y`, но сохраняет соответствующие строки `y` - `left_join()` наоборот.

• `full_join()`:

```
band_members %>%
  full_join(band_instruments)
```

Joining with ``by = join_by(name)``

```
# A tibble: 4 x 3
  name band plays
  <chr> <chr> <chr>
1 Mick Stones <NA>
2 John Beatles guitar
3 Paul Beatles bass
4 Keith <NA> guitar
```

Функция `full_join()` сохраняет все строки и из `x` и `y`. Пожалуй, наиболее используемая функция после `left_join()` — благодаря `full_join()` вы точно ничего не потеряете при объединении.

- `inner_join()`:

```
band_members %>%
  inner_join(band_instruments)
```

Joining with ``by = join_by(name)``

```
# A tibble: 2 x 3
  name band plays
  <chr> <chr> <chr>
1 John Beatles guitar
2 Paul Beatles bass
```

Функция `inner_join()` сохраняет только строки, которые присутствуют и в `x`, и в `y`.

- `semi_join()`:

```
band_members %>%
  semi_join(band_instruments)
```

Joining with ``by = join_by(name)``

```
# A tibble: 2 x 2
  name band
  <chr> <chr>
1 John Beatles
2 Paul Beatles
```

- `anti_join()`:

```
band_members %>%
  anti_join(band_instruments)
```

Joining with ``by = join_by(name)``

```
# A tibble: 1 x 2
  name band
  <chr> <chr>
1 Mick Stones
```

Функции `semi_join()` и `anti_join()` не присоединяют второй датафрейм/тиббл (`y`) к первому. Вместо этого они используются как некоторый словарь-фильтр для отделения только тех значений в `x`, которые есть в `y` (`semi_join()`) или, наоборот, которых нет в `y` (`anti_join()`).

11.2 Tidy data: широкий и длинный форматы данных

Принцип **tidy data** предполагает, что каждая строка содержит в себе одно измерение, каждая колонка — одну характеристику, а в одной ячейке только одно значение. Тем не менее, это не говорит однозначно о том, как именно хранить повторные измерения. Их можно хранить в **широком формате** (*wide data*) как одну колонку для каждого измерения. Одной строчке соответствует один объект измерения. Если измерений много, то такой датафрейм может получиться очень широким.

Другой способ хранения данных в датафрейме — **длинный формат** (*long data*). В этом случае создаются две колонки: одна колонка — для идентификатора измерения (например, время измерения), другая колонка — для записи самого измерения. Каждая строка соответствует одному измерению объекта, а объект измерения имеет несколько строк в датафрейме. Если измерений много, то датафрейм становится очень длинным.

Это лучше пояснить на примере. Например, измерим массу студентов до и после прохождения курса по R. Как это лучше записать — **в широком формате**, как два числовых столбца (один — измерение до, второй — измерение после)? Или же **в длинном формате**: создать строковую колонку, в которой будет написано время измерения («До курса по R», «После курса по R») и числовую колонку со значением массы?

- **Широкий формат:**

Студент	До курса по R	После курса по R
Маша	70	63
Рома	80	74
Антонина	86	71

- **Длинный формат:**

Студент	Время измерения	Масса (кг)
Маша	До курса по R	70
Рома	До курса по R	80
Антонина	До курса по R	86
Маша	После курса по R	63
Рома	После курса по R	74
Антонина	После курса по R	71

На самом деле, оба варианта приемлемы, оба варианта встречаются в реальных данных, а разные функции и статистические пакеты могут требовать от вас как **длинный**, так и **широкий форматы**.

Таким образом, нам нужно научиться переводить из широкого формата в длинный и наоборот. Для этого в tidyverse есть функции:

- `tidyr::pivot_longer()`: переводит из **широкого** в **длинный формат**,
- `tidyr::pivot_wider()`: переводит из **длинного** в **широкий формат**.

К сожалению, в PDF нельзя вставить .gif анимацию, посмотреть ее можно [в GIF-анимации на GitHub](#)

```
new_diet <- tibble(
  student = c("Маша", "Рома", "Антонина"),
  before_r_course = c(70, 80, 86),
  after_r_course = c(63, 74, 71)
)
new_diet
```

```
# A tibble: 3 x 3
  student before_r_course after_r_course
  <chr>         <dbl>         <dbl>
1 Маша             70             63
2 Рома             80             74
3 Антонина         86             71
```

Тиббл `new_diet` — это пример широкого формата данных.

Превратим тиббл `new_diet` в длинный:

```
new_diet %>%
  pivot_longer(cols = before_r_course:after_r_course,
    names_to = "measurement_time",
    values_to = "weight_kg")
```

11.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОЛОНОК: `dplyr::ACROSS()` 177

```
# A tibble: 6 x 3
  student measurement_time weight_kg
  <chr>      <chr>          <dbl>
1 Маша      before_r_course      70
2 Маша      after_r_course       63
3 Рома      before_r_course      80
4 Рома      after_r_course       74
5 Антонина  before_r_course      86
6 Антонина  after_r_course       71
```

А теперь обратно в широкий:

```
new_diet %>%
  pivot_longer(cols = before_r_course:after_r_course,
               names_to = "measurement_time",
               values_to = "weight_kg") %>%
  pivot_wider(names_from = "measurement_time",
             values_from = "weight_kg")
```

```
# A tibble: 3 x 3
  student before_r_course after_r_course
  <chr>      <dbl>          <dbl>
1 Маша      70             63
2 Рома      80             74
3 Антонина  86             71
```

11.3 Трансформация нескольких колонок: `dplyr::across()`

Допустим, вы хотите посчитать среднюю массу и рост, группируя по полу супергероев. Можно посчитать это внутри одного `summarise()`, используя запятую:

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(height = mean(Height, na.rm = TRUE),
            weight = mean(Weight, na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 3
  Gender height weight
  <chr>   <dbl> <dbl>
1 Female  175.   78.8
2 Male   192.  126.
3 <NA>   177.  129.
```

Если таких колонок будет много, то это уже станет сильно неудобным, нам придется много копировать код, а это чревато

ошибками и очень скучно.

Поэтому в {dplyr} есть функция для операций над несколькими колонками сразу: `dplyr::across()`². Эта функция работает похожим образом на функции семейства `apply()` и использует `tidyselect` для выбора колонок.

Таким образом, конструкции с функцией `across()` можно разбить на три части:

1. Выбор колонок с помощью `tidyselect`. Здесь работают все те приемы, которые мы изучили при выборе колонок (Глава 10.6.2).
2. Собственно применение функции `across()`. Первый параметр `.cols` — колонки, выбранные на первом этапе с помощью `tidyselect`, по умолчанию это `everything()`, т.е. все колонки. Вторым параметром `.fns` — это функция или целый список из функций, которые будут применены к выбранным колонкам. Если функции требуют дополнительных аргументов, то они могут быть перечислены внутри `across()`.
3. Использование `summarise()` или другой функции {dplyr}. В этом случае в качестве аргумента для функции используется результат работы функции `across()`.

Вот такой вот бутерброд выходит. Давайте посмотрим, как это работает на практике и посчитаем среднее значение по колонкам `Height` и `Weight`.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(c(Height, Weight), mean))
```

```
# A tibble: 3 x 3
  Gender Height Weight
  <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Female     NA     NA
2 Male       NA     NA
3 <NA>       NA     NA
```

Здесь мы столкнулись с уже известной нам проблемой: функция `mean()` при столкновении хотя бы с одним `NA` будет возвращать `NA`, если мы не изменим параметр `na.rm =`. Как и в случае с функциями семейства `apply()` (Глава 8.6), дополнительные аргументы для

²Функция `across()` появилась в пакете {dplyr} относительно недавно, до этого для работы с множественными колонками в tidyverse использовались многочисленные функции `*_at()`, `*_if()`, `*_all()`, например, `summarise_at()`, `summarise_if()`, `summarize_all()`. Эти функции до сих пор присутствуют в {dplyr}, но считаются устаревшими. Другая альтернатива — использование пакета {purrr} (Глава 11.4) или семейства функций `apply()` (Глава 8.6).

11.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОЛОНОК: `DPLYR::ACROSS()` 179

функции можно перечислить через запятую после самой функции:

```
heroes %>%  
  group_by(Gender) %>%  
  summarise(across(c(Height, Weight), mean, na.rm = TRUE))
```

Warning: There was 1 warning in `summarise()`.
i In argument: `across(c(Height, Weight), mean, na.rm = TRUE)`.
i In group 1: `Gender = "Female"`.
Caused by warning:
! The `...` argument of `across()` is deprecated as of dplyr 1.1.0.
Supply arguments directly to `fns` through an anonymous function instead.

```
# Previously  
across(a:b, mean, na.rm = TRUE)  
  
# Now  
across(a:b, \(x) mean(x, na.rm = TRUE))  
  
# A tibble: 3 x 3  
  Gender Height Weight  
  <chr>   <dbl> <dbl>  
1 Female   175.   78.8  
2 Male    192.  126.  
3 <NA>    177.  129.
```

До этого мы просто использовали выбор колонок по их названию. Но именно внутри `across()` использование `tidyselect` раскрывается как удивительно элегантный и мощный инструмент. Например, можно посчитать среднее для всех numeric колонок:

```
heroes %>%  
  drop_na(Height, Weight) %>%  
  group_by(Gender) %>%  
  summarise(across(where(is.numeric), mean, na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 4  
  Gender ...1 Height Weight  
  <chr> <dbl> <dbl> <dbl>  
1 Female  394.   174.   78.3  
2 Male   369.   193.  126.  
3 <NA>   375.   182.  129.
```

Или длину строк для строковых колонок. Для этого нам понадобится вспомнить, как создавать анонимные функции (Глава 8.6.2).

```
heroes %>%  
  group_by(Gender) %>%  
  summarise(across(where(is.character),
```

```
function(x) mean(nchar(x), na.rm = TRUE)))
```

```
# A tibble: 3 x 8
```

	Gender	name	Eye color	Race	Hair color	Publisher	Skin color	Alignment
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Female	9.04	4.68	6.42	5.05	11.5	4.57	3.88
2	Male	9.05	4.53	6.75	5.48	11.4	5.02	3.78
3	<NA>	9.48	5.16	10.1	6.44	11.9	4	3.96

Или же даже посчитать и то, и другое внутри одного summarise()!

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(where(is.numeric), mean, na.rm = TRUE),
            across(where(is.character),
                    function(x) mean(nchar(x), na.rm = TRUE))))
```

```
# A tibble: 3 x 11
```

	Gender	...1	Height	Weight	name	Eye color	Race	Hair color	Publisher
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Female	395.	175.	78.8	9.04	4.68	6.42	5.05	11.5
2	Male	357.	192.	126.	9.05	4.53	6.75	5.48	11.4
3	<NA>	329	177.	129.	9.48	5.16	10.1	6.44	11.9

```
# i 2 more variables: `Skin color` <dbl>, Alignment <dbl>
```

Внутри одного across() можно применить не одну функцию к каждой из выбранных колонок, а сразу несколько функций для каждой из колонок. Для этого нам нужно использовать список функций (желательно — именованный).

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(c(Height, Weight),
                    list(minimum = min,
                        average = mean,
                        maximum = max),
                    na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 7
```

	Gender	Height_minimum	Height_average	Height_maximum	Weight_minimum
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	Female	62.5	175.	366	41
2	Male	15.2	192.	975	2
3	<NA>	108	177.	198	39

```
# i 2 more variables: Weight_average <dbl>, Weight_maximum <dbl>
```

Вот нам и понадобился список функций (Глава 8.4)!

11.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОЛОНОК: `DPLYR::ACROSS()` 181

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(c(Height, Weight),
    list(min = function(x) min(x, na.rm = TRUE),
         mean = function(x) mean(x, na.rm = TRUE),
         max = function(x) max(x, na.rm = TRUE),
         na_n = function(x, ...) sum(is.na(x)))
    )
  )
)
```

A tibble: 3 x 9

	Gender	Height_min	Height_mean	Height_max	Height_na_n	Weight_min	Weight_mean
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<int>	<dbl>	<dbl>
1	Female	62.5	175.	366	56	41	78.8
2	Male	15.2	192.	975	147	2	126.
3	<NA>	108	177.	198	14	39	129.

i 2 more variables: Weight_max <dbl>, Weight_na_n <int>

Хотя основное применение функции `across()` — это массовое подытоживание с помощью `summarise()`, `across()` можно использовать и с другими функциями `{dplyr}`. Например, можно делать массовые операции с колонками с помощью `mutate()`:

```
heroes %>%
  mutate(across(where(is.character), as.factor))
```

A tibble: 734 x 11

	...1 name	Gender	`Eye color`	Race	`Hair color`	Height	Publisher
	<dbl> <fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<dbl>	<fct>
1	0 A-Bomb	Male	yellow	Human	No Hair	203	Marvel C~
2	1 Abe Sapien	Male	blue	Ichthyo	~ No Hair	191	Dark Hor~
3	2 Abin Sur	Male	blue	Ungaran	No Hair	185	DC Comics
4	3 Abomination	Male	green	Human	/~ No Hair	203	Marvel C~
5	4 Abraxas	Male	blue	Cosmic	~ Black	NA	Marvel C~
6	5 Absorbing Man	Male	blue	Human	No Hair	193	Marvel C~
7	6 Adam Monroe	Male	blue	<NA>	Blond	NA	NBC - He~
8	7 Adam Strange	Male	blue	Human	Blond	185	DC Comics
9	8 Agent 13	Female	blue	<NA>	Blond	173	Marvel C~
10	9 Agent Bob	Male	brown	Human	Brown	178	Marvel C~

i 724 more rows

i 3 more variables: `Skin color` <fct>, Alignment <fct>, Weight <dbl>

Конструкция `across()` работает не только внутри `summarise()` и `mutate()`, можно применять `across()` и с другими функциями, которые используют data-masking. Например, можно использовать `across()` внутри `count()` вместе с функцией `n_distinct()`, которая считает количество уникальных значений в векторе. Это позволяет посмотреть таблицу частот для группирующих

переменных:

```
heroes %>%
  count(across(where(function(x) n_distinct(x) <= 6)))
```

```
# A tibble: 11 x 3
  Gender Alignment     n
  <chr>   <chr>   <int>
1 Female bad         35
2 Female good        161
3 Female neutral      4
4 Male   bad        165
5 Male   good        316
6 Male   neutral     18
7 Male   <NA>         6
8 <NA>   bad          7
9 <NA>   good         19
10 <NA>   neutral      2
11 <NA>   <NA>         1
```

11.4 Функциональное программирование: purrr

{purrr} — это пакет для функционального программирования в tidyverse. Как и многие пакеты tidyverse, {purrr} пытается заменить собой базовый функционал R на более понятный и удобный. В данном случае, речь в первую очередь идет о функциях семейства apply(), с которыми мы работали ранее (Глава 8.6).

Давайте вспомним, как работает lapply(). В качестве первого аргумента функция lapply() принимает список (или то, что может быть в него превращено, например, датафрейм), в качестве второго — функцию, которая будет применена к каждому элементу списка. На выходе мы получим список такой же длины.

```
lapply(heroes, class)
```

```
$...1
[1] "numeric"

$name
[1] "character"

$Gender
[1] "character"
```

```
$`Eye color`  
[1] "character"
```

```
$Race  
[1] "character"
```

```
$`Hair color`  
[1] "character"
```

```
$Height  
[1] "numeric"
```

```
$Publisher  
[1] "character"
```

```
$`Skin color`  
[1] "character"
```

```
$Alignment  
[1] "character"
```

```
$Weight  
[1] "numeric"
```

Функция `purrr::map()` работает по тому же принципу: можно просто заменить `lapply()` на `map()`, и мы получим тот же результат.

```
map(heroes, class)
```

```
$...1  
[1] "numeric"
```

```
$name  
[1] "character"
```

```
$Gender  
[1] "character"
```

```
$`Eye color`  
[1] "character"
```

```
$Race  
[1] "character"
```

```
$`Hair color`
```

```
[1] "character"
```

```
$Height  
[1] "numeric"
```

```
$Publisher  
[1] "character"
```

```
$`Skin color`  
[1] "character"
```

```
$Alignment  
[1] "character"
```

```
$Weight  
[1] "numeric"
```

`map()` можно встроить в канал с пайпом (впрочем, как и `lapply()`):

```
heroes %>%  
  map(class)
```

```
$.1  
[1] "numeric"
```

```
$name  
[1] "character"
```

```
$Gender  
[1] "character"
```

```
$`Eye color`  
[1] "character"
```

```
$Race  
[1] "character"
```

```
$`Hair color`  
[1] "character"
```

```
$Height  
[1] "numeric"
```

```
$Publisher  
[1] "character"
```

```
$`Skin color`
```

```
[1] "character"
```

```
$Alignment
```

```
[1] "character"
```

```
$Weight
```

```
[1] "numeric"
```

Как и `lapply()`, `map()` всегда возвращает список. Из-за этого мы больше пользовались функцией `sapply()`, а не `lapply()`. Функция `sapply()` упрощала результат до вектора, если это возможно. Подобное упрощение может показаться удобным пока не сталкиваешься с тем, что иногда очень сложно предсказать, какой тип данных получится на выходе. Есть функция `vapply()`, в которой можно управлять типом данных на выходе, но она не очень удобная. В `{purrr}` эта проблема решена просто: есть множество функций `map_*()`, где вместо звездочки — нужный формат на выходе.

Например, если мы хотим получить строковый вектор на выходе, то нам нужна функция `map_chr()`.

```
heroes %>%
  map_chr(class)
```

```
...1    name    Gender Eye color    Race Hair color
"numeric" "character" "character" "character" "character" "character"
Height    Publisher Skin color Alignment    Weight
"numeric" "character" "character" "character" "numeric"
```

Можно превратить результат в датафрейм с помощью `map_df()`.

```
heroes %>%
  map_df(class)
```

```
# A tibble: 1 x 11
```

```
...1    name    Gender `Eye color` Race    `Hair color` Height Publisher
<chr>  <chr>    <chr>    <chr>    <chr>    <chr>  <chr>
1 numeric character character character charact~ character numer~ character
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <chr>
```

Так же как и функции семейства `apply()`, функции `map_*()` отлично сочетаются с анонимными функциями.

```
heroes %>%
  map_int(function(x) sum(is.na(x)))
```

```
...1    name    Gender Eye color    Race Hair color    Height
0      0      29      172      304      172      217
Publisher Skin color Alignment    Weight
```

0	662	7	239
---	-----	---	-----

Однако у `{purrr}` есть свой, более короткий способ записи анонимных функций: `function(arg)` заменяется на `~`, а `arg` на `..`.

```
heroes %>%
  map_int(~sum(is.na(..)))
```

...	1	name	Gender	Eye color	Race	Hair color	Height
0	0	29	172	304	172	217	
Publisher	Skin color	Alignment	Weight				
0	662	7	239				

Если нужно итерироваться сразу по нескольким спискам, то есть функции `map2_*()` (для двух списков) и `map_*()` (для нескольких списков).

11.5 Колонки-списки и нестинг: `nest()`

Ранее мы говорили о том, что датафрейм — это по своей сути список из векторов одинаковой длины. На самом деле, это не совсем так: колонки обычного датафрейма вполне могут быть списками. Однако делать так обычно не рекомендуется, пусть R это и не запрещает создавать такие колонки: многие функции предполагают, что все колонки датафрейма являются векторами.

tidyverse гораздо дружелюбнее относится к использованию списка в качестве колонки. Такие колонки называются **колонками-списками** (*list columns*). Основным способом их создания — использование функции `tidyr::nest()`. С помощью `tidyselect` нужно выбрать сжимаемые колонки, которые будут агрегированы по невыбранным колонкам. Это и называется нестингом.

```
heroes %>%
  nest(!Gender)
```

```
Warning: Supplying `...` without names was deprecated in tidyr 1.0.0.
i Please specify a name for each selection.
i Did you want `data = !Gender`?
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender data
  <chr>   <list>
1 Male   <tibble [505 x 10]>
2 Female <tibble [200 x 10]>
3 <NA>   <tibble [29 x 10]>
```


Заметьте, у нас появилась колонка `data`, в которой содержатся тибблы. Туда и спрятались все наши данные.

Нестинг похож на агрегирование с помощью `group_by()`. Если сделать нестинг сгруппированного с помощью `group_by()` тиббла, то сожмутся все колонки кроме тех, которые выступают в качестве групп:

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  nest()
```

```
# A tibble: 3 x 2
# Groups:   Gender [3]
  Gender data
  <chr> <list>
1 Male  <tibble [505 x 10]>
2 Female <tibble [200 x 10]>
3 <NA>   <tibble [29 x 10]>
```

Теперь можно работать с колонкой-списком как с обычной колонкой. Например, применять функцию для каждой строчки (то есть для каждого тиббла) с помощью `map()` и записывать результат в новую колонку с помощью `mutate()`.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  nest() %>%
  mutate(dim = map(data, dim))
```

```
# A tibble: 3 x 3
# Groups:   Gender [3]
  Gender data          dim
  <chr> <list>          <list>
1 Male  <tibble [505 x 10]> <int [2]>
2 Female <tibble [200 x 10]> <int [2]>
3 <NA>   <tibble [29 x 10]> <int [2]>
```

В конце концов нам нужно «разжать» сжатую колонку-список. Сделать это можно с помощью `unnest()`, выбрав с помощью `tidyselect` нужные колонки.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  nest() %>%
  mutate(dim = map(data, dim)) %>%
  unnest(dim)
```

```
# A tibble: 6 x 3
# Groups:   Gender [3]
```

	Gender	data	dim
	<chr>	<list>	<int>
1	Male	<tibble [505 x 10]>	505
2	Male	<tibble [505 x 10]>	10
3	Female	<tibble [200 x 10]>	200
4	Female	<tibble [200 x 10]>	10
5	<NA>	<tibble [29 x 10]>	29
6	<NA>	<tibble [29 x 10]>	10

Разжатая колонка обычно больше сжатой, поэтому разжатие привело к удлинению тиббла. Вместо удлинения тиббла, его можно расширить с помощью `unnest_wider()`.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  nest() %>%
  mutate(dim = map(data, dim)) %>%
  unnest_wider(dim, names_sep = "_")
```

```
# A tibble: 3 x 4
# Groups:   Gender [3]
  Gender data          dim_1 dim_2
  <chr> <list>         <int> <int>
1 Male  <tibble [505 x 10]>   505    10
2 Female <tibble [200 x 10]>   200    10
3 <NA>  <tibble [29 x 10]>    29    10
```

Нестинг — это мощный инструмент tidyverse, хотя во многих случаях можно обойтись и без него. Наиболее эффективна эта конструкция именно в тех ситуациях, где вы делаете операции над целыми тибблами. Поэтому наибольшее распространение нестинг получил в связке с пакетом {broom} для расчета множественных статистических моделей.

Другое применение нестинга — решение проблемы с несколькими значениями в одной ячейке, которые записаны через запятую или какой-либо другой знак. Такое часто встречается в данных, поэтому хорошо бы уметь с этим работать!

Возьмем небольшой искусственный пример:

```
films <- tribble(
  ~film, ~genres,
  "Ирония Судьбы", "comedy, drama",
  "Большой Лебовски", "comedy, criminal",
  "Аватар", "fantasy, drama"
)

films
```

```
# A tibble: 3 x 2
  film      genres
  <chr>    <chr>
1 Ирония Судьбы comedy, drama
2 Большой Лебовски comedy, criminal
3 Аватар    fantasy, drama
```

Для этого разобьем значения колонки `genres` с помощью встроенной функции `strsplit()`. Она разбивает значения вектора по выбранному разделителю. Здесь нам нужен разделитель `", "` (с пробелом после запятой!). На выходе мы получим список такой же длины, что и исходный вектор, а каждый элемент этого списка будет строковым вектором. Количество значений внутри векторов может быть каким угодно. Поскольку результат — список, перезаписанная колонка `genres` станет колонкой-списком.

```
films %>%
  mutate(genres = strsplit(genres, ", "))
```

```
# A tibble: 3 x 2
  film      genres
  <chr>    <list>
1 Ирония Судьбы <chr [2]>
2 Большой Лебовски <chr [2]>
3 Аватар    <chr [2]>
```

Теперь нам нужно сделать `unnest()`

```
films %>%
  mutate(genres = strsplit(genres, ", ")) %>%
  unnest()
```

Warning: `cols` is now required when using `unnest()`.
i Please use `cols = c(genres)`.

```
# A tibble: 6 x 2
  film      genres
  <chr>    <chr>
1 Ирония Судьбы comedy
2 Ирония Судьбы drama
3 Большой Лебовски comedy
4 Большой Лебовски criminal
5 Аватар    fantasy
6 Аватар    drama
```

Теперь у нас данные в длинном виде! Результат можно расширить с помощью уже знакомого `pivot_wider()` и дополнительной колонки со значениями `TRUE`. Если соответствующей пары нет в тиббле, то в итоговой широкой таблице будет `NA`, мы можем

поменять их на FALSE с помощью параметра `values_fill =`.

```
films %>%
  mutate(genres = strsplit(genres, ", ")) %>%
  unnest() %>%
  mutate(value = TRUE) %>%
  pivot_wider(names_from = "genres",
              values_from = "value", values_fill = FALSE)
```

Warning: `cols` is now required when using `unnest()`.
i Please use `cols = c(genres)`.

```
# A tibble: 3 x 5
  film      comedy drama criminal fantasy
<chr>      <lgl>  <lgl>  <lgl>    <lgl>
1 Ирония Судьбы TRUE    TRUE   FALSE    FALSE
2 Большой Лебовски TRUE    FALSE  TRUE     FALSE
3 Аватар      FALSE  TRUE   FALSE    TRUE
```

Правда, то же самое можно сделать чуть проще, без колонок списков. Специально для этой задачи есть функция `tidyr::separate_rows()`, которая заменяет связку `strsplit()` с `unnest()`:

```
films %>%
  separate_rows(genres, sep = ", ") %>%
  mutate(value = TRUE) %>%
  pivot_wider(names_from = "genres",
              values_from = "value", values_fill = FALSE)
```

```
# A tibble: 3 x 5
  film      comedy drama criminal fantasy
<chr>      <lgl>  <lgl>  <lgl>    <lgl>
1 Ирония Судьбы TRUE    TRUE   FALSE    FALSE
2 Большой Лебовски TRUE    FALSE  TRUE     FALSE
3 Аватар      FALSE  TRUE   FALSE    TRUE
```

Часть III

Разведочный анализ и создание отчетов

Этот раздел посвящен исследованию данных с помощью описательной статистики и визуализации данных, а также представлению результатов в виде отчетов.

В главе Глава 12 мы впервые познакомимся со статистикой, а именно с ее наиболее простой частью — описательной статистикой. Здесь разобраны как сами статистики, так и функции, которые позволяют удобным образом посчитать их все вместе для имеющихся данных.

В главах Глава 13, Глава 14, Глава 15 разобраны различные инструменты визуализации данных: как простые встроенные инструменты (Глава 13), более сложный и гибкий пакет `{ggplot2}` с его дополнениями (Глава 14) и даже интерактивные визуализации (Глава 15)!

В главе Глава 16 мы научимся делать отчеты и презентации с помощью R Markdown и Quarto, совмещая отформатированный текст, картинки, ссылки и прочее с кусками кода. Кстати, эта книга написана именно с помощью Quarto!

Глава 12

Описательная статистика

12.1 Описательная статистика и статистика вывода

Статистика делится на **описательную статистику** (*descriptive statistics*) и **статистику вывода** (*inferential statistics*). Описательная статистика пытается описать нашу **выборку** (*sample*, т.е. те данные, что у нас на руках) различными способами. Проблема в том, что описательная статистика может описать только то, что у нас есть, но не позволяет сделать выводы о **генеральной совокупности** (*population*) — это уже цель статистики вывода. Цель описательной статистики — “ужать” данные для их обобщенного понимания с помощью *статистик*.

Заметьте, у выборки (**s**ample) мы считаем статистики (**s**tatistics), а у генеральной совокупности (**P**opulation) есть параметры (**P**arameters). Вот такая вот мнемотехника.

Статистики часто выступают в роли *точечной оценки* (point estimators) параметров, так что в этом легко запутаться. Например, среднее (в выборке) — это оценка среднего (в генеральной совокупности). Да, можно свихнуться. Мы это будем разбирать подробнее в следующие занятия (это действительно важно, поверьте), пока что остановимся только на описании выборки.




FIGURE 5.1 Elements of a statistical study.

Рисунок 12.1: Выборка как подмножество генеральной совокупности

12.2 Типы шкал

Перед тем, как начать речь об описательных статистиках, нужно разобраться с существующими типами шкал. Типы шкал классифицируются на основании типа измеряемых данных, которые задают допустимые для данной шкалы отношения.

- **Шкала наименований (номинальная шкала)** — самая простая шкала, где единственное отношение между элементами — это отношения равенства и неравенства. Это любая качественная шкала, между элементами которой не могут быть установлены отношения “больше — меньше”. Это большинство группирующих переменных (экспериментальная группа, пол, политическая партия, страна), переменные с id. Еще один пример — номера на майках у футболистов.

- **Шкала порядка (ранговая шкала)** — шкала следующего уровня, для которой можно установить отношения “больше — меньше”, причем если B больше A , а C больше B , то и C должно быть больше A . Если это верно, то мы можем выстроить последовательность значений. Однако мы еще не можем говорить о разнице между значениями. Ответы на вопросы “Как часто вы курите?” по шкале “Никогда”, “Редко” и “Часто” являются примером ранговой шкалы. “Часто” — это чаще, чем “Редко”, “Редко” — это чаще, чем “Никогда”, и, соответственно, “Часто” — это чаще, чем “Никогда”. Но мы не можем сказать, что разница между “Часто” и “Редко” такая же, как и между “Редко” и “Никогда”. Соответственно, даже если мы

обозначим “Часто”, “Редко” и “Никогда” как 3, 2 и 1 соответственно, то многого не можем сделать с этой шкалой. Например, мы не можем посчитать арифметическое среднее для такой шкалы.

- **Шкала разностей (интервальная шкала)** — шкала, для которой мы уже можем говорить про разницы между интервалами. Например, разница между 10 °C и 20 °C такая же, как и между 80 °C и 90 °C. Для шкалы разностей уже можно сравнивать средние, но операции умножения и деления не имеют смысла, потому что ноль в шкале разностей относительный. Например, мы не можем сказать, что 20 °C — это в два раза теплее, чем 10 °C, потому что 0 °C — это просто условно взятая точка — температура плавления льда.

- **Шкала отношений (абсолютная шкала)** — самая “полноценная” шкала, которая отличается от интервальной наличием естественного и однозначного начала координат. Например, масса в килограммах или та же температура, но в градусах Кельвина, а не Цельсия.

12.3 Квантили

В жизни мы постоянно проходим какие-нибудь тесты, получаем баллы и рано или поздно встает вопрос: ну а как оно у других? Как бы нас ни учили книжки по саморазвитию, что не стоит сравнивать себя с другими, от этого вопроса очень сложно избавиться. А иногда и вовсе не нужно.

Допустим, вы проходите профессиональный тест с задачами одинаковой сложности. Как понять, если вы решили 10 из 20 задач (допустим, что задачи одинаковой сложности), то это много или мало? Мы договорились, что задачи одинаковой сложности, но не сказали какой. Если все 20 задач очень легкие, то 10 — это мало, а если сложные — то много. В этой ситуации может быть важен относительный успех: сколько людей справились с тестом хуже вас, а сколько — лучше вас. Вот это и позволяют посчитать **проценти́ли** (*percentile rank*) — процент значений в распределении ниже заданного значения. То есть 90-й проценти́ль означает, что вы справились лучше, чем 90% людей, которые прошли тот же тест. То есть вы находитесь в 10% самых-самых! Поэтому настоящие понторезы должны меряться не абсолютными значениями, а проценти́лями.

Здесь сразу нужно оговориться, что понятие проценти́ля имеет несколько неоднозначностей. В английском принято разделять *percentile* и *percentile rank*. *Percentile rank* — это процент значений в распределении ниже заданного, то просто *percentile* — это

само значение, ниже которого находится соответствующий процент значений. А иногда и вовсе процентилем называют сам интервал между процентильными границами. Все эти понятия взаимосвязаны, поэтому о том, в каком именно значении используется понятие “процентиль” можно догадаться из контекста. Другая неоднозначность понятия процентиля связана с тем, в какой процентиль относить пограничные значения. Эта проблема породила целых девять различных подходов к расчету процентилей! Однако если шкала континуальная и имеет достаточно много значений, то разницы между этими подходами не будет.

Можно делить значения не на 100 интервалов, а на меньшее количество. Например, на 4. Для этого нам нужно три точки: одна отделяет 25% наименьших значений, вторая отделяет нижнее 50% от верхних 50% (то есть это медиана!), третья — верхние 25% от нижних 75%. Эти точки и интервалы, разделяемые ими, называются **квартилями**.

Кроме процентилей и квартилей есть еще **децили**, **квинтили**, **секстили**, **септили** и что угодно **-тили**, хотя и используются они гораздо реже. Общее название для всех них — **квантили**.

12.4 Меры центральной тенденции

Продолжим работать с данными про супергероев.

```
library("tidyverse")
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info.csv"
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))
```

Для примера мы возьмем массу супергероев, предварительно удалив из нее все NA для удобства.

```
weight <- heroes %>%
  drop_na(Weight) %>%
  pull(Weight)
```

Мера центральной тенденции — это число для описания *центра* распределения.

12.4.1 Арифметическое среднее

Самая распространенная мера центральной тенденции — **арифметическое среднее**, то самое, которое мы считаем с

помощью функции `mean()`.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Не пугайтесь значка $\sum_{i=1}^n$ — он означает сумму от $i = 1$ до n . Что-то вроде цикла `for`!

Для расчёта среднего есть функция `mean()`:

```
mean(weight)
```

```
[1] 112.2525
```

12.4.2 Медиана

Представьте себе, что мы считаем среднюю зарплату сотрудников завода. Большинство рабочих получает 30000-40000 рублей в месяц, а директор завода получает 2 миллиона в месяц. Средняя зарплата на заводе в итоге равна 70000 рублей. Никакого подвоха: мы просто применили арифметическое среднее. Что спросили, то и получили, никаких манипуляций с цифрами! На деле же нас интересует обычно не средняя зарплата, а сколько получает средний сотрудник. Не директор, не главный мастер, но и не новичок и не алкоголик Василий, который постоянно опаздывает и плохо справляется с работой. Простой рабочий Иван, нормальный парень. Сколько зарабатывают такие как он? Для ответа на этот вопрос используют не арифметическое среднее, а **медиану**.

Медиана (*median*) — это *середина* распределения. Представим, что мы расставили значения по порядку (от меньшего к большему) и взяли значение посередине.

Если у нас четное количество значений, то берется среднее значение между теми двумя, что посередине.

Для расчета медианы есть функция `median()`:

```
median(weight)
```

```
[1] 81
```

Разница медианы со средним существенная. Это значит, что распределение довольно асимметричное.

Представьте себе, что кто-то говорит про среднюю зарплату в Москве. Но ведь эта средняя зарплата становится гораздо больше, если учитывать относительно небольшое количество мультимиллионеров и миллиардеров! А вот медианная зарплата будет гораздо меньше.

Представьте себе, что в среде супергероев появляется кто-то с массой 9000 килограммов! Тогда среднее сильно изменится:

```
mean(c(weight, 9000))
```

```
[1] 130.1714
```

А вот медиана останется той же.

```
median(c(weight, 9000))
```

```
[1] 81
```

Таким образом, экстремально большие или маленькие значения оказывают сильное влияние на арифметическое среднее, но не на медиану. Поэтому медиана считается более “робастной” оценкой, т.е. более устойчивой к выбросам и крайним значениям.

12.4.3 Усеченное среднее (trimmed mean)

Если про среднее и медиану слышали все, то про усеченное (тримменное) среднее известно гораздо меньше. Тем не менее, на практике это довольно удобная штука, потому что представляет собой некий компромисс между арифметическим средним и медианой.

В усеченном среднем значения ранжируются так же, как и для медианы, но отбрасывается только какой-то процент крайних значений. Усеченное среднее можно посчитать с помощью обычной функции `mean()`, поставив нужное значение параметра `trim` =:

```
mean(weight, trim = 0.1)
```

```
[1] 89.56423
```

`trim = 0.1` означает, что мы отбросили 10% слева и 10% справа. `trim` может принимать значения от 0 до 0.5. Что будет, если `trim = 0`?

```
mean(weight, trim = 0)
```

```
[1] 112.2525
```

Обычное арифметическое среднее! А если `trim = 0.5`?

```
mean(weight, trim = 0.5)
```

```
[1] 81
```

Медиана!

12.4.4 Мода

Мода (*mode*) — это самое частое значение. Обычно используется для номинальных переменных, для континуальных данных мода неприменима. Что интересно, в R нет встроенной функции для подсчета моды. Обычно она и не нужна: мы можем посчитать таблицу частот и даже проранжировать ее (и мы уже умеем это делать разными способами).

```
heroes %>%
  count(Gender, sort = TRUE)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Gender      n
  <chr>   <int>
1 Male     505
2 Female   200
3 <NA>      29
```

Можете попробовать написать свою функцию для моды!

12.5 Меры рассеяния

Начинающий статистик пытался перейти в брод реку, средняя глубина которой 1 метр. И утонул.
В чем была его ошибка? Он не учитывал разброс значений глубины!

Мер центральной тенденции недостаточно, чтобы описать выборку. Необходимо знать ее вариабельность.

12.5.1 Размах

Самое очевидное — посчитать **размах** (*range*), то есть разницу между минимальным и максимальным значением. В R есть функция для вывода максимального и минимального значений:

```
range(weight)
```

```
[1] 2 900
```

Осталось посчитать разницу между ними:

```
diff(range(weight))
```

```
[1] 898
```

Естественно, крайние значения очень сильно влияют на этот размах, поэтому на практике он не очень-то используется.

12.5.2 Дисперсия

Дисперсия (*variance*) вычисляется по следующей формуле:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Попробуйте превратить это в функцию `myvar()`!

```
myvar <- function(x) mean((x - mean(x))^2)
```

Естественно, в R уже есть готовая функция `var()`. Но, заметьте, ее результат немного отличается от нашего:

```
myvar(weight)
```

```
[1] 10825.55
```

```
var(weight)
```

```
[1] 10847.46
```

Дело в том, что встроенная функция `var()` делит не на n , а на $n - 1$. Это связано с тем, что эта функция пытается оценить дисперсию в генеральной совокупности, т.е. относится уже к статистике вывода. Про это мы будем говорить в дальнейших занятиях, сейчас нам нужно только отметить то, что здесь есть небольшое различие.

12.5.3 Стандартное отклонение

Если вы заметили, значение дисперсии очень большое. Чтобы вернуться к единицам измерения, соответствующим нашим данным, используется корень из дисперсии, то есть **стандартное отклонение** (*standard deviation*):

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Для этого есть функция `sd()`:

```
sd(weight)
```

```
[1] 104.1511
```

Что то же самое, что и:

```
sqrt(var(weight))
```

```
[1] 104.1511
```

12.5.3.1 Преобразование в z -оценки

На основе арифметического среднего и стандартного отклонения вычисляются z -оценки (z -scores) по простой формуле:

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

Проще говоря, z -оценки — это центрированные вокруг нуля значения в единицах стандартного отклонения. Это может понадобиться в случае необходимости свести разные шкалы как одной размерности (со средним равным нулю и стандартным отклонением равным одному). z -преобразование является стандартной процедурой для многих методов, например, для анализа главных компонент (см. Глава 24.2).

Для проведения z -преобразования можно воспользоваться встроенной функцией `scale()`, однако она возвращает z -оценки в довольно неочевидном формате: матрицу (см. Глава 4.1) с атрибутами (см. Глава 4.5) `"scaled:center"` (среднее изначальной шкалы) и `"scaled:scale"` (стандартное отклонение изначальной шкалы). Впрочем, функцию для z -преобразования легко написать самостоятельно:

```
head(scale(weight))
```

```
      [,1]
[1,]  3.15644618
[2,] -0.45369186
[3,] -0.21365608
```

```
[4,] 3.15644618
[5,] 0.09358971
[6,] -0.23285895
```

```
z <- function(x) (x - mean(x, na.rm = TRUE))/sd(x, na.rm = TRUE)
head(z(weight))
```

```
[1] 3.15644618 -0.45369186 -0.21365608 3.15644618 0.09358971 -0.23285895
```

12.5.4 Медианное абсолютное отклонение

Поскольку стандартное отклонение не устойчиво к выбросам, то иногда используют его альтернативу, которая устойчива к выбросам (особенно если эти выбросы нам как раз и нужно удалить) — **медианное абсолютное отклонение** (*median absolute deviation*):

$$\text{mad} = \text{median}(|x_i - \text{median}(x)|)$$

Для этого есть функция `mad()`:

```
mad(weight)
```

```
[1] 32.6172
```

12.5.5 Межквартильный размах

Другой вариант робастной оценки вариабельности данных является **межквартильный размах** (*interquartile range, IQR*). Это разница между третьим и первым **квартилем**¹ — значением, которое больше 75% значений в выборке, и значением, которое больше 25% значений в выборке.

```
IQR(weight)
```

```
[1] 47
```

Ну а второй квартиль — это медиана!

¹Квартиль — это частный пример квантиля. Другой известный квантиль — процентиль. Проценти́ли часто используют для сравнения значения с другими значениями. Например, 63ий проценти́ль означает, что данное значение больше 63% значений в выборке.

12.6 Асимметрия и эксцесс

12.6.1 Асимметрия

Асимметрия (skewness) измеряет симметричность распределения. **Положительный показатель асимметрии** (*Right-skewed, positive skewness*) означает, что хвосты с правой части распределения длиннее. **Отрицательный показатель асимметрии** (*Left-skewed, negative skewness*) означает, что левый хвост длиннее. Нулевой показатель асимметрии означает симметричное распределение.




Рисунок 12.2: Распределения с положительной и отрицательной асимметрией

В целом, распределения с положительным показателем асимметрии на практике встречаются чаще, чем с отрицательным: очень часто мы сталкиваемся со шкалами, которые ограничены снизу, но не ограничены сверху.

- В когнитивистике положительная асимметрия встречается очень часто. Например, время реакции: оно ограничено снизу 0 мс (а по факту не меньше 100 мс — быстрее сигнал не успеет по нервной системе пройти до пальцев), а вот с другой стороны оно никак не ограничено. Испытуемый может на полчаса перед монитором затупить, ага.
- Если мы анализируем индивидуальные доходы, то они не могут быть меньше 0, но у относительно небольшого числа миллионеров и миллиардеров они бывают невероятно большими. Доходы остальных людей находятся в относительно небольшом диапазоне (который гораздо ближе к нулю, чем к доходам миллиардеров)

12.6.2 Экссесс

Экссесс (*kurtosis*) — это мера тяжести хвостов распределения. Положительные показатели эксцесса означают более «тяжелые» хвосты, такие распределения называются **лептокуртическими** (*leptokurtic*). Отрицательные показатели эксцесса означают более «легкие» хвосты, такие распределения называются **платикуртическими** (*platykurtic*). За ноль берется тяжесть хвостов нормального распределения: у него эксцесс равен нулю, а распределение с нулевым эксцессом называется **мезокуртическим** (*mesokurtic*).

Обычно leptokurtические распределения (с положительным эксцессом) сопровождаются более вытянутыми пиками, из-за чего их также называют «островершинными». Аналогично, platykurtические распределения сопровождаются более пологими, плоскими пиками, поэтому их называют «плосковершинными». Однако это не всегда верно: ключевым фактором для эксцесса является именно тяжесть и легкость хвостов, тогда как у распределений с одинаковым эксцессом могут быть совершенно разные пики (Westfall, 2014).



Рисунок 12.3: Одинаковые среднее, дисперсия и асимметрия — разный эксцесс. [Код картинки](#)

12.6.3 Асимметрия и эксцесс в R

К сожалению, в базовом R нет функций для асимметрии и эксцесса. Зато есть замечательный пакет `{psych}` (да-да, специально для психологов).

```
install.packages("psych")
```

```
library("psych")
```

В нем есть функции `skew()` и `kurtosi()`:

```
skew(weight)
```

```
[1] 3.874557
```

```
kurtosi(weight)
```

```
[1] 19.45699
```

Асимметрия положительная, это значит, что распределение выборки асимметричное, хвосты с правой части длиннее. Эксцесс значительно выше нуля — значит, распределение имеет очень тяжелые хвосты: среди супергероев много персонажей с экстремальным весом.

12.7 А теперь все вместе!

В базовом R есть функция `summary()`, которая позволяет получить сразу неплохой набор описательных статистик.

```
summary(weight)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
2.0	61.0	81.0	112.3	108.0	900.0

Функция `summary()` — это **универсальная** (*generic*) функция (см. Глава 4.5). Это означает, что вы можете ее применять для разных объектов и получать разные результаты. Попробуйте применить ее к векторам с разными типами данных и даже к датафреймам. Посмотрите, что получится.

В пакете `psych` есть еще и замечательная функция `describe()`, которая даст вам еще больше статистик, включая асимметрию и эксцесс:

```
psych::describe(weight)
```

```
vars  n  mean  sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis  se
```

X1 1 495 112.25 104.15 81 89.56 32.62 2 900 898 3.87 19.46 4.68

Даже **усеченное (trimmed) среднее** есть (с `trim = 0.1`)! Всё кроме `se` мы уже знаем. А про этот `se` узнаем немного позже (см. Глава 17.6).

Эта функция хорошо работает в сочетании с `group_by()`:

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(describe(Weight))
```

A tibble: 3 x 14

```
Gender vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew
<chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Female  1  142 78.8 77.0   58  60.9 7.41  41  630  589 4.97
2 Male    1  339 126. 111.   90  103. 23.7   2  900  898 3.76
3 <NA>    1   14 129. 107.   94  115. 43.0   39  383  344 1.55
# i 2 more variables: kurtosis <dbl>, se <dbl>
```

Другой интересный пакет для получения описательных статистик для всего датафрейма — `{skimr}`.

```
install.packages("skimr")
```

Его основная функция — `skim()`, выводит в консоли симпатичную сводную таблицу:

```
skimr::skim(heroes)
```

Таблица 12.1: Data summary

Name	heroes
Number of rows	734
Number of columns	11
Column type frequency:	
character	8
numeric	3
Group variables	None

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete	ratio	min	max	empty	n_unique	whitespace
name	0	1.00	1	25	0	715	0	
Gender	29	0.96	4	6	0	2	0	

skim_variable	n_missing	complete_rate	n	min	max	empty	n_unique	whitespace
Eye color	172	0.77	3	23	0	22	0	
Race	304	0.59	5	18	0	61	0	
Hair color	172	0.77	3	16	0	29	0	
Publisher	0	1.00	0	17	15	25	0	
Skin color	662	0.10	3	14	0	16	0	
Alignment	7	0.99	3	7	0	3	0	

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
...1	0	1.00	366.50	212.03	0.0	183.25	366.5	549.75	733	
Height	217	0.70	186.73	59.25	15.2	173.00	183.0	191.00	975	
Weight	239	0.67	112.25	104.15	2.0	61.00	81.0	108.00	900	

В зависимости от типа данных колонки функция `skim()` показывает различные статистики. Для числовых колонок мы можем увидеть количество и долю пропущенных значений, среднее и стандартное отклонение. А еще мы видим некие *p0*, *p25*, *p50*, *p75* и *p100*. Это процентиля! И совсем не с потолка взятые:

- *p0* — минимальное значение,
- *p25* — первый квартиль (Q1),
- *p50* — второй квартиль (Q2), т.е. медиана,
- *p75* — третий квартиль (Q3),
- *p100* — максимальное значение.

Ну и вишенкой на торте выступает маленькая гистограмма для каждой колонки (подробнее про гистограммы будет позже: см. Глава 13.2)!

Кроме того, `skimr` адаптирован под `tidyverse`. В нем можно выбирать колонки с помощью `tidyselect` (Глава 10.6.2) прямо внутри функции `skim()`.

```
heroes %>%
  skimr::skim(ends_with("color"))
```

Таблица 12.2: Data summary

Name	Piped data
Number of rows	734

Number of columns	11
Column type frequency: character	3
Group variables	None

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	n	max	empty	n_unique	whitespace
Eye color	172	0.77	3	23	0	22	0
Hair color	172	0.77	3	16	0	29	0
Skin color	662	0.10	3	14	0	16	0

А еще можно сочетать с группировкой с помощью `group_by()`.

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  skimr::skim(ends_with("color"))
```

Таблица 12.3: Data summary

Name	Piped data
Number of rows	734
Number of columns	11
Column type frequency: character	3
Group variables	Gender

Variable type: character

skim_variable	Gender	n_missing	complete_rate	n	max	empty	n_unique	whitespace
Eye color	Female	41	0.80	3	23	0	14	0
Eye color	Male	121	0.76	3	12	0	18	0
Eye color	NA	10	0.66	3	23	0	7	0

skim_variable	gender	missing	complete	na	min	max	empty	unique	whitespace
Hair color	Female	38	0.81	3	16	0	18	0	
Hair color	Male	123	0.76	3	16	0	23	0	
Hair color	NA	11	0.62	4	14	0	10	0	
Skin color	Female	186	0.07	4	6	0	7	0	
Skin color	Male	449	0.11	3	14	0	14	0	
Skin color	NA	27	0.07	4	4	0	2	0	

12.7.1 Описательных статистик недостаточно

Я в тайне от вас загрузил данные в переменную xxx (можете скачать [этот набор данных](#), если интересно). Выглядят они примерно так:

```
head(xxx)
```


```
# A tibble: 6 x 2
      x     y
  <dbl> <dbl>
1  55.4  97.2
2  51.5  96.0
3  46.2  94.5
4  42.8  91.4
5  40.8  88.3
6  38.7  84.9
```

```
str(xxx)
```

```
spc_tbl_ [142 x 2] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ x: num [1:142] 55.4 51.5 46.2 42.8 40.8 ...
 $ y: num [1:142] 97.2 96 94.5 91.4 88.3 ...
 - attr(*, "spec")=
   .. cols(
   ..   x = col_double(),
   ..   y = col_double()
   .. )
 - attr(*, "problems")=<pointer: 0xc5ec0fa70>
```

Надеюсь, вы уже понимаете, как это интерпретировать — два столбца с 142 числами каждый. Представьте себе, как выглядят эти

точки на плоскости, если каждая строчка означает координаты одной точки по осям x и y (это называется диаграмма рассеяния, точечная диаграмма или *scatterplot*).



Применим разные функции, которые мы выучили:

```
mean(xxx$x)
```

```
[1] 54.26327
```

```
mean(xxx$y)
```

```
[1] 47.83225
```

```
median(xxx$x)
```

```
[1] 53.3333
```

```
median(xxx$y)
```

```
[1] 46.0256
```

Средние и медианы примерно одинаковые, при этом по x они около 53-54, а по y — примерно 46-47. Попробуйте представить это. Идем дальше:

```
sd(xxx$x)
```

```
[1] 16.76514
```



```
sd(xxx$y)
```

```
[1] 26.9354
```

Похоже, разброс по y несколько больше, верно?

```
skew(xxx$x)
```

```
[1] 0.2807568
```

```
skew(xxx$y)
```

```
[1] 0.2472603
```

```
kurtosi(xxx$x)
```

```
[1] -0.2854912
```

```
kurtosi(xxx$y)
```

```
[1] -1.063552
```

Похоже, оба распределения немного право-асимметричны и довольно “плоские”.

Давайте еще посчитаем **коэффициент корреляции** (*correlation coefficient*). Мы про него будем говорить позже гораздо подробнее (Глава 20.2). Пока что нам нужно знать, что коэффициент корреляции говорит о линейной связи двух переменных. Если коэффициент корреляции *положительный* (максимум равен 1), то чем *больше* x, тем *больше* y. Если *отрицательный* (минимум равен -1), то чем *больше* x, тем *меньше* y. Если же коэффициент корреляции равен нулю, то такая линейная зависимость отсутствует.

```
cor(xxx$x, xxx$y)
```

```
[1] -0.06447185
```

Коэффициент корреляции очень близок к нулю (делайте выводы и представляйте).

Давайте напоследок воспользуемся функцией `describe()` из `psych`:

```
psych::describe(xxx)
```

```
vars  n mean  sd median trimmed  mad  min  max range skew kurtosis
x   1 142 54.26 16.77  53.33   53.69 15.97 22.31 98.21 75.90 0.28   -0.29
y   2 142 47.83 26.94  46.03   46.90 30.79  2.95 99.49 96.54 0.25   -1.06
se
x  1.41
```

y 2.26

```
skimr::skim(xxx)
```

Таблица 12.4: Data summary


Name	xxx
Number of rows	142
Number of columns	2
Column type frequency:	
numeric	2
Group variables	None

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	n_complete	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
x	0	1	54.26	16.77	22.31	44.10	53.33	64.74	98.21	■■■■■
y	0	1	47.83	26.94	2.95	25.29	46.03	68.53	99.49	■■■■■

Готовы узнать, как выглядят эти данные на самом деле?!

Жмите сюда если готовы!



Из этого можно сделать важный вывод: не стоит слепо доверять описательным статистикам. Нужно визуализировать данные, иначе можно попасть в такую ситуацию в реальности. По словам знаменитого статистика Джона Тьюки (Tukey, 1977), величайшая ценность картинки в том, что она заставляет нас заметить то, что мы не ожидали заметить. Поэтому графики — это не просто метод коммуникации — представления ваших результатов сообществу в понятном виде (хотя и это, конечно, тоже), но и сам по себе очень важный метод анализа данных.

Глава 13

Встроенные функции для графиков


В R есть достаточно мощные встроенные инструменты для визуализации. Я приведу три простых примера: функции `plot()`, `hist()` и `boxplot()`.

13.1 Многоликий `plot()`

Для примера возьмем датасет `heroes`, вытащим из него колонки `Height` и `Weight` как векторы и применим на них функцию `plot()`.

```
library("tidyverse")
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))

plot(heroes$Height, heroes$Weight)
```



В этом случае будет нарисована **диаграмма рассеяния** (точечная диаграмма, *scatterplot*), где каждая точка задается парой значений из этих векторов: значения из колонки `Height` используются как координаты по оси `x`, а соответствующие значения колонки `Weight` как координаты по оси `y`.

Функция `plot()` — это тоже **универсальная** (*generic*) функция, как и `summary()` (см. Глава 12.7). В качестве аргумента можете ей скормить просто один вектор, матрицу, датафрейм. Давайте попробуем использовать функцию `plot()` на встроенном датафрейме `iris`¹:

```
head(iris)
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Каждая строчка — один цветок ириса, числовые колонки

¹`iris` — пожалуй, самый известный набор данных в мире, своего рода “Hello, world!” от мира науки о данных. Этот датасет был собран ботаником Эдгаром Андерсоном, но прославился благодаря статье 1936 года известного статистика Роберта Фишера, в которой он использовал эти данные для демонстрации разработанного им метода дискриминантного анализа. С `iris` мы еще столкнемся в главе про многомерные методы анализа (Глава 24).


содержат информацию о длине и ширине наружной (*sepal*) и внутренней (*petal*) долях околоцветника, в колонке *Species* содержится название сорта ирисов.

Давайте уберем последнюю колонку, чтобы у нас остались только числовые колонки:

```
head(iris[, -5])
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width
1	5.1	3.5	1.4	0.2
2	4.9	3.0	1.4	0.2
3	4.7	3.2	1.3	0.2
4	4.6	3.1	1.5	0.2
5	5.0	3.6	1.4	0.2
6	5.4	3.9	1.7	0.4

```
plot(iris[, -5])
```



Мы получили таблицу из **диаграмм рассеяния**! Для каждой пары колонок строится отдельная диаграмма рассеяния, что может быть очень удобно при исследовании данных.


Многие пакеты добавляют новые методы `plot()` для объектов из новых классов, поэтому функцию `plot()` имеет смысл пробовать на любых непривычных вам объектах.

13.2 Великая гистограмма

Другая распространенная функция — `hist()` — **гистограмма** (*histogram*):

```
weight <- heroes %>%  
  drop_na(Weight) %>%  
  pull(Weight)  
hist(weight)
```

Histogram of weight




Гистограмма — очень простая визуализация, которую при желании несложно нарисовать карандашом на бумаге, следуя простому алгоритму:

1. Весь диапазон значений в выборке делим на интервалы (обычно одинаковые, но можно и разные).
2. Считаем сколько точек попадает в каждый из интервалов.
3. Откладываем высоту столбцов в зависимости от количества точек в каждом интервале.


Главный вопрос здесь: на какие интервалы мы делим? В зависимости от этого гистограмма может выглядеть очень по-разному.

Количество интервалов можно задать самостоятельно с помощью параметра `breaks` =:

```
hist(weight, breaks = 4)
```


Histogram of weight

```
hist(weight, breaks = 30)
```

Histogram of weight

```
hist(weight, breaks = 100)
```


Histogram of weight



Попробовав различные значения, можно убедиться, что форма гистограммы может достаточно сильно изменяться в зависимости от выбранного количества интервалов².

🔥 Для продвинутых: правило Стёрджеса и иже с ними

По умолчанию, функция `hist()` использует **правило Стёрджеса** (*Sturges' rule*) для определения количества интервалов гистограммы:

$$n = 1 + \lfloor \log_2 N \rfloor$$

Здесь N — размер выборки, а $\lfloor \cdot \rfloor$ обозначают целую часть числа (т.е. округление вниз). Если мы возьмем вектор `weight`, длина которого 495, то получим 9 интервалов:

```
1 + floor(log(length(weight), base = 2))
```

```
[1] 9
```

Правило Стёрджеса — только один из алгоритмов для расчета количества интервалов в гистограмме! Есть и множество других, например, **правило Фридмана-Диакониса** (*Freedman–Diaconis' rule*) и **правило Скотта** (*Scott's normal reference rule*). Чтобы ими воспользоваться в


²На самом деле, функция `hist()` будет использовать заданное количество интервалов очень ориентировочно: на основе желаемого количества интервалов будут вычисляться интервалы с круглыми границами.

функции `hist()`, нужно прописать `breaks = "FD"` или `"Scott"` соответственно.

13.3 Нестареющий боксплот

Ну и закончим на суперзвезде прошлого века под названием **ящик с усами** (*boxplot with whiskers*):

```
boxplot(Weight ~ Gender, heroes)
```



Здесь мы использовали уже знакомый нам класс формул (см. Глава 4.6). Они еще будут нам встречаться дальше, обычно они используются следующим образом: слева от `~` находится зависимая переменная, а справа — «предикторы». Эта интуиция работает и здесь: мы хотим посмотреть, как различается масса в зависимости от пола.

Несмотря на свою популярность, ящик с усами — достаточно непростой тип графиков. С одной стороны, он неплохо помогает понять, как распределены данные. С другой стороны, немногие знают, как эти ящики и усы рисуются.

Начнем с линии в середине ящика — это медиана (а не среднее, как могло бы показаться). Низ и верх ящика — это $Q1$ и $Q3$ (квартили, см. Глава 12.3) соответственно. А это значит, что высота ящика — это разница между $Q1$ и $Q3$, т.е. межквартильный размах (см.

Глава 12.5.5).

А вот с усами всё еще сложнее. Они строятся следующим образом: от края ящика откладываются полтора межквартильных размаха. Но ус рисуется не на этой границе (1.5 IQR), а по крайней точке внутри полутора межквартильных размахов. Если остаются значения за пределами полутора межквартильных размахов, то они отмечаются точками.

Очень часто эти точки называют «выбросами», однако это может запутать: нет никакого магического алгоритма, который назначает эти точки выбросами. Точнее, алгоритм есть (и мы его теперь знаем), но в нем нет никакой магии. Почему именно квартили и медиана? А, главное, почему именно полтора межквартильных размаха? Просто так решили. Могли бы взять и 1, и 2, и 1.4, и 1.645 межквартильных размаха, просто потому что (а еще число 1.5 — более красивое, чем 1.4 и 1.645). Это может показаться удивительным, что в статистике, области математики, используются взятые с потолка числа, но скоро мы убедимся, что такое встречается сплошь и рядом.

13.4 Заключение

Возможности R для визуализации очень богатые, и некоторые даже утверждают, что их **более чем достаточно**. Главное преимущество встроенных функций для графики в R — возможность быстро нарисовать простой график с помощью одной функции, не подключая никаких дополнительных пакетов. Это делает базовые функции визуализации в R удобными для исследования данных.

Глава 14

Грамматика графики ggplot2

14.1 История грамматики графики

Встроенные возможности для визуализации в R довольно обширны, но дополнительные пакеты значительно ее расширяют. Среди этих пакетов есть один, который занимает совершенно особенное место — `{ggplot2}`.

`{ggplot2}` — это не просто пакет, который рисует красивые графики. Красивые графики можно рисовать и в базовом R. Чтобы понять, почему пакет `{ggplot2}` занимает особенное место среди пакетов для визуализации (и не только среди пакетов для R, а вообще!), нужно расшифровать `gg` в его названии. `gg` означает грамматику графики (Grammar of Graphics), язык для описания графиков, изложенный в одноименной книге Леланда Уилкинсона (Wilkinson, 2005).

Грамматика графики позволяет описывать графики не в терминах типологии (вот есть пайчарт, есть барплот, есть гистограмма, а есть ящик с усами), а с помощью специального разработанного языка. Этот язык позволяет с помощью грамматики и небольшого количества “слов” языка описывать и создавать практически любые графики и даже придумывать новые! Это дает огромную свободу в создании именно той визуализации, что необходима для текущей задачи.

Хэдли Уикхэм (да, снова он) немного дополнил идею грамматики графики в статье “A Layered Grammar of Graphics” (Wickham, 2010),

которую сопровождал пакетом {ggplot2} с реализацией идей Уилкинсона и своих.

14.2 Основы грамматики графики

Каждый график состоит из одного или нескольких **слоев (layers)**. Если слоев несколько, то они располагаются один над другим, при этом верхние слои “перекрывают” нижние, примерно как это происходит в программах вроде Adobe Photoshop. У каждого слоя есть три обязательных элемента: **данные (data)**, **геом (geom)**, **эстетики (aesthetics)**; и два вспомогательных: **статистические трансформации (stat)** и **регулировка положения (position adjustment)**.




Рисунок 14.1: Схема слоёв грамматики графики: данные, геом, эстетики, статистика, регулировка положения

- **Данные (data)**. Собственно, сами данные в виде датафрейма, используемые в данном слое.
- **Геом (geom)**. Геом — это сокращение от “геометрический объект”. Собственно, в какой геометрический объект мы собираемся превращать данные. Например, в точки, прямоугольники или линии.
- **Отображение (mapping)**. Эстетические отображения или просто **эстетики (aesthetics)** — это набор правил, как различные переменные превращаются в визуальные

особенности геометрии. Без эстетик остается непонятно, какие именно колонки в используемом датафрейме превращаются в различные особенности геомов: позицию, размер, цвет и т.д. У каждой геометрии свой набор эстетик, но многие из них совпадают у разных геомов, например, *x*, *y*, *colour*, *fill*, *size*. Без некоторых эстетик геом не будет работать. Например, геометрия в виде точек не будет работать без двух координат этих точек (*x* и *y*). Другие эстетики необязательны и имеют значения по умолчанию. Например, по умолчанию точки будут черными, но можно сделать их цвет зависимым от выбранной колонки в датафрейме с помощью эстетики *colour*.

- **Статистические трансформации (stat).** Название используемой статистической трансформации (или просто — статистики). Да, статистические трансформации можно делать прямо внутри `{ggplot2}`! Это дает дополнительную свободу в выборе инструментов, потому что обычно те же статистические трансформации можно сделать вне `{ggplot2}` в процессе препроцессинга. Формально, статистические трансформации — это обязательный элемент геома, но если вы не хотите преобразовывать данные, то можете выбрать “identity” преобразование, которое оставляет все как есть. В `{ggplot2}` у каждого геома есть статистика по умолчанию, а у каждой статистики — свой геом по умолчанию. И не всегда статистика по умолчанию — это “identity” статистика. Например, для барплота (`geom_bar()`) используется статистика “count”¹, которая считает частоты, ведь именно частоты затем трансформируются в высоту барплотов.
- **Регулировка положения (position adjustment).** Регулировка положения — это небольшое улучшение позиции геометрий для части элементов. Например, можно добавить немного случайного шума (“jitter”) в позицию точек, чтобы они не перекрывали друг друга. Или “раздвинуть” (“dodge”) два барплота, чтобы один не загораживал другой. Как и в случае со статистическими трансформациями, в большинстве случаев значение по умолчанию — “identity”.

Кроме слоев, у графика есть:

- **Координатная система (coord).** Если мы задали координаты, то нам нужно задать и координатную плоскость, верно? Конечно, в большинстве случаев используется *декартова*

¹Идентична по своему смыслу функции `dplyr::count`, которая считает частоты по выбранной колонке тиббла (см. Глава 10.9.3).

система координат (*Cartesian coordinate system*)², т.е. стандартная прямоугольная система координат, но можно использовать и другие, например, полярную систему координат или картографическую проекцию.

- **Шкалы (scales).** Шкалы задают то, как именно значения превращаются в эстетики. Например, если мы задали, что разные значения в колонке будут влиять на цвет точки, то какая именно палитра будет использоваться? В какие конкретно цвета будут превращаться числовые, логические или строковые значения в колонке? В `{ggplot2}` есть правила по умолчанию для всех эстетик, и они отличные, но самостоятельная настройка шкал может значительно улучшить график.
- **Фасетки (facets).** Фасетки — это одно из нововведений Уикхэма в грамматику графики. Фасетки позволяют разбить график на множество похожих, задав переменную, по которой график будет разделен. Это очень напоминает использование группировки с помощью `group_by()`.
- **Тема (theme).** Тема — это зрительное оформление “подложки” графика, не относящийся к содержанию графика: размер шрифта, цвет фона, размер и цвет линий на фоне и т.д. и т.п. В `{ggplot2}` есть несколько встроенных тем, а также есть множество пакетов, которые добавляют дополнительные темы. Кроме того, их можно настраивать самостоятельно!
- **Значения по умолчанию (defaults).** Если в графике используется несколько слоев, то часто все они используют одни и те же данные и эстетики. Можно задать данные и эстетики по умолчанию для всего графика, чтобы не повторять код.

14.3 Пример №0: пайчарт с распределением по полу

Сейчас мы попробуем сделать простой пример в `{ggplot2}`, похожий на пример, который использует в своей книге Леланд Уилкинсон, чтобы показать мощь грамматики графики (Wilkinson, 2005). Приготовьтесь, этот пример перевернет ваши представления о графиках!

Но сначала взглянем на структуру кода в `ggplot()`.

²Декартова система координат названа в честь великого математика и философа Рене Декарта, на латинском — *Renatus Cartesius*, отсюда и название *cartesian coordinate system*.




Рисунок 14.2: Структура кода `ggplot()`: данные, эстетики и геомы, соединённые через +

Как видно, код чем-то напоминает стандартный код `tidyverse`, но с + вместо пайпов. Когда был написан `{ggplot2}`, Хэдли Уикхэм еще не знал про `%>%` из `{magrittr}`, хотя по смыслу + означает примерно то же самое.

```

library(tidyverse)
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))


```

Итак, запустим функцию `ggplot()`, задав наш тиббл `heroes` в качестве данных.

```

ggplot(data = heroes)


```

Мы ничего не получили! Это естественно, ведь мы задали только данные по умолчанию, но не задали геометрию и эстетики.


Функция `ggplot()` не просто отрисовывает график, эта функция создает объект класса `ggplot`, который можно сохранить и модифицировать в дальнейшем:

```
almost_empty_ggplot <- ggplot(data = heroes)
almost_empty_ggplot
```




Возьмем `geom_bar()` для отрисовки барплота. В качестве эстетик поставим `x = Gender` и `fill = Gender`. Поскольку это эстетики, они обозначаются внутри параметра `mapping = aes()` или просто внутри функции `aes()`. По умолчанию, `geom_bar()` имеет статистику “count”, что нас полностью устраивает: `geom_bar()` сам посчитает таблицу частот и использует значения `Gender` для обозначения позиций и заливки, а посчитанные частоты будет использовать для задания высоты столбцов.

```
ggplot(data = heroes) +  
  geom_bar(aes(x = Gender, fill = Gender))
```



Сейчас мы сделаем один хитрый трюк: поставим значение эстетики `x = ""`, чтобы собрать все столбики в один.


```
ggplot(data = heroes) +  
  geom_bar(aes(x = "", fill = Gender))
```



Получилось что-то не очень симпатичное, но вполне осмысленное: доли столбца обозначают относительную частоту.

Можно настроить общие параметры геомы, не зависящие от данных. Это нужно делать *вне* функции `aes()`, но внутри функции для геомы.


```
ggplot(data = heroes) +  
  geom_bar(aes(x = "", fill = Gender), width = .2)
```



Казалось бы, причем здесь Minecraft?

А теперь внимание! Подумайте, какого действия нам не хватает, чтобы из имеющегося графика получить пайчарт?

```
ggplot(data = heroes) +  
  geom_bar(aes(x = "", fill = Gender)) +  
  coord_polar(theta = "y")
```




Нам нужно было всего лишь поменять систему координат с декартовой на полярную (круговую)! Иначе говоря, пайчарт — это барплот в полярной системе координат.

Именно в этом основная сила грамматики графики и ее реализации в `{ggplot2}` — вместо того, чтобы описывать и рисовать огромное количество типов графиков, можно описать практически любой график через небольшое количество элементарных элементов и правила их соединения.

Получившийся пайчарт осталось подретушировать, убрав все лишние элементы подложки с помощью самой минималистичной темы `theme_void()` и добавив название графика:

```
ggplot(data = heroes) +  
  geom_bar(aes(x = "", fill = Gender)) +  
  coord_polar(theta = "y") +  
  theme_void() +  
  labs(title = "Gender distributions for superheroes")
```

Gender distributions for superheroes



Это был интересный, но немного шуточный пример. Все-таки пайчарт — это довольно спорный способ визуализировать данные, вызывающий много вполне справедливой критики. Поэтому сейчас мы перейдем к гораздо более реалистичному примеру.

14.4 Пример №1: мета-анализ образования и интеллекта

Для этого примера мы возьмем мета-анализ связи количества лет обучения и интеллекта: *“How Much Does Education Improve Intelligence? A Meta-Analysis”* (Ritchie & Tucker-Drob, 2018). Мета-анализ — это группа статистических методов, которые позволяют объединить результаты нескольких исследований с похожим планом исследования и тематикой, чтобы посчитать средний эффект между несколькими статьями сразу.

Данные и скрипт для анализа данных в этой статье находятся в открытом доступе [на OSF](#).

Существует положительная корреляция между количеством лет, который человек потратил на обучение, и интеллектом. Это может объясняться по-разному: как то, что обучение повышает интеллект, и как то, что люди с высоким интеллекте стремятся получать больше образования. Напрямую в эксперименте это проверить нельзя, поэтому есть несколько квази-экспериментальных

планов, которые косвенно указывают на верность той или иной гипотезы. Например, если в стране изменилось количество лет обязательного школьного образования, то повлияло ли это на интеллект целого поколения? —




Рисунок 14.3: График мета-анализа: зависимость размера эффекта образования на IQ от среднего возраста участников

Эта картинка показывает, насколько размер эффекта (выраженный в баллах IQ) зависит от того, какой средний возраст участвовавших в исследовании испытуемых.

Каждая точка на этом графике — это отдельное исследование, положение по оси x — средний возраст респондентов, а положение по оси y — средний прирост интеллекта согласно

исследованию. Размер точки отражает “точность” исследования (грубо говоря, чем больше выборка, тем больше точка). Два графика обозначают два квазиэкспериментальных плана.

Мы сфокусируемся на нижней картинке с “Policy change” — это как раз исследования, в которых изучается изменение интеллекта в возрастных группах после изменения количества лет обучения в школе.

Мы полностью воспроизведем код построчно, посмотрим, как эта картинка создавалась шаг за шагом.

Заметьте, этот набор данных использует немного непривычный для нас формат хранения данных. Попробуйте самостоятельно прочитать его.

```
library(tidyverse)
df <- read_tsv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/meta_dataset"
  ↪ )
```

Давайте посмотрим, как устроен датафрейм df:

```
df
```

```
# A tibble: 142 x 17
  Study_ID Data_ID k Country n Design outcome_test_cat Effect_size
  <dbl> <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <chr> <dbl> <dbl>
1 1 1 4 UK 483 Control Pr~ 0 0.778
2 1 1 4 UK 290 Control Pr~ 1 0.0771
3 1 1 4 UK 290 Control Pr~ 1 0.427
4 1 1 4 UK 288 Control Pr~ 1 0.00519
5 1 2 13 UK 1017 Control Pr~ 0 1.62
6 1 2 13 UK 1022 Control Pr~ 1 0.915
7 1 2 13 UK 1021 Control Pr~ 1 0.305
8 1 2 13 UK 981 Control Pr~ 1 0.719
9 1.5 2 13 UK 1024 Control Pr~ 1 1.70
10 1.5 2 13 UK 1023 Control Pr~ 1 1.78
# i 132 more rows
# i 9 more variables: SE <dbl>, Outcome_age <dbl>, quasi_age <dbl>,
# cpiq_early_age <dbl>, cpiq_age_diff <dbl>, ses_funnel <dbl>,
# published <dbl>, Male_only <dbl>, Achievement <dbl>
```

Каждая строка — это результат отдельного исследования, при этом одна статья может включать несколько исследований, поэтому исследований в датасете больше, чем статей.


В дальнейшем мы будем использовать код авторов статьи и смотреть, строка за строкой, как он будет работать.


```
cpiq <- subset(df, subset=(Design=="Control Prior IQ"))
poli <- subset(df, subset=(Design=="Policy Change"))
```

Авторы исследования используют `subset()`, это функция базового R, принцип которой очень похож на `filter()`³.

Итак, начнем рисовать сам график. Сначала иницируем объект `ggplot` с данными `poli` по умолчанию.


```
ggplot(data=poli)
```



Теперь добавим в качестве эстетик по умолчанию координаты: `aes(x=Outcome_age, y=Effect_size)`.


```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size), data=poli)
```

³Кстати, именно функция `subset()` вдохновила Уикхема на создание `filter()`.




Что изменилось? Появилась координатная ось и шкалы. Заметьте, масштаб неслучаен: он строится на основе разброса значений в выбранных колонках. Однако этого недостаточно для отрисовки графика, не хватает геометрии: нужно задать, в какую геометрическую сущность отобразятся данные.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size), data=poli) +  
  geom_point()
```




Готово! Это и есть основа картинки. Добавляем размер:

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point()
```




Перед нами возникла проблема оверплоттинга: некоторые точки перекрывают друг друга, поскольку имеют очень близкие координаты. Авторы графика решают эту проблему очевидным способом: добавляют прозрачности точкам. Заметьте, прозрачность задается для всех точек одним значением, поэтому параметр `alpha` задается вне функции `aes()`.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55)
```



Совершенно так же задается и цвет. Он задается одинаковым для всех точек с помощью [HEX-кода](#).

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825")
```



Теперь добавим регрессионную прямую с доверительными

интервалами на график. Это специальный геом `geom_smooth()` со специальной статистикой, который займет второй слой данного графика.


```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth()
```

Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
i Please use `linewidth` instead.

`geom\_smooth()` using method = 'loess' and formula = 'y ~ x'

Warning: The following aesthetics were dropped during statistical transformation: size.
i This can happen when ggplot fails to infer the correct grouping structure in the data.

i Did you forget to specify a `group` aesthetic or to convert a numerical variable into a factor?




По умолчанию `geom_smooth()` строит кривую линии. Поставим `method = "lm"` для прямой.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth(method="lm")
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Warning: The following aesthetics were dropped during statistical transformation:
 • This can happen when ggplot fails to infer the correct grouping structure in the data.
 • Did you forget to specify a `group` aesthetic or to convert a numerical variable into a factor?




Теперь нужно поменять цвет: ярко синий цвет, используемый по умолчанию здесь попросту мешает восприятию графика.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth(method="lm", colour="#BA1825")
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Warning: The following aesthetics were dropped during statistical transformation:
 • This can happen when ggplot fails to infer the correct grouping structure in the data.
 • Did you forget to specify a `group` aesthetic or to convert a numerical variable into a factor?




Авторы графика перекрашивают серую полупрозрачную область тоже. В этом случае используется параметр `fill`, а не `colour`, но цвет используется тот же.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth(method="lm", colour="#BA1825", fill="#BA1825")
```

``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'

Warning: The following aesthetics were dropped during statistical transformation: size.
i This can happen when ggplot fails to infer the correct grouping structure in the data.


i Did you forget to specify a ``group`` aesthetic or to convert a numerical variable into a factor?



Регрессионную линию авторы немного утоньшают с помощью параметра `size =`.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5)
```


``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



Чтобы сместить фокус в сторону точек, авторы добавляют прозрачности для всего `geom_smooth()`.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_smooth(method="lm",
    ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
```


``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



На шкале присутствует 0, и по умолчанию он никак не обозначен. Это легко исправить с помощью вспомогательного геома `geom_hline()`.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
```


``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



Оттенить эту линию можно, сделав ее пунктирной.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
```


```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



Авторы графика вручную задают деления шкалы по оси x.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'




С помощью функции `guides()` убирают легенду с картинки.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
```

Warning: The ``<scale>`` argument of ``guides()`` cannot be ``FALSE``. Use "none" instead as of ggplot2 3.3.4.


`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'



Следующим этапом авторы добавляют подписи шкал и название картинки. Обратите внимание на `\n` внутри подписи к оси `y`, которая задает перенос на следующую строку.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
  ↪ + ggtitle("Policy Change")
```


``geom_smooth()`` using formula = `'y ~ x'`



Теперь пришло время сделать график более красивым и понятным с помощью изменения подложки, т.е. работы с темой графика. Здесь тема задается сначала как `theme_bw()` — встроенная в `{ggplot2}` минималистичная тема, а потом через функцию `theme()`, через которую можно управлять конкретными элементами темы. Здесь это сделано, чтобы передвинуть название графика к центру.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=poli) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
  ↪ + ggtitle("Policy Change")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5))
```

``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



Готово! Мы полностью воспроизвели график авторов статьи с помощью их открытого кода.

Если вы помните, то в изначальном графике было две картинки. Авторы делают их отдельно, с помощью почти идентичного кода. Нечто похожее можно сделать по-другому, применяя фасетки.


Для этого мы возьмем неотфильтрованный датасет `df`, а с помощью колонки `Design`, на основании которой разделялся датасет для графиков, произведем разделение графиков внутри самого `ggplot` объекта. Для этого нам понадобится функция `facet_wrap()`, в которой с помощью формулы можно задать колонки, по которым будут разделены картинки по вертикали (слева от `~`) и горизонтально (справа от `~`). Пробуем разделить графики горизонтально:

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)),
  ↪ data=df) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
  ↪ + ggtitle("Policy Change")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
```



```
facet_wrap(~Design)
```


```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



Здесь становится очевидно, почему авторы не включали данные "School Age Cutoff" третьим графиком: средний возраст участников этих исследований сильно отличается.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)), data=df) +
  filter(Design != "School Age Cutoff") +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
    colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25) +
  ggtitle("Policy Change") +
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
  facet_wrap(~Design)
```


```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



Теперь поставим два графика друг над другом, поместив `Design` слева от `~` внутри `facet_grid()`. Справа нужно добавить точку.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)), data=df
  ↪ %>% filter(Design != "School Age Cutoff")) +
  geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=F) +
  geom_smooth(method="lm",
    ↪ colour="#BA1825", fill="#BA1825", size=.5, alpha=.25)
  ↪ + ggtitle("Policy Change")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
  facet_grid(Design~.)
```


``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



Теперь нужно изменить подписи.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2)), data=df)
  ↪ %>% filter(Design != "School Age Cutoff") +
    geom_point(alpha=.55, colour="#BA1825") +
    geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
    theme_bw() +
    scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
    xlab("Age at outcome test (years)") +
    ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
    guides(size=F) +
    geom_smooth(method="lm",
  ↪ colour="#BA1825",fill="#BA1825",size=.5, alpha=.25)
  ↪ +
  ggtitle("Effect of education as a function of age at the
  ↪ outcome test")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
  facet_grid(Design~.)
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'




Чтобы акцентировать графики, можно раскрасить их в разные цвета в дополнение к фасеткам. Для этого мы переносим `colour` и `fill` из параметров соответствующих геомов внутрь эстетик и делаем зависимыми от `Design`. Поскольку эти эстетики (точнее, `colour`) одинаковы заданы для двух геомов (`geom_point()` и `geom_smooth()`), то мы спокойно можем вынести их в эстетики по умолчанию — в параметры `aes()` внутри `ggplot()`.

При этом сразу выключим легенды для новых эстетик, потому что они избыточны.

```
ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size, size=1/(SE^2), colour =
  ↪ Design, fill = Design), data=df %>% filter(Design != "School
  ↪ Age Cutoff")) +
  geom_point(alpha=.55) +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=FALSE, colour = FALSE, fill = FALSE) +
  geom_smooth(method="lm", size=.5, alpha=.25) +
  ggtitle("Effect of education as a function of age at the
  ↪ outcome test")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
  facet_grid(Design~.)
```

``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'




Слишком блеклая палитра? Не беда, можно задать палитру вручную! В `{ggplot2}` встроены легендарные *Brewer's Color Palettes*, которыми мы и воспользуемся.

Функции для шкал устроены интересным образом: они состоят из трех слов, первое из которых `scale_*_*`(), второе — эстетика, например, `scale_color_*()`, а последнее слово — тип самой шкалы, в некоторых случаях — специальное название для используемой шкалы, как и в случае с `scale_color_brewer()`.

```
meta_2_gg <- ggplot(aes(x=Outcome_age, y=Effect_size,
  ↪ size=1/(SE^2), colour = Design, fill = Design), data=df %>%
  ↪ filter(Design != "School Age Cutoff")) +
  geom_point(alpha=.55) +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dotted") +
  theme_bw() +
  scale_x_continuous(breaks=c(20,30,40,50,60,70,80)) +
  xlab("Age at outcome test (years)") +
  ylab("Gain for 1 year of education\n(IQ points)") +
  guides(size=FALSE, colour = FALSE, fill = FALSE) +
  geom_smooth(method="lm", size=.5, alpha=.25) +
  ggtitle("Effect of education as a function of age at the
  ↪ outcome test")+
  theme(plot.title = element_text(hjust=0.5)) +
  facet_grid(Design~.)+
  scale_colour_brewer(palette = "Set1")+
  scale_fill_brewer(palette = "Set1")
meta_2_gg
```

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```



14.5 Расширения ggplot2

`{ggplot2}` стал очень популярным пакетом и быстро обзавелся расширениями — пакетами R, надстройками над `{ggplot2}`. Эти расширения бывают самого разного рода, например, добавляющие дополнительные геомы или просто реализующие отдельные типы графиков на языке `{ggplot2}`.

Я рекомендую посмотреть самостоятельно [галерею расширений {ggplot2}](#).

Больше сотни пакетов! Это самые различные пакеты, включая как очень специфические, посвященные отдельным научным областям или решающие отдельную задачу при визуализации, так и большие пакеты, которые пытаются расширять саму грамматику графики.

Для примера мы возьмем пакет `{hrbrthemes}`, который предоставляет дополнительные темы для `{ggplot2}`, компоненты тем и шкалы.

```
install.packages("hrbrthemes")
```

```
library(hrbrthemes)
meta_2_gg +
  theme_ipsum()
```

Глава 15

Динамические визуализации в R

15.1 Интерфейс для JavaScript-фреймворков: пакет `{htmlwidgets}`

До этого мы делали только статические картинки, но в R можно делать динамические визуализации с интерактивными элементами! Делаются такие визуализации на основе *JavaScript*, в первую очередь на основе фреймворка *D3.js*. Существует пакет для R `{htmlwidgets}`, который предоставляет интерфейс для работы с *JavaScript*-визуализациями из R и вставки их в *Quarto* HTML-документы и веб-приложения *Shiny*. `{htmlwidgets}` — это инструмент прежде всего для разработчиков R-пакетов, которые делают на его основе очень простые и удобные в использовании библиотеки для создания динамических визуализаций и прочих динамических элементов.

15.2 Динамические визуализации в `plotly`

Одно из самых распространенных средств для динамических визуализаций — это пакет `{plotly}`.

```
install.packages("plotly")
```

```
library(plotly)
```

Есть два базовых способа использовать `{plotly}` в R. Первый —

это просто оборачивать готовые графики `{ggplot2}` с помощью функции `ggplotly()`.

К сожалению, в PDF или EPUB нельзя вставить никакой интерактивности, смотрите онлайн-версию книги)

Не всегда это получается так, как хотелось бы, но простота этого способа подкупает: теперь наведение курсора на точки открывает небольшое окошко с дополнительной информацией о точке (конечно, если вы читаете эту книгу в PDF или EPUB, то этого не увидите).

Другой способ создания графиков — создание вручную с помощью `plot_ly()`. Такой способ частично напоминает `{ggplot2}` использованием пайпов (обычных `%>%` или `|>`, а не `+`), задание эстетик здесь происходит с помощью `~`.

К сожалению, в PDF или EPUB нельзя вставить никакой интерактивности, смотрите онлайн-версию книги)

15.3 Другие пакеты для динамической визуализации

Кроме `{plotly}` есть и множество других HTML-виджетов для динамической визуализации. Я рекомендую посмотреть их самостоятельно в [галерее htmlwidgets](#).

Выделю некоторые из них:

- `{echarts4r}` — один из основных конкурентов для `{plotly}`. Симпатичный, работает довольно плавно, синтаксис тоже пытается вписаться в логику tidyverse.
- `{leaflet}` — основной (но не единственный!) пакет для работы с картами. Leaflet — это очень популярная библиотека JavaScript, используемая во многих веб-приложениях, а пакет `{leaflet}` — это довольно понятный интерфейс к ней с широкими возможностями.
- `{networkD3}` — пакет для интерактивной визуализации сетей. Подходит для небольших сетей.

Глава 16

R Markdown и Quarto

16.1 Что такое R Markdown

После подсчета описательных статистик, создания графиков и, в особенности, интерактивных визуализаций, возникает вопрос о том, как представить полученные результаты.

R Markdown представляет такую возможность. С помощью R Markdown в документе можно совмещать код, результаты его исполнения и написанный текст. Кроме того, можно вставлять картинки, ссылки, видео и многое другое. В чем-то R Markdown напоминает Jupyter Notebook знакомый всем питоноводом, но это сходство, скорее, функциональное (и то, и то позволяет превращать сухой текст скрипта в красивый документ), их устройство значительно различается.

R Markdown представляет собой текстовый документ специального формата `.Rmd`, который можно скомпилировать в самые различные документы:


- Документы в форматах Word, ODT, RTF, PDF (с использованием LaTeX), HTML, в том числе:
 - Онлайн-книги (bookdown)
 - Научные статьи (papaja)
- Презентации в виде HTML (ioslides, Slidy, revealjs, rmdshower, Beamer)
- Веб-сайты (blogdown)
- Дашборды (flexdashboard)

Формат вывода легко настроить и поменять по ходу работы, что позволяет гибко изменять формат документа на выходе.

16.2 Начало работы в R Markdown

Для работы с R Markdown у RStudio есть специальные инструменты, которые позволяют не только удобно писать и компилировать R Markdown документы, но и превращают R Markdown в удобную среду для работы с R вместо обычных R-скриптов.

Чтобы начать работать с R Markdown, нужно создать новый .Rmd файл с помощью `File – New File – R Markdown...`. Перед вами появится меню выбора формата R Markdown документа, названия и имени автора.



Выбирайте что угодно, всё это можно потом изменить вручную.

Если пакет `{rmarkdown}` у вас еще не установлен, то он будет автоматически установлен. Кроме того, если вы выбрали в качестве формата PDF (презентацию или документ), то вам понадобится еще установить LaTeX на компьютер. Это тоже можно сделать с помощью специального пакета:

```
install.packages('tinytex')
tinytex::install_tinytex() # install TinyTeX
```

.Rmd файл, который вы создадите таким образом, будет создан из шаблона, который демонстрирует основной функционал R Markdown. В отличие от работы с R скриптом, перед вами будет немного другой набор кнопок. Самая важная из новых кнопок — это кнопка Knit (с клубком и спицей рядом), нажав на которую, начнется “вязание” (knitting) финального документа, то есть его компиляция. Если компиляция завершится успешно, то перед вами появится скомпилированный документ в том формате, который вы выбрали.

16.3 Структура R Markdown документа

R Markdown документ состоит из трех базовых элементов:

- YAML-шапки¹
- Текста с использованием разметки Markdown
- **Чанков (chunks)** с кодом

Разберем их по порядку.

- 1) **YAML-шапка** находится в самом верху документа и отделена тремя дефисами (---) сверху и снизу. В нем содержится, во-первых, мета-информация о документе, которая будет отображена на титульном листе/слайде, во-вторых, информация о формате документа, который будет “связан”. Пример YAML-шапки:

```
---
title: "Классное название для документа"
author: "Поздняков Иван"
date: "15 11 2020"
output: html_document
---
```

- 2) **Текст с использование синтаксиса Markdown** идет сразу после YAML-шапки и составляет основную часть .Rmd документа. Markdown (не путать с R Markdown!) — это популярный и очень удобный язык разметки. Markdown используется повсюду: в ReadMe страницах на GitHub, как способ ведения записей во многих программах для заметок и даже в Telegram! Например, вот так можно задавать полужирный шрифт и курсив:

¹YAML расшифровывается как “YAML Ain’t Markup Language”, ранее — как *Yet Another Markup Language*. Связано это с тем, что сначала этот язык позиционировался как язык разметки (например, HTML), затем — как язык сериализации, т.е. хранения данных (как JSON).

Вот так мы делаем **полужирный**, а вот так мы делаем *курсив*.

В результате мы получим следующую строчку:

Вот так мы делаем **полужирный**, а вот так мы делаем *курсив*.

Далее мы разберем подробнее синтаксис Markdown.

- 3) **Чанки с кодом** содержат в себе код на языке R или другом языке программирования, которые будут исполнены, а результат которых будет отображен прямо под чанком с кодом. Чанк с кодом отделяется “” с обеих сторон и содержит {r}. Это означает, что внутри находится код на R, который должен быть выполнен:

```
```{r}
2+2
```
```

В итоговом документе чанк будет выглядеть так:

```
2+2
```

```
[1] 4
```

16.4 Настройки чанка

У чанка с кодом есть набор настроек. Самые важные из них такие:

- *echo*: будет ли показан сам код
- *message* и *warning*: будут ли показаны сообщения и предупреждения, всплывающие во время исполнения кода
- *eval*: будет ли исполняться код внутри чанка

16.4.1 Настройка нескольких чанков

Все эти настройки можно настроить как для отдельных чанков, так и для все чанков сразу:

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning =
  ↪ FALSE)
```

Этот чанк нужно вставлять в начале .Rmd документа, тогда выбранные настройки повлияют на все последующие чанки.

16.4.2 Чанки с Python и другими языками программирования

Можно вставлять чанки с кодом на других языках программирования! Для этого вместо {r} нужно написать {python}.

```
x = 'hello, python !'
print (x.split(" "))
```

Вот полный список поддерживаемых языков:

```
names(knitr::knit_engines$get())
```

```
[1] "awk"      "bash"      "coffee"    "gawk"      "groovy"    "haskell"
[7] "lein"     "mysql"     "node"      "octave"    "perl"     "php"
[13] "psql"     "Rscript"   "ruby"      "sas"       "scala"     "sed"
[19] "sh"       "stata"     "zsh"       "asis"      "asy"       "block"
[25] "block2"   "bslib"     "c"         "cat"       "cc"        "comment"
[31] "css"      "ditaa"     "dot"       "embed"     "eviews"    "exec"
[37] "fortran"  "fortran95" "go"        "highlight" "js"        "julia"
[43] "python"   "R"         "Rcpp"      "sass"      "scss"      "sql"
[49] "stan"     "targets"   "tikz"      "verbatim" "ojs"       "mermaid"
```

16.4.3 Код вне чанков (inline code)

Иногда хочется вставить результат расчетов прямо в текст. Для этого нужно поставить символ ` с обоих краев команды и написать r перед самой командой. В этом случае результат выполнения этой команды будет в тексте вместо этой конструкции.

Число пи равно `r pi`:

Число пи равно 3.1415927

16.5 Синтаксис Markdown (без R)

В RStudio есть подсказка по синтаксису Markdown, для ее вызова нужно нажать Help – Markdown Quick Reference

16.5.1 Выделение текста

Выделение текста происходит с помощью обособления текста специальными символами:

Курсив

Тоже курсив

Полужирный

__Тоже полужирный__

~~перечеркнутый~~
 индекс^надстрочный^
 индекс~подстрочный~

Курсив **Тоже курсив** **Полужирный** **Тоже полужирный** · индекс^{надстрочный}
 индекс_{подстрочный}

16.5.2 Заголовки разных уровней

С помощью решеточек (#) выделяются заголовки разных уровней.

Самый верхний заголовок

Заголовок второго уровня

Мне заголовок

И моему сыну тоже

И моему!

Все, дальше опускаться некуда

16.5.3 Списки

Списки можно создавать по-разному, в зависимости от того, является ли список пронумерованным:

* Первый вариант списка выглядит так:

- + Можно и с подписанием
- + Почему бы и нет?

1. Кому нужен порядок
2. Тот списки номерует

• Первый вариант списка выглядит так:

- Можно и с подписанием
- Почему бы и нет?

1. Кому нужен порядок
2. Тот списки номерует

16.5.4 Цитаты

Цитаты выделяются с помощью знака > в начале строки.

> Я устал
 > Который год во мне живет нарвал

Я устал
 Который год во мне живет нарвал

16.5.5 Таблицы

Табличные данные имеют особое значение в R, в R Markdown им тоже уделяется особое внимание.

Для начала подгрузим данные о супергероях:

```
library("tidyverse")
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv"
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))
```

Функция `knitr::kable()` превращает табличные данные (матрицы, датафреймы) в текст, отформатированный как Markdown-таблица. Таким образом, вот такая таблица:

```
knitr::kable(heroes[1:3, 1:4])
```

Превращается вот в такую, отформатированную с помощью символов `-`, `|` и т.п.:

| X1 | name | Gender | Eye color |
|----|------------|--------|-----------|
| 0 | A-Bomb | Male | yellow |
| 1 | Abe Sapien | Male | blue |
| 2 | Abin Sur | Male | blue |

А эта таблица, в свою очередь, превращается в такую в финальном документе:

| X1 | name | Gender | Eye color |
|----|------------|--------|-----------|
| 0 | A-Bomb | Male | yellow |
| 1 | Abe Sapien | Male | blue |
| 2 | Abin Sur | Male | blue |

Если вам нужно самостоятельно отформатировать таблицу в Markdown, то для этого есть [специальный ресурс](#).

Пакет `knitr` является ключевым для R Markdown, поэтому он устанавливается вместе с `rmarkdown`. А вот для дополнительной настройки вывода таблиц рекомендуется пакет `kableExtra`.

16.6 Дополнительные возможности R Markdown

16.6.1 Динамические таблицы

Один из самых интересных HTML-виджетов (Глава 15.1) — пакет DT для создания интерактивных таблиц прямо внутри HTML-документа.

```
library(tidyverse)
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info.csv",
  ↪ ,
  na = c("-", "-99", "NA"))
if (knitr::is_html_output(excludes = "epub"))
  ↪ DT::datatable(heroes) else head(heroes)
```

A tibble: 6 x 11


| | name | Gender | Eye color | Race | Hair color | Height | Publisher |
|-------|-----------------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| <dbl> | <chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <chr> |
| 1 | 0 A-Bomb | Male | yellow | Human | No Hair | 203 | Marvel C~ |
| 2 | 1 Abe Sapien | Male | blue | Ichthyo S~ | No Hair | 191 | Dark Hor~ |
| 3 | 2 Abin Sur | Male | blue | Ungaran | No Hair | 185 | DC Comics |
| 4 | 3 Abomination | Male | green | Human / ~ | No Hair | 203 | Marvel C~ |
| 5 | 4 Abraxas | Male | blue | Cosmic E~ | Black | NA | Marvel C~ |
| 6 | 5 Absorbing Man | Male | blue | Human | No Hair | 193 | Marvel C~ |

i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>

16.6.2 Графики в R Markdown


Все создаваемые графики будут появляться под чанком с кодом.

```
height_weight_gg <- heroes %>%
  mutate(Publisher = ifelse(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
    Publisher,
    "Other publishers")) %>%
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point(aes(colour = Gender), alpha = 0.5) +
  coord_fixed() +
  facet_wrap(~Publisher)+
  theme_minimal()
height_weight_gg
```

Это так же относится и к динамическим визуализациям с помощью HTML-виджетов (Глава 15.1), например, `plotly`.

```
library(plotly)
if (knitr::is_html_output(excludes = "epub"))
  ↪ ggplotly(height_weight_gg) else height_weight_gg
```



Конечно, чтобы эта интерактивность сохранилась, используемый

формат итогового документа должен ее поддерживать. Word-документы, так же как и PDF-документы, — статичны, поэтому единственный вариант сохранить интерактивные элементы — это использование HTML-документов или HTML-презентаций.

16.6.3 HTML-код

Если вы выбрали HTML форматом итогового документа, то можете использовать все его фишки, включая форматирование с помощью HTML-тегов (в дополнение к обычному Markdown). Еще вы можете вставлять куски HTML-кода, например, вставить видео с YouTube или отдельный пост из Twitter.

К сожалению, в PDF нельзя вставить никакой интерактивности, смотрите онлайн-версию книги)

16.7 Quarto

Quarto – это следующая итерация развития *R Markdown*, которая пытается выйти за пределы его ограничений и стать более универсальным инструментом, не привязанным к R. *Quarto* позволяет использовать как {knitr}, который лежит в основе *R Markdown*, так и Jupyter Notebooks, Julia и Observable JS. *Quarto* имеет свой дополнительный синтаксис, но так же будет работать со всеми фишками R Markdown, которые были описаны выше. В частности, данная книга была изначально написана с помощью R Markdown и была переведена в *Quarto* почти без каких-либо дополнительных усилий кроме переименования файлов.

Часть IV

Тестирование статистических гипотез

Этот раздел будет посвящен статистическим моделям и тестам. Но чтобы разобраться с ними, нам для начала придется понять общую логику, которая за ними стоит; ее мы разберем в главе Глава 17.

Все последующие главы будут посвящены отдельным группам статистических моделей и тестов, от самых простых до самых сложных.

Глава 17

Статистика вывода

17.1 Введение в статистику вывода

Статистика вывода (*inferential statistics*) — это основной раздел статистики, связанный уже не с описанием и суммированием имеющихся данных (описательная статистика), а с попытками сделать вывод о **генеральной совокупности** (*population*) на основе имеющихся данных по **выборке** (*sample*). Короче говоря, статистика вывода — это о том, как выйти за пределы наших данных. Это именно то, зачем мы проводим исследования — мы не можем собрать информацию обо всей генеральной совокупности, но по тому, что имеем (т.е. по нашей выборке), можем попытаться как-то оценить **параметры** распределения в генеральной совокупности.

Итак, ещё раз: у генеральной совокупности — параметры (**Population - Parameters**), а у выборки — статистики (**Sample - Statistics**). Параметры обычно обозначаются греческими буквами: μ , σ (или большими латинскими: M , S), а статистики — соответствующими латинскими: m , s .

17.2 Случайные величины и их распределения

Случайная величина (*random variable*) — это переменная, значения которой в зависимости от случая принимают различные значения. Представьте себе машину, которая по требованию выдает какое-то случайное число (или даже несколько). Это и будет **случайная величина**. Какие это могут быть значения, какие-то конкретные или любые в каком-то диапазоне? Могут ли

какие-то значения выпадать чаще других? Очевидно, случайные переменные могут быть разными в зависимости от закона, который стоит за тем, какие значения она может принимать и с какой частотой. Этот закон называется **распределением вероятности**.

Если случайная переменная может принимать только какие-то конкретные значения (например, 3, 10, 0.25 или число π), то случайная переменная имеет **дискретное распределение**. Если же случайная переменная может принимать любые значения (в каком-то диапазоне или же вообще любые), то такая случайная переменная будет иметь **непрерывное распределение**. По большей части нас будут интересовать именно непрерывные распределения. Хотя для полного их понимания нужен матан (да, именно тот, который *calculus*), непрерывные распределения довольно интуитивно понятны.

Может ли случайная переменная принимать значения с разной частотой? Если нет, то речь идет о **равномерном распределении (uniform distribution)**. Пример случайной величины с дискретным равномерным распределением — игральный кубик, с вероятностью $\frac{1}{6}$ возвращает одно из значений: 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Однако равномерное распределение может быть как дискретным, так и непрерывным.

Все остальные распределения (кроме **равномерного распределения**) обозначают, что какие-то значения имеют больший шанс выпадения, чем другие. Разные распределения могут быть описаны с помощью **функций распределения**. В R есть свой набор из трех основных функций для каждого распределения и еще одна функция: генератор случайных чисел из выбранного распределения.

Вот эти функции:

- **d*()** — **функция вероятности (probability mass function)** для дискретных распределений и **функция плотности вероятности** для непрерывных распределений;
- **p*()** — **функция накопленной плотности распределения (cumulative distribution function; cdf)**;
- **q*()** — **квантильная функция (quantile function)**, или **обратная функция накопленной плотности распределения (inverse cumulative distribution function)**.

Ну и функция **r*()** для создания случайных выборок из выбранного распределения.

Во всех четырех случаях, вместо звездочки нужно поставить название соответствующего распределения в R. Таким образом,

для каждого распределения в R есть четыре функции (с похожими названиями, различающимися первой буквой), и таких семейств функций в базовом R (точнее, во встроенном пакете {stats}) очень много (посмотреть можно с помощью ?Distributions). Вот лишь некоторые из них:

| Distributions | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | Random Variates | Density Function | Cumulative Distribution | Quantile |
| Normal | <code>rnorm</code> | <code>dnorm</code> | <code>pnorm</code> | <code>qnorm</code> |
| Poisson | <code>rpois</code> | <code>dpois</code> | <code>ppois</code> | <code>qpois</code> |
| Binomial | <code>rbinom</code> | <code>dbinom</code> | <code>pbinom</code> | <code>qbinom</code> |
| Uniform | <code>runif</code> | <code>dunif</code> | <code>punif</code> | <code>qunif</code> |

Рисунок 17.1: Список распределений в базовом R из справки ?Distributions

Возьмем, например, нормальное распределение, и разберем на его примере все эти функции: `dnorm()`, `pnorm()`, `qnorm()` и `rnorm()`.

Для того, чтобы описать нормальное распределение, нам нужно всего два параметра — его среднее μ и стандартное отклонение σ . Если же $\mu = 0$, а $\sigma = 1$, то такое **нормальное распределение** называется **стандартным (standard normal distribution)**. Заметьте, здесь мы говорим о *параметрах* распределения в генеральной совокупности, а не о *статистиках* в конкретной выборке, хотя называются они одинаково.

Я думаю, все видели, как выглядит нормальное распределение. Это та самая «колоколообразная кривая»¹.

¹Если распределение имеет колоколообразную форму, то это еще не значит, что оно нормальное. Есть очень много похожих по форме распределений, которые, тем не менее, значительно отличаются от нормального, в том числе своими свойствами. Например, распределение Коши тоже внешне похоже на колокол, но у него нет среднего и стандартного отклонения!




Рисунок 17.2: График стандартного нормального распределения (колоколообразная кривая)

То, что вы видите на картинке - это так называемая **функция плотности вероятности (probability density function)**. Вот ее формула для **нормального распределения (normal distribution)**:

$$P(x) = \frac{e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Это аналог **probability mass function** для дискретных величин - распределение вероятности того, что случайная величина имеет данное значение. Довольно очевидно, да? Тогда почему аналогичная функция для непрерывных распределений называется по-другому?


Дело в том, что вероятность получения конкретного значения для непрерывных величин равна нулю. Это немного необычный момент, но тем не менее: если распределение непрерывно, то получить точно 0,000000000000... с бесконечным количеством нулей после запятой невозможно, даже если среднее распределения равно нулю. Тем не менее, мы можем посчитать вероятность того, что случайное значение окажется в определенном промежутке. **Функция плотности вероятности** как раз и позволяет это сделать. Чтобы посчитать эту вероятность, надо посчитать площадь соответствующего участка под функцией. Соответственно, площадь под всей функцией плотности вероятности равна 1.

Конечно, функцию плотности можно получить в R - это функции `d*()`, где `*` означает соответствующее распределение. Для нормального распределения это будет функция `dnorm()`.

Функция `dnorm()` имеет следующие основные параметры: `x` — вектор принимаемых значений, среднее и стандартное отклонение распределения (`mean` = и `sd` = соответственно). В качестве параметров по умолчанию используются 0 для среднего и 1 для стандартного отклонения, то есть **стандартное нормальное распределение**. Для других распределений параметры будут отличаться (например, вместо `mean` = и `sd` = в *t*-распределении будет параметр `df` = «степени свободы»).

Давайте посмотрим, как работает эта функция, визуализировав результат ее выполнения на векторе от -3 до 3 с небольшим шагом (0.1). С помощью базовой функции `plot()` мы построим диаграмму рассеяния, где по оси *x* используем исходный вектор с последовательностью от -3 до 3 с шагом 0.1, а по оси *y* — результат применения функции `dnorm()` на исходном векторе. Каждая отдельная точка — это значение **функции плотности вероятности** (координата *y*) для конкретного *x*. Поскольку таких точек много, и они находятся близко друг к другу, то фактически получается кривая линия.

```
vec <- seq(-3,3, 0.1)
plot(vec, dnorm(vec))
```




Вот мы и получили то, что называем **стандартным нормальным**

распределением, точнее, функцию плотности вероятности стандартного нормального распределения.

Давайте теперь возьмем другое нормальное распределение с другими параметрами. Например, среднее будет равно 100, а стандартное отклонение — 15. Это нормы для шкалы IQ:

```
iq <- seq(50,150, 0.1)
plot(iq, dnorm(iq, mean = 100, sd = 15))
```



Полезное: шкала IQ

Шкала IQ — это вообще очень удобная шкала. Поскольку в измерениях интеллекта нет никаких объективных метрик (сантиметров, градусов, килограммов), с которыми его можно было бы сравнить, то единственная возможность дать какую-то оценку величины интеллекта у человека — сравнить его с интеллектом другого человека, например, по количеству решенных заданий за определенное время. Поэтому шкала IQ так сконструирована, чтобы среднее значение количества решенных заданий обозначалось за 100, а стандартное отклонение за 15. Поэтому по баллу IQ (если используется хороший тест, разумеется) можно понять процент людей, которых респондент опережает по интеллекту, по крайней мере, сравнивая с выборкой, на которой был стандартизирован тест. Примерно так же


устроены и другие психологические шкалы.

Следующая функция это **функция накопленной плотности распределения** (*cumulative distribution function; cdf*)². Это функция очень важная, потому что именно на ней основано **тестирование уровня значимости нулевой гипотезы**, которым мы будем заниматься в дальнейшем.

Функция накопленной плотности распределения показывает вероятность того, что полученное случайное значение из распределения будет меньше искомого или равно ему.

Для этой функции распределения используются функции вида `p*( )`, в частности, функция `pnorm( )` для нормального распределения:

```
plot(iq, pnorm(iq, mean = 100, sd = 15))
```



Какова вероятность того, что полученное случайное значение IQ будет меньше или равно 100?

```
pnorm(100, mean = 100, sd = 15)
```

```
[1] 0.5
```

²Иногда эта функция называется *интегральной функцией вероятности*, а иногда просто *функцией вероятности*. Последний вариант может запутать, потому что часто под функцией вероятности подразумевают функцию плотности вероятности.


А меньше или равно 130?

```
pnorm(130, mean = 100, sd = 15)
```

```
[1] 0.9772499
```

Следующая функция — это **квантильная функция** (*quantile function*), или **обратная функция накопленной плотности распределения** (*inverse cumulative distribution function*):

```
prob <- seq(0, 1, 0.01)
plot(prob, qnorm(prob, mean = 100, sd = 15))
```



Обратная функция означает, что если мы применим сначала одну, а потом другую, то (если не берем особо крайних значений) на выходе получим исходные числа³. **Квантильная функция** возвращает значение, которое по заданной вероятности случайная переменная не будет превышать. Поскольку квантильная функция — это функция от вероятности, квантильная функция определена на отрезке от 0 до 1.

```
qnorm(pnorm(-4:4))
```

```
[1] -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
```

Ну и последняя важная функция — это `rnorm()` — просто

³ Если мы возьмем достаточно большие значения, то этот трюк не сработает, что связано с тем, что дробные числа в компьютерах хранятся с ограниченной точностью.

генерирует выборку значений из данного распределения заданной длины n =:


```
set.seed(42)
samp <- rnorm(100, mean = 100, sd = 15)
samp
```

```
[1] 120.56438 91.52953 105.44693 109.49294 106.06402 98.40813 122.67283
[8] 98.58011 130.27636 99.05929 119.57304 134.29968 79.16709 95.81817
[15] 98.00018 109.53926 95.73621 60.15317 63.39300 119.80170 95.40042
[22] 73.28037 97.42124 118.22012 128.42790 93.54296 96.14096 73.55255
[29] 106.90146 90.40008 106.83175 110.57256 115.52655 90.86610 107.57433
[36] 74.24487 88.23311 87.23639 63.78689 100.54184 103.08998 94.58414
[43] 111.37245 89.09943 79.47578 106.49227 87.82910 121.66152 93.52831
[50] 109.83472 104.82888 88.24242 123.63591 109.64349 101.34641 104.14826
[57] 110.18933 101.34749 55.10365 104.27324 94.49148 102.77846 108.72736
[64] 120.99605 89.09062 119.53814 105.03772 115.57759 113.81093 110.81317
[71] 84.35322 98.64720 109.35277 85.69715 91.85757 108.71495 111.52268
[78] 106.95651 86.71336 83.50329 122.69061 103.86882 101.32660 98.18655
[85] 82.08507 109.17995 96.74290 97.25865 114.00019 112.32660 120.88175
[92] 92.85739 109.75523 120.86666 83.33817 87.08811 83.02392 78.11179
[99] 101.19974 109.79807
```

`set.seed()` — это функция, которая позволяет получить нам воспроизводимые результаты при использовании генератора случайных чисел. Короче говоря, если все мы поставим `set.seed(42)`⁴, то одна и та же строчка выдаст нам один и тот же результат на разных компьютерах. Как это вообще возможно, это же случайные числа? Дело в том, что... нет. Они «псевдо-случайные». На самом деле, используются определенные алгоритмы, чтобы генерировать числа, которые выглядят как случайные. Например, можно брать цифры после запятой в числе π после, например, 42го знака. Реальные алгоритмы создания псевдо-случайных чисел, конечно, гораздо сложнее, но суть примерно такая. Насколько подобные числа действительно получаются случайными — отдельный сложный математический вопрос. Но для нас этого вполне достаточно.

⁴А почему именно 42? Ну, можно брать любое число, которое вам нравится. А 42 — это [ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого](#)

```
hist(samp, breaks = 10)
```



17.3 Оценки

Самая основа статистики вывода — это **оценки** (*estimates*). Как мы уже знаем, у распределений есть определенные параметры, которые описывают данное распределение.

Например, для того, чтобы описать нормальное распределение нам нужно всего два параметра - его среднее μ и стандартное отклонение σ .

Наша цель - как-нибудь оценить эти параметры, потому что обычно мы их не знаем. Допустим, человеческий рост распределен нормально^[1]. Какой средний рост в популяции? Какое у него стандартное отклонение? Для этого мы используем разного рода оценки: точечные и интервальные. В качестве оценок параметров часто используются статистики по выборке. Вот здесь легко запутаться, поэтому покажу картинку:

^[1]На самом деле, «чистое» нормальное распределение, так же как и любое другое «чистое» распределение, в природе встречается достаточно редко. Но довольно многие процессы могут аппроксимироваться нормальным распределением благодаря центральной предельной теореме Глава 17.8.

17.4 Точечные оценки

Представим, что только что сгенерированные данные с помощью `rnorm()` — это и есть наша выборка. Перед нами стоит задача оценить IQ популяции по этой выборке. Попробуем **оценить (estimate)** среднее в генеральной совокупности.

Здесь все просто и очень очевидно — самой лучшей оценкой среднего в генеральной совокупности будет среднее по выборке:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Оценки обозначаются значком домика: $\hat{\cdot}$. $\sum_{i=1}^n x_i$ означает сумму всех элементов x от 1 до n . Подобная запись с $\sum_{i=1}^n$ нам будет встречаться очень часто!

Посчитаем оценку среднего в генеральной совокупности с помощью уже знакомой нам функции для выборочного среднего:

```
mean(samp)
```

```
[1] 100.4877
```

Конечно, не совсем точно, но лучше оценки не придумаешь. Что есть, то есть. Чем больше выборка, тем ближе оценка будет к популяционному среднему, т.е. тем выше **точность (efficiency)** оценки.

А что с оценкой стандартного отклонения? Давайте воспользуемся нашей предыдущей формулой.

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

```
sqrt(sum((samp - mean(samp))^2)/length(samp))
```

```
[1] 15.54206
```

В данном случае мы несколько промахнулись вверх, но обычно оценка по этой формуле дает небольшое **смещение (bias)** в меньшую сторону. В отличие от выборочного среднего как оценки среднего в генеральной совокупности, использование выборочного стандартного отклонения по выборке приводит к смещенной оценке! Само по себе это кажется странным, и

это нормально. Но этому есть всякие серьезные математические доказательства. Кроме того, есть множество всяких демонстраций, например, [от Академии Хана](#).

🔥 Для продвинутых: откуда смещение оценки?

Одно из простых объяснений такое: поскольку мы оцениваем стандартное отклонение на основе оценки среднего, среднеквадратичные расстояния считаются не от реального среднего в генеральной совокупности, а от среднего по выборке, которое немного смещено в ту или иную сторону. Представьте, что так получилось, что в нашей выборке оно оказалось сильно смещено и выборочное среднее получилось около 90 (такое бывает). Это значит, что получилось много довольно низких значений около этого 90, а высчитываться среднеквадратичные разницы будут не от среднего 100 (которое мы не знаем), а от этого 90. Поэтому стандартное отклонение получится сильно меньше, чем должно было получиться.

Чтобы получить **несмещенную (unbiased) оценку** дисперсии, нам нужно делить не на n , а на $n - 1$. (Строго говоря, несмещённой становится именно оценка дисперсии; `sd()` берёт из неё квадратный корень и остаётся чуть смещённой оценкой σ — но на практике пользуются именно ей.)

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Заметьте, что именно так делает стандартная функция `sd()`:

```
sqrt(sum((samp - mean(samp))^2)/(length(samp) - 1))
```

```
[1] 15.62035
```

```
sd(samp)
```

```
[1] 15.62035
```

Это называется поправкой Бесселя, и она настолько распространена, что именно скорректированное стандартное отклонение обычно называют стандартным отклонением. Поэтому в дальнейшем будет использоваться именно эта формула или же просто функция `sd()`.

Таким образом, у оценки есть два критерия качества — ее **точность** и ее **несмещенность**.

17.5 Интервальные оценки

Другой подход к оцениванию параметра распределения в генеральной совокупности заключается в использовании интервалов. Вместо того, чтобы дать одну точечную оценку, которая будет заведомо неточна, можно попробовать оценить интервал, в котором находится истинное среднее генеральной совокупности.

Самая распространенная интервальная оценка называется **доверительным интервалом (confidence interval)**. Цель доверительного интервала — «покрыть» параметр генеральной совокупности с определенной степенью уверенности.

Например, 95% доверительный интервал или просто $CI_{95\%}$ означает, что примерно в 95% случаев подсчитанный на выборках интервал будет ловить значение параметра в популяции. Например, построив $CI_{95\%}$ по нашей сгенерированной выборке, мы хотим чтобы примерно в 95% случаев выборки, построенные таким способом, этот интервал ловил истинное среднее (в данном случае — 100).

Для того, чтобы научиться строить такие интервалы, нам нужно разобраться с **выборочным распределением (sampling distribution)**.

17.6 Выборочное распределение

Чтобы разобраться с тем, что стоит за **доверительными интервалами** и **тестированием уровня значимости нулевой гипотезы** (короче говоря, с основными инструментами статистики вывода), нам надо разобраться с очень абстрактной концепцией — выборочными распределениями.


Представьте себе, что мы бы выбрали не одну, а сразу много выборок, а потом у каждой выборки посчитали бы среднее. Мы бы получили новый вектор данных - средние выборки из одного распределения. Давайте это сделаем⁵:

⁵ Конечно, на практике никто не будет собирать тысячу выборок. Но нам важно понимать, чтобы было, если бы мы повторяли один и тот же эксперимент в одинаковых условиях, даже если это и невозможно сделать. Это позволит нам понять, какие выводы мы можем сделать на основе тех данных, что мы имеем на самом деле.

```
sample_means <- replicate(1000, mean(rnorm(100, mean = 100, sd =  
  ↪ 15)))
```

Каждая выборка состоит из сотни «испытуемых», всего таких выборок 1000. По каждой мы посчитали среднее. Как распределены эти средние?

```
hist(sample_means, breaks = 30)
```



Вот это распределение и есть **выборочное распределение средних (*sampling distribution of means*)**. Точнее, было бы, если бы мы взяли не 1000 выборок, а бесконечное количество выборок. Так что у нас всего лишь аппроксимация выборочного распределения средних, к сожалению.

Мы могли взять другие статистики, не средние выборок, а, например, медианы или стандартные отклонения выборок. Тогда это были бы выборочные распределения медиан и выборочные распределения стандартных отклонений соответственно. Но именно выборочное распределение средних обладает уникальными математическими свойствами, про которые мы скоро узнаем.

Например, среднее выборочного распределения средних будет равно популяционному среднему:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

То есть если бы у нас было много выборок, то среднее их средних все больше бы приближалось к популяционному среднему:

```
mean(sample_means)
```

```
[1] 99.93772
```

Жаль, что мы не можем позволить себе симулировать бесконечное количество выборок, ведь тогда их среднее было бы равно популяционному среднему!

Теперь перейдем к стандартному отклонению выборочного распределения средних. Звучит очень громоздко, не правда ли? Поэтому стандартное отклонение выборочного распределения обычно называют **стандартной ошибкой (standard error)**, а стандартное отклонение выборочного распределения средних называют **стандартной ошибкой среднего (standard error of the mean; s.e.m.)**.

Чему будет равна **стандартная ошибка среднего**? Давайте посмотрим на стандартное отклонение в нашей симуляции выборочного распределения средних:

```
sd(sample_means)
```

```
[1] 1.501392
```

Очень похоже на стандартное отклонение в шкале IQ (15), но в 10 раз меньше. Это не случайно: **стандартная ошибка среднего** равна стандартному отклонению в генеральной совокупности, деленному на корень из размера выборки.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Как раз это мы и получили: размер нашей выборки - 100, а корень из 100 равен 10:

```
15/sqrt(length(samp))
```

```
[1] 1.5
```




Рисунок 17.3: Схема выборочного распределения средних и стандартной ошибки среднего

Из этой формулы следует, что стандартная ошибка тем меньше, чем больше выборка. И это довольно логично: чем больше у нас размер выборок, тем меньше будет разброс их средних. При этом уменьшение разброса не будет линейным: чтобы уменьшить его в 2 раза, нужно увеличить выборку в 4 раза, а чтобы уменьшить его в 10 раз, нужно увеличить выборку в 100 раз.

Ну а если мы не знаем стандартного отклонения в генеральной совокупности (что обычно и бывает в жизни), то можем оценить стандартную ошибку среднего с помощью оценки стандартного отклонения, посчитанного на выборке:

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$$

```
sd(samp)/sqrt(length(samp))
```

```
[1] 1.562035
```

Именно **оценку стандартной ошибки среднего** обычно используют на графиках в научных статьях в качестве **усов (error bars)**⁶.

17.7 Важность нормального распределения

В математике все числа равны, но некоторые всё-таки заметно равнее других. Например, есть 0 и 1 – и очевидно, что это очень важные числа. Даже гугл выдает больше страниц по числам 0 и 1, чем по другим числам, например, 8 и 23218974. Не только целые числа могут быть важными. Вот, например, число π и число Эйлера: они очень часто встречаются в самых разных, подчас неожиданных местах. Например, в тех же функциях распределений. На эти числа завязаны очень интересные и важные свойства, поэтому такая заикленность на них неувидительна. Например, число π связывает радиус круга с длиной его окружности и площадью, поэтому когда перед нами что-то круглое, то и π появится с большой вероятностью.

В статистике тоже есть распределения, которые «главнее» других распределений. Есть, например, равномерное распределение. Например, равномерно распределены исходы одного броска кубика.

Но есть и распределение, которое смело можно называть королем всех распределений – это уже знакомое нам нормальное распределение.

Нормальное распределение – это что-то в духе единицы из мира распределений. Это не просто одно из распределений, а это фундаментально важная штукавина, которая обладает почти магической силой. И сила эта зовется «Центральная Предельная Теорема».

17.8 Центральная предельная теорема


Давайте теперь сделаем много выборок не из нормального, а из логнормального распределения. Что-то похожее представляет собой распределение времени реакции на многие задачи (особенно связанные с выбором и когда нужно подумать перед

⁶Для барплов или точечных диаграмм. Для ящиков с усами используются другие правила, см. Глава 13.3.

нажатием кнопки). Одна выборка будет распределена примерно так:

```
hist(rlnorm(10000), breaks = 100)
```

Histogram of rlnorm(10000)




Распределение сильно асимметрично, но его форма примерно понятна.

А как будут распределены средние многих выборок, взятых из логнормального распределения? Хочется сказать, что так же, но нет!

```
many_means <- replicate(1000, mean(rlnorm(10000)))  
hist(many_means, breaks = 100)
```

Histogram of many_means



Удивительно, но средние по выборкам из логнормального распределения будут выглядеть почти нормально! Более того, для других распределений это тоже будет верно: **согласно центральной предельной теореме (ЦПТ, *central limit theorem*)**, какой бы ни была форма распределения в генеральной совокупности, **выборочное распределение средних будет стремиться к нормальному. При этом чем больше размер выборки, тем ближе выборочное распределение средних будет к нормальному.** Это очень важная фишка, на которой основаны многие статистические тесты.




Рисунок 17.4: Иллюстрация центральной предельной теоремы: выборочное распределение средних стремится к нормальному

Не верите? Попробуйте сами! Можете поиграться с разными

распределениями с помощью кода (можете посмотреть другие распределения в хэлпе: `?Distributions`). А еще можно потыкать интерактивную [Shiny-демонстрацию магии ЦПТ](#). Я очень рекомендую поиграться с ней. Попробуйте разные значения, посмотрите что будет.

Как только наиграетесь, то сразу станет понятно, почему именно нормальное распределение занимает такое важное место в статистике.

Полезное: ЦПТ в реальной жизни

Если выходить за рамки выборочного распределения средних, то центральная предельная теорема говорит нам о том, что сумма слабо зависящих случайных величин, имеющих примерно одинаковое влияние, имеет распределение близкое к нормальному. Например, рост является следствием большого количества генетических и средовых факторов, поэтому он распределен примерно нормально. Однако это нормальное распределение портят такие факторы как пол — он вносит очень сильный вклад в рост, поэтому распределение становится более плоским, т.к. это смесь двух похожих на нормальное распределений. И даже внутри этих распределений есть более и менее влияющие факторы. Поэтому какую бы более узкую генеральную совокупность мы ни рассматривали, распределение никогда не будет идеально нормальным. За исключением, возможно, фундаментальных физических процессов.

17.9 Строим доверительный интервал

Теперь мы знаем достаточно, чтобы построить доверительный интервал своими руками на основе стандартной ошибки. Мы построим самый стандартный вариант — 95% доверительный интервал.

Давайте еще раз посмотрим на нормальное распределение.




Рисунок 17.5: График стандартного нормального распределения (колоколообразная кривая)

Мы хотим поймать симметрично 95% от площади под кривой. Для этого нам нужно отбросить по 2.5% с обеих сторон. Эти 2.5% соответствуют примерно двум стандартным отклонениям от среднего. Если быть точнее, то 1.96. Если быть еще точнее:

```
qnorm(0.975)
```

```
[1] 1.959964
```

Почему 0.975? Потому что мы смотрим квантильную функцию по верхней границе: отсекаем правые 0.025:

```
qnorm(1 - (1 - 0.95)/2)
```

```
[1] 1.959964
```

Давайте сохраним это число. Назовем его zcr:

```
zcr <- qnorm(1 - (1 - 0.95)/2)
```

Это количество стандартных отклонений от среднего в нормальном распределении, которое включает в себя ровно 95% площади нормального распределения. Теперь давайте посчитаем стандартную ошибку. Здесь мы знаем стандартное отклонение в генеральной совокупности (это 15), его поделим на корень из размера выборки:

```
sem <- 15/sqrt(length(samp))
```

Чтобы посчитать нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала, нам нужно вычесть и прибавить соответственно нужное количество стандартных ошибок:

```
mean(samp) - sem*zcr # нижняя граница
```

```
[1] 97.54778
```


```
mean(samp) + sem*zcr # верхняя граница
```

```
[1] 103.4277
```

Давайте теперь нарисует сотню доверительных интервалов с помощью {ggplot2}! Цветом обозначим интервалы, которые не поймали истинное значение параметра в генеральной совокупности.

```
library(tidyverse)
sample_size <- 100
set.seed(42)
ci_simulations <- tibble(
  m = replicate(sample_size, mean(rnorm(sample_size, mean = 100,
    ↪ sd = 15))),
  se = 15/sqrt(sample_size),
  lower = m - se*zcr,
  higher = m + se*zcr,
  parameter_inside = lower<100 & higher>100
)
```

```
many_ci_gg <- ggplot(data = ci_simulations, aes(x =
  ↪ 1:sample_size, y = m)) +
  geom_pointrange(aes(ymin = lower, ymax = higher, colour =
    ↪ parameter_inside))+
  geom_hline(yintercept = 100)+
  coord_flip() +
  theme_minimal()
many_ci_gg
```



Примерно 5% не ловят 100 в 95% доверительный интервал! Примерно это и означает доверительный интервал: где-то в 95% он ловит параметр в генеральной совокупности, а в 5% - нет.

⚠ Осторожно: определение доверительного интервала

Понятие доверительного интервала вызывает кучу недопонимания и ошибок. Очень многие его интерпретируют, например, как интервал, включающий в себя 95% значений популяции, но это неправильно.

Еще я советую посмотреть вот эту визуализацию: [Доверительные интервалы сыпятся как из мешка](#)

17.10 Тестирование значимости нулевой гипотезы

Тестирование значимости нулевой гипотезы (null hypothesis significance testing) — это основной подход в статистике вывода. Вы про него точно слышали (хотя, возможно, не знали, что он так называется), потому что де-факто он является стандартом в психологии, биологии, медицине и многих других науках.

Мы сейчас детально его проведем на примере одного из самых простых статистических тестов — **z-тестов** (z-test). Однако та же

самая логика стоит и за остальными статистическими тестами.




Рисунок 17.6: Схема этапов тестирования значимости нулевой гипотезы

1. Формулирование нулевой и альтернативной гипотезы.

Сначала мы задаем две гипотезы о параметрах распределения.

Одна из них называется нулевой: она обычно включает положение о том, что различий или связи нет или что это различие/связь равно определенному числу. Если мы хотим применить тестирование значимости к нашей «выборке», то нулевую гипотезу можно будет сформулировать так:

$$H_0 : \mu = 100$$

Наша нулевая гипотеза заключается в том, что выборка была взята из распределения со средним 100.

Альтернативная или ненулевая гипотеза либо говорит о том, что среднее в генеральной совокупности на самом деле не равно какому-то конкретному числу (в нашем случае — 100) или что две выборки взяты из групп с различным средним и т.п.

$$H_1 : \mu \neq 100$$

Тестирование нулевой гипотезы предполагает подсчет какой-то статистики, а потом вычисление того, какова вероятность получить такой или более радикальный результат при условии, что верна нулевая гипотеза.

Заметьте, мы формулируем гипотезу не про *статистики* в выборке, а про *параметры* в генеральной совокупности, поэтому пользуемся греческими (или большими латинскими) буквами.

Вся дальнейшая логика расчетов будет строиться именно на нулевой гипотезе: мы будем пытаться понять, насколько реалистичны наши результаты при верности нулевой гипотезы, которую мы заранее обозначили. Это похоже на «доказательство от обратного» в геометрии: мы исходим из того, что эффекта не существует и пытаемся прийти к противоречию с данными, чтобы отбросить эту нулевую гипотезу и принять альтернативную гипотезу.

2. Подсчет тестовой статистики по выборке

Следующий этап **тестирования значимости нулевой гипотезы** — подсчет тестовой статистики. Тестовые статистики по своей сути не отличаются от описательных статистик, с которыми мы уже познакомились, но имеют другую функцию. Как и в случае описательных статистик, мы пытаемся выразить информацию о выборке в виде одного числа, но делаем это для того, чтобы сравнить это значение с другими *возможными* значениями, которые мы могли бы получить, если бы наша нулевая гипотеза была верна.

Если мы знаем стандартное отклонение в генеральной совокупности, то можем посчитать z -статистику по формуле:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

```
m <- mean(samp)
sem <- 15/sqrt(length(samp))
z <- (m - 100)/sem
z
```

```
[1] 0.3251482
```

z -статистика — это выборочное среднее, из которого вычтено среднее в генеральной совокупности согласно нашей гипотезе. Получившуюся разницу мы делим на стандартную ошибку.

3. Расчет p-value

И вот мы подошли к самому важному этапу — расчет **p-value**.

p-value — это вероятность получить такую и более отклоняющуюся тестовую статистику при условии верности нулевой гипотезы.

Очень важно понять, как именно рассчитывается *p-value*, потому что на этом основывается сама идея тестирования значимости нулевой гипотезы! Для этого нам нужно вернуться к идее выборочного распределения, только теперь уже не среднего, а z -статистики. Впрочем, выглядеть оно будет абсолютно так же — нормально! Благодаря тому, что мы вычли среднее и поделили на стандартное отклонение, среднее этого нормального распределения будет равно 0, а стандартное отклонение — 1. То есть перед нами снова **стандартное нормальное распределение**.

Благодаря ЦПТ, даже если распределение в генеральной совокупности несколько отличается от нормального, а выборка достаточно большая, то выборочное распределение z -статистик при верности нулевой гипотезы будет (примерно) нормальным.

Теперь нам нужно соотнести нашу z -статистику с теоретическим выборочным распределением z -статистик. Это позволит нам оценить вероятность получить такие и более отличающиеся результаты при допущении верности нулевой гипотезы, т.е. *p-value*.

Какая вероятность получить z -статистику 0.3251482, если на самом деле нулевая гипотеза верна? Это вопрос с подвохом: как мы выяснили ранее, для непрерывных распределений вероятность

получить отдельное число равно 0. Но мы можем посчитать, какая вероятность получить такую же или большую z -статистику!

Графически эту вероятность можно представить как площадь под кривой функции плотности распределения от полученной z -статистики до плюс бесконечности или от минус бесконечности до полученной z -статистики, если z -статистика отрицательная.




Рисунок 17.7: Графическое представление p -value как площади под кривой нормального распределения

Или же можем воспользоваться **функцией накопленной плотности распределения**. Для нормального распределения это можно сделать с помощью уже знакомой нам функции `pnorm()`:

```
pnorm(z)
```

```
[1] 0.6274655
```

`pnorm()` считает от минус бесконечности до заданного числа, а нам нужно наоборот — от заданного числа до плюс бесконечности, потому что z отличается от 0 в большую сторону. Этого можно добиться вычитанием из 1⁷:

```
1 - pnorm(z)
```

```
[1] 0.3725345
```

Обычно это число еще и умножают на 2, потому что мы заранее не знаем, в какую сторону будет отклоняться среднее по нашей выборке. Вернемся к шагу 1: мы сформулировали ненулевую гипотезу таким образом, что среднее генеральной совокупности не равно 100:

⁷или же можно поставить параметру `lower.tail` = функции `pnorm()` значение `FALSE`.

$$H_1 : \mu \neq 100$$

Это означает, что H_1 включает в себя как случаи, когда среднее отклоняется в большую сторону, так и случаи когда среднее отклоняется в меньшую сторону. Поэтому в формуле берём модуль z ($\text{abs}(z)$) — так она корректно работает при отклонении в любую сторону.

```
p <- (1 - pnorm(abs(z)))*2
p
```

```
[1] 0.7450689
```

Вот это число и есть p -value — вероятность получения такого же и более экстремального значения тестовой статистики при условии, что нулевая гипотеза верна.

4. Принятие решения о гипотезах

Отлично, мы посчитали p -value. В данном конкретном случае он оказался равен 0.7450689. Это много или мало? Фактически это означает, что если нулевая гипотеза верна, то в большинстве случаев мы будем получать z -статистики больше нашей. Короче говоря, это вполне реалистичный случай, если нулевая гипотеза верна.

Значит ли это, что нулевая гипотеза верна? Нет, не значит. При тестировании уровня значимости нулевой гипотезы мы в принципе ничего не можем сказать про верность альтернативной гипотезы. Например, возможно, настоящее среднее в генеральной совокупности, из которой мы взяли выборку, очень мало отличается от 100.

Поэтому если p -value большой, мы не можем сделать выводов про верность нулевой и альтернативной гипотезы. Мы можем лишь сказать, что у нас нет оснований отклонить нулевую гипотезу.

Если же p -value очень маленький, то здесь у нас появляется больше однозначности. Например, если p -value равен 0.02, мы можем сказать, что ситуация малореалистичная: такие и более сильные отклонения от среднего мы можем получить только раз в 50 случаев, если H_0 верна. Поэтому мы отклоняем H_0 и принимаем H_1 .

Насколько маленьким должен быть p -value, чтобы отклонить нулевую гипотезу? **Критическое значение p -value, при котором отклоняют нулевую гипотезу, называется уровнем α .** Это максимальный уровень ошибки, который мы допускаем в исследовании.

Так получилось исторически, что стандартный уровень α равен 0.05. Нужно помнить, что 0.05 — это просто общепринятая условность, за этим числом не стоит никакого сакрального знания. Просто так получилось.

Очевидно, что такой статистический подход к принятию решений будет периодически приводить нас к ошибкам. Если H_0 на самом деле верна, а мы ее отвергли и приняли H_1 , то это **ошибка первого рода** (*type I error*). Вероятность этой ошибки и есть наше критическое значение α . Однако есть вероятность ошибиться и в другую сторону, т.е. ошибочно не отклонить H_0 — это **ошибка второго рода** (*type II error*), эта вероятность обозначается буквой β .

| Принятое решение | Реальность H_0 верна | H_1 верна |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Не отклоняем H_0 | Верный пропуск | Ошибка 2 рода (type II error) |
| Отклоняем H_0 | Ошибка 1 рода (type I error) | Верное попадание |

Глава 18

t-тест

18.1 Одновыборочный t-тест

Мы научились делать z -тест. Однако на практике он почти не используется, потому что предполагает, что мы откуда-то знаем стандартное отклонение в генеральной совокупности. Это обычно не так, поэтому мы *оцениваем* стандартное отклонение в генеральной совокупности на основе стандартного отклонения по выборке. Это приводит к тому, что тестовая статистика уже не распределена нормально, а распределена согласно t -распределению. Ну и статистика уже называется t -статистикой.


$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_x / \sqrt{n}}$$

Полезное: казалось бы, при чём здесь пиво?

Иногда это t -распределение называют t -распределением Стьюдента, а соответствующий статистический тест — критерий Стьюдента. Дело в том, что его открыл сотрудник пивоварни Гиннесс Уильям Госсет. Сотрудникам Гиннесса было запрещено публиковать научные работы под своим именем, поэтому он написал свою знаменитую работу про t -распределение под псевдонимом «Ученик», то есть «Стьюдент» (*Student*).

Форма этого распределения очень похожа на форму нормального распределения, но имеет более тяжёлые «хвосты» распределения. При этом эта форма зависит от размера выборки: чем больше

выборка, тем ближе распределение к нормальному. Этот параметр распределения называется **степенями свободы** (*degrees of freedom*) и вычисляется как $n - 1$, где n — это размер выборки.



Как видите, чем больше выборка (и количество степеней свободы соответственно), тем ближе t -распределение к стандартному нормальному распределению. При 100 степенях свободы они уже почти не различимы! Поэтому на больших выборках разница между t -тестом и z -тестом будет минимальна, тогда как на маленьких выборках разница может быть значительной.

Давайте посчитаем t -статистику на тех же симулированных данных¹:

```
set.seed(42)
samp <- rnorm(100, 100, 15)
m <- mean(samp)
sem <- sd(samp)/sqrt(length(samp))
t <- (m - 100)/sem
t
```

```
[1] 0.3122351
```

Давайте для сравнения еще раз посчитаем z -статистику:

¹Благодаря `set.seed(42)` мы можем точно повторить сгенерированные значения.

```
(m - 100) / (15/sqrt(100))
```

```
[1] 0.3251482
```

Как видите, расчет довольно схожий, разница только в том, откуда мы берем стандартное отклонение. Для z -статистики у нас был заранее известный параметр генеральной совокупности (что обычно не так), для t -статистики мы оценивали стандартное отклонение по выборке.

Давайте теперь посчитаем p -value. Мы будем пользоваться не функцией `pnorm()`, а функцией `pt()`, а в качестве параметра распределения нужно указать количество степеней свободы в `df` = (размер выборки минус 1).

```
pt(t, df = length(samp) - 1)
```

```
[1] 0.6222407
```

Функция `pt()` считает от минус бесконечности до t , а нам нужно от t до плюс бесконечности, потому что t больше 0:

```
1 - pt(t, df = length(samp) - 1)
```

```
[1] 0.3777593
```

И не забываем умножать на 2, если мы хотим сделать двусторонний тест.

```
(1 - pt(t, df = length(samp) - 1))*2
```

```
[1] 0.7555186
```

В отличие от z -теста, t -тест есть в базовом R.

```
t.test(samp, mu = 100)
```

One Sample t-test

```
data:  samp
t = 0.31224, df = 99, p-value = 0.7555
alternative hypothesis: true mean is not equal to 100
95 percent confidence interval:
 97.38831 103.58714
sample estimates:
mean of x
100.4877
```

Да, конечно, мы могли сразу запустить эту функцию и получить результаты. Обычно именно так вы и будете делать. Зато теперь вы знаете, что стоит за всеми числами в результате выполнения

функции `t.test()`! Здесь можно увидеть выборочное среднее как оценку среднего в генеральной совокупности, 95% доверительный интервал для оценки среднего в генеральной совокупности, t -статистику, степени свободы и p -value.

18.2 Двухвыборочный t -тест

Одна из наиболее часто встречающихся задач при анализе данных - это сравнение средних двух выборок. Для этого нам тоже понадобится t -тест, но теперь H_0 нужно сформулировать по-другому: что две генеральные совокупности (из которых взяты соответствующие выборки) имеют одинаковое среднее.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

Ну а альтернативная гипотеза, что эти две выборки взяты из распределений с разным средним в генеральной совокупности.

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Есть две разновидности двухвыборочного t -теста: **зависимый t -тест** (*paired t-test; dependent t-test*) и **независимый t -тест** (*unpaired t-test; independent t-test*). Различие между зависимыми и независимыми тестами принципиальное, мы с ним еще будем сталкиваться при обсуждении других методов, например, дисперсионного анализа (см. Глава 22).

Зависимые тесты предполагают, что каждому значению в одной выборке мы можем поставить соответствующее значение из другой выборки. Обычно это повторные измерения какого-либо признака в разные моменты времени. В независимых тестах нет возможности сопоставить одно значение с другим. Мы уже не можем напрямую соотнести значения в двух выборках друг с другом, более того, размер двух выборок может быть разным!

Использование зависимых и независимых тестов связано с использованием **внутрииндивидуального** (*intra-subject design*) и **межиндивидуального** (*inter-subject design*) экспериментальных планов в планировании научных экспериментов. Даже если вы не планируете в дальнейшем заниматься проведением экспериментов, понимание различий между двумя видами планов поможет вам понять разницу между зависимыми и независимыми тестами.

Допустим, мы хотим исследовать влияние кофеина на скорость реакции у человека. Мы собрали добровольцев на эксперимент,

подготовили обычную воду и воду с кофеином, определили методику измерения времени реакции. Что делать дальше? У нас есть два варианта.

- 1) **Межиндивидуальный экспериментальный план.** Каждому испытуемому мы даем либо воду с кофеином, либо обычную воду. Что именно получит испытуемый, определяется случайным образом. Таким образом, для **межиндивидуального экспериментального плана** рандомизация определяет испытуемого в одну из экспериментальных групп. Для анализа результатов такого исследования нам понадобится **независимый t -тест**.
- 2) **Внутрииндивидуальный экспериментальный план.** Набрать выборку, каждому испытуемому дать и обычную воду, и воду с кофеином, записывать скорость решения задач после употребления простой воды и после употребления воды с кофеином, соответственно. В этом случае будет случайным образом варьироваться порядок предъявления: одни испытуемые сначала получают обычную воду, а потом воду с кофеином, другие испытуемые — наоборот. Для такого эксперимента понадобится меньше участников, но он будет дольше для каждого участника. Более того, в этом случае мы учтем межиндивидуальные различия участников: одни участники в среднем решают задачи быстрее других. Это внутрииндивидуальный экспериментальный дизайн, для анализа результатов которого нам понадобится **зависимый t -тест**.

| Внутрииндивидуальный план | Межиндивидуальный план |
|---------------------------|------------------------|
| Зависимый t -тест | Независимый t -тест |

Итак, с тем, когда использовать зависимый, а когда независимый t -тест, более-менее разобрались, давайте опробуем их!



Полезное: испытуемые должны быть слепыми котятками

Как при **внутрииндивидуальном плане**, так и при **межиндивидуальном плане** испытуемый не должен знать, какое из экспериментальных условий он получает (**слепое тестирование**; *blind study*), а в идеале этого не должен знать даже сам экспериментатор, который дает напиток и измеряет показатели (**двойное слепое тестирование**; *double blind study*). Поскольку во внутрииндивидуальном плане испытуемый получает

несколько экспериментальных условий, у него есть возможность сравнить различные условия, поэтому организовать слепое тестирование сложнее. Сделать экспериментальные условия максимально похожими друг на друга для испытуемого — особое искусство исследователя-экспериментатора.

18.2.1 Двухвыборочный зависимый t-тест

Двухвыборочный зависимый t -тест — это то же самое, что и одновыборочный t -тест, только для разницы между связанными значениями. Поскольку наша нулевая гипотеза звучит, что средние должны быть равны,

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

то при верности нулевой гипотезы:

$$\mu_1 - \mu_2 = 0$$

Тогда вместо x подставим d — разницу (вектор разниц) между парами значений. Получаем вот что:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_x / \sqrt{n}} = \frac{\bar{d} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{\bar{d} - 0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

Мы будем использовать [данные с курса по статистике Университета Шеффилда про эффективность диет](#). Мы вытащим оттуда данные по диете номер 1 и посмотрим, действительно ли она помогает сбросить вес.

```
library(tidyverse)
diet <- readr::read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/stcp-
  ↪ Rdataset-Diet.csv")
diet1 <- diet %>%
  filter(Diet == 1)
```

Чтобы провести двухвыборочный зависимый t -тест нужно передать в функцию `t.test()` два вектора одинаковой длины².

²Раньше (до версии R 4.4.0) можно было провести `t.test()` имея данные в длинном формате, используя синтаксис формул. Однако тревожных разработчиков R (и не только их) сильно пугала мысль о том, что, используя

Чтобы обозначить, что нам нужен именно зависимый t -тест, нужно прописать значение TRUE для параметра `paired` =.

```
t.test(diet1$pre.weight, diet1$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Paired t-test

```
data: diet1$pre.weight and diet1$weight6weeks
t = 7.2168, df = 23, p-value = 2.397e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 2.354069 4.245931
sample estimates:
mean difference
      3.3
```

⚠ Осторожно: не забывайте прописать `paired = TRUE`!

Если вы не пропишите `paired = TRUE` или по ошибке пропишите `paired = FALSE`, когда правильно использовать зависимый t -тест, то вы получите совершенно другие результаты:

```
t.test(diet1$pre.weight, diet1$weight6weeks)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: diet1$pre.weight and diet1$weight6weeks
t = 1.3623, df = 46, p-value = 0.1797
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.575829  8.175829
sample estimates:
mean of x mean of y
 72.875    69.575
```

Поскольку разница между зависимым и независимым t -тестами очень значительная, внимательно проверяйте, правильное ли значение параметра `paired` = у вас стоит!

синтаксис формул, можно легко допустить ошибку в расчетах, так как при этом нигде не задается эксплицитно, какие именно значения спарены между собой. Поэтому теперь при попытке использовать формулы для двухвыборочного зависимого t -теста вы получите ошибку со следующим текстом:

```
Error in t.test.formula(..., paired = T) : cannot use 'paired' in formula method
```


| Внутрииндивидуальный план | Межиндивидуальный план |
|---|--|
| Зависимый t -тест | Независимый t -тест |
| <code>t.test(..., paired = TRUE)</code> | <code>t.test(..., paired = FALSE)</code> |

18.2.2 Двухвыборочный независимый t -тест

В случае независимого t -теста формула отличается. Однако гипотеза остается такой же и логика примерно та же.

У двух выборок могут различаться стандартные отклонения, поэтому для подсчета стандартной ошибки разницы средних для независимых выборок нужно сначала посчитать **объединенное стандартное отклонение** (*pooled standard deviation*):

$$s_{pool}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

Тогда стандартная ошибка разницы средних считается следующим образом:

$$se_{m_1 - m_2} = \sqrt{(s_{pool}^2) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Выглядит сложно, но по своей сути это что-то вроде усредненного стандартного отклонения (с учетом размеров выборок). Ну а t -статистика затем считается просто:

$$t = \frac{(m_1 - m_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{se_{m_1 - m_2}} = \frac{(m_1 - m_2) - 0}{se_{m_1 - m_2}} = \frac{m_1 - m_2}{se_{m_1 - m_2}}$$

Давайте теперь опробуем независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты. Мы снова воспользуемся функцией `t.test()`:

```
diet12 <- diet %>%
  filter(Diet %in% 1:2)
t.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet12)
```

Welch Two Sample t-test

data: weight6weeks by Diet

```
t = 0.5711, df = 48.724, p-value = 0.5706
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.753268  6.732897
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
 69.57500      68.08519
```

Если присмотритесь, то увидите, что со степенями свободы что-то странное. Они дробные! Дело в том, что мы провели не совсем «настоящий» t -тест, а его очень близкую альтернативу под названием **тест Уэлча** (*Welch test*), который иногда называют **поправкой Уэлча** к t -тесту. Эта поправка позволяет тесту лучше справляться с выборками с разной дисперсией. Даже если у нас нет проблем с разной дисперсией, то от поправки Уэлча хуже не будет, поэтому это вариант по умолчанию в R.

Но если его хочется отключить, то нужно поставить `var.equal = TRUE`.

```
t.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet12, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data: weight6weeks by Diet
t = 0.5645, df = 49, p-value = 0.575
alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.813769  6.793399
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 2
 69.57500      68.08519
```

18.3 Допущения t-теста

Чтобы подсчет p -value был корректным, некоторые допущения должны быть выполнены.

1. Шкала должна быть не ниже интервальной, т.е. t -тест можно применять только в случае с **интервальной шкалой** или **шкалой отношений**. Иначе мы не можем говорить о различии средних — ведь только для этих шкал в принципе можно считать среднее.
2. **Нормальное распределение.** Это самое известное допущение, но чуть ли не наименее важное. Часто утверждается, что выборки должны быть взяты из нормального распределения. Это не совсем так: да, верно, это достаточное условие, но не

необходимое. В первую очередь, важно именно выборочное распределение (средних разниц или разниц средних), которое достигается за счет центральной предельной теоремы (Глава 17.8), особенно при большой выборке (Глава 17.7). Отсюда и все правила в духе «для t -теста распределение должно быть нормальным, но если $n > 30$, то это необязательно». Откуда именно 30? Да ниоткуда, просто. Как и со всеми точными числами в статистике.

Для проверки на нормальность существуют различные статистические тесты. Самый известный из них — тест Шапиро-Уилка. Его можно провести в R при помощи функции `shapiro.test()`.

```
shapiro.test(samp)
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data:  samp  
W = 0.98122, p-value = 0.1654
```

В нашем случае p -value больше 0.05, что логично: мы взяли эту выборку именно из нормального распределения. Если p -value меньше уровня α , который у нас стандартно 0.05, то мы можем отвергнуть нулевую гипотезу о том, что выборка взята из нормального распределения. Если это так, то нам нужно, по идее, отказаться от t -теста и использовать непараметрический тест, который не имеет требований к распределению исследуемой переменной.

Однако проведение теста на нормальность для проверки допущения о нормальности — вещь довольно бессмысленная. Дело в том, что тест Шапиро-Уилка — это такой же статистический тест, как и все прочие: чем больше выборка, тем с большей вероятностью он «поймает» отклонения от нормальности, чем меньше выборка, тем с меньшей вероятностью он обнаружит даже серьезные отклонения от нормальности. А нам-то нужно наоборот! При большой выборке отклонения от нормальности нам не особо страшны, а при маленькой тест всё равно ничего не обнаружит. Более того, идеально нормальных распределений в природе вообще почти не существует! А это значит, что при достаточно большой выборке тест Шапиро-Уилка практически всегда будет находить отклонения от нормальности. Всё это делает его малоинформативным при тестировании допущения о нормальности. Это же верно и для других тестов на нормальность.

Другой способ проверять допущение о нормальности — это проверять визуально с помощью гистограммы или Q - Q plot (см. Глава 21.3).

3. Для двухвыборочного независимого t -теста выборки должны быть взяты из распределений **с одинаковыми дисперсиями**. Однако это не так критично с применением поправки Уэлча.
4. **Независимость значений (или пар)** в выборке. Типичным примером нарушения независимости является случай, когда t -тест применяется на неусредненных (например, по испытуемому) значениях. Еще один пример нарушения независимости — использование одного наблюдения несколько раз или использование одного и того же испытуемого несколько раз. Определить независимость можно следующим мысленным экспериментом: могу ли я хоть как-нибудь предсказать следующее значение в выборке? Например, в случае с несколькими значениями от одного испытуемого я могу ориентироваться на его предыдущие результаты и предсказать последующие результаты лучше, чем на основе простого среднего по всем остальным значениям. Это значит, что допущение о независимости нарушено.

18.4 Непараметрические аналоги t -теста

Если выборка не очень большая и взята из сильно асимметричного распределения или выборка представляет собой порядковые данные, то можно воспользоваться непараметрическими альтернативами для t -теста.

Непараметрические тесты не имеют допущений о распределении, что делает их более универсальными. Большинство подобных тестов подразумевает превращение данных в ранги, т.е. внутри этих тестов происходит преобразование в ранговую шкалу. Такое преобразование может снизить статистическую мощность теста и привести к повышению вероятности ошибки второго рода.

18.4.1 Тест Уилкоксона

Непараметрический аналог двухвыборочного *зависимого* t -теста называется **тестом Уилкоксона** (*Wilcoxon signed-rank test*). Функция для него называется `wilcox.test()`, и она имеет такой же синтаксис, как и `t.test()`.

```
wilcox.test(diet1$pre.weight, diet1$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

```
data: diet1$pre.weight and diet1$weight6weeks  
V = 299, p-value = 2.384e-07
```

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

⚠ Осторожно: предупреждение о повторяющихся рангах

Не пугайтесь, когда видите сообщение «Есть совпадающие значения: не могу высчитать точное p -значение». Это означает, что в ваших данных есть повторяющиеся значения, поэтому расчет p -value в этом случае — это некоторая аппроксимация, но в большинстве случаев это не играет серьезной роли, разве что у вас действительно очень много повторяющихся значений.

18.4.2 Тест Манна-Уитни

Непараметрическим аналогом двухвыборочного *независимого t -теста* является **тест Манна-Уитни** (*Mann-Whitney U test*). Для него тоже используется функция `wilcox.test()`:

```
wilcox.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet12)
```

Wilcoxon rank sum exact test

data: weight6weeks by Diet

W = 368, p-value = 0.4123

alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

| Внутрииндивидуальный план | Межиндивидуальный план |
|--|--|
| Зависимый t -тест:
<code>t.test(..., paired = TRUE)</code> | Независимый t -тест:
<code>t.test(..., paired = FALSE)</code> |
| Тест Уилкоксона:
<code>wilcox.test(..., paired = TRUE)</code> | Тест Манна-Уитни:
<code>wilcox.test(..., paired = FALSE)</code> |

Глава 19

Тесты хи-квадрат

Тесты хи-квадрат — это целый набор статистических методов для исследования связи между переменными. Значения делятся по группам (категориям), после чего наблюдаемые частоты в группах сравниваются с ожидаемыми. Мера их расхождения даёт **статистика хи-квадрат** (χ^2):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

E_i — ожидаемая частота, O_i — наблюдаемая частота.

Соответственно, чем *больше* расхождения между ожидаемым распределением по группам и реальным, тем *больше* статистика χ^2 и тем меньше p-value.

19.1 Тест хи-квадрат Пирсона на независимость

Тест хи-квадрат Пирсона на независимость (*Pearson's chi-squared test of independence*) позволяет определить, есть ли связь между категориальными переменными.

Например, с помощью этого теста мы можем посмотреть, различается ли распределение по полу супергероев у двух основных издателей супергероики — Marvel Comics и DC Comics.

```
library(tidyverse)

heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info
  ↪ ,
```

```
na = c("-", "-99", "NA"))
```

Для начала нам нужно создать **таблицу сопряженности** (*contingency table*) для двух переменных с помощью встроенной функции `table()`. Эта функция похожа на `count()` из пакета `{dplyr}`.

```
gender_publisher <- heroes %>%
  drop_na(Gender) %>%
  filter(Publisher %in% c("Marvel Comics", "DC Comics")) %>%
  select(Gender, Publisher)
```

```
gender_publisher
```

```
# A tibble: 577 x 2
  Gender Publisher
  <chr>   <chr>
1 Male   Marvel Comics
2 Male   DC Comics
3 Male   Marvel Comics
4 Male   Marvel Comics
5 Male   Marvel Comics
6 Male   DC Comics
7 Female Marvel Comics
8 Male   Marvel Comics
9 Male   Marvel Comics
10 Male  Marvel Comics
# i 567 more rows
```

```
table(gender_publisher)
```

| | Publisher | |
|--------|-----------|---------------|
| Gender | DC Comics | Marvel Comics |
| Female | 61 | 111 |
| Male | 153 | 252 |

С помощью универсальной функции `summary()` (см. Глава 12.7), примененной к таблице сопряженности, можно провести тест хи-квадрат на независимость.

```
summary(table(gender_publisher))
```

```
Number of cases in table: 577
```

```
Number of factors: 2
```

```
Test for independence of all factors:
```

```
  Chisq = 0.27673, df = 1, p-value = 0.5988
```

То же самое можно сделать и с помощью специальной функции `chisq.test()`:

```
chisq.test(table(gender_publisher))
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: table(gender_publisher)
X-squared = 0.18649, df = 1, p-value = 0.6659
```

В этом случае p-value несколько отличается. Дело в том, что для таблиц 2×2 `chisq.test()` по умолчанию применяет **поправку на непрерывность Йейтса** (*Yates' continuity correction*), а `summary()` считает тест Пирсона без нее. Статистика хи-квадрат считается по дискретным частотам, а p-value рассчитывается по непрерывному χ^2 -распределению — поправка Йейтса пытается учесть это расхождение, заметное на малых выборках. Если отключить поправку (`correct = FALSE`), результат совпадет с выводом `summary()`:

```
chisq.test(table(gender_publisher), correct = FALSE)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: table(gender_publisher)
X-squared = 0.27673, df = 1, p-value = 0.5988
```

Другой подход для более точного подсчета p-value — это использование **точного теста Фишера** (*Fisher's exact test*):

```
fisher.test(table(gender_publisher))
```

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: table(gender_publisher)
p-value = 0.6381
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.6120819 1.3321610
sample estimates:
odds ratio
 0.9053112
```


Глава 20

Ковариация и корреляция

Возьмем новый набор данных, на этот раз про американских студентов, массу их рюкзаков и проблемы со спиной. Этот набор данных хранится в пакете {Stat2Data} — пакет с большим количеством разнообразных данных.

```
install.packages("Stat2Data")
```

С помощью функции `data()` загрузим набор данных Backpack:

```
library(tidyverse)
library(Stat2Data)
data(Backpack)
```

Давайте посмотрим, что внутри этой переменной:

```
skimr::skim(Backpack)
```

Таблица 20.1: Data summary

| | |
|------------------------|----------|
| Name | Backpack |
| Number of rows | 100 |
| Number of columns | 9 |
| Column type frequency: | |
| factor | 3 |
| numeric | 6 |
| Group variables | None |

Variable type: factor

| skim_variable | n_missing | n_complete | n_unique | top_counts |
|---------------|-----------|------------|----------|---------------------------------|
| Major | 0 | 1 | FALSE | 41 Bio: 9, Bus: 8, LS: 7, ME: 6 |
| Sex | 0 | 1 | FALSE | 2 Fem: 55, Mal: 45 |
| Status | 0 | 1 | FALSE | 2 U: 97, G: 3 |

Variable type: numeric

| skim_variable | n_missing | n_complete | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|----------------|-----------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| BackpackWeight | 0 | 1 | 11.66 | 5.77 | 2.00 | 8.00 | 11.00 | 14.25 | 35.00 | |
| BodyWeight | 0 | 1 | 153.05 | 29.40 | 105.00 | 130.00 | 147.50 | 170.00 | 270.00 | |
| Ratio | 0 | 1 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | |
| BackProblem | 0 | 1 | 0.32 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Year | 0 | 1 | 3.20 | 1.39 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | |
| Units | 0 | 1 | 14.27 | 2.81 | 0.00 | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | |

С помощью `?Backpack` можно получить подробное описание колонок этого датасета.

Например, можно заметить, что масса как самих студентов, так и их рюкзаков выражена в фунтах. Давайте создадим новые переменные `backpack_kg` и `body_kg`, в которых будет записана масса (рюкзаков и самих студентов соответственно) в понятных для нас килограммах. Новый набор данных сохраним под названием `back`.

```
back <- Backpack %>%
  mutate(backpack_kg = 0.45359237 * BackpackWeight,
         body_kg = 0.45359237 * BodyWeight)
```

До этого мы говорили о *различиях* между выборками. Теперь мы будем говорить о *связи* между переменными.

20.1 Ковариация

Самая простая мера связи между двумя переменными — это **ковариация** (*covariance*). Если **ковариация положительная**, то чем *больше* одна переменная, тем *больше* другая переменная. При **отрицательной ковариации** все наоборот: чем *больше* одна переменная, тем *меньше* другая. **Ковариация** между переменными x и y часто обозначается буквой σ_{xy} . Похоже на дисперсию и стандартное отклонение (см. Глава 12.5.2), не правда ли? И скоро мы убедимся, что это не случайно!

- Формула ковариации:

$$\sigma_{xy} = cov(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

- Оценка ковариации по выборке:

$$\hat{\sigma}_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

В R есть функция `cov()` для подсчета ковариации. Эта функция считает сразу **матрицу ковариаций** (*covariance matrix*) для всех сочетаний колонок на входе:

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  cov()
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg 177.807700    6.601954
backpack_kg 6.601954    6.838333
```

Полученная матрица симметрична: порядок двух переменных не имеет значения. Но что мы имеем по основной диагонали — это, получается, ковариация переменной с самой собой? Давайте подставим в формулу для ковариации x вместо y , чтобы узнать, что скрывается под ковариацией переменной с самой собой:

$$\sigma_{xx} = cov(x, x) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Знакомая формула? Это формула дисперсии (см. Глава 12.5.2)! Выходит, что **ковариация переменной с самой собой — это дисперсия**. Таким образом, **в матрице ковариаций по основной диагонали находятся дисперсии переменных**.

$$\begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

Полезное: variance и covariance

В английском языке **дисперсия** — *variance*, а **ковариация** — *covariance*, что значительно упрощает запоминание связи этих двух понятий.

Что интересно, в R это тоже отображено: посчитать матрицу ковариаций можно как с помощью функции `cov()`, так и уже знакомой нам функции `var()` для расчета дисперсии. Различаются эти функции только дополнительными параметрами.

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  cov()
```

| | body_kg | backpack_kg |
|-------------|------------|-------------|
| body_kg | 177.807700 | 6.601954 |
| backpack_kg | 6.601954 | 6.838333 |

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  var()
```

| | body_kg | backpack_kg |
|-------------|------------|-------------|
| body_kg | 177.807700 | 6.601954 |
| backpack_kg | 6.601954 | 6.838333 |

Для продвинутых: Ковариационная матрица с точки зрения линейной алгебры

Расчет матрицы ковариаций легко представить в виде матричных операций:

1. Сначала мы вычтем из каждого столбца среднее по столбцу:

```
X <- back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  as.matrix() %>%
  apply(2, function(x) x - mean(x))
```

2. Затем транспонируем матрицу (поменяем местами столбцы и строки) и перемножим саму на себя:

$$X^T X$$

```
t(X) %*% X
```

| | body_kg | backpack_kg |
|--|---------|-------------|
|--|---------|-------------|

```
body_kg      17602.9623    653.5934
backpack_kg   653.5934    676.9950
```

3. Поделим матрицу на n или $n - 1$ (если мы хотим оценить матрицу ковариаций в генеральной совокупности по выборке), где n — количество наблюдений. Это и будет ковариационной матрицей!

$$C_X = \frac{X^T X}{n - 1}$$

```
t(X) %*% X / (nrow(back) - 1)
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg  177.807700    6.601954
backpack_kg  6.601954    6.838333
```

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  cov()
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg  177.807700    6.601954
backpack_kg  6.601954    6.838333
```

Ковариации имеют большое значение в статистике. Расчет ковариационной матрицы — это необходимый этап для многих многомерных методов, например, для анализа главных компонент (см. Глава 24.2). Однако у ковариации есть серьезное ограничение — ее размер привязан к исходной шкале, поэтому сложно оценить, насколько ковариация большая или маленькая. Поэтому на практике гораздо больше используются коэффициенты корреляции.

20.2 Корреляция

Корреляцией (*correlation*) обычно называют любую связь между двумя переменными, это просто синоним слова «ассоциация». Если вдруг слово «корреляция» вам еще непривычно, то попробуйте мысленно заменять «корреляцию» на «ассоциацию», а «коррелирует» на «связано». **Коэффициент корреляции** (*correlation coefficient*) — это уже конкретная математическая формула, которая позволяет посчитать эту связь и принимает значения от -1 до 1 .¹

¹ Впрочем, это не так уж и важно: на практике часто опускают слово «коэффициент» и называют корреляцией как и просто связь, так и ее способ измерения.

- Если коэффициент корреляции **положительный**, то чем **больше** значения в одной переменной, тем **больше** значения в другой переменной.
- Если коэффициент корреляции **отрицательный**, то чем **больше** значения в одной переменной, тем **меньше** значения в другой переменной.
- Если коэффициент корреляции равен 0, то изменения одной переменной не связаны с изменениями в другой переменной.

20.2.1 Коэффициент корреляции Пирсона

Самый известный коэффициент корреляции — **коэффициент корреляции Пирсона** (*Pearson correlation coefficient*):

$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{x,i} z_{y,i}$$

Оценка коэффициента корреляции Пирсона по выборке:

$$r_{xy} = \frac{\hat{\sigma}_{xy}}{\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n z_{x,i} z_{y,i}$$

Коэффициент корреляции Пирсона можно понимать по-разному. С одной стороны, это просто ковариация, нормированная на стандартное отклонение обоих переменных. С другой стороны, можно понимать это как среднее произведение *z*-оценок (Глава 12.5.3.1).

Корреляцию в R можно посчитать с помощью функции `cor()`:

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  cor()
```

```
          body_kg backpack_kg
body_kg    1.0000000    0.1893312
backpack_kg 0.1893312    1.0000000
```

Для тестирования уровня значимости нулевой гипотезы для корреляции есть функция `cor.test()`. В случае с коэффициентами корреляции, нулевая гипотеза формулируется как отсутствие корреляции (т.е. она равна нулю) в генеральной совокупности.

```
cor.test(back$backpack_kg, back$body_kg)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: back$backpack_kg and back$body_kg
t = 1.9088, df = 98, p-value = 0.05921
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.007360697  0.371918344
sample estimates:
      cor
0.1893312
```

Результат выполнения этой функции очень похож на то, что мы получали при проведении t -теста.

20.2.2 Непараметрические коэффициенты корреляции

У коэффициента корреляции Пирсона, как и у t -теста, есть свои непараметрические братья: **коэффициент корреляции Спирмена** (*Spearman correlation coefficient*) и **коэффициент корреляции Кендалла** (*Kendall correlation coefficient*). Из них чаще используется коэффициент корреляции Спирмена. Посчитать его можно с помощью той же функции `cor.test()`, задав соответствующее значение параметра `method` =:

```
cor.test(back$backpack_kg, back$body_kg, method = "spearman")
```

```
Warning in cor.test.default(back$backpack_kg, back$body_kg, method =
"spearman"): cannot compute exact p-value with ties
```

Spearman's rank correlation rho

```
data: back$backpack_kg and back$body_kg
S = 131520, p-value = 0.03527
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.2108001
```

```
cor.test(back$backpack_kg, back$body_kg, method = "kendall")
```

Kendall's rank correlation tau

```
data: back$backpack_kg and back$body_kg
z = 2.083, p-value = 0.03725
alternative hypothesis: true tau is not equal to 0
```

sample estimates:

tau
0.1478736

⚠ Осторожно: не выбирайте тест по результатам

Заметьте, в нашем случае два метода хотя и привели к схожим размерам корреляции, но в одном случае p -value оказался больше 0.05, а в другом случае — меньше 0.05. Выбирать тест *a posteriori* на основе того, какие результаты вам нравятся больше, — плохая практика (Глава 25.1). Не надо так делать.

20.3 Корреляционная матрица

Возможно, вы нашли что-то более интересное для проверки гипотезы о корреляции. Например, вы еще хотите проверить гипотезу о связи количества учебных кредитов и массе рюкзака: логично предположить, что чем больше студент набрал себе курсов, тем тяжелее его рюкзак (из-за большего количества учебников). Или что студенты к старшим курсам худеют и становятся меньше. Или что те, кто набрал себе много курсов, меньше питаются и оттого легче. В общем, хотелось бы прокоррелировать все интересующие нас переменные со всеми. Это можно сделать с помощью функции `cor()`:

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg, Units, Year) %>%
  cor()
```

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| body_kg | 1.00000000 | 0.18933115 | -0.23524088 | -0.09301727 |
| backpack_kg | 0.18933115 | 1.00000000 | 0.09438453 | 0.05762194 |
| Units | -0.23524088 | 0.09438453 | 1.00000000 | -0.02946373 |
| Year | -0.09301727 | 0.05762194 | -0.02946373 | 1.00000000 |

В корреляционной матрице все значения находятся в диапазоне от -1 до 1 , а по основной диагонали находятся единицы:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho_{xy} \\ \rho_{xy} & 1 \end{bmatrix}$$

И действительно: переменная коррелирует сама с собой идеально, то есть коэффициент корреляции равен 1 .

 Для продвинутых: Корреляционная матрица с точки зрения линейной алгебры

Корреляционную матрицу можно построить разными способами, но самый простой — сделать z -преобразование переменных (Глава 12.5.3.1), а для полученных z -оценок посчитать ковариационную матрицу.

1. Произведем z -преобразования каждого столбца:

```
X <- back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  as.matrix() %>%
  scale()
```

2. Затем транспонируем полученную матрицу и перемножим саму на себя по правилам линейной алгебры:

$$X^T X$$

```
t(X) %*% X
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg  99.00000    18.74378
backpack_kg 18.74378    99.00000
```

3. Осталось поделить матрицу на $n - 1$, где n — количество наблюдений. Это и будет корреляционной матрицей!

$$COR_X = \frac{X^T X}{n - 1}$$

```
t(X) %*% X / (nrow(back) - 1)
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg  1.0000000    0.1893312
backpack_kg 0.1893312    1.0000000
```

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg) %>%
  cor()
```

```
      body_kg backpack_kg
body_kg  1.0000000    0.1893312
backpack_kg 0.1893312    1.0000000
```

Но функция `cor()` не позволяет посчитать p -value для этих корреляций! Функция `cor.test()` позволяет получить p -value, но только для одной пары переменных.

На помощь приходит пакет `{psych}` с функцией `corr.test()`:

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg, Units, Year) %>%
  psych::corr.test()
```

```
Call:psych::corr.test(x = .)
```

```
Correlation matrix
```

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|-------|
| body_kg | 1.00 | 0.19 | -0.24 | -0.09 |
| backpack_kg | 0.19 | 1.00 | 0.09 | 0.06 |
| Units | -0.24 | 0.09 | 1.00 | -0.03 |
| Year | -0.09 | 0.06 | -0.03 | 1.00 |

```
Sample Size
```

```
[1] 100
```

```
Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)
```

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|------|
| body_kg | 0.00 | 0.30 | 0.11 | 1 |
| backpack_kg | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| Units | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 1 |
| Year | 0.36 | 0.57 | 0.77 | 0 |

To see confidence intervals of the correlations, print with the short=FALSE opt

Тем не менее, если у вас много гипотез для тестирования, то у вас появляется проблема: вероятность выпадения статистически значимых результатов сильно повышается. Даже если эти переменные никак не связаны друг с другом.

Эта проблема называется **проблемой множественных сравнений** (*multiple comparisons problem*)². Если мы проверяем сразу несколько гипотез, то у нас возрастает **групповая вероятность ошибки первого рода** (*family-wise error rate*) — вероятность ошибки первого рода для хотя бы одной из множества гипотез.

Например, если вы коррелируете 10 переменных друг с другом, то вы проверяете 45 гипотез о связи. Пять процентов из этих гипотез, т.е. в среднем 2–3 гипотезы у вас будут статистически значимыми даже если никаких эффектов на самом деле нет!

Поэтому если вы проверяете сразу много гипотез, то необходимо применять **поправки на множественные сравнения** (*multiple testing correction*). Эти поправки позволяют контролировать групповую вероятность ошибки первого рода на желаемом уровне. Самая простая и популярная поправка на множественные

²«Проблема множественных сравнений» — это устоявшийся термин, который используется и в случае множественных корреляций, и в случае множественных сравнений средних и в любых других случаях с тестированием нескольких гипотез одновременно.

сравнения — **поправка Бонферрони** (*Bonferroni correction*). Она считается очень просто: мы просто умножаем p-value на количество проверяемых гипотез!

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg, Units, Year) %>%
  psych::corr.test(adjust = "bonferroni")
```

Call:psych::corr.test(x = ., adjust = "bonferroni")

Correlation matrix

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|-------|
| body_kg | 1.00 | 0.19 | -0.24 | -0.09 |
| backpack_kg | 0.19 | 1.00 | 0.09 | 0.06 |
| Units | -0.24 | 0.09 | 1.00 | -0.03 |
| Year | -0.09 | 0.06 | -0.03 | 1.00 |

Sample Size

[1] 100

Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|------|
| body_kg | 0.00 | 0.36 | 0.11 | 1 |
| backpack_kg | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| Units | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 1 |
| Year | 0.36 | 0.57 | 0.77 | 0 |

To see confidence intervals of the correlations, print with the short=FALSE option

Это очень «дубовая» и излишне консервативная поправка. Да, она гарантирует контроль групповой вероятности ошибки первого рода, но при этом сильно повышает вероятность ошибки второго рода — вероятность пропустить эффект, если он на самом деле существует. Поэтому по умолчанию в R используется более либеральная поправка на множественные сравнения под названием **поправка Холма** или **поправка Холма-Бонферрони** (*Holm-Bonferroni correction*), которая, тем не менее, тоже гарантирует контроль групповой вероятности ошибки первого рода.

Альтернативный подход к решению проблемы множественных сравнений — это контроль **средней доли ложных отклонений** (*false discovery rate, FDR*) на уровне не выше уровня α . Это более либеральный подход: в этом случае мы контролируем, что ложноположительных результатов у нас не больше, например, 5%. Такой подход применяется в областях, где происходит масштабное множественное тестирование. Попытка контролировать групповую вероятность ошибки первого рода не выше уровня α привела бы к чрезвычайно низкой вероятности обнаружить хоть какие-нибудь эффекты (т.е. к низкой статистической мощности).

Самая известная поправка для контроля *средней доли ложных отклонений* — это **поправка Бенджамини-Хохберга** (*Benjamini-Hochberg correction*).

```
back %>%
  select(body_kg, backpack_kg, Units, Year) %>%
  psych::corr.test(adjust = "BH")
```

```
Call:psych::corr.test(x = ., adjust = "BH")
```

Correlation matrix

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|-------|
| body_kg | 1.00 | 0.19 | -0.24 | -0.09 |
| backpack_kg | 0.19 | 1.00 | 0.09 | 0.06 |
| Units | -0.24 | 0.09 | 1.00 | -0.03 |
| Year | -0.09 | 0.06 | -0.03 | 1.00 |

Sample Size

```
[1] 100
```

Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)

| | body_kg | backpack_kg | Units | Year |
|-------------|---------|-------------|-------|------|
| body_kg | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.54 |
| backpack_kg | 0.06 | 0.00 | 0.54 | 0.68 |
| Units | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 0.77 |
| Year | 0.36 | 0.57 | 0.77 | 0.00 |

To see confidence intervals of the correlations, print with the `short=FALSE` opt

Все перечисленные поправки (и еще несколько других) доступны не только в функции `corr.test()`, но и в базовом R с помощью функции `p.adjust()`. Эта функция принимает вектор из p-value и возвращает результат применения поправок.

```
p_vec <- seq(0.0001, 0.06, length.out = 10)
p_vec
```

```
[1] 0.000100000 0.006755556 0.013411111 0.020066667 0.026722222 0.033377778
[7] 0.040033333 0.046688889 0.053344444 0.060000000
```

```
p.adjust(p_vec) # по умолчанию используется поправка
↪ Холма-Бонферрони
```

```
[1] 0.0010000 0.0608000 0.1072889 0.1404667 0.1603333 0.1668889 0.1668889
[8] 0.1668889 0.1668889 0.1668889
```

```
p.adjust(p_vec, method = "bonferroni")
```

```
[1] 0.00100000 0.06755556 0.13411111 0.20066667 0.26722222 0.33377778
[7] 0.40033333 0.46688889 0.53344444 0.60000000
```

```
p.adjust(p_vec, method = "BH")
```

```
[1] 0.00100000 0.03377778 0.04470370 0.05016667 0.05344444 0.05562963
[7] 0.05719048 0.05836111 0.05927160 0.06000000
```

20.4 Хитмэп корреляций

Как видите, почти всё коррелирует друг с другом, даже с учетом поправок. Такие множественные корреляции лучше всего смотреть с помощью хитмэп-визуализации.

В качестве примера возьмем встроенный датасет `mtcars`, в котором есть множество количественных переменных.

```
mtcars %>%
  slice_head(n = 6)
```

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |

Для визуализации возьмем пакет `{corrplot}`.

```
install.packages("corrplot")
```

Для начала нам нужно построить матрицу корреляций. Уже знакомая нам функция `cor()` для этого вполне подойдет:


```
library(corrplot)
cor(mtcars)
```

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt |
|------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| mpg | 1.0000000 | -0.8521620 | -0.8475514 | -0.7761684 | 0.68117191 | -0.8676594 |
| cyl | -0.8521620 | 1.0000000 | 0.9020329 | 0.8324475 | -0.69993811 | 0.7824958 |
| disp | -0.8475514 | 0.9020329 | 1.0000000 | 0.7909486 | -0.71021393 | 0.8879799 |
| hp | -0.7761684 | 0.8324475 | 0.7909486 | 1.0000000 | -0.44875912 | 0.6587479 |
| drat | 0.6811719 | -0.6999381 | -0.7102139 | -0.4487591 | 1.00000000 | -0.7124406 |
| wt | -0.8676594 | 0.7824958 | 0.8879799 | 0.6587479 | -0.71244065 | 1.0000000 |
| qsec | 0.4186840 | -0.5912421 | -0.4336979 | -0.7082234 | 0.09120476 | -0.1747159 |
| vs | 0.6640389 | -0.8108118 | -0.7104159 | -0.7230967 | 0.44027846 | -0.5549157 |
| am | 0.5998324 | -0.5226070 | -0.5912270 | -0.2432043 | 0.71271113 | -0.6924953 |
| gear | 0.4802848 | -0.4926866 | -0.5555692 | -0.1257043 | 0.69961013 | -0.5832870 |
| carb | -0.5509251 | 0.5269883 | 0.3949769 | 0.7498125 | -0.09078980 | 0.4276059 |

| | qsec | vs | am | gear | carb |
|------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| mpg | 0.41868403 | 0.6640389 | 0.59983243 | 0.4802848 | -0.55092507 |
| cyl | -0.59124207 | -0.8108118 | -0.52260705 | -0.4926866 | 0.52698829 |
| disp | -0.43369788 | -0.7104159 | -0.59122704 | -0.5555692 | 0.39497686 |
| hp | -0.70822339 | -0.7230967 | -0.24320426 | -0.1257043 | 0.74981247 |
| drat | 0.09120476 | 0.4402785 | 0.71271113 | 0.6996101 | -0.09078980 |
| wt | -0.17471588 | -0.5549157 | -0.69249526 | -0.5832870 | 0.42760594 |
| qsec | 1.00000000 | 0.7445354 | -0.22986086 | -0.2126822 | -0.65624923 |
| vs | 0.74453544 | 1.00000000 | 0.16834512 | 0.2060233 | -0.56960714 |
| am | -0.22986086 | 0.1683451 | 1.00000000 | 0.7940588 | 0.05753435 |
| gear | -0.21268223 | 0.2060233 | 0.79405876 | 1.00000000 | 0.27407284 |
| carb | -0.65624923 | -0.5696071 | 0.05753435 | 0.2740728 | 1.00000000 |


Основная функция пакета {corrplot} — функция `corrplot()`. Давайте теперь попробуем ее применить на нашей матрице корреляций.

```
corrplot(cor(mtcars))
```



По умолчанию значение корреляций кодируется цветом и размером круга. У функции `corrplot()` есть множество параметров, позволяющих довольно тонко настраивать хитмэп корреляций. Например, можно кодировать только цветом, а переменные сгруппировать на основе кластеризации.

```
corrplot(cor(mtcars), method = "color", order = "hclust")
```



Можно сделать еще интереснее: добавить крестики, которые будут означать наличие или отсутствие статистической значимости. В этом случае нам понадобится не только матрица корреляций, но и соответствующая матрица с p-value. Для этого нам нужно обратиться к уже знакомой нам функции `corr.test()` из пакета `{psych}`.

```
mtcars_cor_p <- psych::corr.test(mtcars)
mtcars_cor_p
```

```
Call:psych::corr.test(x = mtcars)
```

```
Correlation matrix
```

```
      mpg  cyl disp  hp drat  wt  qsec  vs  am gear carb
mpg  1.00 -0.85 -0.85 -0.78 0.68 -0.87 0.42 0.66 0.60 0.48 -0.55
cyl -0.85 1.00 0.90 0.83 -0.70 0.78 -0.59 -0.81 -0.52 -0.49 0.53
disp -0.85 0.90 1.00 0.79 -0.71 0.89 -0.43 -0.71 -0.59 -0.56 0.39
hp   -0.78 0.83 0.79 1.00 -0.45 0.66 -0.71 -0.72 -0.24 -0.13 0.75
drat 0.68 -0.70 -0.71 -0.45 1.00 -0.71 0.09 0.44 0.71 0.70 -0.09
wt   -0.87 0.78 0.89 0.66 -0.71 1.00 -0.17 -0.55 -0.69 -0.58 0.43
qsec 0.42 -0.59 -0.43 -0.71 0.09 -0.17 1.00 0.74 -0.23 -0.21 -0.66
vs   0.66 -0.81 -0.71 -0.72 0.44 -0.55 0.74 1.00 0.17 0.21 -0.57
am   0.60 -0.52 -0.59 -0.24 0.71 -0.69 -0.23 0.17 1.00 0.79 0.06
gear 0.48 -0.49 -0.56 -0.13 0.70 -0.58 -0.21 0.21 0.79 1.00 0.27
carb -0.55 0.53 0.39 0.75 -0.09 0.43 -0.66 -0.57 0.06 0.27 1.00
Sample Size
```

```
[1] 32
```

Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| mpg | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.02 |
| cyl | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| disp | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.30 |
| hp | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| drat | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| wt | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.20 |
| qsec | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| vs | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
| am | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| gear | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| carb | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.13 | 0.00 |


To see confidence intervals of the correlations, print with the `short=FALSE` option. Нам нужно разворочить полученную переменную `mtcars_cor_p`.

```
str(mtcars_cor_p, max.level = 1)
```

```
List of 14
```

```
$ r      : num [1:11, 1:11] 1 -0.852 -0.848 -0.776 0.681 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
$ n      : num 32
$ t      : num [1:11, 1:11] Inf -8.92 -8.75 -6.74 5.1 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
$ p      : num [1:11, 1:11] 0.00 6.11e-10 9.38e-10 1.79e-07 1.78e-05 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
$ p.adj  : num [1:55] 3.18e-08 4.78e-08 9.92e-11 8.05e-06 1.74e-07 ...
$ se     : num [1:11, 1:11] 0 0.0955 0.0969 0.1151 0.1337 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
$ sef    : num 0.186
$ adjust: chr "holm"
$ sym    : logi TRUE
$ ci     : 'data.frame': 55 obs. of  4 variables:
$ ci2    : 'data.frame': 55 obs. of  5 variables:
$ ci.adj : 'data.frame': 55 obs. of  2 variables:
$ stars  : chr [1:11, 1:11] "1***" "-0.85***" "-0.85***" "-0.78***" ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
$ Call   : language psych::corr.test(x = mtcars)
- attr(*, "class")= chr [1:2] "psych" "corr.test"
```

```
corrplot(corr = mtcars_cor_p$r,
          p.mat = mtcars_cor_p$p,
          method = "color",
          order = "hclust")
```

Крестиками отмечены статистически незначимые (с $p\text{-value} > 0.05$), а без крестиков — статистически значимые коэффициенты корреляции. Обратите внимание, матрица несимметричная: `psych::corr.test()` возвращает скорректированные $p\text{-value}$ в верхнем правом треугольнике в матрице корреляций.

20.5 Матрица корреляций в виде графа

```
install.packages("corrr")
```

```
library(corrr)
```

Функционал пакета `{corrr}` позволяет работать с корреляционными матрицами в духе tidyverse, возвращая тиббл вместо матрицы.

```
correlate(mtcars)
```

Correlation computed with

* Method: 'pearson'

* Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'

A tibble: 11 x 12

| | term | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
| 1 | mpg | NA | -0.852 | -0.848 | -0.776 | 0.681 | -0.868 | 0.419 | 0.664 | 0.600 | |
| 2 | cyl | -0.852 | NA | 0.902 | 0.832 | -0.700 | 0.782 | -0.591 | -0.811 | -0.523 | |

```

3 disp -0.848 0.902 NA      0.791 -0.710 0.888 -0.434 -0.710 -0.591
4 hp   -0.776 0.832 0.791 NA    -0.449 0.659 -0.708 -0.723 -0.243
5 drat 0.681 -0.700 -0.710 -0.449 NA    -0.712 0.0912 0.440 0.713
6 wt   -0.868 0.782 0.888 0.659 -0.712 NA    -0.175 -0.555 -0.692
7 qsec 0.419 -0.591 -0.434 -0.708 0.0912 -0.175 NA    0.745 -0.230
8 vs   0.664 -0.811 -0.710 -0.723 0.440 -0.555 0.745 NA    0.168
9 am   0.600 -0.523 -0.591 -0.243 0.713 -0.692 -0.230 0.168 NA
10 gear 0.480 -0.493 -0.556 -0.126 0.700 -0.583 -0.213 0.206 0.794
11 carb -0.551 0.527 0.395 0.750 -0.0908 0.428 -0.656 -0.570 0.0575
# i 2 more variables: gear <dbl>, carb <dbl>

```

Нас же интересует в первую очередь представление матрицы корреляций в виде графа.

Делается это следующим образом: мы устанавливаем минимальное значение для корреляций с помощью параметра `min_cor` =, которые будут отображены в качестве связи между переменными. Если мы этого не сделаем, то мы просто получим полностью связанный граф, потому что все переменные хотя бы немного коррелируют со всеми. По умолчанию этот параметр равен 0.3, но мы можем изменить это значение на собственное усмотрение. В данном случае установим `min_cor` = 0.7, потому что в нашей матрице очень много сильных корреляций.

```

correlate(mtcars) %>%
  corrr::network_plot(min_cor = 0.7)

```

Correlation computed with

* Method: 'pearson'


* Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'

Warning: Using `size` aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.

i Please use `linewidth` instead.

i The deprecated feature was likely used in the corrr package.

Please report the issue at <<https://github.com/tidymodels/corrr/issues>>.



Глава 21

Линейная регрессия

Вы уже умеете считать коэффициент корреляции Пирсона:

```
library(tidyverse)
library(Stat2Data)
data(Backpack)
back <- Backpack %>%
  mutate(backpack_kg = 0.45359237 * BackpackWeight,
         body_kg = 0.45359237 * BodyWeight)
cor.test(back$backpack_kg, back$body_kg)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: back$backpack_kg and back$body_kg
t = 1.9088, df = 98, p-value = 0.05921
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.007360697  0.371918344
sample estimates:
      cor
0.1893312
```

Простая линейная регрессия — это примерно то же самое. В синтаксисе линейной регрессии уже не обойтись без формул, это такой специальный тип данных в R:

```
class(y ~ x)
```

```
[1] "formula"
```

Если видите эту волнистую линию — тильду (~), это значит, что перед вами формула. Мы уже сталкивались с формулами ранее, они иногда используются для задания отношений между

переменными, например, для определения фасеток на графике (Глава 14.2).

Давайте исследуем зависимость размера рюкзака от массы тела. В простой линейной регрессии, в отличие от корреляции, есть направленность: одна переменная является как бы независимой переменной или **предиктором** (*predictor*), другая — как бы **объясняемой переменной** (*outcome*). В формуле предикторы находятся справа от тильды, а объясняемая переменная — слева.

Я специально написал «как бы»: если одна переменная предиктор, а другая объясняется этим предиктором, то кажется, что они должны быть обязательно связаны причинно-следственной связью. Это не так: обозначения условны и сами по себе не доказывают причинность — можно поменять переменные местами и построить «обратную» модель. Правда, это будет уже другая модель с другими коэффициентами и предсказаниями: неизменной останется только сила связи (например, *p-value* будет тем же). Короче говоря, линейная регрессия не дает никакой магической каузальной силы исследуемым переменным.

21.1 Функция `lm()`

Давайте посчитаем линейную регрессию функцией `lm()`.

```
model <- lm(backpack_kg ~ body_kg, data = back)
model
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg, data = back)
```


Coefficients:

| | |
|-------------|---------|
| (Intercept) | body_kg |
| 2.71125 | 0.03713 |

`print(model)` или просто `model` выводит коэффициенты линейной регрессии — это коэффициенты прямой, которая лучше всего подогнана к данным. Как измеряется качество этой подгонки? В расстоянии исходных точек до прямой. По идее, расстояние до прямой нужно было бы считать просто по модулю. И так делают, хоть и очень редко. Обычно в линейной регрессии используются квадратичные расстояния точек до прямой — **метод наименьших квадратов** (*ordinary least squares, OLS*). Это дает кучу клевых математических свойств, например, возможность легко аналитически найти коэффициенты прямой линейной регрессии.

Давайте теперь нарисуем регрессионную прямую поверх диаграммы рассеяния:

```
ggplot(data = back, aes(x = body_kg, y = backpack_kg)) +
  geom_point(alpha = 0.3) +
  geom_abline(slope = model$coefficients[2], intercept =
    ↪ model$coefficients[1])
```



Функция `predict()` позволяет скормить модели новые данные и получить предсказания для новых значений предикторов. Попробуем поиграть с этим немного. Допустим, предскажем массу рюкзака для стокилограммового студента:

```
predict(model, newdata = data.frame(body_kg = 100))
```

```
1
6.424229
```

Мы можем даже попробовать какие-нибудь экстремальные значения для предикторов. Например, какой будет масса рюкзака у студента массой 1000 кг?

```
predict(model, newdata = data.frame(body_kg = 1000))
```

```
1
39.841
```

Очевидно, что в этом не очень много смысла: студент массой 1000 кг не сможет ходить на занятия, поэтому и про массу рюкзака как-то не имеет смысла спрашивать. Это проблема

экстраполяции: линейная регрессия позволяет более-менее достоверно предсказывать значения внутри диапазона значений, на которых была построена модель. Еще один «странный» пример — студент массой 0 кг.

```
predict(model, newdata = data.frame(body_kg = 0))
```

```
1
2.711255
```

Здесь бессмысленность происходящего еще очевиднее. Конечно, масса студента не может быть равна нулю, иначе это не студент вовсе. Однако это позволяет понять, что такое **интерсепт** (*intercept*) модели — это значение зависимой переменной в случае, если предиктор равен нулю. А коэффициент предиктора означает, на сколько килограммов увеличивается масса рюкзака при увеличении массы студента на 1 кг: на 0.0371297. Не очень много!

21.2 Интерпретация вывода линейной регрессии

Гораздо более подробные результаты мы получим, если применим уже известную нам универсальную функцию `summary()` к нашей модели.

```
summary(model)
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg, data = back)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -4.4853 | -1.7629 | -0.4681 | 1.2893 | 9.8803 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 2.71125 | 1.37483 | 1.972 | 0.0514 . |
| body_kg | 0.03713 | 0.01945 | 1.909 | 0.0592 . |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.581 on 98 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.03585, Adjusted R-squared: 0.02601

F-statistic: 3.644 on 1 and 98 DF, p-value: 0.05921

Теперь мы понимаем, что это за коэффициенты. Однако это всего лишь их оценка. Это значит, что мы допускаем, что в реальности есть некие настоящие коэффициенты линейной

регрессии, а каждый раз собирая новые данные, они будут посчитаны как немного разные. Короче говоря, эти коэффициенты — те же статистики, со своим выборочным распределением и стандартными ошибками. На основе чего и высчитывается p -value для каждого коэффициента — вероятность получить такой и более отклоняющийся от нуля коэффициент при верности нулевой гипотезы — независимости зависимой переменной от предиктора.

Кроме p -value, у линейной регрессии есть R^2 — доля объясненной дисперсии. Как ее посчитать? Для начала давайте сохраним как отдельные колонки ошибки (необъясненную часть модели) и предсказанные значения (они означают объясненную часть модели). Можно убедиться, что сумма предсказанных значений и ошибок будет равна зависимой переменной.

```
head(model$residuals)
```

```
      1      2      3      4      5      6
-0.7341441 -2.3666602 -0.1963429 -2.6001743 -2.1140337 -4.4853169
```

```
back$residuals <- residuals(model)
back$fitted <- fitted(model)
```

```
back %>%
  transmute(backpack_kg - (fitted + residuals)) %>%
  slice_head(n = 6)
```

```
      backpack_kg - (fitted + residuals)
1                0.000000e+00
2               -4.440892e-16
3                0.000000e+00
4               -4.440892e-16
5                0.000000e+00
6               -4.440892e-16
```

Соответственно, вся изменчивость зависимой переменной разделяется на объясненную и необъясненную части. **Полная сумма квадратов** (*total sum of squares, TSS*) — это сумма квадратов отклонений зависимой переменной от ее среднего. Необъясненная часть — это **остаточная сумма квадратов** (*residual sum of squares, RSS*): сумма квадратов ошибок.

```
rss <- sum(back$residuals^2)
rss
```

```
[1] 652.7272
```



```
tss <- sum((back$backpack_kg - mean(back$backpack_kg))^2)
tss
```

```
[1] 676.995
```

```
1 - rss/tss
```

```
[1] 0.03584628
```

Это очень мало, мы объяснили всего 3.5846285% дисперсии. Собственно, и p-value больше, чем 0.05.

```
summary(model)
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg, data = back)
```

Residuals:

| Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| -4.4853 | -1.7629 | -0.4681 | 1.2893 | 9.8803 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 2.71125 | 1.37483 | 1.972 | 0.0514 . |
| body_kg | 0.03713 | 0.01945 | 1.909 | 0.0592 . |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.581 on 98 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.03585, Adjusted R-squared: 0.02601

F-statistic: 3.644 on 1 and 98 DF, p-value: 0.05921

При этом p-value тот же, что и при коэффициенте корреляции Пирсона. Это не случайно: R^2 — это квадрат коэффициента корреляции Пирсона, если речь идет только об одном предикторе. Давайте это проверим:

```
cor.test(back$body_kg, back$backpack_kg)$estimate^2
```

```
cor
0.03584628
```

21.3 Допущения линейной регрессии

Как и в случае с другими параметрическими методами, линейная регрессия имеет определенные допущения относительно

используемых данных. Если они не соблюдаются, то все наши расчеты уровня значимости могут быть некорректными.

⚠ Осторожно: насколько страшны нарушения допущений?

Очень важно ставить вопрос о том, насколько результаты будут некорректными. Как сильно нарушения допущений будут влиять на модель? Ответ на этот вопрос может быть контринтуитивен. Например, достаточно большие отклонения от нормальности нам обычно не страшны при условии того, что выборка достаточно большая. Мы уже сталкивались с этим на примере допущения нормальности в t -тесте (см. Глава 18.3).


Допущения линейной регрессии связаны с ошибками: они должны быть нормально распределены, а разброс ошибок должен не уменьшаться и не увеличиваться в зависимости от предсказанных значений. Это то, что называется **гомоскедастичностью** (*homoscedasticity*), или гомогенностью (когда все хорошо), и **гетероскедастичностью** (*heteroscedasticity*), или гетерогенностью (когда все плохо).



Если мы применим функцию `plot()`, то получим 4 скаттерплота:


1. *Зависимость ошибок от предсказанных значений.* На что здесь смотреть? На симметричность относительно нижней и верхней части графика, на то, что разброс примерно одинаковый слева и справа.
2. *Q-Q plot.* Здесь все довольно просто: если ошибки — выборка из нормального распределения, то они выстраиваются в прямую линию. Если это мало похоже на прямую линию, то имеет место отклонение от нормальности.
3. *Scale-Location plot.* Этот график очень похож на график 1, только по оси y используются квадратные корни модуля ошибки. Еще один способ исследовать гетеро(гомо)скедастичность и находить выбросы.
4. *Residuals-Leverage plot.* Здесь по оси x — **leverage** («рычаг»): мера того, насколько значения предикторов наблюдения далеки от их средних. По оси y — стандартизированные ошибки. Точки с большим *leverage* — *high-leverage points* — имеют очень большие или очень маленькие значения по предикторам. Для линейной регрессии такие значения имеют большее значение, чем экстремальные точки по предсказываемой переменной. Особенно сильное влияние имеют точки, экстремальные и по предикторам, и по

предсказываемой переменной: одна такая точка может поменять направление регрессионной прямой! Именно это сочетание — большой *leverage* и большая ошибка — отражает **расстояние Кука** (*Cook's distance*), которое на графике показано пунктирными контурами. Смотреть здесь нужно на точки с правой стороны графика, особенно если они находятся высоко или низко по оси *y*.

```
plot(model)
```







21.4 Влияние выбросов на линейную модель

Давайте теперь попробуем посмотреть, как изменится модель, если выкинуть **high leverage points** (экстремальные значения по предиктору *body_kg*) и что будет, если выкинуть экстремальные значения по *y*. Обычная линия — регрессионная прямая для модели со всеми точками, штрихованная линия — регрессионная прямая для модели без экстремальных значений по предиктору, пунктирная линия — регрессионная прямая для модели без экстремальных значений по предсказываемой переменной.

```
is_outlier <- function(x, n = 2, centr = mean, vary = sd) {
  (x > centr(x) + n * vary(x)) | (x < centr(x) - n * vary(x))
}

back <- back %>%
  mutate(body_outlier = is_outlier(body_kg),
         backpack_outlier = is_outlier(backpack_kg))

model_without_outliers_by_x <- back %>%
  filter(!body_outlier) %>%
  lm(formula = backpack_kg ~ body_kg)
summary(model_without_outliers_by_x)
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg, data = .)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -4.6526 | -1.7471 | -0.3773 | 1.1699 | 9.0854 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|------------|
| (Intercept) | 0.48577 | 1.65749 | 0.293 | 0.77011 |
| body_kg | 0.07128 | 0.02413 | 2.953 | 0.00397 ** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.548 on 94 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.08491, Adjusted R-squared: 0.07517
F-statistic: 8.722 on 1 and 94 DF, p-value: 0.003971

```
model_without_outliers_by_y <- back %>%
  filter(!backpack_outlier) %>%
  lm(formula = backpack_kg ~ body_kg)
summary(model_without_outliers_by_y)
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg, data = .)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -3.7843 | -1.4343 | -0.1363 | 1.4296 | 4.9122 |

Coefficients:


| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|------------|
| (Intercept) | 3.60560 | 1.13144 | 3.187 | 0.00196 ** |
| body_kg | 0.01915 | 0.01610 | 1.190 | 0.23716 |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.087 on 93 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.01499, Adjusted R-squared: 0.004402
F-statistic: 1.416 on 1 and 93 DF, p-value: 0.2372

```
ggplot(data = back, aes(x = body_kg, y = backpack_kg,
  shape = body_outlier, colour =
    ↪ backpack_outlier))+
  geom_point(alpha = 0.3)+
  geom_abline(intercept = model$coefficients[1], slope =
    ↪ model$coefficients[2])+
  geom_abline(intercept=
    ↪ model_without_outliers_by_x$coefficients[1],
    slope = model_without_outliers_by_x$coefficients[2],
    ↪ linetype = "dashed")+
  
```

```
geom_abline(intercept=
  ↪ model_without_outliers_by_y$coefficients[1],
            slope = model_without_outliers_by_y$coefficients[2],
            ↪ linetype = "dotted")+
theme_minimal()
```



Таким образом, именно экстремальные значения по предиктору, а не по объясняемой переменной имеют особенно сильное влияние на регрессионную модель.

21.5 Множественная линейная регрессия

Во множественной линейной регрессии у нас появляется несколько предикторов. Какая модель лучше: где есть много предикторов или где мало предикторов? С одной стороны, чем больше предикторов, тем лучше: каждый новый предиктор может объяснить чуть больше необъясненной дисперсии. С другой стороны, если эта прибавка маленькая (а она всегда будет не меньше нуля), то, возможно, новый предиктор просто объясняет «случайный шум». В действительности, если у нас будет достаточно много предикторов, то мы сможем объяснить любые данные! Парадоксальным образом такая модель будет давать очень хорошие результаты на той выборке, по которой мы считаем коэффициенты, но делать очень плохие предсказания на новой выборке — это то, что в машинном обучении называют **переобучением** (*overfitting*). Идеальная

модель будет включать минимум предикторов, которые лучше всего объясняют исследуемую переменную. Это что-то вроде [бритвы Оккама](#) в статистике.

Поэтому часто используются показатели качества модели, которые «наказывают» модель за большое количество предикторов. Например, adjusted R^2 :

$$R_{adj}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - p - 1}$$

Здесь n — это количество наблюдений, p — количество предикторов в модели (интерсепт в p не входит).

Итак, добавим новый предиктор — *Units*. Это количество кредитов, которые студенты взяли в четверти¹. Можно предположить, что чем больше у студента набрано кредитов, тем более тяжелый у нее/него рюкзак. Давайте добавим это как второй предиктор. Для этого нужно просто записать второй предиктор в формуле через плюс.

```
model_mult <- lm(backpack_kg ~ body_kg + Units, data = back)
summary(model_mult)
```

Call:

```
lm(formula = backpack_kg ~ body_kg + Units, data = back)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| | -4.6221 | -1.8347 | -0.5023 | 1.2519 | 10.0623 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 0.28481 | 2.16170 | 0.132 | 0.8955 |
| body_kg | 0.04391 | 0.01990 | 2.207 | 0.0297 * |
| Units | 0.13703 | 0.09456 | 1.449 | 0.1505 |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.566 on 97 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.05628, Adjusted R-squared: 0.03682
F-statistic: 2.892 on 2 and 97 DF, p-value: 0.06025

¹Кредиты — это что-то вроде часов во многих зарубежных системах образования. Более «тяжелые» курсы дают больше кредитов. Студентам необходимо набрать определенное количество кредитов, чтобы закончить вуз.

Множественная линейная регрессия имеет еще одно допущение: отсутствие **мультиколлинеарности** (*multicollinearity*). Это значит, что предикторы не должны сильно коррелировать друг с другом.

Для измерения мультиколлинеарности существует *variance inflation factor* (VIF-фактор). Считается он просто: для предиктора i считается линейная регрессия, где все остальные предикторы предсказывают предиктор i .

Сам VIF-фактор считается на основе полученного R^2 регрессии:

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Если R_i^2 большой, то и VIF_i выходит большим. Это означает, что предиктор сам по себе хорошо объясняется другими предикторами. Какой VIF считать большим? Здесь нет единого мнения, но если он выше 3 и особенно если он выше 10, то с этим нужно что-то делать.

```
car::vif(model_mult)
```

```
body_kg    Units  
1.05858 1.05858
```

В нашем случае это не так. Но если бы VIF был большим для какого-либо предиктора, то можно было бы либо попробовать его выкинуть, либо использовать анализ главных компонент (см. Глава 24.2), о котором пойдет речь в одной из следующих глав.

Глава 22

Дисперсионный анализ (ANOVA)

Дисперсионный анализ или ANOVA¹ — один из самых распространенных методов статистического анализа в психологии, биологии, медицине и многих других дисциплинах. Дисперсионный анализ очень хорошо подходит для анализа данных, полученных в эксперименте — методе организации исследования, при котором исследователь напрямую управляет уровнями независимой переменной. Терминологическая связь между дисперсионным анализом и планированием эксперимента настолько тесная, что многие термины пересекаются, поэтому нужно быть осторожными. Как и в случае с линейной регрессией, если мы что-то называем «независимой переменной» (или «фактором»), это не порождает никакой каузальной связи.

⚠ Осторожно: ANOVA сравнивает средние, а не дисперсии

Еще одна важная вещь, которую нужно понимать про дисперсионный анализ, это то, что у этого метода очень запутывающее название: из названия кажется, что этот статистический метод для сравнения дисперсий. Нет, это не так (хотя такие статистические тесты тоже есть, и они нам сегодня пригодятся — см. Глава 22.5). Нет, дисперсионный анализ — это просто сравнение средних в случае, если есть больше, чем 2 группы для сравнения.

У дисперсионного анализа очень много разновидностей, для

¹ANOVA от ANalysis Of VAriance, по-русски часто читается как «АНОВА».

которых придумали множество названий. «Обычная» ANOVA называется One-Way ANOVA, она же межгрупповая ANOVA, это аналог независимого t -теста для нескольких групп.

Давайте начнем сразу с проведения теста. Мы будем использовать данные с курса по статистике Университета Шеффилда про эффективность диет, на которых мы разбирались с t -тестом (Глава 18.2.1).

```
library(tidyverse)
diet <- read_csv("data/stcp-Rdataset-Diet.csv")
```

Сделаем небольшой препроцессинг данных. Создадим дополнительные «факторные» переменные, создадим переменную, в которой будет разница массы «до» и «после», удалим NA.

```
diet <- diet %>%
  mutate(weight.loss = weight6weeks - pre.weight,
         Dietf = factor(Diet, labels = LETTERS[1:3]),
         Person = factor(Person)) %>%
  drop_na()
```

22.0.1 Функция aov()

Попробуем сразу провести дисперсионный анализ с помощью функции `aov()`:

```
aov_model <- aov(weight.loss ~ Dietf, diet)
aov_model
```

Call:

```
aov(formula = weight.loss ~ Dietf, data = diet)
```

Terms:

| | Dietf | Residuals |
|-----------------|---------|-----------|
| Sum of Squares | 60.5270 | 410.4018 |
| Deg. of Freedom | 2 | 73 |

Residual standard error: 2.371064

Estimated effects may be unbalanced

```
summary(aov_model)
```

| | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) |
|-----------|----|--------|---------|---------|-----------|
| Dietf | 2 | 60.5 | 30.264 | 5.383 | 0.0066 ** |
| Residuals | 73 | 410.4 | 5.622 | | |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Мы получили что-то похожее на результат применения функции `lm()`. Правда, лаконичнее, но с новыми столбцами `Sum Sq`, `Mean Sq` и новой статистикой F вместо t . Что будет, если с теми же данными с той же формулой запустить `lm()` вместо `aov()`?

```
summary(lm(weight.loss ~ Dietf, diet))
```

Call:

```
lm(formula = weight.loss ~ Dietf, data = diet)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -5.7000 | -1.6519 | -0.1759 | 1.4420 | 5.3680 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|
| (Intercept) | -3.3000 | 0.4840 | -6.818 | 2.26e-09 *** |
| DietfB | 0.0320 | 0.6776 | 0.047 | 0.96246 |
| DietfC | -1.8481 | 0.6652 | -2.778 | 0.00694 ** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.371 on 73 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1285, Adjusted R-squared: 0.1047
F-statistic: 5.383 on 2 and 73 DF, p-value: 0.006596

`lm()` превратил `Dietf` в две переменные, но F и p -value у двух моделей одинаковые! Кроме того, функция `aov()` является, по сути, просто «оберткой» над `lm()` (из справки ?aov):

This provides a wrapper to `lm` for fitting linear models to balanced or unbalanced experimental designs.

22.1 Тестирование значимости нулевой гипотезы в ANOVA

Как и в случае с другими статистическими тестами, мы можем выделить 4 этапа в тестировании значимости нулевой гипотезы в ANOVA:

1. **Формулирование нулевой и альтернативной гипотезы.** Нулевая гипотеза говорит, что между средними в генеральной совокупности нет различий:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_n$$

22.1. ТЕСТИРОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЫ В ANOVA 351

Можно было бы предположить, что ненулевая гипотеза звучит как «все средние не равны», но вообще-то это не так. Альтернативная гипотеза в дисперсионном анализе звучит так:

$$H_1 : \text{Не все средние равны}$$

2. **Подсчет статистики.** Как мы уже видели раньше, в дисперсионном анализе используется новая для нас статистика F . Впрочем, мы ее видели, когда смотрели на аутпут функции `lm()`, когда делали линейную регрессию. Чтобы считать F (если вдруг мы хотим сделать это вручную), нужно построить **таблицу ANOVA** (*ANOVA table*).

| Таблица ANOVA | Степени свободы | Суммы квадратов | Средние квадраты | F -статистика |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Межгрупповые | df_b | SS_b | $MS_b = \frac{SS_b}{df_b}$ | $F = \frac{MS_b}{MS_w}$ |
| Внутригрупповые | df_w | SS_w | $MS_w = \frac{SS_w}{df_w}$ | |
| Общие | df_t | $SS_t = SS_b + SS_w$ | | |

Именно эту таблицу мы видели, когда использовали функцию `aov()`:

```
summary(aov_model)
```

```

              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Dietf          2   60.5   30.264    5.383 0.0066 **
Residuals     73  410.4    5.622
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Вот как это все считается:

| Таблица ANOVA | Степени свободы | Суммы квадратов | Средние квадраты | F -статистика |
|---------------|-----------------|--|----------------------------|-------------------------|
| Между | $df_b = J - 1$ | $SS_b = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{n_j} (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$ | $MS_b = \frac{SS_b}{df_b}$ | $F = \frac{MS_b}{MS_w}$ |

| Таблица ANOVA | Степени свободы | Суммы квадратов | Средние квадраты | F -статистика |
|---------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------|
| Внутри | $df_w = N - J$ | $SS_w = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ | $MS_w = \frac{SS_w}{df_w}$ | |
| Общие | $df_t = N - 1$ | $SS_t = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2$ | | |

J означает количество групп, N — общее количество наблюдений во всех группах, n_j означает количество наблюдений в группе j , а x_{ij} — наблюдение под номером i в группе j .

Вариабельность обозначается SS и означает сумму квадратов (*sum of squares*) — это то же, что и дисперсия, только мы не делим всё в конце на количество наблюдений (или количество наблюдений минус один):

$$SS = \sum_{i=1}^{n_j} (x_i - \bar{x})^2$$

Здесь много формул, но суть довольно простая: мы разделяем вариабельность зависимой переменной на внутригрупповую и межгрупповую, считаем их соотношение, которое и будет F . В среднем, F будет примерно равен 1 при верности нулевой гипотезы. Это означает, что и межгрупповая вариабельность, и внутригрупповая вариабельность — это просто шум. Но если же межгрупповая вариабельность — это не просто шум, то это соотношение будет сильно больше единицы.

3. Подсчет p-value. В t -тесте мы смотрели, как статистика распределена при условии верности нулевой гипотезы. То есть что будет, если нулевая гипотеза верна, мы будем повторять эксперимент с точно таким же дизайном (и размером выборки) бесконечное количество раз и считать F .

```
betweenmf <- 2
withinmf <- 73
```

```
f <- summary(aov_model)[[1]]$F[1]

v <- seq(0.1, 10, 0.01)
fdist <- data.frame(fvalues = v, pdf = df(v, betweendf,
  ↪ withindf))

label <- paste0("F(", betweendf, ", ", withindf, ") = ",
  ↪ round(f, 3))

ggplot(fdist, aes(x = fvalues, y = pdf))+
  geom_line()+
  geom_vline(xintercept = f)+
  annotate("text", x = f+1, y = 0.2, label = label)+
  scale_y_continuous(expand=c(0,0)) +
  theme_minimal()+
  theme(axis.line.y = element_blank(),
        axis.ticks.y = element_blank(),
        axis.text.y = element_blank(),
        axis.title.y = element_blank())
```




Рисунок 22.1: F-распределение при верности нулевой гипотезы (см. детали в тексте)

Заметьте, распределение F несимметричное². Это значит, что мы всегда считаем площадь от F до плюс бесконечности (без умножения на 2, как мы это делали в t -тесте):

```
1 - pf(f, betweendf, withindf)
```

```
[1] 0.006595853
```

Это и есть наш p-value!

²Форма F -распределения будет сильно зависеть от числа степеней свободы. Но оно всегда определено от 0 до плюс бесконечности: в числителе и знаменателе всегда неотрицательные числа.

4. **Сравнение p-value с уровнем α .** Самый простой этап: если наш p-value меньше, чем α (который обычно равен 0.05), то мы отвергаем нулевую гипотезу. Если нет — не отвергаем.

В нашем случае это 0.0065959, что, очевидно, меньше, чем 0.05. Отвергаем нулевую гипотезу (о том, что нет различий) в пользу ненулевой (о том, что различия есть). Все!

22.2 Post-hoc тесты

Тем не менее, дисперсионного анализа недостаточно, чтобы решить, какие именно группы между собой различаются. Для этого нужно проводить **post-hoc тесты** (апостериорные тесты).

Post-hoc переводится с латыни как «после этого». Post-hoc тесты или просто «пост-хоки» проводятся, если в результате ANOVA была отвергнута нулевая гипотеза. Собственно, пост-хоки никак не связаны с дисперсионным анализом на уровне расчетов — это абсолютно независимые тесты, но исторически так сложилось, что они известны именно как дополнительный этап ANOVA.

Самый простой вариант пост-хок теста — это попарные t -тесты³ с поправками на множественные сравнения:

```
pairwise.t.test(diet$weight.loss, diet$Dietf)
```

Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: diet\$weight.loss and diet\$Dietf

| | A | B |
|---|-------|-------|
| B | 0.962 | — |
| C | 0.017 | 0.017 |

P value adjustment method:holm

Второй подход связан с использованием специализированных тестов, таких как **тест Тьюки** (*Tukey Honest Significant Differences*, *Tukey HSD*). Для этого в R есть функция `TukeyHSD()`, которую нужно применять на объект `aov`:

```
TukeyHSD(aov_model)
```

³По умолчанию функция `pairwise.t.test()` использует объединенное стандартное отклонение для всех условий при расчетах. Это дает немного другие результаты, чем просто попарные t -тесты, хотя разница обычно незначительная. Чтобы отключить такое поведение функции `pairwise.t.test()`, можно поставить `pool.sd = FALSE`

22.3. ANOVA И Т-ТЕСТ КАК ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 355

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

```
Fit: aov(formula = weight.loss ~ Dietf, data = diet)
```

```
$Dietf
      diff      lwr      upr      p adj
B-A  0.032000 -1.589085  1.6530850 0.9987711
C-A -1.848148 -3.439554 -0.2567422 0.0188047
C-B -1.880148 -3.454614 -0.3056826 0.0152020
```

22.3 ANOVA и t-тест как частные случаи линейной регрессии

Как мы уже видели, если применить `lm()` или `aov()` на одних и тех же данных с одной и той же формулой, то результат будет очень похожим. Но есть одно но: `lm()` создает из одного фактора две переменные-предиктора:

```
summary(lm(weight.loss ~ Dietf, diet))
```

Call:

```
lm(formula = weight.loss ~ Dietf, data = diet)
```

Residuals:

```
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.7000 -1.6519 -0.1759  1.4420  5.3680
```

Coefficients:

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -3.3000      0.4840  -6.818 2.26e-09 ***
DietfB          0.0320      0.6776   0.047  0.96246
DietfC         -1.8481      0.6652  -2.778  0.00694 **
---
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.371 on 73 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1285, Adjusted R-squared: 0.1047

F-statistic: 5.383 on 2 and 73 DF, p-value: 0.006596

Дело в том, что мы не можем просто так загнать номинативную переменную в качестве предиктора в линейную регрессию. Мы можем это легко сделать, если у нас всего два уровня в номинативном предикторе. Тогда один из уровней можно обозначить за 0, другой — за 1. Такие переменные иногда

называются «бинарными». Тогда это легко использовать в линейной регрессии:

```
summary(lm(weight.loss ~ gender, diet))
```

Call:

```
lm(formula = weight.loss ~ gender, data = diet)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|
| | -5.1848 | -1.7264 | 0.2041 | 1.6846 | 5.9930 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|-------------|
| (Intercept) | -3.8930 | 0.3846 | -10.123 | 1.3e-15 *** |
| gender | -0.1221 | 0.5836 | -0.209 | 0.835 |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.522 on 74 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.0005914, Adjusted R-squared: -0.01291
F-statistic: 0.04379 on 1 and 74 DF, p-value: 0.8348

Можно ли так делать? Вполне! Допущения линейной регрессии касаются остатков, а не переменных самих по себе. Разве что это немного избыточно: линейная регрессия с бинарным предиктором — это фактически независимый t -тест:

```
t.test(weight.loss ~ gender, diet, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

data: weight.loss by gender

t = 0.20925, df = 74, p-value = 0.8348

alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is

95 percent confidence interval:

-1.040810 1.285067

sample estimates:

mean in group 0 mean in group 1

-3.893023 -4.015152

Как видите, p-value совпадают! А t -статистика в квадрате — это F (при двух группах):

```
t.test(weight.loss ~ gender, diet, var.equal = TRUE)$statistic^2
```

t

0.04378592

Более того, те же самые результаты можно получить и с помощью коэффициента корреляции Пирсона:

```
cor.test(diet$gender, diet$weight.loss)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: diet$gender and diet$weight.loss
t = -0.20925, df = 74, p-value = 0.8348
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.2484113  0.2022466
sample estimates:
      cor
-0.02431772
```

Теперь должно быть понятно, почему все эти функции делают вроде бы разные статистические тесты, но выдают такой похожий результат — это фактически один и тот же метод! Все эти методы (и некоторые из тех, что будем рассматривать далее) можно рассматривать как разновидности множественной линейной регрессии.⁴

22.4 Dummy coding

Тем не менее, вопрос остается открытым: как превратить номинативную переменную в количественную и загнать ее в регрессию? Для этого можно использовать **фиктивное кодирование** (*dummy coding*):

```
diet <- diet %>%
  mutate(isA = as.numeric(Dietf == "A"),
         isB = as.numeric(Dietf == "B"),
         isC = as.numeric(Dietf == "C"))

diet %>%
  group_by(Dietf) %>%
  slice(1:2) %>%
  select(Dietf, isA:isC)
```

A tibble: 6 x 4

⁴Обобщением множественной линейной регрессии (вернее, одним из) можно считать общую линейную модель (см. Глава 23.1). Общая линейная модель может предсказывать не одну, а сразу несколько объясняемых переменных в отличие от множественной линейной регрессии. Следующим этапом обобщения служит обобщенная линейная модель (см. Глава 23.2). Фишка последней в том, что можно использовать не только модели с нормально распределенными остатками, но и, например, логистическую и пуассоновскую регрессию.

```
# Groups:    Dietf [3]
  Dietf  isA  isB  isC
  <fct> <dbl> <dbl> <dbl>
1 A      1    0    0
2 A      1    0    0
3 B      0    1    0
4 B      0    1    0
5 C      0    0    1
6 C      0    0    1
```

Заметьте, что такое кодирование избыточно. Если мы знаем, что диет 3, а данная диета — это не диета В и не диета С, то это диета А. Значит, одна из созданных нами колонок — «лишняя»:

```
diet$isA <- NULL
```

Используем новые колонки для линейной регрессии и сравним результаты:

```
summary(lm(weight.loss ~ isB + isC, diet))
```

Call:

```
lm(formula = weight.loss ~ isB + isC, data = diet)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -5.7000 | -1.6519 | -0.1759 | 1.4420 | 5.3680 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|
| (Intercept) | -3.3000 | 0.4840 | -6.818 | 2.26e-09 *** |
| isB | 0.0320 | 0.6776 | 0.047 | 0.96246 |
| isC | -1.8481 | 0.6652 | -2.778 | 0.00694 ** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.371 on 73 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1285, Adjusted R-squared: 0.1047
F-statistic: 5.383 on 2 and 73 DF, p-value: 0.006596

```
summary(lm(weight.loss ~ Dietf, diet))
```

Call:

```
lm(formula = weight.loss ~ Dietf, data = diet)
```

Residuals:

| | Min | 1Q | Median | 3Q | Max |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| | -5.7000 | -1.6519 | -0.1759 | 1.4420 | 5.3680 |

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t) | |
|-------------|----------|------------|---------|----------|-----|
| (Intercept) | -3.3000 | 0.4840 | -6.818 | 2.26e-09 | *** |
| DietfB | 0.0320 | 0.6776 | 0.047 | 0.96246 | |
| DietfC | -1.8481 | 0.6652 | -2.778 | 0.00694 | ** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.371 on 73 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1285, Adjusted R-squared: 0.1047


F-statistic: 5.383 on 2 and 73 DF, p-value: 0.006596

То же самое!

22.5 Допущения ANOVA

1. Нормальность распределения ошибок:

```
hist(residuals(aov_model))
```




Как мы видим, распределение не сильно далеко от нормального — этого вполне достаточно. ANOVA — это метод достаточно устойчивый к отклонениям от нормальности.

2. Гомогенность дисперсий.

То есть их равенство. Можно посмотреть на распределение остатков:

```
diet$residuals <- residuals(aov_model)
ggplot(diet, aes(x = Dietf, y = residuals))+ geom_jitter(width =
  ↪ 0.1, alpha = 0.5)
```



Все выглядит неплохо: нет какой-то одной группы, у которой разброс сильно больше или меньше. Есть и более формальные способы проверить равенство дисперсий. Например, с помощью **теста Ливиня** (*Levene's test*). Для того, чтобы его провести, мы воспользуемся новым пакетом {ez} (читать как «easy»). Этот пакет сильно упрощает проведение дисперсионного анализа, особенно для более сложных дизайнов.

```
install.packages("ez")
```

Синтаксис довольно простой: нужно указать данные, зависимую переменную, переменную с ID, факторы. Необходимо прописать фактор в `between =` или `within =`. В нашем случае — в `between =`.

```
library(ez)
ez_model <- ezANOVA(data = diet,
  dv = weight.loss,
  wid = Person,
  between = Dietf,
  detailed = TRUE,
  return_aov = TRUE)
```

Warning: You have removed one or more Ss from the analysis. Refactoring "Person" for ANOVA.

Warning: Data is unbalanced (unequal N per group). Make sure you specified a well-considered value for the type argument to ezANOVA().

```
ez_model
```

```
$ANOVA
```

| | Effect | DFn | DFd | SSn | SSd | F | p p<.05 | ges |
|---|--------|-----|-----|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | Dietf | 2 | 73 | 60.52701 | 410.4018 | 5.383104 | 0.006595853 | * 0.1285269 |

```
$`Levene's Test for Homogeneity of Variance`
```

| | DFn | DFd | SSn | SSd | F | p p<.05 |
|---|-----|-----|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 73 | 2.040419 | 160.8859 | 0.4629076 | 0.6312856 |

```
$aov
```

```
Call:
```

```
aov(formula = formula(aov_formula), data = data)
```

```
Terms:
```

| | Dietf | Residuals |
|-----------------|---------|-----------|
| Sum of Squares | 60.5270 | 410.4018 |
| Deg. of Freedom | 2 | 73 |

```
Residual standard error: 2.371064
```

```
Estimated effects may be unbalanced
```

Если при проведении теста Ливиня мы получаем $p < 0.05$, то мы отбрасываем нулевую гипотезу о равенстве дисперсий. В нашем случае мы не можем ее отбросить и поэтому считаем, что допущение о равенстве дисперсий выполняется⁵

Полученный объект (если поставить `return_aov = TRUE`) содержит еще и объект `aov()` — на случай, если у вас есть функции, которые работают с этим классом:

```
TukeyHSD(ez_model$aov)
```

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level
```

```
Fit: aov(formula = formula(aov_formula), data = data)
```

⁵Вообще-то эта логика не совсем корректна. Тест Ливиня — это такой же статистический тест, как и остальные. Поэтому считать, что допущения соблюдаются на основании того, что p -value больше допустимого уровня α , — это неправильно. Но для проверки допущений такая не очень корректная практика считается допустимой.

```
$Dietf
      diff      lwr      upr      p adj
B-A 0.032000 -1.589085 1.6530850 0.9987711
C-A -1.848148 -3.439554 -0.2567422 0.0188047
C-B -1.880148 -3.454614 -0.3056826 0.0152020
```

3. **Примерно одинаковое количество испытуемых в разных группах.** Здесь у нас все в порядке:

```
diet %>%
  count(Dietf)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Dietf      n
  <fct> <int>
1 A      24
2 B      25
3 C      27
```

Небольшие различия в размерах групп — это ОК, тем более, что на практике такое очень часто случается: кого-то пришлось выкинуть из анализа, для какой-то строчки были потеряны данные и т.д. Однако больших различий в размерах групп стоит избегать. Самое плохое, когда группы различаются значительно по размеру (более чем в 2 раза) и вариабельность внутри групп отличается значительно (более чем в 2 раза).

22.6 Многофакторный дисперсионный анализ (Factorial ANOVA)

На практике можно встретить One-Way ANOVA (однофакторную ANOVA) довольно редко. Обычно в исследованиях встречается многофакторный дисперсионный анализ, в котором проверяется влияние сразу нескольких факторов. В научных статьях это обозначается примерно так: «3×2 ANOVA». Это означает, что был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, причем в одном факторе было три уровня, во втором — два. В нашем случае это будут факторы «Диета» и «Пол». Это означает, что у нас две гипотезы: о влиянии диеты на снижение массы и о влиянии пола на снижение массы. Кроме того, появляется гипотеза о взаимодействии факторов — то есть о том, что разные диеты по-разному влияют на снижение массы для разных полов.

Взаимодействие двух факторов хорошо видно на графике с линиями: если две линии параллельны, то взаимодействия нет.

22.6. МНОГОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ (FACTORIAL ANOVA) 363


Если они не параллельны (пересекаются, сходятся, расходятся), то взаимодействие есть.

```
diet <- diet %>%
  mutate(genderf = factor(gender, labels = c("ж", "м"))) #
  ↪ превращаем бинарную переменную в фактор

sem <- function(x) sd(x)/sqrt(length(x)) # пишем функцию для
  ↪ стандартной ошибки
pd <- position_dodge(0.05) # немного раздвигаем положение точек
  ↪ на будущем графике

diet %>%
  group_by(Dietf, genderf) %>%
  summarise(meanloss = mean(weight.loss),
            se = sem(weight.loss)) %>%
  ggplot(aes(x = Dietf,
            y = meanloss,
            colour = genderf)) +
  geom_line(aes(group = genderf), position = pd) +
  geom_pointrange(aes(ymin = meanloss - se,
                    ymax = meanloss + se), position = pd) +
  theme_minimal()
```

```
`summarise()` has regrouped the output.
i Summaries were computed grouped by Dietf and genderf.
i Output is grouped by Dietf.
i Use `summarise(.groups = "drop_last")` to silence this message.
i Use `summarise(.by = c(Dietf, genderf))` for per-operation grouping
  (`?dplyr::dplyr_by`) instead.
```



Как видно по картинке, разница в эффективности диеты C по сравнению с другими видна только для женщин.

```
ezANOVA(data = diet,
  dv = weight.loss,
  wid = Person,
  between = .(Dietf, gender),
  detailed = TRUE,
  return_aov = TRUE)
```

Warning: You have removed one or more Ss from the analysis. Refactoring "Person" for ANOVA.

Warning: "gender" will be treated as numeric.

Warning: Data is unbalanced (unequal N per group). Make sure you specified a well-considered value for the type argument to ezANOVA().

Coefficient covariances computed by hccm()

Warning: At least one numeric between-Ss variable detected, therefore no assumption test will be returned.

\$ANOVA

| | Effect | DFn | DFd | SSn | SSd | F | p | p<.05 |
|---|--------------|-----|-----|------------|---------|------------|------------|-------|
| 1 | Dietf | 2 | 70 | 60.4172197 | 376.329 | 5.61902602 | 0.00545568 | * |
| 2 | gender | 1 | 70 | 0.1686958 | 376.329 | 0.03137868 | 0.85990976 | |
| 3 | Dietf:gender | 2 | 70 | 33.9040683 | 376.329 | 3.15320438 | 0.04884228 | * |

ges

1 0.138334829

```
2 0.000448066
3 0.082645860
```

```
$aov
```

```
Call:
```

```
  aov(formula = formula(aov_formula), data = data)
```

```
Terms:
```

| | Dietf | gender | Dietf:gender | Residuals |
|-----------------|---------|--------|--------------|-----------|
| Sum of Squares | 60.5270 | 0.1687 | 33.9041 | 376.3290 |
| Deg. of Freedom | 2 | 1 | 2 | 70 |

```
Residual standard error: 2.318648
```

```
Estimated effects may be unbalanced
```

Итак, теперь мы проверяем три гипотезы вместо одной. Действительно, взаимодействие диеты и пола оказалось значимым, как и ожидалось.

22.7 Дисперсионный анализ с повторными измерениями (Repeated-measures ANOVA)

Если обычный дисперсионный анализ — это аналог независимого t -теста для нескольких групп, то дисперсионный анализ с повторными измерениями — это аналог зависимого t -теста. В функции `ezANOVA()` для проведения дисперсионного анализа с повторными измерениями нужно просто поставить нужным параметром внутригрупповую переменную. Это означает, что в этом случае мы должны иметь данные в длинном формате, для чего мы воспользуемся функцией `pivot_longer()`:

```
dietlong <- diet %>%
  pivot_longer(cols = c(pre.weight, weight6weeks),
               names_to = "time",
               values_to = "weight")
dietlongC <- dietlong %>%
  filter(Dietf == "C") %>%
  droplevels()
```

```
ezANOVA(dietlongC,
        dv = weight,
        wid = Person,
        within = time)
```

```
Warning: Converting "time" to factor for ANOVA.
```

```
$ANOVA
      Effect DFn DFd      F      p p<.05      ges
2    time    1  26 124.6949 2.030459e-11 * 0.0986036
```

22.8 Смешанный дисперсионный анализ (Mixed between-within subjects ANOVA)

Нам никто не мешает совмещать и внутригрупповые, и межгрупповые факторы вместе. В `ezANOVA()` это делается просто с помощью прописывания разных факторов в нужных параметрах: `between =` и `within =`.

```
ezANOVA(dietlong,
        dv = weight,
        wid = Person,
        within = time,
        between = Dietf)
```

Warning: You have removed one or more Ss from the analysis. Refactoring "Person" for ANOVA.

Warning: Converting "time" to factor for ANOVA.

Warning: Data is unbalanced (unequal N per group). Make sure you specified a well-considered value for the type argument to `ezANOVA()`.

```
$ANOVA
      Effect DFn DFd      F      p p<.05      ges
2    Dietf    2  73  0.8280758 4.409507e-01 0.021710057
3    time    1  73 210.5004045 3.346036e-23 * 0.059209996
4 Dietf:time  2  73  5.3831045 6.595853e-03 * 0.003208607
```

Здесь нас интересует взаимодействие между факторами. Результаты, полученные для этой гипотезы, идентичны результатам по обычному дисперсионному анализу на разницу до и после — по сути это одно и то же.

22.9 Непараметрические аналоги ANOVA

Как было описано выше, ANOVA довольно устойчив к разным отклонениям от нормальности и некоторой гетероскедастичности (разным дисперсиям в выборках). Но если уж у вас данные ну совсем-совсем ненормальные, несимметричные, а от преобразований шкалы вы по каким-то причинам отказались, то стоит упомянуть о непараметрических аналогах ANOVA.

22.9.1 Тест Краскела-Уоллиса

Это **тест Краскела-Уоллиса** (*Kruskal-Wallis test*) — обобщение теста Манна-Уитни на несколько выборок (т.е. аналог межгруппового ANOVA):

```
kruskal.test(weight.loss ~ Dietf, diet)
```

Kruskal-Wallis rank sum test

data: weight.loss by Dietf

Kruskal-Wallis chi-squared = 9.4159, df = 2, p-value = 0.009023

22.9.2 Тест Фридмана

Для зависимых выборок есть **тест Фридмана** (*Friedman test*) — непараметрический аналог дисперсионного анализа с повторными измерениями:

```
friedman.test(weight ~ time | Person, dietlongC)
```

Friedman rank sum test

data: weight and time and Person

Friedman chi-squared = 27, df = 1, p-value = 2.035e-07

22.10 Заключение

Мы разобрали много разных вариантов дисперсионного анализа. Зачем так много? ANOVA — один из самых распространенных методов как в психологии, так и во многих других областях. Естественно, это отнюдь не все методы, используемые в той же психологии. Более того, некоторые вопросы остались за бортом. Постараюсь коротко их перечислить:

- **многомерный ANOVA** (*Multivariate ANalysis Of Variance, MANOVA*) — расширение ANOVA для ситуации нескольких зависимых переменных. Это довольно редкая разновидность ANOVA, которая принимает во внимание ковариации между зависимыми переменными.
- тестирование сферичности для дисперсионного анализа с повторными измерениями с помощью **теста сферичности Мокли** (*Mauchly's sphericity test*). Этот тест использует матрицу ковариаций разниц каждого условия с каждым: дисперсии разниц между условиями должны быть примерно одинаковыми. Если нулевая гипотеза о сферичности

может быть отброшена ($p\text{-value} < \alpha$), то нужно проводить специальные поправки, обычно это **поправки Гринхауса-Гейссера** (*Greenhouse-Geisser corrections*). Мы этого не делали, потому что в ситуации RM-ANOVA всего с двумя условиями эта сферичность никогда не нарушается: у нас всего одна дисперсия разниц между условиями, которую просто-напросто не с чем сравнивать. Тест сферичности Мокли вместе с поправками Гринхауса-Гейссера проводятся автоматически для RM-ANOVA с тремя или более группами при использовании функции `ezANOVA()`, так что особо париться над этим не стоит. Правда, нужно помнить, что как и все подобные статистические тесты допущений, они обладают проблемами, связанными с тем, что это статистические тесты: на маленьких выборках они не заметят даже серьезных отклонений от сферичности, на больших — даже маленькие отклонения, а $p\text{-value} > 0.05$, по сути, не может интерпретироваться как верность нулевой гипотезы. Тем не менее, это довольно стандартная процедура.

- Как правильно репортить результаты дисперсионного анализа. Здесь все, конечно, зависит от стиля, используемого конкретным журналом. В психологии и близких к ней дисциплинам фактическим *lingua franca* является стиль Американской Психологической Ассоциации (APA). И тут у меня есть для вас хорошие новости: есть куча пакетов в R, которые позволяют репортить результаты статистических тестов в APA-стиле! Спасибо дотошным авторам руководства APA по оформлению статей, что этот стиль настолько точно прописывает, как нужно описывать результаты исследований, что это можно запрограммировать. Я лично пользуюсь пакетом `{apa}`, он весьма удобен:

```
install.packages("apa")
```

```
library(apa)
anova_apa(ez_model)
```

Effect

1 Dietf $F(2, 73) = 5.38$, $p = .007$, $\eta_p^2 = .13$ **

В тексте это будет выглядеть вот так:

Dietf: $F(2, 73) = 5.38$, $p = .007$, $\eta_p^2 = .13$

Еще есть пакеты `{apaStyle}` и `{apaJa}`, которые могут даже сразу делать весь документ в APA-формате! Если же вы описываете

результаты самостоятельно вручную, то нужно помнить: ни в коем случае не описывайте только p -value. Обязательно прописывайте значение F и степени свободы, желательно с размером эффекта. Для $post-hoc$ теста часто репортятся только p -value (зачастую только для статистически значимых сравнений), но обязательно нужно прописывать какие именно $post-hoc$ тесты проводились, какой показатель размера эффекта использовался (если использовался), применялись ли тест сферичности Мокли вместе с поправками Гринхауса-Гейссера для дисперсионного анализа с повторными измерениями.

- Модели со смешанными эффектами / иерархическая регрессия / многоуровневое моделирование — очень популярный нынче метод, которому повезло иметь много названий — в зависимости от области, в которой он используется (см. Глава 23.3). В экспериментальной психологии обычно он называется «модели со смешанными эффектами» и позволяет включать в линейную регрессию не только фиксированные эффекты, но и случайные эффекты. Для экспериментальной психологии это интересно тем, что в таких моделях можно не усреднять показатели по испытуемым, а учитывать влияние группирующей переменной «испытуемый» как случайный эффект. Подобные модели используются в самых разных областях. Для их использования в R есть два известных пакета: `{nlme}` и `{lme4}`.

Глава 23

Общая линейная модель и ее расширения

23.1 Общая линейная модель

Обобщением множественной линейной регрессии можно считать **общую линейную модель** (*general linear model*). Она может предсказывать не одну, а сразу несколько объясняемых переменных в отличие от множественной линейной регрессии.

$$Y = XB + E,$$

где Y — матрица объясняемых переменных, X — матрица предикторов, B — матрица параметров, E — матрица ошибок.

Почти все пройденные нами методы можно рассматривать как частный случай общей линейной модели: t -тесты, коэффициент корреляции Пирсона, линейная регрессия, ANOVA.

Common statistical tests are linear models

Last updated: 02 April, 2019

See worked examples and more details at the accompanying notebook: <https://lindeløev.github.io/tests-as-linear>

| | Common name | Built-in function in R | Equivalent linear model in R | Exact? | The linear model in words | Icon |
|--|---|--|---|----------------------|---|-----------------------|
| Simple regression: $\text{lm}(y \sim 1 + x)$ | y is independent of x
P: One-sample t-test
N: Wilcoxon signed-rank | t.test(y)
wilcox.test(y) | $\text{lm}(y \sim 1)$
$\text{lm}(\text{signed_rank}(y) \sim 1)$ | ✓
for $N \geq 14$ | One number (intercept, i.e., the mean) predicts y.
- (Same, but it predicts the signed rank of y.) | |
| | P: Paired-sample t-test
N: Wilcoxon matched pairs | t.test(y1, y2, paired=TRUE)
wilcox.test(y1, y2, paired=TRUE) | $\text{lm}(y1 - y2 \sim 1)$
$\text{lm}(\text{signed_rank}(y1 - y2) \sim 1)$ | ✓
for $N \geq 14$ | One intercept predicts the pairwise y1-y2 differences.
- (Same, but it predicts the signed rank of y1-y2.) | |
| | y ~ continuous x
P: Pearson correlation
N: Spearman correlation | cor.test(x, y, method="Pearson")
cor.test(x, y, method="Spearman") | $\text{lm}(y \sim 1 + x)$
$\text{lm}(\text{rank}(y) \sim 1 + \text{rank}(x))$ | ✓
for $N \geq 10$ | One intercept plus x multiplied by a number (slope) predicts y.
- (Same, but with ranked x and y) | |
| | y ~ discrete x
P: Two-sample t-test
P: Welch's t-test
N: Mann-Whitney U | t.test(y1, y2, var.equal=TRUE)
t.test(y1, y2, var.equal=FALSE)
wilcox.test(y1, y2) | $\text{glm}(y \sim 1 + G_1, \text{weights} = \dots, \text{family} = \dots)$
$\text{lm}(\text{signed_rank}(y) \sim 1 + G_1)$ | ✓
for $N \geq 11$ | An intercept for group 1 (plus a difference if group 2) predicts y.
- (Same, but with one variance per group instead of one common.)
- (Same, but it predicts the signed rank of y.) | |
| Multiple regression: $\text{lm}(y \sim 1 + x_1 + x_2 + \dots)$ | P: One-way ANOVA
N: Kruskal-Wallis | anova(y ~ group)
kruskal.test(y ~ group) | $\text{lm}(y \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k)$
$\text{lm}(\text{rank}(y) \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k)$ | ✓
for $N \geq 11$ | An intercept for group 1 (plus a difference if group ≠ 1) predicts y.
- (Same, but it predicts the rank of y.) | |
| | P: One-way ANCOVA | anova(y ~ group + x) | $\text{lm}(y \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k + x)$ | ✓ | - (Same, but plus a slope on x.)
Note: this is discrete AND continuous. ANCOVAs are ANOVAs with a continuous x. | |
| | P: Two-way ANOVA | anova(y ~ group * sex) | $\text{lm}(y \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k + S_1 + S_2 + \dots + S_k + G_1:S_1 + \dots + G_k:S_k)$ | ✓ | Interaction term: changing sex changes the y ~ group parameters.
Note: $G_{i,j}$ is an indicator (0 or 1) for each non-intercept level of the group variable. Similarly for $S_{i,j}$ for sex. The first line (with G_1) is main effect of group, the second (with S_1) for sex and the third is the group × sex interaction. For two levels (e.g. male/female), line 2 would just be S_1 and line 3 would be S_1 multiplied with each G_i . | (Coming) |
| | Counts ~ discrete x
N: Chi-square test | chisq.test(groupXsex_table) | Equivalent log-linear model
$\text{glm}(y \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k + S_1 + S_2 + \dots + S_k + G_1:S_1 + \dots + G_k:S_k, \text{family} = \dots)$ | ✓ | Interaction term: (Same as Two-way ANOVA.)
Note: Run glm using the following arguments: <code>glm(y ~ 1 + G_1 + G_2 + ... + G_k + S_1 + S_2 + ... + S_k + G_1:S_1 + ... + G_k:S_k, family = "poisson")</code> . As linear-model, the Chi-square test is $\log(y) = \log(N) + \log(n_i) + \log(f_i)$ where n_i and f_i are proportions. See more info in the accompanying notebook. | Same as Two-way ANOVA |
| | N: Goodness of fit | chisq.test(y) | $\text{glm}(y \sim 1 + G_1 + G_2 + \dots + G_k, \text{family} = \dots)$ | ✓ | (Same as One-way ANOVA and see Chi-Square note.) | Two-way ANOVA |

List of common parametric (P) non-parametric (N) tests and equivalent linear models. The notation $y \sim 1 + x$ is R shorthand for $y = 1 + x$ which most of us learned in school. Models in similar colors are highly similar, but really, notice how similar they all are across colors! For non-parametric models, the linear models are reasonable approximations for non-small sample sizes (see "Exact" column and click links to see simulations). Other less accurate approximations exist, e.g., Wilcoxon for the sign test and Goodness-of-fit for the binomial test. The signed rank function is `signed_rank = function(x) sign(x) * rank(abs(x))`. The variables G_i and S_i are "dummy coded" indicator variables (either 0 or 1) exploiting the fact that when $\Delta x = 1$ between categories the difference equals the slope. Subscripts (e.g., G_i or y_i) indicate different columns in data. It requires long-format data for all non-continuous models. All of this is exposed in greater detail and worked examples at <https://lindeløev.github.io/tests-as-linear>.

^a See the note to the two-way ANOVA for explanation of the notation.

^b Same model, but with one variance per group: `glm(value ~ 1 + G1, weights = varident(form = ~1|group), method="ML")`.

Jonas Kristoffer Lindeløv
<https://lindeløev.net>

Рисунок 23.1: Шпаргалка «Обычные статистические тесты — это линейные модели»: t-тесты, корреляция, ANOVA и другие тесты как частные случаи линейной модели с соответствующими R-формулами. Автор — Йонас Кристоффер Линделёв (Jonas Kristoffer Lindeløv), lindeløev.net, CC BY

23.2 Обобщенная линейная модель

Обобщенная линейная модель (*generalized linear model*) была придумана как обобщение линейной регрессии и ее сородичей: логистической регрессии и пуассоновской регрессии.

Общая линейная модель задается формулой

$$Y = XB + E$$

Обобщенная оборачивает предиктор XB **связывающей функцией** (*link function*), которая различается для разных типов регрессионных моделей.

Давайте попробуем построить модель, в которой объясняемой переменной будет то, является ли супергерой хорошим или плохим.

```
library(tidyverse)
heroes <- read_csv(
  "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv",
  )
```

```
na = c("-", "-99", "NA"))
heroes$good <- heroes$Alignment == "good"
```

Обычная линейная модель в случае с бинарной объясняемой переменной работает плохо: ее предсказания не ограничены диапазоном от 0 до 1 (а именно так — как вероятность — хочется трактовать предсказание для бинарного исхода), да и ошибки такой модели заведомо далеки от нормальных. Эту проблему решает логистическая регрессия, которая является частным случаем обобщенной линейной модели.

Но прежде уберем строки с пропусками в интересующих нас переменных: скоро мы будем сравнивать несколько моделей, а сравнивать их можно, только если они построены на одних и тех же данных.

```
heroes_good <- heroes %>%
  drop_na(good, Weight, Gender)
```

Для этого нам понадобится функция `glm()`, а не `lm()` как раньше. Ее синтаксис очень похож, но нам теперь нужно задать еще один важный параметр `family` = для выбора связывающей функции (в данном случае это логит-функция, которая является связывающей функцией по умолчанию для биномиального семейства функций в `glm()`).

```
heroes_good_glm <- glm(good ~ Weight + Gender, heroes_good,
  ↪ family = binomial())
summary(heroes_good_glm)
```

Call:

```
glm(formula = good ~ Weight + Gender, family = binomial(), data = heroes_good)
```

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | z value | Pr(> z) | |
|-------------|-----------|------------|---------|----------|-----|
| (Intercept) | 1.763917 | 0.235410 | 7.493 | 6.73e-14 | *** |
| Weight | -0.004253 | 0.001124 | -3.783 | 0.000155 | *** |
| GenderMale | -0.760310 | 0.245851 | -3.093 | 0.001984 | ** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

```
Null deviance: 605.22 on 477 degrees of freedom
Residual deviance: 570.88 on 475 degrees of freedom
AIC: 576.88
```

Number of Fisher Scoring iterations: 4

Результат очень похож по структуре на вывод `lm()`, однако вместо R^2 перед нами AIC. AIC расшифровывается как **информационный критерий Акаике** (*Akaike information criterion*) — это критерий, использующийся для выбора из нескольких моделей. Чем он меньше, тем лучше модель. Как и *adjusted R^2* , AIC «наказывает» за большое количество параметров в модели.

Поскольку AIC — это относительный показатель качества модели, нам нужно сравнить его с AIC другой модели, построенной на тех же данных, — например, более простой, без массы супергероев.

```
heroes_good_glm_noweight <- glm(good ~ Gender, heroes_good,
  ↪ family = binomial())
summary(heroes_good_glm_noweight)
```

Call:

```
glm(formula = good ~ Gender, family = binomial(), data = heroes_good)
```

Coefficients:

| | Estimate | Std. Error | z value | Pr(> z) |
|-------------|----------|------------|---------|--------------|
| (Intercept) | 1.4040 | 0.2109 | 6.657 | 2.80e-11 *** |
| GenderMale | -0.9311 | 0.2389 | -3.898 | 9.72e-05 *** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 605.22 on 477 degrees of freedom
 Residual deviance: 588.52 on 476 degrees of freedom
 AIC: 592.52

Number of Fisher Scoring iterations: 4

AIC стал больше, следовательно, мы выберем модель с массой супергероев.

23.3 Модель со смешанными эффектами

Модели со смешанными эффектами (*mixed-effects models*) — это то же самое, что и **иерархическая регрессия** (*hierarchical regression*) или **многоуровневое моделирование** (*multilevel modelling*). Этому методу повезло иметь много названий — в зависимости от области, в которой он используется. Модели со смешанными эффектами позволяют включать в линейную регрессию не только

фиксированные эффекты (*fixed effects*), но и **случайные эффекты** (*random effects*).

Для экспериментальных дисциплин это интересно тем, что в таких моделях можно не усреднять показатели по испытуемым или образцам, а учитывать влияние соответствующей группирующей переменной как случайный эффект. В отличие от обычного фактора как в линейной регрессии или дисперсионном анализе (здесь он называется фиксированным), случайный эффект не интересует нас сам по себе, а его значения считаются случайной переменной.

Смешанные модели используются в самых разных областях. Они позволяют решить проблему зависимости наблюдений без усреднения значений по испытуемым или группам, что повышает статистическую мощность.

Для работы со смешанными моделями в R есть два известных пакета: {nlme} и более современный {lme4}.

```
install.packages("lme4")
```


```
library(lme4)
```

Для примера возьмем данные исследования влияния депривации сна на время реакции.

```
data("sleepstudy")
```

Данные представлены в длинном формате: каждая строка — это усредненное время реакции для одного испытуемого в соответствующий день эксперимента.

```
sleepstudy %>%  
  ggplot(aes(x = Days, y = Reaction)) +  
  geom_line() +  
  geom_point() +  
  scale_x_continuous(breaks = 0:9) +  
  facet_wrap(~Subject) +  
  theme_minimal()
```



Можно заметить, что, в среднем, время реакции у испытуемых повышается от первого к последнему дню. С помощью смешанных моделей мы можем проверить, различается ли скорость возрастания времени реакции от дня к дню у разных испытуемых.

Для этого мы сравниваем две вложенные модели: более простая получается из более сложной, если убрать часть параметров. Более простая модель предполагает, что время реакции увеличивается у всех испытуемых одинаково, а испытуемые различаются только средним временем реакции. Более сложная модель дополнительно разрешает, чтобы скорость увеличения (наклон по дням) различалась между испытуемыми.


```
sleep_lme0 <- lmer(Reaction ~ Days + (1 | Subject), sleepstudy)
sleep_lme1 <- lmer(Reaction ~ Days + (Days | Subject),
  ↪ sleepstudy)
```

Визуализируем предсказания двух моделей:

```
sleepstudy$predicted_by_sleep_lme0 <- predict(sleep_lme0)
sleepstudy$predicted_by_sleep_lme1 <- predict(sleep_lme1)
```

```
sleepstudy %>%
  rename(observed_reaction_time = Reaction) %>%
  pivot_longer(cols = c(observed_reaction_time,
    ↪ predicted_by_sleep_lme0, predicted_by_sleep_lme1),
    ↪ names_to = "model", values_to = "Reaction") %>%
  ggplot(aes(x = Days, y = Reaction)) +
  geom_line(aes(colour = model)) +
```

```
geom_point(data = sleepstudy, alpha = 0.4) +
scale_x_continuous(breaks = 0:9) +
facet_wrap(~Subject) +
theme_minimal()
```



Линия более простой модели (`sleep_lme0`) имеет везде один и тот же наклон, а линия более сложной (`sleep_lme1`) — разный наклон у каждого испытуемого.

Есть несколько способов сравнивать модели, например, уже знакомый нам AIC. Кроме того, можно сравнить две модели с помощью теста хи-квадрат, воспользовавшись функцией `anova()`.

```
anova(sleep_lme0, sleep_lme1)
```

refitting model(s) with ML (instead of REML)

Data: sleepstudy

Models:

sleep_lme0: Reaction ~ Days + (1 | Subject)

sleep_lme1: Reaction ~ Days + (Days | Subject)

| | npars | AIC | BIC | logLik | -2*log(L) | Chisq | Df | Pr(>Chisq) |
|------------|-------|--------|--------|---------|-----------|--------|----|---------------|
| sleep_lme0 | 4 | 1802.1 | 1814.8 | -897.04 | 1794.1 | | | |
| sleep_lme1 | 6 | 1763.9 | 1783.1 | -875.97 | 1751.9 | 42.139 | 2 | 7.072e-10 *** |

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Модель со случайным наклоном прямой оказалась лучше, о чем

нам говорят как более низкие AIC и BIC¹, так и тестирование с помощью хи-квадрат.

¹BIC — это **байесовский информационный критерий** (*Bayesian information criterion*), родственник AIC, но с немного отличающейся формулой.

Глава 24

Многомерные методы анализа данных

Многомерные методы анализа данных — методы работы с данными, в которых много колонок. Мы уже сталкивались с некоторыми многомерными методами, например, с множественной линейной регрессией (Глава 21.5). Поэтому вы знаете, что многомерность создает новые проблемы. Например, при множественных корреляциях или попарных сравнениях возникает проблема множественных сравнений, а при использовании множественной регрессии лишние предикторы могут ловить только шум и приводить к переобучению (если говорить в терминах машинного обучения). Короче говоря, больше — не значит лучше. Нужно четко понимать, зачем мы используем данные и что пытаемся измерить.

Однако в некоторых случаях мы в принципе не можем ничего интересного сделать с маленьким набором переменных. Много ли мы можем измерить личностным тестом с одним единственным вопросом? Можем ли мы точно оценить уровень интеллекта по успешности выполнения одного единственного задания? Очевидно, что нет. Более того, даже концепция интеллекта в современном его представлении появилась во многом благодаря разработке многомерных методов анализа! Ну или наоборот: исследования интеллекта подстегнули развитие многомерных методов.

24.1 Уменьшение размерности


Представьте многомерное пространство, где каждая колонка — это отдельная ось, а каждая строка задает координаты одной точки в этом пространстве. Мы получим многомерную диаграмму рассеяния.

Многомерную диаграмму рассеяния, к сожалению, нельзя нарисовать, поэтому нарисуем несколько двумерных диаграмм рассеяния для отображения всех попарных сочетаний колонок набора данных `penguins`.

```
library(tidyverse)
library(palmerpenguins)

penguins <- penguins %>%
  drop_na(bill_length_mm:body_mass_g)

penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
  plot(col = penguins$species)
```



Даже представить, как устроены многомерные данные, очень трудно, а ведь мы отображали только четыре числовых колонки! Понять связи между отдельными переменными мы можем, если посмотрим на каждую диаграмму рассеяния по отдельности, но и то если их не слишком много. Но связи в многомерных данных могут быть гораздо более сложными и на простых диаграммах рассеяния их иногда нельзя заметить. Это как смотреть на тени,

поворачивая какой-нибудь предмет различными сторонами.

Уменьшение размерности позволяет вытащить из данных самую мякотку, уместив исходные данные в небольшое количество переменных. Остальное из данных удаляется.

⚠ Осторожно: уменьшение размерности приводит к потере данных

Уменьшение размерности — не «бесплатная» операция. Уменьшение размерности всегда приводит к потере части данных и может значительно их изменить.

Данные сниженной размерности гораздо проще визуализировать. Например, снизив размерность данных до двух шкал, можно просто нарисовать диаграмму рассеяния. Анализируя связь полученных шкал с изначальными шкалами и взаимное расположение точек в новых шкалах, можно многое понять об исследуемых данных.

Однако снижение размерности используется не только для эксплораторного анализа, но и для снижения количества признаков в машинном обучении, для удаления шума из данных, для более экономного хранения данных и многих других задач.

24.2 Анализ главных компонент (principal component analysis)

Анализ главных компонент (АГК; *principal component analysis*) — это, пожалуй, самый известный метод уменьшения размерности. АГК просто поворачивает систему координат многомерного пространства, которое задано имеющимися числовыми колонками. Координатная система поворачивается таким образом, чтобы первые оси объясняли как можно больший разброс данных, а последние — как можно меньший. Тогда мы могли бы отбросить последние оси и не очень-то многое потерять в данных. Для двух осей это выглядит вот так:

К сожалению, в PDF нельзя вставить .gif анимацию, посмотреть ее можно [в репозитории книги на GitHub](#)

Первая ось должна минимизировать красные расстояния. Вторая ось будет просто перпендикулярна первой оси.

 Для продвинутых: какая математика стоит за АГК?

1. Для начала мы посчитаем корреляционную матрицу (как вариант — ковариационную матрицу, если мы не хотим делать z -преобразование переменных)

```
penguins_cor <- penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
  cor()
penguins_cor
```

| | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| bill_length_mm | 1.0000000 | -0.2350529 | 0.6561813 | 0.5951098 |
| bill_depth_mm | -0.2350529 | 1.0000000 | -0.5838512 | -0.4719156 |
| flipper_length_mm | 0.6561813 | -0.5838512 | 1.0000000 | 0.8712018 |
| body_mass_g | 0.5951098 | -0.4719156 | 0.8712018 | 1.0000000 |

2. Находим **собственные векторы** (*eigenvectors*) и **собственные значения** (*eigenvalues*) матрицы корреляций или ковариаций.

```
eigens <- eigen(penguins_cor)
eigens
```

```
eigen() decomposition
$values
[1] 2.7537551 0.7725168 0.3652359 0.1084922
```

```
$vectors
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.4552503 -0.597031143 0.6443012 0.1455231
[2,] -0.4003347 -0.797766572 -0.4184272 -0.1679860
[3,] 0.5760133 -0.002282201 -0.2320840 -0.7837987
[4,] 0.5483502 -0.084362920 -0.5966001 0.5798821
```

Собственные векторы — это такие векторы матрицы, умножив которые на данную матрицу, можно получить вектор с тем же направлением, но другой длины.

```
eigens$vectors
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
[1,] 0.4552503 -0.597031143 0.6443012 0.1455231
[2,] -0.4003347 -0.797766572 -0.4184272 -0.1679860
[3,] 0.5760133 -0.002282201 -0.2320840 -0.7837987
[4,] 0.5483502 -0.084362920 -0.5966001 0.5798821
```

А вот множитель длины нового вектора — это собственное значение.

```
eigens$values
```

```
[1] 2.7537551 0.7725168 0.3652359 0.1084922
```

В контексте АГК собственные векторы — это новые оси (т.е. те самые новые компоненты), а собственные значения — это размер объясняемой дисперсии с помощью новых осей. Чтобы перейти от дисперсии к стандартному отклонению, нам нужно взять корень из собственных значений:

```
sqrt(eigens$values)
```

```
[1] 1.6594442 0.8789293 0.6043475 0.3293816
```

Собственные векторы, ранжированные по их собственным значениям от большего к меньшему, — это и есть главные компоненты в искомом порядке.

Именно таким образом считается АГК в функции `princomp()`.

```
penguins_princomp <- penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
  princomp(cor = TRUE)
penguins_princomp$loadings
```

Loadings:

| | Comp.1 | Comp.2 | Comp.3 | Comp.4 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| bill_length_mm | 0.455 | 0.597 | 0.644 | 0.146 |
| bill_depth_mm | -0.400 | 0.798 | -0.418 | -0.168 |
| flipper_length_mm | 0.576 | | -0.232 | -0.784 |
| body_mass_g | 0.548 | | -0.597 | 0.580 |

| | Comp.1 | Comp.2 | Comp.3 | Comp.4 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| SS loadings | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Proportion Var | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Cumulative Var | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |

```
penguins_princomp$sdev
```

```
Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4
1.6594442 0.8789293 0.6043475 0.3293816
```

Функция `prcomp()` идет другим путем: она использует **сингулярное разложение матрицы** (*singular value decomposition, SVD*) центрированных данных. Обычно это численно устойчивее, поэтому на практике чаще рекомендуют именно `prcomp()`.

3. Последний этап — поворот исходных данных в новом пространстве с помощью матричного перемножения изначальных данных (*z*-трансформированных или нет).

```
penguins_original_scales <- penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
  as.matrix() %>%
  scale()

head(penguins_original_scales %**% eigens$vectors)
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|-----------|-------------|------------|------------|
| [1,] | -1.840748 | -0.04763243 | -0.2324536 | 0.5231365 |
| [2,] | -1.304850 | 0.42772154 | -0.0295191 | 0.4018377 |
| [3,] | -1.367178 | 0.15425039 | 0.1983816 | -0.5272343 |
| [4,] | -1.876078 | 0.00204541 | -0.6176912 | -0.4776785 |
| [5,] | -1.908951 | -0.82799642 | -0.6855795 | -0.2071241 |
| [6,] | -1.760446 | 0.35096537 | 0.0276311 | 0.5039784 |

```
penguins_prcomp <- penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
  prcomp(center = TRUE, scale. = TRUE)

head(penguins_prcomp$x)
```

| | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
|------|-----------|-------------|------------|------------|
| [1,] | -1.840748 | -0.04763243 | 0.2324536 | 0.5231365 |
| [2,] | -1.304850 | 0.42772154 | 0.0295191 | 0.4018377 |
| [3,] | -1.367178 | 0.15425039 | -0.1983816 | -0.5272343 |
| [4,] | -1.876078 | 0.00204541 | 0.6176912 | -0.4776785 |
| [5,] | -1.908951 | -0.82799642 | 0.6855795 | -0.2071241 |
| [6,] | -1.760446 | 0.35096537 | -0.0276311 | 0.5039784 |

Итак, для начала нам нужно центрировать и нормировать данные — вычесть среднее и поделить на стандартное отклонение, т.е. посчитать z -оценки (см. Глава 12.5.3.1). Это нужно для того, чтобы сделать все шкалы равноценными. Это особенно важно делать, когда разные шкалы используют несопоставимые единицы измерения. Скажем, одна колонка — это масса человека в килограммах, а другая — рост в метрах. Если применять АГК к этим данным, то ничего хорошего не выйдет: вклад роста будет слишком маленьким. А вот если мы сделаем z -преобразование, то приведем и массу, и рост к «общему знаменателю».

В базовом R уже есть инструменты для АГК `princomp()` и `prcomp()`, считают они немного по-разному. Возьмем более рекомендуемый вариант, `prcomp()`. Эта функция умеет самостоятельно проводить z -преобразования, для чего нужно поставить `center = TRUE` и `scale. = TRUE`.

```
penguins_prcomp <- penguins %>%
  select(bill_length_mm:body_mass_g) %>%
```

```
prcomp(center = TRUE, scale. = TRUE)
```

Уже много раз встречавшаяся нам функция `summary()`, примененная к результату проведения АГК, выдаст информацию о полученных компонентах. Наибольший интерес представляют строки `Proportion of Variance` (доля дисперсии, объясненная компонентой) и `Cumulative Proportion` (накопленная доля дисперсии для компоненты данной и всех предыдущих компонент).


```
summary(penguins_prcomp)
```

Importance of components:

| | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Standard deviation | 1.6594 | 0.8789 | 0.60435 | 0.32938 |
| Proportion of Variance | 0.6884 | 0.1931 | 0.09131 | 0.02712 |
| Cumulative Proportion | 0.6884 | 0.8816 | 0.97288 | 1.00000 |

Функция `plot()` позволяет визуализировать соотношение разных компонент.

```
plot(penguins_prcomp)
```




Как мы видим, первая компонента объясняет большую часть дисперсии, вторая и третья компоненты заметно меньше, последняя — совсем немного, скорее всего, эта компонента репрезентирует некоторый шум в данных.

Теперь мы можем визуализировать первые две компоненты. Это

можно сделать с помощью базовых инструментов R.

```
plot(penguins_prcomp$x[,1:2], col=penguins$species)
```



Однако пакет `{factoextra}` предоставляет гораздо более широкие возможности для визуализации.

```
install.packages("factoextra")
```


Во-первых, как и с помощью базового `plot()`, можно нарисовать диаграмму рассеяния. Для этого воспользуемся функцией `fviz_pca_ind()`:

```
library(factoextra)
fviz_pca_ind(penguins_prcomp)
```




Добавить расцветку можно с помощью параметра `habillage =`, в которой надо подставить нужный вектор из изначальных данных.


```
fviz_pca_ind(penguins_prcomp,
             habillage = penguins$species)
```




Параметр `addEllipses = TRUE` позволяет обрисовать эллипсы вокруг точек, если те раскрашены по группам с помощью `habillage =`.

```
fviz_pca_ind(penguins_prcomp,
             habillage = penguins$species,
             addEllipses = TRUE)
```



Чтобы рассмотреть отдельные точки, можно поставить `repel = TRUE`:

```
fviz_pca_ind(penguins_prcomp,
             habillage = penguins$species,
             addEllipses = TRUE,
             repel = TRUE)
```




В дополнение к диаграмме рассеяния можно нарисовать график

24.2. АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) 389

переменных функцией `fviz_pca_var()`. По осям x и y будут отображены первая и вторая компоненты соответственно. Как и для функции `fviz_pca_ind()`, можно выбрать и другие компоненты с помощью параметра `axes =`.

```
fviz_pca_var(penguins_prcomp)
```




Вместо отдельных точек мы видим здесь стрелочки, которые представляют собой изначальные шкалы. Чем ближе эти стрелочки к осям x и y , тем больше коэффициент корреляции между исходной шкалой и выбранной компонентой.

Если коэффициент корреляции отрицательный, то стрелочка исходной шкалы направлена в противоположную сторону от оси (влево или вниз).

Наконец, есть так называемый **биplot (biplot)**, в котором объединены оба графика: и индивидуальные точки, и стрелочки с изначальными шкалами!


```
fviz_pca_biplot(penguins_prcomp,  
                 addEllipses = TRUE,  
                 habillage = penguins$species)
```



Еще один способ нарисовать биplot — с помощью пакета `{ggfortify}`. В этом пакете есть функция `autoplot()`, которая автоматически рисует что-то в зависимости от класса объекта на входе. Если это объект класса `prcomp`, то мы получим тот самый биplot.

```
library(ggfortify)
autoplot(penguins_prcomp, data = penguins, colour = "species")
```

Warning: `aes\_string()` was deprecated in ggplot2 3.0.0.
 i Please use tidy evaluation idioms with `aes()`.
 i See also `vignette("ggplot2-in-packages")` for more information.
 i The deprecated feature was likely used in the ggfortify package.
 Please report the issue at <<https://github.com/sinhrks/ggfortify/issues>>.



24.3 t-SNE

t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (*t-SNE*) — это еще один метод снижения размерности, который используется, в основном, для визуализации многомерных данных со сложными нелинейными связями между переменными в пространстве меньшей размерности (двумерном или трехмерном).


Идея *t-SNE* состоит в том, чтобы расположить точки данных на такой картинке таким образом, чтобы близкие объекты оказались близко друг к другу, а далекие объекты — далеко друг от друга. Для этого используется математический подход, основанный на вероятностях и расстояниях между объектами.

Для примера возьмем знаменитый набор данных MNIST («Modified National Institute of Standards and Technology»). MNIST — это своего рода *iris* или *penguins* в мире глубокого обучения: самый базовый учебный набор данных, на котором учатся писать искусственные нейросети. Этот набор данных очень большой, поэтому мы будем работать с его уменьшенной версией:

```
mnist_small <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/mnist_small.csv"
  ↪ )
mnist_small %>%
  select(1,400:410) %>%
  head()
```

```
# A tibble: 6 x 12
  label `15x7` `15x8` `15x9` `15x10` `15x11` `15x12` `15x13` `15x14` `15x15`
  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1     2     0     0    22     0     0     0     0     0
2     8     0     0     0     0    116    254     89     54
3     6     0     0     0    56    252    252    252    252
4     1     0     0     0     0     0     0    13    200
5     5     0     0     0     0    32    191    233    187
6     3     0    27    76    44    194    204    226    253
# i 2 more variables: `15x16` <dbl>, `15x17` <dbl>
```

MNIST содержит большое количество написанных от руки цифр, каждый столбец — это яркость отдельного пикселя.



Особенность этого набора данных в том, что стандартными линейными методами снижения размерности, такими как АГК, здесь не обойтись: нужно «поймать» сложные взаимоотношения между различными пикселями, которые создают различные палки, кружочки и закорючки.

Давайте посмотрим, как справится в этой ситуации АГК:

```
mnist_pca <- mnist_small %>%
  select(!label) %>% #удалим колонку с цифрой
```


```
select(where(function(x) !all(x == 0))) %>% #и пустые колонки
  ↪ удалим
prcomp(center = TRUE, scale. = TRUE)

pca_df <- mnist_pca$x[, 1:2] %>%
  as_tibble() %>%
  bind_cols(mnist_small$label) %>%
  slice_sample(prop = .2)
```

New names:

```
* `` -> `...3`
```

```
names(pca_df) <- c("x", "y", "label")
pca_df %>%
  ggplot() +
  geom_text(aes(x = x,
                y = y,
                label = label,
                colour = as.factor(label))) +
  guides(colour = "none") +
  theme_minimal()
```



Какое-то разделение произошло, но большая часть цифр находится в общей куче.

Теперь попробуем посмотреть, что сделает с теми же данными t-SNE. Для этого воспользуемся пакетом {Rtsne}.

```
install.packages("Rtsne")
```

t-SNE работает итеративно, перемещая точки на картинке, чтобы улучшить соответствие между исходными данными и их представлением на картинке. t-SNE — довольно ресурсоемкий алгоритм (особенно по сравнению с АГК), поэтому в функции `Rtsne()` есть множество настроек для контроля скорости ее работы. Например, можно выбрать максимальное количество итераций с помощью параметра `max_iter` =. Но самый главный параметр — `dims` =, в котором нужно задать количество измерений, которое мы хотим получить. По умолчанию `dims` = 2, но можно поставить, например, `dims` = 3, чтобы получить точки в трехмерном пространстве.

```
library(Rtsne)
set.seed(42)
tsne <- mnist_small %>%
  select(!label) %>%
  Rtsne()
```

Теперь соединим результаты с исходными цифрами и визуализируем результаты:


```
tsne_df <- bind_cols(tsne$Y, mnist_small$label)
```

New names:

```
* `` -> `...1`
* `` -> `...2`
* `` -> `...3`
```

```
names(tsne_df) <- c("x", "y", "label")
```

```
tsne_df %>%
  slice_sample(prop = .2) %>%
  ggplot() +
  geom_text(aes(x = x,
                y = y,
                label = label,
                colour = as.factor(label))) +
  guides(colour = "none") +
  theme_minimal()
```

Как видите, t-SNE гораздо лучше справился с разделением цифр на группы: схожие цифры находятся рядом, непохожие — далеко. На получившемся графике заметно, что цифры 4 и 9 плохо разделились, но это довольно закономерно: эти цифры похожи по написанию.

Важно отметить, что t-SNE старается сохранить прежде всего локальное соседство: близкие точки на карте, скорее всего, действительно похожи. А вот расстояния между далекими кластерами, их размеры и взаимное расположение не стоит интерпретировать как реальные расстояния в исходных данных. t-SNE — это не метод точного измерения расстояний, а способ визуального представления структуры данных.

24.4 Эксплораторный факторный анализ

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

24.5 Конфирматорный факторный анализ

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

24.6 Кластерный анализ

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

24.7 Многомерное шкалирование

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

24.8 Сетевой анализ

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

24.9 Другие методы многомерного анализа данных

В разработке

Этот раздел находится в разработке и будет добавлен в следующих версиях учебника.

Глава 25

Планирования научного исследования

25.1 Спорные исследовательские практики

Если вы откроете какой-нибудь более-менее классический учебник по психологии, то увидите там много результатов исследований, которые в дальнейшем не удалось воспроизвести. Эта проблема накрыла академическое психологическое сообщество относительно недавно и стала, пожалуй, самой обсуждаемой темой среди ученых-психологов. Действительно, о чем еще говорить, если половина фактов твоей науки попросту неверна? — кризиса, — же. Получается, у теорий нет никакого подтверждения, а в плане знаний о психологических фактах мы находимся примерно там же, где и психологи, которые закупали метрономы и тахистоскопы почти полтора века назад.

Оказалось, что то, как устроена академическая наука, способствует публикации ложноположительных результатов. Если теоретическая гипотеза подтверждается, то это дает ученому больше плюшек, чем если гипотеза не подтверждается. Да и сами ученые как-то неосознанно хотят оказаться правыми. Ну а перепроверка предыдущих достижений в психологии оказалась не в почете: всем хочется быть первопроходцами и открывать новые неожиданные феномены, а не скрупулезно перепроверять чужие открытия. Все это привело психологию к тому, что в ней (да и не только в ней) закрепилось какое-то количество спорных исследовательских практик (questionable research practices). Спорные практики на то и спорные, что не все они такие уж плохие, многие ученые даже считают, что в них нет ничего плохого. В отличие, например,

от фальсификации данных - это, очевидно, совсем плохо.

Вот некоторые распространенные спорные исследовательские практики:

- *Выбор зависимых переменных пост-фактум.* По своей сути, это проблема скрытых множественных сравнений: если у нас много зависимых переменных, то можно сделать вид, что измерялось только то, на чем нашли эффект. Поэтому стоит задуматься, если возникает идея измерять все подряд на всякий случай - что конкретно предполагается обнаружить? Если конкретной гипотезы нет, то нужно так и написать, делая соответствующие поправки при анализе.
- *Обсуждение неожиданных результатов как ожидаемых.* Возможно, вам это покажется смешным, но очень часто результаты оказываются статистически значимыми, но направлены в другую сторону, чем предполагалось в гипотезе. И в таких случаях исследователи часто пишут, как будто бы такие результаты и ожидалось изначально! Приходится, правда, немного подкрутить теоретические построения.
- *Остановка набора испытуемых при достижении уровня значимости (Optional stopping).* Представьте себе, что вы не обнаружили значимых результатов, но p -value болтается около 0.05. Тогда вам захочется добрать парочку испытуемых. А потом еще. И еще немного. Проблема с таким подходом в том, что рано или поздно вы получите статистически значимые результаты. В любом случае, даже если эффекта нет. На самом деле, эта проблема не так сильно влияет на результаты как может показаться, но это всё-таки достаточно плохая практика, а ее применение увеличивает количество опубликованных ложно-положительных результатов.
- *Неправильное округление до .05.* Всякий раз, когда видите $p = .05$ будьте внимательны: вообще-то он не может быть равен именно .05. Либо автор не очень этого понимает, либо просто p больше, а не меньше .05. Например, .054, что потом округляется до .05 и преподносится как статистически значимые результаты.
- *Использование односторонних тестов для сравнения средних.* Эта практика похожа на предыдущую: исследователь получил $p > .05$, но меньше, чем .1. Недобросовестный исследователь, который хочет опубликоваться проводит односторонний t -тест вместо двустороннего, т.е. фактически просто делит p на 2. Совсем недобросовестные даже не

пишут, что они использовали односторонний t -тест, хотя по умолчанию все используют двусторонний.

Данный список не претендует на полноту. Этих практик стоит избегать и других от этого отучать. Ну а если вы думаете, что никто не заметит, если вы так сделаете, то это не так.

Например, последние две практики можно легко обнаружить с помощью сайта statcheck.io. Этот сайт делает магию: нужно кинуть ему статью, он распознает в ней статистические тесты и пересчитывает их. На самом деле, ничего сложного, а это сайт сделан с помощью R и уже знакомых нам инструментов: с помощью специальных пакетов из файлов вытаскивается текст, в тексте с помощью регулярных выражений находятся паттерны вроде " $t(18) = -1.91, p = .036$ " - в большинстве журналов используется очень похожее форматирование статистических результатов. Зная степени свободы и t -статистику, можно пересчитать p -value. В данном случае это можно посчитать вот так:

```
pt(-1.91, df = 18)*2 #умножаем на 2, потому что двусторонний тест
```

```
[1] 0.07219987
```

Ну а дальше остается сравнить это с тем, что написали авторы. Например, бывает как в данном случае, что пересчитанный p -value в два раза больше того, что написали авторы. Это означает, скорее всего, что авторы использовали односторонний критерий. Если они об этом нигде не сказали, то это очень плохо.

25.2 Воспроизводимые исследования

Очевидно, что перечисленных практик стоит избегать. Однако недостаточно просто сказать "ребята, давайте вы не будете пытаться во что бы то ни стало искать неожиданные результаты и публиковать их". Поэтому сейчас предлагаются потенциальные решения проблемы воспроизводимости исследований, которые постепенно набирают все большую популярность. Самое распространенное решение - это использование пререгистраций. Все просто: исследователь планирует исследование, какую выборку он хочет собрать, как будет обрабатывать данные, какие результаты он будет принимать как соответствующие гипотезе, а какие - нет. Получается что-то вроде научной статьи без результатов и их обсуждения, хотя можно и в более простом виде все представить: главное, есть доказательство, что исследование вы планировали провести именно так, а не подменяли все на ходу для красивых выводов. Другой способ добиться большей воспроизводимости результатов (и защиты от фальсификации) -

это увеличение прозрачности в публикации данных и методов анализа. Существуют ученые (к счастью, такое встречается все реже), которые будут раздражаться, если их попросить дать вам данные. Мол, ну как же так, я их столько собирал, это же мои данные, а вот вы украдете у меня их и сделаете что-нибудь на них, опубликуете свою статью. Нет уж, мол, сами собирайте свои данные. Я терпел, и вы терпите. Очевидно, что наука - не забивание гвоздей, а ценность научной работы не обязательно пропорциональна количеству задействованных испытуемых. Собранные данные в некоторых случаях можно использовать в других исследованиях, а если все могут посмотреть исходные данные и проверить анализ, то это вообще круто и может защитить от ошибок.

Конечно, не все готовы к таким разворотам в исследовательской практике. Но лучше быть готовым, потому что в какой-то момент может оказаться, что новые практики станут обязательными. И тут R будет весьма кстати: можно выкладывать данные с RMarkdown документом, который будет сразу собирать из этого статью и графики. Данные со скриптами можно выкладывать на [GitHub](#) - это удобно для коллективной работы над проектом. Другой вариант - выкладывать данные и скрипты для анализа на сайте [osf.io](#). Это сайт специально сделанный как платформа для публикации данных исследований и скриптов для них.

25.3 Статистическая мощность

Чтобы избежать *optional stopping*, нужно определять размер выборки заранее. Как это сделать? Наиболее корректный способ предполагает использование анализа статистической мощности (statistical power analysis). Для этого понадобится пакет {pwr}.

```
install.packages("pwr")
```

Этот пакет предоставляет семейство функций для расчета мощности, размера эффекта, уровня значимости или нужного размера выборки для разных статистических тестов.

Статистическая мощность - вероятность обнаружить статистически значимый эффект, если он действительно есть. Размер эффекта - собственно, размер эффекта в исследовании, обычно в универсальных единицах. Например, размер различия средних обычно измеряется в стандартных отклонениях. Это позволяет сравнивать эффекты в разных исследованиях и даже эффекты в разных областях науки.

Если задать 3 из 4 чисел (статистическая мощность - стандартно

это .8, уровень значимости - стандартно .05, размер эффекта, размер выборки), то функция выдаст недостающее число.

Я очень советую поиграться с этим самостоятельно. Например, если размер эффекта в единицах стандартных отклонений Cohen's $d = 2$, то сколько нужно испытуемых, чтобы обнаружить эффект для двухвыборочного t -теста с вероятностью .8?

```
library(pwr)
pwr.t.test(d = 2, power = 0.8, type = "two.sample")
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 5.089995
d = 2
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Всего 6 в каждой группе (округляем в большую сторону)!

```
pwr.t.test(d = 2, power = 0.8, type = "paired")
```

Paired t test power calculation

```
n = 4.220726
d = 2
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

Еще меньше, если использовать within-subject дизайн исследования и зависимый t -тест.

А если эффект маленький - всего $d = .2$?

```
pwr.t.test(d = .2, power = 0.8, type = "two.sample")
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 393.4057
d = 0.2
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```


NOTE: n is number in *each* group

394 испытуемых в каждой группе!

Можно проверить такие расчеты самостоятельно с помощью симуляции данных.

```
set.seed(42)
mean(replicate(1000, t.test(rnorm(394, 100, 15), rnorm(394, 103,
↪ 15))$p.value < 0.05))
```

```
[1] 0.807
```

Действительно, если много раз делать случайные выборки из двух нормальных распределений с средними, отличающимися на 0.2 стандартных отклонения, то примерно в 80% случаев вы получите статистически значимые различия!

Часть V

Задачник

В этом разделе представлены задачи для закрепления изученного материала, а также их решения.

Этот раздел устроен следующим образом: в главе Глава 26 представлены задачи вместе с результатом, который должен получиться, но без кода — код вы должны написать самостоятельно! При возникновении сложностей или чтобы просто сравнить полученное решение с моим — смотрите главу Глава 27. В этой главе все то же самое, что и в Глава 26, но уже с кодом для решения задания. Исключение составляют некоторые задания по статистике, в Глава 27 есть дополнительные комментарии по ним.

Глава 26

Задания

Задания, которые помечены звездочкой (*) можно пропускать: это задания повышенной сложности, в них требуется подумать над решением, а не просто применить выученные инструменты.

26.1 Начало работы в R

- Разделите 9801 на 9.

```
[1] 1089
```

- Посчитайте логарифм от 2176782336 по основанию 6.

```
[1] 12
```

- Теперь натуральный логарифм 10 и умножьте его на 5.

```
[1] 11.51293
```

- С помощью функции `sin()` посчитайте $\sin(\pi)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Значение π - зашитая в R константа (`pi`).

```
[1] 1.224647e-16
```

```
[1] 1
```

```
[1] 0.5
```

26.2 Создание векторов

- Создайте вектор из значений 2, 30 и 4000.

```
[1] 2 30 4000
```

- Создайте вектор от 1 до 20.

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

- Создайте вектор от 20 до 1.

```
[1] 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Функция `sum()` возвращает сумму элементов вектора на входе. Посчитайте сумму первых 100 натуральных чисел (т.е. всех целых чисел от 1 до 100).

```
[1] 5050
```

- Создайте вектор от 1 до 20 и снова до 1. Число 20 должно присутствовать только один раз!

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15
[26] 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

- Создайте вектор значений 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5:

```
[1] 5 4 3 2 2 3 4 5
```

- Создайте вектор 2, 4, 6, ..., 18, 20.

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

- Создайте вектор 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.9, 1.

```
[1] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
```

- 2020 год – високосный. Следующий високосный год через 4 года – это будет 2024 год. Составьте календарь всех високосных годов XXI века, начиная с 2020 года.

2100 год относится к XXI веку, а не к XXII.

```
[1] 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064 2068 2072 2076
[16] 2080 2084 2088 2092 2096 2100
```

- Создайте вектор, состоящий из 20 повторений "Хэй!".

```
[1] "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!"
[11] "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!"
```

- Как я и говорил, многие функции, работающие с одним значением на входе, так же прекрасно работают и с целыми векторами. Попробуйте посчитать квадратный корень чисел от 1 до 10 с помощью функции `sqrt()` и сохраните результат в векторе `roots`. Выведите содержание вектора `roots` в консоль.

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427
[9] 3.000000 3.162278
```

- *Создайте вектор из одной единицы, двух двоек, трех троек, ..., девяти девяток.

```
[1] 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9
[39] 9 9 9 9 9 9 9
```

26.3 Приведение типов

- Сделайте вектор `vec1`, в котором соедините 3, а также значения "Мой" и "вектор".

```
[1] "3"      "Мой"    "вектор"
```

- Попробуйте вычесть TRUE из 10.

```
[1] 9
```

- Соедините значение 10 и TRUE в вектор `vec2`.

```
[1] 10 1
```

- Соедините вектор `vec2` и значение "r":

```
[1] "10" "1"  "r"
```

- Соедините значения 10, TRUE, "r" в вектор.

```
[1] "10" "TRUE" "r"
```

26.4 Векторизация

- Создайте вектор `p`, состоящий из значений 4, 5, 6, 7, и вектор `q`, состоящий из 0, 1, 2, 3.

```
[1] 4 5 6 7
```

```
[1] 0 1 2 3
```

- Посчитайте поэлементную сумму векторов `p` и `q`:

```
[1] 4 6 8 10
```

- Посчитайте поэлементную разницу `p` и `q`:

```
[1] 4 4 4 4
```

- Поделите каждый элемент вектора `p` на соответствующий ему элемент вектора `q`:

О, да, вам нужно делить на 0!

[1] Inf 5.000000 3.000000 2.333333

- Возведите каждый элемент вектора p в степень соответствующего ему элемента вектора q:

[1] 1 5 36 343

- Умножьте каждое значение вектора p на 10.

[1] 40 50 60 70

- Создайте вектор квадратов чисел от 1 до 10:

[1] 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

- Создайте вектор 0, 2, 0, 4, ..., 18, 0, 20.

[1] 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20

- Создайте вектор 1, 0, 3, 0, 5, ..., 17, 0, 19, 0.

[1] 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 11 0 13 0 15 0 17 0 19 0

- *Создайте вектор, в котором будут содержаться первые 20 степеней двойки.

[1] 2 4 8 16 32 64 128 256 512
 [10] 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536 131072 262144
 [19] 524288 1048576

- *Создайте вектор из чисел 1, 10, 100, 1000, 10000:

[1] 1 10 100 1000 10000

- *Посчитать сумму последовательности $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{50 \cdot 51}$.

[1] 0.9803922

- *Посчитать сумму последовательности $\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{20}}$.

[1] 1.999999

- *Посчитать сумму последовательности $1 + \frac{4}{3} + \frac{7}{9} + \frac{10}{27} + \frac{13}{81} + \dots + \frac{28}{19683}$.

[1] 3.749174

- *Сколько чисел из последовательности $1 + \frac{4}{3} + \frac{7}{9} + \frac{10}{27} + \frac{13}{81} + \dots + \frac{28}{19683}$ больше чем 0.5?

[1] 3

26.5 Индексирование векторов

- Создайте вектор `troiki` со значениями 3, 6, 9, ..., 24, 27.

```
[1] 3 6 9 12 15 18 21 24 27
```

- Извлеките 2, 5 и 7 значения вектора `troiki`.

```
[1] 6 15 21
```

- Извлеките *предпоследнее* значение вектора `troiki`.

```
[1] 24
```

- Извлеките все значения вектора `troiki` *кроме* предпоследнего:

```
[1] 3 6 9 12 15 18 21 27
```

Создайте вектор `numbers`, скопировав следующий код:

```
numbers <- c(3, 5, 2, 1, 8, 4, 9, 10, 3, 15, 1, 11)
```

- Найдите второй элемент вектора `numbers`.

```
[1] 5
```

- Верните второй и пятый элемент вектора `numbers`.

```
[1] 5 8
```

- Попробуйте извлечь *сотое* значение вектора `numbers`:

```
[1] NA
```

- Верните все элементы вектора `numbers` *кроме* второго элемента.

```
[1] 3 2 1 8 4 9 10 3 15 1 11
```

- Верните все элементы вектора `numbers` *кроме* второго и пятого элемента.

```
[1] 3 2 1 4 9 10 3 15 1 11
```

- Найдите последний элемент вектора `numbers`.

```
[1] 11
```

- Верните все значения вектора `numbers` *кроме* первого и последнего.

```
[1] 5 2 1 8 4 9 10 3 15 1
```

- Найдите все значения вектора `numbers`, которые больше 4.

```
[1] 5 8 9 10 15 11
```


- Найдите все значения вектора `numbers`, которые больше 4, но меньше 10.

Если хотите сделать это в одну строчку, то вам помогут логические операторы!

```
[1] 5 8 9
```

- Найдите все значения вектора `numbers`, которые меньше 4 или больше 10.

```
[1] 3 2 1 3 15 1 11
```

- Возведите в квадрат каждое значение вектора `numbers`.

```
[1] 9 25 4 1 64 16 81 100 9 225 1 121
```

- *Возведите в квадрат каждое значение вектора на нечетной позиции и извлеките корень из каждого значения на четной позиции вектора `numbers`.

Извлечение корня - это то же самое, что и возведение в степень 0.5.

```
[1] 9.000000 2.236068 4.000000 1.000000 64.000000 2.000000 81.000000
[8] 3.162278 9.000000 3.872983 1.000000 3.316625
```

- Создайте вектор 2, 4, 6, ..., 18, 20 как можно большим количеством способов. Постарайтесь найти хотя бы три разных способа.

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

26.6 Работа с пропущенными значениями

- Создайте вектор `vec4` со значениями 300, 15, 8, 2, 0, 1, 110, скопировав следующий код:

```
vec4 <- c(300, 15, 8, 20, 0, 1, 110)
vec4
```

```
[1] 300 15 8 20 0 1 110
```

- Замените все значения `vec4`, которые больше 20 на NA.
- Проверьте полученный вектор `vec4`:

```
[1] NA 15 8 20 0 1 NA
```

- Посчитайте сумму `vec4` с помощью функции `sum()`. Ответ NA не считается!

```
[1] 44
```

26.7 Матрицы

- Создайте матрицу размером 4x4, состоящую из единиц. Назовите ее M1.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [2,] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [3,] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [4,] | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Поменяйте все некрайние значения матрицы M1 (то есть значения на позициях [2,2], [2,3], [3,2] и [3,3]) на число 2.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] |
|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [2,] | 1 | 2 | 2 | 1 |
| [3,] | 1 | 2 | 2 | 1 |
| [4,] | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Выделите второй и третий столбик из матрицы M1.

| | [,1] | [,2] |
|------|------|------|
| [1,] | 1 | 1 |
| [2,] | 2 | 2 |
| [3,] | 2 | 2 |
| [4,] | 1 | 1 |

- Сравните (==) вторую колонку и вторую строчку матрицы M1.

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

- Создайте матрицу M2 из *пяти строк* и *шести столбцов*, в которой будут записаны значения от 1 до 30 (сверху вниз, затем слева направо):

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
| [2,] | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| [3,] | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| [4,] | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
| [5,] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- Извлеките из матрицы M2 все значения (в виде матрицы) *кроме значений из третьей строки и второго столбца*.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] |
|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 11 | 16 | 21 | 26 |
| [2,] | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| [3,] | 4 | 14 | 19 | 24 | 29 |
| [4,] | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- Умножьте каждое значение матрицы M2 на 100.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 100 | 600 | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 |
| [2,] | 200 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 |
| [3,] | 300 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| [4,] | 400 | 900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 |
| [5,] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |

- Возведите каждое значение матрицы M2 в квадрат.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 36 | 121 | 256 | 441 | 676 |
| [2,] | 4 | 49 | 144 | 289 | 484 | 729 |
| [3,] | 9 | 64 | 169 | 324 | 529 | 784 |
| [4,] | 16 | 81 | 196 | 361 | 576 | 841 |
| [5,] | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 900 |

- Возведите каждое значение матрицы M2 в квадрат и вычтите значения изначальной матрицы M2.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 0 | 30 | 110 | 240 | 420 | 650 |
| [2,] | 2 | 42 | 132 | 272 | 462 | 702 |
| [3,] | 6 | 56 | 156 | 306 | 506 | 756 |
| [4,] | 12 | 72 | 182 | 342 | 552 | 812 |
| [5,] | 20 | 90 | 210 | 380 | 600 | 870 |

- *Создайте таблицу умножения (9x9) в виде матрицы. Сохраните ее в переменную mult_tab.

вам может понадобиться функция `per()`.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2,] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| [3,] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| [4,] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| [5,] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| [6,] | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| [7,] | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| [8,] | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| [9,] | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

- Из матрицы mult_tab выделите подматрицу, включающую в себя только строки с 6 по 8 и столбцы с 3 по 7.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] |
|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| [2,] | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| [3,] | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |

- *Создайте матрицу с логическими значениями, где TRUE, если в этом месте в таблице умножения (mult_tab) двузначное число и FALSE, если однозначное.

Матрица - это почти вектор. К нему можно обращаться с единственным индексом.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [1,] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| [2,] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [3,] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [4,] | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [5,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [6,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [7,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [8,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [9,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |

- *Создайте матрицу mult_tab2, в которой все значения tab меньше 10 заменены на 0.

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2,] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| [3,] | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| [4,] | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| [5,] | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| [6,] | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| [7,] | 0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| [8,] | 0 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| [9,] | 0 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

26.8 Списки

Дан список list1:

```
list1 <- list(numbers = 1:5, letters = letters, logic = TRUE)
list1
```

\$numbers

[1] 1 2 3 4 5

\$letters

[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
 [20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"

\$logic

```
[1] TRUE
```

- Найдите первый элемент списка `list1`. Ответ должен быть списком длиной один.

```
$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

- Теперь найдите содержание первого элемента списка `list1` двумя разными способами. Ответ должен быть вектором.

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

- Теперь возьмите первый элемент содержания первого элемента списка `list1`. Ответ должен быть вектором.

```
[1] 1
```

- Создайте список `list2`, содержащий в себе два списка `list1`. Один из них будет иметь имя `pupa`, а другой – `lupa`.

```
$pupa
```

```
$pupa$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$pupa$letters
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
```

```
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
$pupa$logic
```

```
[1] TRUE
```

```
$lupa
```

```
$lupa$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$lupa$letters
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
```

```
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
$lupa$logic
```

```
[1] TRUE
```

- *Извлеките первый элемент списка `list2`, из него – второй подэлемент, а из него – третье значение.

```
[1] "c"
```

26.9 Датафрейм

- Запустите команду `data(mtcars)` чтобы загрузить встроенный датафрейм с информацией про автомобили. Каждая строка датафрейма - модель автомобиля, каждая колонка - отдельная характеристика. Подробнее см. `?mtcars`.

```
data(mtcars)
mtcars
```

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|---------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Merc 230 | 22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 280C | 17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.90 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 450SE | 16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.070 | 17.40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SL | 17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.730 | 17.60 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.780 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472.0 | 205 | 2.93 | 5.250 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460.0 | 215 | 3.00 | 5.424 | 17.82 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440.0 | 230 | 3.23 | 5.345 | 17.42 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Fiat 128 | 32.4 | 4 | 78.7 | 66 | 4.08 | 2.200 | 19.47 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Honda Civic | 30.4 | 4 | 75.7 | 52 | 4.93 | 1.615 | 18.52 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Toyota Corolla | 33.9 | 4 | 71.1 | 65 | 4.22 | 1.835 | 19.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Toyota Corona | 21.5 | 4 | 120.1 | 97 | 3.70 | 2.465 | 20.01 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318.0 | 150 | 2.76 | 3.520 | 16.87 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304.0 | 150 | 3.15 | 3.435 | 17.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350.0 | 245 | 3.73 | 3.840 | 15.41 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400.0 | 175 | 3.08 | 3.845 | 17.05 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Fiat X1-9 | 27.3 | 4 | 79.0 | 66 | 4.08 | 1.935 | 18.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Porsche 914-2 | 26.0 | 4 | 120.3 | 91 | 4.43 | 2.140 | 16.70 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Maserati Bora | 15.0 | 8 | 301.0 | 335 | 3.54 | 3.570 | 14.60 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 |

- Изучите структуру датафрейма `mtcars` с помощью функции `str()`.

```
'data.frame': 32 obs. of 11 variables:
 $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
 $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
 $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
 $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
 $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
 $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
 $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
 $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
 $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
 $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

- Найдите значение третьей строки четвертого столбца датафрейма `mtcars`.

```
[1] 93
```

- Извлеките первые шесть строчек и первые шесть столбцов датафрейма `mtcars`.

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|-------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.620 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.875 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.320 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.215 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.440 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 | 3.460 |

- Извлеките колонку `wt` датафрейма `mtcars` - массу автомобиля в тысячах фунтов.

```
[1] 2.620 2.875 2.320 3.215 3.440 3.460 3.570 3.190 3.150 3.440 3.440 4.070
[13] 3.730 3.780 5.250 5.424 5.345 2.200 1.615 1.835 2.465 3.520 3.435 3.840
[25] 3.845 1.935 2.140 1.513 3.170 2.770 3.570 2.780
```

- Извлеките колонки из `mtcars` в следующем порядке: `hp`, `mpg`, `cyl`.

| | hp | mpg | cyl |
|-------------------|-----|------|-----|
| Mazda RX4 | 110 | 21.0 | 6 |
| Mazda RX4 Wag | 110 | 21.0 | 6 |
| Datsun 710 | 93 | 22.8 | 4 |
| Hornet 4 Drive | 110 | 21.4 | 6 |
| Hornet Sportabout | 175 | 18.7 | 8 |
| Valiant | 105 | 18.1 | 6 |
| Duster 360 | 245 | 14.3 | 8 |
| Merc 240D | 62 | 24.4 | 4 |
| Merc 230 | 95 | 22.8 | 4 |
| Merc 280 | 123 | 19.2 | 6 |

| | | | |
|---------------------|-----|------|---|
| Merc 280C | 123 | 17.8 | 6 |
| Merc 450SE | 180 | 16.4 | 8 |
| Merc 450SL | 180 | 17.3 | 8 |
| Merc 450SLC | 180 | 15.2 | 8 |
| Cadillac Fleetwood | 205 | 10.4 | 8 |
| Lincoln Continental | 215 | 10.4 | 8 |
| Chrysler Imperial | 230 | 14.7 | 8 |
| Fiat 128 | 66 | 32.4 | 4 |
| Honda Civic | 52 | 30.4 | 4 |
| Toyota Corolla | 65 | 33.9 | 4 |
| Toyota Corona | 97 | 21.5 | 4 |
| Dodge Challenger | 150 | 15.5 | 8 |
| AMC Javelin | 150 | 15.2 | 8 |
| Camaro Z28 | 245 | 13.3 | 8 |
| Pontiac Firebird | 175 | 19.2 | 8 |
| Fiat X1-9 | 66 | 27.3 | 4 |
| Porsche 914-2 | 91 | 26.0 | 4 |
| Lotus Europa | 113 | 30.4 | 4 |
| Ford Pantera L | 264 | 15.8 | 8 |
| Ferrari Dino | 175 | 19.7 | 6 |
| Maserati Bora | 335 | 15.0 | 8 |
| Volvo 142E | 109 | 21.4 | 4 |

- Посчитайте *количество* автомобилей с 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме mtcars.

[1] 11

- Посчитайте *долю* автомобилей с 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме mtcars.

[1] 0.34375

- Найдите все автомобили мощностью не менее 100 лошадиных сил (hp) в датафрейме mtcars.

| | mpg | cyl | displacement | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|--------------------|------|-----|--------------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 280C | 17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.90 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 450SE | 16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.070 | 17.40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SL | 17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.730 | 17.60 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.780 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472.0 | 205 | 2.93 | 5.250 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|---|---|---|---|
| Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460.0 | 215 | 3.00 | 5.424 | 17.82 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440.0 | 230 | 3.23 | 5.345 | 17.42 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318.0 | 150 | 2.76 | 3.520 | 16.87 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304.0 | 150 | 3.15 | 3.435 | 17.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350.0 | 245 | 3.73 | 3.840 | 15.41 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400.0 | 175 | 3.08 | 3.845 | 17.05 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Maserati Bora | 15.0 | 8 | 301.0 | 335 | 3.54 | 3.570 | 14.60 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 |

- Найдите все автомобили мощностью не менее 100 лошадиных сил (hp) и 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме `mtcars`.

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|--------------|------|-----|-------|-----|------|-------|------|----|----|------|------|
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.6 | 1 | 1 | 4 | 2 |

- Посчитайте максимальную массу (`wt`) автомобиля в выборке, воспользовавшись функцией `max()`:

```
[1] 5.424
```

- Посчитайте минимальную массу (`wt`) автомобиля в выборке, воспользовавшись функцией `min()`:

```
[1] 1.513
```

- Найдите строчку датафрейма `mtcars` с самым легким автомобилем.

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-------|------|----|----|------|------|
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.9 | 1 | 1 | 5 | 2 |

- Извлеките строчки датафрейма `mtcars` с автомобилями, масса которых ниже средней массы.

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|----------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Merc 230 | 22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Fiat 128 | 32.4 | 4 | 78.7 | 66 | 4.08 | 2.200 | 19.47 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Honda Civic | 30.4 | 4 | 75.7 | 52 | 4.93 | 1.615 | 18.52 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Toyota Corolla | 33.9 | 4 | 71.1 | 65 | 4.22 | 1.835 | 19.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Toyota Corona | 21.5 | 4 | 120.1 | 97 | 3.70 | 2.465 | 20.01 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Fiat X1-9 | 27.3 | 4 | 79.0 | 66 | 4.08 | 1.935 | 18.90 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Porsche 914-2 | 26.0 | 4 | 120.3 | 91 | 4.43 | 2.140 | 16.70 | 0 | 1 | 5 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|---|---|---|---|
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 |

- Масса автомобиля указана в тысячах фунтов. Создайте колонку `wt_kg` с массой автомобиля в килограммах. Результат округлите до целых значений с помощью функции `round()`.

1 фунт = 0.45359237 кг.

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | wt_kg |
|---------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|-------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1188 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1304 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108.0 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1052 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1458 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1560 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1569 |
| Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1619 |
| Merc 240D | 24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.190 | 20.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1447 |
| Merc 230 | 22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.150 | 22.90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1429 |
| Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1560 |
| Merc 280C | 17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.90 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1560 |
| Merc 450SE | 16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.070 | 17.40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1846 |
| Merc 450SL | 17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.730 | 17.60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1692 |
| Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.780 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1715 |
| Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472.0 | 205 | 2.93 | 5.250 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2381 |
| Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460.0 | 215 | 3.00 | 5.424 | 17.82 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2460 |
| Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440.0 | 230 | 3.23 | 5.345 | 17.42 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2424 |
| Fiat 128 | 32.4 | 4 | 78.7 | 66 | 4.08 | 2.200 | 19.47 | 1 | 1 | 4 | 1 | 998 |
| Honda Civic | 30.4 | 4 | 75.7 | 52 | 4.93 | 1.615 | 18.52 | 1 | 1 | 4 | 2 | 733 |
| Toyota Corolla | 33.9 | 4 | 71.1 | 65 | 4.22 | 1.835 | 19.90 | 1 | 1 | 4 | 1 | 832 |
| Toyota Corona | 21.5 | 4 | 120.1 | 97 | 3.70 | 2.465 | 20.01 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1118 |
| Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318.0 | 150 | 2.76 | 3.520 | 16.87 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1597 |
| AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304.0 | 150 | 3.15 | 3.435 | 17.30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1558 |
| Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350.0 | 245 | 3.73 | 3.840 | 15.41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1742 |
| Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400.0 | 175 | 3.08 | 3.845 | 17.05 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1744 |
| Fiat X1-9 | 27.3 | 4 | 79.0 | 66 | 4.08 | 1.935 | 18.90 | 1 | 1 | 4 | 1 | 878 |
| Porsche 914-2 | 26.0 | 4 | 120.3 | 91 | 4.43 | 2.140 | 16.70 | 0 | 1 | 5 | 2 | 971 |
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 | 686 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1438 |
| Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1256 |
| Maserati Bora | 15.0 | 8 | 301.0 | 335 | 3.54 | 3.570 | 14.60 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1619 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1261 |

26.10 Условные конструкции

- Создайте вектор `vec5`, скопировав следующий код:

```
vec5 <- c(5, 20, 30, 0, 2, 9)
```

- Создайте новый строковый вектор, где на месте чисел больше 10 в `vec5` будет стоять "большое число", а на месте остальных чисел – "маленькое число".

```
[1] "маленькое число" "большое число" "большое число" "маленькое число"
[5] "маленькое число" "маленькое число"
```

- Загрузите файл `heroes_information.csv` в переменную `heroes`.

```
heroes <- read.csv("data/heroes_information.csv",
  na.strings = c("-", "-99", "NA"))
```

- Создайте новую колонку `hair` в `heroes`, в которой будет значение "Bold" для тех супергероев, у которых в колонке `Hair.color` стоит "No Hair", и значение "Hairy" во всех остальных случаях.

| X | name | Gender | Eye.color | Race | Hair.color | Height |
|-----|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|--------|
| 1 0 | A-Bomb | Male | yellow | Human | No Hair | 203 |
| 2 1 | Abe Sapien | Male | blue | Ichthyo Sapien | No Hair | 191 |
| 3 2 | Abin Sur | Male | blue | Ungaran | No Hair | 185 |
| 4 3 | Abomination | Male | green | Human / Radiation | No Hair | 203 |
| 5 4 | Abraxas | Male | blue | Cosmic Entity | Black | NA |
| 6 5 | Absorbing Man | Male | blue | Human | No Hair | 193 |
| | Publisher | Skin.color | Alignment | Weight | hair | |
| 1 | Marvel Comics | <NA> | good | 441 | Bold | |
| 2 | Dark Horse Comics | blue | good | 65 | Bold | |
| 3 | DC Comics | red | good | 90 | Bold | |
| 4 | Marvel Comics | <NA> | bad | 441 | Bold | |
| 5 | Marvel Comics | <NA> | bad | NA | Hairy | |
| 6 | Marvel Comics | <NA> | bad | 122 | Bold | |

- Создайте новую колонку `tall` в `heroes`, в которой будет значение "tall" для тех супергероев, у которых в колонке `Height` стоит число больше 190, значение "short" для тех супергероев, у которых в колонке `Height` стоит число меньше 170, и значение "middle" во всех остальных случаях.

26.11 Создание функций

- Создайте функцию `plus_one()`, которая принимает число и возвращает это же число + 1.

- Проверьте функцию `plus_one()` на числе 41.

```
plus_one(41)
```

```
[1] 42
```

- Создайте функцию `circle_area()`, которая вычисляет площадь круга по радиусу согласно формуле πr^2 .
- Посчитайте площадь круга с радиусом 5.

```
[1] 78.53982
```

- Создайте функцию `cels2fahr()`, которая будет превращать градусы по Цельсию в градусы по Фаренгейту.
- Проверьте на значениях -100, -40 и 0, что функция `cels2fahr()` работает корректно.

```
cels2fahr(c(-100, -40, 0))
```

```
[1] -148 -40 32
```

- Напишите функцию `highlight()`, которая принимает на входе строковый вектор, а возвращает тот же вектор, но дополненный значением "***" в начале и конце вектора. Лучше всего это рассмотреть на примере:

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"))
```

```
[1] "***"      "Я"         "Бэтмен!"   "***"
```

- Теперь сделайте функцию `highlight` более гибкой. Добавьте в нее параметр `wrapper` =, который по умолчанию равен "***". Значение параметра `wrapper` = и будет вставлено в начало и конец вектора.
- Проверьте написанную функцию на векторе `c("Я", "Бэтмен!")`.

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"))
```

```
[1] "***"      "Я"         "Бэтмен!"   "***"
```

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"), wrapper = "__")
```

```
[1] "__"       "Я"         "Бэтмен!"   "__"
```

- Создайте функцию `na_n()`, которая будет возвращать количество NA в векторе.
- Проверьте функцию `na_n()` на векторе:

```
na_n(c(NA, 3:5, NA, 2, NA))
```

```
[1] 3
```

- Напишите функцию `factors()`, которая будет возвращать все делители числа в виде числового вектора.

Здесь может понадобиться оператор для получения остатка от деления: `%%`.

- Проверьте функцию `factors()` на простых и сложных числах:

```
factors(3)
```

```
[1] 1 3
```

```
factors(161)
```

```
[1] 1 7 23 161
```

```
factors(1984)
```

```
[1] 1 2 4 8 16 31 32 62 64 124 248 496 992 1984
```

- *Напишите функцию `is_prime()`, которая проверяет, является ли число простым.

Здесь может пригодиться функция `any()` - она возвращает `TRUE`, если в векторе есть хотя бы один `TRUE`.

- Проверьте какие года были для нас простыми, а какие нет:

```
is_prime(2017)
```

```
[1] TRUE
```

```
is_prime(2019)
```

```
[1] FALSE
```

```
2019/3 #2019 делится на 3 без остатка
```

```
[1] 673
```

```
is_prime(2020)
```

```
[1] FALSE
```

```
is_prime(2021)
```

```
[1] FALSE
```

- *Создайте функцию `monotonic()`, которая возвращает `TRUE`, если значения в векторе не убывают (то есть каждое следующее - больше или равно предыдущему) или не возрастают.

Полезная функция для этого – `diff()` – возвращает разницу соседних значений.

```
monotonic(1:7)
```

```
[1] TRUE
```

```
monotonic(c(1:5, 5:1))
```

```
[1] FALSE
```

```
monotonic(6:-1)
```

```
[1] TRUE
```

```
monotonic(c(1:5, rep(5, 10), 5:10))
```

```
[1] TRUE
```

Бинарные операторы типа `+` или `%in%` тоже представляют собой функции. Более того, мы можем создавать свои бинарные операторы! В этом нет особой сложности – нужно все так же создавать функцию (для двух переменных), главное окружать их `%` и название обрамлять обратными штрихами `'`. Например, можно сделать свой бинарный оператор `%notin%`, который будет выдавать `TRUE`, если значения слева *нет* в векторе справа:

```
`%notin%` <- function(x, y) ! (x %in% y)
1:10 %notin% c(1, 4, 5)
```

```
[1] FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

- *Создайте бинарный оператор `%without%`, который будет возвращать все значения вектора слева без значений вектора справа.

```
c("а", "и", "б", "сидели", "на", "трубе") %without% c("а", "б")
```

```
[1] "и"      "сидели" "на"     "трубе"
```

- *Создайте бинарный оператор `%between%`, который будет возвращать `TRUE`, если значение в векторе слева находится в *диапазоне* значений вектора справа:

```
1:10 %between% c(1, 4, 5)
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

26.12 Проверка на адекватность

- Создайте функцию `trim()`, которая будет возвращать вектор без первого и последнего значения (вне зависимости от типа данных).
- Проверьте, что функция `trim()` работает корректно:

```
trim(1:7)
```

```
[1] 2 3 4 5 6
```

```
trim(letters)
```

```
[1] "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t"
[20] "u" "v" "w" "x" "y"
```

- Теперь добавьте в функцию `trim()` параметр `n` = со значением по умолчанию 1. Этот параметр будет обозначать сколько значений нужно отрезать слева и справа от вектора.
- Проверьте полученную функцию:

```
trim(letters)
```

```
[1] "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t"
[20] "u" "v" "w" "x" "y"
```

```
trim(letters, n = 2)
```

```
[1] "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u"
[20] "v" "w" "x"
```

- Сделайте так, чтобы функция `trim()` работала корректно с `n = 0`, т.е. функция возвращала бы исходный вектор без изменений.

```
trim(letters, n = 0)
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

- *Теперь добавьте проверку на адекватность входных данных: функция `trim()` должна выдавать ошибку, если `n` = меньше нуля или если `n` = слишком большой и отрезает все значения вектора:
- *Проверьте полученную функцию `trim()`:

```
trim(1:6, 3)
```

```
Error in `trim()`:
```

! n слишком большой!

```
trim(1:6, -1)
```

Error in `trim()`:

! n не может быть меньше нуля!

26.13 Семейство функций apply()

- Создайте матрицу M2:

```
M2 <- matrix(c(20:11, 11:20), nrow = 5)
M2
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   20   15   11   16
[2,]   19   14   12   17
[3,]   18   13   13   18
[4,]   17   12   14   19
[5,]   16   11   15   20
```

- Посчитайте максимальное значение матрицы M2 по каждой строке.

```
[1] 20 19 18 19 20
```

- Посчитайте максимальное значение матрицы M2 по каждому столбцу.

```
[1] 20 15 15 20
```

- Посчитайте среднее значение матрицы M2 по каждой строке.

```
[1] 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
```

- Посчитайте среднее значение матрицы M2 по каждому столбцу.

```
[1] 18 13 13 18
```

- Создайте список list3:

```
list3 <- list(
  a = 1:5,
  b = 0:20,
  c = 4:24,
  d = 6:3,
  e = 6:25
)
```

- Найдите максимальное значение каждого вектора списка list3.


```
a b c d e
5 20 24 6 25
```

- Посчитайте сумму каждого вектора списка list3.

```
a b c d e
15 210 294 18 310
```

- Посчитайте длину каждого вектора списка list3.

```
a b c d e
5 21 21 4 20
```

- Напишите функцию max_item(), которая будет принимать на входе список, а возвращать - (первый) самый длинный его элемент.

Для этого вам может понадобиться функция which.max(), которая возвращает индекс максимального значения (первого, если их несколько).

- Проверьте функцию max_item() на списке list3.

```
max_item(list3)
```

```
[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

- Теперь мы сделаем сложный список list4:

```
list4 <- list(1:3, 3:40, list3)
```

- Посчитайте длину каждого вектора в списке, в т.ч. для списка внутри. Результат должен быть списком с такой же структурой, как и изначальный список list4.

Для этого может понадобиться функция gapply(): **recursive lapply**

```
[[1]]
[1] 3
```

```
[[2]]
[1] 38
```

```
[[3]]
[[3]]$a
[1] 5
```

```
[[3]]$b
[1] 21
```

```
[[3]]$c
```

```
[1] 21
```

```
[[3]]$d
[1] 4
```

```
[[3]]$e
[1] 20
```

- *Загрузите набор данных `heroes` и посчитайте, сколько NA в каждом из столбцов.

Для этого удобно использовать ранее написанную функцию `na_n()`.

| X | name | Gender | Eye.color | Race | Hair.color | Height |
|-----------|------------|-----------|-----------|------|------------|--------|
| 0 | 0 | 29 | 172 | 304 | 172 | 217 |
| Publisher | Skin.color | Alignment | Weight | hair | tall | |
| 0 | 662 | 7 | 239 | 172 | 217 | |

- *Используя ранее написанную функцию `is_prime()`, напишите функцию `prime_numbers()`, которая будет возвращать все простые числа до выбранного числа.

```
prime_numbers(200)
```

```
[1] 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
[20] 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167
[39] 173 179 181 191 193 197 199
```

26.14 magrittr::%>%

- Перепишите следующие выражения, используя `%>%`:

```
sqrt(sum(1:10))
```

```
[1] 7.416198
```

```
[1] 7.416198
```

```
abs(min(-5:5))
```

```
[1] 5
```

```
[1] 5
```

```
B <- matrix(10:39, nrow = 5)
apply(B, 1, mean)
```

```
[1] 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
```

26.15 Выбор столбцов: `dplyr::select()`

Для выполнения следующих заданий нам понадобятся датасеты `heroes` и `powers`, которые можно загрузить, используя следующие команды:

```
library(tidyverse)
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_information.csv"
  ↪ ,
  ↪ na = c("-", "-99", "NA"))
powers <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/super_hero_powers.csv"
  ↪ )
```

- Выберите первые 4 столбца в `powers`.

```
# A tibble: 667 x 4
  hero_names Agility `Accelerated Healing` `Lantern Power Ring`
  <chr>      <lgl>      <lgl>      <lgl>
1 3-D Man    TRUE       FALSE      FALSE
2 A-Bomb     FALSE      TRUE       FALSE
3 Abe Sapien TRUE       TRUE       FALSE
4 Abin Sur   FALSE      FALSE      TRUE
5 Abomination FALSE     TRUE       FALSE
6 Abraxas    FALSE      FALSE      FALSE
7 Absorbing Man FALSE     FALSE      FALSE
8 Adam Monroe FALSE     TRUE       FALSE
9 Adam Strange FALSE     FALSE      FALSE
10 Agent Bob  FALSE     FALSE      FALSE
# i 657 more rows
```

- Выберите все столбцы от `Reflexes` до `Empathy` в тиббле `powers`:

```
# A tibble: 667 x 7
  Reflexes Invulnerability `Energy Constructs` `Force Fields` `Self-Sustenance`
  <lgl>      <lgl>      <lgl>      <lgl>      <lgl>
1 FALSE     FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
2 FALSE     FALSE     FALSE     FALSE     TRUE
3 TRUE      FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
4 FALSE     FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
5 FALSE     TRUE      FALSE     FALSE     FALSE
6 FALSE     TRUE      FALSE     FALSE     FALSE
7 FALSE     TRUE      FALSE     FALSE     FALSE
8 FALSE     FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
9 FALSE     FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
10 FALSE    FALSE     FALSE     FALSE     FALSE
```

```
# i 657 more rows
# i 2 more variables: `Anti-Gravity` <lgl>, Empathy <lgl>
  • Выберите все столбцы тиббла powers кроме первого
    (hero_names):
# A tibble: 667 x 167
  Agility `Accelerated Healing` `Lantern Power Ring` `Dimensional Awareness`
    <lgl>    <lgl>                <lgl>                <lgl>
1 TRUE     FALSE                FALSE                FALSE
2 FALSE    TRUE                FALSE                FALSE
3 TRUE     TRUE                FALSE                FALSE
4 FALSE    FALSE                TRUE                 FALSE
5 FALSE    TRUE                FALSE                FALSE
6 FALSE    FALSE                FALSE                TRUE
7 FALSE    FALSE                FALSE                FALSE
8 FALSE    TRUE                FALSE                FALSE
9 FALSE    FALSE                FALSE                FALSE
10 FALSE   FALSE                FALSE                FALSE
# i 657 more rows
# i 163 more variables: `Cold Resistance` <lgl>, Durability <lgl>,
#   Stealth <lgl>, `Energy Absorption` <lgl>, Flight <lgl>,
#   `Danger Sense` <lgl>, `Underwater breathing` <lgl>, Marksmanship <lgl>,
#   `Weapons Master` <lgl>, `Power Augmentation` <lgl>,
#   `Animal Attributes` <lgl>, Longevity <lgl>, Intelligence <lgl>,
#   `Super Strength` <lgl>, Cryokinesis <lgl>, Telepathy <lgl>, ...
```

26.16 Выбор строк: `dplyr::slice()` и `dplyr::filter()`

- Выберите только те строчки, в которых содержится информация о супергероях тяжелее 500 кг.

```
# A tibble: 6 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
1  203 Darkseid   Male   red       New God    No Hair    267   DC Comics
2  283 Giganta    Female green   <NA>      Red        62.5   DC Comics
3  331 Hulk       Male   green    Human / Rad~ Green    244   Marvel C~
4  373 Juggernaut Male   blue     Human      Red        287   Marvel C~
5  549 Red Hulk   Male   yellow   Human / Rad~ Black    213   Marvel C~
6  575 Sasquatch Male   red      <NA>      Orange     305   Marvel C~
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
  • Выберите только те строчки, в которых содержится информация
    о женщинах-супергероях тяжелее 500 кг.
# A tibble: 1 x 11
```

```
...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
1 283 Giganta Female green <NA> Red 62.5 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

- Выберите только те строки, в которых содержится информация о супергероях человеческой расы ("Human") женского пола. Из этих супергероев возьмите первые 5.

```
# A tibble: 5 x 11
...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
1 38 Arachne Female blue Human Blond 175 Marvel Comics
2 63 Batgirl Female green Human Red 170 DC Comics
3 65 Batgirl IV Female green Human Black 165 DC Comics
4 72 Batwoman V Female green Human Red 178 DC Comics
5 96 Black Canary Female blue Human Blond 165 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

26.17 Сортировка строк: `dplyr::arrange()`

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки по возрастанию `Height`.

```
# A tibble: 734 x 3
name Gender Height
<chr> <chr> <dbl>
1 Utgard-Loki Male 15.2
2 Bloodwraith Male 30.5
3 King Kong Male 30.5
4 Anti-Monitor Male 61
5 Giganta Female 62.5
6 Krypto Male 64
7 Yoda Male 66
8 Jack-Jack Male 71
9 Howard the Duck Male 79
10 Godzilla <NA> 108
# i 724 more rows
```

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки по убыванию `Height`.

```
# A tibble: 734 x 3
name Gender Height
<chr> <chr> <dbl>
1 Fin Fang Foom Male 975
2 Galactus Male 876
```

```

3 Groot           Male      701
4 MODOK           Male      366
5 Wolfsbane       Female     366
6 Onslaught       Male      305
7 Sasquatch        Male      305
8 Ymir            Male      305.
9 Rey             Female     297
10 Juggernaut      Male      287
# i 724 more rows

```

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки сначала по `Gender`, затем по убыванию `Height`.

```

# A tibble: 734 x 3
  name      Gender Height
  <chr>      <chr>   <dbl>
1 Wolfsbane Female     366
2 Rey       Female     297
3 Bloodaxe  Female     218
4 Thundra   Female     218
5 Hela       Female     213
6 Frenzy     Female     211
7 She-Hulk  Female     201
8 Ardina     Female     193
9 Starfire  Female     193
10 Valkyrie Female     191
# i 724 more rows

```

26.18 Уникальные значения: `dplyr::distinct()`

- Извлеките уникальные значения столбца `Eye color` из тиббла `heroes`.

```

# A tibble: 23 x 1
  `Eye color`
  <chr>
1 yellow
2 blue
3 green
4 brown
5 <NA>
6 red
7 violet
8 white
9 purple

```

```
10 black
# i 13 more rows

  • Извлеките уникальные значения столбца Hair color из
    тиббла heroes.

# A tibble: 30 x 1
  `Hair color`
    <chr>
1 No Hair
2 Black
3 Blond
4 Brown
5 <NA>
6 White
7 Purple
8 Orange
9 Pink
10 Red
# i 20 more rows
```

26.19 Создание колонок: `dplyr::mutate()` и `dplyr::transmute()`

- Создайте колонку `height_m` с ростом супергероев в метрах, затем выберите только колонки `name` и `height_m`.

```
# A tibble: 734 x 2
  name          height_m
  <chr>         <dbl>
1 A-Bomb         2.03
2 Abe Sapien     1.91
3 Abin Sur       1.85
4 Abomination    2.03
5 Abraxas        NA
6 Absorbing Man  1.93
7 Adam Monroe    NA
8 Adam Strange   1.85
9 Agent 13        1.73
10 Agent Bob      1.78
# i 724 more rows
```

- Создайте новую колонку `hair` в `heroes`, в которой будет значение "Bold" для тех супергероев, у которых в колонке `Hair color` стоит "No Hair", и значение "Hairy" во всех остальных случаях. Затем выберите только колонки `name`,

```

      Hair color, hair.
# A tibble: 734 x 3
  name      `Hair color` hair
  <chr>      <chr>      <chr>
1 A-Bomb      No Hair      Bold
2 Abe Sapien  No Hair      Bold
3 Abin Sur    No Hair      Bold
4 Abomination No Hair      Bold
5 Abraxas     Black        Hairy
6 Absorbing Man No Hair      Bold
7 Adam Monroe Blond        Hairy
8 Adam Strange Blond        Hairy
9 Agent 13    Blond        Hairy
10 Agent Bob  Brown        Hairy
# i 724 more rows

```

26.20 Агрегация: `dplyr::group_by()` `%>% summarise()`

- Посчитайте количество супергероев по расам и отсортируйте по убыванию. Извлеките первые 5 строк.

```

# A tibble: 5 x 2
  Race      n
  <chr>    <int>
1 <NA>      304
2 Human     208
3 Mutant     63
4 God / Eternal 14
5 Cyborg     11

```

- Посчитайте средний рост по полу.

```

# A tibble: 3 x 2
  Gender height_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female    175.
2 Male      192.
3 <NA>      177.

```

26.21 Соединение датафреймов: `*_join`

- Создайте тиббл `web_creators`, в котором будут супергерои, которые могут плести паутину, т.е. у них стоит TRUE в колонке

Web Creation в тиббле powers.

```
# A tibble: 16 x 12
  ...1 name      Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>
1   33 Anti-Venom   Male  blue      Symb~ Blond    229 Marvel C~
2   38 Arachne     Female blue    Human Blond    175 Marvel C~
3  161 Carnage     Male  green     Symb~ Red      185 Marvel C~
4  335 Hybrid      Male  brown     Symb~ Black    175 Marvel C~
5  479 Mysterio    Male  brown     Human No Hair   180 Marvel C~
6  580 Scarlet Spider ~ Male  brown     Clone Brown    193 Marvel C~
7  597 Silk        Female brown   Human Black    NA Marvel C~
8  620 Spider-Girl  Female blue    Human Brown    170 Marvel C~
9  621 Spider-Gwen  Female blue    Human Blond    165 Marvel C~
10 622 Spider-Man   Male  hazel     Human Brown    178 Marvel C~
11 623 Spider-Man   <NA> red       Human Brown    178 Marvel C~
12 624 Spider-Man   Male  brown     Human Black    157 Marvel C~
13 673 Toxin       Male  blue      Symb~ Brown    188 Marvel C~
14 674 Toxin       Male  black     Symb~ Blond    191 Marvel C~
15 689 Venom       Male  blue      Symb~ Strawberry ~ 191 Marvel C~
16 692 Venompool   Male  <NA>      Symb~ <NA>     226 Marvel C~
# i 4 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>,
# `Web Creation` <lg>
```

- Найдите всех супергероев, которые присутствуют в heroes, но отсутствуют в powers. Ответом должен быть строковый вектор с именами супергероев.

```
[1] "Agent 13"           "Alfred Pennyworth" "Arsenal"
[4] "Batgirl III"        "Batgirl V"         "Beetle"
[7] "Black Goliath"      "Black Widow II"   "Blaquesmith"
[10] "Bolt"               "Boomer"            "Box"
[13] "Box III"            "Captain Mar-vell"  "Cat II"
[16] "Cecilia Reyes"      "Clea"              "Clock King"
[19] "Colin Wagner"       "Colossal Boy"      "Corsair"
[22] "Cypher"             "Danny Cooper"      "Darkside"
[25] "ERG-1"              "Fixer"              "Franklin Storm"
[28] "Giant-Man"          "Giant-Man II"      "Goliath"
[31] "Goliath"            "Goliath"            "Guardian"
[34] "Hawkwoman"          "Hawkwoman II"      "Hawkwoman III"
[37] "Howard the Duck"    "Jack Bauer"         "Jesse Quick"
[40] "Jessica Sanders"    "Jigsaw"              "Jyn Erso"
[43] "Kid Flash II"       "Kingpin"            "Meteorite"
[46] "Mister Zsasz"       "Mogo"                "Moloch"
[49] "Morph"              "Nite Owl II"        "Omega Red"
[52] "Paul Blart"         "Penance"            "Penance I"
[55] "Plastic Lad"        "Power Man"          "Renata Soliz"
```

| | | | |
|------|------------------|--------------------|--------------|
| [58] | "Ronin" | "Shrinking Violet" | "Snake-Eyes" |
| [61] | "Spider-Carnage" | "Spider-Woman II" | "Stacy X" |
| [64] | "Thunderbird II" | "Two-Face" | "Vagabond" |
| [67] | "Vision II" | "Vulcan" | "Warbird" |
| [70] | "White Queen" | "Wiz Kid" | "Wondra" |
| [73] | "Wyatt Wingfoot" | "Yellow Claw" | |

- Найдите всех супергероев, которые присутствуют в powers, но отсутствуют в heroes. Ответом должен быть строковый вектор с именами супергероев.

| | | | |
|------|-----------------|----------------|---------------------|
| [1] | "3-D Man" | "Bananaman" | "Bizarro-Girl" |
| [4] | "Black Vulcan" | "Blue Streak" | "Bradley" |
| [7] | "Clayface" | "Concrete" | "Dementor" |
| [10] | "Doctor Poison" | "Fire" | "Hellgramite" |
| [13] | "Lara Croft" | "Little Epic" | "Lord Voldemort" |
| [16] | "Orion" | "Peek-a-Boo" | "Queen Hippolyta" |
| [19] | "Reactron" | "SHDB" | "Stretch Armstrong" |
| [22] | "TEST" | "Tommy Clarke" | "Tyrant" |

26.22 Tidy data

- Для начала создайте тиббл heroes_weight, скопировав код:

```
heroes_weight <- heroes %>%
  filter(Publisher %in% c("DC Comics", "Marvel Comics")) %>%
  group_by(Gender, Publisher) %>%
  summarise(weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE)) %>%
  drop_na()
heroes_weight
```

```
# A tibble: 4 x 3
# Groups:   Gender [2]
  Gender Publisher weight_mean
  <chr>   <chr>         <dbl>
1 Female DC Comics      76.8
2 Female Marvel Comics  80.1
3 Male   DC Comics     113.
4 Male   Marvel Comics  134.
```

Функция `drop_na()` позволяет выбросить все строки, в которых встречается NA.

- Превратите тиббл heroes_weight в широкий тиббл:

```
# A tibble: 2 x 3
# Groups:   Gender [2]
  Gender `DC Comics` `Marvel Comics`
```

| | <chr> | <dbl> | <dbl> |
|---|--------|-------|-------|
| 1 | Female | 76.8 | 80.1 |
| 2 | Male | 113. | 134. |

- Затем превратите его обратно в длинный тиббл:

```
# A tibble: 4 x 3
# Groups:   Gender [2]
  Gender Publisher weight_mean
  <chr>   <chr>         <dbl>
1 Female DC Comics      76.8
2 Female Marvel Comics  80.1
3 Male   DC Comics     113.
4 Male   Marvel Comics  134.
```

- Сделайте powers длинным тибблом с тремя колонками: hero_names, power (название суперсилы) и has (наличие суперсилы у данного супергероя).

```
# A tibble: 111,389 x 3
  hero_names power      has
  <chr>      <chr>      <lgl>
1 3-D Man    Agility      TRUE
2 3-D Man    Accelerated Healing FALSE
3 3-D Man    Lantern Power Ring FALSE
4 3-D Man    Dimensional Awareness FALSE
5 3-D Man    Cold Resistance FALSE
6 3-D Man    Durability   FALSE
7 3-D Man    Stealth      FALSE
8 3-D Man    Energy Absorption FALSE
9 3-D Man    Flight       FALSE
10 3-D Man    Danger Sense FALSE
# i 111,379 more rows
```

- Сделайте тиббл powers обратно широким, но с новой структурой: каждая строка означает суперсилу, а каждая колонка - супергероя (за исключением первой колонки - названия суперсилы).

```
# A tibble: 167 x 668
  power `3-D Man` `A-Bomb` `Abe Sapien` `Abin Sur` Abomination Abraxas
  <chr>      <lgl>  <lgl>  <lgl>      <lgl>  <lgl>  <lgl>
1 Agility    TRUE   FALSE  TRUE       FALSE  FALSE  FALSE
2 Accelerated H~ FALSE   TRUE   TRUE       FALSE  TRUE   FALSE
3 Lantern Power~ FALSE   FALSE  FALSE      TRUE   FALSE  FALSE
4 Dimensional A~ FALSE   FALSE  FALSE      FALSE  FALSE  TRUE
5 Cold Resistan~ FALSE   FALSE  TRUE       FALSE  FALSE  FALSE
6 Durability  FALSE   TRUE   TRUE       FALSE  FALSE  FALSE
7 Stealth    FALSE   FALSE  FALSE      FALSE  FALSE  FALSE
```

```

8 Energy Absorp~ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
9 Flight FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
10 Danger Sense FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
# i 157 more rows
# i 661 more variables: `Absorbing Man` <lgl>, `Adam Monroe` <lgl>,
# `Adam Strange` <lgl>, `Agent Bob` <lgl>, `Agent Zero` <lgl>,
# `Air-Walker` <lgl>, Ajax <lgl>, `Alan Scott` <lgl>, `Alex Mercer` <lgl>,
# `Alex Woosly` <lgl>, Alien <lgl>, `Allan Quatermain` <lgl>, Amazo <lgl>,
# Ammo <lgl>, `Ando Masahashi` <lgl>, Angel <lgl>, `Angel Dust` <lgl>,
# `Angel Salvadore` <lgl>, Angela <lgl>, `Animal Man` <lgl>, ...

```

26.23 Операции с несколькими колонками: across()

- Посчитайте количество NA в каждой колонке, группируя по полу (Gender).

```

# A tibble: 3 x 11
  Gender ...1 name `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
1 Female 0 0 41 98 38 56 0
2 Male 0 0 121 184 123 147 0
3 <NA> 0 0 10 22 11 14 0
# i 3 more variables: `Skin color` <int>, Alignment <int>, Weight <int>

```

- Посчитайте количество NA в каждой колонке, которая заканчивается на "color", группируя по полу (Gender).

```

# A tibble: 3 x 4
  Gender `Eye color` `Hair color` `Skin color`
  <chr> <int> <int> <int>
1 Female 41 38 186
2 Male 121 123 449
3 <NA> 10 11 27

```

- Найдите (первую) самую длинную строку для каждой колонки с character типом данных, группируя по полу (Gender).

Для расчета количества значений в строке есть функция `nchar()`, для расчета индекса (первого) максимального значения есть функция `which.max()`.

```

# A tibble: 3 x 8
  Gender name `Eye color` Race `Hair color` Publisher `Skin color` Alignment
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 Female Negaso~ yellow (wi~ Huma~ Strawberry ~ Dark Hor~ orange neutral

```

```
2 Male Drax t~ yellow / r~ Dath~ Strawberry ~ Dark Hor~ orange / wh~ neutral
3 <NA> Captai~ yellow (wi~ God ~ Orange / Wh~ Marvel C~ grey neutral
```

- Создайте из тиббла `heroes` новый тиббл, в котором числовые значения `Height` и `Weight` заменены на следующие строковые значения: если у супергероя рост или масса выше среднего по колонке, то "выше среднего", если его/ее рост или масса ниже или равна среднему, то "ниже среднего".

```
# A tibble: 734 x 11
```

```
...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 0 A-Bomb Male yellow Human No Hair выше ~ Marvel C~
2 1 Abe Sapien Male blue Ichthyo ~ No Hair выше ~ Dark Hor~
3 2 Abin Sur Male blue Ungaran No Hair ниже ~ DC Comics
4 3 Abomination Male green Human /~ No Hair выше ~ Marvel C~
5 4 Abraxas Male blue Cosmic ~ Black <NA> Marvel C~
6 5 Absorbing Man Male blue Human No Hair выше ~ Marvel C~
7 6 Adam Monroe Male blue <NA> Blond <NA> NBC - He~
8 7 Adam Strange Male blue Human Blond ниже ~ DC Comics
9 8 Agent 13 Female blue <NA> Blond ниже ~ Marvel C~
10 9 Agent Bob Male brown Human Brown ниже ~ Marvel C~
```

```
# i 724 more rows
```

```
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <chr>
```

- Создайте из тиббла `heroes` новый тиббл, в котором числовые значения `Height` и `Weight` заменены на следующие строковые значения: если у супергероя *внутри соответствующей группы по полу* рост или масса выше среднего по колонке, то "выше среднего по X", если его/ее рост или масса ниже или равна среднему *внутри соответствующей группы по полу*, то "ниже среднего по X", где X – соответствующий пол (`Gender`).

```
# A tibble: 734 x 11
```

```
...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 0 A-Bomb Male yellow Human No Hair выше ~ Marvel C~
2 1 Abe Sapien Male blue Ichthyo ~ No Hair ниже ~ Dark Hor~
3 2 Abin Sur Male blue Ungaran No Hair ниже ~ DC Comics
4 3 Abomination Male green Human /~ No Hair выше ~ Marvel C~
5 4 Abraxas Male blue Cosmic ~ Black NA по~ Marvel C~
6 5 Absorbing Man Male blue Human No Hair выше ~ Marvel C~
7 6 Adam Monroe Male blue <NA> Blond NA по~ NBC - He~
8 7 Adam Strange Male blue Human Blond ниже ~ DC Comics
9 8 Agent 13 Female blue <NA> Blond ниже ~ Marvel C~
10 9 Agent Bob Male brown Human Brown ниже ~ Marvel C~
```

```
# i 724 more rows
```

```
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <chr>
```

26.24 Описательная статистика

Для выполнения задания создайте вектор `height` из колонки `Height` датасета `heroes`, удалив в нем `NA`.

- Посчитайте среднее в векторе `height`.

```
[1] 186.7263
```

- Посчитайте усеченное среднее в векторе `height` с усечением 5% значений с обеих сторон.

```
[1] 182.5846
```

- Посчитайте медиану в векторе `height`.

```
[1] 183
```

- Посчитайте стандартное отклонение в векторе `height`.

```
[1] 59.25189
```

- Посчитайте межквартильный размах в векторе `height`.

```
[1] 18
```

- Посчитайте асимметрию в векторе `height`.

```
[1] 8.843432
```

Посчитайте эксцесс в векторе `height`.

```
[1] 105.0297
```

Примените функции для получения множественных статистик на векторе `height`.

```
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
15.2 173.0 183.0 186.7 191.0 975.0

vars n mean sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
X1 1 517 186.73 59.25 183 182.02 11.86 15.2 975 959.8 8.84 105.03 2.61
```

Таблица 26.1: Data summary

| | |
|------------------------|--------|
| Name | height |
| Number of rows | 517 |
| Number of columns | 1 |
| Column type frequency: | |
| numeric | 1 |
| Group variables | None |


Variable type: numeric

| skim_variable | n_missing | complete | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|---------------|-----------|----------|--------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|
| data | 0 | 1 | 186.73 | 59.25 | 15.2 | 173 | 183 | 191 | 975 | |


26.25 Построение графиков в ggplot2

- Нарисуйте столбиковую диаграмму (`geom_bar()`), которая будет отражать количество супергероев издателей "Marvel Comics", "DC Comics" и всех остальных (отдельным столбиком) из датасета `heroes`.


```
heroes <- heroes %>%
  mutate(Publisher = ifelse(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
                           Publisher,
                           "Other publishers"))
#mutate(Publisher = fct_lump(Publisher, 2)) %>% #Еще один
  ↪ способ сделать то же самое, но через forcats
```




- Добавьте к этой диаграмме заливку цветом (`fill =`) в зависимости от распределения `Gender` внутри каждой группы.




- Сделайте так, чтобы каждый столбик был максимальной высоты (`position = "fill"`).




- Финализируйте график, задав ему описания осей (например, функция `labs()`), используя процентную шкалу (`scale_y_continuous(labels = scales::percent)`) и задав тему `theme_minimal()`.




Создайте диаграмму рассеяния для датасета `heroes`, для которой координаты по оси x будут взяты из колонки `Height`, а координаты по оси y – из колонки `Weight`.




- Удалите с графика все экстремальные значения, для которых `Weight` больше или равен 700 или `Height` больше или равен 400. (Подсказка: это можно делать как средствами `{ggplot2}`, так и функцией `filter()` из `{dplyr}`).




- Раскрасьте точки в зависимости от Gender, сделайте их полупрозрачными (параметр `alpha =`).




- Сделайте так, чтобы координатная плоскость имела соотношение 1:1 шкал по оси x и y . Этого можно добиться с помощью функции `coord_fixed()`.



Разделите график (`facet_wrap()`) на три: для "DC Comics", "Marvel Comics" и всех остальных.



- Используйте для графика тему `theme_linedraw()`.



- – Постройте новый график (или возьмите старый) по датасетам `heroes` и/или `powers` и сделайте его некрасивым! Чем хуже у вас получится график, тем лучше. Желательно, чтобы этот график был по-прежнему графиком, а не [произведением абстрактного искусства](#). Разница очень тонкая, но она есть.

Вот несколько подсказок для этого задания:

1. Для вдохновения посмотрите на [вот эти графики](#).
2. Для реально плохих графиков вам придется покопаться с настройками темы. Посмотрите подсказку по темам `?theme`, попытайтесь что-то поменять в теме.
3. Экспериментируйте с разными геомами и необычными их применениями.
4. По изучайте дополнения к `ggplot2`.
5. Попробуйте подготовить интересные данные для этого графика.


26.26 Распределения

Выберите любое непрерывное распределение из представленных в базовом пакете `stats` или же в любом другом пакете. Найти все распределения пакета `stats` можно с помощью `?Distributions`.


Подберите для него какие-нибудь параметры или используйте параметры по умолчанию.

Я возьму F -распределение с параметрами $df1 = 4$ и $df = 10$, но вы можете выбрать другое распределение.


- Визуализируйте функцию плотности вероятности для выбранного распределения.




- Визуализируйте функцию накопленной плотности распределения для выбранной функции.



- Визуализируйте квантильную функцию для выбранного распределения.



- Сделайте выборку из 100 случайных значений из выбранного распределения и постройте гистограмму (функция `hist()`) для полученной выборки.



26.27 Одновыборочный t-test

- Представьте, что наши супергерои из набора данных `heroes` – это выборка из генеральной совокупности всех написанных и ненаписанных супергероев. Проведите одновыборочный t -тест для массы супергероев и числа 100 – предположительной средней массы в генеральной совокупности всех супергероев. Проинтерпретируйте результат.
- Проведите одновыборочный t -тест для роста супергероев и числа 185 – предположительного среднего роста в генеральной совокупности всех супергероев. Проинтерпретируйте результат.

26.28 Двухвыборочный зависимый t-test

Для дальнейших заданий понадобится набор данных о результативности трех диет, который мы использовали во время занятия.

```
diet <- readr::read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/stcp-
  ↪ Rdataset-Diet.csv")
```

- Посчитайте двухвыборочный зависимый t -тест для остальных

диет: для диеты 2 и диеты 3. Проинтерпретируйте полученные результаты.

26.29 Двухвыборочный независимый t -test

- Сделайте независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты, сравнив вторую и третью группу. Проинтерпретируйте результаты.
- Сделайте независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты, сравнив первую и третью группу. Проинтерпретируйте результаты.
- Проведите независимый t -тест для сравнения массы супергероев с черными и белыми глазами.

```
heroes_white_black <- heroes %>%
  filter(`Eye color` %in% c("white", "black"))
```

26.30 Непараметрические аналоги t -теста

- Сравните массу первой и второй группы после диеты, используя тест Манна-Уитни. Сравните результаты теста Манна-Уитни с результатами t -теста? Проинтерпретируйте полученные результаты.
- Повторите задание для второй и третьей группы, а так же для первой и третьей группы.
- Сравните массу до и после для диеты 1, используя тест Уилкоксона. Сравните с результатами применения t -теста. Проинтерпретируйте полученные результаты.
- Сравните массу до и после для диеты 2 и диеты 3, используя тест Уилкоксона. Сравните с результатами применения t -теста. Проинтерпретируйте полученные результаты.

26.31 Критерий хи-квадрат Пирсона

- Связаны ли переменные Alignment и Gender? Используйте критерий хи-квадрат для проверки и проинтерпретируйте результаты


```
pub_good <- heroes %>%
  filter(Alignment %in% c("good", "bad")) %>%
  select(Alignment, Gender) %>%
```


`drop_na()`

- Создайте в `heroes` новую колонку `is_human` логического типа, в которой будет `TRUE`, если супергерой принадлежит расе (Race) "Human", и `FALSE` в случае если супергерой принадлежит другой расе.
- Посчитайте долю женщин для "Human" и всех остальных (`is_human` равен `TRUE` и `FALSE` соответственно). Перед этим удалите все строчки с `NA` в переменных `is_human` и `Gender`.

```
# A tibble: 2 x 2
  is_human `mean(Gender == "Female")`
  <lgl>          <dbl>
1 FALSE          0.241
2 TRUE           0.242
```

- Сравните распределения частот для переменных `is_human` и `Gender` используя хи-квадрат Пирсона. Проинтерпретируйте результаты.
- Постройте мозаичный график для переменных `is_human` и `Gender`.



26.32 Исследование набора данных Backpack


Для следующих тем нам понадобится набор данных Backpack из пакета Stat2Data.

```
#install.packages("Stat2Data")
library(Stat2Data)
data(Backpack)
back <- Backpack %>%
  mutate(backpack_kg = 0.45359237 * BackpackWeight,
         body_kg = 0.45359237 * BodyWeight)
```


- Как различается масса рюкзака в зависимости от пола? У кого рюкзаки тяжелее?

```
# A tibble: 2 x 2
  Sex      `mean(backpack_kg)`
  <fct>      <dbl>
1 Female      5.01
2 Male       5.63
```

- Если допустить, что выборка репрезентативна, то можно ли сделать вывод о различии по средней массе рюкзаков в генеральной совокупности?
- Повторите пункты 2 и 3 для массы самих студентов.
- Визуализируйте распределение этих двух переменных в зависимости от пола (используя {ggplot2})



- Постройте диаграмму рассеяния с помощью `{ggplot2}`. Цветом закодируйте пол респондента.



26.33 Ковариация

- Посчитайте матрицу ковариаций для массы студентов и их рюкзаков в *фунтах*. Различаются ли результаты подсчета ковариации этих двух переменных от результатов подсчета ковариаций массы студентов и их рюкзаков в *килограммах*? Почему?

26.34 Коэффициент корреляции

- Посчитайте коэффициент корреляции Пирсона для массы студентов и их рюкзаков в *фунтах*. Различаются ли результаты подсчета коэффициента корреляции Пирсона (сам коэффициент, *p-value*) этих двух переменных от результатов подсчета корреляции Пирсона массы студентов и их рюкзаков в *килограммах*? Почему?
- Посчитайте коэффициент корреляции Пирсона для массы и роста супергероев из датасета `heroes`. Проинтерпретируйте результат.
- Теперь посчитайте коэффициент корреляции Спирмена и коэффициент корреляции Кэнделла для массы и роста супергероев из датасета `heroes`. Различаются ли результаты по сравнению с коэффициентом корреляции Пирсона? Почему?

26.35 ANOVA

Загрузите пингвиний датасет:

```
library(tidyverse)
penguins <- readr::read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/penguins.csv"
  ↪ ) %>%
  mutate(id = row_number()) #добавляем id
```

Давайте посчитаем арифметические средние по группам для различных признаков:

```
penguins %>%
  group_by(species) %>%
  summarise(across(ends_with("_mm") | ends_with("_g"),
    mean,
    na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 5
  species bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
  <chr>      <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
1 Adelie    38.8           18.3           190.          3701.
2 Chinstrap 48.8           18.4           196.          3733.
3 Gentoo    47.5           15.0           217.          5076.
```

- Есть ли статистически значимые различия между видами пингвинов по массе тела (`body_mass_g`)? Если да, то между какими?
- Есть ли статистически значимые различия между видами пингвинов по длине ласт (`flipper_length_mm`)? Если да, то между какими?
- Есть ли взаимодействие между полом (`sex`) и видом (`species`) для длины ласт `flipper_length_mm`? Если да, то между какими группами?

Глава 27

Решения заданий

Задания, которые помечены звездочкой (*) можно пропускать: это задания повышенной сложности, в них требуется подумать над решением, а не просто применить выученные инструменты.

27.1 Начало работы в R

- Разделите 9801 на 9.

```
9801/9
```

```
[1] 1089
```

- Посчитайте логарифм от 2176782336 по основанию 6.

```
log(2176782336, 6)
```

```
[1] 12
```

- Теперь натуральный логарифм 10 и умножьте его на 5.

```
log(10)*5
```

```
[1] 11.51293
```

- С помощью функции `sin()` посчитайте $\sin(\pi)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Значение π - зашита в R константа (`pi`).

```
sin(pi)
```

```
[1] 1.224647e-16
```

```
sin(pi/2)
```

```
[1] 1
```

```
sin(pi/6)
```

```
[1] 0.5
```

27.2 Создание векторов

- Создайте вектор из значений 2, 30 и 4000.

```
c(2, 30, 4000)
```

```
[1] 2 30 4000
```

- Создайте вектор от 1 до 20.

```
1:20
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

- Создайте вектор от 20 до 1.

```
20:1
```

```
[1] 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Функция `sum()` возвращает сумму элементов вектора на входе. Посчитайте сумму первых 100 натуральных чисел (т.е. всех целых чисел от 1 до 100).

```
sum(1:100)
```

```
[1] 5050
```

- Создайте вектор от 1 до 20 и снова до 1. Число 20 должно присутствовать только один раз!

```
c(1:20, 19:1)
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17 16 15
[26] 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

- Создайте вектор значений 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5:

```
c(5:2, 2:5)
```

```
[1] 5 4 3 2 2 3 4 5
```

- Создайте вектор 2, 4, 6, ..., 18, 20.

```
seq(2, 20, 2)
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

- Создайте вектор 0.1, 0.2, 0.3, ..., 0.9, 1.

```
seq(0.1, 1, 0.1)
```

```
[1] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
```

- 2020 год — високосный. Следующий високосный год через 4 года — это будет 2024 год. Составьте календарь всех високосных годов XXI века, начиная с 2020 года.

2100 год относится к XXI веку, а не к XXII.

```
seq(2020, 2100, 4)
```

```
[1] 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060 2064 2068 2072 2076  
[16] 2080 2084 2088 2092 2096 2100
```

- Создайте вектор, состоящий из 20 повторений "Хэй!".

```
rep("Хэй!", 20)
```

```
[1] "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!"  
[11] "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!" "Хэй!"
```

- Как я и говорил, многие функции, работающие с одним значением на входе, так же прекрасно работают и с целыми векторами. Попробуйте посчитать квадратный корень чисел от 1 до 10 с помощью функции `sqrt()` и сохраните результат в векторе `roots`. Выведите содержание вектора `roots` в консоль.

```
roots <- sqrt(1:10)  
roots
```

```
[1] 1.000000 1.414214 1.732051 2.000000 2.236068 2.449490 2.645751 2.828427  
[9] 3.000000 3.162278
```

- *Создайте вектор из одной единицы, двух двоек, трех троек, ..., девяти девяток.

```
rep(1:9, 1:9)
```

```
[1] 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9  
[39] 9 9 9 9 9 9 9
```


27.3 Приведение типов

- Сделайте вектор `vec1`, в котором соедините 3, а также значения "Мой" и "вектор".

```
vec1 <- c(3, "Мой", "вектор")  
vec1
```

```
[1] "3"      "Мой"    "вектор"
```

- Попробуйте вычесть TRUE из 10.

```
10 - TRUE
```

```
[1] 9
```

- Соедините значение 10 и TRUE в вектор `vec2`.

```
vec2 <- c(10, TRUE)  
vec2
```

```
[1] 10  1
```

- Соедините вектор `vec2` и значение "r":

```
c(vec2, "r")
```

```
[1] "10" "1"  "r"
```

- Соедините значения 10, TRUE, "r" в вектор.

```
c(10, TRUE, "r")
```

```
[1] "10"  "TRUE" "r"
```

27.4 Векторизация

- Создайте вектор `p`, состоящий из значений 4, 5, 6, 7, и вектор `q`, состоящий из 0, 1, 2, 3.

```
p <- 4:7  
p
```

```
[1] 4 5 6 7
```

```
q <- 0:3  
q
```

```
[1] 0 1 2 3
```

- Посчитайте поэлементную сумму векторов `p` и `q`:

`p + q`

[1] 4 6 8 10

- Посчитайте поэлементную разницу p и q :

`p - q`

[1] 4 4 4 4

- Поделите каждый элемент вектора p на соответствующий ему элемент вектора q :

О, да, вам нужно делить на 0!

`p / q`

[1] Inf 5.000000 3.000000 2.333333

- Возведите каждый элемент вектора p в степень соответствующего ему элемента вектора q :

`p ^ q`

[1] 1 5 36 343

- Умножьте каждое значение вектора p на 10.

`p * 10`

[1] 40 50 60 70

- Создайте вектор квадратов чисел от 1 до 10:

`(1:10)^2`

[1] 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

- Создайте вектор 0, 2, 0, 4, ..., 18, 0, 20.

`1:20 * 0:1`

[1] 0 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20

- Создайте вектор 1, 0, 3, 0, 5, ..., 17, 0, 19, 0.

`1:20 * 1:0`

[1] 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 11 0 13 0 15 0 17 0 19 0

- *Создайте вектор, в котором будут содержаться первые 20 степеней двойки.

```
2 ^ (1:20)
```

```
[1]      2      4      8     16     32     64    128    256    512
[10]   1024   2048   4096   8192  16384  32768  65536 131072 262144
[19]  524288 1048576
```

- *Создайте вектор из чисел 1, 10, 100, 1000, 10000:

```
10 ^ (0:4)
```

```
[1]      1     10    100   1000  10000
```

- *Посчитать сумму последовательности $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{50 \cdot 51}$.

```
sum(1 / (1:50 * 2:51))
```

```
[1] 0.9803922
```

- *Посчитать сумму последовательности $\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{20}}$.

```
sum(1 / 2 ^ (0:20))
```

```
[1] 1.999999
```

- *Посчитать сумму последовательности $1 + \frac{4}{3} + \frac{7}{9} + \frac{10}{27} + \frac{13}{81} + \dots + \frac{28}{19683}$.

```
sum((3 * (1:10) - 2) / 3 ^ (0:9))
```

```
[1] 3.749174
```

- *Сколько чисел из последовательности $1 + \frac{4}{3} + \frac{7}{9} + \frac{10}{27} + \frac{13}{81} + \dots + \frac{28}{19683}$ больше чем 0.5?

```
sum((3 * (1:10) - 2) / 3 ^ (0:9) > 0.5)
```

```
[1] 3
```

27.5 Индексирование векторов

- Создайте вектор troiki со значениями 3, 6, 9, ..., 24, 27.

```
troiki <- seq(3, 27, 3)
troiki
```

```
[1] 3 6 9 12 15 18 21 24 27
```

- Извлеките 2, 5 и 7 значения вектора `troiki`.

```
troiki[c(2, 5, 7)]
```

```
[1] 6 15 21
```

- Извлеките *предпоследнее* значение вектора `troiki`.

```
troiki[length(troiki) - 1]
```

```
[1] 24
```

- Извлеките все значения вектора `troiki` *кроме* предпоследнего:

```
troiki[-(length(troiki) - 1)]
```

```
[1] 3 6 9 12 15 18 21 27
```

Создайте вектор `numbers`, скопировав следующий код:

```
numbers <- c(3, 5, 2, 1, 8, 4, 9, 10, 3, 15, 1, 11)
```

- Найдите второй элемент вектора `numbers`.

```
numbers[2]
```

```
[1] 5
```

- Верните второй и пятый элемент вектора `numbers`.

```
numbers[c(2, 5)]
```

```
[1] 5 8
```

- Попробуйте извлечь сотое значение вектора `numbers`:

```
numbers[100]
```

```
[1] NA
```

- Верните все элементы вектора `numbers` *кроме* второго элемента.

```
numbers[-2]
```

```
[1] 3 2 1 8 4 9 10 3 15 1 11
```

- Верните все элементы вектора `numbers` *кроме* второго и пятого элемента.

```
numbers[c(-2, -5)]
```

```
[1] 3 2 1 4 9 10 3 15 1 11
```

- Найдите последний элемент вектора `numbers`.

```
numbers[length(numbers)]
```

```
[1] 11
```

- Верните все значения вектора `numbers` кроме первого и последнего.

```
numbers[c(-1, -length(numbers))]
```

```
[1] 5 2 1 8 4 9 10 3 15 1
```

- Найдите все значения вектора `numbers`, которые больше 4.

```
numbers[numbers > 4]
```

```
[1] 5 8 9 10 15 11
```

- Найдите все значения вектора `numbers`, которые больше 4, но меньше 10.

Если хотите сделать это в одну строчку, то вам помогут логические операторы!

```
numbers[numbers > 4 & numbers < 10]
```

```
[1] 5 8 9
```

- Найдите все значения вектора `numbers`, которые меньше 4 или больше 10.

```
numbers[numbers < 4 | numbers > 10]
```

```
[1] 3 2 1 3 15 1 11
```

- *Возведите в квадрат каждое значение вектора на нечетной позиции и извлеките корень из каждого значения на четной позиции вектора `numbers`.

Извлечение корня - это то же самое, что и возведение в степень 0.5.

```
numbers ^ c(2, 0.5)
```

```
[1] 9.000000 2.236068 4.000000 1.000000 64.000000 2.000000 81.000000
[8] 3.162278 9.000000 3.872983 1.000000 3.316625
```

- Создайте вектор 2, 4, 6, ..., 18, 20 как можно большим количеством способов. Постарайтесь найти хотя бы три разных способа.

```
seq(2, 20, by = 2)
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
(1:20)[c(FALSE, TRUE)]
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
(1:10)*2
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

```
(1:20)[1:20 %% 2 == 0]
```

```
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

27.6 Работа с пропущенными значениями

- Создайте вектор `vec4` со значениями 300, 15, 8, 2, 0, 1, 110, скопировав следующий код:

```
vec4 <- c(300, 15, 8, 20, 0, 1, 110)
vec4
```

```
[1] 300 15 8 20 0 1 110
```

- Замените все значения `vec4`, которые больше 20 на `NA`.

```
vec4[vec4 > 20] <- NA
```

- Проверьте полученный вектор `vec4`:

```
vec4
```

```
[1] NA 15 8 20 0 1 NA
```

- Посчитайте сумму `vec4` с помощью функции `sum()`. Ответ `NA` не считается!

```
sum(vec4, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 44
```

27.7 Матрицы

- Создайте матрицу размером `4x4`, состоящую из единиц. Назовите ее `M1`.

```
M1 <- matrix(rep(1, 16), ncol = 4)
M1
```

```
[,1] [,2] [,3] [,4]
```

```
[1,] 1 1 1 1
[2,] 1 1 1 1
[3,] 1 1 1 1
[4,] 1 1 1 1
```

- Поменяйте все некрайние значения матрицы M1 (то есть значения на позициях [2,2], [2,3], [3,2] и [3,3]) на число 2.

```
M1[2:3, 2:3] <- 2
M1
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    1    1    1
[2,]    1    2    2    1
[3,]    1    2    2    1
[4,]    1    1    1    1
```

- Выделите второй и третий столбик из матрицы M1.

```
M1[,2:3]
```

```
      [,1] [,2]
[1,]    1    1
[2,]    2    2
[3,]    2    2
[4,]    1    1
```

- Сравните (==) вторую колонку и вторую строчку матрицы M1.

```
M1[,2] == M1[2,]
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE
```

- Создайте матрицу M2 из *пяти строк* и *шести столбцов*, в которой будут записаны значения *от 1 до 30* (сверху вниз, затем слева направо):

```
M2 <- matrix(1:30, ncol = 6)
M2
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]    1    6   11   16   21   26
[2,]    2    7   12   17   22   27
[3,]    3    8   13   18   23   28
[4,]    4    9   14   19   24   29
[5,]    5   10   15   20   25   30
```

- Извлеките из матрицы M2 все значения (в виде матрицы) *кроме значений из третьей строки и второго столбца*.

```
M2[-3, -2]
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] |
|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 11 | 16 | 21 | 26 |
| [2,] | 2 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| [3,] | 4 | 14 | 19 | 24 | 29 |
| [4,] | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 |

- Умножьте каждое значение матрицы M2 на 100.

```
M2 * 100
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 100 | 600 | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 |
| [2,] | 200 | 700 | 1200 | 1700 | 2200 | 2700 |
| [3,] | 300 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
| [4,] | 400 | 900 | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 |
| [5,] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |

- Возведите каждое значение матрицы M2 в квадрат.

```
M2 ^ 2
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 36 | 121 | 256 | 441 | 676 |
| [2,] | 4 | 49 | 144 | 289 | 484 | 729 |
| [3,] | 9 | 64 | 169 | 324 | 529 | 784 |
| [4,] | 16 | 81 | 196 | 361 | 576 | 841 |
| [5,] | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 900 |

- Возведите каждое значение матрицы M2 в квадрат и вычтите значения изначальной матрицы M2.

```
M2 ^ 2 - M2
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] |
|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 0 | 30 | 110 | 240 | 420 | 650 |
| [2,] | 2 | 42 | 132 | 272 | 462 | 702 |
| [3,] | 6 | 56 | 156 | 306 | 506 | 756 |
| [4,] | 12 | 72 | 182 | 342 | 552 | 812 |
| [5,] | 20 | 90 | 210 | 380 | 600 | 870 |

- *Создайте таблицу умножения (9x9) в виде матрицы. Сохраните ее в переменную mult_tab.

вам может понадобиться функция rep().

```
mult_tab <- matrix(rep(1:9, rep(9,9))*(1:9), nrow = 9)
mult_tab
```


| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2,] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| [3,] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| [4,] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| [5,] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| [6,] | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| [7,] | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| [8,] | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| [9,] | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

```
#Еще
#outer(1:9, 1:9, "*")
#1:9 %o% 1:9
```

- *Из матрицы `mult_tab` выделите подматрицу, включающую в себя только строки с 6 по 8 и столбцы с 3 по 7.

```
mult_tab[6:8, 3:7]
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] |
|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| [2,] | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| [3,] | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |

- *Создайте матрицу с логическими значениями, где TRUE, если в этом месте в таблице умножения (`mult_tab`) двузначное число и FALSE, если однозначное.

Матрица - это почти вектор. К нему можно обращаться с единственным индексом.

```
mult_tab >= 10
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [1,] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| [2,] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [3,] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [4,] | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [5,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [6,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [7,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [8,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| [9,] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |

- *Создайте матрицу `mult_tab2`, в которой все значения `tab` меньше 10 заменены на 0.

```
mult_tab2 <- mult_tab
mult_tab2[mult_tab < 10] <- 0
```

```
mult_tab2
```

| | [,1] | [,2] | [,3] | [,4] | [,5] | [,6] | [,7] | [,8] | [,9] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [1,] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2,] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| [3,] | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| [4,] | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| [5,] | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| [6,] | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| [7,] | 0 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| [8,] | 0 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| [9,] | 0 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |

27.8 Списки

Дан список list1:

```
list1 <- list(numbers = 1:5, letters = letters, logic = TRUE)
list1
```

```
$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$letters
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
$logic
```

```
[1] TRUE
```

- Найдите первый элемент списка list1. Ответ должен быть списком длиной один.

```
list1[1]
```

```
$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

- Теперь найдите содержание первого элемента списка list1 двумя разными способами. Ответ должен быть вектором.

```
list1[[1]]
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
list1$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

- Теперь возьмите первый элемент содержания первого элемента списка `list1`. Ответ должен быть вектором.

```
list1[[1]][1]
```

```
[1] 1
```

- Создайте список `list2`, содержащий в себе два списка `list1`. Один из них будет иметь имя `pupa`, а другой — `lupa`.

```
list2 <- list(pupa = list1, lupa = list1)
list2
```

```
$pupa
```

```
$pupa$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$pupa$letters
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
```

```
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
$pupa$logic
```

```
[1] TRUE
```

```
$lupa
```

```
$lupa$numbers
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$lupa$letters
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
```

```
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
$lupa$logic
```

```
[1] TRUE
```

- *Извлеките первый элемент списка `list2`, из него — второй подэлемент, а из него — третье значение.

```
list2[[1]][[2]][3]
```

```
[1] "c"
```

27.9 Датафрейм

- Запустите команду `data(mtcars)` чтобы загрузить встроенный датафрейм с информацией про автомобили. Каждая

строка датафрейма - модель автомобиля, каждая колонка - отдельная характеристика. Подробнее см. ?mtcars.

```
data(mtcars)
head(mtcars)
```

```
      mpg  cyl disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
Mazda RX4    21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46 0 1   4   4
Mazda RX4 Wag 21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02 0 1   4   4
Datsun 710    22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61 1 1   4   1
Hornet 4 Drive 21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44 1 0   3   1
Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02 0 0   3   2
Valiant      18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22 1 0   3   1
```

- Изучите структуру датафрейма mtcars с помощью функции str().

```
str(mtcars)
```

```
'data.frame':   32 obs. of  11 variables:
 $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
 $ cyl : num   6  6  4  6  8  6  8  4  4  6 ...
 $ disp: num  160 160 108 258 360 ...
 $ hp  : num  110 110  93 110 175 105 245  62  95 123 ...
 $ drat: num   3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
 $ wt  : num   2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
 $ qsec: num  16.5 17 18.6 19.4 17 ...
 $ vs  : num   0  0  1  1  0  1  0  1  1  1 ...
 $ am  : num   1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 ...
 $ gear: num   4  4  4  3  3  3  3  4  4  4 ...
 $ carb: num   4  4  1  1  2  1  4  2  2  4 ...
```

- Найдите значение третьей строки четвертого столбца датафрейма mtcars.

```
mtcars[3, 4]
```

```
[1] 93
```

- Извлеките первые шесть строчек и первые шесть столбцов датафрейма mtcars.

```
mtcars[1:6, 1:6]
```

```
      mpg  cyl disp  hp drat   wt
Mazda RX4    21.0   6  160 110 3.90 2.620
Mazda RX4 Wag 21.0   6  160 110 3.90 2.875
Datsun 710    22.8   4  108  93 3.85 2.320
Hornet 4 Drive 21.4   6  258 110 3.08 3.215
Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440
```

Valiant 18.1 6 225 105 2.76 3.460

- Извлеките колонку `wt` датафрейма `mtcars` - массу автомобиля в тысячах фунтов.

```
mtcars$wt
```

```
[1] 2.620 2.875 2.320 3.215 3.440 3.460 3.570 3.190 3.150 3.440 3.440 4.070
[13] 3.730 3.780 5.250 5.424 5.345 2.200 1.615 1.835 2.465 3.520 3.435 3.840
[25] 3.845 1.935 2.140 1.513 3.170 2.770 3.570 2.780
```

- Извлеките колонки из `mtcars` в следующем порядке: `hp`, `mpg`, `cyl`.

```
mtcars[, c("hp", "mpg", "cyl")]
```

| | hp | mpg | cyl |
|---------------------|-----|------|-----|
| Mazda RX4 | 110 | 21.0 | 6 |
| Mazda RX4 Wag | 110 | 21.0 | 6 |
| Datsun 710 | 93 | 22.8 | 4 |
| Hornet 4 Drive | 110 | 21.4 | 6 |
| Hornet Sportabout | 175 | 18.7 | 8 |
| Valiant | 105 | 18.1 | 6 |
| Duster 360 | 245 | 14.3 | 8 |
| Merc 240D | 62 | 24.4 | 4 |
| Merc 230 | 95 | 22.8 | 4 |
| Merc 280 | 123 | 19.2 | 6 |
| Merc 280C | 123 | 17.8 | 6 |
| Merc 450SE | 180 | 16.4 | 8 |
| Merc 450SL | 180 | 17.3 | 8 |
| Merc 450SLC | 180 | 15.2 | 8 |
| Cadillac Fleetwood | 205 | 10.4 | 8 |
| Lincoln Continental | 215 | 10.4 | 8 |
| Chrysler Imperial | 230 | 14.7 | 8 |
| Fiat 128 | 66 | 32.4 | 4 |
| Honda Civic | 52 | 30.4 | 4 |
| Toyota Corolla | 65 | 33.9 | 4 |
| Toyota Corona | 97 | 21.5 | 4 |
| Dodge Challenger | 150 | 15.5 | 8 |
| AMC Javelin | 150 | 15.2 | 8 |
| Camaro Z28 | 245 | 13.3 | 8 |
| Pontiac Firebird | 175 | 19.2 | 8 |
| Fiat X1-9 | 66 | 27.3 | 4 |
| Porsche 914-2 | 91 | 26.0 | 4 |
| Lotus Europa | 113 | 30.4 | 4 |
| Ford Pantera L | 264 | 15.8 | 8 |
| Ferrari Dino | 175 | 19.7 | 6 |
| Maserati Bora | 335 | 15.0 | 8 |

Volvo 142E 109 21.4 4

- Посчитайте количество автомобилей с 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме mtcars.

```
sum(mtcars$cyl == 4)
```

```
[1] 11
```

- Посчитайте долю автомобилей с 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме mtcars.

```
mean(mtcars$cyl == 4)
```

```
[1] 0.34375
```

- Найдите все автомобили мощностью не менее 100 лошадиных сил (hp) в датафрейме mtcars.

```
mtcars[mtcars$hp >= 100, ]
```

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb |
|---------------------|------|-----|-------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160.0 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258.0 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360.0 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225.0 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Duster 360 | 14.3 | 8 | 360.0 | 245 | 3.21 | 3.570 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Merc 280 | 19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.30 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 280C | 17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.440 | 18.90 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Merc 450SE | 16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.070 | 17.40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SL | 17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.730 | 17.60 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.780 | 18.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472.0 | 205 | 2.93 | 5.250 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460.0 | 215 | 3.00 | 5.424 | 17.82 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440.0 | 230 | 3.23 | 5.345 | 17.42 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318.0 | 150 | 2.76 | 3.520 | 16.87 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304.0 | 150 | 3.15 | 3.435 | 17.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350.0 | 245 | 3.73 | 3.840 | 15.41 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400.0 | 175 | 3.08 | 3.845 | 17.05 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.513 | 16.90 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351.0 | 264 | 4.22 | 3.170 | 14.50 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145.0 | 175 | 3.62 | 2.770 | 15.50 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Maserati Bora | 15.0 | 8 | 301.0 | 335 | 3.54 | 3.570 | 14.60 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121.0 | 109 | 4.11 | 2.780 | 18.60 | 1 | 1 | 4 | 2 |

- Найдите все автомобили мощностью не менее 100 лошадиных сил (hp) и 4 цилиндрами (cyl) в датафрейме mtcars.

```
mtcars[mtcars$hp >= 100 & mtcars$cyl == 4, ]
```

```
      mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
Lotus Europa 30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.9  1  1   5   2
Volvo 142E   21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.6  1  1   4   2
```

- Посчитайте максимальную массу (wt) автомобиля в выборке, воспользовавшись функцией `max()`:

```
max(mtcars$wt)
```

```
[1] 5.424
```

- Посчитайте минимальную массу (wt) автомобиля в выборке, воспользовавшись функцией `min()`:

```
min(mtcars$wt)
```

```
[1] 1.513
```

- Найдите строчку датафрейма `mtcars` с самым легким автомобилем.

```
mtcars[mtcars$wt == min(mtcars$wt), ]
```

```
      mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
Lotus Europa 30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.9  1  1   5   2
```

- Извлеките строчки датафрейма `mtcars` с автомобилями, масса которых ниже средней массы.

```
mtcars[mtcars$wt < mean(mtcars$wt), ]
```

```
      mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
Mazda RX4    21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46  0  1   4   4
Mazda RX4 Wag 21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02  0  1   4   4
Datsun 710    22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61  1  1   4   1
Hornet 4 Drive 21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44  1  0   3   1
Merc 240D     24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00  1  0   4   2
Merc 230      22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90  1  0   4   2
Fiat 128      32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47  1  1   4   1
Honda Civic   30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52  1  1   4   2
Toyota Corolla 33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90  1  1   4   1
Toyota Corona 21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01  1  0   3   1
Fiat X1-9     27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90  1  1   4   1
Porsche 914-2 26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70  0  1   5   2
Lotus Europa  30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90  1  1   5   2
Ford Pantera L 15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1   5   4
Ferrari Dino  19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50  0  1   5   6
Volvo 142E    21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60  1  1   4   2
```

- Масса автомобиля указана в тысячах фунтов. Создайте колонку `wt_kg` с массой автомобиля в килограммах. Результат округлите до целых значений с помощью функции `round()`.

1 фунт = 0.45359237 кг.

```
mtcars$wt_kg <- round(mtcars$wt * 1000 * 0.45359237)
head(mtcars)
```

| | mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | wt_kg |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|-------|-------|----|----|------|------|-------|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1188 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1304 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1052 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1458 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1560 |
| Valiant | 18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 | 3.460 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1569 |

27.10 Условные конструкции

- Создайте вектор `vec5`, скопировав следующий код:

```
vec5 <- c(5, 20, 30, 0, 2, 9)
```

- Создайте новый строковый вектор, где на месте чисел больше 10 в `vec5` будет стоять "большое число", а на месте остальных чисел – "маленькое число".

```
ifelse(vec5 > 10, "большое число", "маленькое число")
```

```
[1] "маленькое число" "большое число" "большое число" "маленькое число"
[5] "маленькое число" "маленькое число"
```

- Загрузите файл `heroes_information.csv` в переменную `heroes`.

```
heroes <- read.csv("data/heroes_information.csv",
  na.strings = c("-", "-99", "NA"))
```

- Создайте новую колонку `hair` в `heroes`, в которой будет значение "Bold" для тех супергероев, у которых в колонке `Hair.color` стоит "No Hair", и значение "Hairy" во всех остальных случаях.

```
heroes$hair <- ifelse(heroes$Hair.color == "No Hair", "Bold",
  ↪ "Hairy")
head(heroes)
```

| X | name | Gender | Eye.color | Race | Hair.color | Height |
|-----|--------|--------|-----------|-------|------------|--------|
| 1 0 | A-Bomb | Male | yellow | Human | No Hair | 203 |


```

2 1 Abe Sapien Male blue Ichthyo Sapien No Hair 191
3 2 Abin Sur Male blue Ungaran No Hair 185
4 3 Abomination Male green Human / Radiation No Hair 203
5 4 Abraxas Male blue Cosmic Entity Black NA
6 5 Absorbing Man Male blue Human No Hair 193
  Publisher Skin.color Alignment Weight hair
1 Marvel Comics <NA> good 441 Bold
2 Dark Horse Comics blue good 65 Bold
3 DC Comics red good 90 Bold
4 Marvel Comics <NA> bad 441 Bold
5 Marvel Comics <NA> bad NA Hairy
6 Marvel Comics <NA> bad 122 Bold

```

- Создайте новую колонку `tall` в `heroes`, в которой будет значение "tall" для тех супергероев, у которых в колонке `Height` стоит число больше 190, значение "short" для тех супергероев, у которых в колонке `Height` стоит число меньше 170, и значение "middle" во всех остальных случаях.

```

# heroes$tall <- dplyr::case_when(
#   heroes$Height > 190 ~ "tall",
#   heroes$Height < 170 ~ "short",
#   TRUE ~ "middle"
# )
heroes$tall <- ifelse(heroes$Height > 190,
                     "tall",
                     ifelse(heroes$Height < 170,
                           "short",
                           "middle"))

```

27.11 Создание функций

- Создайте функцию `plus_one()`, которая принимает число и возвращает это же число + 1.

```
plus_one <- function(x) x + 1
```

- Проверьте функцию `plus_one()` на числе 41.

```
plus_one(41)
```

```
[1] 42
```

- Создайте функцию `circle_area()`, которая вычисляет площадь круга по радиусу согласно формуле πr^2 .

```
circle_area <- function(r) pi * r ^ 2
```

- Посчитайте площадь круга с радиусом 5.

```
circle_area(5)
```

```
[1] 78.53982
```

- Создайте функцию `cels2fahr()`, которая будет превращать градусы по Цельсию в градусы по Фаренгейту.

```
cels2fahr <- function(x) x * 9 / 5 + 32
```

- Проверьте на значениях -100, -40 и 0, что функция `cels2fahr()` работает корректно.

```
cels2fahr(c(-100, -40, 0))
```

```
[1] -148 -40 32
```

- Напишите функцию `highlight()`, которая принимает на входе строковый вектор, а возвращает тот же вектор, но дополненный значением "***" в начале и конце вектора. Лучше всего это рассмотреть на примере:

```
highlight <- function(x) c("***", x, "***")
```

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"))
```

```
[1] "***"      "Я"         "Бэтмен!"  "***"
```

- Теперь сделайте функцию `highlight` более гибкой. Добавьте в нее параметр `wrapper` =, который по умолчанию равен "***". Значение параметра `wrapper` = и будет вставлено в начало и конец вектора.

```
highlight <- function(x, wrapper = "***") c(wrapper, x, wrapper)
```

- Проверьте написанную функцию на векторе `c("Я", "Бэтмен!")`.

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"))
```

```
[1] "***"      "Я"         "Бэтмен!"  "***"
```

```
highlight(c("Я", "Бэтмен!"), wrapper = "__")
```

```
[1] "__"       "Я"        "Бэтмен!"  "__"
```

- Создайте функцию `na_n()`, которая будет возвращать количество NA в векторе.

```
na_n <- function(x) sum(is.na(x))
```

- Проверьте функцию `na_n()` на векторе:

```
na_n(c(NA, 3:5, NA, 2, NA))
```

```
[1] 3
```

- Напишите функцию `factors()`, которая будет возвращать все делители числа в виде числового вектора.

Здесь может понадобиться оператор для получения остатка от деления: `%%`.

```
factors <- function(x) (1:x)[x %% (1:x) == 0]
```

- Проверьте функцию `factors()` на простых и сложных числах:

```
factors(3)
```

```
[1] 1 3
```

```
factors(161)
```

```
[1] 1 7 23 161
```

```
factors(1984)
```

```
[1] 1 2 4 8 16 31 32 62 64 124 248 496 992 1984
```

- *Напишите функцию `is_prime()`, которая проверяет, является ли число простым.

Здесь может пригодиться функция `any()` - она возвращает `TRUE`, если в векторе есть хотя бы один `TRUE`.

```
is_prime <- function(x) !any(x%%(2:(x-1)) == 0)
#is_prime <- function(x) length(factors(x)) == 2 #Используя уже
↪ написанную функцию factors()
```

- Проверьте какие года были для нас простыми, а какие нет:

```
is_prime(2017)
```

```
[1] TRUE
```

```
is_prime(2019)
```

```
[1] FALSE
```

```
2019/3 #2019 делится на 3 без остатка
```

```
[1] 673
```

```
is_prime(2020)
```

```
[1] FALSE
```

```
is_prime(2021)
```

```
[1] FALSE
```

- *Создайте функцию `monotonic()`, которая возвращает TRUE, если значения в векторе не убывают (то есть каждое следующее - больше или равно предыдущему) или не возрастают.

Полезная функция для этого — `diff()` — возвращает разницу соседних значений.

```
monotonic <- function(x) all(diff(x)>=0) | all(diff(x)<=0)
```

```
monotonic(1:7)
```

```
[1] TRUE
```

```
monotonic(c(1:5,5:1))
```

```
[1] FALSE
```

```
monotonic(6:-1)
```

```
[1] TRUE
```

```
monotonic(c(1:5, rep(5, 10), 5:10))
```

```
[1] TRUE
```

Бинарные операторы типа `+` или `%in%` тоже представляют собой функции. Более того, мы можем создавать свои бинарные операторы! В этом нет особой сложности — нужно все так же создавать функцию (для двух переменных), главное окружать их `%` и название обрамлять обратными штрихами `'`. Например, можно сделать свой бинарный оператор `%notin%`, который будет выдавать TRUE, если значения слева *нет* в векторе справа:

```
`%notin%` <- function(x, y) ! (x %in% y)
1:10 %notin% c(1, 4, 5)
```

```
[1] FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

- *Создайте бинарный оператор `%without%`, который будет возвращать все значения вектора слева без значений вектора справа.

```
`%without%` <- function(x, y) x[!x %in% y]
```

```
c("а", "и", "б", "сидели", "на", "трубе") %without% c("а", "б")
```

```
[1] "и"      "сидели" "на"      "трубе"
```

- *Создайте бинарный оператор `%between%`, который будет возвращать TRUE, если значение в векторе слева находится в диапазоне значений вектора справа:

```
`%between%` <- function(x, y) x >= min(y) & x <= max(y)
```

```
1:10 %between% c(1, 4, 5)
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

27.12 Проверка на адекватность

- Создайте функцию `trim()`, которая будет возвращать вектор без первого и последнего значения (вне зависимости от типа данных).

```
trim <- function(x) x[c(-1, -length(x))]
```

- Проверьте, что функция `trim()` работает корректно:

```
trim(1:7)
```

```
[1] 2 3 4 5 6
```

```
trim(letters)
```

```
[1] "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t"
[20] "u" "v" "w" "x" "y"
```

- Теперь добавьте в функцию `trim()` параметр `n` = со значением по умолчанию 1. Этот параметр будет обозначать сколько значений нужно отрезать слева и справа от вектора.

```
trim <- function(x, n = 1) x[c(-1:-n,
  ↪ (-length(x)+n-1):-length(x))]
```

- Проверьте полученную функцию:

```
trim(letters)
```

```
[1] "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t"
[20] "u" "v" "w" "x" "y"
```

```
trim(letters, n = 2)
```

```
[1] "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u"
[20] "v" "w" "x"
```

- Сделайте так, чтобы функция `trim()` работала корректно с `n = 0`, т.е. функция возвращала бы исходный вектор без изменений.

```
trim <- function(x, n = 1) {
  if (n == 0) return(x)
  x[c(-1:-n, (-length(x)+n-1):-length(x))]
}
```

```
trim(letters, n = 0)
```

```
[1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n" "o" "p" "q" "r" "s"
[20] "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

- *Теперь добавьте проверку на адекватность входных данных: функция `trim()` должна выдавать ошибку, если `n` = меньше нуля или если `n` = слишком большой и отрезает все значения вектора:

```
trim <- function(x, n = 1) {
  if (n < 0) stop("n не может быть меньше нуля!")
  l <- length(x)
  if (n > ceiling(l/2) - 1) stop("n слишком большой!")
  if (n == 0) return(x)
  x[c(-1:-n, (-l+n-1):-l)]
}
```

- *Проверьте полученную функцию `trim()`:

```
trim(1:6, 3)
```

```
Error in `trim()` :
! n слишком большой!
```

```
trim(1:6, -1)
```

```
Error in `trim()` :
! n не может быть меньше нуля!
```

27.13 Семейство функций `apply()`

- Создайте матрицу `M2`:

```
M2 <- matrix(c(20:11, 11:20), nrow = 5)
M2
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]   20   15   11   16
[2,]   19   14   12   17
```

```
[3,] 18 13 13 18
[4,] 17 12 14 19
[5,] 16 11 15 20
```

- Посчитайте максимальное значение матрицы M2 по каждой строчке.

```
apply(M2, 1, max)
```

```
[1] 20 19 18 19 20
```

- Посчитайте максимальное значение матрицы M2 по каждому столбцу.

```
apply(M2, 2, max)
```

```
[1] 20 15 15 20
```

- Посчитайте среднее значение матрицы M2 по каждой строчке.

```
apply(M2, 1, mean)
```

```
[1] 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
```

- Посчитайте среднее значение матрицы M2 по каждому столбцу.

```
apply(M2, 2, mean)
```

```
[1] 18 13 13 18
```

- Создайте список list3:

```
list3 <- list(
  a = 1:5,
  b = 0:20,
  c = 4:24,
  d = 6:3,
  e = 6:25
)
```

- Найдите максимальное значение каждого вектора списка list3.

```
sapply(list3, max)
```

```
a b c d e
5 20 24 6 25
```

- Посчитайте сумму каждого вектора списка list3.

```
sapply(list3, sum)
```

```

a   b   c   d   e
15 210 294 18 310

```

- Посчитайте длину каждого вектора списка list3.

```
sapply(list3, length)
```

```

a   b   c   d   e
5 21 21  4 20

```

- Напишите функцию max_item(), которая будет принимать на входе список, а возвращать - (первый) самый длинный его элемент.

Для этого вам может понадобиться функция which.max(), которая возвращает индекс максимального значения (первого, если их несколько).

```
max_item <- function (x) x[[which.max(sapply(x, length))]]
```

- Проверьте функцию max_item() на списке list3.

```
max_item(list3)
```

```
[1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

- Теперь мы сделаем сложный список list4:

```
list4 <- list(1:3, 3:40, list3)
```

- Посчитайте длину каждого вектора в списке, в т.ч. для списка внутри. Результат должен быть списком с такой же структурой, как и изначальный список list4.

Для этого может понадобиться функция rapply(): **recursive lapply**

```
rapply(list4, length, how = "list")
```

```
[[1]]
[1] 3
```

```
[[2]]
[1] 38
```

```
[[3]]
[[3]]$a
[1] 5
```

```
[[3]]$b
[1] 21
```



```
[[3]]$c
[1] 21
```

```
[[3]]$d
[1] 4
```

```
[[3]]$e
[1] 20
```

- *Загрузите набор данных `heroes` и посчитайте, сколько NA в каждом из столбцов.

Для этого удобно использовать ранее написанную функцию `na_n()`.

```
sapply(heroes, na_n)
```

```
      X      name  Gender Eye.color      Race Hair.color  Height
0      0      29     172     304     172     217
Publisher Skin.color Alignment  Weight    hair    tall
0      662      7     239     172     217
```

- *Используя ранее написанную функцию `is_prime()`, напишите функцию `prime_numbers()`, которая будет возвращать все простые числа до выбранного числа.

```
is_prime <- function(x) !any(x %% (2:(x - 1)) == 0)
prime_numbers <- function(x) (2:x)[sapply(2:x, is_prime)]
```

```
prime_numbers(200)
```

```
[1]  3  5  7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
[20] 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167
[39] 173 179 181 191 193 197 199
```

27.14 *magrittr::%>%*

```
library(tidyverse)
```

- Перепишите следующие выражения, используя `%>%`:

```
1:10 %>%
  sum() %>%
  sqrt()
```

```
[1] 7.416198
```

```
-5:5 %>%
  min() %>%
  abs()
```

```
[1] 5
```

```
10:39 %>%
  matrix(nrow = 5) %>%
  apply(1, mean)
```

```
[1] 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5
```

27.15 Выбор столбцов: `dplyr::select()`

Для выполнения следующих заданий нам понадобятся датасеты `heroes` и `powers`, которые можно загрузить, используя следующие команды:

```
library(tidyverse)
heroes <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/heroes_info.csv",
  ↪ , na = c("-", "-99", "NA"))
powers <- read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/super_hero_powers.csv",
  ↪ )
```

- Выберите первые 4 столбца в `powers`.

```
powers %>%
  select(1:4)
```

```
# A tibble: 667 x 4
  hero_names    Agility `Accelerated Healing` `Lantern Power Ring`
  <chr>         <lgl>    <lgl>                  <lgl>
1 3-D Man      TRUE     FALSE                  FALSE
2 A-Bomb       FALSE    TRUE                   FALSE
3 Abe Sapien   TRUE     TRUE                   FALSE
4 Abin Sur     FALSE    FALSE                  TRUE
5 Abomination FALSE    TRUE                   FALSE
6 Abraxas      FALSE    FALSE                  FALSE
7 Absorbing Man FALSE    FALSE                  FALSE
8 Adam Monroe  FALSE    TRUE                   FALSE
9 Adam Strange FALSE    FALSE                  FALSE
10 Agent Bob   FALSE    FALSE                  FALSE
# i 657 more rows
```

- Выберите все столбцы от Reflexes до Empathy в тиббле powers:

```
powers %>%
  select(Reflexes:Empathy)
```

```
# A tibble: 667 x 7
  Reflexes Invulnerability `Energy Constructs` `Force Fields` `Self-Sustenance`
  <lgl>    <lgl>             <lgl>             <lgl>             <lgl>
1 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
2 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE             TRUE
3 TRUE    FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
4 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
5 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE             FALSE
6 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE             FALSE
7 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE             FALSE
8 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
9 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
10 FALSE  FALSE             FALSE             FALSE             FALSE
# i 657 more rows
# i 2 more variables: `Anti-Gravity` <lgl>, Empathy <lgl>
```

- Выберите все столбцы тиббла powers кроме первого (hero_names):

```
powers %>%
  select(!hero_names)
```

```
# A tibble: 667 x 167
  Agility `Accelerated Healing` `Lantern Power Ring` `Dimensional Awareness`
  <lgl>    <lgl>             <lgl>             <lgl>
1 TRUE    FALSE             FALSE             FALSE
2 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE
3 TRUE    TRUE              FALSE             FALSE
4 FALSE   FALSE             TRUE              FALSE
5 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE
6 FALSE   FALSE             FALSE             TRUE
7 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE
8 FALSE   TRUE              FALSE             FALSE
9 FALSE   FALSE             FALSE             FALSE
10 FALSE  FALSE             FALSE             FALSE
# i 657 more rows
# i 163 more variables: `Cold Resistance` <lgl>, Durability <lgl>,
#   Stealth <lgl>, `Energy Absorption` <lgl>, Flight <lgl>,
#   `Danger Sense` <lgl>, `Underwater breathing` <lgl>, Marksmanship <lgl>,
#   `Weapons Master` <lgl>, `Power Augmentation` <lgl>,
#   `Animal Attributes` <lgl>, Longevity <lgl>, Intelligence <lgl>,
```

```
# `Super Strength` <lgl>, Cryokinesis <lgl>, Telepathy <lgl>, ...
```

27.16 Выбор строк: `dplyr::slice()` и `dplyr::filter()`

- Выберите только те строки, в которых содержится информация о супергероях тяжелее 500 кг.

```
heroes %>%
  filter(Weight > 500)
```

```
# A tibble: 6 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
1  203 Darkseid   Male   red       New God    No Hair    267   DC Comics
2  283 Giganta    Female green   <NA>      Red        62.5   DC Comics
3  331 Hulk       Male   green    Human / Rad~ Green    244   Marvel C~
4  373 Juggernaut Male   blue     Human      Red        287   Marvel C~
5  549 Red Hulk   Male   yellow   Human / Rad~ Black    213   Marvel C~
6  575 Sasquatch Male   red      <NA>      Orange     305   Marvel C~
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

- Выберите только те строки, в которых содержится информация о женщинах-супергероях тяжелее 500 кг.

```
heroes %>%
  filter(Weight > 500 & Gender == "Female")
```

```
# A tibble: 1 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>
1  283 Giganta    Female green   <NA>      Red        62.5   DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

- Выберите только те строки, в которых содержится информация о супергероях человеческой расы ("Human") женского пола. Из этих супергероев возьмите первые 5.

```
heroes %>%
  filter(Race == "Human" & Gender == "Female") %>%
  slice(1:5)
```

```
# A tibble: 5 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race      `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr> <chr>      <dbl> <chr>
1   38 Arachne    Female blue     Human Blond    175   Marvel Comics
2   63 Batgirl    Female green    Human Red      170   DC Comics
3   65 Batgirl IV Female green    Human Black    165   DC Comics
4   72 Batwoman V Female green    Human Red      178   DC Comics
```

```
5  96 Black Canary Female blue      Human Blond      165 DC Comics
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>
```

27.17 Сортировка строк: `dplyr::arrange()`

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки по возрастанию `Height`.

```
heroes %>%
  select(name, Gender, Height) %>%
  arrange(Height)
```

```
# A tibble: 734 x 3
  name      Gender Height
<chr>    <chr>   <dbl>
1 Utgard-Loki   Male    15.2
2 Bloodwraith  Male    30.5
3 King Kong     Male    30.5
4 Anti-Monitor  Male     61
5 Giganta       Female  62.5
6 Krypto        Male    64
7 Yoda          Male    66
8 Jack-Jack     Male    71
9 Howard the Duck Male    79
10 Godzilla     <NA>   108
# i 724 more rows
```

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки по убыванию `Height`.

```
heroes %>%
  select(name, Gender, Height) %>%
  arrange(desc(Height))
```

```
# A tibble: 734 x 3
  name      Gender Height
<chr>    <chr>   <dbl>
1 Fin Fang Foom Male    975
2 Galactus    Male    876
3 Groot       Male    701
4 MODOK       Male    366
5 Wolfsbane   Female   366
6 Onslaught   Male    305
7 Sasquatch    Male    305
8 Ymir        Male    305.
9 Rey         Female   297
10 Juggernaut  Male    287
```

```
# i 724 more rows
```

- Выберите из тиббла `heroes` колонки `name`, `Gender`, `Height` и отсортируйте строки сначала по `Gender`, затем по убыванию `Height`.

```
heroes %>%
  select(name, Gender, Height) %>%
  arrange(Gender, desc(Height))
```

```
# A tibble: 734 x 3
   name      Gender Height
   <chr>    <chr>   <dbl>
1 Wolfsbane Female    366
2 Rey      Female    297
3 Bloodaxe Female    218
4 Thundra  Female    218
5 Hela     Female    213
6 Frenzy   Female    211
7 She-Hulk Female    201
8 Ardina   Female    193
9 Starfire Female    193
10 Valkyrie Female    191
# i 724 more rows
```

27.18 Уникальные значения: `dplyr::distinct()`

- Извлеките уникальные значения столбца `Eye color` из тиббла `heroes`.

```
heroes %>%
  distinct(`Eye color`)
```

```
# A tibble: 23 x 1
  `Eye color`
   <chr>
1 yellow
2 blue
3 green
4 brown
5 <NA>
6 red
7 violet
8 white
9 purple
10 black
# i 13 more rows
```

27.19. СОЗДАНИЕ КОЛОНОК: `dplyr::mutate()` И `dplyr::transmute()` 489

- Извлеките уникальные значения столбца `Hair color` из тиббла `heroes`.

```
heroes %>%  
  distinct(`Hair color`)
```

```
# A tibble: 30 x 1  
  `Hair color`  
  <chr>  
1 No Hair  
2 Black  
3 Blond  
4 Brown  
5 <NA>  
6 White  
7 Purple  
8 Orange  
9 Pink  
10 Red  
# i 20 more rows
```

27.19 Создание колонок: `dplyr::mutate()` и `dplyr::transmute()`

- Создайте колонку `height_m` с ростом супергероев в метрах, затем выберите только колонки `name` и `height_m`.

```
heroes %>%  
  mutate(height_m = Height/100) %>%  
  select(name, height_m)
```

```
# A tibble: 734 x 2  
  name          height_m  
  <chr>         <dbl>  
1 A-Bomb        2.03  
2 Abe Sapien    1.91  
3 Abin Sur      1.85  
4 Abomination   2.03  
5 Abraxas       NA  
6 Absorbing Man 1.93  
7 Adam Monroe   NA  
8 Adam Strange  1.85  
9 Agent 13      1.73  
10 Agent Bob     1.78  
# i 724 more rows
```

- Создайте новую колонку `hair` в `heroes`, в которой будет значение "Bold" для тех супергероев, у которых в колонке `Hair color` стоит "No Hair", и значение "Hairy" во всех остальных случаях. Затем выберите только колонки `name`, `Hair color`, `hair`.

```
heroes %>%
  mutate(hair = if_else(`Hair color` == "No Hair", "Bold",
    ↪ "Hairy")) %>%
  select(name, `Hair color`, hair)
```

```
# A tibble: 734 x 3
  name      `Hair color` hair
  <chr>      <chr>      <chr>
1 A-Bomb    No Hair      Bold
2 Abe Sapien No Hair      Bold
3 Abin Sur  No Hair      Bold
4 Abomination No Hair      Bold
5 Abraxas   Black        Hairy
6 Absorbing Man No Hair      Bold
7 Adam Monroe Blond        Hairy
8 Adam Strange Blond        Hairy
9 Agent 13   Blond        Hairy
10 Agent Bob Brown        Hairy
# i 724 more rows
```

27.20 Агрегация: `dplyr::group_by()` `%>% summarise()`

- Посчитайте количество супергероев по расам и отсортируйте по убыванию. Извлеките первые 5 строк.

```
heroes %>%
  count(Race, sort = TRUE) %>%
  slice(1:5)
```

```
# A tibble: 5 x 2
  Race      n
  <chr>  <int>
1 <NA>    304
2 Human   208
3 Mutant   63
4 God / Eternal 14
5 Cyborg   11
```

- Посчитайте средний рост по полу.


```

heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(height_mean = mean(Height, na.rm = TRUE))

```

```

# A tibble: 3 x 2
  Gender height_mean
  <chr>      <dbl>
1 Female      175.
2 Male        192.
3 <NA>        177.

```

27.21 Соединение датафреймов: *_join

Создайте тиббл `web_creators`, в котором будут супергерои, которые могут плести паутину, т.е. у них стоит TRUE в колонке Web Creation в тиббле `powers`.

```

powers_web <- powers %>%
  select(hero_names, `Web Creation`)
web_creators <- left_join(heroes, powers_web, by = c("name" =
  ↪ "hero_names")) %>%
  filter(`Web Creation`)
web_creators

```

```

# A tibble: 16 x 12
  ...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <dbl> <chr>      <chr> <chr>      <chr>      <dbl> <chr>
1 33 Anti-Venom Male blue Symb~ Blond 229 Marvel C~
2 38 Arachne Female blue Human Blond 175 Marvel C~
3 161 Carnage Male green Symb~ Red 185 Marvel C~
4 335 Hybrid Male brown Symb~ Black 175 Marvel C~
5 479 Mysterio Male brown Human No Hair 180 Marvel C~
6 580 Scarlet Spider ~ Male brown Clone Brown 193 Marvel C~
7 597 Silk Female brown Human Black NA Marvel C~
8 620 Spider-Girl Female blue Human Brown 170 Marvel C~
9 621 Spider-Gwen Female blue Human Blond 165 Marvel C~
10 622 Spider-Man Male hazel Human Brown 178 Marvel C~
11 623 Spider-Man <NA> red Human Brown 178 Marvel C~
12 624 Spider-Man Male brown Human Black 157 Marvel C~
13 673 Toxin Male blue Symb~ Brown 188 Marvel C~
14 674 Toxin Male black Symb~ Blond 191 Marvel C~
15 689 Venom Male blue Symb~ Strawberry ~ 191 Marvel C~
16 692 Venompool Male <NA> Symb~ <NA> 226 Marvel C~
# i 4 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>,
# `Web Creation` <lgl>

```

- Найдите всех супергероев, которые присутствуют в `heroes`, но отсутствуют в `powers`. Ответом должен быть строковый вектор с именами супергероев.

```
anti_join(heroes, powers, by = c("name" = "hero_names")) %>%
  pull(name)
```

| | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| [1] "Agent 13" | "Alfred Pennyworth" | "Arsenal" |
| [4] "Batgirl III" | "Batgirl V" | "Beetle" |
| [7] "Black Goliath" | "Black Widow II" | "Blaquesmith" |
| [10] "Bolt" | "Boomer" | "Box" |
| [13] "Box III" | "Captain Mar-vell" | "Cat II" |
| [16] "Cecilia Reyes" | "Clea" | "Clock King" |
| [19] "Colin Wagner" | "Colossal Boy" | "Corsair" |
| [22] "Cypher" | "Danny Cooper" | "Darkside" |
| [25] "ERG-1" | "Fixer" | "Franklin Storm" |
| [28] "Giant-Man" | "Giant-Man II" | "Goliath" |
| [31] "Goliath" | "Goliath" | "Guardian" |
| [34] "Hawkwoman" | "Hawkwoman II" | "Hawkwoman III" |
| [37] "Howard the Duck" | "Jack Bauer" | "Jesse Quick" |
| [40] "Jessica Sanders" | "Jigsaw" | "Jyn Erso" |
| [43] "Kid Flash II" | "Kingpin" | "Meteorite" |
| [46] "Mister Zsasz" | "Mogo" | "Moloch" |
| [49] "Morph" | "Nite Owl II" | "Omega Red" |
| [52] "Paul Blart" | "Penance" | "Penance I" |
| [55] "Plastic Lad" | "Power Man" | "Renata Soliz" |
| [58] "Ronin" | "Shrinking Violet" | "Snake-Eyes" |
| [61] "Spider-Carnage" | "Spider-Woman II" | "Stacy X" |
| [64] "Thunderbird II" | "Two-Face" | "Vagabond" |
| [67] "Vision II" | "Vulcan" | "Warbird" |
| [70] "White Queen" | "Wiz Kid" | "Wondra" |
| [73] "Wyatt Wingfoot" | "Yellow Claw" | |

- Найдите всех супергероев, которые присутствуют в `powers`, но отсутствуют в `heroes`. Ответом должен быть строковый вектор с именами супергероев.

```
anti_join(powers, heroes, by = c("hero_names" = "name")) %>%
  pull(hero_names)
```

| | | |
|----------------------|---------------|---------------------|
| [1] "3-D Man" | "Bananaman" | "Bizarro-Girl" |
| [4] "Black Vulcan" | "Blue Streak" | "Bradley" |
| [7] "Clayface" | "Concrete" | "Dementor" |
| [10] "Doctor Poison" | "Fire" | "Hellgramite" |
| [13] "Lara Croft" | "Little Epic" | "Lord Voldemort" |
| [16] "Orion" | "Peek-a-Boo" | "Queen Hippolyta" |
| [19] "Reactron" | "SHDB" | "Stretch Armstrong" |

[22] "TEST" "Tommy Clarke" "Tyrant"

27.22 Tidy data

- Для начала создайте тиббл `heroes_weight`, скопировав код:

```
heroes_weight <- heroes %>%
  filter(Publisher %in% c("DC Comics", "Marvel Comics")) %>%
  group_by(Gender, Publisher) %>%
  summarise(weight_mean = mean(Weight, na.rm = TRUE)) %>%
  drop_na()
heroes_weight
```

```
# A tibble: 4 x 3
# Groups:   Gender [2]
  Gender Publisher weight_mean
  <chr>   <chr>         <dbl>
1 Female DC Comics      76.8
2 Female Marvel Comics  80.1
3 Male   DC Comics     113.
4 Male   Marvel Comics  134.
```

Функция `drop_na()` позволяет выбросить все строки, в которых встречается NA.

- Превратите тиббл `heroes_weight` в широкий тиббл:

```
heroes_weight %>%
  pivot_wider(names_from = "Publisher", values_from =
    ↪ "weight_mean")
```

```
# A tibble: 2 x 3
# Groups:   Gender [2]
  Gender `DC Comics` `Marvel Comics`
  <chr>         <dbl>         <dbl>
1 Female      76.8         80.1
2 Male       113.         134.
```

- Затем превратите его обратно в длинный тиббл:

```
heroes_weight %>%
  pivot_wider(names_from = "Publisher", values_from =
    ↪ "weight_mean") %>%
  pivot_longer(cols = !Gender,
    names_to = "Publisher",
    values_to = "weight_mean")
```

```
# A tibble: 4 x 3
# Groups:   Gender [2]
```

| | Gender | Publisher | weight_mean |
|---|--------|---------------|-------------|
| | <chr> | <chr> | <dbl> |
| 1 | Female | DC Comics | 76.8 |
| 2 | Female | Marvel Comics | 80.1 |
| 3 | Male | DC Comics | 113. |
| 4 | Male | Marvel Comics | 134. |

- Сделайте powers длинным тибблом с тремя колонками: hero_names, power (название суперсилы) и has (наличие суперсилы у данного супергероя).

```
powers %>%
  pivot_longer(cols = !hero_names,
               names_to = "power",
               values_to = "has")
```

```
# A tibble: 111,389 x 3
  hero_names power      has
  <chr>      <chr>      <lgl>
1 3-D Man    Agility      TRUE
2 3-D Man    Accelerated Healing FALSE
3 3-D Man    Lantern Power Ring FALSE
4 3-D Man    Dimensional Awareness FALSE
5 3-D Man    Cold Resistance FALSE
6 3-D Man    Durability   FALSE
7 3-D Man    Stealth      FALSE
8 3-D Man    Energy Absorption FALSE
9 3-D Man    Flight       FALSE
10 3-D Man    Danger Sense FALSE
# i 111,379 more rows
```

- Сделайте тиббл powers обратно широким, но с новой структурой: каждая строчка означает суперсилу, а каждая колонка - супергероя (за исключением первой колонки - названия суперсилы).

```
powers %>%
  pivot_longer(cols = !hero_names,
               names_to = "power",
               values_to = "has") %>%
  pivot_wider(names_from = hero_names,
              values_from = has)
```

```
# A tibble: 167 x 668
  power      `3-D Man` `A-Bomb` `Abe Sapien` `Abin Sur` Abomination Abraxas
  <chr>      <lgl>    <lgl>    <lgl>    <lgl>    <lgl>    <lgl>
1 Agility    TRUE     FALSE    TRUE     FALSE    FALSE    FALSE
2 Accelerated H~ FALSE    TRUE     TRUE     FALSE    TRUE     FALSE
3 Lantern Power~ FALSE    FALSE    FALSE    TRUE     FALSE    FALSE
```

```

4 Dimensional A~ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
5 Cold Resistan~ FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
6 Durability FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
7 Stealth FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
8 Energy Absorp~ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
9 Flight FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
10 Danger Sense FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
# i 157 more rows
# i 661 more variables: `Absorbing Man` <lgl>, `Adam Monroe` <lgl>,
# `Adam Strange` <lgl>, `Agent Bob` <lgl>, `Agent Zero` <lgl>,
# `Air-Walker` <lgl>, Ajax <lgl>, `Alan Scott` <lgl>, `Alex Mercer` <lgl>,
# `Alex Woolsly` <lgl>, Alien <lgl>, `Allan Quatermain` <lgl>, Amazo <lgl>,
# Ammo <lgl>, `Ando Masahashi` <lgl>, Angel <lgl>, `Angel Dust` <lgl>,
# `Angel Salvadore` <lgl>, Angela <lgl>, `Animal Man` <lgl>, ...

```

27.23 Операции с несколькими колонками: across()

- Посчитайте количество NA в каждой колонке, группируя по полу (Gender).

```

na_n <- function(x) sum(is.na(x))
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(everything(), na_n))

```

```

# A tibble: 3 x 11
  Gender ...1 name `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
  <chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
1 Female 0 0 41 98 38 56 0
2 Male 0 0 121 184 123 147 0
3 <NA> 0 0 10 22 11 14 0
# i 3 more variables: `Skin color` <int>, Alignment <int>, Weight <int>

```

- Посчитайте количество NA в каждой колонке, которая заканчивается на "color", группируя по полу (Gender).

```

na_n <- function(x) sum(is.na(x))
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(ends_with("color"), na_n))

```

```

# A tibble: 3 x 4
  Gender `Eye color` `Hair color` `Skin color`
  <chr> <int> <int> <int>
1 Female 41 38 186

```

```
2 Male          121          123          449
3 <NA>           10           11           27
```

- Найдите (первую) самую длинную строку для каждой колонки с character типом данных, группируя по полу (Gender).

Для расчета количества значений в строке есть функция `nchar()`, для расчета индекса (первого) максимального значения есть функция `which.max()`.

```
longest_char <- function(x) x[which.max(nchar(x))]
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  summarise(across(where(is.character), longest_char))
```

```
# A tibble: 3 x 8
```

```
Gender name `Eye color` Race `Hair color` Publisher `Skin color` Alignment
<chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 Female Negaso~ yellow (wi~ Huma~ Strawberry ~ Dark Hor~ orange neutral
2 Male Drax t~ yellow / r~ Dath~ Strawberry ~ Dark Hor~ orange / wh~ neutral
3 <NA> Captai~ yellow (wi~ God ~ Orange / Wh~ Marvel C~ grey neutral
```

- Создайте из тиббла `heroes` новый тиббл, в котором числовые значения `Height` и `Weight` заменены на следующие строковые значения: если у супергероя рост или масса выше среднего по колонке, то "выше среднего", если его/ее рост или масса ниже или равна среднему, то "ниже среднего".

```
higher_than_average <- function(x) ifelse(x > mean(x, na.rm =
  ↪ TRUE),
                                           "выше среднего",
                                           "ниже среднего")
heroes %>%
  mutate(across(c(Height, Weight),
                 higher_than_average))
```

```
# A tibble: 734 x 11
```

```
...1 name Gender `Eye color` Race `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 0 A-Bomb Male yellow Human No Hair выше ~ Marvel C~
2 1 Abe Sapien Male blue Ichthy ~ No Hair выше ~ Dark Hor~
3 2 Abin Sur Male blue Ungaran No Hair ниже ~ DC Comics
4 3 Abomination Male green Human /~ No Hair выше ~ Marvel C~
5 4 Abraxas Male blue Cosmic ~ Black <NA> Marvel C~
6 5 Absorbing Man Male blue Human No Hair выше ~ Marvel C~
7 6 Adam Monroe Male blue <NA> Blond <NA> NBC - He~
8 7 Adam Strange Male blue Human Blond ниже ~ DC Comics
9 8 Agent 13 Female blue <NA> Blond ниже ~ Marvel C~
```

```
10   9 Agent Bob   Male   brown   Human   Brown   ниже ~ Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <chr>
```

- Создайте из тиббла `heroes` новый тиббл, в котором числовые значения `Height` и `Weight` заменены на следующие строковые значения: если у супергероя *внутри соответствующей группы по полу* рост или масса выше среднего по колонке, то "выше среднего по X", если его/ее рост или масса ниже или равна среднему *внутри соответствующей группы по полу*, то "ниже среднего по X", где X — соответствующий пол (`Gender`).

```
heroes %>%
  group_by(Gender) %>%
  mutate(across(c(Height, Weight),
                  higher_than_average)) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(across(c(Height, Weight),
                  ~paste(., "no", Gender)))
```

```
# A tibble: 734 x 11
  ...1 name      Gender `Eye color` Race   `Hair color` Height Publisher
<dbl> <chr>      <chr> <chr>   <chr>   <chr>   <chr>
1     0 A-Bomb   Male   yellow Human   No Hair  выше ~ Marvel C~
2     1 Abe Sapien Male   blue   Ichtho ~ No Hair  ниже ~ Dark Hor~
3     2 Abin Sur  Male   blue   Ungaran No Hair  ниже ~ DC Comics
4     3 Abomination Male   green Human /~ No Hair  выше ~ Marvel C~
5     4 Abraxas   Male   blue   Cosmic ~ Black   NA по~ Marvel C~
6     5 Absorbing Man Male   blue   Human   No Hair  выше ~ Marvel C~
7     6 Adam Monroe Male   blue   <NA>    Blond   NA по~ NBC – He~
8     7 Adam Strange Male   blue   Human   Blond   ниже ~ DC Comics
9     8 Agent 13  Female blue   <NA>    Blond   ниже ~ Marvel C~
10    9 Agent Bob  Male   brown   Human   Brown   ниже ~ Marvel C~
# i 724 more rows
# i 3 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <chr>
```

27.24 Описательная статистика

Для выполнения задания создайте вектор `height` из колонки `Height` датасета `heroes`, удалив в нем `NA`.

```
height <- heroes %>%
  drop_na(Height) %>%
  pull(Height)
```

- Посчитайте среднее в векторе `height`.

```
mean(height)
```

```
[1] 186.7263
```

- Посчитайте усеченное среднее в векторе `height` с усечением 5% значений с обеих сторон.

```
mean(height, trim = 0.05)
```

```
[1] 182.5846
```

- Посчитайте медиану в векторе `height`.

```
median(height)
```

```
[1] 183
```

- Посчитайте стандартное отклонение в векторе `height`.

```
sd(height)
```

```
[1] 59.25189
```

- Посчитайте межквартильный размах в векторе `height`.

```
IQR(height)
```

```
[1] 18
```

- Посчитайте асимметрию в векторе `height`.

```
psych::skew(height)
```

```
[1] 8.843432
```

Посчитайте эксцесс в векторе `height`.

```
psych::kurtosi(height)
```

```
[1] 105.0297
```

Примените функции для получения множественных статистик на векторе `height`.

```
summary(height)
```

| | | | | | |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|
| Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. |
| 15.2 | 173.0 | 183.0 | 186.7 | 191.0 | 975.0 |

```
psych::describe(height)
```

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|--------|-------|--------|---------|-------|------|-----|-------|------|----------|------|
| | vars | n | mean | sd | median | trimmed | mad | min | max | range | skew | kurtosis | se |
| X1 | 1 | 517 | 186.73 | 59.25 | 183 | 182.02 | 11.86 | 15.2 | 975 | 959.8 | 8.84 | 105.03 | 2.61 |


```
skimr::skim(height)
```

Таблица 27.1: Data summary

| | |
|------------------------|--------|
| Name | height |
| Number of rows | 517 |
| Number of columns | 1 |
| Column type frequency: | |
| numeric | 1 |
| Group variables | |
| None | |


Variable type: numeric

| skim_variable | n_missing | n_complete | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|---------------|-----------|------------|--------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|
| data | 0 | 1 | 186.73 | 59.25 | 15.2 | 173 | 183 | 191 | 975 | |

27.25 Построение графиков в ggplot2


- Нарисуйте столбиковую диаграмму (`geom_bar()`), которая будет отражать количество супергероев издателей "Marvel Comics", "DC Comics" и всех остальных (отдельным столбиком) из датасета `heroes`.

```
heroes %>%  
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",  
    ↪ "DC Comics"),  
    Publisher,  
    "Other publishers")) %>%  
  #mutate(Publisher = fct_lump(Publisher, 2)) %>% #Еще один  
    ↪ способ сделать то же самое, но через forcats  
  ggplot(aes(x = Publisher)) +  
  geom_bar()
```




- Добавьте к этой диаграмме заливку цветом (fill =) в зависимости от распределения Gender внутри каждой группы.

```
heroes %>%  
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",  
    ↪ "DC Comics"),  
    Publisher,  
    "Other publishers")) %>%  
  #mutate(Publisher = fct_lump(Publisher, 2)) %>% #Еще один  
    ↪ способ сделать то же самое, но через forcats  
  ggplot(aes(x = Publisher, fill = Gender)) +  
  geom_bar()
```




- Сделайте так, чтобы каждый столбик был максимальной высоты (position = "fill").

```
heroes %>%
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
    Publisher,
    "Other publishers")) %>%
  #mutate(Publisher = fct_lump(Publisher, 2)) %>% #Еще один
  ↪ способ сделать то же самое, но через forcats
  ggplot(aes(x = Publisher, fill = Gender)) +
  geom_bar(position = "fill")
```




- Финализируйте график, задав ему описания осей (например, функция `labs()`), используя процентную шкалу (`scale_y_continuous(labels = scales::percent)`) и задав тему `theme_minimal()`.

```
heroeses %>%
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
    Publisher,
    "Other publishers")) %>%
  #mutate(Publisher = fct_lump(Publisher, 2)) %>% #Еще один
  ↪ способ сделать то же самое, но через forcats
  ggplot(aes(x = Publisher, fill = Gender)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  labs(title = "Распределение супергероев по полу у разных
    ↪ издателей коммиков",
    x = "Издатель",
    y = "Количество супергероев")+
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  theme_minimal()
```




Создайте диаграмму рассеяния для датасета `heroes`, для которой координаты по оси x будут взяты из колонки `Height`, а координаты по оси y — из колонки `Weight`.

```
heroes %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point()
```




- Удалите с графика все экстремальные значения, для которых Weight больше или равен 700 или Height больше или равен 400. (Подсказка: это можно делать как средствами {ggplot2}, так и функцией filter() из {dplyr}).

```
heroes %>%
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point()
```




- Раскрасьте точки в зависимости от Gender, сделайте их полупрозрачными (параметр alpha =).

```
heroes %>%
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point(aes(colour = Gender), alpha = 0.5)
```




- Сделайте так, чтобы координатная плоскость имела соотношение 1:1 шкал по оси x и y . Этого можно добиться с помощью функции `coord_fixed()`.

```
heroes %>%  
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%  
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +  
  geom_point(aes(colour = Gender), alpha = 0.5) +  
  coord_fixed()
```




Разделите график (`facet_wrap()`) на три: для "DC Comics", "Marvel Comics" и всех остальных.

```
heroes %>%
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
    Publisher,
    "Other publishers")) %>%
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point(aes(colour = Gender), alpha = 0.5) +
  coord_fixed() +
  facet_wrap(~Publisher)
```

- Используйте для графика тему `theme_linedraw()`.

```
heroes %>%
  mutate(Publisher = if_else(Publisher %in% c("Marvel Comics",
    ↪ "DC Comics"),
    Publisher,
    "Other publishers")) %>%
  filter(Weight < 700 & Height < 400) %>%
  ggplot(aes(x = Height, y = Weight)) +
  geom_point(aes(colour = Gender), alpha = 0.5) +
  coord_fixed() +
  facet_wrap(~Publisher)+
  theme_linedraw()
```



- – Постройте новый график (или возьмите старый) по датасетам `heroes` и/или `powers` и сделайте его некрасивым! Чем хуже у вас получится график, тем лучше. Желательно, чтобы этот график был по-прежнему графиком, а не [произведением абстрактного искусства](#). Разница очень тонкая, но она есть.

Вот несколько подсказок для этого задания:

1. Для вдохновения посмотрите на [вот эти графики](#).
2. Для реально плохих графиков вам придется покопаться с настройками темы. Посмотрите подсказку по темам `?theme`, попробуйте что-то поменять в теме.
3. Экспериментируйте с разными геомами и необычными их применениями.
4. По изучайте дополнения к `ggplot2`.
5. Попробуйте подготовить интересные данные для этого графика.

НЕТ ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ, ПРОЯВИТЕ СВОЮ ФАНТАЗИЮ!

27.26 Распределения


Выберите любое непрерывное распределение из представленных в базовом пакете `stats` или же в любом другом пакете. Найти все

распределения пакета `stats` можно с помощью `?Distributions`. Подберите для него какие-нибудь параметры или используйте параметры по умолчанию.

Я возьму F -распределение с параметрами $df1 = 4$ и $df = 10$, но вы можете выбрать другое распределение.


- Визуализируйте функцию плотности вероятности для выбранного распределения.

```
v <- seq(0, 5, 0.01)
plot(v, df(v, df1 = 4, df2 = 10))
```




- Визуализируйте функцию накопленной плотности распределения для выбранной функции.

```
plot(v, pf(v, df1 = 4, df2 = 10))
```



- Визуализируйте квантильную функцию для выбранного распределения.


```
p <- seq(0, 1, .01)
plot(p, qf(p, df1 = 4, df2 = 10))
```



- Сделайте выборку из 100 случайных значений из выбранного распределения и постройте гистограмму (функция `hist()`)

для полученной выборки.

```
hist(rf(100, df1 = 4, df2 = 10))
```



27.27 Одновыборочный t-test

- Представьте, что наши супергерои из набора данных `heroes` — это выборка из генеральной совокупности всех написанных и ненаписанных супергероев. Проведите одновыборочный t -тест для массы супергероев и числа 100 — предположительной средней массы в генеральной совокупности всех супергероев. Проинтерпретируйте результат.

```
t.test(heroes$Weight, mu = 100)
```

One Sample t-test

```
data:  heroes$Weight
t = 2.6174, df = 494, p-value = 0.009133
alternative hypothesis: true mean is not equal to 100
95 percent confidence interval:
 103.0549 121.4501
sample estimates:
mean of x
 112.2525
```

p-value меньше .05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что среднее для массы в генеральной совокупности, из которой вы взяли выборку супергероев, равно 100. Мы принимаем ненулевую гипотезу о том, что в генеральной совокупности средняя масса *не равна* 100.

- Проведите одновыборочный t -тест для роста супергероев и числа 185 — предположительного среднего роста в генеральной совокупности всех супергероев. Проинтерпретируйте результат.

```
t.test(heroes$Height, mu = 185)
```

One Sample t-test

```
data:  heroes$Height
t = 0.66246, df = 516, p-value = 0.508
alternative hypothesis: true mean is not equal to 185
95 percent confidence interval:
 181.6068 191.8458
sample estimates:
mean of x
 186.7263
```

p-value больше .05, поэтому мы *не* можем отклонить нулевую гипотезу о том, что среднее для роста в генеральной совокупности, из которой вы взяли выборку супергероев, равно 185.

27.28 Двухвыборочный зависимый t-test

```
diet <- readr::read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/stcp-
  ↪ Rdataset-Diet.csv")
```

- Посчитайте двухвыборочный зависимый t -тест для остальных диет: для диеты 2 и диеты 3. Проинтерпретируйте полученные результаты.

```
diet2 <- diet %>%
  filter(Diet == 2)
t.test(diet2$pre.weight, diet2$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Paired t-test

```
data:  diet2$pre.weight and diet2$weight6weeks
t = 6.231, df = 26, p-value = 1.36e-06
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
```

95 percent confidence interval:

2.027715 4.024137

sample estimates:

mean difference

3.025926

p-value меньше .05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса до и после диеты одинаковая. Мы принимаем альтернативную гипотезу о различии средних в генеральной совокупности.

- Сделайте независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты, сравнив первую и третью группу. Проинтерпретируйте результаты.

```
diet3 <- diet %>%
  filter(Diet == 3)
t.test(diet3$pre.weight, diet3$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Paired t-test

data: diet3\$pre.weight and diet3\$weight6weeks

t = 11.167, df = 26, p-value = 2.03e-11

alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0

95 percent confidence interval:

4.200493 6.095803

sample estimates:

mean difference

5.148148

p-value меньше .05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса до и после диеты одинаковая. Мы принимаем альтернативную гипотезу о различии средних в генеральной совокупности.

- Проведите независимый t -тест для сравнения массы супергероев с черными и белыми глазами.

```
heroes_white_black <- heroes %>%
  filter(`Eye color` %in% c("white", "black"))

t.test(heroes_white_black$Weight ~ heroes_white_black$`Eye
  ⇨ color`)
```

Welch Two Sample t-test

data: heroes_white_black\$Weight by heroes_white_black\$`Eye color`

t = -0.16381, df = 19.842, p-value = 0.8715

alternative hypothesis: true difference in means between group black and group white is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-88.69024 75.78115

sample estimates:

mean in group black mean in group white
108.0000 114.4545

p-value больше .05, поэтому мы не можем отклонить нулевую гипотезу о том, что массы супергероев с черными и белыми глазами одинаковые.

27.29 Двухвыборочный независимый t-test

- Сделайте независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты, сравнив вторую и третью группу. Проинтерпретируйте результаты.

```
diet23 <- diet %>%
  filter(Diet %in% 2:3)
t.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet23)
```

Welch Two Sample t-test

data: weight6weeks by Diet

$t = -0.15686$, $df = 49.774$, $p\text{-value} = 0.876$

alternative hypothesis: true difference in means between group 2 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-5.471327 4.678734

sample estimates:

mean in group 2 mean in group 3
68.08519 68.48148

p-value больше .05, поэтому мы не можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса до и после диеты одинаковая.

- Сделайте независимый t -тест для сравнения массы испытуемых двух групп после диеты, сравнив первую и третью группу. Проинтерпретируйте результаты.

```
diet13 <- diet %>%
  filter(Diet %in% c(1,3))
t.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet13)
```

Welch Two Sample t-test

data: weight6weeks by Diet

$t = 0.46818$, $df = 48.072$, $p\text{-value} = 0.6418$

alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 3 is not equal to 0

95 percent confidence interval:


```
-3.602450  5.789487
sample estimates:
mean in group 1 mean in group 3
      69.57500      68.48148
```

p -value больше .05, поэтому мы не можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса до и после диеты одинаковая.

27.30 Непараметрические аналоги t -теста

- Сравните массу первой и второй группы после диеты, используя тест Манна-Уитни. Сравните результаты теста Манна-Уитни с результатами t -теста? Проинтерпретируйте полученные результаты.

```
diet12 <- diet %>%
  filter(Diet %in% c(1,2))
wilcox.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet12)
```

Wilcoxon rank sum exact test

```
data: weight6weeks by Diet
W = 368, p-value = 0.4123
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

В обоих случаях p -value больше 0.05, мы не можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий.

- Повторите задание для второй и третьей группы, а так же для первой и третьей группы.

```
wilcox.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet23)
```

Wilcoxon rank sum exact test

```
data: weight6weeks by Diet
W = 340.5, p-value = 0.6835
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
wilcox.test(weight6weeks ~ Diet, data = diet13)
```

Wilcoxon rank sum exact test

```
data: weight6weeks by Diet
W = 346, p-value = 0.684
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

В обоих случаях p -value больше 0.05, как и для соответствующих t -тестов. Мы не можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии

различий между второй и третьей диетой, между первой и третьей диетой.

- Сравните массу до и после для диеты 1, используя тест Уилкоксона. Сравните с результатами применения t -теста. Проинтерпретируйте полученные результаты.

```
diet1 <- diet %>%
  filter(Diet == 1)
wilcox.test(diet1$pre.weight, diet1$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

data: diet1\$pre.weight and diet1\$weight6weeks
 V = 299, p-value = 2.384e-07
 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
 И t -тест, и тест Уилкоксона дают p -value ниже 0.05. Мы можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий.

- Сравните массу до и после для диеты 2 и диеты 3, используя тест Уилкоксона. Сравните с результатами применения t -теста. Проинтерпретируйте полученные результаты.

```
wilcox.test(diet2$pre.weight, diet2$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

data: diet2\$pre.weight and diet2\$weight6weeks
 V = 357, p-value = 4.768e-06
 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

```
wilcox.test(diet3$pre.weight, diet3$weight6weeks, paired = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

data: diet3\$pre.weight and diet3\$weight6weeks
 V = 378, p-value = 1.49e-08
 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
 В обоих случаях и t -тест, и тест Уилкоксона дают p -value ниже 0.05. Мы можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии различий.

27.31 Критерий хи-квадрат Пирсона

- Связаны ли переменные Alignment и Gender? Используйте критерий хи-квадрат для проверки и проинтерпретируйте результаты

```
pub_good <- heroes %>%
  filter(Alignment %in% c("good", "bad")) %>%
  select(Alignment, Gender) %>%
  drop_na()
```

```
table(pub_good) %>%
  summary()
```

Number of cases in table: 677

Number of factors: 2

Test for independence of all factors:

Chisq = 18.096, df = 1, p-value = 2.1e-05

- Создайте в heroes новую колонку is_human логического типа, в которой будет TRUE, если супергерой принадлежит расе (Race) "Human", и FALSE в случае если супергерой принадлежит другой расе.

```
heroes %>%
  mutate(is_human = Race == "Human")
```

A tibble: 734 x 12

| | ...1 name | Gender | `Eye color` | Race | `Hair color` | Height | Publisher |
|----|-----------------|--------|-------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| | <dbl> <chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <chr> |
| 1 | 0 A-Bomb | Male | yellow | Human | No Hair | 203 | Marvel C~ |
| 2 | 1 Abe Sapien | Male | blue | Ichthyo ~ | No Hair | 191 | Dark Hor~ |
| 3 | 2 Abin Sur | Male | blue | Ungaran | No Hair | 185 | DC Comics |
| 4 | 3 Abomination | Male | green | Human /~ | No Hair | 203 | Marvel C~ |
| 5 | 4 Abraxas | Male | blue | Cosmic ~ | Black | NA | Marvel C~ |
| 6 | 5 Absorbing Man | Male | blue | Human | No Hair | 193 | Marvel C~ |
| 7 | 6 Adam Monroe | Male | blue | <NA> | Blond | NA | NBC - He~ |
| 8 | 7 Adam Strange | Male | blue | Human | Blond | 185 | DC Comics |
| 9 | 8 Agent 13 | Female | blue | <NA> | Blond | 173 | Marvel C~ |
| 10 | 9 Agent Bob | Male | brown | Human | Brown | 178 | Marvel C~ |

i 724 more rows

i 4 more variables: `Skin color` <chr>, Alignment <chr>, Weight <dbl>,

is_human <lgl>

- Посчитайте долю женщин для "Human" и всех остальных (is_human равен TRUE и FALSE соответственно). Перед этим удалите все строки с NA в переменных is_human и Gender.

```
heroes %>%
  mutate(is_human = Race == "Human") %>%
  drop_na(is_human, Gender) %>%
  group_by(is_human) %>%
  summarise(mean(Gender == "Female"))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  is_human `mean(Gender == "Female")`
  <lgl>          <dbl>
1 FALSE          0.241
2 TRUE           0.242
```

- Сравните распределения частот для переменных `is_human` и `Gender` используя хи-квадрат Пирсона. Проинтерпретируйте результаты.

```
heroes %>%
  mutate(is_human = Race == "Human") %>%
  drop_na(is_human, Gender) %>%
  select(is_human, Gender) %>%
  table() %>%
  chisq.test(correct = FALSE)
```


Pearson's Chi-squared test

```
data: .
X-squared = 0.00037447, df = 1, p-value = 0.9846
```

Мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу о независимости расы (Человек/не-человек) и пола.

- Постройте мозаичный график для переменных `is_human` и `Gender`.

```
heroes %>%
  mutate(is_human = Race == "Human") %>%
  drop_na(is_human, Gender) %>%
  select(is_human, Gender) %>%
  table() %>%
  mosaicplot(shade = TRUE)
```



27.32 Исследование набора данных Backpack

Для следующих тем нам понадобится набор данных Backpack из пакета Stat2Data.

```
#install.packages("Stat2Data")
library(Stat2Data)
data(Backpack)
back <- Backpack %>%
  mutate(backpack_kg = 0.45359237 * BackpackWeight,
         body_kg = 0.45359237 * BodyWeight)
```

- Как различается масса рюкзака в зависимости от пола? У кого рюкзаки тяжелее?

```
back %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(mean(backpack_kg))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Sex      `mean(backpack_kg)`
  <fct>      <dbl>
1 Female      5.01
2 Male        5.63
```

- Если допустить, что выборка репрезентативна, то можно

ли сделать вывод о различии по средней массе рюкзаков в генеральной совокупности?

```
t.test(backpack_kg ~ Sex, data = back)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: backpack_kg by Sex
t = -1.1782, df = 86.25, p-value = 0.242
alternative hypothesis: true difference in means between group Female and group
95 percent confidence interval:
 -1.6892365  0.4320067
sample estimates:
mean in group Female    mean in group Male
      5.006010           5.634625
```

p-value больше .05, поэтому мы не можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса до и после диеты одинаковая.

- Повторите пункты 2 и 3 для массы самих студентов.

```
back %>%
  group_by(Sex) %>%
  summarise(mean(body_kg))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Sex      `mean(body_kg)`
<fct>      <dbl>
1 Female      62.3
2 Male       78.1
```

```
t.test(body_kg ~ Sex, data = back)
```


Welch Two Sample t-test

```
data: body_kg by Sex
t = -7.0863, df = 77.002, p-value = 5.704e-10
alternative hypothesis: true difference in means between group Female and group
95 percent confidence interval:
 -20.32511 -11.40803
sample estimates:
mean in group Female    mean in group Male
      62.28236           78.14893
```

p-value меньше .05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу о том, что масса студентов-мужчин и студентов-женщин одинаковая. Мы принимаем альтернативную гипотезу о различии средних в генеральной совокупности.


- Визуализируйте распределение этих двух переменных в зависимости от пола (используя {ggplot2})

```
library(ggplot2)
ggplot(back)+
  geom_histogram(aes(x = body_kg, fill = Sex), bins = 15,
  ↪ position = "identity", alpha = 0.7)
```



- Постройте диаграмму рассеяния с помощью {ggplot2}. Цветом закодируйте пол респондента.

```
ggplot(back, aes(x = body_kg, y = backpack_kg))+
  geom_point(aes(colour = Sex), alpha = 0.5, size = 2)
```



27.33 Ковариация

- Посчитайте матрицу ковариаций для массы студентов и их рюкзаков в *фунтах*. Различаются ли результаты подсчета ковариации этих двух переменных от результатов подсчета ковариаций массы студентов и их рюкзаков в *килограммах*? Почему?

```
back %>%
  select(BodyWeight, BackpackWeight) %>%
  cov()
```

| | BodyWeight | BackpackWeight |
|----------------|------------|----------------|
| BodyWeight | 864.20960 | 32.08788 |
| BackpackWeight | 32.08788 | 33.23677 |

Результаты различаются, потому что значение ковариации зависит от размерности исходных шкал.

27.34 Коэффициент корреляции

- Посчитайте коэффициент корреляции Пирсона для массы студентов и их рюкзаков в *фунтах*. Различаются ли результаты подсчета коэффициента корреляции Пирсона (сам коэффициент, p-value) этих двух переменных от результатов подсчета

корреляции Пирсона массы студентов и их рюкзаков в килограммах? Почему?

```
cor.test(back$BackpackWeight, back$BodyWeight)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: back$BackpackWeight and back$BodyWeight
t = 1.9088, df = 98, p-value = 0.05921
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.007360697  0.371918344
sample estimates:
      cor
0.1893312
```

Результаты не различаются, потому что значение ковариации не зависит от размерности исходных шкал.

- Посчитайте коэффициент корреляции Пирсона для массы и роста супергероев из датасета `heroes`. Проинтерпретируйте результат.

```
cor.test(heroes$Weight, heroes$Height)
```

Pearson's product-moment correlation

```
data: heroes$Weight and heroes$Height
t = 4.3555, df = 488, p-value = 1.619e-05
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  0.1066877 0.2772717
sample estimates:
      cor
0.1934412
```

p-value меньше 0.05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии линейной связи между ростом и массой и принять альтернативную гипотезу о том, что такая связь есть. Судя по знаку и размеру корреляции, чем выше рост, тем больше масса супергероя, но эта связь достаточно слабая.

- Теперь посчитайте коэффициент корреляции Спирмена и коэффициент корреляции Кэнделла для массы и роста супергероев из датасета `heroes`. Различаются ли результаты по сравнению с коэффициентом корреляции Пирсона? Почему?

```
cor.test(heroes$Weight, heroes$Height, method = "spearman")
```

Spearman's rank correlation rho

```
data:  heroes$Weight and heroes$Height
S = 3915061, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.8003344
```

```
cor.test(heroes$Weight, heroes$Height, method = "kendall")
```

Kendall's rank correlation tau

```
data:  heroes$Weight and heroes$Height
z = 21.548, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true tau is not equal to 0
sample estimates:
      tau
0.6751664
```

В обоих случаях p-value меньше 0.05, поэтому мы можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии связи между ростом и массой и принять альтернативную гипотезу о том, что такая связь есть. Сильное различие между коэффициентами корреляции указывает на нелинейность этой связи, либо же на наличие значительных выбросов в данных.

27.35 ANOVA

Загрузите пингвиний датасет:

```
library(tidyverse)
penguins <- readr::read_csv(
  ↪ "https://raw.githubusercontent.com/Pozdniakov/tidy_stats/master/data/penguins.csv"
  ↪ ) %>%
  mutate(id = row_number()) #добавляем id
```

Давайте посчитаем арифметические средние по группам для различных признаков:

```
penguins %>%
  group_by(species) %>%
  summarise(across(ends_with("_mm") | ends_with("_g"),
    mean,
    na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 3 x 5
  species bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
  <chr>      <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
1 Adelie      38.8        18.3        190.      3701.
2 Chinstrap   48.8        18.4        196.      3733.
3 Gentoo      47.5        15.0        217.      5076.
```

- Есть ли статистически значимые различия между видами пингвинов по массе тела (body_mass_g)? Если да, то между какими?

```
aov(body_mass_g ~ species, data = penguins) %>%
  summary()
```

```
              Df    Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
species        2 146864214 73432107   343.6 <2e-16 ***
Residuals     339  72443483   213698
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
2 observations deleted due to missingness
```

```
aov(body_mass_g ~ species, data = penguins) %>%
  TukeyHSD()
```

```
Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level
```

```
Fit: aov(formula = body_mass_g ~ species, data = penguins)
```

```
$species
              diff      lwr      upr      p adj
Chinstrap-Adelie  32.42598 -126.5002  191.3522 0.8806666
Gentoo-Adelie    1375.35401 1243.1786 1507.5294 0.0000000
Gentoo-Chinstrap 1342.92802 1178.4810 1507.3750 0.0000000
```

- Есть ли статистически значимые различия между видами пингвинов по длине ласт (flipper_length_mm)? Если да, то между какими?

```
aov(flipper_length_mm ~ species, data = penguins) %>%
  summary()
```

```
              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
species        2   52473    26237   594.8 <2e-16 ***
Residuals     339   14953         44
---
```

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
2 observations deleted due to missingness

```
aov(flipper_length_mm ~ species, data = penguins) %>%  
  TukeyHSD()
```

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = flipper_length_mm ~ species, data = penguins)

\$species

| | diff | lwr | upr | p adj |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Chinstrap-Adelie | 5.869887 | 3.586583 | 8.153191 | 0 |
| Gentoo-Adelie | 27.233349 | 25.334376 | 29.132323 | 0 |
| Gentoo-Chinstrap | 21.363462 | 19.000841 | 23.726084 | 0 |

- Есть ли взаимодействие между полом (sex) и видом (species) для длины ласт flipper_length_mm? Если да, то между какими группами?

Решение с помощью aov():

```
aov(flipper_length_mm ~ species * sex, data = penguins) %>%  
  TukeyHSD()
```

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = flipper_length_mm ~ species * sex, data = penguins)

\$species

| | diff | lwr | upr | p adj |
|------------------|----------|----------|-----------|-------|
| Chinstrap-Adelie | 5.72079 | 3.76593 | 7.675649 | 0 |
| Gentoo-Adelie | 27.13255 | 25.48814 | 28.776974 | 0 |
| Gentoo-Chinstrap | 21.41176 | 19.38766 | 23.435867 | 0 |

\$sex

| | diff | lwr | upr | p adj |
|-------------|----------|----------|----------|-------|
| male-female | 6.849169 | 5.629796 | 8.068542 | 0 |

\$`species:sex`

| | diff | lwr | upr | p adj |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Chinstrap:female-Adelie:female | 3.9407736 | 0.574682 | 7.306865 | 0.0113141 |
| Gentoo:female-Adelie:female | 24.9123760 | 22.060733 | 27.764019 | 0.0000000 |
| Adelie:male-Adelie:female | 4.6164384 | 1.933019 | 7.299857 | 0.0000191 |
| Chinstrap:male-Adelie:female | 12.1172442 | 8.751153 | 15.483336 | 0.0000000 |
| Gentoo:male-Adelie:female | 33.7464631 | 30.934167 | 36.558759 | 0.0000000 |

```

Gentoo:female-Chinstrap:female 20.9716024 17.469931 24.473274 0.0000000
Adelie:male-Chinstrap:female 0.6756648 -2.690427 4.041756 0.9925701
Chinstrap:male-Chinstrap:female 8.1764706 4.244498 12.108443 0.0000001
Gentoo:male-Chinstrap:female 29.8056895 26.335986 33.275393 0.0000000
Adelie:male-Gentoo:female -20.2959376 -23.147581 -17.444295 0.0000000
Chinstrap:male-Gentoo:female -12.7951318 -16.296803 -9.293460 0.0000000
Gentoo:male-Gentoo:female 8.8340871 5.860850 11.807324 0.0000000
Chinstrap:male-Adelie:male 7.5008058 4.134714 10.866897 0.0000000
Gentoo:male-Adelie:male 29.1300247 26.317729 31.942320 0.0000000
Gentoo:male-Chinstrap:male 21.6292189 18.159515 25.098922 0.0000000

```

Решение с помощью пакета {ez}

```

library(ez)
ez_species_sex <- ezANOVA(data = penguins %>%
  ↪ drop_na(flipper_length_mm, species, sex),
  dv = .(flipper_length_mm),
  wid = .(id),
  between = .(species, sex),
  return_aov = TRUE)

```

```
TukeyHSD(ez_species_sex$aov)
```

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

```
Fit: aov(formula = formula(aov_formula), data = data)
```

```
$species
```

| | diff | lwr | upr | p adj |
|------------------|----------|----------|-----------|-------|
| Chinstrap-Adelie | 5.72079 | 3.76593 | 7.675649 | 0 |
| Gentoo-Adelie | 27.13255 | 25.48814 | 28.776974 | 0 |
| Gentoo-Chinstrap | 21.41176 | 19.38766 | 23.435867 | 0 |

```
$sex
```

| | diff | lwr | upr | p adj |
|-------------|----------|----------|----------|-------|
| male-female | 6.849169 | 5.629796 | 8.068542 | 0 |

```
$`species:sex`
```

| | diff | lwr | upr | p adj |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Chinstrap:female-Adelie:female | 3.9407736 | 0.574682 | 7.306865 | 0.0113141 |
| Gentoo:female-Adelie:female | 24.9123760 | 22.060733 | 27.764019 | 0.0000000 |
| Adelie:male-Adelie:female | 4.6164384 | 1.933019 | 7.299857 | 0.0000191 |
| Chinstrap:male-Adelie:female | 12.1172442 | 8.751153 | 15.483336 | 0.0000000 |
| Gentoo:male-Adelie:female | 33.7464631 | 30.934167 | 36.558759 | 0.0000000 |
| Gentoo:female-Chinstrap:female | 20.9716024 | 17.469931 | 24.473274 | 0.0000000 |
| Adelie:male-Chinstrap:female | 0.6756648 | -2.690427 | 4.041756 | 0.9925701 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| Chinstrap: male–Chinstrap: female | 8.1764706 | 4.244498 | 12.108443 | 0.0000001 |
| Gentoo: male–Chinstrap: female | 29.8056895 | 26.335986 | 33.275393 | 0.0000000 |
| Adelie: male–Gentoo: female | –20.2959376 | –23.147581 | –17.444295 | 0.0000000 |
| Chinstrap: male–Gentoo: female | –12.7951318 | –16.296803 | –9.293460 | 0.0000000 |
| Gentoo: male–Gentoo: female | 8.8340871 | 5.860850 | 11.807324 | 0.0000000 |
| Chinstrap: male–Adelie: male | 7.5008058 | 4.134714 | 10.866897 | 0.0000000 |
| Gentoo: male–Adelie: male | 29.1300247 | 26.317729 | 31.942320 | 0.0000000 |
| Gentoo: male–Chinstrap: male | 21.6292189 | 18.159515 | 25.098922 | 0.0000000 |

Глава 28

Библиография

- Adler, J. (2010). *R in a Nutshell: A Desktop Quick Reference*. O'Reilly Media.
- Alvarez, A. (2021). *Plumbers, Chains, and Famous Painters: The (Updated) History of the Pipe Operator in R*. <http://adolfoalvarez.cl/blog/2021-09-16-plumbers-chains-and-famous-painters-the-history-of-the-pipe-operator-in-r/>
- Chambers, J. M. (2008). *Software for Data Analysis: Programming with R*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-75936-4>
- Chan, M. (2019). *LondonR: Hadley Wickham & tidyverse's greatest hits*. <https://martinctc.github.io/blog/londonr-hadley-wickham-and-tidyverse-greatest-hits/>
- Ritchie, S. J., & Tucker-Drob, E. M. (2018). How Much Does Education Improve Intelligence? A Meta-Analysis. *Psychological Science*, 29(8), 1358–1369. <https://doi.org/10.1177/0956797618774253>
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Westfall, P. H. (2014). Kurtosis as Peakedness, 1905–2014. R.I.P. *The American Statistician*, 68(3), 191–195. <https://doi.org/10.1080/00031305.2014.917055>
- Wickham, H. (2010). A Layered Grammar of Graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 19(1), 3–28. <https://doi.org/10.1198/jcgs.2009.07098>
- Wickham, H. (2019). *Advanced R* (2-я изд.). Chapman; Hall/CRC. <https://adv-r.hadley.nz>
- Wickham, H. (2025). *A Personal History of the Tidyverse*. <https://hadley.github.io/25-tidyverse-history/>
- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data* (2-я изд.). O'Reilly Media. <https://r4ds.hadley.nz>
- Wilkinson, L. (2005). *The Grammar of Graphics* (2-я изд.). Springer.

- Ziemann, M., Eren, Y., & El-Osta, A. (2016). Gene Name Errors Are Widespread in the Scientific Literature. *Genome Biology*, 17(1), 177. <https://doi.org/10.1186/s13059-016-1044-7>