

Zapiski za izpit iz HTML in CSS

jst

25. januar 2026

1 Osnove HTML

```
<!DOCTYPE html> <html lang="sl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Moji HTML Zapiski</title></head>

<body> <div>
<h1>Glavni naslov (h1)</h1>
<h2>Podnaslov (h2)</h2>
<span>Vrstični vsebnik</span> %kot div le za vrstice.

    <br> Prelom vrstice, nima zaključne značke.
    <div> Blokovni vsebnik </div> ponavadi v kombinaciji class ali id
Primer: <h1 id="glavni-naslov">Pozdravljeni!</h1>
        <p class="poudarek">To je pomembno obvestilo.</p>
        <p class="poudarek">To je še eno pomembno obvestilo.</p>

    <blockquote>Citat iz drugega vira (običajno zamaknjen).</blockquote>
    <code>Kratka koda</code> znotraj vrstice.
    <pre>Predoblikovano besedilo, ki ohrani presledke in
vrstice.</pre>

    <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd> % Tipke na tipkovnici
    <strong>Krepko besedilo</strong>
    <em>ležeče besedilo</em>
    <small>Zelo majhno besedilo, npr. za avtorske pravice.</small>

    <a href="https://www.primer.com">Zunanja povezava</a> <a href="#id-elementa">Notranja</a>

    
    <ul> % Neurejen seznam
    <li>Element 1</li>
</ul>

    <ol> % Urejen seznam
    <li>Prvi korak</li>
</ol>

    <dl> % Definicijski seznam
    <dt>Pojem</dt>
    <dd>Opis pojma.</dd>
</dl>

<table>
<thead>
<tr>
```

```

        <th>Izdelek</th>
        <th>Cena</th>
    </tr>
</thead>

<tfoot>
    <tr>
        <td><strong>Skupaj:</strong></td>
        <td><strong>150 €</strong></td>
    </tr>
</tfoot>

<tbody>
    <tr>
        <td>Monitor</td>
        <td>120 €</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Miška</td>
        <td>30 €</td>
    </tr>
</tbody>
</table>

<marquee>To je premikajoče se besedilo (pazi, zastarelo!).</marquee>

</body>
</html>

```

2 CSS

Izbiralci:

oznaka: Izbere vse elemente določenega tipa (npr. vse p).

.razred: Izbere vse elemente s tem razredom (v HTML: class="razred").

#id: Izbere točno določen element z unikatnim ID-jem (v HTML: id="nekaj").

*: Univerzalni izbiralec - izbere vse elemente na strani.

<izbiralec-starsa> <izbiralec-otroka !!vmes je presledek: Izbere "potomce" (npr. div

<prvi-izbiralec>, <ali-drugi-izbiralec> !!vmes je vejica (Disjunkcija): Izbere elemen

<prvi-izbiralec><in-drugi-izbiralec> npr(p.rdec (Konjunkcija): Izbere elemente, ki s

```
[<atribut>], ki izbere vse značke v dokumentu z atributom atribut  
[<atribut>=<vrednost>], ki izbere vse značke v dokumentu z atributom atribut, nastavi  
  
/* Samo sode vrstice (2, 4, 6...) bodo sive */  
tr:nth-child(even) {  
    background-color: #f2f2f2;  
}  
  
/* Ko greš z miško čez vrstico, postane rumena */  
tr:hover {  
    background-color: yellow;  
}
```