

Zapiski za izpit

jst

25. januar 2026

1 usepackages

1. Osnovni paketi

```
\usepackage[T1]{fontenc}      % Poskrbi za pravilno kodiranje fontov in izpis šumnikov
\usepackage[utf8]{inputenc}   % Omogoči prepoznavo šumnikov, ki jih tipkaš neposredno
\usepackage[slovene]{babel}   % Nastavi slovenščino (avtomatski naslovi kot "Kazalo" in "Kazalo")
\usepackage{hyperref}         % Ustvari klikljive povezave (v kazalu, referencah in UR)
\usepackage{graphicx}         % Omogoči vstavljanje slik (npr. JPG, PNG, PDF)
```

2. Paketi za matematiko

```
\usepackage{amsmath}          % Osnovni paket za napredno pisanje enačb in matematičnih
\usepackage{amsthm}           % Omogoči definiranje okolij za izreke, dokaze, definicije
\usepackage{amssymb}          % Doda širok nabor posebnih matematičnih simbolov (npr.  $\infty$ )
```

3. Tabele in oblikovanje

```
\usepackage{booktabs}         % Omogoči uporabo lepših vodoravnih črt v tabelah (\toprule, \midrule, \bottomrule)
\usepackage{multirow}         % Omogoči, da se ena celica v tabeli razteza čez več vrstic
\usepackage{siunitx}          % Paket za enote in lepši zapis števil (npr. poravnava na desno)
\sisetup{output-decimal-marker={,},group-separator={.}} % Nastavi slovensko decimalno vejico
```

4. Koda in grafika

```
\usepackage{listings}         % Omogoči vstavljanje in oblikovanje programske kode (C++, Java, ...
\usepackage{pgfplots}         % Zmogljivo orodje za risanje grafov funkcij in podatkov ne
\pgfplotsset{compat=1.18}     % Nastavi verzijo združljivosti za pgfplots (priporočljivo)
\usepackage{tikz}             % Paket za risanje vektorske grafike neposredno v LaTeXu
```

5. Kazalo in indeksiranje

```
\usepackage{makeidx}          % Omogoči pripravo stvarnega kazala (indeksa) na koncu dokumenta
\makeindex                    % Ukaz, ki dejansko sproži generiranje datoteke za stvarno kazalo
```

2 Nove definicije ukazov

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}   % Realna števila
```

```
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{izrek}{Izrek}
```

```
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definicija}{Definicija}
```

```
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{opomba}{Opomba}
```

3 Oblikovanje besedila

```
\emph{besedilo}               % Poudarjeno besedilo (običajno poševno)
\textbf{krepko}               % Krepko besedilo (Bold)
\textit{poševno}              % Poševno besedilo (Italic)
```

```

\texttt{strojno}          % Pisava pisalnega stroja (za kodo ali ukaze)
\verb|koda|               % Izpiše besedilo točno tako, kot je zapisano (sredi stavka)
\url{www.splet.si}       % Oblikuje spletno povezavo
\noindent                 % Prepreči zamik prve vrstice v odstavku
\centering                % Poravnava besedilo na sredino (znotraj okolij)
\begin{center} ... \end{center} % Okolje za sredinsko poravnavo BESEDILA
\begin{verbatim} ...      % Okolje za izpis več vrstic besedila brez oblikovanja

```

4 Tabele

```

\begin{table}[h] ... \end{table} % Lebdeče okolje za tabelo (z napisom in številko)
\begin{tabular}{c c} ... \end{tabular} % Okolje za dejansko risanje vrstic in stolpcev
\hline % Vodoravna črta v tabeli
\toprule, \midrule, \bottomrule % Lepše črte iz paketa booktabs
\multicolumn{2}{c}{Tekst} % Združi več stolpcev v enega

```

Primer:

Stolpec 1	Stolpec 2
Podatek 1	Podatek 2
Podatek 3	Podatek 4

Tabela 1: Primer tabele

5 vstavljanje

```

\begin{figure}[h] ... \end{figure} % Lebdeče okolje za sliko (z napisom in številko)
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{slika.png} % Vstavi sliko z določeno širino
\input{datoteka.tex} % Vstavi vsebino druge .tex datoteke

```

Tikzpicture primer:

```

\begin{figure}[h]
  \centering
  \begin{tikzpicture}
    % tvoja koda tukaj
  \end{tikzpicture}
  \caption{Moj prvi diagram}
\end{figure}

```

6 Sklici in citati

Sklicevanje:

```

\label{oznaka} % Postavi oznako na objekt (sliko, tabelo, poglavje)
\ref{oznaka}   % Izpiše številko objekta, na katerega se sklicujemo
\eqref{oznaka} % Sklic na enačbo (številka bo v oklepaju)
\pageref{oznaka} % Izpiše številko strani, kjer se nahaja oznaka

```

Citati:

```

\cite{kljuc} % Citira vir iz bibliografije
\nocite{kljuc} % Doda vir v seznam literature, ne da bi ga citiral v besedilu
\bibliographystyle{plain} % Določi slog izpisa literature
\bibliography{viri.bib} % Vključi datoteko z bibliografskimi podatki

```

7 Predstavitve

```
\documentclass{beamer}           % Dokument je predstavitev
\usetheme{Madrid}                % Nastavi temo predstavitve
\titlepage (znotraj frame)       % Ustvari naslovno stran(kot maketitle)
\begin{frame}... \end{frame}     % Začetek diapozitiva
```

Bloki:

```
\begin{block}{Naslov bloka}      % Standardni modri blok za besedilo
    Pomembna informacija.
\end{block}
```

```
\begin{exampleblock}{Primer}    % Zeleni blok, namenjen zgledom in primerom
    Tukaj zapišeš primer.
\end{exampleblock}
```

```
\begin{alertblock}{Opozorilo}   % Rdeči blok za opozorila ali ključne poudarke
    Nekaj, na kar moraš biti pozoren.
\end{alertblock}
```

Postopno odkrivanje:

```
\pause                          % Ustavi prikaz in počaka na klik, da prikaže preostanek strani
\onslide<2->{Besedilo}          % Besedilo se pojavi na 2. koraku prosojnice in ostane tam
\only<3>{Besedilo}              % Besedilo je vidno SAMO na 3. koraku, nato izgine
```

```
\begin{itemize}
    \item<+--> Prva točka        % Avtomatsko odkritje: prva točka na prvem kliku, druga na drugem itd.
    \item<+--> Druga točka
\end{itemize}
```

Stolpci:

```
\begin{columns}                  % Začne okolje za razporeditev vsebine v več stolpcev
    \begin{column}{0.5\textwidth} % Prvi stolpec, ki zavzame 50 % širine
        Besedilo na levi strani.
    \end{column}

    \begin{column}{0.5\textwidth} % Drugi stolpec
        Slika ali besedilo na desni.
    \end{column}
\end{columns}
```

8 Matematika

```
\begin{equation} ... \end{equation} % Okolje za izpis enačb z oštevilčenjem
\begin{align} ... \end{align}        % Okolje za izpis poravnanih enačb z oštevilčenjem (poravnano)
\begin{multline} ... \end{multline} % Okolje za izpis dolgih enačb, ki se raztezajo čez več vrstic
\left( ... \right)                  % Vrstični matematični način (za formule znotraj besedila)
\left[ ... \right]                  % Prikazni matematični način (za večjeje enačbe brez oštevilčenja)
Cases:                             % za kosovne funkcije
\begin{equation}
|x| =
\begin{cases}
x, & \text{če je } x \geq 0 \\
-x, & \text{če je } x < 0
\end{cases}
\end{equation}
```

Matrike.:

```

% pmatrix -> ( okrogli )
% bmatrix -> [ oglati ]
% vmatrix -> | determinante |

\begin{equation}
A = \begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{bmatrix}
\end{equation}

```