Aplicaciones de inteligencia artificial a la restauración e interpretación de textos antiguos

Hacia un marco de metadatos y preservación digital de sus resultados
Proyecto de trabajo de fin de máster

Patricio Iván Pantaleo
Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital
Universidad Carlos III de Madrid
Director: Ricardo Eito Brun

15 de octubre de 2026

Índice

1. Problema **2**

2. Pregunta de investigación **3**

3. Objetivos **3**

4. Marco teórico **3**
4.1 La IA aplicada a textos antiguos 3
4.2 La proveniencia de lo generado por máquinas 4
4.3 La preservación digital como eje normativo 4
4.4 Punto de cruce: la salida como objeto a preservar 6

5. Objeto de estudio **6**
5.1 Definición operativa de "texto antiguo" 6

6. Metodología **7**
6.1 Criterios de inclusión 7
6.2 Ventana temporal 7
6.3 Jerarquía de fuentes de evidencia 8
6.4 Instrumento de análisis: dos capas 8
6.5 Fuentes y estrategia de búsqueda bibliográfica 9
6.6 Cribado por título y resumen 11
6.7 Unidad de análisis: el proyecto 12
6.8 Formulario de extracción de datos 14

7. Corpus semilla **15**

8. Declaración de uso de inteligencia artificial **15**

9. Repositorio de materiales **16**

10. Plan de la memoria **17**

Referencias **18**

1. Problema

Los sistemas de inteligencia artificial aplicados a textos antiguos producen aserciones sobre objetos del patrimonio documental: restauran lagunas, atribuyen origen geográfico, datan, transcriben, leen soportes físicamente inaccesibles. Esas aserciones mayoritariamente son probabilísticas —el modelo no devuelve *un* resultado sino una distribución sobre resultados posibles— y son revisadas, corregidas o adoptadas por especialistas humanos.

El resultado de ese proceso es un activo digital que circula: se cita, se reutiliza, se incorpora a ediciones y a bases de datos. Pero se desconoce en qué medida ese activo viaja acompañado de la documentación que permitiría, más adelante, saber qué lo produjo, con qué versión de qué modelo, con cuánta certeza, y quién lo validó.

Ese desconocimiento —y no su respuesta presupuesta— es el punto de partida.

2. Pregunta de investigación

RQ. ¿Qué metadatos de proveniencia y preservación se registran actualmente en las aplicaciones de inteligencia artificial a la restauración e interpretación de textos antiguos?

Subpreguntas:

- **SQ1.** ¿Qué registra efectivamente cada proyecto, sin categorías previas?
- **SQ2.** ¿Cómo se mapea lo registrado sobre PREMIS, METS e ISO 23081?
- **SQ3.** ¿Qué exigen esos estándares que los proyectos no tengan, y qué tienen los proyectos que esos estándares no puedan alojar?
- **SQ4** (*condicional al hallazgo*). Si se confirma una carencia, ¿qué extensión mínima la cubriría?

3. Objetivos

General. Relevar qué metadatos de proveniencia y preservación se registran en las aplicaciones de IA a textos antiguos, y contrastar lo relevado con los estándares archivísticos de preservación digital.

Específicos.

1. Construir, mediante protocolo reproducible, el corpus de proyectos que cumplen los criterios de inclusión.
2. Caracterizar inductivamente qué metadatos genera, usa y persiste cada proyecto, distinguiendo los de entrada y entrenamiento de los de salida.
3. Mapear lo relevado sobre PREMIS, METS e ISO 23081, y analizar el desajuste en ambas direcciones.
4. (*Condicional*) Si el relevamiento confirma carencias, esbozar una extensión de metadatos que las cubra, en anexo o corolario, validada conceptualmente sobre uno o dos casos.

4. Marco teórico

El objetivo general excede el alcance de un solo estándar. Pone en relación tres cuerpos de literatura que hoy apenas se citan entre sí: el campo que aplica inteligencia artificial a textos antiguos, el problema general de la proveniencia de lo generado por máquinas y la normativa de preservación digital. El marco se organiza en esos tres ejes y en su punto de cruce, que es donde se sitúa la pregunta.

4.1 La IA aplicada a textos antiguos

El campo tiene ya un mapa propio: el *survey* de Sommerschield et al. (2023) ordena las tareas —restauración de lagunas, atribución geográfica y temporal, transcripción y HTR, traducción automática, desciframiento, búsqueda y alineamiento de paralelos— y fija la delimitación del objeto que este trabajo adopta en §5.1.

Lo que ese campo documenta de sí mismo está bien establecido: arquitectura del modelo, com-

posición del corpus de entrenamiento, procedimiento de evaluación y métricas de rendimiento (exactitud *top-k*, tasa de error por carácter, *perplexity*). Esa documentación responde a la pregunta de la comunidad de aprendizaje automático —si el modelo funciona y es comparable con otros— y no a la de la comunidad archivística —qué es, de dónde viene y qué garantías tiene cada resultado concreto que el modelo produjo—. La distancia entre ambas preguntas es el espacio del trabajo.

El rasgo que vuelve el problema específico es el estatuto de la salida. Un modelo de restauración no devuelve una lectura sino un conjunto ordenado de lecturas posibles con sus probabilidades. Lo que se publica después suele ser una de ellas, elegida por un especialista: la aserción que circula es el producto conjunto de un modelo y de un juicio humano, y ninguno de los dos queda necesariamente inscrito en ella.

4.2 La proveniencia de lo generado por máquinas

Fuera del patrimonio documental el problema tiene instrumentos en circulación, que se reseñan como estado del arte y no como base del marco:

- Las **fichas de modelo** y las **hojas de datos** (*model cards*, *datasheets for datasets*: Mitchell et al., 2019; Gebru et al., 2021) documentan el modelo y el conjunto de entrenamiento, no cada salida producida con ellos.
- **PROV-O** (Lebo et al., 2013) modela de forma genérica entidad, actividad y agente; es el vocabulario de procedencia más extendido en la web de datos, pero no define obligaciones de preservación ni se integra en los paquetes de información de los repositorios.
- **C2PA** (Coalition for Content Provenance and Authenticity, 2026) adhiere credenciales de contenido al archivo e identifica intervención algorítmica; está pensado para fotografía y medios, con infraestructura de firma propia.
- **CIDOC-CRM** (CIDOC CRM Special Interest Group, 2023) y su extensión **CRMdig** modelan el proceso de digitalización y la cadena de derivación en el ámbito museístico.
- La **nube colaborativa europea para el patrimonio cultural** (ECCCH), que construye el proyecto ECHOES entre 2024 y 2029 (ECHOES, 2024), se cita como evidencia de que el problema está en la agenda institucional.

Ninguno de estos instrumentos pertenece al contenido curricular del máster ni es el vehículo habitual de la preservación en archivos y bibliotecas. Su función en el trabajo es doble: situar el problema en un debate más amplio y comprobar si alguna pieza ya resuelta en ellos puede reutilizarse antes de proponer nada nuevo.

4.3 La preservación digital como eje normativo

Qué significa preservar. En archivística, preservar no es guardar. El modelo de referencia OAIS fija el criterio: la información preservada debe seguir siendo **independientemente inteligible** para una comunidad designada, sin depender de quien la produjo, y para lograrlo exige acompañarla de información de descripción de la preservación, en la que la **proveniencia** es una de las cuatro categorías obligatorias, junto con la referencia, el contexto y la fijeza (Lavoie, 2014). La proveniencia no es entonces un adorno descriptivo del objeto: es parte de lo que lo mantiene preservable.

Es además la condición de su autenticidad. La autenticidad de un documento digital no se verifica mirándolo —no hay sello ni soporte que la sostenga—: se infiere de su identidad y su integridad declaradas y del control documentado sobre su custodia a lo largo del tiempo (Duranti y Rogers, 2012). Un objeto digital sin ese registro puede leerse, pero no juzgarse.

Por qué esto importa aquí. La salida de un modelo aplicado a un texto antiguo no es un dato más: es una aserción interpretativa sobre un bien patrimonial —esta laguna decía esto, esta inscripción es de allí y de tal fecha—, emitida con un grado de certeza y aceptada por alguien. Si se conserva sin ese registro, la aserción se aplana: dentro de veinte años la lectura restaurada será indistinguible de una lectura atestiguada, y la edición que la incorporó no permitirá saber cuál era cuál. La pérdida no es técnica sino epistémica, y es irreversible, porque reconstruir después qué modelo produjo qué y quién lo validó suele ser imposible. En un campo donde la evidencia material es escasa y las lecturas se acumulan unas sobre otras, esa confusión contamina el registro.

Por qué estos tres estándares. La elección no es neutral y conviene declararla: PREMIS, METS e ISO 23081 son los instrumentos que efectivamente gobiernan la conservación a largo plazo en archivos y bibliotecas, que son el destinatario del trabajo. Que una salida de IA sea preservable significa, en términos prácticos, que una institución pueda ingestarla, describirla y conservarla con los instrumentos que ya usa, sin inventar un circuito aparte.

Estándar	Qué aporta al análisis
PREMIS	Modela `Object`, `Event`, `Agent` y `Rights`. Contempla que un *software* sea agente, con versión, ejecutando un evento fechado con un resultado sobre un objeto. Es el molde más directo para "qué modelo produjo esta salida"
METS 2	Empaquetado y estructura. Pregunta algo que PREMIS no: si existe siquiera un objeto digital con envoltorio, o si el resultado circula como dato suelto sin metadatos adheridos
ISO 23081	Modelo entidad-relación (documentos, agentes, actividades, reglas). Puente conceptual con el contenido ya cursado; da la estructura de nivel superior de la matriz

Ediciones que se analizan: PREMIS 3.0 (PREMIS Editorial Committee, 2015), publicada en junio de 2015 y revisada en noviembre, con esquema XML de enero de 2016; **METS 2** (Library of Congress, 2025), la revisión mayor que simplifica el esquema y elimina la dependencia de XLink; ISO 23081-1:2017 e ISO 23081-2:2021. La rama METS 1 sigue soportada y en uso en los repositorios existentes, así que se la menciona cuando el contraste lo pida, pero el marco se construye sobre la versión vigente.

El apartado siguiente lleva estos tres instrumentos al caso que nos ocupa: qué ocurre cuando lo que hay que preservar es una aserción probabilística.

4.4 Punto de cruce: la salida como objeto a preservar

Los tres ejes se cruzan en una pregunta que ninguno responde solo: qué hace falta que acompañe a una lectura restaurada por un modelo para que, dentro de veinte años, siga siendo interpretable como lo que es —una propuesta con un grado de certeza, producida por un sistema concreto y aceptada por alguien—, y no un dato más dentro de una edición.

Tres tensiones conceptuales organizan ese cruce y guían la capa normativa del análisis (§6.4):

1. **Determinismo frente a distribución.** PREMIS fue diseñado para eventos deterministas: una migración de formato se completa o falla. Un modelo emite un resultado probabilístico, y las alternativas descartadas también son información. La inspección de la norma lo confirma: de las 196 unidades semánticas del diccionario de datos —89 de objeto, 21 de evento, 18 de agente y 68 de derechos—, ninguna nombra confianza, probabilidad ni certeza, y el vocabulario de resultados de evento tiene tres términos: *success*, *fail* y *warning*. La palabra *confidence* aparece dos veces en las 283 páginas del diccionario, ambas en la discusión sobre fijeza y autenticidad, nunca como unidad. El grado de confianza solo cabe entonces como texto libre en `eventOutcomeDetailNote`, donde no es consultable ni comparable.
2. **Entidad intelectual frente a objeto.** PREMIS distingue la entidad intelectual del objeto digital que la representa. Una restauración obliga a decidir si la salida es una representación nueva del testimonio o una aserción sobre él; la respuesta cambia dónde se ancla la proveniencia.
3. **Evento de preservación frente a evento de interpretación.** El vocabulario de tipos de evento de PREMIS tiene 50 términos y todos designan operaciones técnicas: migración, normalización, comprobación de fijeza, extracción de metadatos, validación, cifrado. Una inferencia que propone texto no es una operación técnica sobre el objeto, sino un acto interpretativo que produce conocimiento nuevo.

Las cifras de este apartado proceden de la inspección directa del diccionario de datos de PREMIS 3.0, de su esquema XML —que declara 188 elementos— y de los treinta vocabularios controlados que la Library of Congress publica para la norma (Library of Congress, s. f.), consultados el 15 de octubre de 2026.

5. Objeto de estudio

“Textos antiguos”, no “manuscritos”. Es el término que cubre a la vez la inscripción epigráfica (Ithaca, Aeneas: piedra y bronce; DR-LIFT: inscripciones tamiles en piedra), el rollo y el papiro (DRI, Enoch), la tablilla (acadio, lineal B) y el manuscrito (Lacuna). Las particularidades de cada soporte se detallan dentro del trabajo.

5.1 Definición operativa de “texto antiguo”

Se adopta la delimitación de Sommerschield et al. (2023, p. 705), por ser la referencia de autoridad del campo:

> "ancient texts written in ancient languages […] all languages in use across the world, written on any medium and in any script, between the birth of writing systems in ancient Mesopotamia (3400 BCE) up until the conventional end of 'ancient history' in the late first millennium CE."

Qué se fecha: el texto (la obra), no el soporte conservado. Consecuencias para el cribado:

- **Entran** las copias posteriores de obras antiguas. Por ejemplo, una aplicación sobre manuscritos medievales de la *Ilíada*.
- **No entran** las obras compuestas después del corte, aunque retomen textos antiguos (adaptaciones, paráfrasis) o usen una lengua de origen antiguo que siguió escribiéndose (latín medieval, chino literario tardío).
- La lengua y la escritura siguen sin ser criterio. El criterio es la época del texto.

Corpus mixtos (modelos entrenados con textos anteriores y posteriores al corte): entran **solo si trabajan principalmente con textos anteriores al corte**. Criterio provisional, a revisar con los casos reales del cribado.

6. Metodología

Diseño: scoping review conforme a PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), con análisis de artefacto embebido sobre el subconjunto inspeccionable.

No es una revisión sistemática: no responde una pregunta de efectividad ni practica valoración de calidad de evidencia. Es un mapeo de la extensión, el rango y la naturaleza de una práctica. Su paso de *data charting* produce la matriz comparativa, que es a la vez instrumento y producto.

6.1 Criterios de inclusión

Un proyecto entra si cumple **todas** estas condiciones (en §6.6 se operacionalizan como C1–C4):

1. Existe un proceso de IA en la lectura o interpretación del material — incluido el análisis de **materialidad** del soporte, no solo del contenido.
2. Existe un producto digital resultante de esa acción sobre el cual evaluar metadatos. No es necesario que sea una imagen: puede ser texto, dato estructurado o modelo.
3. El material son **textos antiguos** según la definición de §5.1.
4. Si el corpus mezcla épocas, trabaja **principalmente** con textos anteriores al corte (§5.1).

Lengua y escritura no son criterio de selección. Entra una aplicación a cualquier lengua o sistema de escritura antiguo (griego, latín, hebreo, acadio, chino clásico, tamil, maya, etc.) si cumple las condiciones anteriores. Lo que se evalúa es la aplicación de IA, no la tradición textual. La lengua y la escritura se registran como variables descriptivas (§6.4).

6.2 Ventana temporal

Corte: 2022, con capítulo de antecedentes.

Fundamento: el corte no marca la aparición de la IA aplicada a textos antiguos —que es

anterior— sino el momento en que el problema de proveniencia se vuelve efectivo. Pythia (Assael et al., 2019) restauraba y nada más; Ithaca (Assael et al., 2022) restaura, atribuye geográficamente y data, con interfaz pública. Es el punto en que estos sistemas pasan a emitir múltiples clases de aserción, cada una con su incertidumbre, y a circular fuera del laboratorio.

Regla complementaria: los proyectos activos de larga data entran por sus publicaciones desde 2022, sin que su fecha de inicio los excluya. Así el DRI —fundacional en 2016, con la lectura virtual del rollo de En-Gedi (Seales et al., 2016)— permanece en el corpus.

6.3 Jerarquía de fuentes de evidencia

De mayor a menor peso probatorio:

1. **Salida del modelo tal como circula** (interfaz pública o resultado incorporado en publicaciones y bases; evidencia primaria)
2. Documentación del software y repositorio
3. Material suplementario
4. Artículo científico (declaración de los autores)

Objeto de evaluación: la salida que circula y se cita, no la que puede reproducirse en local. El nivel 1 corresponde a la salida tal como la entrega la interfaz pública del proyecto (p. ej., predictingthepast.com para Ithaca y Aeneas) o tal como aparece incorporada en publicaciones y bases de datos. La ejecución local y la lectura del código quedan como evidencia de contraste (nivel 2).

> **Advertencia de interpretación.** Que un proyecto no sea auditable públicamente no prueba que no documente. La afirmación defendible es "no es verificable públicamente que documente", no "no documenta". Esa opacidad es en sí misma un hallazgo, y se lee en clave de prácticas FAIR.

6.4 Instrumento de análisis: dos capas

Capa	Qué hace	Por qué
A — Inductiva	Registra qué documenta cada proyecto sin categorías previas	Un formulario derivado solo de PREMIS sería ciego a lo que los proyectos sí registran —corpus de entrenamiento, arquitectura, hiperparámetros, procedencia del material— que PREMIS no contempla
B — Normativa	Ubica lo relevado en PREMIS / METS / ISO 23081	Deriva las categorías del estándar y no de la intuición del autor

El análisis del vacío se lee **en las dos direcciones**: lo que el estándar exige y no está, y lo que está y el estándar no puede alojar. La segunda dirección es la más original: no dice que los proyectos estén mal, dice que el instrumento no fue diseñado para esto.

Dónde se miran los metadatos. La pregunta no se responde leyendo lo que los proyectos dicen

de sí mismos, sino mirando lo que entregan. Para cada proyecto se recorren cuatro lugares, en el orden de peso probatorio de §6.3:

Lugar	Qué se examina	Qué se obtiene
1. La salida que circula	Se pide al sistema una salida por su interfaz pública y se examina lo que devuelve: la página de resultado, el archivo descargable (JSON, CSV, XML, TEI, imagen) y sus campos. Si el resultado ya está incorporado a una edición o a una base, se examina el registro tal como esa base lo publica	Qué acompaña de hecho al resultado cuando circula: identificadores, versión del modelo, fecha, confianza, alternativas, enlace al testimonio de origen
2. Documentación y repositorio	README, ficha de modelo, esquema de respuesta de la API, estructura del objeto de salida en el código, metadatos del depósito (Zenodo, Hugging Face), licencia	Qué declara el proyecto que registra, aunque no se vea en la salida
3. Material suplementario y datos depositados	Tablas de resultados, conjuntos de datos publicados, apéndices	Campos presentes en los datos que acompañan a la publicación
4. Artículo	Apartado de métodos y declaraciones de los autores	Lo que el equipo afirma que hace

Cómo se registra. Cada celda del formulario guarda cuatro cosas: el valor encontrado, el nivel de evidencia con que se obtuvo (1 a 4), la dirección consultada y la fecha de consulta. Cuando un dato no aparece, se distingue entre **no se registra** —se examinó la salida y el campo no existe— y **no es verificable públicamente** —no hay salida accesible que examinar—, conforme a la advertencia de §6.3.

No se ejecutan los modelos para producir salidas nuevas (§6.3): se observa lo que cada proyecto ya publica. La lectura del código y la ejecución local, donde sea posible, quedan como evidencia de contraste.

Variables descriptivas del *data charting* (caracterizan cada caso; no sirven para seleccionar):

- Lengua y sistema de escritura
- Soporte (piedra, bronce, arcilla, papiro, pergamino, bambú, hoja de palma…)

La unidad sobre la que se aplica el formulario se define en §6.7 y el formulario completo de preguntas, en §6.8.

6.5 Fuentes y estrategia de búsqueda bibliográfica

Lo que se busca en estas bases son **publicaciones**, no proyectos: ninguna base indiza sistemas de IA. Los proyectos se derivan de la literatura que los describe, y recién en la lectura de texto completo se reconstruye, a partir de las publicaciones incluidas, qué proyecto hay detrás de cada una (§6.7).

Fuente	Función	Justificación
OpenAlex (Priem et al., 2022)	Base principal	Cobertura amplia y abierta, que incluye preprints (arXiv) y actas de ACL. Admite búsqueda booleana en título y resumen con filtro temporal. La consulta por API es reproducible y deja registro automático.
Scopus (acceso institucional UC3M)	Base complementaria	Cubre el punto débil de OpenAlex: en el piloto, el 16 % de los registros no tenía resumen, sobre todo de editoriales como Elsevier. Busca también en palabras clave de autor e indexadas (`TITLE-ABS-KEY`).
Snowballing	Complemento	Hacia atrás (referencias) y hacia adelante (citas) desde el conjunto semilla y los estudios incluidos, con `referenced_works` y `cited_by` de OpenAlex. Recupera casos que la cadena no capta, sea por falta de términos generales de IA (Lacuna) o por términos quitados para reducir ruido (D16). Los registros encontrados así se cuentan aparte en el diagrama PRISMA ("otros métodos").

Cadena. Dos bloques unidos por AND: (1) términos generales de IA y (2) términos de textos antiguos, soportes y escrituras. **No se incluyen nombres de técnicas o arquitecturas** (CNN, RNN, transformer…), porque suben la cobertura a costa de mucho ruido. Cada versión de la cadena se guarda en `busqueda/consultas/` y no se sobrescribe. La sintaxis de OpenAlex y la de Scopus no son idénticas; su equivalencia se documenta en el registro de cada corrida.

Registro para PRISMA-ScR. Para cada fuente: fecha de ejecución, cadena literal, registros recuperados, duplicados eliminados (por DOI y, si falta, por título normalizado) y registros que pasan al cribado.

Herramientas. Todo lo que puede automatizarse deja un *script* publicado en el repositorio (§9), y lo que no, queda declarado como manual:

Paso	Herramienta	Qué deja
Consulta a OpenAlex	`scripts/buscar_openalex.py`	Respuesta en bruto, BibTeX, conteos por término, recuperación del conjunto semilla y `registro.md` de la corrida
Consulta a Scopus	**Manual.** *Advanced document search* y exportación en CSV con resumen y palabras clave	Cadena literal, fecha de ejecución y el CSV exportado

Paso	Herramienta	Qué deja
Fusión y deduplicación	`scripts/fusionar.py`	Corpus único por DOI y, si falta, por título normalizado; cifras de identificación para el diagrama PRISMA
Cribado por título y resumen	Instrucciones fijas a la IA, decisiones del autor (§6.6)	Propuesta sin modificar, decisiones y motivos
Metadatos y BibTeX desde Crossref	`scripts/verificar_crossref.py`	Informe de verificación de cada DOI contra Crossref: coincidencia de título, año, publicación y páginas
Snowballing	Pendiente, con `referenced_works` y `cited_by` de OpenAlex	Se publicará con su corrida

Crossref no es fuente de búsqueda —no admite operadores booleanos— y se usa solo como servicio de metadatos (Hendricks et al., 2020): completa los registros, genera el BibTeX a partir del DOI y permite comprobar que cada referencia de la bibliografía existe y coincide con lo que el registro dice.

Qué deja fuera esta estrategia. Un proyecto que nunca haya publicado en la literatura indizada no aparece por esta vía, aunque tenga interfaz pública y sus salidas circulen: es el punto ciego de buscar proyectos a través de artículos. Lo corrigen en parte el *snowballing* y, dentro de cada publicación incluida, los enlaces al repositorio, a la interfaz y al depósito de datos, que son los que llevan de la referencia al sistema. La limitación se declara en los resultados: el corpus describe los proyectos **con presencia en la literatura académica**, que no son todos los que existen.

6.6 Cribado por título y resumen

Hoja de criterios. Cada registro se evalúa con cuatro preguntas derivadas de §6.1 y §5.1:

#	Pregunta	Si la respuesta es “no”
C1	¿Hay un proceso de IA (aprendizaje automático, redes neuronales, visión por computador, modelos de lenguaje) aplicado a la lectura o interpretación del material, incluida su materialidad?	Excluir, E1
C2	¿Hay un producto digital resultante (texto restaurado, transcripción, atribución, modelo, dataset, imagen procesada…)?	Excluir, E2
C3	¿El material son textos antiguos según §5.1 (obra compuesta antes de finales del primer milenio d. C., en cualquier lengua, escritura o soporte)?	Excluir, E3

#	Pregunta	Si la respuesta es “no”
C4	Si el corpus mezcla épocas, ¿trabaja principalmente con textos anteriores al corte?	Excluir, E4

Códigos de exclusión adicionales:

- **E5:** tipo documental sin estudio primario (editorial, fe de erratas, retractación, presentación de volumen de actas, índice).
- **E6:** tema ajeno, cuando el registro entró por coincidencia léxica.
- **R:** revisión o *survey* pertinente. No entra en el corpus, pero se usa como fuente de *snowballing*.

Regla de duda. En esta fase, ante información insuficiente se marca **dudoso** y el registro pasa a lectura de texto completo. Solo se excluye cuando el título y el resumen permiten afirmarlo.

Cribado asistido por IA (declaración de uso). Claude (Anthropic, modelo Opus 5) propone para cada registro una decisión (incluir, excluir, dudoso o R), un código y un motivo breve, siguiendo las instrucciones de `busqueda/cribado/instrucciones-cribado-ia.md`. La propuesta se guarda sin modificar (`busqueda/cribado/propuesta-ia-v1.csv`). **El autor revisa todas las inclusiones, los dudosos y los R, y una muestra aleatoria estratificada del 10 % de cada código de exclusión, con la que se estima el acuerdo.** El muestreo tiene semilla fija y se regenera con `scripts/preparar_revision.py`, de modo que cualquiera puede comprobar qué registros tocaron en la muestra y cuáles no. Solo las decisiones revisadas pasan a `busqueda/cribado/decisiones.csv`.

Fuera de esta búsqueda: la literatura archivística sobre PREMIS y proveniencia (V2) no forma parte del corpus de proyectos y necesita su propia búsqueda dirigida.

6.7 Unidad de análisis: el proyecto

El trabajo usa dos unidades distintas y no intercambiables:

- **Unidad de recuperación y cribado: la referencia bibliográfica.** Es la que cuenta el diagrama PRISMA-ScR, porque lo que se busca, se deduplica y se criba son publicaciones.
- **Unidad de análisis y de *charting*: el proyecto.** Es la que ocupa una fila de la matriz comparativa, porque los metadatos de proveniencia no los documenta un artículo, los documenta —o no— el sistema que produce las salidas.

Esta distinción es necesaria: un mismo proyecto puede tener cuatro publicaciones y una sola política de documentación, y contarlo cuatro veces sobrerrepresentaría a los equipos que más publican, que son también los que más recursos tienen. Contar proyectos, y no artículos, es lo que hace que la matriz describa prácticas y no volumen editorial.

Definición. Un **proyecto** es un sistema o aplicación identificable que produce salidas sobre un corpus de textos antiguos. Se considera una sola unidad cuando coinciden los cuatro rasgos siguientes:

1. un modelo o sistema identificable (nombre propio, repositorio de código o interfaz pública);

2. un equipo o institución responsable con continuidad;
3. una tarea y un corpus sustancialmente estables;
4. una salida que circula bajo una identidad reconocible.

Reglas de agrupación y separación.

- Varias publicaciones del mismo sistema —artículo original, versión ampliada, evaluación posterior, descripción del conjunto de datos— forman **una** unidad. Las publicaciones posteriores aportan datos a la misma fila.
- Un **modelo nuevo con salida propia** es unidad propia aunque lo firme el mismo equipo y herede del anterior. Pythia, Ithaca y Aeneas son tres unidades, no una. Se registra el linaje en un campo de la matriz, de modo que la familia siga siendo visible.
- Un ajuste de hiperparámetros, una reimplementación, una traducción a otro marco de trabajo o una evaluación añadida **no** crean unidad.
- Dos sistemas con el mismo nombre y equipos distintos son dos unidades.

Estudios sin sistema identificable. Buena parte de la literatura recuperada son experimentos puntuales, sin nombre propio, sin código publicado y sin interfaz. Excluirlos sesgaría el relevamiento hacia los proyectos de alta visibilidad, que es justamente la práctica que se quiere describir sin idealizar. Entran como unidad, con la publicación como identificador, y la matriz distingue el tipo de unidad en un campo explícito:

Tipo de unidad	Qué es	Qué se espera del *charting*
Sistema	Tiene nombre, interfaz o repositorio; la salida circula de forma identificable	Se puede evaluar hasta el nivel 1 de evidencia (§6.3)
Estudio	Experimento publicado sin sistema identificable ni salida circulante	El análisis suele detenerse en los niveles 2 a 4; la ausencia de salida auditable se registra como dato, no como carencia del estudio

La accesibilidad pública no es criterio de inclusión. Un proyecto entra si cumple C1–C4 (§6.1), tenga o no interfaz abierta, repositorio o demostración en línea. Muchos sistemas descritos en la literatura no son accesibles: los hay internos de un equipo, de una empresa, restringidos por licencia del corpus o simplemente nunca publicados como servicio. Todos ellos entran en el corpus si cumplen los criterios, y entran como unidad de tipo *sistema* cuando tienen identidad reconocible, aunque esa identidad solo conste en la publicación.

Lo que cambia con la accesibilidad no es la inclusión, es **hasta qué nivel de evidencia puede llegar el análisis** (§6.3) y, por tanto, qué puede afirmarse: de un proyecto sin salida accesible se registra *no es verificable públicamente*, nunca *no documenta*. Esa asimetría es un hallazgo del relevamiento, no una carencia del corpus, y por eso cada celda guarda el nivel de evidencia con el que se obtuvo.

Trazabilidad del paso de una unidad a otra. La correspondencia entre referencias y proyectos se publica como tabla (`busqueda/proyectos.csv`), con una fila por referencia incluida y la clave del proyecto al que se asigna. El informe final declara ambas cifras: estudios incluidos tras la lectura de texto completo y proyectos resultantes. La agrupación es una decisión del autor, no un cálculo: por eso se publica, para que sea discutible.

6.8 Formulario de extracción de datos

Las dos capas de §6.4 se operacionalizan como una guía de preguntas aplicada a cada proyecto, que es el *data charting* de PRISMA-ScR. **Cada celda registra, además del hallazgo, el nivel de evidencia con que se obtuvo** (§6.3), de modo que la asimetría entre proyectos auditables y opacos quede visible en los datos.

Bloque	Preguntas	Parámetros registrados
1. Identificación	¿Qué sistema es, quién lo sostiene, desde cuándo?	Nombre, equipo, institución, años de actividad, referencias asociadas, tipo de unidad, linaje
2. Material de entrada	¿Sobre qué trabaja y de dónde viene?	Lengua, escritura, soporte, época del texto, corpus de origen, licencia, identificador de los testimonios procesados
3. Proceso	¿Qué hace y con qué?	Tarea (restauración, atribución, datación, transcripción, traducción…), familia de modelo, versión, datos de entrenamiento, dependencia de servicios externos
4. Salida	¿Qué produce y dónde circula?	Forma del resultado, canal (interfaz, repositorio, publicación, base de datos), formato, licencia, identificador persistente
5. Enlace entrada–salida	¿La salida permite volver al testimonio del que procede?	Presencia de identificador del material de origen en la salida; granularidad del enlace
6. Incertidumbre	¿Se expresa el grado de certeza y las alternativas?	Forma (probabilidad, *top-k*, intervalo, ninguna), persistencia de las alternativas descartadas
7. Intervención humana	¿Consta que alguien revisó y aceptó el resultado?	Existencia de revisión, identificación del revisor, fecha, efecto sobre la salida
8. Identidad del productor	¿La salida dice qué la produjo?	Versión del modelo, fecha de la inferencia, versión del software, parámetros
9. Empaquetado y preservación	¿Hay un objeto digital con metadatos adheridos y un plan?	Esquema declarado, repositorio de depósito, política de preservación, versionado
10. Capa normativa	¿Dónde se aloja cada hallazgo en PREMIS, METS e ISO 23081, y qué no tiene alojamiento?	Entidad y elemento del estándar, o anotación de desajuste en una u otra dirección

Los bloques 1 a 9 forman la capa inductiva y el bloque 10, la normativa. Los bloques 5 a 8 concentran el núcleo de la pregunta de investigación: son los que distinguen una salida que puede preservarse con sentido de una que solo puede archivarse como cadena de texto.

El formulario se aplica primero a dos proyectos de prueba —uno con interfaz pública y otro sin ella— y se ajusta antes de aplicarlo al resto. Esa versión de prueba y la definitiva se conservan ambas en el repositorio de materiales (§9).

7. Corpus semilla

Un **conjunto semilla** es un grupo pequeño de trabajos que se sabe de antemano que deberían estar en el corpus. Sirve para poner a prueba la estrategia de búsqueda antes de confiar en ella: si la cadena no los recupera, el problema está en la cadena y no en la literatura. Es la comprobación mínima de que una revisión no está midiendo su propio punto ciego.

Los proyectos del documento inicial **no son la muestra**: son ese conjunto de control. El corpus final lo determina el protocolo, y puede resultar mayor o menor.

Composición (10 trabajos con publicación desde 2022, en `busqueda/consultas/v1.json`): Ithaca (Assael et al., 2022), Aeneas (Assael et al., 2025), Enoch (Popović et al., 2025), BiNet (Dhali et al., 2026), DR-LIFT (Murugan y Visalakshi, 2024), lineal B (Papavassileiou et al., 2023), acadio NMT (Gutherz et al., 2023), Lacuna (Levine et al., 2024), glifos mayas (Pinilla-Buitrago et al., 2022) y el *survey* de Sommerschield et al. (2023).

Regla de validación. El conjunto semilla valida la **estrategia completa** (bases de datos más *snowballing*), no solo la cadena. Se informan por separado los trabajos recuperados por la cadena en cada base y los que se recuperan por *snowballing*. Un trabajo semilla que no aparezca por ninguna vía indica un fallo de la estrategia.

Resultado de la comprobación. Ya se ejecutó, con la cadena v1 del 14 de septiembre de 2026: las bases recuperaron **8 de los 10** trabajos. Faltan Lacuna, publicado en las actas de un taller que OpenAlex indiza sin resumen y Scopus no cubre, y Pinilla-Buitrago, que la cadena no alcanza por no nombrar técnicas de visión por computador. Los dos deben aparecer por *snowballing*, y si no aparecieran, la estrategia tendría un fallo que habría que declarar.

8. Declaración de uso de inteligencia artificial

El trabajo usa un asistente de IA (Claude, de Anthropic, modelo Opus 5, a través de Claude Code) como herramienta instrumental. Se declara aquí el alcance exacto de ese uso, por coherencia con el objeto del propio trabajo —la proveniencia de lo producido con ayuda de máquinas— y con la Guía de buenas prácticas de los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (2012, apartado 2.H).

En qué se usa.

Tarea	Uso	Rastro que queda
Consulta de APIs	Construcción y ejecución de las consultas a OpenAlex y de la recuperación de metadatos por DOI en Crossref	Scripts y registro de cada corrida
Programación	Escritura de los *scripts* de búsqueda, fusión, deduplicación y preparación del cribado, en Python	Código completo en el repositorio público (§9)
Cribado por título y resumen	Propuesta de decisión, código y motivo para cada registro, según una hoja de instrucciones fija	Instrucciones literales, propuesta sin modificar y revisión del autor

Tarea	Uso	Rastro que queda
Verificación	Detección de inconsistencias internas del protocolo y de los criterios aplicados	Registro de decisiones y de enmiendas
Redacción	Formulación y pulido de secciones a partir de decisiones tomadas por el autor en diálogo	El autor revisa, corrige y asume cada párrafo

La IA no figura como autora ni como coautora, y no se la cita como fuente. El criterio sigue a los marcos vigentes de autoría y contribución —ICMJE y CRediT—, que reservan la autoría a quien puede responder por el trabajo (Pantaleo, 2025).

En qué no se usa. No se delegan las decisiones metodológicas, la definición del objeto y de los criterios, la lectura de los textos completos, la cumplimentación del formulario de *charting*, la interpretación de los resultados ni las conclusiones. La IA no es fuente: nada se afirma en el trabajo porque un modelo lo haya dicho, y las referencias se verifican una a una contra Crossref o contra la publicación.

Condición del cribado asistido. La propuesta de la IA no es una decisión. Es una capa previa, equivalente a la de un segundo cribador, sobre la que el autor decide: revisa todas las inclusiones, los dudosos y los *surveys*, y una muestra aleatoria estratificada de las exclusiones, con la que se estima el acuerdo. La cifra de acuerdo se informa en la memoria. Las propuestas sin revisar no entran en el corpus.

Trazabilidad. Las instrucciones que recibió el modelo, su propuesta sin modificar y las decisiones del autor se conservan por separado y se publican en el repositorio (§9). El criterio es el mismo que el trabajo exige a los proyectos que estudia: que la salida de un modelo viaje acompañada de qué la produjo, con qué instrucciones y quién la validó.

9. Repositorio de materiales

Los materiales que permiten auditar y reproducir el relevamiento se publican en un repositorio de código abierto, al que la memoria remite desde la metodología: https://github.com/Ppantaleo/IA-textos-antiguos. Contiene:

- los *scripts* de búsqueda en OpenAlex, de fusión con la exportación de Scopus, de deduplicación y de verificación de la bibliografía contra Crossref, con su informe;
- las cadenas de búsqueda de cada versión, en su formato literal para cada fuente;
- el registro de cada corrida, con fecha, cifras y cómputo de duplicados;
- las instrucciones del cribado asistido, la propuesta de la IA sin modificar y el *script* que genera el cuaderno de revisión del autor, con su muestreo;
- las decisiones del autor y la tabla de correspondencia entre referencias y proyectos (§6.7);
- el formulario de *charting* y la matriz resultante.

El código se publica bajo licencia MIT y los datos y documentos propios bajo CC BY 4.0. **Se publican también los datos en bruto de las dos fuentes**: la respuesta de la API de OpenAlex y la exportación manual de Scopus. Sin ellos, la auditoría del relevamiento se detiene en la pala-

bra del autor. La exportación de Scopus procede de una base de suscripción cuyas condiciones de uso no contemplan la redistribución: se publica como material de auditoría, en la cantidad mínima necesaria, y se sustituirá por la lista de identificadores si el titular lo requiere.

Se publica solo la corrida en vigor. El piloto que sirvió para calibrar la cadena no sostiene ningún resultado y queda en la carpeta de trabajo.

La memoria no incluye como anexo impreso lo que el repositorio ya contiene: los anexos del documento se limitan a la matriz comparativa y al diagrama PRISMA-ScR, y el resto se cita por referencia al repositorio.

10. Plan de la memoria

Estructura. La exigida por la memoria de verificación del máster (Universidad Carlos III de Madrid, s. f.) para el TFM: diseño de la investigación (objeto, objetivos, hipótesis, metodología, fuentes), resultados, discusión, conclusiones y referencias.

Extensión: 50 a 60 páginas, incluidas portada, índice y bibliografía. Los anexos pueden excederla; los materiales extensos van al repositorio (§9).

Parte	Páginas
Portada, índice, resúmenes (ES/EN)	4
1. Introducción y problema	5
2. Marco teórico	10
3. Objeto de estudio	2
4. Metodología	7
5. Resultados del relevamiento	15
6. Discusión y análisis del desajuste	6
7. Conclusiones y líneas abiertas	3
Referencias	4
Total	**56**

El reparto sigue el orden de este proyecto: el objeto de estudio se define antes del método, porque el método lo aplica. El índice tentativo completo, con los apartados de cada capítulo, está en el repositorio (§9).

Referencias: entre 50 y 60, conforme a la orientación del director. Reparto previsto: estándares y normativa (8), campo de la IA aplicada a textos antiguos (25), proveniencia y documentación de modelos (8), metodología de revisión (5) y preservación digital y archivística (8).

> **Cómo se concilia ese límite con una revisión de alcance.** El corpus analizado puede superar las sesenta referencias. Para que no infle la bibliografía, **el corpus se presenta como tabla en anexo** —con autor, año, proyecto y DOI— y **en la lista de referencias solo entran los trabajos citados en el cuerpo del texto**. Es la práctica habitual en revisiones de alcance y mantiene legible la bibliografía sin ocultar el corpus.

Calendario. La convocatoria elegida es la de **febrero de 2027**, cuya fecha límite de entrega es

el **1 de febrero de 2027** y cuya matrícula vence el 30 de noviembre de 2026.

Hito	Fecha
Matrícula del TFM, curso 26/27 (convocatoria de febrero)	antes del **30 de noviembre de 2026**
Revisión del cribado, lectura de texto completo, *snowballing* y extracción de datos	octubre y noviembre de 2026
Capítulos 1 a 4: introducción, marco teórico, objeto de estudio y metodología	fines de noviembre de 2026
Capítulo 5: resultados del relevamiento	antes del 23 de diciembre de 2026
Capítulos 6 y 7, resúmenes y anexos: **borrador completo al director**	12 de enero de 2027
Revisión del director y correcciones	del 12 al 27 de enero de 2027
Entrega del TFM	**1 de febrero de 2027**, fecha límite de la convocatoria
Defensa	febrero o marzo de 2027

Dos avisos sobre este calendario. El primero: la entrega es una fecha administrativa y no admite prórroga, de modo que el borrador tiene que estar cerrado tres semanas antes para dejar margen a la revisión del director y al informe de tutoría. El segundo: los hitos van encadenados y el capítulo 5 no puede escribirse antes de cerrar la extracción de datos, así que un retraso en la revisión del cribado se traslada entero a lo que sigue.

Si el calendario no se cumpliera, las convocatorias siguientes del mismo curso entregan el 21 de junio y el 13 de septiembre de 2027, ambas con matrícula hasta el 31 de enero de 2027.

Referencias

Solo las obras citadas en este documento. El estilo sigue APA 7.ª edición, a confirmar con el director. La bibliografía completa del trabajo se mantiene en el repositorio (`docs/bibliografia.bib`) y se verifica contra Crossref (`registros/verificacion-bibliografia.md`).

Assael, Y., Sommerschield, T. y Prag, J. (2019). Restoring ancient text using deep learning: A case study on Greek epigraphy. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (*EMNLP-IJCNLP*), 6367–6374. https://doi.org/10.18653/v1/D19-1668

Assael, Y., Sommerschield, T., Shillingford, B., Bordbar, M., Pavlopoulos, J., Chatzipanagiotou, M., Androutsopoulos, I., Prag, J. y de Freitas, N. (2022). Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature*, *603*(7900), 280–283. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04448-z

Assael, Y., Sommerschield, T., Cooley, A., Shillingford, B., Pavlopoulos, J., Suresh, P., Herms, B., Grayston, J., Maynard, B., Dietrich, N., Wulgaert, R., Prag, J., Mullen, A. y Mohamed, S. (2025). Contextualizing ancient texts with generative neural networks. *Nature*, *645*(8079), 141–147. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09292-5

CIDOC CRM Special Interest Group. (2023). *Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model, version 7.2.3* (versión oficial en correspondencia con ISO 21127). https://cidoc-crm.org/versio

ns-of-the-cidoc-crm

Coalition for Content Provenance and Authenticity. (2026). *Content Credentials: C2PA technical specification, version 2.4*. https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.4/

Dhali, M. A., de Wit, J. W. y Schomaker, L. (2026). BiNet: A deep encoder-decoder network for binarizing degraded ancient manuscripts. En *Document Analysis and Recognition – ICDAR 2025 Workshops* (pp. 166–193). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-09371-4_11

Duranti, L. y Rogers, C. (2012). Trust in digital records: An increasingly cloudy legal area. *Computer Law & Security Review*, *28*(5), 522–531. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2012.07.009

ECHOES. (2024). *European Collaborative Cloud for Cultural Heritage* (*ECCCH*). Proyecto Horizon Europe coordinado por el CNRS, 2024–2029. https://www.echoes-eccch.eu/

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H. y Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, *64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Gutherz, G., Gordin, S., Sáenz, L., Levy, O. y Berant, J. (2023). Translating Akkadian to English with neural machine translation. *PNAS Nexus*, *2*(5). https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad096

Hendricks, G., Tkaczyk, D., Lin, J. y Feeney, P. (2020). Crossref: The sustainable source of community-owned scholarly metadata. *Quantitative Science Studies*, *1*(1), 414–427. https://doi.org/10.1162/qss_a_00022

International Organization for Standardization. (2017). *ISO 23081-1:2017. Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 1: Principles*.

International Organization for Standardization. (2021). *ISO 23081-2:2021. Information and documentation – Metadata for managing records – Part 2: Conceptual and implementation issues*.

Lavoie, B. (2014). *The Open Archival Information System* (*OAIS*) *reference model: Introductory guide* (2.ª ed.). Digital Preservation Coalition. https://doi.org/10.7207/twr14-02

Lebo, T., Sahoo, S. y McGuinness, D. (Eds.). (2013). *PROV-O: The PROV ontology*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/prov-o/

Levine, L., Li, C. T., Bremer-McCollum, L., Wagner, N. y Zeldes, A. (2024). Lacuna Language Learning: Leveraging RNNs for ranked text completion in digitized Coptic manuscripts. *Proceedings of the 1st Workshop on Machine Learning for Ancient Languages* (*ML4AL 2024*), 61–70. https://doi.org/10.18653/v1/2024.ml4al-1.8

Library of Congress. (2025). *METS: Metadata Encoding and Transmission Standard* (esquema 1.12.1; versión 2 publicada en 2025). https://www.loc.gov/standards/mets/

Library of Congress. (s. f.). *PREMIS preservation vocabularies*. https://id.loc.gov/vocabulary/preservation.html

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D. y Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (*FAT* '19*), 220–229. https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

Murugan, B. y Visalakshi, P. (2024). Ancient Tamil inscription recognition using detect, recognize and labelling, interpreter framework of text method. *Heritage Science*, *12*(1). https://doi.org/10.1186/s40494-024-01522-9

Pantaleo, P. (2025, 19 de junio). *Authorship and contribution in the age of AI: Notes on the current debate*. Paideia Studio. https://doi.org/10.62059/9x4p2w

Papavassileiou, K., Kosmopoulos, D. I. y Owens, G. (2023). A generative model for the Mycenaean Linear B script and its application in infilling text from ancient tablets. *Journal on Computing and Cultural Heritage*, *16*(3), 1–25. https://doi.org/10.1145/3593431

Pinilla-Buitrago, L. A., Martínez-Trinidad, J. F. y Carrasco-Ochoa, J. A. (2022). Encoding hieroglyph segments to represent hieroglyphs following the bag of visual word model for retrieval. *Expert Systems with Applications*, *201*, 116983. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116983

Popović, M., Dhali, M. A., Schomaker, L., van der Plicht, J., Lund Rasmussen, K., La Nasa, J., Degano, I., Perla Colombini, M. y Tigchelaar, E. (2025). Dating ancient manuscripts using radiocarbon and AI-based writing style analysis. *PLOS One*, *20*(6), e0323185. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323185

PREMIS Editorial Committee. (2015). *PREMIS data dictionary for preservation metadata, version 3.0* (junio de 2015, revisado en noviembre de 2015). Library of Congress. https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf

Priem, J., Piwowar, H. y Orr, R. (2022). *OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts* (arXiv:2205.01833). https://arxiv.org/abs/2205.01833

Seales, W. B., Parker, C. S., Segal, M., Tov, E., Shor, P. y Porath, Y. (2016). From damage to discovery via virtual unwrapping: Reading the scroll from En-Gedi. *Science Advances*, *2*(9). https://doi.org/10.1126/sciadv.1601247

Sommerschield, T., Assael, Y., Pavlopoulos, J., Stefanak, V., Senior, A., Dyer, C., Bodel, J., Prag, J., Androutsopoulos, I. y de Freitas, N. (2023). Machine learning for ancient languages: A survey. *Computational Linguistics*, *49*(3), 703–747. https://doi.org/10.1162/coli_a_00481

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., … Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, *169*(7), 467–473. https://doi.org/10.7326/M18-0850

Universidad Carlos III de Madrid. (2012). *Guía de buenas prácticas de los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid* (aprobada por el Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2012).

Universidad Carlos III de Madrid. (s. f.). *Memoria para la verificación del Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital* (Real Decreto 822/2021; plan vigente a partir del curso 2023-2024).

Urton, G. y Brezine, C. J. (2005). Khipu accounting in ancient Peru. *Science*, *309*(5737), 1065–1067. https://doi.org/10.1126/science.1113426