Hướng dẫn chi tiết cho người mới — AI Studio

> File này đi từng bước, từ lúc mở project lần đầu tới lúc có video final để upload Meta. Bản tra nhanh (1 trang): `HUONG-DAN-SU-DUNG.md`. Quy tắc Claude dùng: `CLAUDE.md` (bạn không cần đọc).

Mục lục

1. Project này là gì — 2 phút
2. Hiểu 5 khái niệm trước khi bắt đầu
3. Bạn là ai trong team?
4. Cài đặt lần đầu
5. Chuẩn bị thư viện dùng chung (sản phẩm, nhân vật, brand)
6. Làm 1 video từ đầu tới cuối — đi từng lệnh
7. Làm phần "tự gen" trên web — ảnh, video, nhạc, SFX
8. Đặt tên file và để file đúng chỗ
9. Khi có lỗi
10. Câu hỏi thường gặp
11. Từ điển thuật ngữ

---

1. Project này là gì

Bạn đưa **1 ý tưởng, 1 brief hoặc 1 kịch bản**, đầu ra là **1 video quảng cáo Meta hoàn chỉnh** (Reels 9:16 hoặc Feed 4:5).

Bạn không làm một mạch từ đầu tới cuối. Quy trình chia thành các **chặng**: mỗi chặng bạn gõ **1 lệnh** cho Claude, Claude làm xong rồi **dừng lại chờ duyệt**. Nhờ vậy nhiều người làm chung được: account làm brief, copywriter làm kịch bản, người gen làm ảnh và video, editor duyệt bản dựng.

Chia việc:

Việc	Ai làm
Viết/kiểm kịch bản, chia cảnh, viết prompt, soi lỗi ảnh/clip, dựng video bằng code (Remotion)	**Claude**
Gen giọng đọc (VO)	**Claude** — qua ElevenLabs, sau khi bạn duyệt kế hoạch âm thanh
Gen ảnh, render video AI, tạo avatar nói	**Bạn** — trên web (Nano Banana / GPT Image, Veo, TopView), theo **thẻ prompt** Claude viết sẵn
Chọn/gen nhạc nền + tiếng động	**Bạn** — theo prompt Claude viết
Duyệt ở các điểm dừng	**Người phụ trách**

> Claude **không bao giờ** tự gen ảnh hay video. Claude viết "thẻ" (prompt + ảnh cần đính kèm + cấu hình + tên file), bạn mang thẻ sang web để gen.

---

2. Hiểu 5 khái niệm trước khi bắt đầu

① **Lệnh (slash command)** — gõ vào khung chat của Claude Code, bắt đầu bằng `/`: `/brief` · `/start` · `/script` · `/storyboard` · `/assets` · `/check` · `/edit`

② **Cổng (điểm dừng ⛔)** — chỗ Claude dừng chờ người duyệt. Chưa duyệt thì lệnh sau **từ chối chạy** — cố ý, để không làm phí công cho thứ chưa chốt.

Cổng	Duyệt cái gì	Cách duyệt
A	Brief	gõ `ok cổng A`
B	Kịch bản + claim (sau B không sửa lời nữa)	`ok cổng B`
C	Storyboard (chia cảnh) + danh sách asset	`ok cổng C`
4A → 4E	5 lượt chuẩn bị asset (mục 6.4)	`ok 4A` … `ok 4E`
D	Đủ file, đúng tên, không lỗi	`ok cổng D`
E	Video final	`ok cổng E`

③ **Campaign** — 1 folder trong `campaigns/`, tên kiểu `2026-10_glass-skin-tired-skin`. **1 campaign = 1 kịch bản = 1 video.** Hai kịch bản là hai campaign, kể cả khi dùng chung sản phẩm, nhân vật.

④ **`status.md`** — file đầu tiên cần mở trong mỗi campaign. Nó cho biết đang ở chặng nào, ai đã duyệt, và dòng **Tiếp theo** ghi việc kế tiếp + ai làm. Lạc đường → mở file này.

⑤ **Thẻ (card)** — khối hướng dẫn Claude viết cho người gen. Mỗi thẻ ghi sẵn: dùng tool gì, cấu hình gì, đính kèm ảnh nào, prompt (copy nguyên văn), lưu file tên gì vào đâu, và checklist soi lỗi.

---

3. Bạn là ai trong team?

Tìm vai của bạn, đọc đúng mục được chỉ.

Vai	Bạn làm gì	Đọc mục
Account / Strategist	Mở campaign, duyệt brief (A), storyboard (C), các lượt 4A–4E, video final (E)	5, 6.1, 6.3–6.4, 6.7
Khách hàng (chưa biết brief thế nào)	Trả lời câu hỏi trắc nghiệm của `/brief`	6.1
Copywriter	Chạy `/script`	6.2
Người giữ brand / claim	Duyệt kịch bản + claim (B)	6.2
Creative lead	Chạy `/storyboard`, duyệt C, 4A–4E	6.3–6.4
Người gen	Gen ảnh, render video, chọn nhạc/SFX theo thẻ; chạy `/check`	6.4–6.5, 7, 8
Editor	Duyệt D, chạy `/edit`, góp ý bản review	6.5–6.6

Một người có thể kiêm nhiều vai.

---

4. Cài đặt lần đầu (1 lần / máy)

1. Cài **Claude Code** (app desktop hoặc terminal).
2. Mở folder project này trong Claude Code.
3. Claude tự kiểm tra máy khi mở. Đủ hết → không nói gì. Thiếu → Claude nhắc cách cài từng thứ.

Cần	Để làm gì	Cách có
Node.js	Claude dựng video bằng Remotion ở `/edit`	nodejs.org → bản LTS, hoặc `brew install node`. Remotion **không cần cài** — Claude tự cài lúc dựng
faster-whisper	Tách lời từng chữ để canh giờ chèn chữ/b-roll	Chạy `pip3 install faster-whisper`
Key ElevenLabs	Claude tự gen giọng đọc	elevenlabs.io → Profile → API Keys → Create → dán vào file key (dưới)
Key Pexels / Pixabay *(tuỳ chọn)*	Tải video stock miễn phí	pexels.com/api, pixabay.com/api
Tài khoản web Nano Banana / GPT Image, Veo (Google AI Studio hoặc Flow), TopView	Bạn tự gen ảnh + video	Đăng ký theo format bạn làm

Dán key ở đâu: file `~/.config/ai-studio/.env` — nằm **ngoài** folder project. Mở bằng:

```
open -e ~/.config/ai-studio/.env
```

Dán sau dấu `=`, không dấu cách, không ngoặc kép, VD `ELEVENLABS_API_KEY=sk_abc123…`, rồi lưu.

> ⚠️ **Không bao giờ** dán API key vào khung chat với Claude. **Không** tạo file `.env` trong folder project — folder này được share qua Drive.

Không có key ElevenLabs vẫn làm được — Claude sẽ xuất thẻ để bạn tự gen giọng trên elevenlabs.io.

---

5. Chuẩn bị thư viện dùng chung

Các folder bắt đầu bằng `_` là **thư viện dùng chung cho mọi campaign**. Chỉ cần chuẩn bị 1 lần.

5.1 Sản phẩm — `_products/[tên-sản-phẩm]/` (bắt buộc)

Không có hồ sơ sản phẩm thì Claude **không viết claim**. Hồ sơ gồm `product-brief.md` (thông tin, cách dùng, nhận diện bao bì, **danh sách claim được phép nói**) và `reference-images/` (ảnh sản phẩm thật).

Cách nhanh nhất: gõ `/brief` hoặc `/start`, chọn "sản phẩm mới", **dán link trang sản phẩm**. Claude tự đọc trang, tải ảnh, chia claim thành 3 nhóm:

- ✅ **Được dùng** — an toàn
- ⚠️ **Cần bạn xác nhận** — có trên web nhưng rủi ro (số liệu khảo sát, before/after, giảm giá, bảo đảm hoàn tiền…)
- ❌ **Không dùng** — vượt ngưỡng an toàn quảng cáo

Bạn chỉ cần chọn nhóm ⚠️ nào được phép.

Sản phẩm có sẵn: `glass-skin-duo`, `collagen-peptide-moisture-treatment`.

5.2 Nhân vật — `_characters/[tên]/` (khi video có người)

Gồm `profile.md` (tuổi, ngoại hình, tính cách, bối cảnh), `voice-profile.md`, `reference-images/`. Tạo mới: nói với Claude "tạo hồ sơ nhân vật mới" (Claude copy `_characters/_template/`) hoặc chọn "nhân vật mới" trong `/brief`.

Ảnh mặt gốc (seed) của nhân vật không tạo ngay — nó là thẻ đầu tiên ở `/assets` 4A. Sau khi duyệt, Claude cất vào `reference-images/[tên]-face-ref-01.png` để campaign sau dùng lại.

5.3 Brand — `_brand/`

- `brand-brief.md`, `target-audience.md` — đã có. Lưu ý: hai file này viết chủ yếu cho **dòng son (18–40 tuổi)**. Với skincare, Claude ưu tiên hồ sơ sản phẩm + nhân vật.
- `brand-assets/` — **bạn cần bỏ vào**: logo, 5 badge chứng nhận (Made in USA, Vegan, Leaping Bunny, Halal, Kosher), font, mã màu. Thiếu → end card và cảnh badge ở `/edit` sẽ bị dừng. Danh sách chi tiết: `_brand/brand-assets/README.md`.

5.4 B-roll library — `_assets/broll-library/`

Clip/ảnh dùng lại được giữa các campaign. Claude tự tra trước khi viết thẻ gen mới. Bạn không cần đụng — sau mỗi campaign, clip "sạch" sẽ được thêm vào.

---

6. Làm 1 video từ đầu tới cuối

Toàn cảnh:

```
(/brief) → /start ⛔A → /script ⛔B → /storyboard ⛔C
      → /assets ⛔4A → [bạn gen ảnh] → /assets ⛔4B → /assets ⛔4C → /assets ⛔4D → /assets
⛔4E
      → [bạn render video] → /check ⛔D → /edit ⛔E → upload Meta
```

> Mẹo: không nhớ lệnh thì nói bình thường ("làm video mới từ kịch bản này", "kiểm lại file giúp tôi") — Claude tự chọn đúng lệnh. Mỗi lần duyệt, Claude nói rõ bước tiếp theo.

6.1 Mở campaign — `/brief` hoặc `/start` → ⛔ A

Chưa có gì / chưa biết brief thế nào → **`/brief`**. Claude hỏi trắc nghiệm 4 lượt, mỗi lượt tối đa 4 câu:

Lượt	Hỏi gì
1	Sản phẩm nào · muốn đạt gì (bán ngay / giới thiệu / nhắc lại) · người xem biết brand chưa · chạy ở Reels hay Feed
2	Người xem là ai · họ khó chịu điều gì · điều duy nhất muốn họ nhớ (Claude soạn sẵn từ claim được phép) · ưu đãi
3	Kiểu video (người thật kể / giọng dẫn + hình / quay cận sản phẩm / ảnh + chữ động) · nhân vật · dài bao lâu · cảm giác
4	Điều không được làm · video mẫu · deadline · có kịch bản chưa

Câu nào không biết → chọn **"Chưa biết — để Claude đề xuất"**. Claude ghi "(giả định)" vào brief để bạn soát lại.

Đã có brief hoặc kịch bản → **`/start`**, dán vào kèm tên sản phẩm. Claude sẽ hỏi lại **format** (UGC hay Voiceover…) kèm 1 câu đề xuất — luôn hỏi, vì chọn sai giữa chừng phải làm lại từ đầu.

Kết quả: folder campaign mới với `brief.md` + `status.md`. Claude trình bản tóm tắt. **Bạn làm:** đọc, sửa nếu cần, gõ `ok cổng A`.

6.2 Kịch bản — `/script` → ⛔ B

Claude viết kịch bản (hoặc chuẩn hoá kịch bản bạn đưa, **giữ nguyên lời**, chỉ đề xuất sửa bên cạnh), kèm:

- **Bảng claim check** — mỗi câu nói về sản phẩm ↔ claim được phép. Câu nào không khớp → ⚠️.
- **Đếm từ** — giọng đọc VO ~2.4 từ/giây (30s ≈ 70 từ); avatar TopView ~3.5 từ/giây, mỗi take dưới 40 từ. Vượt → Claude đề xuất bản cắt. **Không** bắt giọng đọc nhanh hơn — nghe sẽ rít.
- **3 hook thay thế** + hướng dẫn giọng.

Bạn làm: người giữ brand đọc bảng claim, gõ `ok cổng B`. **Sau cổng B lời bị khoá.**

6.3 Storyboard — `/storyboard` → ⛔ C

Claude chia kịch bản thành **cảnh** (S01, S02…), mỗi cảnh ghi: thời gian, hình đầu và cuối cảnh, 1 hành động chính, góc máy, cách nối sang cảnh sau, chữ trên màn hình, lời đọc, và **rủi ro lỗi AI** + cách đơn giản hoá.

Mỗi cảnh được gắn 1 trong 2 cách làm:

- **AI-VIDEO** — cần chuyển động thật (người, tay cầm sản phẩm, ánh sáng) → bạn render bằng Veo.
- **MOTION-GRAPHIC** — chỉ ảnh + chữ/hiệu ứng động (packshot, giá, end card) → Claude dựng bằng code.

Kèm **danh sách ảnh** (A = ảnh tham chiếu khoá mặt/sản phẩm; B = ảnh làm khung đầu cho video) và **danh sách asset** (mọi file cần có, ai làm, tên file).

> Claude **không tự gộp** 2 cảnh thành 1 clip. Nếu thấy nên gộp, Claude sẽ hỏi bạn.

Bạn làm: soát số cảnh, tổng thời lượng, ai làm gì → `ok cổng C`.

6.4 Chuẩn bị asset — `/assets`, 5 lượt

Gõ `/assets` → Claude làm lượt kế tiếp → duyệt → gõ `/assets` lại. Tiến độ ở bảng "Chặng 4 — các lượt" trong `status.md`.

Lượt	Claude làm	Bạn duyệt	Sau đó bạn làm
4A	Thẻ prompt cho mọi ảnh cần tạo, ghi rõ **đợt**	`ok 4A`	Gen **đợt 1** (ảnh nền tảng, thường là seed mặt nhân vật) → thả vào `outputs/images/` → gõ `/assets`
4B	Mở xem từng ảnh, soi: đúng mặt, đúng bao bì, tay/ngón, ánh sáng, bố cục. Lỗi → đưa prompt sửa đúng 1 chỗ	(khi seed đạt)	Gen **đợt 2** (đính kèm seed đã duyệt) → thả vào → `/assets` → Claude duyệt tiếp → `ok 4B`
4C	Thẻ prompt video viết **theo đúng ảnh thật vừa duyệt**	`ok 4C`	**Chưa render** — chờ 4E
4D	Kế hoạch âm thanh: lời đọc + giọng, prompt nhạc nền, danh sách tiếng động (SFX), cách phối	`ok 4D`	Claude gen giọng đọc. Bạn chọn/gen nhạc + SFX → `outputs/audio/`
4E	**Bộ bàn giao** `prompts-used/handoff.md`: bảng render từng cảnh (prompt video cuối cùng), bộ âm thanh, hướng dẫn dựng, tiêu chí duyệt	`ok 4E`	**Render video** theo `handoff.md` mục A → `outputs/videos/`

Vì sao render ở 4E mà không ở 4C? Ở 4D phần âm thanh của prompt video có thể đổi. Render sớm thì có thể phải render lại.

UGC (avatar nói): 4C là thẻ "take" cho TopView; 4D thường ghi "không áp dụng" (giọng nằm sẵn trong take); 4E là bảng take + kế hoạch ghép.

6.5 Kiểm file — `/check` → ⛔ D

Claude đối chiếu danh sách asset với file thật (**đúng tên file**), đo thời lượng, xem khung đầu + khung cuối từng clip. Có lỗi → Claude trả lời theo mẫu:

Cảnh / mốc	Lỗi thấy được	Nguyên nhân có thể	Cách sửa	Giữ nguyên
S03 · 2.1–2.8s	Ngón tay nhân đôi khi chạm má	(suy đoán) camera đổi nét + tay sát mặt	Prompt: bỏ đổi nét — hoặc cắt clip ở 2.0s khi dựng	Giọt serum 0.5–1.8s

Claude chỉ sửa đúng chỗ lỗi, không làm lại cảnh đã đạt. **Bạn làm:** sửa theo gợi ý → `/check` lại → khi đủ: editor gõ `ok cổng D`.

6.6 Dựng video — `/edit` → ⛔ E

1. Claude trình **plan dựng** (thứ tự cảnh, điểm cắt, chữ, CTA, nhạc) → bạn ok.
2. Claude dựng bằng Remotion → bản review vào `outputs/review/` → bạn xem.
3. Góp ý bằng lời thường ("chữ cảnh S01 to hơn", "nhạc nhỏ lại đoạn cuối") → Claude sửa đúng chỗ.
4. Bản final vào `outputs/final/` + checklist Meta.

Bạn làm: xem ở tốc độ **1x và 1.5x** → `ok cổng E`.

6.7 Upload Meta

Chỉ lấy file từ `outputs/final/`. Bật **AI disclosure** trong Ads Manager. Checklist cuối ở mục 9 của `HUONG-DAN-SU-DUNG.md`.

---

7. Làm phần "tự gen" trên web

7.1 Đọc 1 thẻ

Thẻ ảnh (4A) trong `prompts-used/prompt-pack.md`, thẻ video cuối cùng (4E) trong `prompts-used/handoff.md`. Đầu file có bảng **"Việc cần người làm"** — chia việc cho nhiều người từ bảng này.

```
### B-02 / S02 · 2026-10-GSD_B-02_S02-breathe_v1.png
Tool + cấu hình:   Nano Banana Pro · 2K · 9:16          ← chọn đúng model + độ phân giải + tỉ lệ
Lưu về:            outputs/images/2026-10-GSD_B-02_S02-breathe_v1.png   ← đúng tên này
Phụ thuộc:         A-01 ✅                               ← phải có ảnh này duyệt rồi mới làm
REFERENCE IMAGE ROLES
- Image 1 = …face-ref-01.png — nhận diện              ← đính kèm ĐÚNG THỨ TỰ
- Image 2 = duo-hero-serum-booster-01.png — sản phẩm
PROMPT  (copy nguyên văn)                              ← copy cả khối, không sửa
QC: □ mặt khớp seed □ chai xanh + hũ trắng đúng màu …   ← tự soát trước khi gửi
Lỗi hay gặp → prompt sửa: …                            ← lỗi thì dùng câu này để sửa
```

7.2 Quy tắc chung

- **Copy nguyên prompt.** Không thêm bớt.
- **Đính kèm đúng ảnh, đúng thứ tự** (Image 1, Image 2…).
- **Lưu đúng tên, đúng folder** — `/check` tìm theo tên.
- Ảnh đúng ~80% → **sửa đúng 1 chỗ** bằng câu trong "Lỗi hay gặp" (dùng chức năng sửa ảnh của tool), không gen lại từ đầu.
- Thử nhanh ở độ phân giải thấp → chọn bản đẹp → gen lại bản chốt ở 2K.
- Làm theo **đợt**: ảnh đợt 2 cần ảnh đợt 1 đã duyệt.

7.3 Theo từng tool

> Giao diện web các tool thay đổi thường xuyên — tên nút có thể khác, nhưng các thứ cần chọn thì như dưới.

Tool	Dùng cho	Cần chọn / lưu ý
Nano Banana Pro / Nano Banana 2 (Google — Gemini / AI Studio)	Ảnh có người, giữ mặt từ ảnh tham chiếu	Upload ảnh tham chiếu theo thứ tự thẻ · chọn tỉ lệ (9:16) · độ phân giải
GPT Image 2 (OpenAI)	Ảnh có chữ chính xác, sửa ảnh giữ nguyên phần còn lại	Chọn quality theo thẻ (low/medium/high)
Veo 3.1 (Google Flow / AI Studio)	Video AI từ ảnh	Chế độ **image-to-video / first frame** · upload ảnh khung đầu trong thẻ · 9:16 · 1080p · thời lượng 4/6/8s. Prompt đã có câu "No dialogue, no music…" — giữ nguyên

Tool	Dùng cho	Cần chọn / lưu ý
TopView (Avatar 4)	Avatar nói (UGC)	Upload ảnh take · dán lời đúng như thẻ · **cùng 1 giọng cho mọi take**, gen trong **cùng 1 board** · bỏ dấu gạch dài (—)
ElevenLabs *(chỉ khi Claude không gen được)*	Giọng đọc	Model + settings + giọng theo thẻ · **mỗi câu 1 file** · cùng 1 giọng
Nhạc nền / SFX	Âm thanh	Theo prompt trong `audio-plan.md` · nhạc phải có **license dùng cho quảng cáo** · lưu `outputs/audio/`

Veo hay lỗi gì: mặt trôi khác ảnh gốc · tay biến dạng · nhãn sản phẩm nhoè · chất lỏng bay sai. Mỗi thẻ đã có câu sửa sẵn cho lỗi hay gặp nhất của cảnh đó.

---

8. Đặt tên file và để file đúng chỗ

8.1 File để ở đâu (trong folder campaign)

```
campaigns/[tên-campaign]/
├── status.md            ← MỞ ĐẦU TIÊN
├── brief.md             ← /start, /brief
├── scripts/
│   ├── script.md        ← /script
│   └── storyboard.md    ← /storyboard
├── prompts-used/
│   ├── prompt-pack.md   ← 4A thẻ ảnh · 4C thẻ video
│   ├── audio-plan.md    ← 4D
│   └── handoff.md       ← 4E — RENDER VIDEO THEO FILE NÀY
├── outputs/
│   ├── images/          ← ảnh bạn gen
│   ├── videos/          ← clip bạn render
│   ├── audio/           ← giọng đọc · nhạc · SFX
│   ├── review/          ← bản dựng để góp ý
│   └── final/           ← CHỈ UPLOAD TỪ ĐÂY
└── remotion-project/    ← code dựng (đừng đụng)
```

8.2 Tên file

Mẫu: `[mã-campaign]_[mã-asset]_[mô-tả-ngắn]_v[số].[đuôi]`

Loại	Ví dụ
Ảnh tham chiếu (A)	`2026-10-GSD_A-01_seed-face_v1.png`
Ảnh khung video (B)	`2026-10-GSD_B-03_S03-serum_v1.png`
Clip video	`2026-10-GSD_S03_serum_v1.mp4`
Giọng đọc	`2026-10-GSD_vo-S03_v1.mp3`
Nhạc nền	`2026-10-GSD_music_v1.mp3`
Tiếng động	`2026-10-GSD_sfx-01_pump-click_v1.mp3`
Take avatar (UGC)	`2026-10-GSD_take-A_v1.mp4`

Gen lại lần 2 → đổi `v1` thành `v2`. **Thẻ nào cũng ghi sẵn tên ở dòng "Lưu về" — chỉ cần copy.**

9. Khi có lỗi

Hiện tượng	Vì sao	Làm gì
Lệnh báo "cổng X chưa duyệt"	Chưa ai gõ `ok cổng X` / `ok 4X`	Người phụ trách duyệt rồi gõ lại lệnh
Không biết đang ở đâu	—	Mở `status.md`, đọc dòng **Tiếp theo**
`/check` báo thiếu file dù đã gen	Sai tên hoặc sai folder	Đổi tên đúng dòng "Lưu về" của thẻ
Ảnh sai mặt / sai bao bì	Model "bịa" chi tiết	Gửi lại Claude ở `/assets` (4B) → dùng prompt sửa Claude đưa
Mặt trong video khác ảnh gốc	Veo trôi nhận diện	Thêm câu "Keep her face exactly as in the first frame; minimal facial movement." rồi render lại
Video dài hơn dự kiến	Kịch bản nhiều chữ	Quay lại `/script` cắt bớt — không bắt đọc nhanh
TopView báo lỗi giọng ngay khi gen	Có dấu gạch dài (—)	Đổi thành dấu phẩy/chấm
Claude báo hết credit khi gen giọng	Hết ký tự gói ElevenLabs	Nạp thêm, hoặc dùng thẻ tự gen Claude xuất ra
End card thiếu logo / badge	`_brand/brand-assets/` trống	Bỏ file vào đó rồi `/edit` lại
Muốn đổi lời sau cổng B	Lời đã khoá	Báo Claude → ghi vào `status.md` mục Vấn đề → chạy lại `/script`

10. Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu cho 1 video? Phần Claude làm nhanh; thời gian chủ yếu nằm ở bạn gen ảnh/video và chờ người duyệt. Gom việc duyệt cho nhanh: duyệt ngay khi Claude dừng.

Tôi bỏ qua `/brief` được không? Được — có brief hoặc kịch bản rồi thì dùng `/start` luôn.

Làm 2 phiên bản (2 hook khác nhau) được không? Mỗi kịch bản là 1 campaign riêng. Nhân vật, ảnh seed, sản phẩm thì dùng lại thoải mái.

Claude có tự gen ảnh/video để nhanh hơn không? Không. Project được thiết lập để bạn tự gen trên web — Claude chỉ viết thẻ và soi lỗi.

Tôi sửa prompt theo ý mình được không? Tốt nhất là không — prompt đã viết theo quy tắc của từng tool và khớp ảnh đã duyệt. Muốn đổi → nói với Claude để sửa đúng chỗ.

Đổi tỉ lệ 9:16 sang 4:5 lúc cuối được không? Nói ở bước brief/storyboard để Claude bố cục chừa chỗ. Cuối mới đổi thì Claude xuất thêm bản ở `/edit`, có thể bị cắt mép.

Xoá campaign thế nào? Nói với Claude "xoá campaign X" — Claude chuyển vào Thùng rác (khôi phục được).

---

11. Từ điển thuật ngữ

Từ	Nghĩa
Brief	Bản yêu cầu: sản phẩm, mục tiêu, người xem, thông điệp, format, thời lượng
Hook	Câu/hình 3 giây đầu giữ người xem lại
Claim	Câu nói về công dụng sản phẩm — chỉ dùng câu đã được duyệt
VO (voice-over)	Giọng đọc dẫn chuyện, người nói không xuất hiện
UGC	Video kiểu người dùng thật tự quay, 1 nhân vật nói ngôi thứ nhất
B-roll	Cảnh minh hoạ chèn vào (tay thoa kem, giọt serum…)
Packshot	Ảnh sản phẩm rõ ràng
End card	Khung cuối: sản phẩm + giá + nút kêu gọi (CTA)
CTA	Lời kêu gọi hành động ("Shop Now")
Seed	Ảnh mặt gốc của nhân vật, dùng để giữ đúng khuôn mặt ở mọi ảnh sau
Ảnh tham chiếu (ref)	Ảnh đính kèm khi gen để model giữ đúng mặt/sản phẩm
Khung đầu (first frame / keyframe)	Ảnh làm khung hình đầu tiên cho clip video
Render	Cho tool tạo ra file video
Take	1 lần avatar nói 1 đoạn liền (UGC)
SFX	Tiếng động: tiếng bấm pump, giọt nước, gió…
Ratio	Tỉ lệ khung: 9:16 (dọc toàn màn hình), 4:5 (Feed)
Remotion	Công cụ dựng video bằng code Claude dùng ở `/edit`
AI-VIDEO / MOTION-GRAPHIC	Cảnh cần video AI thật / cảnh chỉ cần ảnh + chữ động
Cổng (⛔)	Điểm dừng chờ người duyệt