# ArgosIA — Manual de Deploy

## 1. Arquitectura del Proyecto

Para entender cómo se compone la aplicación por dentro, trabajamos con tres partes principales:

1. **Frontend**: Desarrollado en **Streamlit**, que es la interfaz visual interactiva para el seguimiento de turnos y alertas.
2. **Backend**: Un motor inteligente en **Python** impulsado por procesos asincrónicos, encargado de ejecutar la lógica de negocio, las auditorías en tiempo real (como el control de inactividad de empleados) y la visión artificial.
3. **Base de Datos**: Un servidor **SQLite** alojado de forma segura en la nube mediante **Turso**.

## 2. Prerrequisitos de Software

Asegurate de tener instalado lo siguiente antes de empezar:

- **Python**: Versión **3.13** o superior.

## 3. Instalación de Dependencias y Verificación

Antes de correr cualquier cosa, hay que preparar el terreno:

1. Ubicate dentro de la carpeta principal del proyecto (`ArgosIA-App`).
2. Creá un archivo llamado exactamente `.env` en esa misma carpeta y comunicate con nosotros para que lo completemos con su contenido correspondiente..
3. Ejecutá el archivo **`verificarEsquema`** (es opcional, pero altamente recomendado para chequear que la estructura de la base de datos esté en orden).
4. Ejecutá el archivo **`prepararEntorno`** para instalar automáticamente todas las librerías necesarias.

## 4. Primera Versión de la App (Modo Prueba)

1. Una vez que ya instalaste las dependencias, creaste el `.env` con su contenido y verificaste que todo responda bien, ya podés correr la versión preliminar de prueba.
2. Para hacer esto, simplemente ejecutá el archivo **`iniciarApp`**.
   *Nota:* Funciona igual que la app definitiva, con la diferencia de que acá los archivos no están empaquetados en un solo bloque todavía.

# 5. Creación de la App (Compilación de Archivos)

Si necesitás empaquetar todo para entregar la aplicación lista para producción, seguí estos pasos:

1. Asegurate de haber cumplido con la instalación de dependencias y la creación del archivo `.env` del **paso 3**.
2. Entrá al explorador de archivos en la carpeta de tu proyecto, hacé clic en la barra de direcciones de arriba, escribí `powershell` y apretá Enter para abrir la terminal ya ubicada en el lugar correcto.
3. Copiá y pegá el siguiente comando para compilar:

   **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\build_windows.ps1**

4. Esperá un rato a que finalice el proceso. Se creará automáticamente una carpeta llamada **`dist`** (si por alguna razón no se genera sola, creala vos manualmente dentro de la carpeta original).
5. **Paso clave**: Copiá el archivo `.env` y pégalo adentro de esa carpeta `dist`, justo al lado de la app compilada. Si te olvidás de este paso, la app puede iniciar sin tirar errores aparentes, pero no se va a conectar a la base de datos de Turso y no podrás iniciar sesión.
6. ¡Listo! Ya podés iniciar la aplicación desde la carpeta `dist` haciendo doble clic y estará 100% funcional.