

GUÍA DE INICIO DE PROYECTO

Estructura de Entorno y Despliegue con Expo Go — Maply Services

Esta guía detalla el procedimiento técnico estándar para la preparación del entorno de desarrollo, inicialización de dependencias y visualización en tiempo real del proyecto [Maply Services](#).

1. Requisitos Iniciales del Sistema

Antes de comenzar con la configuración del proyecto, es obligatorio contar con las siguientes herramientas instaladas en el sistema de desarrollo:

- **Node.js:** Se requiere la instalación de la versión **LTS (Long Term Support)** desde su sitio oficial. Durante el asistente de instalación, se debe avanzar presionando sucesivamente el botón *Next* para asegurar la configuración por defecto de las variables de entorno globales.
- **Visual Studio Code:** Se utilizará como el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para la edición y depuración del código fuente.

2. Preparación del Entorno en VS Code

Para evitar fallos de permisos o de políticas de ejecución dentro del sistema operativo Windows, siga estrictamente estos pasos:

1. Cree la carpeta de trabajo en el directorio local de su preferencia y ábrala desde el menú superior de Visual Studio Code (*File > Open Folder*).
2. Despliegue una nueva consola desde el menú superior seleccionando **Terminal > New Terminal**.
3. Por defecto, el editor suele inicializar una sesión de PowerShell. Para garantizar la compatibilidad de comandos, modifique el tipo de terminal haciendo clic en la flecha de opciones (o el ícono ) ubicada en el extremo derecho del panel inferior de la consola y seleccione de la lista desplegable la opción **"Command Prompt" (cmd)**.

3. Procedimiento de Inicialización del Proyecto

Dependiendo de si se comenzará un desarrollo desde cero o si se trabajará sobre una base ya estructurada, aplique uno de los siguientes flujos de trabajo:

Opción A: Creación de un proyecto desde cero

Dentro de la terminal en modo *Command Prompt*, ejecute el comando de andamiaje oficial de Expo:

```
npx create-expo-app@latest maply-services
```

Este proceso descargará el núcleo del framework y las plantillas base del enrutador. Al finalizar la descarga de dependencias esenciales, navegue hacia el directorio raíz recién creado utilizando el comando:

```
cd maply-services
```

Opción B: Apertura de un proyecto existente (Origen: archivo ZIP)

En caso de retomar un avance previo distribuido de forma comprimida:

1. Extraiga la totalidad del contenido del archivo ZIP dentro de su directorio local de trabajo y abra dicha carpeta raíz con VS Code.
2. Abra la terminal en modo "**Command Prompt**" y ejecute la instalación completa de los módulos declarados en el manifiesto del proyecto:

```
npm install
```

Nota Técnica Importante

La ejecución de **npm install** es un paso estrictamente crítico. Este comando descarga localmente todas las librerías secundarias, tipados de TypeScript e íconos necesarios. Omitir este paso es la causa principal de la aparición masiva de errores sintácticos y de compilación en el IDE.

4. Compilación y Visualización en Tiempo Real

Para inicializar el servidor de desarrollo local y el empaquetador (Metro Bundler), ejecute el siguiente comando:

```
npx expo start
```

Una vez completado el proceso de inicialización, la terminal imprimirá un **código QR** dinámico. Para interactuar con la aplicación, dispone de las siguientes dos alternativas:

- **Despliegue en Dispositivo Móvil:** Instale la aplicación oficial de pruebas "**Expo Go**" desde la tienda correspondiente (Google Play Store o App Store). Escanee el código QR provisto mediante la herramienta nativa de la aplicación. Si se presentan restricciones o fallas en el módulo de escaneo de la cámara, es posible realizar un enlace directo introduciendo manualmente dentro de Expo Go la URL e IP de red local mapeada al pie del QR (ej. **exp://192.168.X.X:8081**).
- **Despliegue en Entorno Web de Escritorio:** Una vez renderizado el código QR dentro del panel de VS Code, puede presionar la tecla **W** de manera directa sobre la consola. Esto disparará de forma automatizada la apertura del navegador web por defecto del sistema, compilando y renderizando la interfaz en su variante web de escritorio.