MAPLY SERVICES

MVP — Producto Mínimo Viable

Definición, estado en la entrega final y criterios de aceptación

Prácticas Profesionalizantes — 6° 2° — Grupo 6
E.T. N°32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín”
Integrantes: Brunella Figallo · Felipe Kuo Lee · Lucca Martinez
Versión 1.1 — noviembre de 2026 (actualiza la versión de mayo de 2026)

1. Definición del MVP

El Producto Mínimo Viable (MVP) de Maply Services es la primera versión funcional que se entrega al cliente para validar la solución. Incluye las funcionalidades esenciales para que los usuarios consulten y publiquen reportes en tiempo real sobre lugares y servicios, y para que el administrador modere el contenido.

Esta versión 1.1 actualiza el documento de mayo con el estado real del sistema en la entrega final: qué se cumplió, cómo se cumplió y qué queda para la fase siguiente.

2. Funcionalidades del MVP y su estado

ID	Funcionalidad	Estado en la entrega final
MVP-01	Registro de usuarios	Cumplido. Registro con nombre, email, contraseña (cifrada con bcrypt), teléfono opcional y aceptación de los términos.
MVP-02	Inicio de sesión	Cumplido. Login con token JWT de 1 día; el cierre de sesión revoca el token.
MVP-03	Búsqueda de lugares por nombre	Cumplido. Búsqueda por nombre (con debounce), filtro por categoría y orden por cercanía al usuario.
MVP-04	Visualización de reportes	Cumplido. Listado de reportes recientes ordenado por fecha y, en el detalle de cada lugar, su estado actual calculado con los reportes de la última hora.
MVP-05	Publicación de reportes	Cumplido. Reporte con categoría predefinida (mucha fila, lugar lleno, cerrado, demora, atención rápida, poco movimiento, cambio de recorrido u otro) y texto opcional.
MVP-06	Eliminación de reportes propios	Cumplido. Botón “Eliminar reporte” en el detalle, visible solo para el autor (DELETE /api/reportes/{id}).
MVP-07	Panel de administrador básico	Cumplido. El administrador ve todos los reportes, puede eliminar cualquiera desde el detalle y bloquear usuarios (PATCH /api/admin/usuarios/{id}/bloqueo, disponible en Swagger).
MVP-08	Gestión básica de usuarios	Parcial. El administrador puede bloquear y desbloquear usuarios. La pantalla con el listado de usuarios y su cantidad de reportes queda para la fase siguiente.

3. Funcionalidades agregadas más allá del MVP

Durante el desarrollo se incorporaron funciones que el MVP de mayo había dejado para después, porque resultaron centrales para la propuesta de valor:

- **Mapa interactivo** con Mapbox, pines por categoría y la ubicación del usuario.
- **Sistema de denuncias:** con 3 denuncias de usuarios distintos el reporte se oculta automáticamente.
- **Recuperación de contraseña** con un código de 6 dígitos enviado por email.
- **Filtro por categoría de lugar** y orden por cercanía.

- **Reputación (karma), modo invitado, traducción de reportes, idioma español/inglés, tema claro/oscuro y accesibilidad** (contraste, tamaño de letra y lector de pantalla).

4. Funcionalidades para la fase siguiente

Funcionalidad	Motivo
Guardado de lugares favoritos	La tabla ya existe en la base; falta la API y la pantalla. No es crítica para validar el núcleo.
Notificaciones por email	Requiere integrar un servicio de envío masivo; hoy solo se envían los códigos de recuperación.
Edición de reportes	Se priorizó la eliminación como control mínimo; un reporte nuevo reemplaza al anterior.
Panel visual de administración (listado de usuarios, estadísticas)	Las acciones del administrador ya existen en la API; falta la pantalla dedicada.
Filtros por tipo de reporte y antigüedad	No esencial para la primera validación con usuarios reales.

5. Criterios de aceptación

Criterio	Estado
Un usuario puede registrarse e iniciar sesión correctamente.	Cumplido
Un usuario registrado puede buscar un lugar y ver reportes existentes.	Cumplido
Un usuario registrado puede publicar un reporte y este se muestra en el listado.	Cumplido
Un usuario puede eliminar sus propios reportes.	Cumplido
El administrador puede iniciar sesión, ver todos los reportes y eliminar cualquier reporte.	Cumplido
El administrador puede bloquear a un usuario (impidiéndole publicar nuevos reportes).	Cumplido (desde la API / Swagger)
El sistema responde en menos de 3 segundos en condiciones normales.	Cumplido. El primer pedido después de 15 minutos sin uso puede tardar hasta un minuto por el plan gratuito del servidor.
No existen errores críticos que impidan el flujo principal.	Cumplido. 24 tests automáticos del backend y pruebas manuales del flujo completo.

6. Plazos: estimado y real

El MVP de mayo estimaba 38 días hábiles (unas 8 semanas). El desarrollo real se organizó en sprints de dos semanas entre julio y noviembre de 2026 (sprints 5 a 12, con el receso invernal en el medio), con un camino crítico de 55 días hábiles según el CPM de la fase 2. La diferencia se debe a que se sumaron las funciones del punto 3 y a que el equipo pasó de cinco a tres integrantes en septiembre.

7. Entorno de producción

- App: APK de Android generada con EAS Build (Expo).
- API: https://maply-backend-3sxm.onrender.com (documentación en /api-docs).
- Base de datos: MySQL en Aiven, con conexión cifrada.