

Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

1. `font-family: Roboto, sans-serif;`

`text-align: center;`

`font-family: 'Pacifico', cursive;`

`height: 400px;`

`background-image: url("lemonade.jpg");`

`border: {`
`top: 4px solid black;`
`bottom: 4px solid black;`
`}`

`.slogan {`
`position: absolute;`
`border: 4px solid black;`
`top: 200px;`
`}`

Nota: También puedes rodear una lista con paréntesis y crear listas formadas por listas.

- Los mapas son muy similares a las listas, pero cada objeto es un par clave-valor. El mapa típico tiene el siguiente aspecto:

`{key1: value1, key2: value2};`

Nota: En un mapa, el valor de una clave puede ser una lista u otro mapa.

Instrucciones

1. En la parte superior de `main.scss`, crea una nueva variable de lista:

`$font-family: Roboto, sans-serif;`

`font-family: Roboto, sans-serif;`

`text-align: center;`

`.banner {`
`font-family: 'Pacifico', cursive;`
`height: 400px;`
`background-image: url("lemonade.jpg");`
`border: {`
`top: 4px solid black;`
`bottom: 4px solid black;`
`}`

`.slogan {`
`position: absolute;`
`border: 4px solid black;`
`top: 200px;`
`}`

Run


View solution

principal.css

`font-family: Roboto, sans-serif;`
`text-align: center;`
`.banner {`
`font-family: 'Pacifico', cursive;`
`height: 400px;`
`background-image: url("lemonade.jpg");`
`border-top: 4px solid black;`
`border-bottom: 4px solid black;`
`}`
`.slogan {`
`position: absolute;`
`border: 4px solid black;`
`top: 200px;`
`}`

http://localhost:3000/

LEMONADE



Por favor, completa todas las tareas para continuar.

Explicar el e

Atrás

Próximo

¡Acabas de terminar
Learn Sass: Fundamentals!

¡Buen trabajo al terminar este curso! Has completado:

✓

 Crear una hoja de
estilos Sass

Para los suscriptores de Codecademy, este es un curso que otorga un certificado.

Plan de actualización

Ir al catálogo



Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

String Interpolation | Mixins y el selector &

Interpolación de cadenas

5 minutos

En SASS, la **interpolación de cadenas** es el proceso de colocar una cadena variable en medio de otras dos cadenas.

En un contexto de mezcla, la interpolación es útil cuando se desea utilizar **variables** en **selectores** o nombres de archivos. La notación es la siguiente:

```
@mixin photo-content($file) {
  content: url("#{ $file }.jpg"); //string interpolation
}

//....

.photo {
  @include photo-content('titanosaur');
  width: 60%;
  margin: 0px auto;
}
```

La interpolación de cadenas permitiría el siguiente CSS:

```
.photo {
```

```
1 $stripe-properties: to bottom, 15%, blue, white;
2
3 @mixin stripes($direction, $width-percent, $stripe-color,
4   $stripe-background: #fff) {
5   background: repeating-linear-gradient(
6     $direction,
7     $stripe-background,
8     $stripe-background ($width-percent - 1),
9     $stripe-color 1%,
10    $stripe-background $width-percent
11  );
12 }
```

Run

```
1 *.tarjeta de nota {
2   ancho : 300px ;
3   altura : 100px ;
4   borde : 1px negro sólido ;
5   pantalla : bloque en línea ;
6   margen : 20px ;
7   familia de fuentes : Roboto , sans-serif ;
8   caja-sombra : 1px 1px 2px 2px rgba( 0 , 0 , 0 , 0.2 );
9   estilo de transformación : preservan-3d ;
10  -ms-transform-style: preservan-3d;
11  -o-transform-style: preservan-3d;
12  -ms-transform-style: preservan-3d;
13 }
```

Sólo lectura

Titansaur

7/9

Atrás Próximo

¡Acabas de terminar
Learn Sass: Mixins y
Parent Selector!

¡Buen trabajo al terminar este curso! Has completado:

- ✓ Mixins y el selector &

Para los suscriptores de Codecademy, este es un curso que otorga un certificado.

Plan de actualización

Ir al catálogo

Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

Fade-out hace que un color sea mas transparente (0-1)

Fade-in aumenta su opacidad.

Compilar un Sass: `main.scss` `main.css`

- Variables(variable)
- Mezclas(Mixins)
- Nidos(Nests)

Se puede anidar en scss.

Se pueden anidar propiedades de css con ' : '.

Variable se crea con \$

En las listas se pueden separar con comas o espacios.

`1.5em helvética bold;` `Helvetica, Arial, sans-serif;`

Los mapas son muy similares a las listas pero cada objeto esta formado por clave-valor.

`(key1: valor1, key2:value2).`

Mixins y el selector &.

Anderson Uriel Sanchez Rogel Anotaciones SASS

En sass un mixin te permite crear grupos de declaraciones css que desees reutilizar en todo el sitio. @mixin

Los mixin tienen la capacidad de absorber un valor, un argumento o parámetro.

```
@include backface-visibility(hidden);
```

Los mixin pueden aceptar múltiples argumentos.

Sass permite definir cada argumento en la declaración @include.

Cuando se especifican los valores los podemos mandar sin ningún orden.

En sass podemos sumar colores (+, -, *, /, %)

@import si un archivo css se utiliza url(http//)

Se usa _ en el archivo que le indica sass para que no compile el archivo inmediatamente.

```
_filename.scss @import "filename";
```

Un marcador de posición en sass es el % y este reemplaza el uso de # o . que estos representan como el id o class.