

Conditional Test Execution

Step 1: Configuring pom.xml to add JUnit5 dependencies

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>UsingJUnit</groupId>
  <artifactId>UsingJUnit</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
      <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
      <version>5.4.2</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.junit.platform</groupId>
      <artifactId>junit-platform-launcher</artifactId>
      <version>1.2.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

Step 2: Creating a JUnit class ConditionalTests

```
package com.ecommerce.tests;
```

```
import org.junit.jupiter.api.*;
import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
```

```

import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.condition.DisabledIf;
import org.junit.jupiter.api.condition.EnabledOnOs;
import org.junit.jupiter.api.condition.OS;
import org.junit.platform.runner.JUnitPlatform;
import org.junit.runner.RunWith;

@DisplayName("JUnit 5 Conditional Tests Example")
@RunWith(JUnitPlatform.class)
public class ConditionalTests {

    @Test
    @EnabledOnOs({OS.WINDOWS})
    public void runOnWindows() {
        System.out.println("This runs on Windows");
    }

    @Test
    @EnabledOnOs({OS.LINUX})
    public void runOnLinux() {
        System.out.println("This runs on Linux");
    }

    @Test
    @DisabledIf("Math.random() < 0.314159")
    void mightNotBeExecuted() {
        System.out.println("This may or not execute ");
    }
}

```