Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 Révision: 27.11.2020

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· Nom du produit: **ACETATE D'ETHYLE**

· Code du produit: 0004
· No CAS: 141-78-6

· Numéro CE: 205-500-4
· Numéro index: 607-022-00-5
· Numéro d'enregistrement 01-2119475103-46-xxxx

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées** Voir annexe 1
· Emploi de la substance / de la préparation Solvants
Pharmacie, laboratoire
Fabrication de produits chimiques

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
· Producteur/fournisseur:

Société CHARBONNEAUX BRABANT	TEL: 03-26-49-58-70
Société P. BRABANT	TEL: 03-20-41-28-05
Société FLOURENT BRABANT	TEL: 03-20-41-28-05
Société BRABANT CHIMIE	TEL: 02-38-87-81-75
Société HAUGUEL Saint Ouen	TEL: 01-30-37-00-04
Société HAUGUEL Gonfreville	TEL: 02-32-79-55-00

· Service chargé des renseignements:
Service Réglementaire de la société CHARBONNEAUX BRABANT
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec
51100 REIMS
Tel: 03 26 49 58 70
E-mail: chimiereglementation@charbonneaux.com

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59
SAMU : 15
POMPIERS: 18
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.
Emergency Number 112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**

· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.
· Pictogrammes de danger


GHS02 GHS07

· Mention d'avertissement Danger
· Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· Conseils de prudence

P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 Révision: 27.11.2020

Nom du produit: ACETATE D'ETHYLE

(suite de la page 1)

P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/nationale/internationale.

· Indications complémentaires: EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: Le produit ne possède pas, ou n'engendre pas en cours d'utilisation, d'autres propriétés dangereuses qui ne feraient pas l'objet d'une classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.

· **2.3 Autres dangers**

· Résultats des évaluations PBT et vPvB

· PBT: Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.
Non applicable.

· vPvB: Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.
Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.1 Substances**

· No CAS Désignation 141-78-6 ACETATE D'ETHYLE

· Code(s) d'identification

· Numéro CE: 205-500-4

· Numéro index: 607-022-00-5

· SVHC néant

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des premiers secours**

· Remarques générales: Contacter le personnel secouriste et le service Hygiène Sécurité Environnement.
LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.

· Après inhalation: En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.

· Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

· Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un ophtalmologiste
Vérifier que la victime ne porte pas de verres de contact, les retirer.

· Après ingestion: Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.
Ne pas faire vomir sauf indication contraire du corps médical

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Pas de traitement spécifique requis.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**

· Moyens d'extinction: Mousse résistant à l'alcool
Poudre d'extinction
Dioxyde de carbone
Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.

· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Un jet d'eau à grand débit peut propager le feu

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Les eaux de ruissellement vers les égouts peut provoquer un incendie ou une explosion.

· **5.3 Conseils aux pompiers**

· **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.

· Autres indications Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence** Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Eviter le contact avec la peau et les yeux

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 Révision: 27.11.2020

Nom du produit: **ACETATE D'ETHYLE**

(suite de la page 2)

NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant, liant universel, sciure).
Assurer une aération suffisante.
Utiliser du matériel antidéflagrant
Le nettoyage à grandes eaux de quantité importantes en direction des égouts n'est pas autorisé.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
Convoyage pneumatique uniquement avec de l'azote.
Porter les équipements de protection requis avant toute manipulation (voir chapitre 8)
Si possible, utiliser un système de transfert clos.
Reporter l'étiquetage d'origine sur tout récipient utilisé pour un prélèvement.
Prévoir des douches et fontaines oculaires sur les lieux d'utilisation.

· Préventions des incendies et des explosions:

Prévoir un refroidissement de secours en cas d'incendie dans les alentours.
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
Les équipements appropriés pour faire face aux incendies, les déversements et les fuites doivent être facilement accessibles.
Mise à la terre des équipements

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

· Stockage:

· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
Ne conserver que dans l'emballage d'origine.
N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.
Les réservoirs de stockage doivent avoir une liaision équipotentielle electrique et une mise à la terre.
Selon les exigences particlulières relatives au lieu de stockage, prévoir un système de rétention.

· Indications concernant le stockage commun:

Ne pas stocker avec les aliments.
Conserver à l'écart des Produits incompatibles.

· Autres indications sur les conditions de stockage:

Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

CAS: 141-78-6 ACETATE D'ETHYLE	
VLEP (France)	*Valeur momentanée: 1468 mg/m³, 400 ppm* *Valeur à long terme: 734 mg/m³, 200 ppm*
PEL (U.S.A.)	*Valeur à long terme: 1400 mg/m³, 400 ppm*
REL (U.S.A.)	*Valeur à long terme: 1400 mg/m³, 400 ppm*
TLV (U.S.A.)	*Valeur à long terme: 1440 mg/m³, 400 ppm*
AGW (Allemagne)	*Valeur à long terme: 730 mg/m³, 200 ppm* *2(I);DFG, EU, Y*

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 *Révision: 27.11.2020*

Nom du produit: ***ACETATE D'ETHYLE***

(suite de la page 3)

· DNEL

DNEL	*(CONSOMMATEURS)* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets aïgus* *Durée d'exposition: 8h* *Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets aïgus, Effets locaux* *Durée d'exposition: 8h* *Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm* *Voies d'exposition: Contact avec la peau* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques* *Durée d'exposition: 1jrs* *Valeur: 37 mg/kg* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques* *Valeur: 367 mg/m3* *Voies d'exposition: Ingestion* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques* *Durée d'exposition: 1 jrs* *Valeur: 4.5 mg/kg* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets locaux* *Valeur: 367 mg/m3* *(TRAVAILLEURS)* *Utilisation finale: Travailleurs* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets aïgus* *Valeur: 1468 mg/m3 - 400ppm* *Utilisation finale: Travailleurs* *Voies d'exposition: Contact avec la peau* *Effets potentiels sur la santé: Effets aïgus, Effets locaux* *Valeur: 1468 mg/m3 - 400ppm* *Utilisation finale: Travailleurs* *Voies d'exposition: Contact avec la peau* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques* *Durée d'exposition: 1 jrs* *Valeur: 63 mg/kg* *Utilisation finale: Travailleurs* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques* *Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm* *Utilisation finale: Travailleurs* *Voies d'exposition: Inhalation* *Effets potentiels sur la santé: Effets chroniques, Effets locaux* *Valeur: 734 mg/m3 - 200ppm*

· PNEC

PNEC	*(OTH)* *Eau douce: 0.26mg/l* *Eau de mer: 0.026mg/l* *Sediment d'eau douce: 0.34mg/kg* *Sediment d'eau de mer: 0.034mg/kg* *Sol: 0.22mg/kg*

· Remarques supplémentaires: *Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.*

· ***8.2 Contrôles de l'exposition***

Les mesures de controle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.
Si les contrôles techniques et les modes opératoires ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrôle de l'exposition, les équipements de protections individuels, qui donnent des résultats satisfaisants, doivent être utilisés.

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Favoriser la mise en place de mesures de protection collectives par rapport aux mesures de protection individuelle.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
En cas de risque d'exposition au delà des valeurs moyennes d'exposition, port obligatoire d'un équipement individuel de protection respiratoire.
Utiliser des appareils conformes à une norme approuvée.

· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:

Attention! Les filtres ont une durée d'utilisation limitée.
Appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules (EN 141)

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 *Révision: 27.11.2020*

Nom du produit: ***ACETATE D'ETHYLE***

(suite de la page 4)

· Protection des mains:

Gants de protection

Norme EN 374
Changer regulièrement les gants.
Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Il convient de tenir compte du fait que la resistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la température d'utilisation du produit, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion. Préserver du risque chimique demande de connaître également l'ensemble des autres paramètres propres au poste de travail (risque mécanique, thermique, dextérité requise, manipulation de pièces abrasives).
Se référer aux informations sur les résistances chimiques du fabricant de chaque gant et mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisations réelles.

· Matériau des gants *Gants en néoprène*
Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ selon fabricant

· Temps de pénétration du matériau des gants *Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Il faut noter que la durabilité des gants de protection chimique peut être notablement plus courte que le temps de pénétration mesuré par la norme EN374 en raison des nombreux effets exterieurs spécifiques à un poste de travail.*
Valeur pour la perméabilité: taux ≥ selon fabricant

· Protection des yeux:

Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps: *Vêtements de travail protecteurs*

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· ***9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles***

· Indications générales.	
· Aspect:	
· Forme:	*Liquide*
· Couleur:	*Incolore*
· Odeur:	*Fruitée*
· Seuil olfactif:	*Information non disponible*
· valeur du pH:	*Non déterminé.*
· Changement d'état	
· Point de fusion/point de congélation:	*-83,57 °C*
· Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	*76-78 °C*
· Point d'éclair:	*-1 °C*
· Inflammabilité (solide, gaz):	*Non applicable.*
· Température d'auto-inflammation:	*460 °C*
· Température de décomposition:	*Non déterminé.*
· Température d'auto-inflammabilité:	*Non déterminé.*
· Propriétés explosives:	*Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.*
· Limites d'explosion:	
· Inférieure:	*2,1 Vol %*
· Supérieure:	*11,5 Vol %*
· Pression de vapeur à 20 °C:	*97 hPa*
· Densité à 20 °C:	*0,9 g/cm³*
· Vitesse d'évaporation.	*Non déterminé.*
· Solubilité dans/miscibilité avec	
· l'eau à 20 °C:	*79 g/l*
· Coefficient de partage: n-octanol/eau:	*Voir chapitre 12*
	Non déterminé.
· Viscosité:	
· Dynamique à 20 °C:	*0,44 mPas*

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· ***10.1 Réactivité*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
· ***10.2 Stabilité chimique***
· Décomposition thermique/conditions à éviter: *Pas de décomposition en cas d'usage conforme.*
· ***10.3 Possibilité de réactions dangereuses*** *Aucune réaction dangereuse connue.*

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 Révision: 27.11.2020

Nom du produit: **ACETATE D'ETHYLE**

(suite de la page 5)

· **10.4 Conditions à éviter** — Chaleur / source de chaleur
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

· **10.5 Matières incompatibles:** — Les agents oxydants

· **10.6 Produits de décomposition dangereux:** — La combustion génère des oxydes de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

· **Toxicité aiguë:** — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

Oral	LD50	>2.000 mg/kg (RAT) ((valeur de la littérature))
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (LAPIN) ((valeur de la littérature))

· Par voie orale: — Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
· Par voie cutanée: — Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
· Par inhalation: — Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis

· **Effet primaire d'irritation:**
· Corrosion cutanée/irritation cutanée — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Lésions oculaires graves/irritation oculaire — Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Sensibilisation:** — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction):**
· Mutagénicité sur les cellules germinales — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Cancérogénicité — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité pour la reproduction — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique** — Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée** — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Danger par aspiration** — Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· Toxicité aquatique:

CE50 (ecologique) (statique)	>100 mg/l (ALGUES) Desmodesmus subspicatus (valeur de la littérature) >100 mg/l (DAPHNIES) Daphnia magma (valeur de la littérature)
LC50 (ecologique) (statique)	>100 mg/l (POISSONS) (OCDE Ligne directrice 203) Salmo gairdneri (valeur de la littérature)

· **12.2 Persistance et dégradabilité**

Biodegradabilité	>70 % (OTH) (OCDE 301 D 28j) Facilement biodégradable.

· **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Log Pow	0,68 (OTH)

· **12.4 Mobilité dans le sol** — Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales: — Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
· PBT: — Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.
Non applicable.
· vPvB: — Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.
Non applicable.
· **12.6 Autres effets néfastes** — Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· Recommandation: — Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
Pour la manipulation des déchets, prendre les précautions définies aux chapitres 7 et 8.
Réutilisation ou recyclage lorsque c'est possible, sinon incinération selon les méthodes recommandées d'élimination.
· Code déchet: — Des données concernant l'utilisation par le consommateur sont nécéssaires pour déterminer le code déchet.

· Emballages non nettoyés:
· Recommandation: — Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.
Ne pas découper, perforer ou souder sur ou à proximité des emballage vides.
Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 *Révision: 27.11.2020*

Nom du produit: ***ACETATE D'ETHYLE***

(suite de la page 6)

Ne pas retirer l'étiquette de l'emballage tant qu'il n'est pas nettoyé.
Ne pas traiter l'emballage vide comme un déchets ménager.
Ne pas incinérer un emballage fermé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· ***14.1 Numéro ONU***
· ADR, IMDG, IATA — *UN1173*

· ***14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU***
· ADR — *1173 ACÉTATE D'ÉTHYLE*
· IMDG, IATA — *ETHYL ACETATE*

· ***14.3 Classe(s) de danger pour le transport***

· ADR

· Classe — *3 (F1) Liquides inflammables.*
· Étiquette — *3*

· IMDG, IATA

· Class — *3 Liquides inflammables.*
· Label — *3*

· ***14.4 Groupe d'emballage***
· ADR, IMDG, IATA — *II*

· ***14.5 Dangers pour l'environnement:*** — *Non applicable.*

· ***14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur*** — *Attention: Liquides inflammables.*
· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): — *33*
· No EMS: — *F-E,S-D*

· ***14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC*** — *Non applicable.*

· Indications complémentaires de transport:

· ADR
· Quantités limitées (LQ) — *1L*
· Quantités exceptées (EQ) — *Code: E2*
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
· Catégorie de transport — *2*
· Code de restriction en tunnels — *D/E*

· IMDG
· Limited quantities (LQ) — *1L*
· Excepted quantities (EQ) — *Code: E2*
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· "Règlement type" de l'ONU: — *UN 1173 ACÉTATE D'ÉTHYLE, 3, II*

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· ***15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement***
· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques) — *la substance est comprise*
· Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances — *la substance est comprise*
· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances — *la substance est comprise*
· Asutralian Inventory of Chemical Substances — *la substance est comprise*
· Canadian Domestic Substances List (DSL) — *la substance est comprise*
· Korean Existing Chemical Inventory — *la substance est comprise*
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 — *voir chapitre 2*

· Directive 2012/18/UE
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I — *la substance n'est pas comprise*

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 *Révision: 27.11.2020*

Nom du produit: ***ACETATE D'ETHYLE***

(suite de la page 7)

· Catégorie SEVESO	*P5c LIQUIDES INFLAMMABLES*
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas	*5.000 t*
· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut	*50.000 t*
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII	*Conditions de limitation: 3, 40*
· Indications sur les restrictions de travail:	*Rubriques nomenclature ICPE (France): 4330, 4331* *Respecter les réglementations nationales applicables (ICPE, Code du travail, Maladies professionnelles)*
· Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57	*Néant*
· ***15.2 Évaluation de la sécurité chimique:***	*Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler le produit et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à l'utilisation pour laquelle il le destine.
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Domaines d'application selon la directive 98/8/CE - Règlement CE 528/2012.	*Non concerné*
· Acronymes et abréviations:	*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer* *IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)* *ICAO: International Civil Aviation Organisation* *ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)* *ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route* *IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods* *IATA: International Air Transport Association* *GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals* *EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances* *CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)* *DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)* *PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)* *LC50: Lethal concentration, 50 percent* *LD50: Lethal dose, 50 percent* *PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic* *SVHC: Substances of Very High Concern* *vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative* *Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2* *Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2* *STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3*
· * Données modifiées par rapport à la version précédente	

FR

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 27.11.2020 *Révision: 27.11.2020*

Nom du produit: ***ACETATE D'ETHYLE***

(suite de la page 8)

Annexe: Scénario d'exposition

· ***Désignation brève du scénario d'exposition*** *Voir annexe 1.*

FR

1. Titre court du scénario d'exposition:
Fabrication

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**, SU8:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de substances chimiques en vrac, à grande échelle (y compris les produits pétroliers)
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC1:** Fabrication de substances

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC1: Fabrication de substances

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	150000000 kg
(Msafe)	:	869.000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	300 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres donnéesAutres	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.

informations

Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Le site doit avoir un plan en cas de déversement accidentel pour s'assurer que les mesures de sécurité adéquates sont en place pour minimiser l'impact de déversements épisodiques., Un plan de prévention en cas de fuite est nécessaire pour prévenir les déversements continus de petites quantités.
Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	(Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Extérieur
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), pas d'échantillonnage, Procédé en continu, PROC1	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), avec une collection d'échantillons, Procédé en continu, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, PROC3	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes ouverts), PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Méthode d'échantillonnage, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction.
Transferts de matière en vrac, (systèmes fermés), PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., Evacuer à distance les vapeurs déplacées., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Maintenance de l'équipement, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Nettoyer immédiatement les déversements. Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur., Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure). (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Stockage, avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé., Assurer une ventilation par extraction aux points de transfert de matière et aux autres ouvertures., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC1	ECETOC TRA		Eau douce		0,099 mg/L	0,462
			Sédiment d'eau douce		0,718 mg/kg dwt	0,574
			Eau de mer		0,00991 mg/L	0,465
			Sédiment marin		0,0719 mg/kg dwt	0,575
		agricole, 30 jours	Sol		0,0556 mg/kg dwt	0,337
		agricole, 180 jours	Sol		0,0137 mg/kg dwt	0,083
		prairies, 180 jours	Sol		0,00412 mg/kg dwt	0,025
			Air		0,00138 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		10 mg/L	0,0154

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25

		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Distribution

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 8,9,:** Fabrication de substances en gros, à large échelle (y compris les produits pétroliers); fabrication de produits de la chimie fine, Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC1, ERC2:** Fabrication de substances, Formulation de préparations

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC1, ERC2: Fabrication de substances, Formulation de préparations

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	30000000 kg
(Msafe)	:	2.650.000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	100 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	0,01 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	0,001 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Le site doit avoir un plan en cas de déversement accidentel pour s'assurer que les mesures de sécurité adéquates sont en place pour minimiser l'impact de déversements épisodiques., Un plan de prévention en cas de fuite est nécessaire pour prévenir les déversements continus de petites quantités.
Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	87 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	This substance is consumed during use and no waste of the substance is generated.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Transfert de

substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage), Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'exposition	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	par jour
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), pas d'échantillonnage, PROC1	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, PROC3	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes ouverts), Procédé en lots, PROC4	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Méthode d'échantillonnage, PROC3	:	S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, PROC8b	:	Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Transferts de matière en vrac, PROC8b	:	Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.

		(Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage de fûts et de petits conditionnements, avec une collection d'échantillons, PROC9	:	Nettoyer immédiatement les déversements. Remplir les conteneurs/bidons aux points de remplissage spécialisés équipés d'une ventilation par extraction à la source., Remettre les couvercles sur les conteneurs immédiatement après utilisation., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC8a	:	Vidanger et laver à grande eau le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Stockage, avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC1 ERC2	ECETOC TRA		Eau douce		0,00222 mg/L	0,00854
			Sédiment d'eau douce		0,0135 mg/kg dwt	0,0108
			Eau de mer		0,000237 mg/L	0,00192
			Sédiment marin		0,00141 mg/kg dwt	0,0113
		agricole, 30 jours	Sol		0,000949 mg/kg dwt	0,00575
		agricole, 180 jours	Sol		0,00032 mg/kg dwt	0,00194
		prairies, 180 jours	Sol		0,000188 mg/kg dwt	0,00114
			Air		0,000576 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,15 mg/L	0,000231

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec		1,3 mg/kg/jour	0,022

		la peau			
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC9		Inhalation		20 ppm	0,1
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC8a		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Formulation

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 10:** Formulation
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC14:** Production de préparations ou d#articles par pastillage, compression, extrusion, granulation **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC2:** Formulation de préparations

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC2: Formulation de préparations

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	60000000 kg
(Msafe)	:	11.500 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	150 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	0,5 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	0,3 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,01 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	87 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	(Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants), Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de

préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage), Production de préparations ou d#articles par pastillage, compression, extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).
Température du Processus	:	60 °C
Remarques	:	PROC3

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'exposition	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	par jour
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante ., La formulation est faite de manière prédominante en milieu fermé.

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), pas d'échantillonnage, PROC1	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, PROC3	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction.
Expositions générales (systèmes ouverts), Procédé en lots, PROC4	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Procédés par lot à températures élevées, PROC3	:	S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Elaborer dans des récipients de mélange fermés et ventilés., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Méthode d'échantillonnage, PROC3	:	S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.

Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière en vrac, PROC8b	:	Nettoyer immédiatement les déversements. Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Evacuer à distance les vapeurs déplacées.
Opérations de mélange (systèmes ouverts), PROC5	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Transfert / déversement à partir de conteneurs, Manuel, PROC8a	:	Assurer une ventilation par extraction aux points de transfert de matière et aux autres ouvertures. Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau.
Transferts par fûts/ lots, PROC8b	:	Eviter les déversements lorsqu'on retire la pompe. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur. (Efficacité (d'une mesure): 97 %)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC2	ECETOC TRA		Eau douce		0,144 mg/L	0,554
			Sédiment d'eau douce		0,861 mg/kg dwt	0,689
			Eau de mer		0,0144 mg/L	0,554
			Sédiment marin		0,0862 mg/kg dwt	0,69
		agricole, 30 jours	Sol		0,0671 mg/kg dwt	0,407
		agricole, 180 jours	Sol		0,0168 mg/kg dwt	0,102
		prairies, 180 jours	Sol		0,00551 mg/kg dwt	0,0334
			Air		0,00493 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		12 mg/L	0,0185

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125

		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC3		Inhalation		12,5 ppm	0,063
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC5		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		4,5 ppm	0,023
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Solvant d'extraction et/ou auxiliaire technologique

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**, SU9:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de substances chimiques fines
Catégories de processus	:	**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC6a:** Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC6a: Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	3000000 kg
(Msafe)	:	3.460 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.

Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	0,5 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	1 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,01 %
Remarques	:	Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC2, PROC8a, PROC3, PROC8b, PROC4, PROC15: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).
Température du Processus	:	60 °C
Remarques	:	PROC3

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'exposition	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	par jour
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), Utiliser dans des procédés par lots confinés, avec une collection d'échantillons, PROC3	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction.
Expositions générales (systèmes ouverts), Procédé en lots, PROC4	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, PROC8b	:	Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Transferts de matière en vrac, Etablissement non spécialisé, PROC8a	:	Assurer une ventilation par extraction aux points de transfert de matière et aux autres ouvertures., Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Expositions générales (systèmes fermés), Utiliser dans des procédés par lots confinés, Température élevée, PROC3	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système pour l'essentiel fermé équipé d'une ventilation par extraction., S'assurer que l'on se procure les échantillons sous confinement ou avec une ventilation par extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC8a	:	Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Stockage, avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé., Placer les stocks importants à l'extérieur., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC6a	ECETOC TRA		Eau douce		0,0604 mg/L	0,232
			Sédiment d'eau douce		0,36 mg/kg dwt	0,288
			Eau de mer		0,00605 mg/L	0,233
			Sédiment marin		0,0361 mg/kg dwt	0,289
		agricole, 30 jours	Sol		0,0279 mg/kg dwt	0,169
		agricole, 180 jours	Sol		0,00695 mg/kg dwt	0,0421
		prairies, 180 jours	Sol		0,00222 mg/kg dwt	0,0135
			Air		0,00149 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		5 mg/L	0,00769

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC3	ECETOC TRA	Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC3		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC8a		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec		1,3 mg/kg/jour	0,022

		la peau			

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

Quick-FDS [19973-40934-31823-015699] - 2022-09-06 - 11:22:15

1. Titre court du scénario d'exposition:
Revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants) **:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC14:** Production de préparations ou d#articles par pastillage, compression, extrusion, granulation **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	60000000 kg
(Msafe)	:	1.730 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	300 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	98 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	2 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire., Traiter les eaux usées sur place (avant de recevoir l'eau de décharge) pour fournir l'efficacité d'élimination requise >= (%): (Efficacité (d'une mesure): 88 %)
Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	87 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	(Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5,, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants), Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Traitement d'articles par trempage et versage, Production de préparations ou d#articles par pastillage, compression, extrusion, granulation, Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	PROC7, Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).
Température du Processus	:	60 °C
Remarques	:	PROC2

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	par jour
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), PROC1	:	Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Expositions générales (systèmes fermés), Utiliser dans des	:	Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.

systèmes confinés, avec une collection d'échantillons, PROC2		
Formation de film - séchage accéléré (50 - 100°C). Etuvage (>100°C). Durcissement par radiations UV / par faisceau d'électrons FE, PROC2	:	Utiliser une ventilation pour extraire les vapeurs des articles/objets fraîchements enduits., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Opérations de mélange (systèmes fermés), Expositions générales, PROC3	:	Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Formation de film - séchage à l'air, PROC4	:	Eviter le contact manuel avec les parties humides. Utiliser une ventilation pour extraire les vapeurs des articles/objets fraîchements enduits., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Préparation de matière pour application, Opérations de mélange (systèmes ouverts), PROC5	:	Eviter le contact manuel avec les parties humides. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Pulvérisation (automatique/par robotique), PROC7	:	Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %)
Pulvérisation, Manuel, PROC7	:	Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %) Porter un appareil respiratoire avec masque complet conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 95 %)
Transferts de matière, Etablissement non spécialisé, PROC8a	:	Assurer une ventilation par extraction aux points de transfert de matière et aux autres ouvertures., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Transferts de matière, Etablissement spécialisé, PROC8b	:	S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 97 %)
Application au rouleau, à la spatule, par écoulement, PROC10	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Trempage, immersion et coulage, PROC13	:	S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Transferts de matière, Transferts par fûts/ lots, Transfert / déversement à partir de conteneurs, PROC9	:	Remplir les conteneurs/bidons aux points de remplissage spécialisés équipés d'une ventilation par extraction à la source., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Production ou préparation ou articles par presse à tablettes, compression, extrusion ou pastillage, PROC14	:	Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC4	ECETOC TRA		Eau douce		0,12 mg/L	0,462
			Sédiment d'eau douce		0,718 mg/kg dwt	0,574
			Eau de mer		0,012 mg/L	0,462
			Sédiment marin		0,0719 mg/kg dwt	0,575
		agricole, 30 jours	Sol		0,0832 mg/kg dwt	0,504
		agricole, 180 jours	Sol		0,0413 mg/kg dwt	0,250
		prairies, 180 jours	Sol		0,0435 mg/kg dwt	0,264
			Air		0,224 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		10 mg/L	0,0154

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC2		Inhalation		12,5 ppm	0,063
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,011
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,109
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC5		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		43 mg/kg/jour	0,68

		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		43 mg/kg/jour	0,68
PROC8a		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		4,5 ppm	0,023
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC10		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC13		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC9		Inhalation		20 ppm	0,1
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC14		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		3,4 mg/kg/jour	0,054

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Secteurs d'utilisation finale	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire **PROC19:** Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a, ERC8d:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	5000000 kg
(Msafe)	:	234 kg
Remarques	:	Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	98 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	2 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10,, PROC13, PROC15, PROC19: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable,

Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d#articles (contacts multiples et/ ou importants), Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage, Utilisation en tant que réactif de laboratoire, Mélange manuel entraînant un contact intime avec la peau; seuls des EPI sont disponibles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	par jour
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), PROC1	:	Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., PROC2	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur.
Expositions générales (systèmes fermés), Utiliser dans des systèmes confinés, PROC2	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission.
Préparation de matière pour application, Expositions générales, PROC3	:	S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé., Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction., Utiliser des pompes pour le fût ou

		verser avec précaution du conteneur. (Efficacité (d'une mesure): 30 %)
Formation de film - séchage à l'air, Intérieur, PROC4	:	Eviter le contact manuel avec les parties humides., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 20 %., , ou: Utiliser une ventilation pour extraire les vapeurs des articles/objets fraîchements enduits., Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure).
Formation de film - séchage à l'air, Extérieur, PROC4	:	Eviter le contact manuel avec les parties humides., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 20 %., , ou: S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Préparation de matière pour application, Intérieur, PROC5	:	Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Préparation de matière pour application, Extérieur, PROC5	:	S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Transferts de matière, Transferts par fûts/ lots, Etablissement non spécialisé, PROC8a	:	Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Transferts de matière, Transferts par fûts/ lots, Etablissement spécialisé, PROC8b	:	S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Application au rouleau, à la spatule, par écoulement, Intérieur, PROC10	:	Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Application au rouleau, à la spatule, par écoulement, Extérieur, PROC10	:	S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Pulvérisation, Manuel, Intérieur, PRCO11	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %) Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations.Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation, Manuel, Extérieur,	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.

PRCO11		S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Trempage, immersion et coulage, Intérieur, PROC13	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 20 %., Eviter le contact manuel avec les parties humides., S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission.
Trempage, immersion et coulage, Extérieur, PROC13	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 20 %., Eviter le contact manuel avec les parties humides., S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, Intérieur, PROC19	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 10 %., , ou: Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Application à la main - peintures au doigt, pastels, adhésifs, Extérieur, PROC19	:	Limiter la teneur de la substance dans le produit à 5%., , ou: S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a ERC8d	ECETOC TRA		Eau douce		0,000462 mg/L	0,00178
			Sédiment d'eau douce		0,00276 mg/kg dwt	0,00221
			Eau de mer		0,0000607 mg/L	0,00233
			Sédiment marin		0,000362 mg/kg dwt	0,0029
		agricole,	Sol		0,000109	0,000661

		30 jours			mg/kg dwt	
		agricole, 180 jours	Sol		0,0000948 mg/kg dwt	0,000575
		prairies, 180 jours	Sol		0,0000916 mg/kg dwt	0,000555
			Air		0,000348 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,00342 mg/L	0,000005

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC3		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		87,5 ppm	0,438
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC4		Inhalation		87,5 ppm	0,438
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC5		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC5		Inhalation		35 ppm	0,175
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,435
PROC8b		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,435
PROC10		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC10		Inhalation		35 ppm	0,175
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
		Inhalation		84 ppm	0,42

		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		42 ppm	0,21
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
PROC13		Inhalation		87,5 ppm	0,438
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC13		Inhalation		87,5 ppm	0,438
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC19		Inhalation		52,5 ppm	0,263
		Contact avec la peau		28 mg/kg/jour	0,449
PROC19		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		5,6 mg/kg/jour	0,09

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Réactifs de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Secteurs d'utilisation finale	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

	:	1500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	20 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Autres informations		
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	2,5 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	2 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,01 %
Remarques	:	Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.

Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire. (Efficacité (d'une mesure): 88 %)

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	(Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage, Essuyage, Laminage, Brossage, PROC10	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale

		(Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Nettoyage, Essuyage, Laminage, Brossage, PROC10	:	Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC4	ECETOC TRA		Eau douce		0,0124 mg/L	0,0477
			Sédiment d'eau douce		0,0739 mg/kg dwt	0,0591
			Eau de mer		0,00125 mg/L	0,0481
			Sédiment marin		0,00747 mg/kg dwt	0,0598
		agricole, 30 jours	Sol		0,00562 mg/kg dwt	0,0341
		agricole, 180 jours	Sol		0,00143 mg/kg dwt	0,00867
		prairies, 180 jours	Sol		0,000479 mg/kg dwt	0,0029
			Air		0,000386 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,998 mg/L	0,00154

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC10	ECETOC TRA	Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC10		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435

PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion. Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Réactifs de laboratoire

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Secteurs d'utilisation finale	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Catégories de processus	:	**PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

: 1500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	50 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	50 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	10 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:, Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de

conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire. (Efficacité (d'une mesure): 88 %)

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	(Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Substance liquide
Pression de vapeur	:	97 hPa
Température du Processus	:	20 °C

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Nettoyage, Essuyage, Laminage, Brossage, PROC10	:	Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)

Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.
Nettoyage, Essuyage, Laminage, Brossage, PROC10	:	Assurer un bon niveau de ventilation générale. La ventilation naturelle provient des portes, fenêtres etc. Une ventilation contrôlée signifie qu'il y a un apport ou un retrait d'air par un ventilateur électrique., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Activités de laboratoire, PROC15	:	Manipuler dans une hotte aspirante ou sous une ventilation à extraction.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,00104 mg/L	0,004
			Sédiment d'eau douce		0,00619 mg/kg dwt	0,00495
			Eau de mer		0,000118 mg/L	0,00454
			Sédiment marin		0,000704 mg/kg dwt	0,00563
		agricole, 30 jours	Sol		0,000375 mg/kg dwt	0,00227
		agricole, 180 jours	Sol		0,000159 mg/kg dwt	0,000964
		prairies, 180 jours	Sol		0,00011 mg/kg dwt	0,000667
			Air		0,000349 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,0514 mg/L	0,000079

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC10	ECETOC TRA	Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005
PROC10		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435

PROC15		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,34 mg/kg/jour	0,005

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Les conseils sont basés sur les conditions d'exploitation prises en charge qui ne peuvent être applicables à tous les sites, donc une mise à l'échelle peut être nécessaire afin de définir les risques particuliers appropriés. De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion. Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	:	**PC1:** Adhésifs, produits d#étanchéité **PC9c:** Peintures au doigt **PC18:** Encres et toners
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a, ERC8d:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	98,5 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	1 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,5 %

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Pourcentage retiré des eaux usées	:	70 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les conteneurs vides et les déchets de manière sûre.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC1, PC9c, PC18: Adhésifs, produits d#étanchéité, Peintures au doigt, Encres et toners

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs

Dimension du local	:	20 m³
Remarques	:	On admet que les activités se font à température ambiante (à moins que spécifié autrement).

Conditions et mesures en lien avec la protection du consommateur (par ex. conseils pour comment se comporter, protection personnelle et hygiène)

Voie d'application	:	Colles, pour les loisirs
Mesures pour le consommateur	:	Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 70 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 9 g, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 35,73 cm2, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Couvre une exposition allant jusqu'à 4 heures/utilisation, Éviter d'utiliser le produit lorsque les fenêtres sont fermées., Éviter l'utilisation dans une pièce dont les portes sont fermées.
Voie d'application	:	Colle en spray

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,000426 mg/L	0,00164

			Sédiment d'eau douce		0,00254 mg/kg dwt	0,00203
			Eau de mer		0,000057 mg/L	0,00219
			Sédiment marin		0,00034 mg/kg dwt	0,00272
			Sol		0,0000921 mg/kg dwt	0,000384
			Stations de traitement des eaux usées		0,000343 mg/L	< 0,000001

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PC1_1	ECETOC TRA	Inhalation, Effets chroniques, Exposition la plus élevée prédite		5,23 mg/m3	0,0142
		Inhalation, Effets aigus		5,23 mg/m3	0,0142
PC1_3		Inhalation, Effets chroniques		1,55 mg/m3	0,00422
		Inhalation, Effets aigus		94,6 mg/m3	0,257
PC9b_2		Inhalation, Effets chroniques		2,26 mg/m3	0,00615
		Inhalation, Effets aigus		68,7 mg/m3	0,187
PC9c		Inhalation, Effets chroniques		25,4 mg/m3	0,0692
		Inhalation, Effets aigus		25,4 mg/m3	0,0692
PC18		Inhalation, Effets chroniques		10,1 mg/m3	0,0275
		Inhalation, Effets aigus		10,1 mg/m3	0,0275
PC1_1		Contact avec la peau, Exposition la plus élevée prédite		3,75 mg/kg/jour	0,101
PC1_3				1,6 mg/kg/jour	0,0432
PC9b_2				2,57 mg/kg/jour	0,0694
PC9c				11,4 mg/kg/jour	0,308
PC18				1,07 mg/kg/jour	0,0289

PC9c		Ingestion, Effets aigus, Exposition la plus élevée prédite		2 mg/kg/jour	0,444

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion. Si d'autres mesures de gestion des risques/conditions d'utilisation sont appliquées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont maintenus à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque. Les expositions prévues ne doivent pas dépasser les valeurs de référence applicables pour les utilisateurs lorsque les conditions opératoires / mesures de gestion des risques détaillées dans la section 2 sont mises en #uvre.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Revêtements

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	:	**PC9a:** Revêtements et peintures, solvants, diluants
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a, ERC8d:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	PROC10, PROC13, Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	55000000 kg
Quantité annuelle par site	:	5500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	300

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC9a: Revêtements et peintures, solvants, diluants

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de	:	Substance liquide

l'utilisation)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a ERC8d	ECETOC TRA		Eau douce		0,000426 mg/L	0,00164
			Sédiment d'eau douce		0,00254 mg/kg dwt	0,00203
			Eau de mer		0,000057 mg/L	0,00219
			Sédiment marin		0,00034 mg/kg dwt	0,00272
			Sol		0,0000921 mg/kg dwt	0,000384
			Stations de traitement des eaux usées		0,000343 mg/L	< 0,000001

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PC9a_2	ECETOC TRA	Inhalation, Effets chroniques, Exposition la plus élevée prédite		0,255 mg/m3	0,000694
		Inhalation, Effets aigus		31,1 mg/m3	0,0847
PC9a_3		Inhalation, Effets chroniques		0,00713 mg/m3	0,000019
		Inhalation, Effets aigus		1,3 mg/m3	0,00354
PC9a_2		Contact avec la peau, Effets chroniques, Exposition la		0,0455 mg/kg/jour	0,00122

		plus élevée prédite			
PC9a_3		Contact avec la peau, Effets chroniques		0,0316 mg/kg/jour	0,000854

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion. Si d'autres mesures de gestion des risques/conditions d'utilisation sont appliquées, les utilisateurs doivent s'assurer que les risques sont maintenus à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque. Les expositions prévues ne doivent pas dépasser les valeurs de référence applicables pour les utilisateurs lorsque les conditions opératoires / mesures de gestion des risques détaillées dans la section 2 sont mises en #uvre.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produits cosmétiques

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	:	**PC39:** Cosmétiques, produits de soins personnels
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition unique	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Autres données Autres informations	:	La réception du débit d'eau de surface est de 18000 m3 / j.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Pourcentage retiré des eaux usées	:	90 %

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Conseils supplémentaires de bonne pratique	:	En général, l'usage des parfums, des senteurs (PC28) et les cosmétiques, les produits de soins personnels (PC 39) sont

considérés comme étant couverts par d'autres législations.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,003 mg/L	0,011
			Sédiment d'eau douce		0,004 mg/kg dwt	0,003
			Eau de mer		0,0003 mg/L	0,011
			Sédiment marin		0,0004 mg/kg dwt	0,003
			Sol		0 mg/kg dwt	0

Santé

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produits agrochimiques

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Catégories de processus	:	**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a, ERC8d:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	5000000 kg
(Msafe)	:	97,1 kg
Remarques	:	Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	0,9 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	0,01 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,09 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Pourcentage retiré des eaux usées	:	88 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales., Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b,, PROC13: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Vitesse de ventilation par heure	:	3 - 5
Remarques	:	PRCO11
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
PROC8b, Transfert / déversement à partir de conteneurs, Intérieur	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. (Efficacité (d'une mesure): 70 %)
Procédé mixte, Intérieur, PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. (Efficacité (d'une mesure): 70 %)
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Intérieur, avec une ventilation d'échappement locale, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. (Efficacité (d'une mesure): 80 %) D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Déversement à partir de petits conteneurs, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Intérieur, avec une ventilation d'échappement locale, Avec un potentiel de génération d'aérosols, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air. (Efficacité (d'une mesure): 80 %) Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection

		de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation/production manuelle de brouillard, Extérieur, Avec un potentiel de génération d'aérosols, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Extérieur, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur., Appliquer à l'intérieur d'une cabine ventilée équipée d'un filtre à air à pression positive et avec un facteur de protection >20., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %) Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation/production de brouillard par machine, Extérieur, Avec un potentiel de génération d'aérosols, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur., Appliquer à l'intérieur d'une cabine ventilée équipée d'un filtre à air à pression positive et avec un facteur de protection >20., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %) Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Application manuelle ad hoc par pulvérisateurs à gachette, trempé, etc., PROC13	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. sans ventillation d'éxhappement locale, Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques., S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. (Efficacité (d'une mesure): 70 %)
Nettoyage et maintenance de l'équipement, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur.
Elimination des déchets, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 5%., , ou: Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Stockage, avec une collection d'échantillons, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%.

Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a ERC8d	ECETOC TRA		Eau douce		0,000438 mg/L	0,00168
			Sédiment d'eau douce		0,00261 mg/kg dwt	0,00209
			Eau de mer		0,0000582 mg/L	0,00224
			Sédiment marin		0,000347 mg/kg dwt	0,00278
		agricole, 30 jours	Sol		0,0000978 mg/kg dwt	0,000593
		agricole, 180 jours	Sol		0,0000921 mg/kg dwt	0,000558
		prairies, 180 jours	Sol		0,0000908 mg/kg dwt	0,00055
			Air		0,000348 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,00137 mg/L	0,000002

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC8b	ECETOC TRA	Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC4		Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		4,1 mg/kg/jour	0,065
		Inhalation		84 ppm	0,42
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		42 ppm	0,21
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		1,68 mg/m3	0
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		0,84 mg/m3	0
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204

		Inhalation		21 ppm	0,105
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		0,42 mg/m3	0
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
PROC13		Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC8a		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC8a		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		2,7 mg/kg/jour	0,044
PROC2		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		0,82 mg/kg/jour	0,013

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produits agrochimiques

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU 21:** Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)
Catégorie de produit chimique	:	**PC27:** Produits phytopharmaceutiques
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

	:	500000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	90 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	1 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	9 %

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les conteneurs vides et les déchets de manière sûre.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des consommateurs pour: PC27: Produits phytopharmaceutiques

Caractéristiques du produit

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa

Remarques : L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition des consommateurs

Remarques : On admet que les activités se font à température ambiante (à moins que spécifié autrement).

Conditions et mesures en lien avec la protection du consommateur (par ex. conseils pour comment se comporter, protection personnelle et hygiène)

Voie d'application : Produits phytopharmaceutiques

Mesures pour le consommateur : Sauf indication contraire, couvre des concentrations allant jusqu'à 25 %, Couvre une utilisation allant jusqu'à 1 jours/an, Sauf indication contraire, couvre des quantités allant jusqu'à 50 g, Couvre une zone de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm2, Suppose une utilisation dans une pièce de 20 m3, Suppose une utilisation dans un environnement normalement aéré, Couvre une exposition allant jusqu'à 0,5 heures/utilisation

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,000438 mg/L	0,00168
			Sédiment d'eau douce		0,00261 mg/kg dwt	0,00209
			Eau de mer		0,0000582 mg/L	0,00224
			Sédiment marin		0,000347 mg/kg dwt	0,00278
			Sol		0,0000978 mg/kg dwt	0,000408
			Stations de traitement des eaux usées		0,00137 mg/L	0,000002

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PC27	ECETOC TRA	Inhalation,		11,2 mg/m3	0,0305

		Effets aigus			
		Contact avec la peau, Long terme - effets systémiqies		32 mg/kg/jour	0,867
		Ingestion, Effets aigus		0 mg/kg/jour	0

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion. Si d'autres mesures de gestion des risques/conditions d'utilisation sont appliquées, les utilisateurs
doivent s'assurer que les risques sont maintenus à un niveau au moins équivalent. Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque. Les expositions prévues ne doivent pas dépasser les valeurs de référence applicables pour les utilisateurs lorsque les conditions opératoires / mesures de gestion des risques détaillées dans la section 2 sont mises en #uvre.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produit de nettoyage

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC4:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC4: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

	:	250000 kg
Quantité journalière pour des utilisations à large dispersion (Msafe)	:	173.000 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	20 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année	:	20
Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	30 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	0,01 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Air	:	Traitez les émissions d'air afin d'assurer l'efficacité de l'élimination (%): (Efficacité (d'une mesure): 70 %)
Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales., Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC2, PROC3, PROC4,, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit

dans le Mélange/l'Article		jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).
Température du Processus	:	60 °C
Remarques	:	PROC4
Quantité utilisée		
Remarques	:	Non applicable
Fréquence et durée d'utilisation		
Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .
Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 97 %)
Procédé automatique en systèmes (semi) fermés., Utiliser dans des systèmes confinés, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Procédé automatique en systèmes (semi) fermés., Transferts par fûts/ lots, Utiliser dans des systèmes confinés, PROC3	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Application de produits de nettoyage en systèmes fermés, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Utiliser dans des procédés par lots confinés, Traitement par chauffage, PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Dégraissage de petits objets dans une station de nettoyage, PROC13	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Nettoyer immédiatement les déversements. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Nettoyage avec des laveurs à basse-pression, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée

		(renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure). Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.
Nettoyage avec des laveurs à haute pression, PROC7	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Manuel, Surfaces, Nettoyage, pas de pulvérisation, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure). Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC4	ECETOC TRA		Eau douce		0,000462 mg/L	0,0045
			Sédiment d'eau douce		0,00698 mg/kg dwt	0,00558
			Eau de mer		0,0000607 mg/L	0,00508
			Sédiment marin		0,000784 mg/kg dwt	0,00627
		agricole, 30 jours	Sol		0,00114 mg/kg dwt	0,00691
		agricole, 180 jours	Sol		0,000882 mg/kg dwt	0,00535
		prairies, 180 jours	Sol		0,00112 mg/kg dwt	0,00679
			Air		0,00606 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,0625 mg/L	0,000096

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC8b	ECETOC TRA	Inhalation		4,5 ppm	0,023
		Contact avec la peau		0,68 mg/kg/jour	0,011
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec		0,69 mg/kg/jour	0,011

		la peau			
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC8a		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC4		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,68 mg/kg/jour	0,011
PROC13		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC10		Inhalation		75 ppm	0,375
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		43 mg/kg/jour	0,68
PROC10		Inhalation		75 ppm	0,375
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Produit de nettoyage

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Catégories de processus	:	**PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement: ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	100000 kg
(Msafe)	:	3,05 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de	:	100 %

Libération: Air		
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	100 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales., Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10,, PROC13: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .
Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Etablissement spécialisé, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Procédé automatique en systèmes (semi) fermés., Utiliser dans des systèmes confinés, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Procédé automatique en systèmes (semi) fermés., Transferts par fûts/ lots, Utiliser dans des systèmes confinés, PROC3	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Aucune autre mesure spécifique n'a été identifiée.
Procédé Semi Automatique (par ex.: Application semi automatique des produits pour les soins et la maintenance des sols), PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Extérieur, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure). Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Trempage, immersion et coulage, Manuel, Surfaces, Nettoyage, PROC13	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Nettoyage avec des laveurs à basse-pression, Laminage, Brossage, pas de pulvérisation, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Nettoyage avec des laveurs à haute pression, Pulvérisation, Intérieur, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 5%. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Nettoyage avec des laveurs à haute pression, Pulvérisation, Extérieur, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 1%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur. Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se

		répande, par exemple lors de pulvérisations.Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Pulvérisation, Manuel, Surfaces, Nettoyage, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 5%. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure).
Application manuelle ad hoc par pulvérisateurs à gachette, trempé, etc., Laminage, Brossage, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %) Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Application de produits de nettoyage en systèmes fermés, Extérieur, PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur., Machines fermées (Efficacité (d'une mesure): 50 %)
Nettoyage des dispositifs médicaux, PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,00075 mg/L	0,00288
			Sédiment d'eau douce		0,00448 mg/kg dwt	0,00358
			Eau de mer		0,0000894 mg/L	0,00344
			Sédiment marin		0,000533 mg/kg dwt	0,00426
		agricole, 30 jours	Sol		0,000242 mg/kg dwt	0,00147
		agricole, 180 jours	Sol		0,000127 mg/kg dwt	0,00077
		prairies, 180 jours	Sol		0,0001 mg/kg dwt	0,000606
			Air		0,000348 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,0274 mg/L	0,000042

Santé

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
PROC8b	ECETOC TRA	Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC2		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		0,82 mg/kg/jour	0,013
PROC3		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		0,41 mg/kg/jour	0,007
PROC4		Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		4,1 mg/kg/jour	0,065
PROC8a		Inhalation		21 ppm	0,105
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC13		Inhalation		45 ppm	0,225
		Contact avec la peau		8,2 mg/kg/jour	0,131
PROC10		Inhalation		90 ppm	0,45
		Contact avec la peau		16 mg/kg/jour	0,261
		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		21 mg/kg/jour	0,34
		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		2,1 mg/kg/jour	0,034
PROC10		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		5,4 mg/kg/jour	0,087
PROC10		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		16 mg/kg/jour	0,261
PROC4		Inhalation		52,5 ppm	0,263
		Contact avec la peau		4,1 mg/kg/jour	0,065
PROC4		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		4,1 mg/kg/jour	0,065

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Lubrifiants

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **:** Pulvérisation dans des installations industrielles **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC17:** Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des processus partiellement ouverts **PROC18:** Graissage dans des conditions de haute énergie
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC4, ERC7:** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC4, ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	250000 kg
Quantité journalière pour des utilisations à large dispersion (Msafe)	:	4.030 kg

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	20 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année	:	20
Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	0,3 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	0,1 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0,1 %
Remarques	:	Equiper d'un bac de rétention les installations de stockage pour prévenir la pollution du sol et de l'eau en cas de déversement accidentel., Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation., Les conditions indiquées dans la fiche SPERC entraînent les proportions dégagées suivantes:
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Eau	:	Traiter les eaux usées sur place (avant de recevoir l'eau de décharge) pour fournir l'efficacité d'élimination requise >= (%): (Efficacité (d'une mesure): 88 %)

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %
Remarques	:	Si déchargé à l'usine d'épuration domestique, pas de traitement des eaux usées sur site nécessaire.

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales., Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4,, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Pulvérisation dans des installations industrielles, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Traitement d'articles par trempage et versage, Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des processus partiellement ouverts, Graissage dans des conditions de haute énergie

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), PROC1	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, avec une collection d'échantillons, PROC3	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes ouverts), PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Transferts de matière en vrac, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Nettoyer immédiatement les déversements. Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière

		se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Evacuer à distance les vapeurs déplacées. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Etablissement spécialisé, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Nettoyer immédiatement les déversements. Transfert via des lignes fermées., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Evacuer à distance les vapeurs déplacées. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Etablissement non spécialisé, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Utiliser des pompes pour le fût., Transfert via des lignes fermées. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage initial d'usine de l'équipement, PROC9	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvert, PROC17	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %)
Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvert, PROC18	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %)
Laminage, Brossage, Manuel, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Traitement par trempage et coulage, PROC13	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Activité automatisée dans la mesure du possible., Laisser le temps au produit de s'égoutter de l'article. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Réglementer la zone d'ouverture de l'équipement. (Efficacité (d'une mesure): 50 %)
Pulvérisation, PROC7	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Activité automatisée dans la mesure du possible. Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 95 %) Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Maintenance (d'articles de matériel plus grands) et montage de machine, avec une ventilation d'échappement locale, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 97 %)
Maintenance (d'articles de matériel	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures.

plus grands) et montage de machine, sans ventillation d'éxhappement locale, PROC8b		Purger ou éliminer la substance de l'équipement avant une ouverture ou de la maintenance., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Maintenance des petits articles, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Eviter le contact manuel avec les parties humides. Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remanufacture des articles de deuxième choix, PROC9	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure)., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur.
Stockage, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé., Eviter l'échantillonnage par prélèvement manuel par trempage.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC4 ERC7	ECETOC TRA		Eau douce		0,000833 mg/L	0,0305
			Sédiment d'eau douce		0,0472 mg/kg dwt	0,0378
			Eau de mer		0,0000976 mg/L	0,31
			Sédiment marin		0,00481 mg/kg dwt	0,0385
		agricole, 30 jours	Sol		0,00356 mg/kg dwt	0,0216
		agricole, 180 jours	Sol		0,000936 mg/kg dwt	0,00567
		prairies, 180 jours	Sol		0,00034 mg/kg dwt	0,00206
			Air		0,000405 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,625 mg/L	0,000962

Santé

Contribution au	Méthodes	Conditions	Valeur	Niveau	RCR

Scénario	d'Evaluation de l'Exposition	spécifiques		d'exposition	
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC3		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC4		Inhalation		10 ppm	0,05
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC9		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC17		Inhalation		5 ppm	0,025
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC18		Inhalation		5 ppm	0,025
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC10		Inhalation		75 ppm	0,375
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC13		Inhalation		87,5 ppm	0,438
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		8,5 mg/kg/jour	0,136
PROC8b		Inhalation		4,5 ppm	0,023
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		30 ppm	0,15
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC9		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC2		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec		1,3 mg/kg/jour	0,022

		la peau			

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

De plus amples détails sur les technologies d'échelle et de contrôle sont prévues dans la fiche SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). Si une évaluation scalaire révèle un cas d'une utilisation dangereuse (par ex. RCR > 1), des RMM supplémentaires ou une analyse chimique propre au site sont nécessaires.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

1. Titre court du scénario d'exposition:
Lubrifiants

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**:** Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans
Catégories de processus	:	**PROC1:** Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition. **PROC8a:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) **PROC10:** Application au rouleau ou au pinceau **:** Pulvérisation en dehors d'installations industrielles **PROC13:** Traitement d'articles par trempage et versage **PROC17:** Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des processus partiellement ouverts **PROC18:** Graissage dans des conditions de haute énergie **PROC20:** Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes fermés
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC8a:** Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement:
ERC8a: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Caractéristiques du produit

Viscosité, dynamique	:	0,45 mPa.s à 20 °C

Quantité utilisée

Quantité annuelle	:	100000 kg
Quantité journalière par site (Msafe)	:	3,05 kg
Remarques	:	Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Fréquence et durée d'utilisation

Exposition continue	:	365 jours/ an

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	:	10
Facteur de Dilution (Zones Côtières)	:	100
Remarques	:	La substance est une structure unique., Facilement biodégradable.

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Facteur d'Emission ou de Libération: Air	:	100 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	:	100 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Sol	:	0 %
Remarques	:	Eviter la pollution environnementale conformément aux exigences de la règlementation.
Remarques	:	Stocker tous les déchets contenant des COV dans de conteneurs fermés, sécurisés (par ex., citernes pour vrac, conteneurs intermédiaires pour vrac, fûts).

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Sol	:	Le contrôle des émissions des sols ne sont pas applicables tant qu'il n'y a pas un rejet direct dans le sol.

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées	:	2.000 m3/d
Efficacité (d'une mesure)	:	88 %

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Traitement des déchets	:	Eliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.
Méthodes d'élimination	:	Le traitement externe et l'élimination des déchets doit se conformer aux réglementations locales et / ou nationales., Peut être incinéré, si les réglementations locales le permettent. (Efficacité (d'une mesure): 99,9 %)

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10,, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable, Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée, Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation), Utilisation dans des processus par lots et d#autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d#exposition., Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands

conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées, Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pe-sage), Application au rouleau ou au pinceau, Pulvérisation en dehors d'installations industrielles, Traitement d'articles par trempage et versage, Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des processus partiellement ouverts, Graissage dans des conditions de haute énergie, Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes fermés

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide, pression de vapeurs > 10 kPa
Remarques	:	L'opération est effectuée à température élevée (> 20°C au-dessus de la température ambiante).
Température du Processus	:	50 °C
Remarques	:	PROC8a

Quantité utilisée

Remarques	:	Non applicable

Fréquence et durée d'utilisation

Remarques	:	Couvre les expositions quotidiennes jusqu'à 8 heures (à moins que spécifié autrement).
Autres conditions d'utilisation concernant l'exposition des travailleurs	:	On admet qu'un bon niveau de base d'hygiène au travail est mis-en-oeuvre., On admet que l'utilisation ne se fait pas à plus de 20°C au-dessus de la température ambiante .

Contribution au Scénario		**Mesures de gestion des risques**
Mesures générales (irritants pour la peau)	:	En cas d'exposition cutanée répétée et/ou prolongée à la substance, porter des gants appropriés testés à la norme EN 374 et apporter des programmes sociaux de soins de la peau.
Expositions générales (systèmes fermés), PROC1	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
Expositions générales (systèmes fermés), Procédé en lots, avec une collection d'échantillons, PROC3	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé.
PROC20	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Réglementer la zone d'ouverture de l'équipement. (Efficacité (d'une mesure): 50 %)
Expositions générales (systèmes ouverts), PROC4	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., S'assurer que les transferts de matière se font sous confinement ou sous une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Transferts de matière en vrac, PROC8b	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Transfert via des lignes fermées., Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage/préparation de	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures.

l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Etablissement spécialisé, PROC8b		Transfert via des lignes fermées., Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs., Etablissement non spécialisé, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur., Utiliser des pompes pour le fût ou verser avec précaution du conteneur., Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvert, Intérieur, PROC17	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvert, Intérieur, PROC18	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Réduire l'exposition dans toute la mesure du possible en enfermant partiellement l'opération ou l'équipement et en équipant les ouvertures d'une ventilation à extraction. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Opération et lubrification d'équipement à haute énergie ouvert, Extérieur, PROC17	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 5%. S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur.
Maintenance (d'articles de matériel plus grands) et montage de machine, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., S'assurer que l'opération est effectuée à l'extérieur., Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Maintenance (d'articles de matériel plus grands) et montage de machine, Température élevée, PROC8a	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., Vidanger le système avant d'ouvrir ou d'opérer sur l'équipement., Vider les lignes de transfert avant de dé-coupler., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Maintenance des petits articles, PROC9	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure)., Purger ou éliminer la substance de l'équipement avant une ouverture ou de la maintenance., Conserver les résidus de vidange dans un stockage fermé hermétiquement dans l'attente de leur élimination ou pour un recyclage ultérieur. (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Laminage, Brossage, Manuel, avec une ventilation d'échappement locale, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Garantir une bonne aération générale (au moins 3 à 5 renouvellements de l'air par heure)., Assurer une ventilation par extraction aux points d'émission., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 80 %)
Laminage, Brossage, Manuel, sans ventillation d'éxhappement locale, PROC10	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Pulvérisation, avec une ventilation	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures.,

d'échappement locale, PRCO11		Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Effectuer dans une cabine ventilée ou une enceinte avec extraction d'air., avec une ventilation d'échappement locale (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Pulvérisation, sans ventillation d'éxhappement locale, PRCO11	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Limiter la teneur de la substance dans le produit à 25%. Porter un appareil respiratoire conforme à EN140 avec filtre de Type A ou mieux.Changer la cartouche du filtre du respirateur chaque jour.Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.D'autres mesures de protection de la peau, par ex. combinaisons et masques étanches, sont éventuellement nécessaires lors des activités avec une haute dispersion au cours desquelles il est très vraisemblable qu'une quantité importante d'aérosols se répande, par exemple lors de pulvérisations. (Efficacité (d'une mesure): 90 %)
Traitement par trempage et coulage, PROC13	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures., Laisser le temps au produit de s'égoutter de l'article. Assurer un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (renouvellement d'air de 5 à 15 fois par heure).
Stockage, PROC2	:	Eviter d'effectuer l'opération pendant plus que 8 heures. Stocker la substance à l'intérieur d'un système fermé.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Contribution au Scénario	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR
ERC8a	ECETOC TRA		Eau douce		0,00075 mg/L	0,00288
			Sédiment d'eau douce		0,00448 mg/kg dwt	0,00358
			Eau de mer		0,0000894 mg/L	0,00344
			Sédiment marin		0,000533 mg/kg dwt	0,00426
		agricole, 30 jours	Sol		0,000242 mg/kg dwt	0,00147
		agricole, 180 jours	Sol		0,000127 mg/kg dwt	0,00077
		prairies, 180 jours	Sol		0,0001 mg/kg dwt	0,000606
			Air		0,000348 mg/m3	
			Stations de traitement des eaux usées		0,0274 mg/L	0,000042

Santé

Contribution au	Méthodes	Conditions	Valeur	Niveau	RCR

Scénario	d'Evaluation de l'Exposition	spécifiques		d'exposition	
PROC1	ECETOC TRA	Inhalation		0,01 ppm	0
		Contact avec la peau		0,03 mg/kg/jour	0
PROC3		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		0,69 mg/kg/jour	0,011
PROC20		Inhalation		25 ppm	0,125
		Contact avec la peau		1,7 mg/kg/jour	0,027
PROC4		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC8b		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8b		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC17		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		2,7 mg/kg/jour	0,044
PROC18		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022
PROC17		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		5,4 mg/kg/jour	0,087
PROC8a		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC8a		Inhalation		80 ppm	0,4
		Contact avec la peau		2,7 mg/kg/jour	0,044
PROC9		Inhalation		15 ppm	0,075
		Contact avec la peau		6,8 mg/kg/jour	0,109
PROC10		Inhalation		70 ppm	0,35
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
PROC10		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		27 mg/kg/jour	0,435
		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec la peau		13 mg/kg/jour	0,204
		Inhalation		60 ppm	0,3
		Contact avec		13 mg/kg/jour	0,204

		la peau			
PROC13		Inhalation		75 ppm	0,375
		Contact avec la peau		14 mg/kg/jour	0,218
PROC2		Inhalation		50 ppm	0,25
		Contact avec la peau		1,3 mg/kg/jour	0,022

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Environnement

Ne s'applique pas à des utilisations à large dispersion.

Santé

Les informations relatives aux calculs d'échelle peuvent être demandées à l'adresse de messagerie électronique "reach@de.sasol.com". Les données disponibles concernant les matières dangereuses ne permettent pas de déterminer un DNEL relatif aux effets irritant la peau. Les mesures de réduction des risques se basent sur une évaluation qualitative du risque.

Quick-FDS [19973-40934-31823-015699] - 2022-09-06 - 11:22:15