Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

*

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

. **1.1 Identificateur de produit**

. ***Nom du produit:*** **DILUANT POLYURETHANE LOURD**

. ***Code du produit:*** PF-07056

. ***UFI:*** RN21-T0XN-D00A-FJ44

. **1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange** Diluant

. **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

. ***Producteur/fournisseur:***
Peintures AGRIPAX
Manufacture de Produits Chimiques SAS
4-6 route de Chezieu
F-42610 Saint Romain Le Puy
Tél. : +33 (0)4.77.97.73.95

. ***Service chargé des renseignements:*** Courriel : HSEQ@mpc-peinture.fr

. **1.4 Numéro d'appel d'urgence**
ORFILA : +33 (0)1.45.42.59.59
Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français.
Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

. **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

. ***Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008***

GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

GHS08 danger pour la santé

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

GHS07

STOT SE 3 H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

. **2.2 Éléments d'étiquetage**

. ***Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008*** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

. ***Pictogrammes de danger***

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

. ***Mention d'avertissement*** Danger

. ***Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:***
Hydrocarbures, C9, aromatiques
acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
acétate d'isobutyle

. ***Mentions de danger***
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

. ***Conseils de prudence***
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 1)

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P501 Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

. ***Indications complémentaires:***
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

. **2.3 Autres dangers**
. ***Résultats des évaluations PBT et vPvB***
. ***PBT:*** Non applicable.
. ***vPvB:*** Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

. **3.2 Mélanges**
. ***Description:*** Mélange contenant les substances dangereuses citées ci-dessous et d'autres substances non dangereuses

. ***Composants dangereux:***

CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	25-50%
Numéro CE: 918-668-5 Reg.nr.: 01-2119455851-35	Hydrocarbures, C9, aromatiques Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066	25-50%
CAS: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 Reg.nr.: 01-2119488971-22	acétate d'isobutyle Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H336, EUH066 Note: C	10-25%
CAS: 70657-70-4 EINECS: 274-724-2	acétate de 2-méthoxypropyle Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 3, H331; Repr. 1B, H360D; STOT SE 3, H335	<0,3%

. ***SVHC***
Le mélange ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ≥ 0.1% selon la liste publiée par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA)
. ***Indications complémentaires:*** Pour le libellé des mentions de danger citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

. **4.1 Description des mesures de premiers secours**
. ***Remarques générales:***
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin
. ***Après inhalation:***
Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.
. ***Après contact avec la peau:***
Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants
. ***Après contact avec les yeux:***
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin
. ***Après ingestion:***
En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

. **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

. **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

. **5.1 Moyens d'extinction**
. ***Moyens d'extinction recommandés:*** mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, pulvérisation d'eau
. ***Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:*** Jet d'eau à grand débit

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 2)

. **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.

. **5.3 Conseils aux pompiers**

. ***Equipement spécial de sécurité:*** Aucune mesure particulière n'est requise.

. ***Autres indications***

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

. **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs

. **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, les égouts, les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

. **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

. **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

. **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

A cause des solvants organiques contenus dans la préparation :

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé.

La préparation peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et de réaliser les sols en matériau conducteur.

Eviter le contact avec les yeux et la peau. Eviter l'inhalation des poussières, vapeurs et aérosols de pistolage.

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

Pour la protection individuelle, voir le chapitre 8.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.

. ***Préventions des incendies et des explosions:***

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner de sources de chaleur, étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.

. **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

. ***Stockage:***

. ***Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:***

Stocker dans un endroit frais.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression et toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

. ***Indications concernant le stockage commun:***

Pas nécessaire.

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 3)

. ***Autres indications sur les conditions de stockage:***
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.
Tenir éloigné de toutes sources d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.
Ne pas fumer.
Stocker conformément à la législation en vigueur.
Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.
Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

. ***Température de stockage recommandée:*** Stocker entre 5 et 35° C dans un endroit sec, bien ventilé

. **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

. **8.1 Paramètres de contrôle**

. ***Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:***	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
VLEP (France)	Valeur momentanée: 550 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 275 mg/m³, 50 ppm risque de pénétration percutanée
VL (Belgique)	Valeur momentanée: 550 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 275 mg/m³, 50 ppm D;
Hydrocarbures, C9, aromatiques	
VME (France)	Valeur à long terme: 150 mg/m³ vapeurs C9-C12 (aromatiques)
110-19-0 acétate d'isobutyle	
VLEP (France)	Valeur momentanée: 723 mg/m³, 150 ppm Valeur à long terme: 241 mg/m³, 50 ppm
VL (Belgique)	Valeur momentanée: 712 mg/m³, 150 ppm Valeur à long terme: 238 mg/m³, 50 ppm

. ***Informations relatives à la réglementation***
VLEP (France): ED 1487 05.2021
VL (Belgique): Moniteur belge no 148, 27.05.21

. ***DNEL***		
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
Dermique	DNEL effets systémiques	796 mg/kg corporel/j (travailleurs (long terme))
Inhalatoire	DNEL effets locaux	550 mg/m3 (travailleurs (court terme))
	DNEL effets systémiques	275 mg/m3 (travailleurs (long terme))
Hydrocarbures, C9, aromatiques		
Dermique	DNEL effets systémiques	25 mg/kg corporel/j (travailleurs (long terme))
Inhalatoire	DNEL effets systémiques	150 mg/m3 (travailleurs (long terme)) (8 heures)
110-19-0 acétate d'isobutyle		
Dermique	DNEL effets systémiques	10 mg/kg corporel/j (travailleurs (court terme))
Inhalatoire	DNEL effets locaux	600 mg/m3 (travailleurs (court terme))
		300 mg/m3 (travailleurs (long terme))
	DNEL effets systémiques	600 mg/m3 (travailleurs (court terme))
		300 mg/m3 (travailleurs (long terme))

. ***PNEC***	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
PNEC	0,635 mg/l (eau douce)
	0,0635 mg/l (eau de mer)
	100 mg/l (station épuration)
PNEC	3,29 mg/kg (sédiment eau douce)
	0,29 mg/kg (sol)

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 4)

110-19-0 acétate d'isobutyle	
PNEC	0,17 mg/l (eau douce)
	0,017 mg/l (eau de mer)
	200 mg/l (station épuration)
PNEC	0,877 mg/kg (sédiment eau douce)
	0,0755 mg/kg (sol)

. ***Remarques supplémentaires:*** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

. **8.2 Contrôles de l'exposition**

. ***Contrôles techniques appropriés*** Sans autre indication, voir point 7.

. ***Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle***

. ***Mesures générales de protection et d'hygiène:***

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

. ***Protection respiratoire:***

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace.
Si ceci ne suffit pas à maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de solvants inférieures aux valeurs limites d'exposition, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée.
Au cas où l'exposition est susceptible de dépasser la limite d'exposition professionnelle, dans un endroit bien aéré, utiliser un appareil de protection respiratoire type A1P2, dans un espace confiné, utiliser un appareil à adduction d'air.

. ***Protection des mains:***

Gants de protection

En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants caoutchouc en nitrile. Changer de gant après contamination. Si l'immersion des mains dans le produit ne peut être évitée, des gants en caoutchouc butylé ou fluorocarboné doivent être utilisés.
Obéir aux consignes et informations du fabricant de gants en matière de mise en oeuvre, de stockage, d'entretien et de remplacement.
Le choix du matériau des gants est fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
Pour protéger les mains contre les produits chimiques, les gants doivent être conformes à la norme européenne NF EN 374.

. ***Matériau des gants***

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

. ***Temps de pénétration du matériau des gants***

Le temps de pérmeation des gants n'est pas connu pour le produit lui-même. La matière des gants est recommandée sur la base des substances contenues dans la préparation.
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

. ***Protection des yeux/du visage***

Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

. **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

. ***Indications générales***

. ***État physique***	Liquide
. ***Couleur:***	Incolore
. ***Odeur:***	De type solvanté
. ***Seuil olfactif:***	Non déterminé.
. ***Point de fusion/point de congélation:***	Non déterminé.
. ***Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition***	117,2 °C (110-19-0 acétate d'isobutyle)
. ***Inflammabilité***	Facilement inflammable.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 5)

. ***Limites inférieure et supérieure d'explosion***	
. ***Inférieure:***	0,7 Vol % (Hydrocarbures, C9, aromatiques)
. ***Supérieure:***	10,5 Vol % (110-19-0 acétate d'isobutyle)
. ***Point éclair :***	< 23 °C
. ***Température d'auto-inflammation***	315 °C (108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle)
. ***Température de décomposition:***	Non déterminé.
. ***Plage pH***	Neutre
. ***Coupe Afnor 4 à 20°C***	< 20s
. ***Viscosité cinématique :***	< 20,5 mm2/s à 40°C
. ***Dynamique:***	Non déterminé.
. ***Solubilité***	
. ***l'eau:***	Pas ou peu miscible
. ***Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)***	Non déterminé.
. ***Pression de vapeur à 20 °C:***	21 hPa (110-19-0 acétate d'isobutyle)
. ***Densité et/ou densité relative***	
. ***Densité à 20 °C:***	0,91 g/cm³
. ***Densité de vapeur:***	Non déterminé.
. **9.2 Autres informations**	
. ***Aspect:***	
. ***Forme:***	Liquide
. ***Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité***	
. ***Température d'inflammation:***	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
. ***Propriétés explosives:***	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
. ***Test de séparation des solvants:***	
. ***COV sous forme de livraison :***	910 g/l
. ***Changement d'état***	
. ***Taux d'évaporation:***	Non déterminé.
. ***Informations concernant les classes de danger physique***	
. ***Substances et mélanges explosibles***	néant
. ***Gaz inflammables***	néant
. ***Aérosols***	néant
. ***Gaz comburants***	néant
. ***Gaz sous pression***	néant
. ***Liquides inflammables***	Liquide et vapeurs très inflammables.
. ***Matières solides inflammables***	néant
. ***Substances et mélanges autoréactifs***	néant
. ***Liquides pyrophoriques***	néant
. ***Matières solides pyrophoriques***	néant
. ***Matières et mélanges auto-échauffants***	néant
. ***Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau***	néant
. ***Liquides comburants***	néant
. ***Matières solides comburantes***	néant
. ***Peroxydes organiques***	néant
. ***Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux***	néant
. ***Explosibles désensibilisés***	néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

. **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

. **10.2 Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir la rubrique 7).

. ***Décomposition thermique/conditions à éviter:***

Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote etc.

. **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.

. **10.4 Conditions à éviter**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques

. **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 6)

. **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

. **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central.
Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissement, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience.
Les solvants peuvent provoquer ces effets par pénétration à travers la peau.
Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

. ***Toxicité aiguë*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

. ***Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:***

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))		
Inhalatoire	CL50 / 4h (vapeurs)	>1.990 mg/l (rat)

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
Oral	DL50	8.532 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	CL50 / 4h (vapeurs)	35,7 mg/l (rat)
	CL50 / 4h (poussières/brouillard)	>23,8 mg/l (rat)
Hydrocarbures, C9, aromatiques		
Oral	DL50	3.492 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>3.160 mg/kg (rab)
Inhalatoire	CL50 / 4h	6.193 mg/m3 (rat)
110-19-0 acétate d'isobutyle		
Oral	DL50	13.400 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>17.400 mg/kg (lapin)
70657-70-4 acétate de 2-méthoxypropyle		
Oral	DL50	>5.000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Inhalatoire	CL50 / 4h (vapeurs)	>2,46 mg/l (rat)

. ***Corrosion cutanée/irritation cutanée*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Lésions oculaires graves/irritation oculaire***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Sensibilisation respiratoire ou cutanée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Mutagénicité sur les cellules germinales***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Cancérogénicité*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Toxicité pour la reproduction*** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique***
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
. ***Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée***
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
. ***Danger par aspiration*** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

. **11.2 Informations sur les autres dangers**

. ***Propriétés perturbant le système endocrinien***

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 7)

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

. **12.1 Toxicité**

. ***Toxicité aquatique:***

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
CL50 /96h	161 mg/l (Poisson - Pimephales promelas)
EC50 48h	>500 mg/l (daphnie)
EC50 96h	134 mg/l (Poisson - Oncorhynchus mykiss)
NOEC chronique aquatique	>100 mg/l (daphnie) (OCDE 211 - 21 jours)
	47,5 mg/l (poisson)
Hydrocarbures, C9, aromatiques	
CL50 Aiguë eau douce 96 heures	9,2 ppm (poisson)
EC50 48h	3,2 mg/l (daphnie)
EC50 72h	2,9 mg/l (Algues - Pseudokirchneriella subcapitata)
110-19-0 acétate d'isobutyle	
CL50 /96h	16,6 mg/l (poisson)
EC50 48h	25 mg/l (daphnie)
EC50 72h	370 mg/l (Algues - Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC chronique aquatique	23 mg/l (daphnie) (OCDE 211 - 21 jours)

. **12.2 Persistance et dégradabilité**	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
Biodégradation à 28 jours	>83 % (OCDE 302 B)
Hydrocarbures, C9, aromatiques	
Biodégradation à 28 jours	78 %
110-19-0 acétate d'isobutyle	
Biodégradation à 28 jours	81 %

. **12.3 Potentiel de bioaccumulation**	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
BCF	<100

. **12.4 Mobilité dans le sol**	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
log Pow	1,2 /20°C

. **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

. ***PBT:*** Non applicable.

. ***vPvB:*** Non applicable.

. **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

. **12.7 Autres effets néfastes**

. ***Remarque:*** Toxique chez les poissons.

. ***Autres indications écologiques:***

. ***Indications générales:***

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
La préparation est classée pour ses propriétés éco-toxicologiques dangereuse pour l'environnement. Voir les rubriques 2 et 15 pour plus de détails.
Toxique pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

. **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

. ***Recommandation:***

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

. ***Code déchet:***

15 01 10* : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 8)

08 01 11* : déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 01 13* : boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 14 : boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 17* : déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 18 : déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 01 21* : déchets de décapants de peintures ou vernis
08 01 99 : déchets non spécifiés ailleurs
Ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas prendre en compte des contaminants résultants de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent évaluer le procédé générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.

. *Catalogue européen des déchets*	
HP3	Inflammable
HP5	Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration
HP14	Écotoxique

. ***Emballages non nettoyés:***
Les récipients vides peuvent contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ils ne doivent être collectés pour recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux réglementations gouvernementales.
. ***Recommandation:*** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

. 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
. ***ADR, IMDG, IATA*** UN1263

. 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
. ***ADR*** 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
. ***IMDG*** PAINT RELATED MATERIAL, MARINE POLLUTANT
. ***IATA*** PAINT RELATED MATERIAL

. 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

. ***ADR***

. ***Classe*** 3 (F1) Liquides inflammables.
. ***Étiquette*** 3

. ***IMDG***

. ***Class*** 3 Liquides inflammables.
. ***Label*** 3

. ***IATA***

. ***Class*** 3 Liquides inflammables.
. ***Label*** 3

. 14.4 Groupe d'emballage
. ***ADR, IMDG, IATA*** II

. 14.5 Dangers pour l'environnement Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : Hydrocarbures, C9, aromatiques
. ***Marine Pollutant:*** Oui
Signe conventionnel (poisson et arbre)
. ***Marquage spécial (ADR):*** Signe conventionnel (poisson et arbre)

. 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.
. ***Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):*** 33

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 9)

. ***No EMS:***	F-E,S-E
. ***Stowage Category***	B
. ***Indications complémentaires de transport:***	
. ***ADR***	
. ***Quantités limitées (LQ)***	5L
. ***Catégorie de transport***	2
. ***Code de restriction en tunnels***	D/E
. ***IMDG***	
. ***Limited quantities (LQ)***	5L
. ***"Règlement type" de l'ONU:***	UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, II, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

. **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
Ce produit est à prendre en compte lors de la détermination pour un site s'il entre dans le champ d'application de la Directive SEVESO.

. ***Informations de danger relatives aux produit:***
Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

. ***Directive 2012/18/UE 'prévention des accidents majeurs'***
. ***Substances dangereuses désignées - ANNEXE I*** Aucun des composants n'est compris.
. ***Catégorie SEVESO***
E2 Danger pour l'environnement aquatique
P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
. ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas*** 200 t
. ***Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut*** 500 t
. ***RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII*** Conditions de limitation: 3

. ***RoHs - Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II -***

Aucun des composants n'est compris.

. ***RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif aux précurseurs d'explosifs***

. ***Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)***

Aucun des composants n'est compris.

. ***Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT***

Aucun des composants n'est compris.

. ***Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues***

Aucun des composants n'est compris.

. ***Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers***

Aucun des composants n'est compris.

. ***Prescriptions nationales:***

. ***Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction***
. ***Tableau des Maladies Professionelles :***
4bis
84

. **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Le produit ne doit pas être utilisé pour des applications/usages autres que ceux mentionnées en section 1 sans le signaler au préalable à son fournisseur et obtenir des instructions de manipulation et/ou utilisation. Dans le cas où des conditions spécifiques d'utilisation seraient en dehors du cadre défini par le fournisseur, il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.
Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de la réglementation nationale et européenne. Elles fournissent un guide pour les aspects santé, sécurité et environnement, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 29.10.2023 *Numéro de version 231001* *Révision: 11.10.2023*

Nom du produit: DILUANT POLYURETHANE LOURD

(suite de la page 10)

. ***Phrases importantes***

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H331 Toxique par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360D Peut nuire au fœtus.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

. ***Facteur M***

Facteur M : facteur de multiplication appliqué à la concentration d'une substance classée comme dangereuse pour le milieu aquatique, toxicité aiguë ou chronique de la catégorie 1.

. ***Complément d'information :***

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée sur le mélange.
Contacter HSEQ@mpc-peinture.fr pour obtenir des informations détaillées concernant les scénarios d'exposition des substances dangereuses présentes dans ce mélange

. ***Date de la version précédente:*** 11.10.2023

. ***Acronymes et abréviations:***

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3
Repr. 1B: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 1B
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2

. **** Données modifiées par rapport à la version précédente***