

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук  
Основная образовательная программа  
Прикладная математика и информатика

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**  
Исследовательский проект на тему  
"Атаки на мультязычные модели"

Выполнил студент группы 171, 4 курса,  
Биршерт Алексей Дмитриевич

Руководитель ВКР:  
Доцент,  
Департамент больших данных и информационного поиска  
Артемова Екатерина Леонидовна

Москва 2021

# Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Обзор литературы</b>	<b>5</b>
2.1	Мультиязычные модели . . . . .	5
2.2	Классификация интенгов и заполнение слотов . . . . .	6
2.3	Смешение кодов в адверсариальных атаках на мультиязычные модели . . . . .	7
2.4	Машинный перевод и выравнивание слов . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Основная часть</b>	<b>8</b>
3.1	Обучение моделей на датасете MultiAtis++ . . . . .	8
3.1.1	Датасет . . . . .	8
3.1.2	Архитектура модели . . . . .	9
3.1.3	Обучение . . . . .	9
3.2	Адверсариальные атаки . . . . .	10
3.2.1	Общий вид атаки . . . . .	11
3.2.2	Word level атака . . . . .	11
3.2.3	Phrase-level атака . . . . .	12
3.3	Метод адверсариального предобучения для защиты от адверсариальных атак . . . . .	14
3.3.1	Генерация адверсариальной выборки . . . . .	15
3.3.2	Дообучение тела модели . . . . .	15
3.3.3	Загрузка дообученного тела модели . . . . .	15
3.4	Результаты . . . . .	16
3.4.1	Решение задачи классификации интенгов и заполнения слотов . . . . .	16
3.4.2	Качество моделей после адверсариальных атак . . . . .	17
3.4.3	Влияние метода адверсариального предобучения . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Заключение</b>	<b>23</b>

<b>Список литературы</b>	<b>24</b>
<b>Приложения</b>	<b>26</b>
А. Алгоритм замены слотов в атаке . . . . .	26
Б. Примеры адверсариальных атак на модели . . . . .	26

## Аннотация

Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте. Какие-то слова в абстракте.

Ссылка на гитхаб с проектом - <https://github.com/birshert/attack-lang-models>.

*Ключевые слова*—Ключевые слова

Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some  
words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in  
abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract.  
Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some  
words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in  
abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract.  
Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some  
words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in  
abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract.  
Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some  
words in abstract. Some words in abstract. Some words in abstract. Some words in  
in abstract.

Github project link - <https://github.com/birshert/attack-lang-models>.

**Keywords**—Keywords

# 1 Введение

Последние несколько лет стали прорывными в области мультязычных моделей и их обобщающей способности для других языков [1, 2, 7, 13]. Огромные мультязычные модели выучивают универсальные языковые представления, что помогает им демонстрировать удивительные способности к переносу знаний с одного языка на другой. Простое дообучение предобученных моделей для какой-либо задачи на языке с большим количеством данных позволяет достичь хорошего качества на других языках.

Однако простой перенос между языками недостаточен для систем обработки естественного языка для понимания мультязычных пользователей. Во многих сообществах в мире достаточно часто явление смешения кодов. Смешение кодов — это процесс, когда человек спонтанно смешивает различные языки внутри одного предложения или фразы. Такой феномен может проявляться как в письменной, так и в устной речи. Таким образом, важно сделать языковую модель устойчивой к смешению языков, чтобы модель адекватно работала со входными данными.

Несмотря на то, что реальные данные со смешением кодов очень важны для оценки качества языковых моделей, такие данные очень тяжело собирать и размечать в большом количестве.

В своей работе мы предполагаем, что качество моделей на адверсариальных атаках может служить нижней оценкой на реальное качество модели. Если языковая модель успешно справляется с адверсариальными пертурбациями со смешением кодов, то и в реальной жизни она будет успешно обрабатывать данные от мультязычных пользователей.

В своей работе мы:

- Решаем задачу одновременного детектирования намерений пользователя и заполнения слотов для диалоговых помощников с помощью мультязычных языковых моделей.
- Предлагаем две адверсариальные атаки по методу серого ящика — во

время атаки мы имеем доступ к ошибке модели на заданных данных. Насколько нам известно, это одни из первых мультязычных адверсариальных атак для вышеописанной задачи.

- Предлагаем метод адверсариального предобучения.

В результате работы мы ожидаем получить следующие результаты:

- Мультязычные модели обучены решать задачу заполнения слотов и классификации интенгов.
- Проведены две адверсариальные атаки на каждую модель и замерено качество моделей на адверсариальных данных.
- Оценено влияние метода адверсариального предобучения на качество моделей на тестовой выборке и после адверсариальных атак.

Все свои эксперименты мы будем проводить с современными мультязычными моделями - m-BERT [2] и XLM-RoBERTa [1]. В качестве датасета мы будем использовать корпус MultiAtis++ [14].

Актуальность темы подтверждается повышенным интересом со стороны научного сообщества. После начала работы над исследованием вышло как минимум три статьи на эту тему — две в марте [6, 10] и одна в конце апреля [9] 2021 года.

## 2 Обзор литературы

### 2.1 Мультязычные модели

Языки с небольшим количеством данных часто не могут предоставить достаточного размера датасета для обучения с учителем. Существует подход для борьбы с этим, который заключается в построении кросс-язычных представлений. Эти представления нужно дообучать для специфичной задачи на

языке с большим количеством ресурсов, чтобы показывать хорошее качество на других, менее ресурсоёмких языках [5].

Вслед за успехом модели Трансформер [11], недавние мультязычные модели такие как m-BERT [2] и XLM-RoBERTa [1] переносят парадигму «предобучение → дообучение под специфическую задачу» в мультязычную область. Они предобучают энкодеры на основе архитектуры Трансформера на текстовых данных с различными задачами языкового моделирования. Затем эти предобученные энкодеры могут быть дообучены для конкретной задачи на ресурсоёмком языке для которого есть много размеченных данных. Это известно как кросс-язычный перенос знаний.

В одних недавних исследованиях кросс-язычного переноса знаний было показано, что качество модели на ранее не виденных тестовых языках сильно зависит от количества обучающих данных и размера контекста [7]. В [13] было показано, что m-BERT показывает очень сильную способность к кросс-язычному переносу знаний. m-BERT превосходит по качеству мультязычные эмбединги в четырёх из пяти исследуемых задач без какой-либо информации о связи языков.

Более современная и более сложная модель XLM-RoBERTa [1] показывает лучшее, чем m-BERT качество, однако требует массивных объемов обучающих данных для хорошей работы. В своём исследовании авторы XLM-RoBERTa показывают, что их модель является самой сильной мультязычной моделью на текущий момент.

m-BERT обучается на

## 2.2 Классификация интенгов и заполнение слотов

[12]

## **2.3 Смещение кодов в адверсариальных атаках на мультязычные модели**

Основная - [10]. Побочная - [6]. Пуперпобочная - [9].

## **2.4 Машинный перевод и выравнивание слов**

Перевод - [4].

Выравнивание - [3].



## 3 Основная часть

### 3.1 Обучение моделей на датасете MultiAtis++

В своей работе мы обучаем языковые модели решать задачу задачи одновременного детектирования намерений пользователя и заполнения слотов для диалоговых помощников, направленных на выполнение конкретной задачи. Эта задача заключается в классификации предложений и всех слов в предложении.

#### 3.1.1 Датасет

В качестве датасета в своей работе мы выбрали датасет MultiAtis++ [14]. В этом датасете представлены семь языков из трёх языковых семей — Индо-Европейская (английский, немецкий, французский, испанский, португальский), Японо-рюкюская (японский) и Сино-тибетская (китайский). Датасет является параллельным корпусом для задачи классификации интенгов и разметки слотов - в 2020 году он был переведён с английского языка на остальные шесть. В обучающей выборке содержится 4978 предложений для каждого языка, в тестовой 893 предложения для каждого языка.

Intent	atis_flight							
Utterance en	show	me	flights	from	montreal	to	orlando	
Slot labels en	O	O	O	O	B-fromloc.city_name	O	B-toloc.city_name	
Utterance de	Zeige	mir	Flüge	von	Montreal	nach	Orlando	
Slot labels de	O	O	O	O	B-fromloc.city_name	O	B-toloc.city_name	

Таблица 1: Пример объекта из датасета MultiAtis++. На примере представлен объект на английском и немецком языке.

Каждый объект в датасете состоит из предложения, меток слов в BIO формате и интенга (Таблица (1)). Перед началом работы с датасетом мы произвели предварительную очистку — убрали из обучающей и тестовой выборок объекты, для которых на любом из семи языков количество слов и

количество слотов не совпадали. Таким образом, в обучающей выборке осталось 4884 объекта для каждого языка, в тестовой выборке 755 объектов для каждого языка. Для составления списка используемых слотов и интенгов использовалась обучающая выборка на английском языке. Мы использовали 121 различную метку слотов и 23 различных метки интенгов. Список id используемых объектов, а также списки используемых слотов и интенгов можно найти в приложении.

### 3.1.2 Архитектура модели

В своей работе мы решаем задачу одновременной классификации интенгов и разметки слотов в предложении с помощью одной модели. Модель имеет два выхода, первый предсказывает интенги, второй предсказывает метки слов. В качестве рассматриваемых архитектур были выбраны модели m-BERT [2] и XLM-RoBERTa [1]. Обе эти модели являются одними из самых сильных мультязычных моделей на текущий момент. Каждая из них предобучена на более чем ста языках.

Обозначим количество блоков Трансформера за  $L$ , размер скрытых представлений за  $H$  и количество голов с внутренним вниманием за  $A$ . Тогда в используемой нами модели m-BERT  $L = 12$ ,  $H = 768$ ,  $A = 12$ , а суммарное количество параметров 110 миллионов. В используемой нами модели XLM-RoBERTa  $L = 12$ ,  $H = 768$ ,  $A = 12$ , а суммарное количество параметров 270 миллионов.

### 3.1.3 Обучение

В своей работе мы будем сравнивать модели, обученные на всей обучающей выборке и только на части обучающей выборки на английском языке. Таким образом мы сможем проверить насколько устойчивы к нашим атакам модели с разными вариантами обучения.

Каждая из моделей обучалась с одинаковыми гиперпараметрами - 10 эпох на обучающей выборке с длиной шага обучения  $10^{-5}$  и размером батча в 64

объекта. В качестве функции ошибки использовалась кросс-энтропия:

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y \log(\hat{y})] \quad (1)$$

В своей работе мы будем использовать следующие метрики качества:

- Доля предложений, в которых правильно классифицирован интен-  
т:

$$\text{Intent accuracy} = \#\text{sentences} [(I_{pred} = I_{true})] \quad (2)$$

- F1 мера для меток слотов (используется микро-усреднение по всем клас-  
сам):

$$\text{Slots F1 score} = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}} \quad (3)$$

- Доля предложений, в которых правильно классифицирован интен-  
т и верно классифицированы все слоты:

$$\text{Semantic accuracy} = \#\text{sentences} [(I_{pred} = I_{true}) \wedge (S_{pred} = S_{true})] \quad (4)$$

## 3.2 Адверсариальные атаки

В своей работе мы предлагаем два варианта gray-box адверсариальных атак — во время выполнения атаки мы имеем доступ к ошибке модели. Мы стремимся создать атаку такого рода, чтобы результирующая адверсариальная пертурбация предложения была как можно ближе к реалистичным предложениям со смешением кодов. Для этого мы заменяем часть токенов в предложении на их эквиваленты из других языков. Оценка качества на таких адверсариальных атаках может выступать в роли оценки снизу на качество соответствующих моделей в аналогичных задачах при наличии реального смешения кодов во входных данных.

Так как большинство людей, которые могут использовать смешение кодов в своей речи, билингвы, то в основном смешение кодов происходит между па-

рой языков [8]. Таким образом, в своей работе мы предлагаем анализировать атаки состоящие во встраивании одного языка в другой.

### 3.2.1 Общий вид атаки

Общий принцип атаки одинаковый для обоих предлагаемых вариантов. Разница между методами заключается в способе генерации кандидатов на замену токёну на  $i$ -ой позиции. В своей работе мы предлагаем следующий вид атаки — пусть мы имеем целевую модель, пару пример-метка и встраиваемый язык (Алгоритм (1)). Тогда мы перебираем токёны в предложении в случайном порядке и стремимся заменить токёну на его эквивалент из встраиваемого языка. Если это приведёт к увеличению ошибки модели, то мы заменяем токёну на предложенного кандидата.

---

#### Algorithm 1 Общая схема адверсариальной атаки

---

**Require:** Пара пример-метка  $x, y$ ; целевая модель  $\mathcal{M}$ ; встраиваемый язык  $\mathbb{L}$

**Ensure:** Адверсариальный пример  $x'$

```

 $\mathcal{L}_x = \text{GetLoss}(\mathcal{M}, x, y)$ 
for  $i$  in permutation(len( $x$ )) do
    Candidates = GetCandidates( $\mathcal{M}, x, y, \text{token\_id} = i$ )
    Losses = GetLoss( $\mathcal{M}, \text{Candidates}$ )
    if Candidates and max(Loses) >  $\mathcal{L}_x$  then
         $\mathcal{L}_x = \text{max}(\text{Loses})$ 
         $x, y = \text{Candidates}[\text{argmax}(\text{Loses})]$ 
    end if
end for
return  $x$ 

```

---

### 3.2.2 Word level атака

Первый предлагаемый нами вариант атаки заключается в генерации эквивалентов из других языков с помощью перевода токёнов на соответствующие языки (Алгоритм (2)). Атакуя таким образом, мы строим грубую оценку снизу, так как при атаке мы не учитываем контекста предложений и не учитываем многозначность слов. Этот вариант схож с атакой PolyGloss [10].

Для перевода слов на другие языки мы используем модель машинного перевода M2M 100 от компании Facebook [4]. Она содержит 418 миллионов параметров.

Псевдокод функции ExtendSlotLabels можно найти в приложении (Алгоритм (5)).

---

**Algorithm 2** Word-level атака

---

**Require:** Словарь переводов с исходного на встраиваемый язык  $\mathbb{T}$

```

function GETCANDIDATES( $\mathcal{M}$ ,  $x$ ,  $y$ , token_id)
  if  $x[\text{token\_id}]$  in  $\mathbb{T}[\mathbb{L}]$  then
    tokens =  $\mathbb{T}[\mathbb{L}][x[\text{token\_id}]]$ 
     $x[\text{token\_id}]$  = tokens
     $y[\text{token\_id}]$  = ExtendSlotLabels( $y[\text{token\_id}]$ , len(tokens))
  end if
  return  $x$ ,  $y$ 
end function

```

---

<b>Utterance en</b>	i          need          a flight from kansas city to minneapolis
<b>Utterance adv</b>	I Notwendigkeit A flight from kansas Stadt to minneapolis

Таблица 2: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i would like a flight from toronto to detroit
<b>Utterance adv</b>	y Sería como a vuelo from toronto to detroit

Таблица 3: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	find flight from cincinnati to san jose on monday
<b>Utterance adv</b>	find flight from cincinnati à Sainte jose on lundi

Таблица 4: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

### 3.2.3 Phrase-level атака

Второй предлагаемый нами вариант атаки заключается в генерации эквивалентов из других языков с помощью построения выравниваний между предложениями на разных языках. Одно предложение является переводом

другого, для перевода можно использовать ту же модель машинного перевода [4], однако мы пользуемся тем, что у нас уже параллельный корпус. Кандидаты для каждого токена определяются как токены из предложения на встраиваемом языке, в которые был выровнен токен. Этот вариант атаки схож с атакой Bumblebee [10].

Для построения выравниваний мы используем модель awesome-align на основе m-BERT [3].

---

**Algorithm 3** Phrase-level атака

---

**Require:** Выравнивание предложения на исходном языке к предложению на целевом языке  $\mathbb{A}$

```

function GETCANDIDATES( $\mathcal{M}$ ,  $x$ ,  $y$ , token_id)
  if  $x[\text{token\_id}]$  in  $\mathbb{A}[\mathbb{L}]$  then
    tokens =  $\mathbb{A}[\mathbb{L}][x[\text{token\_id}]]$ 
     $x[\text{token\_id}]$  = tokens
     $y[\text{token\_id}]$  = ExtendSlotLabels( $y[\text{token\_id}]$ , len(tokens))
  end if
  return  $x$ ,  $y$ 
end function

```

---

<b>Utterance en</b>	how much is a limousine service in toronto international
<b>Utterance adv</b>	Was much kostet a Limousinen service in toronto international

Таблица 5: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list airlines flying from seattle to salt lake city
<b>Utterance adv</b>	indícame airlines flying from seattle to salt lake city

Таблица 6: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	find flight from cincinnati to san jose on monday
<b>Utterance adv</b>	Trouver vol de cincinnati to San José on José

Таблица 7: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

### 3.3 Метод адверсариального предобучения для защиты от адверсариальных атак

В своей работе мы предлагаем метод защиты от предложенных выше адверсариальных атак. Гипотеза заключается в том, что данный метод позволит увеличить качество не только на адверсариальных пертурбациях, но и на реальных данных со смещением кодов.

Предлагаемый нами метод адверсариального предобучения состоит из нескольких шагов:

- 1 Генерация выборки для задачи маскированного моделирования языка.
- 2 Дообучение тела мультязычной модели на сгенерированной выборке в режиме предсказания маскированных токенов.
- 3 Загрузка дообученного тела модели перед началом обучения для задачи одновременного заполнения слотов и классификации интенгов.

---

**Algorithm 4** Генерация адверсариальной выборки

---

**Require:** Обучающая выборка датасета  $X$ , набор встраиваемых языков  $\mathbb{L}_1, \dots, \mathbb{L}_n$

**Ensure:** Адверсариальная выборка  $X'$

$X' = [ ]$

**for**  $\mathbb{L}$  in  $\mathbb{L}_1, \dots, \mathbb{L}_n$  **do**

**for**  $x$  in  $X$  **do**

**for**  $i$  in  $\text{permutation}(\text{len}(x))$  **do**

            Candidates = GetCandidates( $\mathcal{M}$ ,  $x$ ,  $y$ , token\_id =  $i$ )

**if** Candidates and  $\mathcal{U}(0, 1) > 0.5$  **then**

$x, \_ = \text{random.choice}(\text{Candidates})$

**end if**

**end for**

$X'.\text{append}(x)$

**end for**

**end for**

**return**  $X'$

---

### 3.3.1 Генерация адверсариальной выборки

Для генерации выборки используется адаптация алгоритма phrase-level адверсариальной атаки (Алгоритм (4)). Разница заключается в том, что токены заменяются на их эквиваленты с некоторой вероятностью. Таким образом, для генерации выборки не требуется обученная модель.

Выборка является конкатенацией сгенерированных выборок для всех шести языков кроме английского представленных в датасете. Каждая из подвыборок генерируется встраиванием целевого языка в обучающую выборку датасета MultiAtis++ на английском языке. Псевдокод функции GetCandidates представлен в секции про атаки (Алгоритм (3)).

После генерации у нас получается 6 подвыборок по 4884 предложения в каждой. Итоговая выборка состоит из 29304 предложений, мы делим эту выборку в отношении 9 к 1 на обучающую и тестовую.

### 3.3.2 Дообучение тела модели

После генерации адверсариальной выборки мы дообучаем предобученную мультязычную модель на этой выборке. Модель обучается в режиме задачи маскированного моделирования языка.

Для обучения модели для такой задачи мы отбираем 15% токенов и предсказываем их с помощью модели. 80% отобранных токенов заменяются на токен маски, 10% заменяются на случайные слова из словаря, остальные 10% остаются неизменными. Мы дообучаем обе мультязычные модели m-BERT и XLM-RoBERTa с одинаковыми гиперпараметрами - 10 эпох с размером батча 64 и длиной шага  $10^{-5}$ . После дообучения мы сохраняем тело модели для дальнейшего использования.

### 3.3.3 Загрузка дообученного тела модели

Перед обучением мультязычной модели для задачи одновременного заполнения слотов и классификации интенгов мы загружаем дообученное тело



модели.

## 3.4 Результаты

### 3.4.1 Решение задачи классификации интенгов и заполнения слотов

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.980	0.975	0.968	0.972	0.977	0.970	0.968	0.973
<b>m-bert</b>	0.977	0.977	0.963	0.966	0.959	0.967	0.962	0.967
<b>xlm-r en</b>	0.903	0.885	0.882	0.879	0.830	0.846	0.856	0.869
<b>m-bert en</b>	0.951	0.828	0.865	0.877	0.750	0.853	0.795	0.845

Таблица 8: Сравнение моделей между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.945	0.937	0.902	0.924	0.931	0.927	0.948	0.931
<b>m-bert</b>	0.947	0.951	0.895	0.931	0.933	0.924	0.944	0.932
<b>xlm-r en</b>	0.871	0.702	0.750	0.629	0.535	0.715	0.707	0.701
<b>m-bert en</b>	0.902	0.553	0.787	0.524	0.643	0.517	0.678	0.658

Таблица 9: Сравнение моделей между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.829	0.824	0.689	0.804	0.740	0.813	0.800	0.786
<b>m-bert</b>	0.849	0.866	0.654	0.811	0.738	0.801	0.775	0.785
<b>xlm-r en</b>	0.558	0.310	0.354	0.167	0.000	0.321	0.093	0.257
<b>m-bert en</b>	0.675	0.192	0.415	0.191	0.095	0.181	0.195	0.278

Таблица 10: Сравнение моделей между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

### 3.4.2 Качество моделей после адверсариальных атак

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.934	0.881	0.866	0.842	0.894	0.890	0.885
<b>m-bert</b>	0.902	0.881	0.858	0.868	0.854	0.865	0.871
<b>xlm-r en</b>	0.862	0.804	0.768	0.731	0.572	0.828	0.761
<b>m-bert en</b>	0.812	0.758	0.793	0.760	0.755	0.780	0.776

Таблица 11: Сравнение моделей между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.765	0.600	0.599	0.564	0.604	0.736	0.645
<b>m-bert</b>	0.702	0.505	0.511	0.471	0.504	0.652	0.558
<b>xlm-r en</b>	0.631	0.463	0.492	0.475	0.526	0.603	0.532
<b>m-bert en</b>	0.529	0.384	0.403	0.371	0.404	0.570	0.443

Таблица 12: Сравнение моделей между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.321	0.111	0.087	0.138	0.077	0.234	0.161
<b>m-bert</b>	0.233	0.065	0.053	0.128	0.040	0.191	0.118
<b>xlm-r en</b>	0.204	0.053	0.045	0.016	0.020	0.023	0.060
<b>m-bert en</b>	0.128	0.036	0.019	0.008	0.012	0.118	0.053

Таблица 13: Сравнение моделей между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.956	0.950	0.931	0.964	0.955	0.954	0.952
<b>m-bert</b>	0.943	0.947	0.939	0.943	0.952	0.934	0.943
<b>xlm-r en</b>	0.850	0.849	0.762	0.799	0.477	0.868	0.767
<b>m-bert en</b>	0.809	0.845	0.844	0.803	0.864	0.819	0.830

Таблица 14: Сравнение моделей между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.801	0.823	0.755	0.449	0.810	0.629	0.711
<b>m-bert</b>	0.786	0.799	0.761	0.446	0.780	0.618	0.698
<b>xlm-r en</b>	0.631	0.694	0.573	0.355	0.686	0.541	0.580
<b>m-bert en</b>	0.528	0.681	0.507	0.374	0.534	0.555	0.530

Таблица 15: Сравнение моделей между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r</b>	0.519	0.483	0.332	0.131	0.505	0.233	0.367
<b>m-bert</b>	0.503	0.460	0.358	0.127	0.417	0.257	0.354
<b>xlm-r en</b>	0.188	0.203	0.106	0.008	0.097	0.049	0.108
<b>m-bert en</b>	0.106	0.209	0.069	0.032	0.085	0.106	0.101

Таблица 16: Сравнение моделей между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

### 3.4.3 Влияние метода адверсариального предобучения

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.976	0.975	0.962	0.975	0.976	0.964	0.968	0.971
<b>m-bert adv</b>	0.981	0.975	0.960	0.971	0.970	0.971	0.958	0.969
<b>xlm-r en + adv</b>	0.951	0.898	0.895	0.878	0.837	0.907	0.838	0.886
<b>m-bert en + adv</b>	0.958	0.838	0.889	0.864	0.706	0.882	0.748	0.841

Таблица 17: Сравнение моделей с защитой между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.948	0.942	0.906	0.927	0.933	0.924	0.950	0.933
<b>m-bert adv</b>	0.952	0.942	0.903	0.932	0.934	0.925	0.945	0.933
<b>xlm-r en + adv</b>	0.880	0.711	0.780	0.583	0.534	0.705	0.746	0.705
<b>m-bert en + adv</b>	0.907	0.613	0.756	0.522	0.456	0.553	0.605	0.630

Таблица 18: Сравнение моделей с защитой между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

	en	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.840	0.832	0.697	0.811	0.763	0.796	0.807	0.792
<b>m-bert adv</b>	0.856	0.844	0.685	0.808	0.746	0.809	0.780	0.790
<b>xlm-r en + adv</b>	0.599	0.342	0.413	0.081	0.001	0.371	0.188	0.285
<b>m-bert en + adv</b>	0.689	0.266	0.362	0.113	0.020	0.245	0.134	0.261

Таблица 19: Сравнение моделей с защитой между собой на тестовой выборке датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам языки тестовых подвыборок, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.930	0.907	0.883	0.833	0.911	0.869	0.889
<b>m-bert adv</b>	0.919	0.913	0.883	0.881	0.902	0.848	0.891
<b>xlm-r en + adv</b>	0.874	0.813	0.830	0.793	0.834	0.796	0.824
<b>m-bert en + adv</b>	0.852	0.824	0.805	0.710	0.857	0.779	0.804

Таблица 20: Сравнение моделей с защитой между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.771	0.598	0.592	0.543	0.604	0.731	0.640
<b>m-bert adv</b>	0.687	0.507	0.533	0.518	0.557	0.675	0.580
<b>xlm-r en + adv</b>	0.662	0.491	0.485	0.516	0.536	0.668	0.560
<b>m-bert en + adv</b>	0.565	0.407	0.384	0.493	0.398	0.582	0.471

Таблица 21: Сравнение моделей с защитой между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.367	0.136	0.094	0.119	0.085	0.278	0.180
<b>m-bert adv</b>	0.297	0.111	0.072	0.155	0.068	0.216	0.153
<b>xlm-r en + adv</b>	0.252	0.078	0.065	0.007	0.075	0.143	0.103
<b>m-bert en + adv</b>	0.200	0.075	0.042	0.054	0.032	0.122	0.088

Таблица 22: Сравнение моделей с защитой между собой после word-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.951	0.944	0.927	0.962	0.958	0.951	0.949
<b>m-bert adv</b>	0.960	0.956	0.948	0.951	0.956	0.954	0.954
<b>xlm-r en + adv</b>	0.873	0.854	0.878	0.829	0.865	0.837	0.856
<b>m-bert en + adv</b>	0.838	0.869	0.846	0.755	0.906	0.774	0.831

Таблица 23: Сравнение моделей с защитой между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Intent accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.808	0.840	0.762	0.433	0.817	0.621	0.713
<b>m-bert adv</b>	0.793	0.844	0.782	0.458	0.815	0.631	0.720
<b>xlm-r en + adv</b>	0.648	0.756	0.610	0.380	0.681	0.580	0.609
<b>m-bert en + adv</b>	0.615	0.754	0.606	0.350	0.618	0.537	0.580

Таблица 24: Сравнение моделей с защитой между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Slots F1 score**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

	de	es	fr	ja	pt	zh	avg
<b>xlm-r adv</b>	0.539	0.521	0.370	0.142	0.543	0.273	0.398
<b>m-bert adv</b>	0.538	0.540	0.462	0.139	0.560	0.274	0.419
<b>xlm-r en + adv</b>	0.268	0.311	0.177	0.021	0.249	0.132	0.193
<b>m-bert en + adv</b>	0.252	0.347	0.164	0.036	0.275	0.113	0.198

Таблица 25: Сравнение моделей с защитой между собой после phrase-level атаки на тестовую выборку датасета MultiAtis++ по метрике **Semantic accuracy**. По колонкам встраиваемые языки, по рядам тестируемые модели.

## 4 Заключение



## Список литературы

- [1] Alexis Conneau и др. «Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale». В: *ACL*. 2020.
- [2] Jacob Devlin и др. «BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding». В: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*. 2019, с. 4171—4186.
- [3] Zi-Yi Dou и Graham Neubig. «Word Alignment by Fine-tuning Embeddings on Parallel Corpora». В: *EACL*. 2021.
- [4] Angela Fan и др. «Beyond English-Centric Multilingual Machine Translation». В: *ArXiv abs/2010.11125* (2020).
- [5] Alexandre Klementiev, Ivan Titov и Binod Bhattarai. «Inducing Crosslingual Distributed Representations of Words». В: *Proceedings of COLING 2012*. Mumbai, India: The COLING 2012 Organizing Committee, дек. 2012, с. 1459—1474. URL: <https://www.aclweb.org/anthology/C12-1089>.
- [6] Jitin Krishnan и др. «Multilingual Code-Switching for Zero-Shot Cross-Lingual Intent Prediction and Slot Filling». В: *ArXiv abs/2103.07792* (2021).
- [7] Chi-Liang Liu и др. «What makes multilingual BERT multilingual?» В: *ArXiv abs/2010.10938* (2020).
- [8] Shana Poplack, DAVID SANKOFF и CHRISTOPHER MILLER. «The social correlates and linguistic processes of lexical borrowing and assimilation». В: *Linguistics* 26 (1988), с. 47—104.
- [9] Sebastin Santy, Anirudh Srinivasan и Monojit Choudhury. «BERTologiCoMix: How does Code-Mixing interact with Multilingual BERT?» В: *Proceedings of the Second Workshop on Domain Adaptation for NLP*. Kyiv, Ukraine: Association for Computational Linguistics, апр. 2021, с. 111—121. URL: <https://www.aclweb.org/anthology/2021.adaptnlp-1.12>.

- [10] Samson Tan и Shafiq Joty. «Code-Mixing on Sesame Street: Dawn of the Adversarial Polyglots». В: *ArXiv* abs/2103.09593 (2021).
- [11] Ashish Vaswani и др. «Attention is All you Need». В: *ArXiv* abs/1706.03762 (2017).
- [12] H. Weld и др. «A survey of joint intent detection and slot-filling models in natural language understanding». В: *ArXiv* abs/2101.08091 (2021).
- [13] Shijie Wu и Mark Dredze. «Beto, Bentz, Becas: The Surprising Cross-Lingual Effectiveness of BERT». В: *EMNLP/IJCNLP*. 2019.
- [14] Weijia Xu, Batool Haider и Saab Mansour. «End-to-End Slot Alignment and Recognition for Cross-Lingual NLU». В: *ArXiv* abs/2004.14353 (2020).

# Приложения

## А. Алгоритм замены слотов в атаке

---

**Algorithm 5** Алгоритм замены слотов в атаке

---

```
function EXTENDSLOTLABELS(slot_label, num_tokens)
  slot_labels = [slot_label]
  if num_tokens > 1 then
    if slot_label.startswith('B') then
      slot_labels += ['I' + slot_label[1:]] · (num_tokens - 1)
    else
      slot_labels := num_tokens
    end if
  end if
  return slot_labels
end function
```

---

## Б. Примеры адверсариальных атак на модели

<b>Utterance en</b>	how many passengers can an l1011 aircraft hold
<b>Utterance adv</b>	how many Passagiere can an l1011 aircraft Halt

Таблица 26: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show delta airlines flights from jfk to miami
<b>Utterance adv</b>	show El delta airlines vuelos from jfk para miami

Таблица 27: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list flights from las vegas to san diego
<b>Utterance adv</b>	list vols from las VEGAS à san diego

Таблица 28: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i'd like to fly from miami to chicago on american airlines
<b>Utterance adv</b>	Ich möchte to fliegen von miami to chicago on American airlines

Таблица 29: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i need a daily flight from st. louis to milwaukee
<b>Utterance adv</b>	necesito necesito un daily vuelo from san louis to milwaukee

Таблица 30: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me northwest flight 608 from kansas city to st. paul
<b>Utterance adv</b>	montrer Me northwest vol 608 from Kansas City to St. . Paul

Таблица 31: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	on june eighth what flights go from westchester county to cincinnati
<b>Utterance adv</b>	auf Juni Achte what Flüge Gehen from Westchester Gemeinde zu Cincinnati

Таблица 32: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me round trip flights from orlando to montreal
<b>Utterance adv</b>	espectáculo Me Ronda viaje vuelos de orlando to montreal

Таблица 33: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what ground transportation is available between milwaukee airport and downtown milwaukee
<b>Utterance adv</b>	Ce que Terre Transportation est disponible between Milwaukee airport and downtown milwaukee

Таблица 34: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me flights from fort worth to san jose
<b>Utterance adv</b>	show mir flights from Fort Worth to San Jose

Таблица 35: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	which flights go from cleveland to indianapolis on april fifth
<b>Utterance adv</b>	which vuelos van from cleveland a indianapolis on april fifth

Таблица 36: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	how long does a flight from baltimore to san francisco take
<b>Utterance adv</b>	Combien long does un vol from Baltimore to san francisco prend

Таблица 37: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	how many passengers can an l1011 aircraft hold
<b>Utterance adv</b>	how Viele Passagiere kann an L1011 aircraft hold

Таблица 38: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what are the flights between memphis and cincinnati on wednesday
<b>Utterance adv</b>	what are El vuelos entre Memphis y Cincuenta En wednesday

Таблица 39: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what are the flights from cleveland to dallas
<b>Utterance adv</b>	Ce que are Le vols from Le cleveland à Dallas

Таблица 40: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me flights from fort worth to san jose
<b>Utterance adv</b>	show me Flüge from fort worth to san jose

Таблица 41: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list american airlines flights from san jose to dallas friday afternoon
<b>Utterance adv</b>	indícame american airlines vuelos de san jose to dallas viernes para tarde

Таблица 42: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	tell me about the type of aircraft called an m80
<b>Utterance adv</b>	parler Me about the type of d'aéronef appelé an m80

Таблица 43: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is the earliest arriving flight from houston to orlando
<b>Utterance adv</b>	what is the Früher Ankunft flight from Houston zu Orlando

Таблица 44: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list early morning flights from cincinnati to tampa
<b>Utterance adv</b>	Lista temprano por la mañana vuelos de Cincuenta para Captura

Таблица 45: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	tell me about the type of aircraft called an m80
<b>Utterance adv</b>	tell moi sur Le Type de aéronef called Une m80

Таблица 46: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list flights from phoenix arizona to ontario california wednesday
<b>Utterance adv</b>	mir Zeige flights from phoenix Phoenix Arizona nach Ontario Kalifornien Mittwoch

Таблица 47: Пример 1 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	how far is san francisco international from downtown
<b>Utterance adv</b>	how far queda san francisco internacional del centro ciudad

Таблица 48: Пример 2 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list philadelphia to san francisco flights with stopovers in dallas
<b>Utterance adv</b>	list Philadelphie to san Francisco vols with escales à . Dallas

Таблица 49: Пример 3 атаки модели m-BERT (m-bert en + adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is the seating capacity for delta be1
<b>Utterance adv</b>	what ist Die sitzen Kapazität Für delta be1

Таблица 50: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list the alaska airlines flights arriving in burbank
<b>Utterance adv</b>	Lista El alaska Aerolíneas flights arriving in El burbujo

Таблица 51: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list flights from dallas to houston arriving sunday afternoon
<b>Utterance adv</b>	list flights de Dallas à à Houston arriving Dimanche afternoon

Таблица 52: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me the cheapest round trip fares from houston to boston
<b>Utterance adv</b>	show me die günstigsten Tarife flug Tarife flug from Houston nach Boston

Таблица 53: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list flights from salt lake city utah to phoenix arizona monday
<b>Utterance adv</b>	indícame vuelos de salt lake city utah a phoenix arizona monday

Таблица 54: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i need information on flights from toronto to san diego
<b>Utterance adv</b>	J'ai need d'informations on flights from toronto to san diego

Таблица 55: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show delta airlines from boston to salt lake
<b>Utterance adv</b>	show Delta Fluggesellschaften von Boston zu salt Der See

Таблица 56: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i would like to fly from san diego to seattle
<b>Utterance adv</b>	y would like to Vuelos de San Diego to Seattle

Таблица 57: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is seating capacity on the aircraft 73s
<b>Utterance adv</b>	Ce que est assis capacity on the aéronef 73s

Таблица 58: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i'd like flights from new york to miami
<b>Utterance adv</b>	Ich like Flüge from New York to Miami

Таблица 59: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	please list the flights from cincinnati to burbank on american airlines
<b>Utterance adv</b>	indícame list los flights from cincinnati to burbank on american airlines

Таблица 60: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me nonstop flights from kansas city to phoenix
<b>Utterance adv</b>	montrer me escale flights de kansas city to Phoenix

Таблица 61: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is the seating capacity of the aircraft 72s
<b>Utterance adv</b>	what ist the sitzen Kapazität of Die Flugzeug 72s

Таблица 62: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what's the cheapest flight from san francisco to detroit today
<b>Utterance adv</b>	¿Qué es El El más barato flight de San francisco to Detroit Hoy hoy

Таблица 63: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	give me the flights from memphis to las vegas nonstop
<b>Utterance adv</b>	give moi Le vols from Les Memphis to las vegas sans cesse

Таблица 64: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is the seating capacity for delta be1
<b>Utterance adv</b>	what is the seating Sitzplätze eine hat Delta BE1

Таблица 65: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) phrase-level атакой.



<b>Utterance en</b>	what is the seating capacity of an m80
<b>Utterance adv</b>	cuántos is the seating capacity tiene an m80

Таблица 66: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i would like flights from san francisco to long beach
<b>Utterance adv</b>	J'aimerais J'aimerais J'aimerais vols de san Francisco à long beach

Таблица 67: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	what is the earliest arriving flight from houston to orlando
<b>Utterance adv</b>	what is the earliest Ankunft flight from Houston to Orlando

Таблица 68: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	show me all delta airlines flights from montreal to orlando
<b>Utterance adv</b>	espectáculo me Todos El delta airlines flights from Montreal para Orlando

Таблица 69: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	i want a flight round trip from memphis to seattle
<b>Utterance adv</b>	i want à flight Ronde Voyage from Les Memphis to Seattle

Таблица 70: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) word-level атакой.

<b>Utterance en</b>	how many canadian airlines international flights use j31
<b>Utterance adv</b>	how viele Canadian -Flüge Airlines international flights use j31

Таблица 71: Пример 1 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	which flights travel from kansas city to los angeles
<b>Utterance adv</b>	qué vuelos travel from kansas city to los ángeles

Таблица 72: Пример 2 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) phrase-level атакой.

<b>Utterance en</b>	list the flights from cincinnati to westchester county on june sixth
<b>Utterance adv</b>	list the flights de cincinnati to Westchester comté on six juin six

Таблица 73: Пример 3 атаки модели XLM-RoBERTa (xlm-r en + adv) phrase-level атакой.