

Aplikasi Mobile



Oleh

BIMA PRAKASA

2211533001

Dosen Pengampu

Nurfiah, S.ST, M.Kom

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

PelangganActivity dan LayananActivity

A. Pelanggan Activity

- PelangganActivity

```
package com.example.apaloundry.pelanggan;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.example.apaloundry.adapter.AdapterPelanggan;
import com.example.apaloundry.R;
import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelPelanggan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class PelangganActivity extends AppCompatActivity {
    SQLiteHelper db;
    Button btnPelAdd;
    RecyclerView rvPelanggan;
    AdapterPelanggan adapterPelanggan;
    ArrayList<ModelPelanggan> list;
    ProgressDialog progressDialog;
    AlphaAnimation btnAnimasi = new AlphaAnimation(1F, 0.5F);
    @SuppressWarnings("MissingInflatedId")
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_pelanggan);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
            (v, insets) -> {
                Insets systemBars =

                insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left,
                    systemBars.top, systemBars.right,
                        systemBars.bottom);
                return insets;
            });
        setContentView();
    }
}
```

```

        eventHandling();
        getData();
    }
    private View.OnClickListener onClickListener = new
        View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                v.startAnimation(btnAnimasi);
                RecyclerView.ViewHolder viewHolder =
                (RecyclerView.ViewHolder)
                    v.getTag();
                int position =
                viewHolder.getAdapterPosition();
                ModelPelanggan mp = list.get(position);
                Intent intent = new
                Intent(com.example.apaloundry.pelanggan.PelangganActivity.this,
                PelangganEditActivity.class);
                intent.putExtra("ID", mp.getId());
                intent.putExtra("NAMA", mp.getNama());
                intent.putExtra("EMAIL", mp.getEmail());
                intent.putExtra("HP", mp.getHp());
                startActivity(intent);
                Toast.makeText(PelangganActivity.this, ""
                +mp.getNama(),
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        };
    private void getData() {
        list.clear();
        showMsg();
        try {
            List<ModelPelanggan> p = db.getPelanggan();
            if (p.size() > 0){
                list.addAll(p); // Simplified adding all data
                adapterPelanggan = new AdapterPelanggan(this,
                list);
                rvPelanggan.setAdapter(adapterPelanggan);

                adapterPelanggan.setOnItemClickListener(onClickListener); //
                Handle click event
                adapterPelanggan.notifyDataSetChanged();
            }else{
                Toast.makeText(this, "Data tidak ditemukan",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }finally{
            progressDialog.dismiss();
        }
    }
    private void eventHandling() {
        btnPelAdd.setOnClickListener(v -> {
            v.startAnimation(btnAnimasi);
            startActivity(new Intent(PelangganActivity.this,
            PelangganAddActivity.class));
        });
    }
    private void setView() {
        db = new SQLiteHelper(this);
        progressDialog = new ProgressDialog(this);
    }

```

```

        btnPelAdd = (Button) findViewById(R.id.btnPelAdd);
        rvPelanggan = (RecyclerView)
findViewById(R.id.rvPelanggan);
        list = new ArrayList<>();

        LinearLayoutManager llm = new
LinearLayoutManager(this);
        llm.setOrientation(LinearLayoutManager.VERTICAL);
        rvPelanggan.setHasFixedSize(true);
        rvPelanggan.setLayoutManager(llm);
    }
    private void showMsg() {
        progressDialog.setTitle("Informasi");
        progressDialog.setMessage("Loading Data..");
        progressDialog.setCancelable(false);
        progressDialog.show();
    }
    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        getData(); // Memuat ulang data setelah penghapusan
atau pembaruan
    }
}

```

- PelangganAddActivity

```

• package com.example.apaloundry.pelanggan;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.apaloundry.R;
import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelPelanggan;

import java.util.UUID;

public class PelangganAddActivity extends AppCompatActivity {
    EditText nama, email, hp;
    Button btnSimpan, btnBatal;

    SQLiteHelper db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_addpelanggan);
    }
}

```

```

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.mai
n), (v, insets) -> {
    Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
    return insets;
});

    nama = (EditText) findViewById(R.id.edPelAddNama);
    email = (EditText) findViewById(R.id.edPelAddEmail);
    hp = (EditText) findViewById(R.id.edPelAddHp);
    btnSimpan = (Button)
findViewById(R.id.btnPelAddSimpan);
    btnBatal = (Button) findViewById(R.id.btnPelAddBatal);

    db = new SQLiteHelper(PelangganAddActivity.this);

    btnSimpan.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick (View v) {
            ModelPelanggan mp = new ModelPelanggan();
            String uniqueID = UUID.randomUUID().toString();
            mp.setId("" + uniqueID);
            mp.setNama(nama.getText().toString());
            mp.setEmail(email.getText().toString());
            mp.setHp(hp.getText().toString());

            Toast.makeText(PelangganAddActivity.this, "" +
mp.getId() + mp.getNama() + mp.getEmail() + mp.getHp(),
Toast.LENGTH_SHORT).show();

            boolean cek = db.insertPelanggan(mp);
            if (cek == true) {

                Toast.makeText(PelangganAddActivity.this, "Data berhasil
disimpan" , Toast.LENGTH_SHORT).show();
                startActivity(new
Intent(PelangganAddActivity.this , PelangganActivity.class));
                finish();
            } else {
                Toast.makeText(PelangganAddActivity.this,
"Data Gagal Disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }

        }
    });

    btnBatal.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
        @Override
        public void onClick(View view) {
            finish();
        }
    });
}

}

```

- PelangganEditActivity

```
• package com.example.apaloundry.pelanggan;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.apaloundry.R;
import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelPelanggan;

import java.util.UUID;

public class PelangganEditActivity extends AppCompatActivity {
    private String id, nama, email, hp;
    private EditText edPelEditNama, edPelEditEmail,
edPelEditHp;
    private Button btnPelEditSimpan, btnPelEditHapus,
btnPelEditBatal;

    SQLiteHelper db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_pelanggan_edit);

        id = getIntent().getStringExtra("ID");
        nama = getIntent().getStringExtra("NAMA");
        email = getIntent().getStringExtra("EMAIL");
        hp = getIntent().getStringExtra("HP");

        db = new SQLiteHelper(this);
        edPelEditNama = findViewById(R.id.edPelEditNama);
        edPelEditEmail = findViewById(R.id.edPelEditEmail);
        edPelEditHp = findViewById(R.id.edPelEditHp);
        btnPelEditSimpan = findViewById(R.id.btnPelEditSimpan);
        btnPelEditHapus = findViewById(R.id.btnPelEditHapus);
        btnPelEditBatal = findViewById(R.id.btnPelEditBatal);

        // Set data pelanggan ke EditText
        edPelEditNama.setText(nama);
        edPelEditEmail.setText(email);
        edPelEditHp.setText(hp);

        btnPelEditSimpan.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
            @Override
```

```
        public void onClick(View v){
            ModelPelanggan mp = new ModelPelanggan();

            if (id != null) {
                mp.setId(id);
            } else {
                String uniqueID =
                    UUID.randomUUID().toString();
                mp.setId(uniqueID);
            }

            mp.setNama(edPelEditNama.getText().toString());

            mp.setEmail(edPelEditEmail.getText().toString());
            mp.setHp(edPelEditHp.getText().toString());

            if (id == null) {
                boolean cek = db.insertPelanggan(mp);
                if (cek) {

                    Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data berhasil
                        disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {

                    Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data gagal
                        disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            } else {
                boolean cek = db.updatePelanggan(mp);
                if (cek) {

                    Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data berhasil
                        diperbarui", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {

                    Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data gagal
                        diperbarui", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }

            startActivity(new
                Intent(PelangganEditActivity.this, PelangganActivity.class));
            finish();
        }
    });

    btnPelEditHapus.setOnClickListener(new
        View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                if (id != null) {
                    boolean cek = db.deletePelanggan(id);
                    if (cek) {

                        Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data berhasil
                            dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        startActivity(new
                            Intent(PelangganEditActivity.this, PelangganActivity.class));
                        finish();
                    } else {
```

```

Toast.makeText(PelangganEditActivity.this, "Data gagal
dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    } else {
        Toast.makeText(PelangganEditActivity.this,
"Tidak ada data yang dipilih untuk dihapus",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
});

btnPelEditBatal.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        finish();
    }
});
}
}

```

- activity_pelanggan_edit.xml

- ```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".pelanggan.PelangganEditActivity"
android:background="@color/white"
android:orientation="vertical"
android:padding="@dimen/lg">

 <LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_margin="@dimen/lg"
 android:orientation="vertical"
 tools:layout_editor_absoluteX="0dp"
 tools:layout_editor_absoluteY="12dp"
 tools:ignore="MissingConstraints">

 <TextView
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginBottom="@dimen/lg"
 android:text="EDIT PELANGGAN"
 android:textColor="@color/blue"
 android:textSize="23sp"
 android:textStyle="bold" />

 <LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:orientation="vertical">

 <TextView

```

```

 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Nama"
 android:textColor="@android:color/black" />

<EditText
 android:id="@+id/edPelEditNama"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="@dimen/sm"
 android:background="@drawable/customborder"
 android:drawableLeft="@drawable/ic_user"
 android:drawablePadding="@dimen/sm"
 android:padding="@dimen/md" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="@dimen/md"
 android:orientation="vertical">

 <TextView
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Email"
 android:textColor="@android:color/black" />

 <EditText
 android:id="@+id/edPelEditEmail"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="8dp"
 android:background="@drawable/customborder"
 android:drawableLeft="@drawable/ic_mail"
 android:inputType="textEmailAddress"
 android:padding="@dimen/md" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="@dimen/md"
 android:orientation="vertical">

 <TextView
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="HP"
 android:textColor="@android:color/black" />

 <EditText
 android:id="@+id/edPelEditHp"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="@dimen/sm"
 android:background="@drawable/customborder"
 android:drawableLeft="@drawable/ic_handphone"
 android:drawablePadding="@dimen/sm"
 android:inputType="number"
 android:padding="@dimen/md" />

```

```

</LinearLayout>

<LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginTop="@dimen/xlg"
 android:orientation="horizontal"
 android:weightSum="2">

 <Button
 android:id="@+id/btnPelEditSimpan"
 android:layout_width="120dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginRight="@dimen/xss"
 android:layout_weight="1"
 android:background="@color/darkblue"
 android:text="Simpan" />

 <Button
 android:id="@+id/btnPelEditHapus"
 android:layout_width="120dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginLeft="@dimen/xss"
 android:layout_weight="1"
 android:background="#e35252"
 android:text="Hapus"
 android:textColor="@color/white" />

 <Button
 android:id="@+id/btnPelEditBatal"
 android:layout_width="120dp"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_marginLeft="@dimen/xss"
 android:layout_weight="1"
 android:background="@color/black"
 android:text="Batal"
 android:textColor="@color/white" />

</LinearLayout>
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

## B. Layanan Activity

- LayananActivity

```

• package com.example.apaloundry.Layanan;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

```

```

import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import com.example.apaloundry.R;
import com.example.apaloundry.adapter.AdapterLayanan;
import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelLayanan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LayananActivity extends AppCompatActivity {
 SQLiteHelper db;
 Button btnLayAdd;
 RecyclerView rvLayanan;
 AdapterLayanan adapterLayanan;
 ArrayList<ModelLayanan> list;
 ProgressDialog progressDialog;
 AlphaAnimation btnAnimasi = new AlphaAnimation(1F, 0.5F);
 @SuppressWarnings("MissingInflatedId")
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 EdgeToEdge.enable(this);
 setContentView(R.layout.activity_layanan);

 ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
 (v, insets) -> {
 Insets systemBars =

insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
 v.setPadding(systemBars.left,
systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
 return insets;
 });
 setContentView();
 eventHandling();
 getData();
 }

 private View.OnClickListener onClickListener = new
View.OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) {
 v.startAnimation(btnAnimasi);
 RecyclerView.ViewHolder viewHolder =
(RecyclerView.ViewHolder) v.getTag();
 int position = viewHolder.getAdapterPosition();
 ModelLayanan ml = list.get(position);
 Intent intent = new
Intent(com.example.apaloundry.Layanan.LayananActivity.this,
LayananEditActivity.class);
 intent.putExtra("ID", ml.getId());
 intent.putExtra("TIPE", ml.getNamaLayanan());
 intent.putExtra("HARGA", ml.getHarga());
 startActivity(intent);
 }
 }
}

```

```

 Toast.makeText(LayananActivity.this, ""
+ml.getNamaLayanan(),
 Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
};

private void getData() {
 list.clear();
 showMsg();
 progressDialog.dismiss();
 try {
 List<ModelLayanan> layananList = db.getLayanan();
 if (layananList.size() > 0) {
 list.addAll(layananList);
 adapterLayanan = new AdapterLayanan(this,
list);

 adapterLayanan.notifyDataSetChanged();
 rvLayanan.setAdapter(adapterLayanan);

adapterLayanan.setOnItemClickListener(onClickListener);
 } else {
 Toast.makeText(this, "Data layanan tidak
ditemukan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 } finally{
 progressDialog.dismiss();
 }
}

private void eventHandling() {
 btnLayAdd.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
 @Override
 public void onClick(View v) {
 v.startAnimation(btnAnimasi);
 startActivity(new Intent(LayananActivity.this,
LayananAddActivity.class));
 }
 });
}

private void setView() {
 db = new SQLiteHelper(this);
 progressDialog = new ProgressDialog(this);
 btnLayAdd = (Button) findViewById(R.id.btnLayAdd);
 rvLayanan = (RecyclerView)
findViewById(R.id.rvlayanan);
 list = new ArrayList<>();
 LinearLayoutManager llm = new
LinearLayoutManager(this);
 llm.setOrientation(LinearLayoutManager.VERTICAL);
 rvLayanan.setHasFixedSize(true);
 rvLayanan.setLayoutManager(llm);
}

private void showMsg() {
 progressDialog.setTitle("Informasi");
 progressDialog.setMessage("Loading Data..");
 progressDialog.setCancelable(false);
}

```

```

 progressDialog.show();
 }

 @Override
 protected void onResume() {
 super.onResume();
 getData(); // Memuat ulang data setelah penghapusan
 atau pembaruan
 }
}

```

- LayananAddActivity

```

• package com.example.apaloundry.Layanan;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import com.example.apaloundry.R;
import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelLayanan;

import java.util.UUID;

public class LayananAddActivity extends AppCompatActivity {
 EditText layanan, harga;
 Button btnSimpan, btnBatal;

 SQLiteHelper db;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 EdgeToEdge.enable(this);
 setContentView(R.layout.activity_addlayanan);

 ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
 Insets systemBars =
 insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
 v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
 systemBars.right, systemBars.bottom);
 return insets;
 });

 layanan = (EditText)
 findViewById(R.id.edLayAddLayanan);
 harga = (EditText) findViewById(R.id.edLayAddHarga);
 }
}

```

```

 btnSimpan = (Button)
 findViewById(R.id.btnLayAddSimpan);
 btnBatal = (Button) findViewById(R.id.btnLayAddBatal);

 db = new SQLiteHelper(LayananAddActivity.this);

 btnSimpan.setOnClickListener(new
 View.OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) {
 ModelLayanan lm = new ModelLayanan();
 String uniqueID = UUID.randomUUID().toString();
 lm.setId("" + uniqueID);

 lm.setNamaLayanan(layanan.getText().toString());
 lm.setHarga(harga.getText().toString());

 Toast.makeText(LayananAddActivity.this, "" +
 lm.getId() + lm.getNamaLayanan() + lm.getHarga(),
 Toast.LENGTH_SHORT).show();

 boolean cek = db.insertLayanan(lm);
 if (cek == true) {
 Toast.makeText(LayananAddActivity.this,
 "Data berhasil disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 startActivity(new
 Intent(LayananAddActivity.this, LayananActivity.class));
 finish();
 } else {
 Toast.makeText(LayananAddActivity.this,
 "Data gagal disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 }
 }
 });

 btnBatal.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
 {
 @Override
 public void onClick(View view) {
 finish();
 }
 });
 }
}

```

- LayananEditActivity

- ```
package com.example.apaloundry.Layanan;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.apaloundry.R;
```

```

import com.example.apaloundry.database.SQLiteHelper;
import com.example.apaloundry.model.ModelLayanan;

import java.util.UUID;

public class LayananEditActivity extends AppCompatActivity {
    private String id, tipe, harga;
    private EditText EditLayanan, EditHarga;
    private Button EditSimpan, EditHapus, EditBatal;

    SQLiteHelper db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_layanan_edit);

        id = getIntent().getStringExtra("ID");
        tipe = getIntent().getStringExtra("TIPE");
        harga = getIntent().getStringExtra("HARGA");

        db = new SQLiteHelper(this);
        EditLayanan = findViewById(R.id.EditLayanan);
        EditHarga = findViewById(R.id.EditHarga);

        EditLayanan.setText(tipe);
        EditHarga.setText(harga);

        EditSimpan = findViewById(R.id.EditSimpan);
        EditHapus = findViewById(R.id.EditHapus);
        EditBatal = findViewById(R.id.EditBatal);

        EditSimpan.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick (View v) {
                ModelLayanan ml = new ModelLayanan();

                if (id != null) {
                    ml.setId(id);
                } else {
                    String uniqueID =
UUID.randomUUID().toString();
                    ml.setId(uniqueID);
                }

                ml.setNamaLayanan(EditLayanan.getText().toString());
                ml.setHarga(EditHarga.getText().toString());

                boolean cek;
                if (id == null) {
                    cek = db.insertLayanan(ml);
                } else {
                    cek = db.updateLayanan(ml);
                }

                if (cek) {
                    Toast.makeText(LayananEditActivity.this,
                    "Data berhasil disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {

```

```

        Toast.makeText(LayananEditActivity.this,
            "Data gagal disimpan", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    startActivity(new
        Intent(LayananEditActivity.this, LayananActivity.class));
    finish();
}

});

EditHapus.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
    @Override
    public void onClick(View view) {
        if (id != null) {
            boolean cek = db.deleteLayanan(id);
            if (cek) {

                Toast.makeText(LayananEditActivity.this, "Data berhasil
                    dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                startActivity(new
                    Intent(LayananEditActivity.this, LayananActivity.class));
                finish();
            } else {

                Toast.makeText(LayananEditActivity.this, "Data gagal dihapus",
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        } else {
            Toast.makeText(LayananEditActivity.this,
                "Tidak ada data yang dipilih untuk dihapus",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});

EditBatal.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
    @Override
    public void onClick(View view) {
        finish();
    }
});
}
}

```

- activity_layanan_edit.xml

```

• <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:id="@+id/main"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:background="@color/white"
      android:orientation="vertical"
      android:padding="@dimen/lg"
      tools:context=".Layanan.LayananEditActivity">

```

```

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="@dimen/lg"
    android:orientation="vertical"
    tools:layout_editor_absoluteX="0dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="12dp"
    tools:ignore="MissingConstraints">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="@dimen/lg"
        android:text="EDIT LAYANAN"
        android:textColor="@color/darkblue"
        android:textSize="23sp"
        android:textStyle="bold" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Layanan"
            android:textSize="13sp"
            android:textColor="@android:color/black" />

        <EditText
            android:id="@+id/EditLayanan"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="@dimen/sm"
            android:background="@drawable/customborder"

            android:drawablePadding="@dimen/sm"
            android:hint="Masukkan layanan terbaru"
            android:padding="@dimen/md"
            android:textSize="13sp" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="@dimen/md"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Harga"
            android:textSize="13sp"
            android:textColor="@android:color/black" />

        <EditText
            android:id="@+id/EditHarga"
            android:layout_width="match_parent"

```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:background="@drawable/customborder"

        android:inputType="textEmailAddress"
        android:padding="@dimen/md"
        android:hint="Masukkan harga barang"
        android:textSize="13sp"/>
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="@dimen/xlg"
        android:orientation="horizontal"
        android:weightSum="2">

        <Button
            android:id="@+id/EditSimpan"
            android:layout_width="120dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginRight="@dimen/xss"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@color/green"
            android:text="Simpan" />

        <Button
            android:id="@+id/EditHapus"
            android:layout_width="120dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginLeft="@dimen/xss"
            android:layout_weight="1"
            android:background="#e35252"
            android:text="Hapus"
            android:textColor="@color/white" />

        <Button
            android:id="@+id/EditBatal"
            android:layout_width="120dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginLeft="@dimen/xss"
            android:layout_weight="1"
            android:background="@color/black"
            android:text="Batal"
            android:textColor="@color/white" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

C. SQLHelper

```

D. package com.example.apaloundry.database;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.util.Log;

```

```

import com.example.apaloundry.model.ModelLayanan;
import com.example.apaloundry.model.ModelPelanggan;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SQLiteHelper extends SQLiteOpenHelper {
    public static String DATABASE_NAME = "my_laundry.db";
    public static final int DATABASE_VERSION = 2;

    // Tabel Pelanggan
    public static final String TABLE_PELANGGAN = "pelanggan";
    public static final String KEY_PELANGGAN_ID = "pelanggan_id";
    public static final String KEY_PELANGGAN_NAMA = "nama";
    public static final String KEY_PELANGGAN_EMAIL = "email";
    public static final String KEY_PELANGGAN_HP = "hp";

    // Tabel Layanan
    public static final String TABLE_LAYANAN = "layanan";
    public static final String KEY_LAYANAN_ID = "layanan_id"; //
    // Tambahkan ID layanan
    public static final String KEY_LAYANAN_NAMA = "nama_layanan";
    public static final String KEY_LAYANAN_HARGA = "harga";

    // Query untuk membuat tabel pelanggan
    private static final String CREATE_TABLE_PELANGGAN = "CREATE
TABLE " +
        TABLE_PELANGGAN + "("
        + KEY_PELANGGAN_ID + " TEXT PRIMARY KEY, "
        + KEY_PELANGGAN_NAMA + " TEXT, "
        + KEY_PELANGGAN_EMAIL + " TEXT, "
        + KEY_PELANGGAN_HP + " TEXT )";

    // Query untuk membuat tabel layanan
    private static final String CREATE_TABLE_LAYANAN = "CREATE TABLE
IF NOT EXISTS "
        + TABLE_LAYANAN + "("
        + KEY_LAYANAN_ID + " TEXT PRIMARY KEY, "
        + KEY_LAYANAN_NAMA + " TEXT, "
        + KEY_LAYANAN_HARGA + " TEXT)";

    public SQLiteHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        Log.d("SQLiteHelper", "onCreate called");
        db.execSQL(CREATE_TABLE_PELANGGAN);
        db.execSQL(CREATE_TABLE_LAYANAN); // Pastikan ini dipanggil
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int
newVersion) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_PELANGGAN);
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_LAYANAN);
        onCreate(db); // Buat tabel kembali setelah dihapus
    }

    // Method untuk menambahkan pelanggan

```

```

        public boolean insertPelanggan(ModelPelanggan mp) {
            SQLiteDatabase database = this.getWritableDatabase();
            ContentValues contentValues = new ContentValues();
            contentValues.put(KEY_PELANGGAN_ID, mp.getId());
            contentValues.put(KEY_PELANGGAN_NAMA, mp.getNama());
            contentValues.put(KEY_PELANGGAN_EMAIL, mp.getEmail());
            contentValues.put(KEY_PELANGGAN_HP, mp.getHp());
            long id = database.insert(TABLE_PELANGGAN, null,
contentValues);
            database.close();
            return id != -1;
        }

        // Method untuk menambahkan layanan
        public boolean insertLayanan(ModelLayanan layanan) {
            SQLiteDatabase database = this.getWritableDatabase();
            ContentValues contentValues = new ContentValues();
            contentValues.put(KEY_LAYANAN_ID, layanan.getId()); //
Pastikan ada id layanan
            contentValues.put(KEY_LAYANAN_NAMA,
layanan.getNamaLayanan());
            contentValues.put(KEY_LAYANAN_HARGA, layanan.getHarga());
            Log.d("InsertLayanan", "Mencoba untuk memasukkan data
layanan: " + layanan.getNamaLayanan());
            long id = database.insert(TABLE_LAYANAN, null,
contentValues);
            database.close();
            return id != -1;
        }

        //method untuk menghapus pelanggan
        public boolean deletePelanggan(String id) {
            SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
            return db.delete(TABLE_PELANGGAN, KEY_PELANGGAN_ID + "=?",
new String[]{id}) > 0;
        }

        //method untuk menghapus layanan
        public boolean deleteLayanan(String id) {
            SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
            return db.delete(TABLE_LAYANAN, KEY_LAYANAN_ID + " = ?", new
String[]{id}) > 0;
        }

        public ModelPelanggan getPelangganById(String pelangganId) {
            SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
            return null;
        }

        public ModelLayanan getLayananById(String LayananId) {
            SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
            return null;
        }

        public boolean updatePelanggan(ModelPelanggan mp) {
            SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
            return false;
        }

        public boolean updateLayanan(ModelLayanan ml) {
            SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
            return false;
        }

```

```

    }

    // Method untuk mengambil data pelanggan
    public List<ModelPelanggan> getPelanggan() {
        List<ModelPelanggan> pel = new ArrayList<>();
        String query = "SELECT * FROM " + TABLE_PELANGGAN;
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
        if (cursor.moveToFirst()) {
            do {
                ModelPelanggan k = new ModelPelanggan();
                k.setId(cursor.getString(0));
                k.setNama(cursor.getString(1));
                k.setEmail(cursor.getString(2));
                k.setHp(cursor.getString(3));
                pel.add(k);
            } while (cursor.moveToNext());
        }
        cursor.close();
        return pel;
    }

    // Method untuk mengambil data layanan
    public List<ModelLayanan> getLayanan() {
        List<ModelLayanan> layananList = new ArrayList<>();
        String query = "SELECT * FROM " + TABLE_LAYANAN;
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        Cursor cursor = db.rawQuery(query, null);
        if (cursor.moveToFirst()) {
            do {
                ModelLayanan l = new ModelLayanan();
                l.setId(cursor.getString(0));
                l.setNamaLayanan(cursor.getString(1));
                l.setHarga(cursor.getString(2));
                layananList.add(l);
            } while (cursor.moveToNext());
        }
        cursor.close();
        return layananList;
    }
}

```

E. Output

- PelangganActivity

PELANGGAN

Nama

Email

HP

10:13

TAMBAH PELANGGAN

bimaa
0812345678123

bimaaa
12345678

10:15

TAMBAH PELANGGAN

- LayananActivity

Tambah Layanan

Jenis

Harga

Simpan

Batal

TAMBAH LAYANAN

setrika

5000

cuci

3000

cuci sepatu

7000

Data berhasil disimpan

TAMBAH LAYANAN

setrika

5000

cuci

3000

Data berhasil dihapus