

```

import re

def isVariable(x):
    return len(x) == 1 and x.islower() and x.isalpha()

def getAttributes(string):
    expr = '\\([^\\)]+\\)'
    matches = re.findall(expr, string)
    return matches

def getPredicates(string):
    expr = '([a-z~]+)\\([^&|]+\\)'
    return re.findall(expr, string)

class Fact:
    def __init__(self, expression):
        self.expression = expression
        predicate, params = self.splitExpression(expression)
        self.predicate = predicate
        self.params = params
        self.result = any(self.getConstants())

    def splitExpression(self, expression):
        predicate = getPredicates(expression)[0]
        params = getAttributes(expression)[0].strip('()').split(',')
        return [predicate, params]

    def getResult(self):
        return self.result

    def getConstants(self):
        return [None if isVariable(c) else c for c in self.params]

    def getVariables(self):
        return [v if isVariable(v) else None for v in self.params]

    def substitute(self, constants):
        c = constants.copy()
        f = f"{self.predicate}{{{','.join([constants.pop(0) if isVariable(p)
else p for p in self.params])}}}"
        return Fact(f)

class Implication:
    def __init__(self, expression):
        self.expression = expression
        l = expression.split('=>')
        self.lhs = [Fact(f) for f in l[0].split('&')]
        self.rhs = Fact(l[1])

    def evaluate(self, facts):
        constants = {}
        new_lhs = []
        for fact in facts:
            for val in self.lhs:

```

```

        if val.predicate == fact.predicate:
            for i, v in enumerate(val.getVariables()):
                if v:
                    constants[v] = fact.getConstants()[i]
            new_lhs.append(fact)
        predicate, attributes = getPredicates(self.rhs.expression)[0],
str(getAttributes(self.rhs.expression)[0])
        for key in constants:
            if constants[key]:
                attributes = attributes.replace(key, constants[key])
        expr = f'{predicate}{attributes}'
        return Fact(expr) if len(new_lhs) and all([f.getResult() for f in
new_lhs]) else None

```

```

class KB:
    def __init__(self):
        self.facts = set()
        self.implications = set()

    def tell(self, e):
        if '=>' in e:
            self.implications.add(Implication(e))
        else:
            self.facts.add(Fact(e))
        for i in self.implications:
            res = i.evaluate(self.facts)
            if res:
                self.facts.add(res)

    def query(self, e):
        facts = set([f.expression for f in self.facts])
        i = 1
        print(f'Querying {e}:')
        for f in facts:
            if Fact(f).predicate == Fact(e).predicate:
                print(f'\t{i}. {f}')
                i += 1

    def display(self):
        print("All facts: ")
        for i, f in enumerate(set([f.expression for f in self.facts])):
            print(f'\t{i + 1}. {f}')

def main():
    kb = KB()
    print("Enter KB: (enter e to exit)")
    while True:
        t = input()
        if (t == 'e'):
            break
        kb.tell(t)
    print("Enter Query:")
    q = input()
    kb.query(q)
    kb.display()

```

```
main()
```

