

TECHNISCHES DATENBLATT

Aktivator

Art.-Nr. 0893 301 23

VE: 1

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen

Typische Anwendungen finden sich im Bereich der Filterfertigung, wo Siebe auf Rahmen aufgeklebt werden und die recht große offene Siebfläche nachträglich ausgehärtet wird.

Chemische Basis	Mischung organischer Lösungsmittel
Dichte	0,8 g/cm ³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Farblos
Lagerfähigkeit ab Herstellung/ Bedingung	36 Monate/bei Raumtemperatur
Inhalt	150 ml



Anwendungsgebiet

Die beschleunigte Aushärtung von Sekundenklebstoffen wird empfohlen, wenn:

- Prozesssicher im einstelligen Sekundenbereich gearbeitet werden muss
- Inaktive oder poröse Materialien wie Metalle, Holz, Keramiken usw. verwendet werden
- Große Spalte vorliegen, welche die Aushärtezeit verlängern

Anwendungsinformationen

Den Aktivator aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebefflächen sprühen, vollständig abdampfen lassen und danach Klebstoff (Klebfix, Klebfix Flex, Klebfix Plasto, Klebfix 4 in1, Klebfix Gel) auf die andere Klebeffläche auftragen. Bei Verwendung auf Kunststoffen wird empfohlen, die Verträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen.

Hinweis

Den Aktivator aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebefflächen sprühen. Bei Verwendung auf Kunststoffen wird empfohlen, die Verträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen. Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!