

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Sekundenklebstoff Klebfix

**Art.-Nr. 0893 09**

VE: 1 / 150

### Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander

Metall, Kunststoff, Gummi, alle gängigen Elastomertypen (Voll- oder Moosgummi), insbesondere für SBR, EPDM, GFK, EPDM, Polycarbonat, usw., sowie Kork, Kunst- und Natursteine, Emaille, Glas, Spiegel, Porzellan und Keramik.

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Chemische Basis                         | Cyanacrylsäureethylester     |
| Farbe                                   | Transparent                  |
| Dichte                                  | 1,06 g/cm <sup>3</sup>       |
| Viskosität (Zähigkeit) min./max.        | 20-40 mPas                   |
| Zugscherfestigkeit min.                 | 14 N/mm <sup>2</sup>         |
| Dehnfähigkeit                           | 2 %                          |
| Klebspaltgröße max.                     | 0,1 mm                       |
| Temperaturbeständigkeit min./max.       | -30 bis +80 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min./max.      | -30 bis 80 °C                |
| Verarbeitungstemperatur min./max.       | 5 bis 35 °C                  |
| Silikonfrei                             | Ja                           |
| Lösemittelfrei                          | Ja                           |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung | 15 Monate/bei Raumtemperatur |
| Inhalt                                  | 19 ml                        |
| Inhaltsgewicht                          | 20 g                         |



## Anwendungsgebiet

Sekundenklebstoff zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander.

# TECHNISCHES DATENBLATT

|                                                          |                                                    | Klebfix                                     | Klebfix<br>Plasto | Klebfix<br>Flex | Klebfix<br>4 in 1 | Klebfix<br>4 in 1<br>Pinse-<br>applikation | Klebfix<br>GEL      | Klebfix<br>2K |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                          |                                                    | 089309<br>0893090<br>08930900<br>0893090030 | 0893091           | 0893092         | 0893423           | 0893094                                    | 0893403<br>08934031 | 0893093090    |
| Metalle                                                  | Aluminium                                          | ●2                                          | -                 | ●2              | ●2                | ●2                                         | ●2                  | ●             |
|                                                          | Blei                                               | -                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | -             |
|                                                          | Edelstahl                                          | -                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | Kupfer                                             | ●                                           | -                 | ●               | ●                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Messing                                            | -                                           | -                 | ●               | ●                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Stahl/Eisen                                        | ●                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Zink                                               | -                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
| Kunststoffe                                              | ABS                                                | -                                           | ●                 | -               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | GFK                                                | ●                                           | ●1                | -               | -                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | EPDM                                               | ●                                           | -                 | ●               | -                 | -                                          | ●                   | -             |
|                                                          | Gummi                                              | ●                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | Hartschäume                                        | -                                           | ●1                | ●1              | -                 | ●1                                         | ●1                  | ●             |
|                                                          | Neopren                                            | -                                           | -                 | ●               | -                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | PE                                                 | -                                           | ●1                | -               | ●1                | ●1                                         | ●1                  | ●1            |
|                                                          | PMMA                                               | -                                           | ●                 | ●               | ●                 | ●                                          |                     | ●             |
|                                                          | Polyamid                                           | -                                           | -                 | -               | -                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Polycarbonat<br>= PC                               | ●                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | Polystyrol                                         | -                                           | ●1                | ●1              | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | PP                                                 | -                                           | ●1                | -               | -                 | -                                          | ●                   | ●1            |
|                                                          | PTFE                                               | -                                           | ●1                | -               | -                 | -                                          | -                   | -             |
|                                                          | PU                                                 | -                                           | ●                 | -               | -                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | PVC                                                | -                                           | ●                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | Silikone                                           | -                                           | -                 | ●1              | -                 | -                                          | -                   | -             |
|                                                          | Styropor                                           | -                                           | ●1                | ●1              | -                 | -                                          | -                   | ●             |
| Lackierte Oberflä-<br>chen                               | Lackierte Ober-<br>flächen                         | -                                           | -                 | -               | -                 | ●                                          | ●                   | ●             |
| Holz & Holzwerk-<br>stoffe                               | Holz (MDF,<br>Spanplatten)                         | -                                           | -                 | -               | ●                 | ●                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Schichtstoff-<br>platten<br>(Resopal,<br>Ultrapas) | -                                           | -                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | ●             |
|                                                          | Dekorplatten                                       | -                                           | -                 | -               | -                 | -                                          | -                   | ●             |
|                                                          | Kork                                               | ●                                           | ●                 | ●               | ●                 | ●                                          | ●                   | -             |
| 1. Mit Primer 0893 091 5<br>2. Mit Aktivator 0893 301 20 |                                                    |                                             |                   |                 |                   |                                            |                     |               |

# TECHNISCHES DATENBLATT

|                   |                              | Klebfix                                     | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4 in 1 Pinsel-aplikation | Klebfix GEL         | Klebfix 2K |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------|------------|
|                   |                              | 089309<br>0893090<br>08930900<br>0893090030 | 0893091        | 0893092      | 0893423        | 0893094                          | 0893403<br>08934031 | 0893093090 |
| Stein & Baustoffe | Beton                        | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | ●                   | -          |
|                   | Bituminöse Untergründe       | -                                           | -              | -            | ●              | -                                | -                   | -          |
|                   | Gasbeton, Gips, Gipskarton   | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | ●                   | -          |
|                   | Kunststein (Corian, Varicor) | ●                                           | -              | ●            | -              | -                                | -                   | ●          |
|                   | HPL                          | -                                           | -              | ●            | ●              | ●                                | ●                   | -          |
|                   | Naturstein (Marmor, Granit)  | ●1                                          | -              | ●            | -              | -                                | ●                   | ●          |
|                   | Stein                        | -                                           | -              | -            | -              | -                                | ●                   | -          |
|                   | Zementfaserplatten           | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | ●                   | -          |
| Sonstiges         | Emaile                       | ●1                                          | -              | ●            | -              | -                                | -                   | -          |
|                   | Glas                         | ●                                           | -              | ●            | ●              | ●                                | ●                   | ●          |
|                   | Glasfaser                    | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | -                   | ●          |
|                   | Spiegel                      | ●1                                          | -              | ●            | -              | ●                                | ●                   | -          |
|                   | Porzellan, Keramik, Fliesen  | ●                                           | -              | ●            | ●              | ●                                | ●                   | ●          |
|                   | Papier                       | -                                           | -              | ●            | ●              | ●                                | ●                   | ●          |
|                   | Pappe                        | -                                           | -              | ●            | ●              | ●                                | ●                   | ●          |
|                   | Gewebe                       | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | -                   | ●          |
|                   | Leder                        | -                                           | -              | -            | ●              | ●                                | -                   | -          |

1. Mit Primer 0893 091 5  
2. Mit Aktivator 0893 301 20

## Zugscherfestigkeitswerte nach DIN EN 1465

|                 |                       | 089309 + 0893090                                       | 08930900                                               |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Material        | Typische Fixierzeiten | Typische Zugscherfestigkeitswerte (N/mm <sup>2</sup> ) | Typische Zugscherfestigkeitswerte (N/mm <sup>2</sup> ) |
| Stahl           | 60-90 Sekunden        | > 15                                                   | > 15                                                   |
| Aluminium       | 60-90 Sekunden        | > 14                                                   | > 14                                                   |
| PA              | 20-30 Sekunden        | 8-12                                                   | 8-12                                                   |
| PVC             | 20-30 Sekunden        | 10-20*                                                 | 10-20*                                                 |
| Polycarbonat    | 10 - 15 Sekunden      | 10-20*                                                 | 10-20*                                                 |
| POM             | 30-40 Sekunden        | -                                                      | -                                                      |
| EPDM            | 5 - 9 Sekunden        | > 10*                                                  | > 10*                                                  |
| Neopren         | 3-5 Sekunden          | > 10*                                                  | > 10*                                                  |
| * Materialbruch |                       |                                                        |                                                        |

# TECHNISCHES DATENBLATT

| Handfestigkeit nach                                                       | 089309 + 0893090 | 08930900         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aluminium/Aluminium                                                       | ≥ 60 Sekunden    | 40 - 90 Sekunden |
| SBR/SBR                                                                   | ≥ 5 Sekunden     | 3 - 10 Sekunden  |
| Polycarbonat/Polycarbonat                                                 | ≥ 10 Sekunden    | 8 - 20 Sekunden  |
| EPDM/EPDM                                                                 | ≥ 7 Sekunden     | ≤ 25 Sekunden    |
| Aushärtegeschwindigkeit wird durch Verwendung des Aktivators beschleunigt |                  |                  |

## Anwendungsinformationen

Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein.

Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.

Zur Beschleunigung der Reaktion von Würth Sekundenklebstoffen kann der Aktivator (Art.-Nr.: 0893 301 20) verwendet werden. Normaler Weise kann dieser auf allen Untergründen angewendet werden, sollte aber vorher an einer unsichtbaren Stelle auf Verträglichkeit mit dem Untergrund geprüft werden.

## Leistungsnachweis

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151993

NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser



## Hinweis

- Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtgrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
- Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.

# TECHNISCHES **DATENBLATT**



Materialbruch

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!