

TECHNISCHES DATENBLATT

Kunststoffkleber REPLAST® Easy Universal

Art.-Nr. 0893 500 4

Für REPLAST® Easy-Kunststoffreparatursystem

Inhalt	50 ml
Chemische Basis	2-Komponenten-Polyurethan
Verarbeitungszeit	3,5 min
Farbe	Schwarz
Dichte	1,225 g/cm ³
Handfestigkeit min.	30 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis +100 °C
Silikonfrei	Ja
Härte nach Shore D	79
Schleifbar nach	30 min
Schleifbedingung	23 °C



Anwendungsgebiet

KFZ:

Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler, etc.

LKW und Busse:

Schürzen, Stoßfänger, Luftansaugkamin, Radläufe, etc.

Motorräder:

Sämtliche Verkleidungen

Hinweis

Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Nicht geeignet für Kunststoffe PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluor-ethylen). Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.