



E-BOOK SYSTEM

USECASE:



CLASS DAIGRAM:



GENERATE CODE:

```
1
2 #ifndef SEARCH_BOOKS_H
3 #define SEARCH_BOOKS_H
4
5 #include <string>
6 #include vector
7
8
9
10 /**
11  * class SEARCH_BOOKS
12  *
13  */
14
15 class SEARCH_BOOKS
16 {
17 public:
18
19     // Constructors/Destructors
20     //
21
22
23     /**
24     * Empty Constructor
25     */
26     SEARCH_BOOKS ();
27
28     /**
29     * Empty Destructor
30     */
31     virtual ~SEARCH_BOOKS ();
32
33     // Static Public attributes
34     //
35
36     // Public attributes
```

```
1
2 #ifndef SEARCH_BOOKS_H
3 #define SEARCH_BOOKS_H
4
5 #include <string>
6 #include vector
7
8
9
10 /**
11  * class SEARCH_BOOKS
12  *
13  */
14
15 class SEARCH_BOOKS
16 {
17 public:
18
19     // Constructors/Destructors
20     //
21
22
23     /**
24     * Empty Constructor
25     */
26     SEARCH_BOOKS ();
27
28     /**
29     * Empty Destructor
30     */
31     virtual ~SEARCH_BOOKS ();
32
33     // Static Public attributes
34     //
35
36     // Public attributes
```

```
1
2 #ifndef LOGIN_H
3 #define LOGIN_H
4
5 #include <string>
6 #include vector
7
8
9
10 /**
11  * class LOGIN
12  *
13  */
14
15 class LOGIN
16 {
17 public:
18
19     // Constructors/Destructors
20     //
21
22
23     /**
24     * Empty Constructor
25     */
26     LOGIN ();
27
28     /**
29     * Empty Destructor
30     */
31     virtual ~LOGIN ();
32
33     // Static Public attributes
34     //
35
36     // Public attributes
```