

Program 10- Program to disconnect environment.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Disconnected_Enviroment_Prgm
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            SqlConnection con = new SqlConnection("server =HP-
LAPTOP\\SQLEXPRESS;integrated security=true;database=mkpsample");
            DataSet ds = new DataSet();
            SqlDataAdapter da;
            SqlCommandBuilder cb = null;
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                da = new SqlDataAdapter("select * from student", con);
                cb = new SqlCommandBuilder(da);
                da.Fill(ds, "stud");
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables["stud"];
            }

            private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                try
                {
                    da.Update(ds.Tables["stud"]);
                    MessageBox.Show("Record updated");
                }
                catch (Exception ee)
                {
                    MessageBox.Show(ee.ToString());
                }
            }
        }
    }
}
```

Output-

