```
<!DOCTYPE html>Ð
<html lang="en">Ð
<head>Ð
  <meta charset="UTF-8">Ð
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">Ð
  <title>Inline CSS Example</title>Ð
  <style>Ð
    body {Ð
      font-family: Arial, sans-serif;Ð
      Ð
      margin: 0;Ð
      padding: 0;Ð
    }Ð
    h1 {Ð
      color: red;Ð
      text-align: center;Ð
    }Ð
    .content {Ð
      margin: 50px auto;Ð
      width: 80%;Ð
      Ð
      padding: 20px;Ð
      Ð
       Ð
    }Ð
    p {Ð
      line-height: 1.5;Ð
      color: violet;Ð
      background-color: aqua;Ð
    }Ð
  </style>Ð
</head>Ð
<body>Ð
  <div class="content">Ð
    <h1>Inline CSS Example</h1>Ð
    <p>This is an example HTML file with inline CSS styles.</p>Ð
    <p>You can convert this file to a PDF using Node.js and Puppeteer.</p>Ð
  </div>Ð
</body>Ð
</html>Ð
Ð
<!DOCTYPE html>Ð
<html lang="en">Ð
<head>Ð
  <meta charset="UTF-8">Ð
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">Ð
```

```html
<title>PDF Generation Example</title>Đ
<style>Đ
  body {Đ
    font-family: Arial, sans-serif;Đ
    background-color: #f0f0f0;Đ
    margin: 0;Đ
    padding: 0;Đ
  }Đ
  .container {Đ
    max-width: 800px;Đ
    margin: 50px auto;Đ
    background-color: #fff;Đ
    padding: 20px;Đ
    border-radius: 5px;Đ
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);Đ
  }Đ
  h1 {Đ
    color: #333;Đ
    text-align: center;Đ
  }Đ
  p {Đ
    line-height: 1.5;Đ
    color: #666;Đ
  }Đ
</style>Đ
</head>Đ
<body>Đ
  <div class="container">Đ
    <h1>PDF Generation Example</h1>Đ
    <p>This is an example HTML file with inline CSS styles.</p>Đ
    <p>You can convert this file to a PDF using Node.js and Puppeteer.</p>Đ
  </div>Đ
</body>Đ
</html>Đ
```