

web developing - 2

CSS - Cascading Style Sheets

In line CSS

* ଥିବା tag ଥିବାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

* HTML code ଥିବାକାର `<P>` tag କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

ଉଦା:- `<P style="color:red;font-size:200%;"> ... </P>`

↑
attribute and value
କିଛି କିଛି ":", କେନ୍ଦ୍ର

↑
CSS, command, ଥିବା
ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, କିଛି command
ଥିବା କିଛି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ":",
କେନ୍ଦ୍ର

Internal CSS

* tag ଲେଖାଯାଇଥିବା ~~ଥିବା~~ କିଛି 'body' section ଥିବାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

* କିଛି କିଛି 'head' section କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

* `<Style>` tag ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

ଉଦା:- `<Style>`

`p {`

`color:green;`

`font-size: 150%;`

`}`

`</style>`

① କେନ୍ଦ୍ର `<P>` tag ଲେଖାଯାଇଥିବା
ଅବସ୍ଥାରେ, ଥିବା କିଛି କିଛି
commands ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

class

* କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା tags ଲେଖାଯାଇଥିବା କିଛି commands ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

* class ଲେଖାଯାଇଥିବା commands ଲେଖାଯାଇଥିବା tags କ୍ଷେତ୍ରରେ 'class' ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

ଉଦା:- `<P class="1"> Text is here </P>`

- * මුළු පුළුල් 'head' section තුළ <style> tag open කළ, නැවත ලෙස commands යොදයි.

උදා:- <head> <title> ... </title>

<style>

. 1 {

color: red;

}

</style>

</head>

<body>

<p class="1"> Text is here </p>

<p> Text is here </p>

<h1 class="1"> Text is here </h1>

</body>

මෙම ආකාරයෙන්
commands යොදවයි.

- * එකම tag එකම class ලෙසින් හෝ වැඩි ගණනක් එකතු කළ හැක.

උදා:- <style>

. 1 {

color: red;

}

. x {

font-size: 150%;

}

</style>

<body>

<p class="1 x"> Text is here </p>

classes එකතු කළ හැකිය.

ID.

- * class වලට වඩා වැඩි බලයක් ඇත. එය එකම වරක් පමණක් යොදවයි.

- * ID ලෙස commands ලබා දුන් තුළ 'id' ලෙස attribute යොදවයි.

Ex: <p id="Y"> Text is here </p>

- * ઉપર 'head' section માં <style> tag open કરી અહીં લખવું.
Ex: <style>

#Y {

color: green;

}

id અને
commands હોય
તો તે લખવું

- * tag યોગ્ય રીતે મુજબ કરી જાવો અને commands હોય tag open કરવું.
- * ઉપર થી જોઈએ તેવા commands હોય 'inline CSS' એ 'class' લખવું.

Ex: <p> Text is ...
... here </p>

અથવા

<head> <style>

.Y {

text-decoration: underline;

}

</style> </head>

<body>

<p> Text is here </p>

</body>

float

- * division થી અલગ 'float' એક જગ્યાએ મૂકવું.

Ex: <style>

.first-section {

color: red;

background-color: lime;

float: left;

}

- Second - section {
 - color : white ;
 - background - color : red ;
 - float : right ;
 - }

</style>

<body>

<div class="first-section">

<p> Text is here </p>

<p> Learn CSS </p>

</div>

<div class="second-section">

<p> Text is here </p>

<p> Learn CSS </p>

</div>

</body>

* ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଡିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 'first-section' ଥାଏ, 'float : left ;' ଲେଖିବା, 'second-section' ଡିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 'float : right ;' ଲେଖିବା, ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।

* ଯଦିଓ; ଯଦି ଏକ କ୍ଲାସ୍ 'clear' ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ 'clear : both ;' ଲେଖିବା, ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।

* ଏକ ଡିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 'non-float' ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ 'clear : both ;' ଲେଖିବା, ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।

<style>

.non-float {

clear : both ;

}

</style>

<body>

<div class="non-float">

<p> Text is here </p> </div> </body>

```
position: absolute;
top: 50px;
}
```

</style>

<body>

<div class="first-section">

<p> Text is here </p>

<h1> HTML </h1>

</div>

</body>

→ * position ରେ 'fixed' ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ page ରେ borders ଥିବା item ଥିବା ଠିକ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ page scroll ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ।

ଉଦା: <style>

. first-section {

background-color: lime;

color: red;

position: fixed;

top: 70px;

}

</style>

<body>

<div class="first-section">

<p> Text is here </p>

<h1> HTML </h1>

</div>

</body>

margins

* margin ଲାଗିବା ପରେ item ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ଥିବ, margin ରେ ଖାଲି ଥିବ।

වෙනස් වේ.

- * 60 වෙනුවට, item එක වටහා margin සෙසෙයි.

උදා:- <style>

.first-section {

background-color: lime;

color: red;

margin: 100px;

}

</style>

- * margin ලෙස එකතු වූයෙන් දෙකක් ප්‍රාග්ධ; අනෙක් අතට එක කොට, අනෙක් අතට එක කොට දෙකක් සෙසෙයි.

උදා:- margin: 100px 20px;

- * එකතු වූයෙන් දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි.

උදා:- margin: 100px 20px 50px 20px;

Padding

- * item එකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි.

- * padding එක ලෙස එකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි.

- * උදා:- padding: 20px;

- * එකතු වූයෙන් දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි.

- * එකතු වූයෙන් 4 ක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි; එනම්, දෙකක් සෙසෙයි.

උදා:- padding: 20px 50px;

උදා:- padding: 20px 50px 70px 10px;

- * margin සහ padding අතර වෙනස එකක් සෙසෙයි; එනම්, padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom, margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom ලෙස සෙසෙයි.

★ මෙහිදී 'z-index' ලෙස commands දී ඇත.

උදා:- <style>

.first-section {

color : red;

background-color : lime;

width : 70 px;

position : relative;

left : 200px;

z-index : 4;

}

.second-section {

color : white;

position : relative;

left : 200px;

z-index : 2;

}

</style>

<body>

<div> <p class="first-section"> Text is here </p> </div>

<div class="second-section">

<h1> HTML </h1>

</div>

</body>

★ මෙහිදී z-index ලෙස වඩි ගුණ ගුණ කෙරෙහි වන ප්‍රතිචාරය පෙන්වා ඇත.

→ position ලෙස 'absolute' ලෙස දීමෙන්, page එකේ top හි left borders වෙත පිහිටා ඇති බව පෙන්වා දෙනු ඇත.

උදා:- <style>

.first-section {

color : red;

background-color : lime;

border

border යෙදීමේ දී; border:solid; , border:double; ඉදිරි විධි ප්‍රකාරයේ border යෙදිය හැක.

උදා: <style>

```
# section-one {
    background-color:red;
}
# section-two {
    background-color:aqua;
}
# section-three {
    background-color:lime;
}
.select {
    width:100px;
    height:100px;
    margin:40px;
    float:left;
    border:solid;
}
```

</style>

<body>

<div id="section-one" class="select"></div>

<div id="section-two" class="select"></div>

<div id="section-three" class="select"></div>

</body>

* border යෙදීමේ දී solid, double වැනි default ඉතාමත් භාවිත වන්නාවූ border වලට අමතරව customize කළ හැක.

උදා: border:10px green dotted;

* තවද, border වල කෙළවරේ දිගු හෝ කෙටි කිරීමට 'border-radius' යෙදිය හැක.

උදා: border-radius:20px;

* border-radius:50px; වැනි විධි, කෙළවරේ කෙටි හෝ දිගු කිරීමට භාවිත වේ.

* border-left, border-right, border-top, border-bottom වැනි විධි වලට වෙනම වෙන වෙනම අගයන් දිය හැක.

font styles

* ඉතිරි වල කෙළවරේ කිරීමට 'font-size', 'font-family', 'font-weight' ඉදිරි විධි භාවිත කළ හැක.

උදා: .first-section {

font-size:150%;

font-family:verdana;

font-weight:bold italic;

}

* 'font-weight' වලට bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript, emphasis, strong ඉදිරි විධි යෙදිය හැක.

<body>
<div>

```
<P class="first-section"> Date ... / ... / ... </P>
</div>
```

$\langle 1 \text{ body} \rangle$

external .css

- [illegible]

<head>

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="web.css">
```

</head>

⑤ ~~(link)~~ tag ~~2nd~~ closing tag ex.

- Ⓐ table ରେ 'border-spacing' attribute ରେ କେହି ନାହିଁ।

```
table {
    border-spacing: 15px;
}
```

- ⑤ CSS အာဏာပိုင် ဦး ;

```
<head>
  div p {
    background-color: yellow;
  }
```

</head>

$\langle \text{body}_y \rangle$

 $\langle \text{div} \rangle$

<P> This is Text </P>

<div>

$\langle p \rangle$ Text two $\langle 1p \rangle$

$\langle \text{body} \rangle$

କୃଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନକ୍ରମେ 'background-color' ବ୍ୟବହାର `<div></div>` ଏବଂ `<p>` tags କିମ୍ବା `<div>` text ଉପରେ କରାଯାଏ।

କେହି ହିଁ 'div' ଥିବା 'p' କୁ କେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା କ୍ରମ ୦୫ କାଗୁ ଫୁଟିଙ୍ଗା' ବାହା ଥାଏ.

Exo: 1) $\text{div } P \{ \}$

2.) $\text{div} > p \{ \}$

3.) $\text{div} + \rho \{ \}$

4) $\text{div} \sim \rho \{ \}$

CSS commands કાર્યો classes, id પ્રાથમિક ભાગ, p, h1 એક
element names, આંતરિક, internal CSS commands એક છે પણ.
60 પ્રકારના કાર્યો આ કાર્યકર્તા કરાશે.

Pseudo classes

- ① element એક કાર્ય કરવામાં આવે છે (mouse over એ કોઈ styles પ્રાથમિક, visited - unvisited links પ્રાથમિક, એક element એક focus કોઈ.)
- ② links કાર્યકર્તા styles પ્રાથમિક આ ભાગમાં આ છે.

દા.ત:-

```
/* unvisited link */
a: link {
    color: #FF0000;
}

/* visited link */
a: visited {
    color: #00FF00;
}

/* mouse over link */
a: hover {
    color: #FF00FF;
}

/* selected link */
a: active {
    color: #0000FF;
}
```

- ③ Pseudo classes, CSS classes એક કાર્યકર્તા એક છે પણ.

દા.ત a.highlight: hover {
color: #FF0000;
}

<body>

<p>CSS </p>
</body>

દા.ત <style>

```
div {
    background-color: green;
    color: white;
    padding: 5px;
}

div: hover {
    background-color: blue;
}
```

</style>

<body>

<div> Mouse Over me </div> </body>

Simple tooltip hover

- ★ གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ mouse pointer གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་; གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ show གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ (tooltip གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་)

ཀློད་ཀྱི་ <style>

```
p {  
  display: none;  
  background-color: yellow;  
}
```

```
div: hover p {  
  display: block;  
}
```

</style>

<body>

<div> Hover over me to show the p element

<p> Tada! Here I am! </p>

</div> </body>

first child Pseudo class

- ★ གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ styles གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་.

ཀློད་ཀྱི་ <style>

```
p: first-child {  
  color: blue;  
}
```

</style>

<body>

<p> Text is here </p>

<p> He is Araveen </p>

</body>

★ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་
styles གློད་ཀྱི་.

- ★ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ elements གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ element གློད་ཀྱི་ match གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་.

ཀློད་ཀྱི་ <style>

```
p: first-child {  
  color: blue;  
}
```

</style>

<body>

<p> I am <i> strong </i> person. I am a <i> boy. </i> </p>

<p> I am <i> strong </i> person. I am a <i> boy. </i> </p>

</body>

★ གློད་ཀྱི་ <p> གློད་ཀྱི་ elements གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ styles གློད་ཀྱི་. གློད་ཀྱི་; གློད་ཀྱི་ <i> elements གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་ styles གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་, གློད་ཀྱི་ <i> elements གློད་ཀྱི་ གློད་ཀྱི་.

එකම; යම් element එකක තුළට වෙනස් වෙනස්වූ ප්‍රති කිසිදු elements සඳහා styles යෙදවීමක්, එම element එකේ තුළ element එකක් තුළට වෙනස් කළා styles යොදවීමක් නැතිවීම ප්‍රශ්න.

උදා:- <style>

```
P: first-child {
    color: blue;
}
```

</style>

<body>

<P> I am a <i> strong </i> person. I am a <i> boy. </i></P>

<P> I am a <i> strong </i> person. I am a <i> boy </i></P>

</body>

* මෙම <P> tag තුළ වූ කිසිදු <i> elements සඳහා styles යෙදේ. මෙම <P> tags වල <i> elements සඳහා නොයෙදේ.

④ hyperlinks සඳහා විවිධ styles යෙදිය හැක.

උදා 1) <style>

```
a: link { color: red; }
```

~~a: link {~~

```
a: visited { color: blue; }
```

```
a: hover { color: yellow; }
```

</style>

* මෙහිදී link එක web browser තුළ ලැබෙන පරිදි (default ලෙස underline සහිත) mouse pointer එක link එක මතට ගොස් තිබේ link එක කළහොත් මෙය visited බව පිළිපැයීමට මෙය.

2) <style>

```
a: hover { font-size: 150%; }
```

</style>

* මෙහිදී mouse pointer එක link එක මතට ගොස් තිබේ text size වෙනස් වේ.

3) <style>

```
a: hover { background-color: lime; }
```

</style>

* මෙහිදී mouse pointer, link මතට ගොස් තිබේ background color වෙනස් වේ.

4) <style>

```
a: hover { font-family: monospace; }
```

</style>

* මෙහිදී mouse pointer, link මතට ගොස් තිබේ font family වෙනස් වේ.

5) <style>

```
a: link { text-decoration: none; }
```

```
a: visited { text-decoration: none; }
```

```
a: hover { text-decoration: underline; }
```

</style>

* මෙහිදී mouse pointer, link මතට ගොස් තිබේ මෙම link එක underline වේ.

④ Text input boxର focus କରିବା styles କෙටି ଦିଆ.

ଉଦା: <style>

```
input: focus {  
    background-color: yellow;  
}
```

</style>

<body>

<form method="get">

First Name: <input type="text" name="fname">

</form>

</body>

* ଯେଉଁ input box ରେ text ଥିବା ବ୍ଲକ୍‌ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଗଲା, ସେହି ବ୍ଲକ୍‌ର background color ହେଉଥିବେ.

⑤ ^{CSS} ~~link~~ ~~ସ୍ୱାକ୍ଷର~~ ~~ସ୍ୱାକ୍ଷର~~ styles କେଟି ଦିଆ.

ଉଦା: 1) <style>

```
a: active {  
    background-color: yellow;  
}
```

</style>

* ଯେଉଁ link ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଗଲା, ସେହି link ରେ background color ହେଉଥିବେ (link active ହେଉଥିବେ).

* ': active' selector ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଗଲା, ସେହି link ରେ background color ହେଉଥିବେ (a: active).

2) <style>

```
input:checked {  
    height: 50px;  
    width: 50px;  
}
```

</style>

<body>

<form>

<input type="radio" checked="checked" value="male" name="gender"> Male

<input type="radio" checked="checked" value="female" name="gender"> Female

</form>

</body>

* ଯେଉଁ radio button ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଗଲା, ସେହି radio button ରେ width and height ହେଉଥିବେ.

3) <style>

```
input: enabled {  
    background: #ffff00;  
}  
input: disabled {  
    background: #d3d3d3;  
}
```

</style>

<body> <form>

Last Name:
Country:

```
Country :  <br>
 <br>
</form> </body>
```

* ଯେଉଁ ^{input} 'disabled' ଲେଖିଲେ input boxes ଥିବା data ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ.

4) <style>

4.) $\langle \sigma \rangle$

$P: \text{empty} \{$

width: 100px;

height : 20px;

```
background: red;
```

3

</style>

<body>

 $\langle P \rangle \langle P \rangle$ $\langle \psi_{\text{body}} \rangle$

* ଲେଉଟି ହିଁ ଲେଉଟା' styles ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ empty paragraph ଲେଖି.

⑤ ':first-child' selector થી જોડેલ ':first-of-type' selector થી ૨ ભેદિત થાય.
 ૬) <style>

5.) $\langle \text{style} \rangle$

$$: \text{not}(P) \{$$

color : red;

3

</style>

* ଯେଉଁ $\langle P \rangle$ ଟାଗ୍ସ ହାର ସଂକଳିତ କ୍ରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି.

6.) $\langle \text{style} \rangle$

p: nth-child(2) {

```
background: red;
```

3

</style>

<body>

$\langle P \rangle$ First Paragraph $\langle /P \rangle$

<P> Second paragraph </P>

</body>

* background-color property element එකට background color තෝරා ගත හැකිය. එය background-color element එකේ background-color ලෙස styles ලෙස

* ~~Even~~ ^{odd} numbered element ~~will~~ ^{is} ~~not~~ ^{an} ~~even~~ ^{odd} index, ~~even~~ ^{odd} numbered element ~~is~~ ^{an} ~~even~~ ^{odd} index.

2201- P: nth-child (odd) {

```
background: red;
```

3

P : nth-child (even) {

```
background: blue;
```

3

* ચોથું કુળ પ્રાથમિક છે, હેલ્ડિ થાય.

```

P:nth-child(3n+0) {
    background: red;
}

```

① ':first-child' જેવો ':last-child' છે, selector યોજના થી. જેમાં element એક જ સ્ટાઇલ હેલ્ડિ થઈ શકે છે.

② ':nth-child(n)' જેવો ':nth-last-child(n)' પ્રાથમિક છે. જેમાં 'n' જેવો કોઈ કોઈ કોઈ હોઈ શકે છે. જેમાં element એક જ count થઈ શકે છે.

* ઓડ છે, (odd) અને (even) હેલ્ડિ થાય.

* ઓડ છે; (3n+0) પ્રાથમિક છે, હેલ્ડિ થાય.

③ ':nth-last-child(n)' જેવો, ':nth-last-of-type(n)' હેલ્ડિ થાય.

④ ':nth-child(n)' જેવો, ':nth-of-type(n)' હેલ્ડિ થાય.

૭) <style>

```

input: out-of-range {
    border: 2px solid red;
}
</style>

```

<body>

```

<input type="number" min="5" max="10">
</body>

```

* જેમાં input box થી 5 અને 10 પ્રાથમિક થી પ્રાથમિક પ્રાથમિક થઈ શકે છે. 2px solid red, border થઈ શકે છે.

૮) <style>

```

input: valid {
    background-color: yellow;
}
</style>

```

* જેમાં input box થી valid પ્રાથમિક થઈ શકે છે. જેમાં styles હોઈ શકે છે.

૯) <style>

```

P::after {
    content: "- Remember this";
}
</style>

```

<body>

```

<P> My name is Praveen. </P>
</body>

```

* જેમાં web browser થી 'My name is Praveen.' હેલ્ડિ થઈ શકે છે, જેમાં 'Remember this' હોઈ શકે છે.

after' છેલ્લે, ':: before' કરતાં છે, જેવું છે. body section માં આ text નો ટાઇપ / ફોન્ટ દર્શાવવા માટે આ કોડ લખવામાં આવે છે.

10) <style>

```
p::first-letter {  
  font-size: 200%;  
  color: purple;  
}
```

</style>

* આ કોડથી text નો પહેલો અક્ષર મોટા અને પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે.

11) <style>

```
p::first-line {  
  background-color: yellow;  
}
```

</style>

* આ કોડથી paragraph નો web browser નો પહેલો અક્ષર પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે. web browser નો પહેલો અક્ષર પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે. આ કોડથી paragraph નો પહેલો અક્ષર પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે.

12) <style>

```
::selection {  
  color: red;  
  background: yellow;  
}
```

</style>

* web browser નો પહેલો અક્ષર પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે. આ કોડથી paragraph નો પહેલો અક્ષર પુર્ણ styles આપવામાં આવે છે.

① CSS માં color names, આ કોડથી, hexadecimal, rgb, rgba, transparent આપવામાં આવે છે.

: rgba (255, 99, 71, 0.5); એમાં 'a' એટલે કે alpha, transparent આપવામાં આવે છે. 50% જેટલું transparent આપવામાં આવે છે. (a=alpha)

② background color નો transparency આપવામાં આવે છે.

૨૨૦- <style>

```
p {  
  background-color: green;  
  opacity: 0.3;  
}
```

</style>

એમાં default opacity = 1 છે.

* આ કોડથી 'rgba' આપવામાં આવે છે, transparency આપવામાં આવે છે.

૨૨૦- <style>

```
p {  
  background: rgba(0, 128, 0, 0.3);  
}
```

</style>

આ કોડથી, default transparency = 1 છે.

① 'background-image' କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

ଉଦା: <style>

```
body {  
    background-image: url("paper.gif");  
}  
</style>
```

★ ଗୋଟିଏ elements ଉପରେ, background images କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

② କ୍ଷୁଦ୍ର image ଥିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏବଂ repeat ଶିରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପରେ repeat ଶିରୀ;

<style>

```
body {  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: repeat-x;  
}  
</style>
```

କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପରେ repeat ଶିରୀ;

<style>

```
body {  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: repeat-y;  
}  
</style>
```

କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

repeat ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର;

<style>

```
body {  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
}  
</style>
```

କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

③ 'background-position' ଉପରେ background image ଥିବା ଉପରେ ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ.

<style>

```
body {  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}  
</style>
```

④ 'background-attachment' ଉପରେ content ଉପରେ ଉପରେ [(scroll) କ୍ଷୁଦ୍ର]

କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପରେ background image କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

<style>

```
body {  
    background-image: url("img_tree.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
    background-attachment: fixed;  
}  
</style>
```

କ୍ଷୁଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ.

★ ଉପରେ web page ଉପରେ scroll କ୍ଷୁଦ୍ର, image ଉପରେ 'right top' ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ.

ଅଲଗା ଅଲଗାକରି ଏକ background image, scroll ହିଁ;

background - attachment: scroll; ଏହା କେନ୍ଦ୍ର.

- ★ CSS ରେ background-image , attachment , position ଥିବା କିଛିଟା କିଛି
ପ୍ରକାରର ଏକ 'background' କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ.

ଉଦା:- <style>

body {

background: #ffffff url("img-tree.png") no-repeat
right top;

}

</style>

- ★ 'background-clip' କେନ୍ଦ୍ର ରେ ଅଟେ.

ଉଦା:- <style>

.one {

border: 10px dotted black;

padding: 15px;

background: light blue;

background-clip: border-box;

}

.two {

border: 10px dotted black;

padding: 15px;

background: light blue;

background-clip: padding-box;

}

.three {

border: 10px dotted black;

padding: 15px;

background: light blue;

background-clip: content-box;

}

</style>

- ★ 'border-box' ରେ background ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର, background
ଏକ କ୍ଷେତ୍ର border କେନ୍ଦ୍ର.

- ★ 'padding-box' ରେ background ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର border
କେନ୍ଦ୍ର.

- ★ 'content-box' ରେ background ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର border କେନ୍ଦ୍ର.

Outlines

- ★ CSS ରେ borders କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ, ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର 'outline' କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ.

ଉଦା:- <style>

p {

border: 2px solid black;

outline: red solid 10px;

margin: auto;

padding: 20px;

text-align: center;

</style>

- ⑤ 'outline - offset': මෙය දෘශ්‍යයන්ගේ පරිමා වැඩි කිරීම; border හා outline අතර ඈත් කිරීම.

```

282: Outline - offset: 15px;

```

- ⑧ CSS 2021 'text formatting' से संबंधित ;

text-align : → align କରିবে

text-transform: → Capital, simple color and size (uppercase, lowercase, bold, italic, etc.)

color : → ခဲရောင် ရောင်စုံ

letter-spacing: → ગુણ ૧૨૦ ૪૬૨/૦.૬

text-decoration: → underline, none ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

vertical-align

- ★ જિલ્લા ગુજાર align સિસ્ટમ લેવાની.

- ★ ତିନି ଅକ୍ଷର 'baseline, text-top, text-bottom, sub, super' ଗୁଡ଼ି values ରହିଥାନ୍ତି।

2205 1.) vertical-align: baseline;

2.) vertical-align: text-top;

3.) vertical-align: text-bottom;

4) vertical-align: sub;

5.) vertical-align: super;

text-decoration

- ① text କଠାଉ ଚେନ୍ନା ଚାଲୁଛି.

Ex:- 1) text-decoration: overline;

* ଯେଉଁ $\vec{r}$ text ଥିବାରୁ ବୁଲିବାର line ଥିବାରୁ ଯେଉଁଠି.

2.) text-decoration: line-through;

* ଯେଉଁ ~~line~~ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେହି ~~line~~ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଛି।

3.) text-decoration: underline;

* ଗୋଟିଏ line ଥିବା line ଥିବା ଗୋଟିଏ line .

text-transform

- ⑤ text ແລະ capital, simple ວາງ ຊົດ ແບບ.

220:- 1) text-transform: uppercase;

★ ଅଧିକ Capital ଅଛି.

2) text-transform: lower case;

* ସରଳ Simple ଅଟେ.

3.) text-transform: capitalize;

* કચ્છ એક વેચાણના ક્ષેત્ર તરીકે Capital નથી.

at spacing.

'text-indent': ବାକି text ଥିବା ସ୍ଥଳେ line ଥିବା ପ୍ରତି ଟ୍ୟାବ ତିନି ଥର text ଆରମ୍ଭ ହୁଏ.

```
2201 text-indent: 50px;
```

④ 'letter-spacing': ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲ ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ।

Exo:- 1) letter-spacing: 3px;

2.) letter-spacing : -3px;

★ 'line-height': ଉପର ଓ ତଳ ଖୋଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କିତ।

220:- line-height : 1.8 px;

★ 'word-spacing': ଉପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପଦାବଳି.

220! word-spacing: 10px;

④ 'white-space' ତଥା element ଧାରଣା ପୂର୍ବରୁ 'ସ୍ପେସ୍ ହାଣ୍ଡଲିଂ' handle କରା

```
220:- white-space: nowrap;
```

text shadow

⑤ ଅକ୍ସନ୍ ଥିବା ଉପାଦାନ କେହି 'text-shadow' କଲେ.

220: text-shadow: 2px 2px;

★ ଚଉଁ ଅଳ୍ପ '2px' horizontal shadow ପ୍ରାୟ ୫୫%; ଚଉଁ '2px' vertical shadow ପ୍ରାୟ ୫୫%.

⑤ shadow ව්‍යාප්ත වන්නේ සෑම තැනකම.

220: text-shadow: 2px 2px red;

⑤ shadow ଥିବାର 'blur effect' ଦେଖି ଧାର୍ଯ୍ୟ.

2201 text-shadow: 2px 2px 5px blue;

link button

⊛ link शेकावा button शेकावा वेळ style न्हि भवत.

ജോ! <style>

```
a: link, a: visited, {
```

```
background-color: red;
```

color: white;

Padding: 14 px 25 px;

```
text-align: center;
```

```
text-decoration: none;
```

```
display: inline-block; }
```

a: hover, a: active {

```
background-color: green; }
```

</style>

<body>

`<a href="default.html" target="_blank">This is link </a>`
`</body>`

</body>

different types of cursors

⊛ mouse pointer କଣି ଯୋଗକର୍ତ୍ତା, link ଯୋଗକର୍ତ୍ତା, paragraph ଯୋଗକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଗକର୍ତ୍ତା କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନିତ ଯୋଗକର୍ତ୍ତା ରହେ ଥାଏ।

ଉଦା:- <body>

```
<span style="cursor:auto"> auto </span><br>
<span style="cursor:crosshair"> crosshair </span><br>
<span style="cursor:default"> default </span><br>
<span style="cursor:e-resize"> e-resize </span><br>
<span style="cursor:help"> help </span><br>
<span style="cursor:move"> move </span><br>
<span style="cursor:n-resize"> n-resize </span><br>
<span style="cursor:ne-resize"> ne-resize </span><br>
<span style="cursor:nw-resize"> nw-resize </span><br>
<span style="cursor:pointer"> pointer </span><br>
<span style="cursor:progress"> progress </span><br>
<span style="cursor:s-resize"> s-resize </span><br>
<span style="cursor:se-resize"> se-resize </span><br>
<span style="cursor:sw-resize"> sw-resize </span><br>
<span style="cursor:text"> text </span><br>
<span style="cursor:w-resize"> w-resize </span><br>
<span style="cursor:wait"> wait </span><br>
</body>
```

lists

⊛ ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଲିକା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ;

ଉଦା:- <style>

```
ul.one {
    list-style-type: circle;}
```

```
ul.two {
    list-style-type: square;}
```

</style>

<body>

```
<ul class="one">
```

```
<li> Tea </li>
```

```
<li> Coffee </li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="two">
```

```
<li> Tea </li>
```

```
<li> Coffee </li>
```

```
</ul>
```

</body>

ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି।

display: block;

- ★ වෙලෙස යනු නිව, එම element එක කළම නිර්මාණ line එකකට වෙන් කර ගනියි. රේඛාව ඇති element එක රේඛා line එකෙන් පුරවයි.

display: inline;

- ★ වෙනිව, එම element එක කළම නිර්මාණ බලන ඉඩ ප්‍රමාණය පමණක් වෙන් කර ගනියි. line එකෙන් ඉතිරි ප්‍රමාණය රේඛා elements වලට ලබා දෙයි.

- ★ <div>, <h1> - <h6>, <p>, <form>, <header>, <footer>, <section> ඉතිරි elements default ලෙසට block elements වේ.

- ★ , <a>, ඉතිරි elements default ලෙසට inline elements වේ.

display: none;

- ★ වෙනිව, element එක hide වන ප්‍රකාර; එම element එක ඉවත් කිරීමෙන් පෙනෙන බව කළම web page එක නිසා කරයි.

~~display:~~

visibility: hidden;

- ★ වෙනිව ද, element එක hide වේ. නමුත්; ඉවත් element එක එම ප්‍රමාණය පෙන්වන බව කළමින් web page එක නිසා කරයි.

Positions

- ★ වෙනිව, element එකක කළම නිර්මාණ වන positioning method එක දක්වයි.

1) position: static;

- ★ වෙනිව ද, web page එකේ normal flow එක ප්‍රමාණය කරයි.

2) position: relative;

- ★ වෙනිව ද, වෙස කේටර් පෙර එම element එකට ඉවත් content එක පෙන්වන තැනට නිර්මාණය වන position එක නිර්මාණය කරයි.

3) position: fixed;

- ★ වෙනිව ද, web page එක scroll කළ ද content එකේ position එක වෙනස් නොවී පවතියි.

4) position: absolute;

- ★ වෙනිව ද, position එක කළම කර ඇති ප්‍රමාණයට element එකට නිර්මාණය position එක කළම කරයි.

5) position: sticky;

- ★ වෙනිව ද user හේ scroll position එකට නිර්මාණය element එකේ content එක දක්වයි. වෙස relative සහ fixed නි ප්‍රමාණය ප්‍රමාණය වන.

- ★ positions කළම කළ නිව; overlap ද නි, වඩා ඉහළින් හෝ වඩා පහළින් පිහිටුවීමේ ප්‍රමාණය කරයි. z-index: 1 යන නිර්මාණ කරයි.

z-index: -1 → වෙනිව වඩා පහළින් පිහිටයි.

★ වෙනිව ප්‍රමාණය;
display: inline-block; ලෙස ද,
නිර්මාණය කරයි.

★ ગુપ્તતા લેખનું પ્રકારો;

જેમ- <style>

```
ol.one {
  list-style-type: upper-roman; }
```

```
ol.two {
  list-style-type: lower-alpha; }
```

</style>

<body>

```
<ol class="one">
```

```
<li> Tea </li>
```

```
<li> Coffee </li>
```

```
</ol>
```

```
<ol class="two">
```

```
<li> Tea </li>
```

```
<li> Coffee </li>
```

```
</ol>
```

</body>

★ unordered list માટે 'circle, square, disc' એ default icons છે જે ગુપ્તતા માટે છે. 2' એકાદ અંક છે.

જેમ- <style>

```
ul {
```

```
list-style-image: url('sqpurple.gif');
```

```
}
```

</style>

★ unordered lists એ point એકાદ content એકાદ ગુપ્તતા એકાદ એકાદ છે.

જેમ- <style>

```
ul.one {
```

```
list-style-position: outside;
```

```
}
```

```
ul.two {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

</style>

★ એકાદ default values છે.

★ unordered list એકાદ; 'list-style-type: none;' એકાદ એકાદ bullets એકાદ છે.

★ CSS એકાદ tables એકાદ એકાદ એકાદ table એકાદ એકાદ 'scroll bar' એકાદ એકાદ. 2' એકાદ 'container element' (<div> એકાદ) એકાદ

<div style="overflow-x: auto;"> → એકાદ scroll bar

<div style="overflow-y: auto;"> → એકાદ scroll bar

એકાદ એકાદ.

એકાદ એકાદ: overflow: visible;
overflow: hidden; overflow: scroll;
એકાદ એકાદ.