

ACM 算法大全—By 月雪

ACM 算法大全—By 月雪

零. 快速确认模糊方法

一. 基础

1. 一些定义

2. 寻找中位数 (中位数相关问题)

2.1 Method 1

2.2 Method 2

2.2.1 Code

3. 贪心策略

4. 四舍五入的办法

4.1 使用 *Round* 函数

4.2 注意事项

5. 双指针 *VS* 二分

5.1 Example

6. 并查集 (*DSU*)

普通并查集 (常规题够用)

启发式合并 · 并查集

特殊操作

需要 *DSU* 内计数的问题

树上 *DSU*

搜寻最近的未使用坐标

7. 基础操作

7.1 输入输出加速

7.2 开启 `c++14`

7.3 *sort* 改降序

7.4 `__int128` 使用方法

7.5 快读

8. 负数进制转换方法

9. 三角/向量相关

1. 求极角

2. 反三角函数

3. 两个向量夹角

4. 向量叉乘 (叉积)

10. 三分

10.1 整点三分

Code (先增后减模板)

浮点三分

Code

黄金分割点优化 (常数/2优化)

11. 浮点数相关 (浮点二分注意事项)

12. 前缀和 (二维+三维)

12.1 二维前缀和

12.1.5 二维差分前缀

12.2 三维前缀和

13 对拍(未完成)

13.1 随机数据生成

14.知道(前/后)序和中序,还原二叉树

15. 2-sat(并查集/*tarjan*, *m*对bool关系)

总思路

15.1 情况1

经典思路

可行性判断

一组可行解

15.2 情况2

可行性判断

答案数计

例题1 (伪2 - *sat*求答案数)

16. 滑动窗口

Code

17. *DFS* & *BFS*

二. *trick*(一些简单的技巧)

1. 衷心建议 (踩过的坑)

2. *trick*

3. *n* 个取 *k* 个最快时间方法

Code

4. 快速判断树上节点 *u* 是否为 *v* 的祖先

Solution

Proof

Code

5. 判断任意子集和构成的答案集合

方法1

方法2

6.构造排列*a*, 有 $(\prod_{i=1}^x a_i) \% n$ 在*x*不同时互不相同

6.1 构造条件

6.2 构造方法

7. 向上取整

8.排列 A 变成排列 B (相邻交换) 的最小次数

三. STL

1. *BitSet*

可替代场景:

具体用法:

2. *complex*

用法

3. *map*

3Plus. *unordered_map*

4. *multiset*

5. *priority_queue*

自定义比较器

6. *set*

用法:

7. *vector*

定义

8. *deque*双端队列

四. DP

1. 一般 DP 常用套路

2. 状压DP

2.1 情况1(99%用这种,无脑用就行,除非wa了)

2.2 情况2(一般不考虑这种)

例题

CF: Prime Gaming

Solution

关键代码

状压优化

3. 树形DP

例题

1. 有线电视网

4. 其他常见DP套路

4.1 网格DP

4.1.1 求路径方案

4.1.2 网格有障碍物

Method 1

Method 2

五. 数据结构

1. 线段树

1.1 基础线段树

1.1.1 引入

1.1.1.5)

1.1.2 基本结构&建树

1.1.3 查询

1.1.4 区间修改 (懒标记)

1.1.5 例题

1.1.5.1 Code

1.2 线段树的动态开点

1.2.1 Code

1.3 线段树合并

1.3.1 Code

1.3.2 线段树合并例题

1.3.2.1 solution

1.3.3 Code

1.4 线段树例题

P12846 [蓝桥杯 2025 国 A] 翻转硬币

P1502 窗口的星星

Solution

Code

P2824 [HEOI2016/TJOI2016] 排序

Solution

Code

2. 笛卡尔树

建树方法 (以小根堆为例)

笛卡尔树常见用法

2.1 树形dp

3. 树状数组

3.1 基本结构 (单点修改, 区间查询)

3.2 区间内不同元素个数

Code

3.3 逆序对个数

3.4 维护差分序列 (单点查询, 区间修改, 用差分思想)

3.5 进阶: 区间修改区间查询

4. 树链剖分

4.1 剖分

4.2 修改+查询

4.3 Code

5. 主席树 (可持久化线段树, 区间第k大)

6. 平衡树 (第k大)

7. 单调栈

8. 树套树

8.1 树状数组套树状数组 (二维/三维偏序问题)

六. 数学相关

1. 一些常用结论

2. 线性基(异或相关问题, GF(2)和GF(3))

2.1 构造方法

简单版本

记录每个线性基来自于原数组哪几个 a_i 异或而来的版本

2.2 线性基合并

2.3 常用方法

2.3.-1 查找是否能 $XOR = k$

2.3.0 高斯消元

2.3.1 查询原数组子集的最大异或和

2.3.2 查询原数组子集的最小异或和

2.3.3 寻找第 k 小值和第 k 大值 (从小到大第 k 个)

Code

2.3.4 求 XOR 和为0的子集个数

2.3.5 图上最大异或和

Code

2.3.6 树上最大异或和

2.4 GF(3)意义下的异或线性基 (三进制)

3. 求质因数

3.1 单个数求质因数

Code

3.2 多个数求质因数

Code

4. 线性筛&埃氏筛

4.1 线性筛 (欧拉筛)

4.2 埃氏筛

5. 欧拉函数&欧拉降幂

5.1 欧拉函数

5.1.2 欧拉函数的求法

5.2 前置: 欧拉定理

5.3 欧拉降幂

5.4 例题

6. 逆元的多种求法

6.1 Method 1

6.2 Method 2

6.3 Method 3

6.4 Method 4

6.5 Method 5

6.6 进阶版: $O(n)$ 求 n 个数的逆元

7. 快速乘&快速幂

7.1 快速乘

7.1.1 用途

7.1.2 代码

7.2快速幂

7.2.1 用途

7.2.2 代码

8. 矩阵快速幂（矩阵加速）

8.1 Code

8.2 特殊矩阵快速幂

9. 矩阵的积和式（二分图完美匹配方案数）

9.1 二分图完美匹配

9.2 求解方法

Code(在 $mod = 1e9 + 7$ 的意义下)

其他适用情况（实际例子）

10. 超高效求质因数：Pollard-Rho 算法

10.1 Code

11. 多项式乘法 FFT

11.1 Solution

11.2 Code

12. 多项式乘法NTT

12.1 Solution

12.2 Code

13. 多项式乘法逆

13.1 Solution

13.2 Code

14. 分治FFT/NTT

14.1 Solution-1

Code

14.2 Solution-2

伪代码：

15. 任意模数多项式乘法(高精度 FFT)

15.1 Solution

15.2 Code

16. 多项式中的一些概念

17. 原根

17.1 求解方法

17.2 Code

18. 拉格朗日插值（多项式求值）

Solution

特殊优化 $O(n)$

快速拉格朗日插值·一般优化 $O(n\log^2 n)$

Code

19. 向量叉积

表示含义

20. 扩展欧几里得 $Exgcd$

20.1 基本代码

20.2 通解

20.3 最小非负整数解

七. 图论

1. 网络流

1.1 网络流-最大流

1.1.1 使用条件

1.1.2 Solution

Edmonds-Karp算法 (不推荐)

Code

1.1.3 Dinic算法 (下面还有更优解)

Code

1.1.4 $HLPP$ 预流推进算法

Code

2. 分层图(注意事项)

3. LCA的求法

3.1 预处理

3.2 求LCA

3.3 求任意两点x到y距离

3.4 LCA 高阶求法

3.4.1 欧拉序优化

3.4.2 分块

例题: [Ynoi2007] rfpLca

4. 图论·一些定义

4.1 重链

5. 最小生成树

5.1 $Kruskal$ 算法

5.2 $Prim$ 算法

6. 简单环&最小环

6.1 简单环求法

Code

6.2 最小环求法

Code

7. 二分图

7.1 二分图最大匹配 (最小顶点覆盖)

8. 树上差分

八. 字符串

1. Manacher-马拉车算法 (回文字符串)

Code:

Code

2. 双模数哈希 (降低冲突率)

具体做法

3. *KMP*

4. *Trie*

5. *AC*自动机

5.1 *AC*自动机的优化

5.3 优化版本各种求法

5.3.1 每个模式串在文本串出现次数

Code

5.3.2 无文本串, 每个模式串在所有模式串出现次数

Code

6. 回文自动机 (*PAM*)

九. 计算几何

1. 扫描线

1.1 注意!

1.2 Code

2. 二维凸包

方法1. 模拟法

方法2. *Graham*算法

Code

凸包进阶-凸包数量

十. 杂项

1. 莫队

1.1 莫队阅读须知

1.2 莫队 (基础版)

1.2.1 解法

1.2.2 Code

1.2.3 Solution & Code

1.3 回滚莫队

例题: 回滚莫队&不删除莫队

Code

例题2: 历史研究

Code

1.4 带修莫队 (带修改)

1.4.1 New Code

例题：数颜色 / 维护队列

Code

1.5 莫队·例题

1.5.1 大爷的字符串题

Code

1.5.2 小清新人渣的本愿

Solution

Code

2. 博弈论

总结1:

十一. 专题合集

专题1: 线段+区间类问题

专题2: 括号序列·相关问题

前置知识 (通用)

专题3: DP 相关问题

树形 DP

例题1

十二. 进阶

12.1 异或相关

12.1.1 线性基

12.1.2 异或和方程

零. 快速确认模糊方法

n 对关系 $\rightarrow 2\text{-sat}$

树 $\rightarrow$ 图论/树形 dp / $DSU\ On\ Tree$

字符串 $\rightarrow$ 字符串相关

n 很小 $\rightarrow$ 状压

n^2 能过 $\rightarrow O(n^2)$ dp /搜索

$n \in [1e5, 5e5] \rightarrow O(N \log N)$ (暴力(dp /搜索)+数据结构优化(st 表/线段树/树状数组)/图论)/ $O(n\sqrt{n})$ 相关算法(分块/莫队/ $\sqrt{n}$)- $trick$ 套路题)

$n > 1e6 \rightarrow$ 线性算法(dfs +优化/ bfs)/卡常+ $O(N \log N)$ 算法(见上)

一. 基础

1. 一些定义

1. 子数组 (*subarray*) : 连续的一段
2. 子串: 字符串连续的一段
3. 子序列 (*subsequence*) : 不用连续的一段

2. 寻找中位数 (中位数相关问题)

寻找中位数有两种方法, 两种方法各有用处

2.1 Method 1

常用于数据较多是二分找中位数

用二分, $\geq mid$ 的看成 1, $< mid$ 的看成 -1, 区间和 > 0 代表区间中位数 $>= mid$

时间复杂度 $O(N \log N)$

2.2 Method 2

用 *multiset*, 一个储存较小的一半, 一个储存较大的一半

保证较小的一半数量减去较大的一半数量 ≤ 1

2.2.1 Code

```
1 void Balance() { // 保证 较小-较大  $\leq 1$ 
2     int s1 = ms1.size(), s2 = ms2.size();
3     if(s1 - s2  $\geq 2$ ) {
4         auto it = ms1.end();
5         it--;
6         int now1 = (*it);
7         ms2.insert(now1);
8         ms1.erase(it);
9     }
10    else if(s2 > s1) {
11        auto it = ms2.begin();
12        int now2 = (*it);
13        ms1.insert(now2);
14        ms2.erase(it);
15    }
16 }
17 for(int i = 1; i  $\leq$  n; i++) {
18     if(ms1.size() == 0) {
19         ms1.insert(a[i]);
20     }
21     else {
22         auto it = ms1.rbegin();
23         if(a[i]  $\leq$  (*it)) {
24             ms1.insert(a[i]);
25         }
26         else {
```

```

27         ms2.insert(a[i]);
28     }
29 }
30 Balance();
31 }

```

C++

注意，此方法时间复杂度常数可能较大。时间复杂度 $O(N\log N)$

此方法还能维护数据，比如能满足删除元素并快速重新找到新的中位数

只需要判断需要删除的数和中位数的大小就能知道从哪个 *multiset* 删数据

3. 贪心策略

1. 对于两个数的贪心，常见如下：

```
1  按照 a+b, a-b, a*b, a/b 排序
```

C++

4. 四舍五入的办法

4.1 使用 *Round* 函数

对 x 精确到第 L 位：

```

1  double x;
2  int L, p = 1;
3  cin >> x >> L; // L 意义如上
4  for(int i = 1; i <= L; i++) p *= 10;
5  x = round(x * p) / p;
6  // 如果只需要输出，那么：cout << fixed << setprecision(L) << x; 即可

```

C++

4.2 注意事项

p 不能用 *pow*，会精度不够

5. 双指针 VS 二分

如果发现二分会 *TLE*，那么首先考虑 *check* 是否有问题，如果没问题就考虑能否用双指针

当「答案区间」或「指针移动方向」具有单调性（不回退）时，优先考虑双指针；

5.1 Example

1. 计算最长/最短长度

2. 满足某种条件的区间个数

6. 并查集(*DSU*)

普通并查集(常规题够用)

直接上操作

```
1 void GetFa(int x) {return x == fa[x]?x:fa[x] = GetFa(fa[x]);}
2 for(int i = 1; i ≤ n; i++) fa[i] = i, num[i] = 1; //num:并查集内节点数量
3 //合并
4 int fau = GetFa(u), fav = GetFa(v);
5 if(fau ≠ fav) {
6     fa[fau] = fav;
7     num[fav] += num[fau];
8 }
```

C++

注意：最后求每个并查集的根节点之前需要再 *GetFa* 一次，因为可能并没有完全更新完成

```
1 for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2     int Fa = GetFa(i);
3     cout << Fa << " is " << i << "'s father\n";
4 }
5 //不能直接输出fa[i]!!!!
```

C++

例题：[P4185 \[USACO18JAN\] MooTube G](#)

启发式合并·并查集

假设你需要保存每个并查集有哪些点，那每次合并时间复杂度就会多一维，显然不行

但是如果我们每次选择 *cnt* 较小的那个合并到较大的那个，那么每一次合并大小都会翻倍

所以总时间复杂度不超过 $O(n \log n)$

注意：*DSU* 中常常会用到各种 *STL*，一般用 *vector*, *map*, *multiset*，一定要判断清楚用哪个时间复杂度能承受！

vector：只记录编号或者大小，不能修改，但是时间复杂度低

map：可以当桶用，常用来记录出现多少次，可以修改，但是时间复杂度 *log* 非常高

multiset：记录编号或大小，能修改，读取时间复杂度平均 $O(1)$ ，修改时间复杂度 *log*

所以一般都是混用，需要修改对时间复杂度要求不高的用 *map*

处于启发式合并核心算法的只能用 *vector* 和 *multiset* 来遍历

```
1 vector<int> dsu[N]; //并查集内id的集合
2 multiset<int> val[N]; //并查集内点权值的集合，用multiset更好修改，如果不需要修改就用vector即可
3 map<int, int> mp[N]; //记录并查集内某个权值出现的次数
4 for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
5     a[i] = read();
6     fa[i] = i;
7     cnt[i] = 1;
8     dsu[i].push_back(i); //每个并查集的点集
9     val[i].insert(a[i]);
10 }
11 //合并操作
12 int fau = getfa(u), fav = getfa(v);
13 if(fau == fav) continue;
14 if(cnt[fau] > cnt[fav]) swap(fau, fav); //保证较小的为fau
15
```

```

16 for(auto u: dsu[fax]) or for(auto u: val[fax]) //启发式合并核心算法，遍历小并查集内元素
17 //这都是可行的，具体看需要哪个
18
19 for(auto u: val[fax]) val[fay].insert(u); //multiset的插入方法
20 dsu[fav].insert(dsu[fav].end(), dsu[fau].begin(), dsu[fau].end()); //用vector的直接插入法
21
22 cnt[fav] += cnt[fau];
23 fa[fav] = fav; //基本操作
24
25 //如果需要高效单个查询，可以改用set进行
26 //s[fav].insert(s[fau].begin(), s[fau].end()); //set合并方法

```

C++

特殊操作

如果还需要遍历某个并查集内，每个点连接的点，比如如下所示

```

1 int fau = getfa(u), fav = getfa(v);
2 for(auto u: dsu[fau]) { //遍历并查集内每个点
3     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) { //遍历这个点连接的边
4         int v = to[i];
5         //一系列操作...
6     }
7 }

```

C++

这样总时间复杂度是 $O(\sum |A| * deg(A) = Ave(deg) * \sum |A| = Ave(deg) * n \log n)$ ，即平均度数*总和

平均度数为: $Ave = m/n$ ，所以平均时间复杂度为 $O(m \log n)$ ，完全可行（实际上通过数学证明可以证得时间复杂度确实为 $O(m \log n)$ ，而并不是平均时间复杂度）

需要DSU内计数的问题

如果不仅需要并查集内有哪些点，还需要每个点的权值，可以用到map套vector

```

1 map<int, vector<int>> mp[N];
2 //mp[u][x]代表以u为根节点的并查集内，其中权值为x的节点编号有哪些
3 //注意，auto x: mp[u], x相当于一个pair<int, vector<int>>
4
5 map<int, int> mp[N];
6 //mp[u][x]代表u为根节点的并查集内，权值为x的点出现过多少次

```

C++

树上DSU

对于树上的DSU，从叶子节点往上合并，肯定需要用启发式合并，时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，不证明了

搜寻最近的未使用坐标

假如你有一个数组，你已经使用了某些数，这些已经使用的不能再使用

那么对于 a_i ，要么它未被使用，你能使用它，要么你只能使用它右边最近的未使用的

如何加速搜寻过程？

显然用并查集。

初始状态令 $fa_i = i$ ，假如使用了 i ，那么 $merge(i, i + 1)$ ，这样就能自动把 i 和最右侧未使用的坐标连起来

7. 基础操作

7.1 输入输出加速

```
1 std::ios::sync_with_stdio(false);
2 std::cin.tie(nullptr);
3 //不能使用endl
4 //不能使用快读和快输
```

C++

7.2 开启 c++14

工具 → 编译选项 → 编译时加入以下命令中添加：

```
1 -std=c++14
```

C++

7.3 *sort*改降序

```
1 sort(a + 1, a + n + 1, greater<int>());
```

C++

7.4 `__int128`使用方法

输入用快读，输出用快输

```
1 __int128 read() {
2     __int128 x = 0;
3     int f = 1;
4     char ch = getchar();
5     while(ch < '0' || ch > '9') {
6         if(ch == '-') f = -1;
7         ch = getchar();
8     }
9     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {
10        x = x * 10 + ch - '0';
11        ch = getchar();
12    }
13    return x * f;
14 }
15 void print(__int128 x) {
16     if (x < 0) {
17         putchar('-');
18         print(-x);
19         return;
20     }
21     if (x ≥ 10) print(x / 10);
22     putchar(x % 10 + '0');
23 }
```

C++

7.5 快读

```
1 int read() {
2     int x = 0, f = 1; char ch = getchar_unlocked();
3     while(ch < '0' || ch > '9') {
4         if(ch == '-') f = -1;
5         ch = getchar_unlocked();
6     }
7     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {
8         x = x * 10 + ch - 48;
9         ch = getchar_unlocked();
10    }
11    return x * f;
12 } //getchar_unlocked比getchar快了1/3
```

C++

8. 负数进制转换方法

```
1 while(true) {
2     int x = n % p;
3     if(x < 0) {
4         x += p;
5         n += p;
6     }
7     ans[++cnt] = x;
8     n /= p;
9     if(!n) break;
10 }
```

C++

9. 三角/向量相关

1. 求极角

极角: xy 坐标系中一点 $P(x, y)$, $\vec{OP}$ 与 x 正半轴的夹角

```
1 double r = atan2(y, x); //先y后x
2 //范围 $[-\pi, \pi]$ 
```

C++

2. 反三角函数

C++中用的弧度制

```
1 //求 $\pi$ 
2 long double pi = acosl(-1.0); //acos()是double
```

C++

3. 两个向量夹角

```
1 double angle(double x1, double y1, double x2, double y2) {
2     double dot = x1 * x2 + y1 * y2;
3     double det = x1 * y2 - y1 * x2;
4     return std::fabs(atan2(det, dot)); // 结果在  $[0, \pi]$ 
5 }
```

C++

4. 向量叉乘 (叉积)

向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ (二维叉积, 即 $\text{det} = x_1*y_2 - y_1*x_2$) 的正负含义:

正 (>0): 从 $\mathbf{a}$ 旋转到 $\mathbf{b}$ 需要逆时针旋转 (角度在 0 到 π 之间)

负 (<0): 从 $\mathbf{a}$ 旋转到 $\mathbf{b}$ 需要顺时针旋转 (角度在 $-\pi$ 到 0 之间)

零 ($=0$): 两向量 共线 (同向或反向)

```
1 double cross(double x1, double y1, double x2, double y2) {
2     return x1 * y2 - y1 * x2;
3 }
```

C++

10. 三分

二分是枚举答案，用合法性来判断

三分是求最值，不能用合法性判断，只能和值比较

两者都需要满足答案在区间内具有单峰性

10.1 整点三分

Code (先增后减模板)

```
1  int calc(int x) {
2      return 100 - (x - 37) * (x - 37);
3  }
4  void solve() {
5      int l = 1, r = 100;
6      while(r - l > 2) { // 整点三分最后会剩1~3个点
7          int lmid = l + (r - l) / 3;
8          int rmid = r - (r - l) / 3;
9          if(calc(lmid) > calc(rmid)) r = rmid;
10         else l = lmid;
11     }
12     // 整点三分最后会剩1~3个点
13     int ans = -INF;
14     for(int i = l; i ≤ r; i++) {
15         ans = max(ans, calc(i));
16     }
17     cout << ans << endl;
18 }
```

C++

浮点三分

Code

```
1  void solve() {
2      double l = , r = ;
3      double eps = 1e-9;
4      while(r - l > eps) {
5          double lmid = l + (r - l) / 3;
6          double rmid = r - (r - l) / 3;
7          if(calc(lmid) > calc(rmid)) r = rmid;
8          else l = lmid;
9      }
10     printf("%.8lf\n", calc(l)); // 无需遍历
11 }
```

C++

黄金分割点优化 (常数/2优化)

```
1  const double phi = (sqrt(5) - 1) / 2; // 0.6180339887, 黄金分割点
2  const double eps = 1e-9;
3  void solve() {
4      int l = , r = ;
5      double lmid = phi * l + (1.0 - phi) * r;
6      double rmid = (1.0 - phi) * l + phi * r;
7      double lval = calc(lmid);
8      double rval = calc(rmid);
```

```

9     while(r - l > eps) {
10         if(lval > rval) {
11             r = rmid;
12             rmid = lmid;
13             rval = lval;
14             lmid = phi * l + (1.0 - phi) * r;
15             lval = calc(lmid);
16         }
17         else {
18             l = lmid;
19             lmid = rmid;
20             lval = rval;
21             rmid = (1.0 - phi) * l + phi * r;
22             rval = calc(rmid);
23         }
24     }
25     l = (l + r) / 2.0;
26     printf("%.8lf\n", calc(l));
27 }

```

C++

11. 浮点数相关（浮点二分注意事项）

*double*精度为 $1e-15$, *long double*精度为 $1e-19$

需要注意！！

如果二分的时候浮点数很大，需要**限制二分次数**！！

```

while(r-l>eps){

    if(num > Max) break;

}

```

12. 前缀和（二维+三维）

先令 $sum_{i,j} = f_{i,j}$

12.1 二维前缀和

```

1  sum[i][j] = f[i][j]
2  sum[i][j] = sum[i - 1][j] + sum[i][j - 1] - sum[i - 1][j - 1]

```

C++

12.1.5 二维差分前缀

给 n 个矩形，判断每个格子被多少矩形覆盖

```

1  //每个矩形左上角(l1,r1)，右下角(l2,r2)
2  dif[l1][r1]++;
3  dif[l2 + 1][r2 + 1]++;
4  dif[l1][r2 + 1]--;
5  dif[l2 + 1][r1]--;
6  //上述为差分过程
7
8  dif[i][j] = dif[i][j] + dif[i - 1][j] + dif[i][j - 1] - dif[i - 1][j - 1];
9  //如此dif[i][j]就为单点值，即(i,j)被多少格子覆盖

```

C++

12.2 三维前缀和

```
1 sum[i][j] = f[i][j]
2 sum[i][j][k] = sum[i - 1][j][k] + sum[i][j - 1][k] + sum[i][j][k - 1] - sum[i - 1][j - 1][k]
3             - sum[i - 1][j][k - 1] - sum[i][j - 1][k - 1] + sum[i - 1][j - 1][k - 1] + sum[i][j][k];
```

C++

(两次容斥)

13 对拍(未完成)

13.1 随机数据生成

简单写法(对于 `int` 内的数据生成有效):

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 long long RandLL(long long L, long long R) {
3     return (rand() * rand()) % (R - L + 1) + L;
4 }
5 int main() {
6     srand(time(0)); //注意, srand只能放全局!!
7     std::cout << RandLL(-100, 23333);
8 }
```

C++

`long long`类型:

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 std::mt19937_64 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
4 ll RandLL(ll L, ll R) {
5     return std::uniform_int_distribution<ll>(L, R)(rng);
6 }
7 int main() {
8     std::cout << RandLL(-100, 33333333333333);
9     return 0;
10 }
```

C++

`double`类型:

注意, `double`类型范围是 $[L, R)$

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 double RandDouble(double L, double R) {
3     static std::mt19937_64 rng([]{
4         auto seed = std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
5         std::random_device rd;
6         seed ^= rd() + 0x9e3779b97f4a7c15ULL + (seed<<6) + (seed>>2);
7         return seed;
8     }());
9     return std::uniform_real_distribution<double>(L, R)(rng);
10 }
11 int main() {
12     cout << RandDouble(-12.3, 9.1);
13     return 0;
14 }
```

C++

14. 知道(前/后)序和中序, 还原二叉树

关键发现: 前序的第一个/后序的最后一个是当前子树的根

所以每次判断哪些区间属于当前子树的左子树，哪些区间是右子树即可

前序：根节点→左子树→右子树

中序：左子树→根节点→右子树

后序：左子树→右子树→根节点

```
1  int get_tree(int l1, int r1, int l2, int r2) { // 当前子树, a中[l1,r1]代表当前子树中序, b中[l2,r2]代表当前子树前/后序
2      if(l1 > r1 || l2 > r2) return -1; // 不合法, 返回-1
3      int root = b[r2], x = pos[root]; // root:当前子树的根, x:当前root在a中的位置
4      int y = (x - l1) + l2 - 1; // (x-l1)意思是, 左子树大小, 这样就能快速求出b中左右子树分界点在哪
5      // b中[l2,y]是这颗子树的左子树区间, [y+1,r2-1]是右子树区间 (注意r2是根节点所以不计入)
6      // 而a中[l1,x-1]是左子树, [x+1,r1]是右子树
7      l[root] = get_tree(l1, x - 1, l2, y);
8      r[root] = get_tree(x + 1, r1, y + 1, r2 - 1);
9      return root;
10 }
11 int main() {
12     n = read();
13     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
14         a[i] = read();
15         pos[a[i]] = i; // 位置
16     }
17     for(int i = 1; i ≤ n; i++) b[i] = read();
18     return 0;
19 }
```

C++

15. 2-sat(并查集/tarjan, m 对bool关系)

总思路

如果遇到：给你 m 对关系，那大概率就要用2-sat了。

如果关系是 A or B ，那么需要把or转变为and，这样一来就能连边了，一定是单向边

如果关系是 A and B ，那么就需要的是双向边

15.1 情况1

假设有 n 个bool型变量 p_i ，有 m 个条件，第 i 个条件要求：要么第 a_i 个数为0要么第 b_i 个数为1，或者要么第 a_i 个数为1要么第 b_i 个数为1等。等。等。

即有 m 组关系， $(x_i \text{ or } y_i)$ ，满足其中一个就行

求是否有可行解，输出一组可行解

经典思路

首先，2-sat用到的是图论，假设 $1 \sim n$ 号点代表 p_i 为0， $n+1 \sim 2 \cdot n$ 号点代表 p_i 为1

现在如果有一组条件是： $(X = \{p_{a_i} = 1\} \text{ or } Y = \{p_{b_i} = 0\})$ ，注意 X, Y 是逻辑事件，那么需要建立两条边， $(\neg X \rightarrow Y)$ 和 $(\neg Y \rightarrow X)$ ，

代表如果 $\neg X$ 的话就必须 Y ，反之亦然

注意，是单向边!!! 所以这种情况只能用tarjan

就如上例子，应该往 $(a_i \rightarrow b_i)$ 和 $(b_i + n \rightarrow a_i + n)$ 分别建边，即如果满足了 $p_{a_i} = 0$ 那么 p_{b_i} 必须为0；如果 $p_{b_i} = 1$ 那么 p_{a_i} 必须为1

可行性判断

可行性可以用tarjan，如果发现某个 i 和 $i + n$ 在一个连通块，说明有冲突，答案为False，否则一定有解

(如果用tarjan，那么就判断 $col_i = col_{i+n}$?, col 是连通块编号，一定在tarjan中按照顺序来)

一组可行解

如果有解，根据如下规则可以构造一组可行解：

假设 $1 \sim n$ 号点代表答案为 $f1$ ， $n + 1 \sim 2n$ 代表答案为 $f2$

如果 $col_i > col_{i+n}$ ，那么 $ans_i = f1$ ，反之 $ans_i = f2$

注意，这里的意思是，判断谁的拓扑序更大，谁更大就赋值为谁， $1 \sim n$ 号点代表答案为 $f1$ ， $n + 1 \sim 2n$ 代表答案为 $f2$ ，谁的 col 更大就赋值为谁

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 4e6 + 10, M = 1e9 + 7, INF = 1e14;
7  // 注意所有东西都要开两倍空间，因为每个变量存了两次
8  int n, m, f[N], to[N], ne[N], num, dfn[N], scc[N], low[N];
9  int vis[N], st[N], tot, top, cntx;
10 ll read() {
11     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
12     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
13     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
14     return x * f;
15 }
16 void add(int x, int y)
17 {
18     ne[++num] = f[x];
19     f[x] = num;
20     to[num] = y;
21 }
22 void tarjan(int x)
23 {
24     dfn[x] = low[x] = ++tot;
25     vis[x] = 1; st[++top] = x;
26     for(int i = f[x]; i; i = ne[i])
27     {
28         int v = to[i];
29         if(!dfn[v])
30         {
31             tarjan(v);
32             low[x] = min(low[x], low[v]);
33         }
34         else if(vis[v]) low[x] = min(low[x], dfn[v]);
35     }
36     int temp;
37     if(low[x] == dfn[x])
38     {
39         ++cntx; // 一定要从0开始加，这样才是拓扑序
40         while((temp = st[top--]))
41         {
42             vis[temp] = 0;
43             scc[temp] = cntx; // 此处scc为连通块编号
44             if(x == temp) break;
45         }
46     }
```

```

46     }
47 }
48 void solve() {
49     n = read(), m = read();
50     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
51         int x = read(), f1 = read();
52         int y = read(), f2 = read();
53         if(f1 && f2) {
54             add(x, y + n);
55             add(y, x + n);
56         }
57         if(f1 && !f2) {
58             add(x, y);
59             add(y + n, x + n);
60         }
61         if(!f1 && f2) {
62             add(x + n, y + n);
63             add(y, x);
64         }
65         if(!f1 && !f2) {
66             add(x + n, y);
67             add(y + n, x);
68         }
69     }
70     for(int i = 1; i ≤ 2 * n; i++) {
71         if(!dfn[i]) tarjan(i);
72     }
73     //注意scc是从0开始的
74     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
75         if(scc[i] == scc[i + n]) {
76             cout << "IMPOSSIBLE";
77             exit(0);
78         }
79     }
80     cout << "POSSIBLE\n";
81     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
82         if(scc[i] > scc[i + n]) cout << 1 << " "; //谁大选谁
83         else cout << 0 << " ";
84     }
85 }
86 signed main() {
87     solve();
88     return 0;
89 }
90 //月雪·薇婷

```

C++

15.2 情况2

有一种伪2-sat问题，同样给你 m 组关系，但是每组关系需要满足： $(x_i \& y_i)$ 或 $(\neg x_i \& \neg y_i)$ （情况1是 $(x_i \text{ or } y_i)$ ）

这样一来，需要的就是双向边，就能用并查集或者tarjan

连边方法： $(x_i - y_i)$ 和 $(\neg x_i - \neg y_i)$

可行性判断

并查集和tarjan皆可

答案数计

那么答案数就为 $2^{c/2}$ ， c 是连通块数量（显然连通块一定是有对称性的）

例题1 (伪2 — sat求答案数)

见 2023ICPC济南 $\rightarrow G$

大致题意:

有一个 01 矩阵, 有多少种翻转方案, 使得选择一些行进行翻转之后每一列至多只有一个 1 ?

假设对于第 i 行和第 j 行它们在某一列 (或者中心对称的列上) 上都有 1 , 如果它们的 1 在同一列, 那么这两行翻转关系应该一致, 即 (i, j) 和 $(i + n, j + n)$ 连边

否则则不一致, 即 $(i, j + n)$ 和 $(i + n, j)$ 连边

最后计算即可

16. 滑动窗口

求数组中每个长度为 k 的区间 (窗口) 的最小值, 最经典且高效的解法是单调队列 (Monotonic Queue), 通常借助双端队列 (deque) 实现。

核心思想: 维护一个队首到队尾严格递增的索引队列。队首始终是当前窗口最小值的索引, 当新元素比队尾元素小时, 弹出队尾 (因为新元素更小且“寿命”更长, 旧元素永无出头之日)。

Code

```
1 vector<int> minSlidingWindow(vector<int>& nums, int k) {
2     deque<int> dq; //注意, dq存的是索引而非值
3     vector<int> res;
4     for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
5         // 移除过期索引
6         if (!dq.empty() && dq.front() < i - k + 1) {
7             dq.pop_front();
8         }
9         // 维护单调递增
10        while (!dq.empty() && nums[dq.back()] >= nums[i]) {
11            dq.pop_back();
12        }
13        dq.push_back(i);
14        // 把当前队列中所有值小于当前值得全部移除, 因为选那些值必定劣于选当前值
15        // 队首的一定是当前队列中最小的
16
17        if (i >= k - 1) {
18            res.push_back(nums[dq.front()]);
19        }
20    }
21    return res;
22 }
```

cpp

17. DFS & BFS

dfs 和 bfs 没什么好说的, 注意使用的时候别爆栈了就行了

能用 bfs 就少用 dfs

然后就是 bfs 入队的时候注意别重复入队 (以防爆栈)

二. *trick*(一些简单的技巧)

1. 衷心建议 (踩过的坑)

1(★★★★★). 一定要考虑清楚!! 不要想当然的做
2(★). 如果遇到 <i>WA</i> , 就考虑是不是条件漏了, 或者考虑少了
3(★). 如果是 <i>TLE</i> , 那就是算法错了, 或者数组越界, 或者死循环了, 或者常数大了 (把 <code>#define int long long</code> 关了试试)
4(★★). 可以试着从小情况考虑到大情况
5(★★★). 不要使用 <i>pow</i> , 不要使用 <i>pow</i> , 不要使用 <i>pow</i> !!! 精度非常非常低!!!
6(★★★★★). 如果遇到了交互题, 一定不要用快读, 可能会 <i>TLE</i> !
7(★★★★). 如果遇到了觉得做对了但是 <i>wa</i> 了, 请检查: 是否有混用变量名, 数组大小, 范围问题等尤其是开 <code>__int128</code> 试试
8(★★★★). 对于变量名, 最好用一个有区分度的名字
9(★★★★★). 遇到需要取模的题目, 一定要仔细检查每个数的范围, 遇到 $a = x - y$ 的一定改成 $a = (x - y + M)!!!$
10(★★★). 并查集的题, 最后查询的时候不能直接用 $fa[i]$, 要再 <i>get_father</i> 一次才是对的
11(★★★★). 不能令 $x = 1e16 + 2$ 之类的, 存不了这么大, 最后 $x = 10000000000000000 + 2$ 不会被算进去, 因为 $1e16$ 是 <i>double</i> , 有误差
12(★★★★★). $1 \leq k \leq k!$ 是 <i>int</i> , 注意别爆了, 记得写 $1ll \leq k!!!$
13(★★★★★). 快速幂 a^b 记得先把 <i>a</i> 取模!! 因为可能是负数
14(★★★★★). 如果卡常 <i>TLE</i> , 把 <code>define int long long</code> 去掉再试试
15(★★★★). 如果做不出来, 但是过的人多, 说明思路想复杂了!
16(★★★★★). 浮点二分的时候, 如果浮点数很大, 一定要限制二分次数, 不然会 <i>TLE</i> !
17(★★★). 函数内定义的时候, 一定要初始化 (<i>vector</i> 初始化见 <i>stl</i>)
18(★★★★★). 快速幂中, 遇到 0^0 需要额外注意, 因为幂 0 可能实际上不为 0 , 那应该返回 0 而不是 $1s$
19. 能用 <i>bfs</i> 就用 <i>bfs</i> 而不是 <i>dfs</i> , 注意别爆栈了

2. *trick*

1. 二分的优化, 把 $\frac{1}{0}$ 的看成 $\frac{1}{0}$, 的看成 $\frac{1}{0}$ (或者其他数也行), 最后只需要计算这个 $\frac{1}{0}$ 序列即可 (或者 $\frac{1}{0}$ 看成 $\frac{1}{0}$). 即: 遇到二分的时候, 如果无法直接求, 那大概率把 $\frac{1}{0}$ 的看成某个数, 再把 $\frac{1}{0}$ 的看成某个数, 这样便能化简
2. 遇到 异或 相关的问题, 80% 和 线性基 有关
3. 遇到 中位数 相关的问题, 99% 和 二分 有关 (见第一条), $\geq mid$ 看作 1 , $< mid$ 看作 -1 , 中位数条件: $\sum > 0$ (具体条件具体分析)
4. 经典问题: 把数组变成相同元素, 最优方案为把所有数变为中位数, 如果是遇到 $a_{i+1} - a_i = 1 \rightarrow a_{i+1} - (i+1) = a_i - i$, 即令 $b_i = a_i - i$, 变为把数组 b 变为相同元素
5. 对于一个问题, 如果求的是最大长度, 如果用二分会 <i>TLE</i> , 不妨考虑能否 用双指针
6. 计算答案数的题, 或许可以用猜想法? 猜答案是 C_x^y
7. 对于一个变化的量, 找到不变的东西或许能优化. 比如数组 $a_i = b_i + x$ (x 不定), 那么不变量就是差分 $d_i = a_i - a_{i-1} = b_i - b_{i-1}$, 再根据不变量找关系. 同样的, 把答案的式子退出来后, 可以试着补全某一部分让它变为定值, 这样不变的就少一部分. 比如 $\sum_1^l a_i + \sum_{l+1}^n b_i = \sum_1^n a_i + \sum_{l+1}^n (b_i - a_i)$
8. 对于数组的操作, 如果与数的个数相关, 那可以考虑拆分为两部分: 一部分 $num_x \leq \sqrt{n}$, 另一部分 $num_x \geq \sqrt{n}$, 不同部分进行不同操作. 被称为: <i>sqrt - trick</i>

1. 二分的优化, 把 $\geq mid$ 的看成 1, $< mid$ 的看成 0 (或者其他数也行), 最后只需要计算这个 01 序列即可 (或者 $> mid$ 看成 1, $\leq mid$ 看成 0)。即: 遇到二分的时候, 如果无法直接求, 那大概率把 $\geq mid$ 的看成某个数, 再把 $< mid$ 的看成某个数, 这样便能化简

9. 使用并查集时, “删除”很困难, 那就反向思维改成“添加”

10. `map`被卡`log`, 就尝试用`unordered_map`

11. 假设有 $a < b < c$, 那么, $\gcd(a, b, c) = \gcd(a, b - a, c - b)$

3. n 个取 k 个最快时间方法

在一个 01 串取恰好 k 个为 1, 最快生成时间复杂度为 $O(C_n^k)$

Code

枚举第 t 个 1 在哪个位置即可

同时注意第 t 个最远到 $n - (k - t) + 1$ 这个位置取, 否则取不满

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 2e6 + 10, M = 998244353, INF = 1e18;
7  int n, k;
8  ll read() {
9      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
10     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
11     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
12     return x * f;
13 }
14 void dfs(int t, int now) {
15     if(t == k) {
16         return;
17     }
18     for(int i = now; i <= n - (k - t) + 1; i++) {
19         dfs(t + 1, i + 1);
20     }
21 }
22 signed main() {
23     n = read(), k = read();
24     dfs(0, 1);
25     return 0;
26 }
27 //月雪·薇婷
```

C++

4. 快速判断树上节点 u 是否为 v 的祖先

Solution

先用 `dfs` 跑一遍整个图, 记录每个点第一次访问的时间戳 $in[u]$ 和离开的时间戳 $out[u]$

假如 $in[u] \leq in[v]$ 并且 $out[u] \geq out[v]$, 那么 u 是 v 的祖先节点 (相等的时候 $u = v$)

(祖先节点: $u = fa[fa[\dots fa[v]]]$)

Proof

假设 u, v 不是祖先关系, 那么必定能找到最近公共祖先 s

假设 dfs 的时候先从 s 进入 u 这一支, 那么 $in[u] \leq in[v]$, 但肯定会先结束回溯, 所以 $out[u] \leq out[v]$

反之亦然

Code

```
1  int in[N], out[N], tm;
2  void dfs(int u, int fa) {
3      in[u] = ++tm;
4      for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
5          int v = to[i];
6          if(v == fa) continue;
7          dfs(v, u);
8      }
9      out[u] = ++tm;
10 }
11 bool query(int u, int v) {
12     if(in[u] ≤ in[v] && out[u] ≥ out[v]) return true;
13     return false;
14 }
```

C++

5. 判断任意子集求和构成的答案集合

有 n 个数, 任选任意个求和, 求答案集合的大小

方法1

用 dp , f_i 代表 i 是否能被组合得到

时间复杂度 $O(N * S)$

```
1  f[0] = 1; //边界
2  for(int i = 1; i ≤ n; i++) { //外层 枚举序列
3      for(int j = Max; j ≥ 0; j--) {
4          f[j + a[i]] |= f[j];
5      }
6  }
```

C++

方法2

用 $bitset$ 优化。如果数的总和 $\leq 1e5$ 左右则可以用

bs 代表答案集合, 即 $bs_i = 1$ 代表可以组合为 i , 反之不能

时间复杂度 $O(N * S/w)$

```
1 for(int i = 1; i ≤ n; i++) bs |= (bs << a[i]);
2 //bs是当前答案集合，往左移a[i]位则代表+a[i]之后的集合，再OR一下则是总集合
```

C++

6. 构造排列 a ，有 $(\prod_{i=1}^x a_i) \% n$ 在 x 不同时互不相同

6.1 构造条件

n 为质数 (或者 $n = 1$ 或 4)

6.2 构造方法

假设 $(\prod_{i=1}^x a_i) \% n = x$ ，那么显然有 $\prod_{i=1}^x a_i \equiv x \pmod n$

那么有： $a_x \cdot \prod_{i=1}^{x-1} a_i \equiv x \pmod n$

可以得到 $a_x \equiv x \cdot (\prod_{i=1}^{x-1} a_i)^{-1} \pmod n$

可以验证发现 a_i 恰为一个排列

7. 向上取整

注意，除数和被除数异号的时候直接除就行了

```
1 int calc_up(int x, int y) {
2     if(x % y == 0) return x / y;
3     if((x ≤ 0 && y < 0) || (x ≥ 0 && y > 0))
4         return x / y + 1;
5     return x / y;
6 }
```

C++

8. 排列 A 变成排列 B (相邻交换) 的最小次数

将 B 重排为 $1, 2, \dots, n$ ，对应的 A 也要重排

答案即为 A 的逆序对数

三. STL

1. BitSet

bitset 本质是一个 01 串

但是 可以进行位运算

可替代场景：

记录某个数出现过没有？同时需要 $a \leq 1e7$

具体用法：

```
1  bitset<N> bs1, bs2;
2  bs1[1] = bs1[100] = bs1[4] = 1;
3  bs2[1] = bs2[5] = 1;
4  bitset<N> b3 = bs1 & bs2;
5  b3 = bs1 | bs2; b3 = bs1 ^ bs2; // 位运算都能进行
6  b3 = bs1 >> 1;
7  cout << b3.count() << endl; // 1出现的数量
8  bs1.reset(); // 清空(置零)
9
10 bs1.set(x); // 把第x位变成1
11 bs1.test(x); // 检查第x位是否为1, 0(1)
12 bs1.flip(x); // 重要! 相当于bs1^(1<<x), 或者翻转某一位, 0(1)
13
```

C++

位运算时间复杂度: $O(N/w)$, 其中 $w = 64$ (对于 64 位电脑)

2. *complex*

应该只有在多项式里面才会用到？

用法

```
1  complex<double> a{0,1}; // 定义
2  complex<double> b[N]; // 定义
3  a.real(); // 实数
4  a.imag(); // 虚数系数
5  double pi = acos(-1.0); // 代表π
6
7  // 输入实部的办法:
8  cin >> a;
9  // 或者
10 double x; cin >> x; a.real(x);
11
12 // 输入虚部只有一种方法
13 double x; cin >> x; a.imag(x);
```

C++

3. *map*

map 自动按照第一维进行排序

unordered_map 整体更优, 如果 *map* 被卡, 只能尝试 *unordered_map*

```
1  map<int, int> mp;
2  mp[2] = 100;
3  mp[5] = 103;
4  mp[3] = 109;
5  auto it = lower_bound(4);
6  // 查询的*it=103
```

```

7 //即map的lower_bound/upper_bound按照的是第一个值查询，因为第一个值是有序的
8 for(const auto& x: mp) {
9     cout << x.first << " " << x.second << endl; //查询方法
10 }
11
12 //map套set
13 map<int, vector<int>>> mp[N];
14 //mp[u][x]代表以u为根节点的并查集内，其中权值为x的节点编号有哪些
15 //注意，auto x: mp[u]，x相当于一个pair<int, vector<int>>

```

C++

3 Plus. unordered_map

整体来说，unordered_map优于map

```

1 unordered_map<int, int> ump;
2 //ump的平均时间复杂度是O(1)，最坏会被卡到O(n)
3 //如果map被卡，就只能试着用unordered_map
4 //注意，unordered_map不能用lower_bound

```

C++

4. multiset

set 升级版，能重复储存

```

1 multiset<int> ms;
2 ms.insert(x);
3 ms.clear();
4 auto it = ms.find(x); // 第一个为x的地址
5 ms.erase(x); // 擦除**所有**为x的数据
6 ms.erase(it); // 擦除地址为it的数据
7 auto it = ms.upper_bound(x); // 找到第一个大于x的地址
8 ms.count(x); // 为x数据有多少个，时间复杂度为(O(logn+k)，n是大小，k是x的个数)
9 ms.size(); // 总大小(时间复杂度O(1))
10 ms.begin()/ms.end();
11 // 注意，和别的一样，end()是最后一个地址+1
12 // 上述所有操作时间复杂度≤log(n)，除count
13 multiset<int> ms2(ms); // 拷贝构造
14 swap(ms2, ms); // 交换

```

C++

注意，erase(int) 会把所有等于 int 的都删掉，而 erase(it) 删除地址则只会删除一个

要查询最后一个地址：

```

1 auto it = ms.end(); it--;
2 cout << (*it);

```

C++

5. *priority_queue*

自定义比较器

```
1 struct Time {
2     int id, time;
3 };
4 struct cmp {
5     bool operator()(const Time& x, const Time& y) {
6         if(x.time == y.time) return x.id > y.id; //time相同, 以id从小到大
7         return x.time < y.time; //以time从大到小
8         //priority的比较和一般的是反过来运用的★
9     }
10 };
11 priority_queue<Time, vector<Time>, cmp> q;
12 priority_queue<int, vector<int>, less<int>>> q1; //大根堆
13 priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>> q2; //小根堆
```

C++

6. *set*

set 主要用途: **去重+自动排序**

存入 *set* 的数据没有重复的, 自动去重

并且会按照 **从小到大** 的顺序自动排序 ($\log n$)

用法:

```
1 struct cmp{
2     bool operator()(int x, int y) {
3         return x > y;
4     }
5 }
6 set<int, cmp> s;
7
8 //插入:
9 s.insert(10); //插入
10 s.insert(20); //排序
11 s.insert(10); //去重
12 auto it = s.find(10); //找到10这个元素的指针地址
13 it++; //it--; //10元素前一个元素/后一个元素
14
15 //删除:
16 s.erase(20); //删除20这个元素
17 s.erase(it); //同时也能通过指针删除元素
18
19 cout << s.size() << endl; //set的大小, 时间复杂度O(1)
20 for(const auto& a : s) cout << a; //普通循环输出
21 for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++) //迭代器循环
22     cout << *it;
23
24 it = s.lower_bound(x)/s.upper_bound(x); //set也可以用lower/upper, 时间复杂度O(logn)
25 //注意, 不能用lower_bound(s.begin(), s.end(), x); 时间复杂度O(n)!!
26 if(it != s.end()) cout << *it; //若存在则可以输出
27
28 set<pair<int, int>> sp;
29
30 s[i].insert(s[j].begin(), s[j].end()); //set合并方法
```

C++

自定义比较器形式和 *priority_queue* 的一样

但是 *set* 中 **<** 就代表从小到大, **>** 就代表从大到小

而 *priority_queue* 中的是反过来

7. *vector*

定义

```
1 vector<int> v; //一维vector
2 vector<vector<int> > v; //二维vector
```

C++

vector 一定要定义大小

```
1 v.resize(n + 1, 0); //一维定义大小 记得+1 (也可以用这个就定义二维vector的第一维大小)
2 v.resize(n + 1, vector<int>(m + 1, 0)); //二维定义大小
3 v[i].push_back(x); //或者也不用定义大小, 直接pushback
4 //注意!! 分配空间之后相当于直接填充了, 就不能push_back了!
```

C++

定义大小之后就 and 数组一样了

```
1 v.size();
2 //以下操作一定要v[i]不为空才能操作
3 sort(v[i].begin(), v[i].end()); //排序
4 v[i].clear() //清空数据
5 v[i].shrink_to_fit(); //清除空间
6 v[i].insert(v[i].end(), v[j].begin(), v[j].end()); //把v[j]插入v[i]
7 for(const auto& x: v[i]) {
8     cout << x; //查询
9 }
10 auto it = upper_bound(v.begin(), v.end(), value); //也不一定是v.begin, 视情况而定
11
12 binary_search(v.begin(), v.end(), x); //二分查找vector中是否有x这个元素, 返回bool
13 vector<vector<vector<int>>> (
14     n, vector<vector<int>>(
15         m, vector<int>(k, 0))); //三维定义
```

C++

8. *deque* 双端队列

```
1 std::deque<int> dq;
2 dq.push_back(x);
3 dq.push_front(x);
4 dq.pop_back();
5 dq.pop_front();
6 dq.back();
7 dq.front();
8 //dq是类似于vector, 连续指针
9 //同时可以用下标访问
10 cout<<dq[0];
11 std::sort(dq.begin(), dq.end());
```

C++

四. DP

1. 一般 DP 常用套路

忠告：如果发现思路很混乱，那一般都是状态弄错了，记得及时止损

以下我会列出见过的比较常用的套路：

1. $f_{i,j}$ 或者 f_i 表示从假设以 i, j 结尾 ($1 \sim i$ and $1 \sim j$) 的最优解 (i/j 也可以代表体积, 价值等)
2. $f_{i,j}$ 表示从 $1 \sim i$ 中选取 j 个的最优解 (j 也可以代表体积, 价值等)
3. $f_{i,j}$ 表示区间 $[i, j]$ 的最优解
4. 树形 DP: $f_{i,j}$ 表示从 i 的子树选 j 个的最优解 (或者表示在 i 的叶子结点中选 j 个的最优解)
5. 状压 DP: f_i 表示状态为 i 时候的最优解
6. $f_{i,j,\dots}$ 代表状态为 $i, j, \dots$ 的时候, 是否满足某种状态 (f 为 bool 变量)
7. 如果 n 很大, 可以考虑矩阵快速幂加速, 参见矩阵快速幂章节

注意, 如果转移方程为: $f_i = f_{i-x}$ 之类的, 要从大往小搜, 这样才能保证次序性!!

2. 状压 DP

是不是状压 DP 其实很好分辨

如果碰到某个值 $n \leq 20$ 之类的, 非常小, 90% 概率是状压

状压有两种情况

2.1 情况1(99%用这种, 无脑用就行, 除非wa了)

如果发现所有状态都会用到 (2^n 个状态都会用到, 没有不用的), 那么外层**必须枚举状态数**

```
1 for(int i = 0; i < (1 << n); i++) {
2     ....
3 }
4
```

2.2 情况2(一般不考虑这种)

如果发现**下一层状态是由这一层推出来的**, 那么就用队列储存状态, 而且第一次访问的就是最佳答案

```

1 queue<int> q;
2 q.push(initial_mask);
3 dp[initial_mask] = 0; // 初始状态
4
5 while (!q.empty()) {
6     int mask = q.front(); q.pop();
7     for (int i = 0; i < n; ++i) {
8         if (!(mask & (1 << i))) {
9             if (...) q.push(...)
10        }
11    }
12 }

```

例题

CF : Prime Gaming

- n 堆石头，每堆 1 或 2 颗 ($m=2$)，给定 good 下标集合；只能删 good 位置的堆。
- Alice 与 Bob 轮流删一堆，Alice 先手，都最优，剩最后一堆时，其数值为 x ：Alice 要 x 最大，Bob 要 x 最小。

任务： 对 所有 2^n 种初始配置，求 最终 x 之和 (mod $1e9+7$)。

Solution

显然要用状压，但是这题用的是 *bool* 形 *dp*。 $f_{0/1,i,mask}$ 代表当前一共还剩 i 堆，当前以 $0 \rightarrow Bob / 1 \rightarrow Alice$ 开始选择，初始状态为 $mask$ ，以最优解进行，是否最后剩的一堆为 2，是 $\rightarrow f = 1$ ，否 (最后剩 1) $\rightarrow f = 0$ 。 $mask$ 代表当前剩余的 i 堆里面每一堆是几个石头。

转移方程：

$$f_{1,i,mask} = OR_{lmask} f_{0,i-1,lmask}$$

$$f_{0,i,mask} = AND_{lmask} f_{1,i-1,lmask}$$

其中 $lmask$ 是在 $mask$ 的基础上选择某一堆去掉后得到

对于 $Bob(0)$ 来说，如果在 $f_{1,i-1,lmask}$ 中有为 0 的，说明这样选择能使得最终剩余 1 个，那当前的 f 也就为 0

对于 $Alice(1)$ 来说，如果在 $f_{0,i-1,lmask}$ 中有 1 的，说明这样选择能使得最终剩余 2 个，那当前 f 也就为 1

关键代码

```

1 for(int i = 1; i <= n; i++) {
2     if(i == 1) {
3         for(int j = 0; j <= 1; j++) {
4             for(int k = 0; k <= 1; k++) {
5                 f[j][i][k] = k;
6             }
7         }
8         continue;
9     }
10    for(int j = 0; j < (1 << i); j++) {
11        int s1 = 0, s0 = 1;
12        for(int k = 1; k <= p; k++) {
13            if(vis[k] > i) break;
14            int las = GetLas(j, i, vis[k] - 1); // lmask
15            s0 &= f[1][(i - 1) % 2][las];
16            s1 |= f[0][(i - 1) % 2][las];
17        }
18        f[0][i % 2][j] = s0;
19        f[1][i % 2][j] = s1;
20    }
21 }

```

C++

状压优化

如果一次性要选多个，那么有一种很好的优化方法

假设当前二进制为 now ，因为无论如何最低位的 0 一定会在某时刻被选上，

所以不妨固定 now 的时候第一个选择的就选最低位为 0 的位

然后剩下的按照顺序来选，可以极大的优化

3. 树形DP

顾名思义，在树上进行的DP叫树形DP，一般通过DFS进行。

例题

1. 有线电视网

题意：有一棵树，每条边有一个权值，每个叶子节点也有权值。非叶子节点可以选择把它和它的子树全部砍掉，最终收益为剩下树的边权和减去叶子节点权值和，要求收益 ≥ 0 ，求叶子节点最多能有多少

solution：考虑 $f_{u,i}$ 表示从 u 节点中选 i 个叶子节点能得到最大收益，对于 u 的某一个叶子节点 v ，我们可以有如下的状态转移：

$$f_{u,i} = \max(f_{u,i-j} + f_{v,j} - w_{u,v}, f_{u,i});$$

即假设从 v 中选 j 个叶子节点，那么转移方程就显而易见了

需注意的是， i 需要从小到大搜，否则不满足次序性

最后答案即为 $\max_{f_{1,i} \geq 0} (i)$

时间复杂度 $\sum cd_u^2(\text{枚举 } ij) = O(N * M)$

4. 其他常见DP套路

4.1 网格DP

4.1.1 求路径方案

每次能向下或者向右，初始在 $(1,1)$ 最后要到 (n,m)

```

1  for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2      for(int j = 1; j ≤ m; j++) {
3          if(i == 1 || j == 1) {
4              f[i][j] = 1;
5              continue;
6          }
7          f[i][j] = f[i - 1][j] + f[j - 1][i];
8      }
9  }

```

C++

其实 $f_{i,j} = C_{i+j-2}^{i-1}$

4.1.2 网格有障碍物

问题同上，新增了 k 个障碍物不能经过，求总方案数

Method 1

当 $O(N * M)$ 比较小的时候，直接暴力 DP

```

1  for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2      for(int j = 1; j ≤ m; j++) {
3          if(vis[i][j]) { // 有障碍物，且优先级高于判断(1,1)这个点
4              f[i][j] = 0;
5              continue;
6          }
7          if(i == 1 && j == 1) { // 在判断障碍物下面
8              f[i][j] = 1;
9              continue;
10         }
11         f[i][j] = f[i - 1][j] + f[i][j - 1];
12     }
13 }

```

C++

Method 2

当 $O(N * M)$ 比较大，而 $O(K^2)$ 比较小的时候，可以用容斥 + DP 来完成

令 f_i 为起点到第 i 个障碍物的方案数

注意，如果有重复点需要特别判断，本代码没有特别判断

```

1  void solve() {
2      n = read(), m = read(), k = read();
3      std::vector<std::pair<int, int>> v;
4      for(int i = 1; i ≤ k; i++) {
5          int x = read(), y = read();
6          v.push_back({x, y});
7          if((x == 1 && y == 1) || (x == n && y == m)) {
8              std::cout << 0;
9              return;
10         }
11     }
12     v.push_back({n, m}); // 一定要把终点push进去，这样算出来才是对的，终点不是(n,m)的话这里要改
13     std::sort(v.begin(), v.end()); // 自动先按照x升序排序，再按照y升序排序
14     for(int i = 0; i < v.size(); i++) {
15         int dx = v[i].first - 1, dy = v[i].second - 1; // 注意，如果初始点不是(1,1)这里就要改
16         // (1,1)到当前点的方案，无果无障碍
17         f[i] = C(dx + dy, dx);
18         for(int j = 0; j < i; j++) {
19             if(v[j].second > v[i].second) continue;
20             // 必须满足j在i的左上角，x经过排序已经自动满足了
21             dx = v[i].first - v[j].first;
22             dy = v[i].second - v[j].second;
23             f[i] = (f[i] - f[j] * C(dx + dy, dy) % mod + mod) % mod;
24             // f[i]减去j到i的所有方案数
25         }
26     }
27     std::cout << f[v.size() - 1]; // 最后一个点是(n,m)，所以直接输出

```

五. 数据结构

1. 线段树

!!!为了防止越界，最好开 $8n$!!!

1.1 基础线段树

1.1.1 引入

线段树是常用的用来维护 **区间信息** 的数据结构。

线段树可以在

的时间复杂度内实现单点修改、区间修改、区间查询（区间求和，求区间最大值，求区间最小值）等操作。

1.1.(1.5)

对于线段树的 *init* 操作，记得开大一点

```
1 void init() {
2     for(int i = 0; i ≤ 4 * (n + 1) + 100; i++) //若线段树是[0, n]那就必须开(n+1)
3     //或者
4     for(int i = 0; i ≤ 8 * n + 5; i++)
5 }
```

C++

1.1.2 基本结构&建树

不过多赘述

```
1 void build(int p, int l, int r) {
2     if(l == r) {
3         tr[p] = 0;
4         return;
5     }
6     int mid = (l + r) >> 1;
7     build(p * 2, l, mid);
8     build(p * 2 + 1, mid + 1, r);
9     tr[p] = max(tr[p * 2], tr[p * 2 + 1]);
10    //或者
11    tr[p] = tr[p * 2] + tr[p * 2 + 1];
12 }
```

C++

注意空间开 $O(4N)$

1.1.3 查询

依旧不过多赘述

```
1 int query(int l, int r, int lx, int rx, int p) {
2     // [lx, rx] 是查询区间, [l, r] 是当前区间
3     if(rx < l || r < lx) return; // 我更喜欢写在这里, 更好想 (不在区间直接退出)
4     if(lx ≤ l && r ≤ rx) {
5         // 若当前区间包含查询区间, 有很多不需要的部分, 所以不能直接输出
6         return tr[p];
7     }
8     int mid = (l + r) >> 1;
9     int ans = 0;
10    ans += max(ans, ask(l, mid, lx, rx, p * 2));
11    ans += max(ans, ask(mid + 1, r, lx, rx, p * 2 + 1));
12    // 判断是否需要查询这两个区间 (是否有交集)
13    return ans;
14 }
```

C++

1.1.4 区间修改 (懒标记)

并不是所有修改都有必要

只要对区间进行改变, 然后需要的时候再改变即可大幅度优化

query 和 update 的时候都需要 pushdown

```
1 void Lazy(int p, int l, int r, int c) {
2     tr[p] += (r - l + 1) * c;
3     tag[p] += c; // p 的子树需要改变的值
4 }
5 void pushdown(int p, int l, int r) {
6     int mid = (l + r) >> 1;
7     Lazy(p * 2, l, mid, tag[p]);
8     Lazy(p * 2 + 1, mid + 1, r, tag[p]);
9     tag[p] = 0;
10 }
11 void update(int p, int l, int r, int lx, int rx, int c) {
12     // [lx, rx] 是修改区间, [l, r] 是当前区间, c 是改变值
13     if(rx < l || r < lx) return; // 我更喜欢写在这里
14     if(lx ≤ l && r ≤ rx) {
15         Lazy(p, l, r, c); // 简化代码
16         return;
17     }
18     pushdown(p, l, r);
19     int mid = (l + r) >> 1;
20     update(p * 2, l, mid, lx, rx, c);
21     update(p * 2 + 1, mid + 1, r, lx, rx, c);
22     tr[p] = tr[p * 2] + tr[p * 2 + 1];
23 }
24 int query(int p, int l, int r, int lx, int rx) {
25     if(rx < l || r < lx) return 0;
26     if(lx ≤ l && r ≤ rx) return tr[p];
27     pushdown(p, l, r);
28     int mid = (l + r) >> 1;
29     int ans = 0;
30     ans += query(p * 2, l, mid, lx, rx);
31     ans += query(p * 2 + 1, mid + 1, r, lx, rx);
32     return ans;
33 }
```

C++

ACM 小助手提醒您, 不开 *long long* 见祖宗!

提醒: *pushdown* 是对于整个区间的修改的下传, 就算你本次操作不涉及区间的所有范围也要全部修改, 否则传递不及时, 会出问题

提醒 2: *pushdown* 只需要传递即可, 而真正的修改是在 *if(lx < l && r ≤ rx)* 里面通过 *Lazy* 函数修改

1.1.5 例题

P3373 【模板】线段树 2

题目地址: [P3373 【模板】线段树 2]

1.1.5.1 Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 4e5 + 100, M = 998244352, M2 = 998244353;
5  ll n, m, q, tr[N], mul[N], add[N], a[N];
6  ll read() {
7      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
8      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
9      while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
10     return x * f;
11 }
12 void build(int l, int r, int p) {
13     mul[p] = 1; //初始化
14     if(l == r) {
15         tr[p] = a[l] % m;
16
17         return;
18     }
19     int mid = (l + r) >> 1;
20     build(l, mid, p * 2);
21     build(mid + 1, r, p * 2 + 1);
22     tr[p] = tr[p * 2] + tr[p * 2 + 1];
23     tr[p] %= m;
24 }
25 void lazy(int l, int r, int p, ll mulx, ll addx) {
26     tr[p] = tr[p] * mulx + addx * (r - l + 1);
27     mul[p] *= mulx;
28     add[p] = add[p] * mulx + addx;
29     mul[p] %= m; add[p] %= m; tr[p] %= m;
30 }
31 void pushdown(int l, int r, int p) {
32     int mid = (l + r) >> 1;
33     lazy(l, mid, p * 2, mul[p], add[p]);
34     lazy(mid + 1, r, p * 2 + 1, mul[p], add[p]);
35     mul[p] = 1;
36     add[p] = 0;
37 }
38 void update(int l, int r, int lx, int rx, int op, ll c, int p) {
39     if(lx ≤ l && r ≤ rx) {
40         if(op == 1) lazy(l, r, p, c, 0);
41         else lazy(l, r, p, 1, c);
42         return;
43     }
44     pushdown(l, r, p);
45     int mid = (l + r) >> 1;
46     if(lx ≤ mid) update(l, mid, lx, rx, op, c, p * 2);
47     if(mid + 1 ≤ rx) update(mid + 1, r, lx, rx, op, c, p * 2 + 1);
48     tr[p] = tr[p * 2] + tr[p * 2 + 1];
49     tr[p] %= m;
50 }
51 ll query(int l, int r, int lx, int rx, int p) {
52     if(lx ≤ l && r ≤ rx) return tr[p];
53     pushdown(l, r, p);
54     ll mid = (l + r) >> 1, ans = 0;
55     if(lx ≤ mid) ans = (ans + query(l, mid, lx, rx, p * 2)) % m;
56     if(mid + 1 ≤ rx) ans = (ans + query(mid + 1, r, lx, rx, p * 2 + 1)) % m;
57     return ans;
58 }
59 signed main() {
60     n = read(), q = read(), m = read();
61     for(int i = 1; i ≤ n; i++) a[i] = read();
62     build(1, n, 1);
63     for(int i = 1; i ≤ q; i++) {
64         int op = read(), l = read(), r = read();
65         if(op == 1 || op == 2) {
66             int k = read();
67             update(1, n, l, r, op, k, 1);
68         }
69         else printf("%lld\n", query(1, n, l, r, 1));
70     }
```

```

70     }
71     return 0;
72 }

```

C++

1.2 线段树的动态开点

对于要用几个甚至更多的线段树，如果每个都全开那空间复杂度肯定承受不住

所以需要用到动态开点。顾名思义，为有多少开多少

首先，每一个点有如下状态：

```

1  p:当前点的编号
2  s[x]:第x颗线段树第一个点的编号（与p同价）
3  sl[p]:p节点左子树的编号（与p同价）
4  sr[p]:p节点右子树的编号（与p同价）
5  tr[p]:存放需要求的东西

```

C++

具体代码如下：

1.2.1 Code

```

1  int build(int l, int r, int p) {
2      if(!p) p = ++cnt;
3      if(l == r) {
4          tr[p] = a[l];
5          return p;
6      }
7      int mid = (l + r) >> 1;
8      sl[p] = build(l, mid, sl[p]);
9      sr[p] = build(mid + 1, r, sr[p]);
10     tr[p] = tr[sl[p]] + tr[sr[p]];
11 }

```

C++

注意：对于动态开点，*build* & *update*操作都需要返回值

注意：对于*update*操作，如果不在区间不应该返回0，应该返回*p*

具体如下：

```

1  int update(int l, int r, int lx, int rx, int c, int p) {
2      if(rx < l || r < lx) return p;
3      sl[p] = update();
4      sr[p] = update();
5  }

```

C++

如果不返回*p*，那么前面的 sl_p 和 sr_p 可能被除名

1.3 线段树合并

对于某些特殊问题，需要把两颗线段合并到一起

首先，对于线段树合并，必须要用到动态开点，见动态开点板块

合成方法：

一棵树为主树，另一颗为需要被合并的树（但不需要删除内容）（称为子线段树，子树）

如果查询到区间 $[l, r]$ ，若子树在这一区间上为空，那直接返回，不需要操作

如果主树为空，那么直接把主树接到子树上（令主树这一区间编号等于子树这一区间编号）

否则继续往下搜

线段树合并出现场景：

有 n 个点，每个点都有 m 种物品/颜色等会进行增加or减少操作，但是 $n * m$ 非常大不可能全部存下，这个时候就需要用线段树动态开点存放，最终通过线段树合并求答案

1.3.1 Code

```
1 void merge(int x, int y, int l, int r) {
2     //x为主树当前区间编号, y为子树当前区间编号
3     if(!x) return y; //若主树不存在, 返回子树编号, 自动连接
4     if(!y) return x; //若子树不存在, 不进行操作
5     if(l == r) {
6         //do something
7         return x;
8     }
9     int mid = (l + r) >> 1;
10    sl[x] = merge(sl[x], sl[y], l, mid);
11    sr[y] = merge(sr[x], sr[y], mid + 1, r);
12    //主树和子树区间操作应当一致
13    update_tr(p); //对要求的值进行更新, 例如tr[p]=tr[sl[p]]+tr[sr[p]]
14 }
```

C++

1.3.2 线段树合并例题

题目地址: [P4556 \[Vani有约会\] 雨天的尾巴](#)

1.3.2.1 solution

首先 n^2 不是能承受的空间复杂度，但是由于总修改次数并不高，所以考虑用线段树维护

对于每个点单独开一棵线段树来维护这些物资

最后我们从叶子结点往上进行合并即可

相当于求一个差分，对于路径 $x - y$

在 x, y 上各加1，然后在 $LCA(x, y)$ 和 $father[LCA(x, y)]$ 上各减1

这样能最后相加时，路径 $x - LCA(x, y) - y$ 上每个点恰好增加一次（差分思想）

线段树合并和树上差分一起出现是很常见的类型，需注意

树上的问题运用LCA是很常见的，需熟知

1.3.3 Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const ll N = 1e5 + 100, M = 998244353, CN = 1e5;
5 int cnt, num, ne[2 * N], to[2 * N], fi[2 * N];
6 int sl[50 * N], s[50 * N], sr[50 * N];
7 int n, m, f[N][22], sum[50 * N], col[50 * N], ans[N], dep[N];
```

```

8  ll read() {
9      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
10     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
11     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
12     return x * f;
13 }
14 void add(int u, int v) {
15     ne[++num] = fi[u];
16     fi[u] = num;
17     to[num] = v;
18 }
19 void dfs(int u, int fa, int d) {
20     dep[u] = d; f[u][0] = fa;
21     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
22         int v = to[i];
23         if(v == fa) continue;
24         dfs(v, u, d + 1);
25     }
26 }
27 void init() {
28     dfs(1, 0, 1); //计算深度和father节点
29     for(int j = 1; j ≤ 20; j++) {
30         for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
31             f[i][j] = f[f[i][j - 1]][j - 1];
32             //LCA预备工作
33         }
34     }
35 }
36 void update_sum(int p) { //如果相同取编号小的, 下标即为种类编号
37     if(sum[sr[p]] > sum[sl[p]]) {
38         sum[p] = sum[sr[p]];
39         col[p] = col[sr[p]];
40     }
41     else {
42         sum[p] = sum[sl[p]];
43         col[p] = col[sl[p]];
44     }
45 }
46 int update(int l, int r, int p, int c, int val) {
47     if(r < c || l > c) return p;
48     //注意!!! 这里返回值一定是编号p, 以保持一致性
49     if(!p) p = ++cnt;
50     if(l == r) {
51         sum[p] += val;
52         col[p] = c;
53         return p;
54     }
55     int mid = (l + r) >> 1;
56     sl[p] = update(l, mid, sl[p], c, val);
57     sr[p] = update(mid + 1, r, sr[p], c, val);
58     update_sum(p);
59     return p;
60 }
61 int lca(int x, int y) { //求LCA
62     if(dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
63     for(int i = 20; i ≥ 0; i--) {
64         if(dep[f[x][i]] ≥ dep[y]) {
65             x = f[x][i];
66         }
67     }
68     if(x == y) return x;
69     for(int i = 20; i ≥ 0; i--) {
70         if(f[x][i] ≠ f[y][i]) {
71             x = f[x][i];
72             y = f[y][i];
73         }
74     }
75     return f[x][0];
76 }
77 int merge(int x, int y, int l, int r) { //合并
78     if(!x) return y;
79     if(!y) return x;
80     if(l == r) {
81         sum[x] += sum[y];
82         return x;
83     }
84     int mid = (l + r) >> 1;
85     sl[x] = merge(sl[x], sl[y], l, mid);
86     sr[x] = merge(sr[x], sr[y], mid + 1, r);
87     update_sum(x);
88     return x;

```

```

89 }
90 void calc(int u, int fa) { // 差分求答案
91     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
92         int v = to[i];
93         if(v == fa) continue;
94         calc(v, u);
95         s[u] = merge(s[u], s[v], 1, CN);
96     }
97     ans[u] = col[s[u]];
98     // 注意，因为是差分计算的，中途sum ≤ 0都计算了颜色，所以需要特判
99     if(!sum[s[u]]) ans[u] = 0; // 只有sum=0才能说明 ans不存在
100 }
101 int main() {
102     n = read(), m = read();
103     for(int i = 1; i < n; i++) {
104         int u = read(), v = read();
105         add(u, v); add(v, u);
106     }
107     init();
108     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
109         int x = read(), y = read(), c = read();
110         int F = lca(x, y); int FF = f[F][0]; // FF为F的father
111         s[x] = update(1, CN, s[x], c, 1); // x的线段树上c的数量+1
112         s[y] = update(1, CN, s[y], c, 1); // y的线段树上c的数量+1
113         s[F] = update(1, CN, s[F], c, -1); // F的线段树上c的数量+1
114         s[FF] = update(1, CN, s[FF], c, -1); // FF的线段树上c的数量+1
115     }
116     calc(1, 0); // 从下到上计算，用差分的思想计算
117     for(int i = 1; i ≤ n; i++) cout << ans[i] << endl;
118     return 0;
119 }

```

C++

1.4 线段树例题

P12846 [蓝桥杯 2025 国 A] 翻转硬币

见[!比赛题目合集]---->[蓝桥杯]---->[2025蓝桥杯CA国赛]---->[G]

链接: [文件地址](#)

P1502 窗口的星星

题目地址: [P1502 窗口的星星](#)

Solution

和扫描线差不多的思路，从下往上进行扫描合并，并计算最值

注意! *cmp*里面第一关键字为*r*，第二关键字为*c*，从大到小，这样才能求到最大值!

Code

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 1e6 + 100, M = 998244353, CN = 1e6 + 10;
5  ll n, m, ls[N], fr[N];
6  ll tr[N << 2], pd[N << 2];
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 map<ll, int> mp;
14 struct Point {
15     ll l1, l2;
16     ll r, c;

```

```

17 } s[N << 2];
18 bool cmp(Point x, Point y) {
19     if(x.r == y.r) return x.c > y.c; //特别注意! 一定要正确排序
20     return x.r < y.r;
21 }
22 void build(int l, int r, int p) {
23     tr[p] = pd[p] = 0;
24     if(l == r) return;
25     int mid = (l + r) >> 1;
26     build(l, mid, p * 2);
27     build(mid + 1, r, p * 2 + 1);
28 }
29 void Lazy(int p, int c) {
30     tr[p] += c;
31     pd[p] += c;
32 }
33 void pushdown(int p) {
34     Lazy(p * 2, pd[p]);
35     Lazy(p * 2 + 1, pd[p]);
36     pd[p] = 0;
37 }
38 void update(int l, int r, int lx, int rx, int p, int c) {
39     if(rx < l || r < lx) return;
40     if(lx <= l && r <= rx) {
41         Lazy(p, c);
42         return;
43     }
44     int mid = (l + r) >> 1;
45     pushdown(p);
46     update(l, mid, lx, rx, p * 2, c);
47     update(mid + 1, r, lx, rx, p * 2 + 1, c);
48     tr[p] = max(tr[p * 2], tr[p * 2 + 1]);
49 }
50 int main() {
51     int T = read();
52     while(T--) {
53         memset(fr, 0, sizeof(fr));
54         memset(ls, 0, sizeof(ls));
55         memset(s, 0, sizeof(s));
56         n = read(); ll W = read(), H = read();
57         for(int i = 1; i <= n; i++) {
58             int x = read(), y = read(), c = read();
59             s[i].l1 = x; s[i].l2 = x + W - 1;
60             s[i + n].l1 = x; s[i + n].l2 = x + W - 1;
61             s[i].r = y; s[i + n].r = y + H - 1;
62             s[i].c = c; s[i + n].c = -c;
63             ls[i] = x, ls[i + n] = x + W - 1;
64         }
65         n *= 2;
66         sort(ls + 1, ls + n + 1);
67         sort(s + 1, s + n + 1, cmp);
68         int cnt = 0;
69         mp.clear();
70         for(int i = 1; i <= n; i++) {
71             if(!mp[ls[i]]) mp[ls[i]] = ++cnt;
72             fr[mp[ls[i]]] = ls[i];
73         }
74         for(int i = 1; i <= n; i++) {
75             s[i].l1 = mp[s[i].l1];
76             s[i].l2 = mp[s[i].l2];
77         }
78         build(1, cnt, 1);
79         ll ans = 0;
80         s[n + 1].r = s[n].r;
81         for(int i = 1; i <= n; i++) {
82             update(1, cnt, s[i].l1, s[i].l2, 1, s[i].c);
83             ans = max(ans, tr[1]);
84         }
85         cout << ans << endl;
86     }
87     return 0;
88 }
89 //月雪·薇婷

```

考思维的一道题

Solution

假设如果数组 a 是一个 01 串，那这两个操作我们很好进行维护

假设最后的数是 x ，那么我们把 $\geq x$ 的设为 1，反之设为 0

再模拟维护一下，最后判断第 p 位，如果 p 位上面的数为 0 那肯定假设有误

如果为 1，那就有可能正确

用二分查找一下即可

尤其注意 *pushdown* 和 *Lazy* 的维护！要首先判断需不需要下传

Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  #define ciallo(i,x,y,z) for(int i=x;i<=y;i+=z)
4  const int N = 2e6 + 10, mod = 998244353, INF = 1e18;
5  int n, m, q, a[N], op[N], l[N], r[N];
6  int sum[N], pd[N];
7  int read() {
8      int x = 0, f = 1;
9      char ch = getchar();
10     while(ch < '0' || ch > '9') {
11         if(ch == '-') f = -1;
12         ch = getchar();
13     }
14     while(ch >= '0' && ch <= '9') {
15         x = x * 10 + ch - '0';
16         ch = getchar();
17     }
18     return x * f;
19 }
20 void pushup(int p) {
21     sum[p] = sum[p << 1] + sum[p << 1 | 1];
22 }
23 void build(int p, int l, int r, int c) {
24     pd[p] = 0;
25     if(l == r) {
26         if(a[l] >= c) sum[p] = 1;
27         else sum[p] = 0;
28         return;
29     }
30     int mid = (l + r) >> 1;
31     build(p << 1, l, mid, c);
32     build(p << 1 | 1, mid + 1, r, c);
33     pushup(p);
34 }
35 void lazy(int p, int l, int r, int c) {
36     int t = 1;
37     if(c == -1) t = 0;
38     sum[p] = (r - l + 1) * t;
39     pd[p] = c;
40 }
41 void pushdown(int p, int l, int r) {
42     //pd = 0 → 无懒标记
43     //pd = 1 → 区间赋值为 1
44     //pd = -1 → 区间赋值为 0
45     if(!pd[p]) return;
46     int mid = (l + r) >> 1;
47     lazy(p << 1, l, mid, pd[p]);
48     lazy(p << 1 | 1, mid + 1, r, pd[p]);
49     pd[p] = 0;
50 }
51 void update(int p, int l, int r, int lx, int rx, int c) {
```

```

52     if(lx > rx) return;
53     if(rx < l || r < lx) return;
54     if(lx ≤ l && r ≤ rx) {
55         if(!c) Lazy(p, l, r, -1);
56         else Lazy(p, l, r, 1);
57         return;
58     }
59     pushdown(p, l, r);
60     int mid = (l + r) >> 1;
61     update(p << 1, l, mid, lx, rx, c);
62     update(p << 1 | 1, mid + 1, r, lx, rx, c);
63     pushup(p);
64 }
65 int query(int p, int l, int r, int lx, int rx) {
66     //查找 [lx, rx] 中 1 的数量
67     if(rx < l || r < lx) return 0;
68     if(lx ≤ l && r ≤ rx) return sum[p];
69     pushdown(p, l, r);
70     int ans = 0, mid = (l + r) >> 1;
71     ans += query(p << 1, l, mid, lx, rx);
72     ans += query(p << 1 | 1, mid + 1, r, lx, rx);
73     pushup(p);
74     return ans;
75 }
76 bool check(int mid) {
77     build(1, 1, n, mid);
78     ciallo(i, 1, m, 1) {
79         int num = query(1, 1, n, l[i], r[i]); //为 1 的数量
80         int len = r[i] - l[i] + 1;
81         if(!op[i]) {
82             num = len - num; //为 0 的数量
83             update(1, 1, n, l[i], l[i] + num - 1, 0);
84             update(1, 1, n, l[i] + num, r[i], 1);
85             //把 [l, l + num - 1] 变成 0
86             //把 [l + num, r] 变成 1
87         }
88         else {
89             update(1, 1, n, l[i], l[i] + num - 1, 1);
90             update(1, 1, n, l[i] + num, r[i], 0);
91             //把 [l, l + num - 1] 变成 1
92             //把 [l + num, r] 变成 0s
93         }
94     }
95     if(query(1, 1, n, q, q) == 1) return true;
96     return false;
97 }
98 void solve() {
99     n = read(), m = read();
100     ciallo(i, 1, n, 1) a[i] = read();
101     ciallo(i, 1, m, 1) {
102         op[i] = read();
103         l[i] = read();
104         r[i] = read();
105     } //记录操作
106
107     q = read();
108     int l = 1, r = n;
109     while(l < r) {
110         int mid = (l + r + 1) >> 1;
111         if(check(mid)) l = mid;
112         else r = mid - 1;
113     } //二分查找
114     std::cout << l << '\n';
115 }
116 signed main() {
117     int T = 1;
118     while(T--) solve();
119     return 0;
120 }
121 /*
122 -----
123     Writer: 月雪薇婷 |
124 -----
125 */

```

2. 笛卡尔树

前提：每次操作都需要某个区间的最小/最大值，最好是一个排列

假设有一个序列，需要满足以下性质：

1. 左儿子节点编号 < 当前节点 < 右儿子节点编号
2. 当前节点权值 < or > 左右儿子权值（小根堆 或者 大根堆）

性质：

1. 这样的建树方式是唯一的
2. 每个点的左子树的节点编号集合是一个完整的区间，右子树同理。比如：



对于2来说右子树节点编号的集合为 $[2, 5]$ ，左子树节点编号为 $[1, 2]$

建树方法（以小根堆为例）

节点的权值分别为 $p_1 \sim p_n$ （一个排列）

按照节点编号从 $1 \sim n$ 插入。记当前需要插入的是 i ，现在判断到了 u 节点。假如 $p_i < p_u$ 那么说明 i 需要在 u 的上面，令 $u = fa_u$ ，如果 fa_u 不存在，则直接令 i 为根节点。如果 $p_i > p_u$ 说明 i 应当作为 u 的右儿子，而 u 原先的（如果有）右儿子接到 i 的左儿子

```
1 void build() {
2     //l[i]代表i的左儿子节点编号
3     //r[i]代表i的右儿子节点编号
4     int u = 1; //首先插入节点1
5     for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
6         while(true) {
7             if(p[u] > p[i]) { //这里是小根堆，如果是大根堆就改成 '<'
8                 if(!fa[u]) { //如果u是根节点，那么i当作根节点
9                     fa[u] = i;
10                    l[i] = u;
11                    u = i; //状态更新
12                    break;
13                }
14                else u = fa[u]; //否则继续往上搜
15            }
16            else {
17                int rs = r[u];
18                r[u] = i;
19                fa[i] = u;
20                if(rs) { //如果u有右儿子
21                    fa[rs] = i;
22                    l[i] = rs;
23                }
24                u = i; //状态更新
25                break;
26            }
27        }
28    }
29 }
```

笛卡尔树常见用法

2.1 树形dp

同普通的树形dp, 只不过这棵树是笛卡尔树

3. 树状数组

树状数组常应用于:

1. 维护差分序列
2. 前缀最大值 (tr维护max即可)
3. 区间内不同元素个数
4. 求逆序对
5. 区间第k小
6. 区间维护区间修改

注意: 树状数组的一次查询是查询 $1 \rightarrow x$ 的前缀查询

3.1 基本结构 (单点修改, 区间查询)

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  using namespace std;
4  const int N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5  int n, a[N], m, tr[N];
6  int read() {
7      int x;
8      scanf("%lld", &x);
9      return x;
10 }
11 int lowbit(int x) {
12     return x & (-x);
13 }
14 void add(int x, int y) {
15     while(x ≤ n) {
16         tr[x] += y;
17         x += lowbit(x);
18     }
19 }
20 int query(int x) {
21     int ans = 0;
22     while(x) {
23         ans += tr[x];
24         x -= lowbit(x);
25     }
26     return ans;
27 }
28 signed main() {
29     n = read(); m = read();
30     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
31         a[i] = read();
32         add(i, a[i]);
33     }
34     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
35         int op = read();
```

```

36     int x = read(), y = read();
37     if(op == 1) {
38         a[x] += y;
39         add(x, y);
40     }
41     else cout << query(y) - query(x - 1) << endl;
42 }
43 return 0;
44 }

```

C++

3.2 区间内不同元素个数

假设询问你 m 个区间，求每个区间内不同元素个数，可离线处理

步骤如下：

1. 对区间排序，按照 r 从小到大排序
2. 将 $[r_{i-1} + 1, r_i]$ 区间内所有元素 a_x 进行 $add(las[a_x], -1)$ 和 $add(x, 1)$ ， $las[a_x]$ 代表 a_x 上一次出现的位置

这样一来整个区间的和就只有到 r_i 为止，每个数最后出现位置有一个1

Code

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  using namespace std;
4  const int N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5  int n, m, a[N], tr[N], las[N], ans[N];
6  int read() {
7      int x;
8      scanf("%lld", &x);
9      return x;
10 }
11 struct Qu {
12     int l, r, id;
13 } s[N];
14 bool cmp(Qu x, Qu y) {
15     return x.r < y.r;
16 }
17 int lowbit(int x) {
18     return x & (-x);
19 }
20 int query(int x) {
21     int ans = 0;
22     while(x) {
23         ans += tr[x];
24         x -= lowbit(x);
25     }
26     return ans;
27 }
28 void add(int x, int y) {
29     while(x <= n) {
30         tr[x] += y;
31         x += lowbit(x);
32     }
33 }
34 signed main() {
35     n = read();
36     for(int i = 1; i <= n; i++) {
37         a[i] = read();
38     }
39     m = read();
40     for(int i = 1; i <= m; i++) {
41         s[i].l = read();
42         s[i].r = read();
43         s[i].id = i;
44     }
45     sort(s + 1, s + m + 1, cmp);
46     for(int i = 1; i <= m; i++) {
47         for(int j = s[i - 1].r + 1; j <= s[i].r; j++) {

```

```

48         add(j, 1); //当前位+1
49         if(las[a[j]]) add(las[a[j]], -1); //上一个位置-1
50         las[a[j]] = j;
51     }
52     ans[s[i].id] = query(s[i].r) - query(s[i].l - 1);
53 }
54 for(int i = 1; i ≤ m; i++) cout << ans[i] << '\n';
55 return 0;
56 }

```

C++

3.3 逆序对个数

```

1  for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2      add(a[i], 1); //在a[i]位置上+1
3      cout << query(a[i] - 1); //从[1, a[i]-1]的和
4  }

```

C++

3.4 维护差分序列（单点查询，区间修改，用差分思想）

如果真要用区间修改，单点查询

$d_i = a_i - a_{i-1}$ ，那么区间 $[l, r] + k$ 即为 $d_l + k, d_{r+1} - k$ （两次单点修改）

而 $a_x = \sum_{i=1}^x d_i$ ，即一次区间查询 $[1, x]$

```

1  for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
2      int l = 1, r = n, k = read();
3      //区间[l,r]+k, 即差分序列d[l]+k, d[r+1]-k
4      add(l, k);
5      add(r + 1, -k);
6  }
7  int x = read();
8  cout << query(x);

```

C++

3.5 进阶：区间修改区间查询

如果需要区间修改区间查询呢？

假设 d_i 是 a_i 的差分数组（ $d_i = a_i - a_{i-1}$ ），那么有：

$$sum_{1...x} = (x+1) \cdot \sum_{i=1}^x d[i] - \sum_{i=1}^x i \cdot d[i]$$

所以维护两个树状数组即可（两个都是单点修改，区间查询）：

$$tr_{i,0} = d_i$$

$$tr_{i,1} = i \cdot d_i$$

```

1  int queryx(int x, int p) {
2      int ans = 0;
3      while(x) {
4          ans += tr[x][p];
5          x -= lowbit(x);
6      }
7      return ans;
8  }
9  void addx(int x, int y, int p) {
10     while(x ≤ n) {
11         tr[x][p] += y;
12         x += lowbit(x);
13     }
14 }
15 void add(int l, int r, int x) { //分别对两个tr单点修改
16     addx(l, x, 0); addx(r + 1, -x, 0);
17     addx(l, x * l, 1); addx(r + 1, -x * (r + 1), 1);
18 }

```

```

19 int query(int l, int r) { // 区间查询
20     int s1 = (r + 1) * queryx(r, 0) - queryx(r, 1);
21     int s2 = l * queryx(l - 1, 0) - queryx(l - 1, 1);
22     return s1 - s2;
23 }

```

C++

4. 树链剖分

树链剖分，把一棵树分解为若干重链，于是可以对链用数据结构维护从而做到维护这棵树

如果只需要单点修改+区间查询，尽量用树状数组维护，否则只能用线段树

4.1 剖分

剖分完成之后，每个点有一个 dfs 序，有以下性质：

1. 每条重链 dfs 连续
2. 每个点的子树的 dfs 序编号都在 $[dfs[u], dfs[u] + sz[u] - 1]$ 内

注意， $dfs2$ 开始的时候 $ftop$ 是根节点！即 $dfs2(s, s)$ 而不是 $dfs2(s, 0)$ ！！

```

1 void dfs1(int u, int f) {
2     sz[u] = 1; // 记录子树大小
3     fa[u] = f; // 记录father节点
4     dep[u] = dep[f] + 1; // 记录深度
5     int Max = 0;
6     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
7         int v = to[i];
8         if(v == f) continue;
9         dfs1(v, u);
10        if(sz[v] > Max) {
11            Max = sz[v];
12            son[u] = v;
13        }
14        sz[u] += sz[v];
15    }
16 }
17 void dfs2(int u, int ftop) { // ftop: 记录当前重链上的根节点
18     dfn[u] = ++idx;
19     rk[idx] = u; // rk代表dfn序对应哪个点
20     top[u] = ftop;
21     if(son[u]) dfs2(son[u], ftop); // 有重儿子，ftop继承
22     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
23         int v = to[i];
24         if(v == fa[u] || v == son[u]) continue;
25         // 这里改成v != fa[u]，因为ftop不是fa[u]了
26         dfs2(v, v); // 其他点，ftop不继承，以自身开头
27     }
28     // 注意，dfn在每颗子树上也是连续的
29     // [ dfn[u], dfn[u] + sz[u] - 1 ] 代表u的子树
30 }
31 void solve() {
32     dfs1(s, 0);
33     dfs2(s, s); // 注意，这里是dfs2(s, s)!!
34 }

```

C++

4.2 修改+查询

注意，不加上数据结构维护的时间复杂度，重链向上跳的时间复杂度是 $O(\log n)$

```

1 void tr_update(int x, int y, int t) {

```

```

2 //x-y链上所有点权值+t
3 //从x, y不停往上跳, 直到跳到在一条重链上
4 while(top[x] != top[y]) {
5     if(dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
6     //把x换成 重链根节点 更深的点
7     update(1, 1, n, dfn[top[x]], dfn[x], t);
8     //线段树以dfn序建立, 所以更新时用dfn序
9     x = fa[top[x]]; //每次 让 x=fa[top[x]], 跳到下一条链
10 } //每次跳完之后, 所在子树大小至少减半, 所以最多logn次跳完
11 //当前x, y在同一条重链上
12 if(dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
13 //dep[x] < dep[y]且x, y在一条重链的时候, dfn[x]<dfn[y]
14 update(1, 1, n, dfn[x], dfn[y], t);
15 }
16 int tr_query(int x, int y) {
17     //求x-y链上所有点权值和
18     int ans = 0;
19     while(top[x] != top[y]) {
20         if(dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
21         ans += query(1, 1, n, dfn[top[x]], dfn[x]);
22         ans %= mod;
23         x = fa[top[x]];
24     }
25     if(dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
26     ans += query(1, 1, n, dfn[x], dfn[y]);
27     ans %= mod;
28     return ans;
29 }

```

C++

4.3 Code

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 // #define getchar getchar_unlocked
3 #define int long long
4 using namespace std;
5 const int N = 1e6 + 10, M = 1e9 + 7;
6 int n, m, mod, r, fa[N], ne[N], to[N], fi[N], num;
7 int idx, sz[N], son[N], dfn[N], dep[N], rk[N], a[N];
8 int top[N], tr[N * 2], tag[N * 2];
9 int read() {
10     int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
11     while(ch < '0' || ch > '9') {
12         if(ch == '-') f = -1;
13         ch = getchar();
14     }
15     while(ch >= '0' && ch <= '9') {
16         x = x * 10 + ch - 48;
17         ch = getchar();
18     }
19     return x * f;
20 }
21 void add(int u, int v) {
22     ne[++num] = fi[u];
23     fi[u] = num;
24     to[num] = v;
25 }
26 void dfs1(int u, int f) {
27     sz[u] = 1;
28     fa[u] = f;
29     dep[u] = dep[f] + 1;
30     int Max = 0;
31     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
32         int v = to[i];
33         if(v == f) continue;
34         dfs1(v, u);
35         if(sz[v] > Max) {
36             Max = sz[v];
37             son[u] = v;
38         }
39         sz[u] += sz[v];
40     }
41 }
42 void dfs2(int u, int ftop) { //ftop:记录当前重链上的根节点
43     dfn[u] = ++idx;
44     rk[idx] = u; //rk代表dfn序对应哪个点
45     top[u] = ftop;
46     if(son[u]) dfs2(son[u], ftop); //有重儿子, ftop继承
47     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
48         int v = to[i];

```

```

49     if(v == fa[u] || v == son[u]) continue;
50     //这里改成v!=fa[u], 因为ftop不是fa[u]了
51     dfs2(v, v); //其他点, ftop不继承, 以自身开头
52 }
53 //注意, dfn在每颗子树上也是连续的
54 //[ dfn[u], dfn[u]+sz[u]-1 ]代表u的子树
55 }
56 void pushup(int p) {
57     tr[p] = tr[p * 2] + tr[p * 2 + 1];
58     tr[p] %= mod;
59 }
60 void build(int p, int l, int r) {
61     //线段树以dfn序建树
62     //因为每条重链的dfn序都是连续的, 可以很好的维护
63     //注意, dfn在每颗子树上也是连续的
64     //[ dfn[u], dfn[u]+sz[u]-1 ]代表u的子树
65     if(l == r) {
66         tr[p] = a[rk[l]]; //rk代表dfn序对应哪个点
67         return;
68     }
69     int mid = (l + r) >> 1;
70     build(p * 2, l, mid);
71     build(p * 2 + 1, mid + 1, r);
72     pushup(p);
73 }
74 void Lazy(int p, int l, int r, int t) {
75     tr[p] += (r - l + 1) * t;
76     tr[p] %= mod;
77     tag[p] += t;
78     tag[p] %= mod;
79 }
80 void pushdown(int p, int l, int r) {
81     int mid = (l + r) >> 1;
82     Lazy(p * 2, l, mid, tag[p]);
83     Lazy(p * 2 + 1, mid + 1, r, tag[p]);
84     tag[p] = 0;
85 }
86 void update(int p, int l, int r, int x, int y, int t) {
87     if(y < l || r < x) return;
88     pushdown(p, l, r);
89     if(x ≤ l && r ≤ y) {
90         Lazy(p, l, r, t);
91         return;
92     }
93     int mid = (l + r) >> 1;
94     update(p * 2, l, mid, x, y, t);
95     update(p * 2 + 1, mid + 1, r, x, y, t);
96     pushup(p);
97 }
98 int query(int p, int l, int r, int x, int y) {
99     if(y < l || r < x) return 0;
100    pushdown(p, l, r);
101    if(x ≤ l && r ≤ y) return tr[p];
102    int mid = (l + r) >> 1;
103    int ans = query(p * 2, l, mid, x, y);
104    ans = (ans + query(p * 2 + 1, mid + 1, r, x, y)) % mod;
105    return ans;
106 }
107 void op1(int x, int y, int t) {
108     //x-y链上所有点权值+t
109     while(top[x] ≠ top[y]) {
110         if(dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
111         //把x换成 重链根节点 更深的点
112         update(1, 1, n, dfn[top[x]], dfn[x], t);
113         //线段树以dfn序建立, 所以更新时用dfn序
114         x = fa[top[x]]; //每次 让 x=fa[top[x]], 跳到下一条链
115     } //每次跳完之后, 所在子树大小至少减半, 所以最多logn次跳完
116     //当前x, y在同一条重链上
117     if(dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
118     //dep[x] < dep[y]且x, y在一条重链的时候, dfn[x]<dfn[y]
119     update(1, 1, n, dfn[x], dfn[y], t);
120 }
121 int op2(int x, int y) {
122     //求x-y链上所有点权值和
123     int ans = 0;
124     while(top[x] ≠ top[y]) {
125         if(dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
126         ans += query(1, 1, n, dfn[top[x]], dfn[x]);
127         ans %= mod;
128         x = fa[top[x]];
129     }

```

```

130     if(dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
131     ans += query(1, 1, n, dfn[x], dfn[y]);
132     ans %= mod;
133     return ans;
134 }
135 //注意, dfn在每颗子树上也是连续的
136 //[ dfn[u],dfn[u]+sz[u]-1 ]代表u的子树
137 void op3(int x, int t) {
138     update(1, 1, n, dfn[x], dfn[x] + sz[x] - 1, t);
139     //x的子树所有点权值+t
140 }
141 int op4(int x) {
142     //求x子树所有点权值
143     int ans = 0;
144     ans = query(1, 1, n, dfn[x], dfn[x] + sz[x] - 1);
145     return ans;
146 }
147 void solve() {
148     n = read(), m = read(), r = read(), mod = read();
149     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
150         a[i] = read();
151         a[i] %= mod;
152     }
153     for(int i = 1; i < n; i++) {
154         int u = read(), v = read();
155         add(u, v); add(v, u);
156     }
157     dfs1(r, 0);
158     dfs2(r, r); //注意这里是r,r !
159     build(1, 1, n);
160     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
161         int op = read();
162         if(op == 1) {
163             int x = read(), y = read(), z = read();
164             op1(x, y, z);
165         }
166         else if(op == 2) {
167             int x = read(), y = read();
168             cout << op2(x, y) << '\n';
169         }
170         else if(op == 3) {
171             int x = read(), y = read();
172             op3(x, y);
173         }
174         else {
175             int x = read();
176             cout << op4(x) << '\n';
177         }
178     }
179 }
180 signed main() {
181     int T = 1;
182     while(T--) solve();
183     return 0;
184 }
185
186 /*
187
188 */

```

C++

5. 主席树 (可持久化线段树, 区间第k大)

主席树: 静态区间前k大

平衡树: 动态维护前k大

6. 平衡树（第k大）

主席树：静态区间前k大

平衡树：动态维护前k大

7. 单调栈

求一个数组中，左边和右边最靠近每个 a_i 的 $\leq a_i / < a_i / \geq a_i / a_i$ 的数的位置在哪

```
1  for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2      while(!st.empty() && a[st.top()] ≥ a[i]) { // 求的是最靠左的 < a[i]的
3          // 如果a[st.top()] ≥ a[i], 那么对于j=i+1~n这些位置, 如果a[j] ≥ a[i], 那么答案就该更新为i, 而不是st.top()
4          // 如果a[j] ≤ a[i], 那更不可能了, 因为求的是<a[j]的, 而a[st.top()] ≥ a[i] ≥ a[j]
5          // 所以综上, 无论如何st.top()在这种情况下都应该弹出
6          st.pop();
7      }
8      if(!st.empty()) l[i] = st.top();
9      st.push(i);
10 }
11 while(!st.empty()) st.pop(); // 清空栈
12 for(int i = n; i ≥ 1; i--) {
13     while(!st.empty() && a[st.top()] ≥ a[i]) { // 求的是最靠右的 < a[i]的
14         // 其余同理
15         st.pop();
16     }
17     if(!st.empty()) r[i] = st.top(); // 记得这里改成 r
18     st.push(i);
19 }
```

C++

8. 树套树

8.1 树状数组套树状数组（二维/三维偏序问题）

需要满足以下条件的最大值：

$x_j \leq x_i$ 且 $y_j \leq y_i$ 且 $j < i$ 的最大的 f_j

然后每次插入 (x_i, y_i, f_i)

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  using namespace std;
4
5  const int INF = 1e18; // 如果 dp 可能为负或很大, 改成 long long 和 -1e18
6
7  struct BIT2D {
8      int n;
9      vector<vector<int>>> ys, bit;
10
11      BIT2D(int n = 0) : n(n), ys(n + 1), bit(n + 1) {}
12
13      // 离线建树: xr, yr 是离散化后的坐标, 范围 1..n 和 1..m
14      void build(const vector<int>& xr, const vector<int>& yr) {
15          int m = yr.size();
16          for (int i = 0; i < m; ++i) {
17              for (int x = xr[i]; x ≤ n; x += x & -x) {
18                  ys[x].push_back(yr[i]);
19              }
20          }
21      }
22  }
```

```

19     }
20 }
21 for (int i = 1; i ≤ n; ++i) {
22     auto& v = ys[i];
23     sort(v.begin(), v.end());
24     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
25     bit[i].assign(v.size() + 1, -INF);
26 }
27 }
28
29 // 在 (x, y) 位置插入值 val, 维护最大值
30 // 注意, 插入的数一定是要在主代码中x、y、xs和ysAll中出现过的才行, 不然会插入无效
31 void add(int x, int y, int val) {
32     for (int i = x; i ≤ n; i += i & -i) {
33         int p = lower_bound(ys[i].begin(), ys[i].end(), y) - ys[i].begin() + 1;
34         for (int j = p; j < (int)bit[i].size(); j += j & -j) {
35             bit[i][j] = max(bit[i][j], val);
36         }
37     }
38 }
39
40 // 查询 x' ≤ x 且 y' ≤ y 的最大值
41 int ask(int x, int y) {
42     int res = -INF;
43     for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
44         int p = upper_bound(ys[i].begin(), ys[i].end(), y) - ys[i].begin();
45         for (int j = p; j > 0; j -= j & -j) {
46             res = max(res, bit[i][j]);
47         }
48     }
49     return res;
50 }
51 };
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     int n;
58     cin >> n;
59
60     vector<int> x(n), y(n), dp(n);
61     vector<int> xs, ysAll;
62
63     for (int i = 0; i < n; ++i) {
64         cin >> x[i] >> y[i] >> dp[i];
65         xs.push_back(x[i]);
66         ysAll.push_back(y[i]);
67     }
68
69     // 离散化 x和 y
70     sort(xs.begin(), xs.end());
71     xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
72     sort(ysAll.begin(), ysAll.end());
73     ysAll.erase(unique(ysAll.begin(), ysAll.end()), ysAll.end());
74     vector<int> xr(n), yr(n);
75     for (int i = 0; i < n; ++i) {
76         xr[i] = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x[i]) - xs.begin() + 1;
77         yr[i] = lower_bound(ysAll.begin(), ysAll.end(), y[i]) - ysAll.begin() + 1;
78     }
79
80     BIT2D bit(xs.size()); // 初始化
81     bit.build(xr, yr); // 一定要记得初始化
82
83     for (int i = 0; i < n; ++i) {
84         // 先查询之前插入的点中满足 xj ≤ xi, yj ≤ yi 的最大 dpj
85         int best = bit.ask(xr[i], yr[i]);
86
87         // 如果不存在满足条件的点, best == -INF
88         // 你可以在这里用 best 计算当前 dp, 例如:
89         // dp[i] = max(dp[i], best + 1);
90
91         // 再把当前点插入
92         bit.add(xr[i], yr[i], dp[i]);
93         // 注意, 插入的xr和yr一定是要在x、y、xs和ysAll中出现过的才行, 不然会插入无效
94
95         cout << best << '\n'; // 输出查询结果
96     }
97
98     return 0;
99 }

```

六. 数学相关

1. 一些常用结论

1. $\sum_{i=1}^N \frac{1}{i} \approx \ln N \rightarrow \sum_{i=1}^N \frac{N}{i} \approx N * \ln N$
2. $\sum_{i \in P} \frac{1}{i} \approx \ln(\ln(N)) \rightarrow \sum_{i \in P} \frac{N}{i} \approx N * \ln(\ln(N))$ (P 是质数集, 此条结论可以用于筛素数, 时间复杂度略次于线性筛)
3. $[1, N]$ 的质数个数大约为 $\frac{N}{\ln(N)}$
4. n 个盒子放 k 个球, 方案数为 C_{n+k-1}^k 。如果不允许空盒, 方案数是 C_{k-1}^{n-1} (每个盒子都先放了1个球)
5. n 个盒子, 放的球的数量单调不减 (或者单调不减), 每个盒子能放 $[0, k]$ 个, 方案数为 C_{n+k}^n
6. $\sum_{m=0}^k C_{n+m-1}^m = C_{n+k}^k$, 即分别能放 $0 \sim k$ 个球的方案
7. 假设有 $a < b < c$, 那么, $\gcd(a, b, c) = \gcd(a, b-a, c-b)$
8. $\sum_{i=1}^n \frac{n}{i^2} \approx \frac{\pi^2 \cdot n}{6}$

2. 线性基(异或相关问题, GF(2)和GF(3))

重要!!!! 特殊判断, 若线性基经过高斯消元结束后秩 $r < n$ 则能找到一个子集 $XOR a_i = 0$

通常在做**异或**相关问题的時候 (异或和最大, 异或和第 k 大, 图上异或和等等)

会用到**异或线性基**

异或线性基是一个长度为 $\log(W)$ 的数组 $p = p_1, \dots, p_n$

假设原数组为 $a = a_1, \dots, a_n$

有以下特性:

1. 任意子集的异或和不为0。在下述构造中, 第 i 位线性基在二进制中为1的最高位为第 i 位, 这样就保证了任意子集异或和一定不为0
2. $a_i = p_{k_1} \oplus p_{k_2} \dots \oplus p_{k_m}$ 恒成立 (a_i 能由线性基某个子集表示)
3. $p_i = a_{k_1} \oplus a_{k_2} \dots \oplus a_{k_m}$ 恒成立 (p_i 能由原数组某个子集表示)

2&3特性表示:

原数组的任意子集的异或和等于线性基某个子集异或和

同时, 线性基的任意一个子集的异或和也等于原数组某个子集的异或和

总结: 线性基异或和集合 与 原数组异或和集合 完全相等

2.1 构造方法

对于 a_i ，从最高位找到最低位

若二进制下第 x 位为0，则无影响

若二进制下第 x 位为1，那么判断，如果 $p_x = 0$ ，则令 $p_x = a_i$

如果 $p_x \neq 0$ ，那么令 $a_i = a_i \oplus p_x$

如果最后 $a_i = 0$ 说明 a_i 能通过现在的线性基构造出来

反之就一定找到一位 $p_x = a_i$

最后反推回去一定能使得满足上述构造条件：异或和的集合相同，能相互构造出来

简单版本

```
1 void insert(int x) {
2     for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
3         int f = (x >> i) & 1;
4         if(!f) continue;
5         if(!p[i]) {
6             p[i] = x;
7             return;
8         }
9         x = x ^ p[i];
10    }
11 }
12 int main() {
13     n = read();
14     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
15         a[i] = read();
16         insert(a[i]);
17     }
18 }
```

C++

记录每个线性基来自于原数组哪几个 a_i 异或而来的版本

```
1 bitset<N> bs[70]; //bs[i][j]=1代表线性基i是由a[j1]^a[j2]^...^a[jx]异或而来
2 void insert(int x, int id) {
3     int mask = 0;
4     for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
5         int f = (x >> i) & 1;
6         if(!f) continue;
7         if(!p[i]) {
8             p[i] = x;
9             from[i] = mask;
10            //from[i]: 记录基向量 i是由哪些基向量异或而来
11            //用的二进制保存
12            bs[i].set(id);
13            //bs[i]: 记录用了原数组中哪些a[i]异或而成
14            //当前只记录a[id], 后续再GetSource()
15            //不然时间复杂度很大
16            return;
17        }
18        x = x ^ p[i];
19        mask |= (1ll << i);
20    }
21 }
22 void GetSource() {
23     for(int i = 62; i ≥ 0; i--) {
```

```

24         for(int j = i + 1; j ≤ 63; j++) {
25             if((from[i] >> j) & 1) {
26                 bs[i] ^= bs[j];
27             }
28         }
29     }
30 }
31 signed main() {
32     n = read();
33     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
34         a[i] = read();
35         insert(a[i], i);
36     }
37     GetSource();
38     return 0;
39 }

```

C++

时间复杂度： $O(N \log W)$ ，常数会比较大

2.2 线性基合并

如果知道数组 a 的线性基为 $p1$

数组 b 的线性基为 $p2$

这个时候数组 $c = a + b$ ，那么 c 的线性基可以直接由 $p1$ 和 $p2$ 合并

把 $p1$ 和 $p2$ 的数再做一次 $insert$ 即可

时间复杂度 $O(\log^2 W)$

```

1 void merge(int *c, int *a, int *b) { // c是合并后的
2     for(int i = 0; i ≤ 63; i++) c[i] = a[i]; // 先把a的值传给c
3     for(int i = 0; i ≤ 63; i++) { // 枚举b
4         int now = b[i];
5         for(int j = 63; j ≥ 0; j--) {
6             if(!(now >> j & 1)) continue;
7             if(c[j]) now ^= c[j];
8             else {
9                 c[j] = now;
10                break;
11            }
12        }
13    }
14 }
15 merge(p, p1, p2);

```

C++

2.3 常用方法

2.3.-1 查找是否能 $XOR = k$

Important

最重要的功能!!!

若未进行高斯消元，那么**必须从高位到低位进行判断**，每次都需要重新XOR再进行下一步

```

1  k = read();
2  for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
3      if((k >> i) & 1) {
4          if(!p[i]) {
5              std::cout << -1 << '\n';
6              return;
7          }
8          ans.push_back(i); //答案
9          k ^= p[i]; //重要!! 因为没有进行高斯消元, 所有都是乱的, 只能保证第i个线性基最高位是(1ll<<i)
10     }
11 }

```

C++

2.3.0 高斯消元

```

1  void rebuild() { //高斯消元重构线性基
2      for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
3          for(int j = i - 1; j ≥ 0; j--) {
4              if((p[i] >> j) & 1) p[i] ^= p[j];
5          }
6      }
7      for(int i = 0; i ≤ 63; i++)
8          if(p[i]) b[cnt++] = p[i]; //重构新的没有0的线性基
9      //注意, 是cnt++, 因为要从第0位开始
10 }

```

C++

2.3.1 查询原数组子集的最大异或和

从线性基最高位开始找, 初始化为 $ans = 0$

如果当前位为0, 并且线性基这一位存在值, 那么令 $ans = ans \oplus p_x$

反之继续往下找

如果求的是原数组子集的异或和与某个数 c 异或的最大值, 那么 $ans = c$ 即可

2.3.2 查询原数组子集的最小异或和

如果初始值不为零, 即选一些数和某个固定的数异或求最小, 那就要从高位到低位进行不断xor, 比如 now 在某一位为1且这一位 $p[i]$ 不为零, 那么 $now = now \oplus p[i]$ 即可

```

1  now = 0; //一般now初始都是0
2  for(int i = MaxP; i ≥ 0; i--) {
3      if(p[i] && (now >> i & 1)) {
4          now = now ^ p[i];
5      }
6  }

```

C++

2.3.3 寻找第 k 小值和第 k 大值 (从小到大第 k 个)

把原线性基经过高斯消元后得到新的“阶梯状”线性基

比如原线性基为: (不是阶梯状)

```

1 1001111001
2 0100110000
3 0011010011
4 0001111010
5 0000000000
6 0000010000

```

C++

高斯消元后为：（是阶梯状，并且把为0的去掉）

```

1 1000000011
2 0100100000
3 0010101001
4 0001101010
5 0000010000

```

C++

这样一来如果 $res = p_x \oplus p_y \dots$

那么 res 就是从小到大第 $2^x + 2^y \dots$ 个

那么就显而易见该怎么做了

Code

```

1 void rebuild() { // 高斯消元重构线性基
2     for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
3         for(int j = i - 1; j ≥ 0; j--) {
4             if((p[i] >> j) & 1) p[i] ^= p[j];
5         }
6     }
7     for(int i = 0; i ≤ 63; i++)
8         if(p[i]) b[cnt++] = p[i]; // 重构新的没有0的线性基
9     // 注意，是cnt++，因为要从第0位开始
10 }
11 int find_kmin(int k) { // 找的是第k小
12     // 最多只能构造2^{cnt}-1个（包括0（空集）的话就是2^{cnt}个）
13     if(k ≥ (1 << cnt)) return -1;
14     int ans1 = 0, ans2 = 0;
15     for(int i = 0; i < cnt; i++) { // 只有cnt个所以是小于
16         if((k >> i) & 1) ans1 ^= b[i];
17     }
18     return ans;
19 }
20 int find_kmax(int k) { // 找的是第k大
21     // 最多只能构造2^{cnt}-1个（包括0（空集）的话就是2^{cnt}个）
22     k = (1 << cnt) - 1 - k + 1; // 第k大则为2^{cnt}-1-k+1小
23     // 如果空集要算入的话，k=(1<<cnt)-k+1;
24     if(k ≥ (1 << cnt)) return -1;
25     int ans1 = 0, ans2 = 0;
26     for(int i = 0; i < cnt; i++) { // 只有cnt个所以是小于
27         if((k >> i) & 1) ans1 ^= b[i];
28     }
29     return ans;
30 }
31 void insert(int x) { // 线性基构造
32     for(int i = 63; i ≥ 0; i--) {
33         int f = (x >> i) & 1;
34         if(!f) continue;
35         if(!p[i]) {
36             p[i] = x;
37             return;
38         }
39         x = x ^ p[i];
40     }
41 }
42 insert→rebuild→find_k

```

C++

2.3.4 求XOR和为0的子集个数

子集个数为 2^{n-r} （包含空集）

其中 r 是高斯消元结束后矩阵的秩，源代码中 $r = cnt$ （注意不是 $cnt - 1$ ，因为 $base\ 0$ ）

很神奇的定理！！

注意，答案包括了空集！！！！！！

2.3.5 图上最大异或和

求带权无向图从 s 到 t 所有路径中最大的异或和（可以绕环走）

首先，路径可以拆分为两部分，一条链和 m 个环，再加上 m 条过渡链，即把链和环连接起来的一条链

假设某条路径如下：

```
1 s→s1(链)
2 s1→s2(过渡链)
3 s2→s2(环)
4 s2→s1(过渡链)
5 s1→t(链)
```

那么可以发现过渡链贡献为0，因为经过了两次

所以只需要考虑任意一条链的值为 A ，异或上任意个环，使得其值最大（过渡链不用考虑）

又发现假如从 s 到 t 有多条链（ A 的值有很多选择），那么同样这些链也可以构成很多环，最后可以发现无论选哪条链作为 s 到 t 的链都一样，因为起点到终点也是环最后可以异或回来

那么把所有链的异或和存入线性基，再随便找一条从 s 到 t 的链的值为 A

接下来就是求最简单的异或和最大问题了

Code

```
1 void dfs(int u, int res) {
2     d[u] = res;
3     vis[u] = true;
4     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
5         int v = to[i];
6         if(!vis[v]) dfs(v, res ^ w[i]);
7         else insert(res ^ w[i] ^ d[v]); // 存入线性基
8         // 如果已经找过了说明存在环
9         // res ^ d[v] 意思是把共同走过的路消掉，剩下的就是环上的路了，再加上(u,v)这条边，即res ^ d[v] ^ w[i]
10    }
11 }
```

2.3.6 树上最大异或和

如果有 q 条路径，每次询问从某条路径上选一些点权，使得异或和最大，如何做？

首先一遇到树上问题，十有八九需要用倍增

$g[u][i][0 \rightarrow 63]$ 表示从 u 的父亲节点开始到 u 往上 2^i 节点这条路径上点权的线性基

（注意，是从父亲节点开始，因为 $f[i][0]$ 为父亲节点，所以后续使用要注意本身的点权没有算入）

2.4 GF(3)意义下的异或线性基（三进制）

数组中每个数能用多次

基本代码：

```
1  int Bit(int x,int t){
2      return (x / p[t]) % 3;
3  }
4  int Xor(int x, int y) {
5      int ans = 0;
6      for(int i = 0; i ≤ 37; i++) {
7          ans += p[i] * ((x + y) % 3);
8          x /= 3;
9          y /= 3;
10         if(!x && !y) break;
11     }
12     return ans;
13 }
14 void insert(int x){
15     for(int i = 37; i ≥ 0; i--) {
16         int v = Bit(x, i);
17         if(!v) continue;
18         if(!vis[i]){
19             vis[i] = 1;
20             if(v == 2) x = Xor(x,x);
21             num[i] = x;
22             return;
23         }
24         if(v == 1) x = Xor(x,x);
25         x = Xor(x, num[i]);
26     }
27     return;
28 }
29 bool query(int x){//查询某个数是否能被组合出来
30     for(int i = 37; i ≥ 0; i--) {
31         if(!Bit(x, i)) continue;
32         if(!vis[i]) return false;
33         while(Bit(x, i)) x = Xor(x, num[i]);
34     }
35     if(!x) return true;
36     return false;
37 }
38 void solve() {
39     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
40         x = read();
41         insert(x);
42     }
43 }
```

C++

3. 求质因数

3.1 单个数求质因数

假设一个数 $X \in [1, 10^{14}]$ ，如何求它的质因数？

把所有质数保存下来显然是不可能

可以发现， X 必定不可能是两个 $> 10^7$ 的因数相乘

否则就会超过范围

那么我们只需要找到 $[1, 10^7]$ 范围内的质因数即可

每找到一个质因数我们就除干净

最后剩的那一部分在单独判断是否为质数即可

时间复杂度 $O(\sqrt{N})$

Code

```
1 void is_prime(int x) {
2     if(x == 1) return false; // 注意为1的不是质数，要特判
3     for(int i = 2; i ≤ sqrt(x); i++)
4         if(x % i == 0) return false;
5     return true;
6 }
7 ll nx = n;
8 for(int i = 2; i ≤ sqrt(n); i++) {
9     if(n % i ≠ 0) continue;
10    if(vis[i]) continue; // 不是质数
11    d[++cnt] = i; // 记录质因数
12    while(true) {
13        if(nx % i ≠ 0) break;
14        nx /= i;
15    }
16 }
17 if(is_prime(nx)) d[++cnt] = nx; // 判断最后一部分是否为质数，暴力判断即可
18 // 注意判断的时候，1要特判!!
```

C++

3.2 多个数求质因数

假设现在有 $n = 1e6$ 个数，每个数 $a_i \leq 5e6(V)$

如何求这些数的质因数？

首先预处理，用 $sp[i]$ 表示数 i 的某一个质因数（为了方便这里取最小或者最大的质因数）

对于需要分解的数 x ，不断递归分解它的质因数即可

时间复杂度： $O((N + V) * \log(V))$

Code

```
1 int N = 5e6;
2 /*预处理*/
3 void init() {
4     sp[1] = 0;
5     for(int i = 2; i ≤ N; i++) {
6         if(!sp[i]) { // i为质数
7             for(int j = 1; ; j++) {
8                 if(i * j > N) break;
9                 sp[i * j] = i; // 最大质因数
10            }
11        }
12    }
13 }
14 /*分解*/
15 void factorize(int x) {
16     while(true) {
17         if(x == 1) break;
18         int nowp = sp[x], numx = 0;
19         while(true) {
20             if(x % nowp == 0) {
21                 x /= nowp;
22                 numx++;
23             }
24         }
25     }
26 }
```

```

24         else break;
25     }
26     //nowp是一个质因数，且不会重复
27     //numx是这个质因数的个数
28 }
29 }
30 n = read();
31 for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
32     a[i] = read();
33     factorize(a[i]);
34 }

```

C++

4. 线性筛&埃氏筛

4.1 线性筛（欧拉筛）

时间复杂度 $O(N)$

```

1  for(int i = 2; i ≤ 1e7; i++) {
2      if(!vis[i]) p[++num] = i;
3      for(int j = 1; j ≤ num; j++) {
4          if(i * p[j] > 1e7) break;
5          vis[i * p[j]] = true;
6          if(i % p[j] == 0) break;
7      }
8  }

```

C++

实际上对于 $N < 10^8$ 而言，线性筛和埃氏筛在性能上表现接近，都可以用

4.2 埃氏筛

时间复杂度 $O(N * \ln(\ln N))$ （时间复杂度证明见[一些结论](#)）

```

1  int N0 = 1e7 + 100;
2  for(int i = 2; i ≤ N0; i++) {
3      if(!vis[i]) {
4          p[++cnt] = i;
5          for(int j = 2; j ≤ N0; j++) {
6              if(i * j > N0) break;
7              vis[i * j] = i;
8          }
9      }
10 }

```

C++

5. 欧拉函数&欧拉降幂

5.1 欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(n)$ 为 $[1, n - 1]$ 中与 n 互质的数的个数

比如 $\varphi(6) = 2(\gcd(1, 6) = \gcd(5, 6) = 1)$

特别的，若 n 为质数，则 $\varphi(n) = n - 1$

5.1.2 欧拉函数的求法

$\text{MAX} \leq 10^7$ 的时候可以线性递推求出来每个数的欧拉函数

```
1 for(int i = 0; i ≤ MAX; i++) phi[i] = i;
2 for(int i = 2; i ≤ MAX; i++) {
3     if(phi[i] == i) {
4         for(int j = i; j ≤ MAX; j += i)
5             phi[j] = phi[j] / i * (i - 1);
6     }
7 }
```

C++

求某个数 $n \leq 10^{28}$ 的欧拉函数，可以用以下代码求：

```
1 int phi = n;
2 for(p of n) { // p是n的质因数，p可以通过 Pollard-Rho 算法快速得到
3     phi = phi / p * (p - 1);
4 }
```

C++

5.2 前置：欧拉定理

伟大的公式： $a^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$

(当 $\gcd(a, M) = 1$ 的时候成立)

5.3 欧拉降幂

众所周知，当 a^b 非常大的时候，可以运用快速幂计算

但若是 b 也非常大呢？

假设我们需要求一个式子： $a^b \bmod M = ?$

假设 $\gcd(a, M) = 1$ ，那么显然 $a^b \bmod M = a^{b \% \varphi(M)} \bmod M$

若 $\gcd(a, M) \neq 1$ ，那么直接给出答案（我也不会推）

通项公式： $a^b \bmod M = a^{b \% \varphi(M) + \varphi(M)} \bmod M$

特殊情况（一般都是特殊情况）：当 M 为质数的时候， $a^b \bmod M = a^{b \% (M-1)} \bmod M$

```
1 \varphi 欧拉函数
```

C++

5.4 例题

[\[蓝桥杯 2025 国 A\] 斐波那契数列](#)

思路：矩阵快速幂+欧拉降幂

6. 逆元的多种求法

6.6 进阶版可以处理几乎所有情况!

6.1 Method 1

正序线性求逆元, 时间复杂度 $O(n)$

适用: 预处理, n 不是很大的时候

```
1 inv[1] = 1;
2 for (int i = 2; i ≤ n; i++) {
3     inv[i] = (Mod - Mod / i) * inv[Mod % i] % Mod;
4 }
```

C++

6.2 Method 2

逆序线性求逆元

但是注意, 此处逆元求的是 阶乘 的逆元!!

只有在求组合数才会用到

时间复杂度 $O(n)$

```
1 fac[0] = 1;
2 for (int i = 1; i ≤ n; i++) fac[i] = (fac[i - 1] * i) % mod;
3 inv_fac[n] = ksm(fac[n], Mod - 2); // 费马小定理求逆元
4 for (int i = n - 1; i ≥ 0; i--) {
5     inv_fac[i] = inv_fac[i + 1] * (i + 1) % Mod;
6 }
```

C++

6.3 Method 3

求单个逆元, 时间复杂度 $O(\log(n))$

条件: Mod为质数

```
1 inv = ksm(a, Mod - 2); // a的逆元
```

C++

$$a^{\varphi(M)} \equiv 1 \pmod{M}$$

所以通项为: $inv = ksm(a, \varphi(M) - 1)$, 条件: $gcd(a, M) = 1$

6.4 Method 4

如果模数不为质数, 那只能用method4或者method3的通项公式!

求单个逆元, 时间复杂度 $O(\log(n))$

适用于所有情况

求 a 在 Mod 意义下的逆元

用 $Exgcd$ 求: $a * x + Mod * y = gcd(a, Mod)$ 令 $t = gcd(a, Mod)$, x 即为逆元

注意, 若 t 不等于1则 a 在 Mod 意义下无逆元

```
1 void ExGcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1;
4         y = 0;
5         return;
6     }
7     ll x1, y1;
8     ExGcd(b, a % b, x1, y1);
9     x = y1;
10    y = x1 - (a / b) * y1;
11 }
12 ll GetInv(ll a, ll Mod) {
13     ll x, y;
14     ExGcd(a, Mod, x, y);
15     if (x < 0) x += Mod;
16     return x;
17 }
```

C++

6.5 Method 5

如果要求 $a^0, a^1 \dots a^n$ 对于 M (质数)的逆元

```
1 inv[0] = 1;
2 inv[1] = ksm(a, M - 2);
3 for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
4     inv[i] = inv[i - 1] * inv[1];
5     inv[i] %= M;
6     // 逆元可以相乘
7 }
```

C++

6.6 进阶版: $O(n)$ 求 n 个数的逆元

求 n 个数在 mod 意义下的逆元 ($n = 1e7$)

现在计算前 n 个数的前缀积, 记为 $s_i = \prod_{j=1}^i a_j = s_{i-1} * a_i$

然后使用快速幂或扩展欧几里得法计算求 s_n 的逆元, 记为 sv_n

因为 sv_n 是 n 个数的积的逆元, 所以当我们把它乘上 a_n 时, 就会和 a_n 的逆元抵消, 于是就得到了 a_i 到 a_{n-1} 的积的逆元, 记为 sv_{n-1}

同理我们可以依次计算出所有的 sv_i 于是 a_i^{-1} 就可以用 $s_{i-1} \times sv_i$ 求得

时间复杂度: $O(n + \log(mod))$

```
1 for(int i = 1; i ≤ n; i++) cin >> a[i];
2 s[0] = 1;
3 for (int i = 1; i ≤ n; ++i) s[i] = s[i - 1] * a[i] % p;
4 sv[n] = ksm(s[n], p - 2);
5 for (int i = n; i ≥ 1; --i) sv[i - 1] = sv[i] * a[i] % p;
6 for (int i = 1; i ≤ n; ++i) inva[i] = sv[i] * s[i - 1] % p;
```

C++

7. 快速乘&快速幂

7.1 快速乘

又称：龟速乘

7.1.1 用途

- 大数乘法
- 模运算优化
- 避免数值溢出

7.1.2 代码

```
1 long long fast_multiply(long long a, long long b, long long p) {
2     long long res = 0;
3     a = (a + p) % p; // 十分重要!!!
4     while (b > 0) {
5         if (b & 1) res = (res + a) % p;
6         a = (a + a) % p;
7         b >>= 1;
8     }
9     return res;
10 }
```

cpp

7.2 快速幂

7.2.1 用途

- 大数幂运算
- 模幂运算优化
- 提高幂运算效率

7.2.2 代码

```
1 ll ksm(ll x, ll y) {
2     ll ans = 1;
3     x = (x + M) % M;
4     while(y) {
5         if(y & 1) ans = (ans * x) % M;
6         x = (x * x) % M;
7         y >>= 1;
8     }
9     return ans;
10 }
```

cpp

8. 矩阵快速幂（矩阵加速）

如何快速的求一个矩阵的 y 次方？

如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^y$$

其中 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是初始答案矩阵，即答案矩阵初始值为 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

其实和快速幂是一个道理，只有在二进制下为1的才需要操作

$A^0 = I$ (单位矩阵)

8.1 Code

```

1 void getf() {
2     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
3         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
4             now[i][j] = 0; // 重置过渡矩阵
5     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
6         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
7             for(int k = 1; k ≤ nf; k++) {
8                 now[i][j] += f[i][k] * f[k][j];
9                 now[i][j] %= M;
10                now[i][j] = (now[i][j] + M) % M;
11            }
12     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
13         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
14             f[i][j] = now[i][j]; // 重新赋值
15 }
16 void getans() {
17     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
18         for(int j = 1; j ≤ ma; j++)
19             now[i][j] = 0; // 重置过渡矩阵
20     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
21         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
22             for(int k = 1; k ≤ ma; k++) {
23                 now[i][j] += ans[i][k] * f[k][j];
24                 now[i][j] %= M;
25                 now[i][j] = (now[i][j] + M) % M;
26            }
27     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
28         for(int j = 1; j ≤ ma; j++)
29             ans[i][j] = now[i][j]; // 重新赋值
30 }
31 void ksm_matrix(int y) { // y次幂
32     while(y) {
33         if(y & 1) getans(); // 更新ans矩阵
34         getf(); // 更新f矩阵
35         y >>= 1;
36     }
37 }
38 signed main() {
39     int y = read();
40     na = read(), ma = read();
41     nf = read(), mf = read();
42     // ma=nf=mf
43     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
44         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
45             f[i][j] = read(); // 初始矩阵f, 求的也是这个矩阵的y次方再乘ans
46     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
47         for(int j = 1; j ≤ ma; j++)
48             ans[i][j] = read(); // 初始答案矩阵
49     ksm_matrix(y);
50     return 0;
51 }

```

C++

8.2 特殊矩阵快速幂

如果遇到类似于下述情况，可能就需要用到[特殊矩阵快速幂](#)

例如，推出来 dp 转移方程为 ($i \leq R$) :

$$dp_{i,s} = \max(dp_{i-1,t} + f_s)$$

或

$$dp_{i,s} = \max(dp_{i-1,t} + f_{t,s})$$

(可以把 f_s 写成 $f_{t,s}$)

即：转移方程至于上一次有关，且 R 非常大

那么，定义矩阵乘法为： $(A \cdot B)_{i,j} = \max(A_{i,k} + B_{k,j})$

然后求出 $f_{t,s}^{R-2}$ (特判 $R = 1$)

初始化： $ans_{i,j} = f_{i,j}$ ，求的是 $ans \cdot f^{R-2}$

最后 $dp_{R,i} = \max(dp_{1,j} + ans_{j,i})$

注意，如果用的是状压 dp ，那矩阵乘法是从0开始的！

Code

```
1 void getf() {
2     //注意，如果用的是状压dp，那矩阵乘法是从0开始的！
3     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
4         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
5             now[i][j] = -INF; //重置过渡矩阵，记得重置为-INF
6     //求min的话重置为INF
7     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
8         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
9             for(int k = 0; k ≤ nf; k++)
10                now[i][j] = max(now[i][j], f[i][k] + f[k][j]);
11     //新定义下的矩阵乘法
12     for(int i = 1; i ≤ nf; i++)
13         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
14             f[i][j] = now[i][j]; //重新赋值
15 }
16 void getans() {
17     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
18         for(int j = 1; j ≤ ma; j++)
19             now[i][j] = -INF; //重置过渡矩阵，记得重置为-INF
20     //求min的话重置为INF
21     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
22         for(int j = 1; j ≤ mf; j++)
23             for(int k = 1; k ≤ ma; k++)
24                now[i][j] = max(now[i][j], ans[i][k] + f[k][j]);
25     //新定义下的矩阵乘法
26     for(int i = 1; i ≤ na; i++)
27         for(int j = 1; j ≤ ma; j++)
28             ans[i][j] = now[i][j]; //重新赋值
29 }
30 void ksm_matrix(int y) { //y次幂
31     while(y) {
32         if(y & 1) getans(); //更新ans矩阵
33         getf(); //更新f矩阵
34         y >>= 1;
35     }
36 }
37 void solve() {
38     na = ma = nf = mf = read();
39     R = read();
40     for(int i = 1; i ≤ na; i++) {
41         for(int j = 1; j ≤ na; j++) {
42             ans[i][j] = f[i][j] = read();
43         }
44     }
45     if(R ≥ 2) {
46         ksm_matrix(R - 2);
47     }
```

9. 矩阵的积和式（二分图完美匹配方案数）

已知行列式 $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} M_{i,j}$ ，对于行列式，有符号变换 $(-1)^{i+j}$

对于积和式， $\text{perm}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} * \text{perm}(A_{i,j})$ （ $A_{i,j}$ 是删掉 i 行 j 列的子矩阵），积和式没有符号变化

特别的，在 $\text{mod} = 2$ 的情况下， $\det(A) = \text{perm}(A)$

9.1 二分图完美匹配

假设Alice有 n 个物品要和Bob的 n 个物品一一对应

对应关系为一个矩阵 A ， $a_{i,j} = 1$ 表示Alice的第 i 个物品能和Bob的第 j 个对应，反之代表不能与之对应

那么 $\text{perm}(A)$ 即为答案数

9.2 求解方法

对于 $\text{perm}(A)$ ，目前没有好的方法，最佳方案时间复杂度为 $O(n * 2^n)$

Code(在 $\text{mod} = 1e9 + 7$ 的意义下)

```
1  const int MOD = 1e9 + 7;
2
3  int permanent_mod(const vector<vector<int>>& A) { // 矩阵A
4      int n = A.size(); // A的大小
5      long long res = 0;
6
7      for (int mask = 0; mask < (1 << n); ++mask) {
8          long long prod = 1;
9          int bits = __builtin_popcount(mask);
10         for (int i = 0; i < n; ++i) {
11             long long sum = 0;
12             for (int j = 0; j < n; ++j) {
13                 if (mask & (1 << j))
14                     sum = (sum + A[i][j]) % MOD;
15             }
16             prod = prod * sum % MOD;
17         }
18         if (bits % 2 == 0)
19             res = (res + prod) % MOD;
20         else
21             res = (res - prod + MOD) % MOD;
22     }
23
24     return res;
25 }
```

C++

其他适用情况（实际例子）

假如Alice第 i 个物品能对应Bob第 $[l_i, r_i]$ 个物品，在 $\text{mod} = 2$ 的意义下计算 $\text{perm}(A)$ 的奇偶性

那么只需要建一张图， $(l_i - 1)$ 向 (r_i) 连一条边， $n + 1$ 个点 $(0 \rightarrow n)$ ， n 条边

如果构成一棵树，说明线性无关， $\text{perm}(A) = \det(A) = 1 (\text{mod } 2)$

反之，线性相关， $\text{perm}(A) = 0$

10. 超高效求质因数：Pollard-Rho 算法

通过随机化能在 $O(N^{\frac{1}{4}} * \log N)$ 时间内求出数 N 的所有质因数

此为最坏时间复杂度，实际情况可能更快

并不用记住

10.1 Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  ll read() {
5      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
6      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
7      while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
8      return x * f;
9  }
10
11 // 大数乘法取模（防止溢出）
12 // 用龟速乘的话时间复杂度可能不行，但是下面这个函数精度可能不够
13 // 视情况而定用哪个，或者直接开__int128
14 ll multiply_mod(ll a, ll b, ll mod) {
15     return (a * b - (ll)((long double)a / mod * b + 0.5) * mod + mod) % mod;
16 }
17
18 // 快速幂取模
19 ll ksm(ll x, ll y, ll mod) {
20     ll ans = 1 % mod;
21     x %= mod;
22     while (y > 0) {
23         if (y & 1) {
24             ans = multiply_mod(ans, x, mod);
25         }
26         x = multiply_mod(x, x, mod);
27         y >>= 1;
28     }
29     return ans;
30 }
31
32 // Miller-Rabin 素性测试使用的基
33 const int test_bases[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31};
34 const int test_bases_count = 9;
35 // 如果答案不对，这里可以再扩张一点
36
37 // Miller-Rabin 素性测试
38 bool is_prime(ll n) {
39     if (n == 1) return false;
40     if (n == 2) return true;
41     if (n % 2 == 0) return false;
42
43     // 检查小素数
44     for (int i = 0; i < test_bases_count; i++) {
45         if (n == test_bases[i]) return true;
46         if (n % test_bases[i] == 0) return false;
47     }
48
49     // 分解 n-1 = d * 2^s
```

```

50     ll d = n - 1;
51     int s = 0;
52     while (d % 2 == 0) {
53         d /= 2;
54         s++;
55     }
56
57     // 对每个基进行测试
58     for (int i = 0; i < test_bases_count; i++) {
59         ll a = test_bases[i];
60         ll x = ksm(a, d, n);
61         if (x == 1 || x == n - 1) continue;
62
63         bool composite = true;
64         for (int j = 0; j < s - 1; j++) {
65             x = multiply_mod(x, x, n);
66             if (x == n - 1) {
67                 composite = false;
68                 break;
69             }
70         }
71         if (composite) return false;
72     }
73     return true;
74 }
75
76 // 随机数生成
77 ll get_random(ll n) {
78     return (ll)rand() << 32 | rand();
79 }
80
81 // Pollard-Rho 算法的迭代函数
82 ll pollard_rho_function(ll x, ll c, ll mod) {
83     return (multiply_mod(x, x, mod) + c) % mod;
84 }
85
86 // Pollard-Rho 算法实现
87 ll pollard_rho(ll n) {
88     if (n % 2 == 0) return 2;
89     if (n % 3 == 0) return 3;
90     if (n % 5 == 0) return 5;
91
92     while (true) {
93         ll c = get_random(n - 1) % (n - 1) + 1;
94         ll x = get_random(n) % n;
95         ll y = x;
96         ll d = 1;
97
98         for (int cycle_size = 1; d == 1; cycle_size *= 2) {
99             ll x_saved = x;
100             for (int i = 0; i < cycle_size && d == 1; i++) {
101                 x = pollard_rho_function(x, c, n);
102                 y = pollard_rho_function(pollard_rho_function(y, c, n), c, n);
103                 d = __gcd(abs(x - y), n);
104             }
105             if (d != 1 && d != n) return d;
106             x = x_saved;
107         }
108     }
109 }
110
111 vector<ll> factors;
112
113 // 分解质因数
114 void factorize(ll n) {
115     if (n == 1) return;
116     if (is_prime(n)) {
117         factors.push_back(n);
118         return;
119     }
120
121     ll divisor = pollard_rho(n);
122     factorize(divisor);
123     factorize(n / divisor);
124 }
125
126 int main() {
127     srand(time(0));
128     int T = read();
129     while (T--) {
130         ll n;

```

```

131     cin >> n;
132     if (is_prime(n)) {
133         cout << "Prime" << endl;
134         continue;
135     }
136     factors.clear();
137     factorize(n);
138
139     // 排序并输出质因数
140     sort(factors.begin(), factors.end());
141     factors.erase(unique(factors.begin(), factors.end()), factors.end()); // 去重
142     for (size_t i = 0; i < factors.size(); i++) {
143         if (i > 0) cout << " ";
144         cout << factors[i];
145     }
146     cout << endl;
147 }
148
149 return 0;
150 }

```

C++

11. 多项式乘法 FFT

问题：求 $A(x) * B(x) = ?$

$A(x), B(x)$ 都是多项式，一个是 n 阶，一个是 m 阶

如果正常求肯定是 $O(n * m)$ 时间复杂度

如何优化？

11.1 Solution

已知：

1. 一个 n 阶多项式可以被 $n + 1$ 个点确定，即如果知道 $n + 1$ 个点可以推出多项式表达式（正常推时间复杂度也是 $O(n^2)$ ）
2. $C(x_i) = A(x_i) * B(x_i)$ ，即点 $(x_i, A(x_i)) * (x_i, B(x_i)) = (x_i, C(x_i))$

那么我们可以高效预处理 $\geq n + m + 1$ 个点，求出 $A(x_i)$ 以及 $B(x_i)$

再高效转换为 $C(x_i)$ 即可

如何做到？这里就不证明了，，，

a. 通过傅里叶变化可以变成分治求答案（需要运用到复数，即把坐标用复数表示，`complex` 类）

b. 再加上一个优化过程即可做到 $n \log(n)$ 求答案

横坐标为 $N = 2^M$ 个 $x_0 \dots x_{N-1}$ ，其中 $x_i = (\cos(\pi/(2 * len)), \sin(\pi/(2 * len)))$ （用复数表示）

（分为 2^M 个点原因是这样能更好的分治，使得每次都能完美分治）

逆转换时， $x_i = (\cos(\pi/(2 * len)), -\sin(\pi/(2 * len)))$

直接给代码

11.2 Code

非必要不要手写STL, *complex*类, 除非卡你STL

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  using namespace std;
5  const ll N = 4e6 + 100, M = 1e9 + 7, INF = 1e13;
6  int f[N], Max = 1, cnt;
7  const double pi = acos(-1.0); // 计算 π 的值
8  complex<double> a[N], b[N]; // stl的complex类
9  ll read() {
10     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
11     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
12     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
13     return x * f;
14 }
15 void FFT(complex<double> *a, int type) { // type 代表类型, 同时也是系数
16     for (int i = 0; i < Max; i++) {
17         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
18         // 提前变换区间简化操作
19     }
20     for(int mid = 1; mid < Max; mid <= 1) { // mid代表长度len的一半
21         double wx = pi / (double)mid;
22         // 正常来说wx=pi/(len/2), len=mid*2, 这里简化了
23         complex<double> W(cos(wx), type * sin(wx));
24         int len = mid << 1; // 区间长度
25         for(int j = 0; j < Max; j += len) { // 枚举每个区间起点
26             complex<double> w(1, 0);
27             for(int k = 0; k < mid; k++, w = w * W) { // 每个区间枚举前半
28                 complex<double> u = a[j + k];
29                 complex<double> v = w * a[j + k + mid];
30                 a[j + k] = u + v;
31                 a[j + k + mid] = u - v;
32             }
33         }
34     }
35 }
36 int main() {
37     int n = read(), m = read();
38     for(int i = 0; i ≤ n; i++) a[i] = read();
39     for(int i = 0; i ≤ m; i++) b[i] = read();
40     Max = 1, cnt = 0; // 恢复初始值
41     while(Max ≤ (n + m)) Max <= 1, cnt++;
42     for(int i = 0; i < Max; i++)
43         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
44     FFT(a, 1); // 正运算求点坐标
45     FFT(b, 1); // 对b正运算换成坐标
46     for(int i = 0; i ≤ Max; i++) a[i] = a[i] * b[i];
47     FFT(a, -1); // 逆运算 计算系数
48     for(int i = 0; i ≤ n + m; i++) {
49         printf("%d ", (int)(a[i].real() / Max + 0.5));
50         // 最后答案记得除以 2^M
51         // 以防精度不够, 最后 + 0.5
52     }
53     return 0;
54 }
55 // 月雪·薇婷
```

C++

讲一下 f_i 如何 $swap$ 来做到优化的

首先 FFT 通过分治来求解, 通过区分奇偶幂来分治 (即下标区分, i 代表 x^i)

其次 FFT 需要 $2^M > (n + m + 1)$ 个点, 求出最小的 M

比如说最开始下标分别为0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

那么就分为两组, 0, 2, 4, 6和1, 3, 5, 7 (共8个点)

下标都重新排为0, 1, 2, 3

由此推下去，顺序如果变为0, 4, 1, 3, 1, 5, 3, 7

这样不用排序，直接从左往右扫一遍就行

12. 多项式乘法NTT

12.1 Solution

假设模数满足生成原根的条件

那么我们可以用 $g_1, g_2 \dots g_{2^M}$ 来替代FFT中的 $w_n^1, w_n^2 \dots w_n^{2^M}$

需特别注意， $(p-1) \% 2^M$ 必须为1

例如，对于常见模数 $998244353 = 119 * 2^{23} + 1$

所以长度 $2^M \leq 2^{23}$

其中 $g_i = g^{(p-1)/2^i}$

(g 是原根， w 是复数)

相比于FFT，NTT的无须担心精度问题，但前提条件是模数能生成原根

具体步骤：

1. 生成原根（参见原根知识点，可以提前求出来）及其单位根和它们的逆元
2. 正运算
3. $C(x) = A(x) * B(x)$
4. 逆运算
5. 归一化：除以 2^M 得到实际答案（**实际上乘上 2^M 的逆元**）

注意！NTT的逆运算用的是乘上 g^i 的逆元，正运算直接乘 g^i

注意！NTT的模数最好只能是998244353，且 $\text{mod} \% D = 1$ （ D 含义见代码）， g 是原根

只要存在这样一个 D ，且有原根，那么这个模数就是友好模数

如果不是友好模数，则需要用任意模数FFT

12.2 Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  using namespace std;
5  const ll N = 4e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e13;
6  const ll D = pow(2, 15);
7
8  ll mod, f[N], wx[N], inv_w[N], g = 3, a[N], b[N];
9  ll n, m, Max, cnt;
10
```

```

11 ll read() {
12     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
13     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
14     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
15     return x * f;
16 }
17 ll ksm(ll x, ll y) {
18     ll ans = 1;
19     while(y) {
20         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
21         x = (x * x) % mod;
22         y >>= 1;
23     }
24     return ans;
25 }
26 void init() {
27     for(int i = 1; i ≤ 40; i++) {
28         wx[i] = ksm(g, (mod - 1) / (1 << i));
29         inv_w[i] = ksm(wx[i], mod - 2);
30     }
31 }
32
33 void NTT(long long *a, int type) {
34     for (int i = 0; i < Max; ++i) {
35         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
36     }
37     for(int mid = 1, tx = 1; mid < Max; mid <= 1, tx++) {
38         long long W = 0;
39         if(type == 1) W = wx[tx];
40         else W = inv_w[tx];
41         long long len = mid << 1; //区间长度
42         for(int j = 0; j < Max; j += len) {
43             ll w = 1;
44             for(int k = 0; k < mid; k++) { //每个区间枚举前半
45                 long long u = a[j + k];
46                 long long v = (w * a[j + k + mid]) % mod;
47                 a[j + k] = (u + v) % mod;
48                 a[j + k + mid] = (u - v + mod) % mod;
49                 w = (w * W) % mod;
50             }
51         }
52     }
53     if(type == -1) {
54         long long inv_n = ksm(Max, mod - 2);
55         for(int i = 0; i ≤ n + m; i++) a[i] = (a[i] * inv_n) % mod;
56     }
57 }
58 int main() {
59     n = read(), m = read(); mod = read();
60     for(int i = 0; i ≤ n; i++) a[i] = read();
61     for(int i = 0; i ≤ m; i++) b[i] = read();
62     Max = 1;
63     while(Max ≤ (n + m)) Max <= 1, cnt++;
64     for(int i = 0; i < Max; i++)
65         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
66
67     //g = Root(mod); //求原根, 也可以提前求出来, 略过这一步骤
68     //详情参见 原根知识点
69     g=xxxxxxx; //原根 g 需要初始化, 通过Root(mod)求
70     //如果mod=998244353, g=3
71     init(); //初始化单位根
72
73     NTT(a, 1); NTT(b, 1);
74     for(int i = 0; i ≤ Max; i++) a[i] = (a[i] * b[i]) % mod;
75     NTT(a, -1);
76     ll inv_M = ksm(Max, mod - 2);
77     for(int i = 0; i ≤ n + m; i++) {
78         cout << a[i] << " ";
79     }
80     return 0;
81 }
82 //月雪·薇婷

```

C++

一定要保证 mod 满足以上条件

13. 多项式乘法逆

13.1 Solution

已知 $F(x)$ ，找到一个函数使得 $F(x) * G(x) \equiv 1 \pmod{x^n}$

经过一系列推算，得到

$$G(x) \equiv 2G'(x) - F(x)G'^2(x) \pmod{x^n}$$

其中， $F(x) * G'(x) \equiv 1 \pmod{x^{\frac{n}{2}}}$

那么我们从最下面递推上来即可

其中 $G(x)$ 中常数系数为 $F(x)$ 常数系数的逆元

13.2 Code

一定要注意本篇代码里面原函数 n 代表的是阶数，总体输入数量为 $n + 1$

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  using namespace std;
5  const ll N = 4e6 + 100, mod = 998244353, INF = 1e13;
6  const ll D = pow(2, 15);
7  ll f[N], wx[N], inv_w[N], g = 3, a[N], b[N];
8  ll n, m, ans[N], now[N];
9  ll c[N], d[N], e[N];
10 ll read() {
11     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
12     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
13     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
14     return x * f;
15 }
16 ll ksm(ll x, ll y) {
17     ll ans = 1;
18     while(y) {
19         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
20         x = (x * x) % mod;
21         y >>= 1;
22     }
23     return ans;
24 }
25 void init() {
26     for(int i = 1; i <= 25; i++) {//最多23个
27         wx[i] = ksm(g, (mod - 1) / (1 << i));
28         inv_w[i] = ksm(wx[i], mod - 2);
29     }
30 }
31 void initx(int Max) {
32     int cnt = log2(Max);
33     for(int i = 0; i < Max; i++)
34         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
35 }
36
37 void NTT(ll Max, ll *b, ll *a, int type) {
38     for(int i = 0; i < Max; i++) a[i] = b[i];
39     for (int i = 0; i < Max; ++i) {
40         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
41     }
42     for(int mid = 1, tx = 1; mid < Max; mid <= 1, tx++) {
43         ll W = 0;
44         if(type == 1) W = wx[tx];
45         else W = inv_w[tx];
46         ll len = mid << 1; //区间长度
47         for(int j = 0; j < Max; j += len) {
```

```

48         ll w = 1;
49         for(int k = 0; k < mid; k++) { // 每个区间枚举前一半
50             ll u = a[j + k];
51             ll v = (w * a[j + k + mid]) % mod;
52             a[j + k] = (u + v) % mod;
53             a[j + k + mid] = (u - v + mod) % mod;
54             w = (w * W) % mod;
55         }
56     }
57 }
58 if(type == -1) {
59     ll inv_M = ksm(Max, mod - 2);
60     for(int i = 0; i < Max; i++) a[i] = (a[i] * inv_M) % mod;
61 }
62 }
63 void Multi(int Max, ll *a, ll *b, ll *c) {
64     initx(Max); // 重新计算交换数组f
65     NTT(Max, a, d, 1); NTT(Max, b, e, 1);
66     // 分别令d=a正运算, e=b正运算
67     for(int i = 0; i < Max; i++) {
68         d[i] = (d[i] * e[i]) % mod;
69     }
70     NTT(Max, d, c, -1); // 用c保存d的逆运算
71     for(int i = 0; i < Max; i++) d[i] = e[i] = 0; // 置零
72 }
73 void Solve(int x) {
74     int len = 1, Max = 4;
75     b[0] = a[0]; // 用b表示a, 代表F系数
76     ans[0] = ksm(a[0], mod - 2); // 常数系数
77     while(len ≤ n) {
78         for(int i = 0; i < Max; i++) now[i] = ans[i];
79         Multi(Max, ans, ans, c); // 求G(x)*G(x), 用c存下来
80         for(int i = len; i < (len << 1); i++) b[i] = a[i];
81         // 每次区域扩张, b也更新
82         Multi(Max, c, b, c); // 求F(x)*(G(x)*G(x)), 用c存下来
83         for(int i = 0; i < (len << 1); i++) {
84             ans[i] = (2ll * ans[i] - c[i] + mod) % mod;
85             // 整体计算
86         }
87         len <<= 1; Max <<= 1;
88     }
89 }
90 }
91 int main() {
92     n = read(); n--;
93     // 注意此处代表的为 多少阶的多项式 !!!
94     for(int i = 0; i ≤ n; i++) a[i] = read();
95     g = 3;
96     init();
97     Solve(n);
98     for(int i = 0; i ≤ n; i++) cout << ans[i] << " ";
99     return 0;
100 }
101 // 月雪·薇婷

```

C++

14. 分治FFT/NTT

1. $P(x) = \prod_{i=1}^n P_i(x)$, 其中 $P_i(x)$ 阶数很小 (最多阶数不超过10), 如何求? (计算 n 个选 i 个的概率)
2. 已知序列 $g = g_1, g_2, \dots, g_n$ 以及 f_0 , 求序列 f , 其中 $f_i = \sum_{j=1}^i f_{i-j} g_j$

14.1 Solution-1

对于第一个问题, 很好想到

直接分治来求, 假设我们已知 $\prod_l^{mid} P_i(x)$ 以及 $\prod_{mid+1}^r P_i(x)$

那么直接相乘便能得到 $\prod_l^r P_i(x)$ 。用FFT或者NTT加速

注意! 如果模数 $mod = 1e9 + 7$, 那么需要把中间NTT过程改成任意模数FFT! (去抄模板即可, 稍微理解一下任意模数FFT)

例题：百度之星2023·程序设计

Multi()的len一定不要忘了，否则可能会超时

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 4e6 + 100, mod = 998244353, INF = 1e13;
7  const ll D = 1ll << 15; //pow(2,15)
8  ll f[N], wx[N], inv_w[N], g = 3;
9  ll n, m;
10 vector<vector<int>> fx;
11 ll read() {
12     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
13     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
14     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
15     return x * f;
16 }
17 ll ksm(ll x, ll y) {
18     ll ans = 1;
19     while(y) {
20         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
21         x = (x * x) % mod;
22         y >>= 1;
23     }
24     return ans;
25 }
26 void init() {
27     for(int i = 1; i ≤ 40; i++) {
28         wx[i] = ksm(g, (mod - 1) / (1 << i));
29         inv_w[i] = ksm(wx[i], mod - 2);
30     }
31 }
32 void NTT(vector<ll> &a, int type, int Max) {
33     for (int i = 0; i < Max; ++i) {
34         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
35     }
36     for(int mid = 1, tx = 1; mid < Max; mid <= 1, tx++) {
37         ll W = 0;
38         if(type == 1) W = wx[tx];
39         else W = inv_w[tx];
40         ll len = mid << 1; //区间长度
41         for(int j = 0; j < Max; j += len) {
42             ll w = 1;
43             for(int k = 0; k < mid; k++) { //每个区间枚举前半
44                 ll u = a[j + k];
45                 ll v = (w * a[j + k + mid]) % mod;
46                 a[j + k] = (u + v) % mod;
47                 a[j + k + mid] = (u - v + mod) % mod;
48                 w = (w * W) % mod;
49             }
50         }
51     }
52     if(type == -1) {
53         ll inv_M = ksm(Max, mod - 2);
54         for(int i = 0; i < Max; i++) {
55             a[i] = (a[i] * inv_M) % mod;
56         }
57     }
58 }
59 vector<ll> Multi(vector<ll> a, vector<ll> b, int len) {
60     int Max = 1;
61     int cnt = 0;
62     while(Max ≤ len) Max <= 1, cnt++;
63     a.resize(Max + 3); b.resize(Max + 3);
64     for(int i = 0; i < Max; i++)
65         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
66     NTT(a, 1, Max); NTT(b, 1, Max);
67     for(int i = 0; i < Max; i++) a[i] = (a[i] * b[i]) % mod;
68     NTT(a, -1, Max);
69     return a;
70 }
71 pair<int, vector<ll>> Solve(int l, int r) {

```

```

72 //注意! 如果模数mod=1e9+7$, 那么需要把中间$NTT$过程改成任意模数$FFT$!
73 if(l == r) return {fx[l].size() - 1, fx[l]}; //这里注意可能会改成别的值
74 int mid = (l + r) >> 1;
75 pair<int, vector<int>> ans1 = Solve(l, mid);
76 pair<int, vector<int>> ans2 = Solve(mid + 1, r);
77 int len = ans1.first + ans2.first;
78 vector<int> ans3 = Multi(ans1.second, ans2.second, len);
79 ans3.resize(len + 1);
80 return {len, ans3};
81 //Multi的len一定不要忘了, 否则可能会超时
82 }
83 signed main() {
84     g = 3; init();
85     n = read();
86     fx.resize(n + 5);
87     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
88         int sz = read();
89         for(int j = 1; j ≤ sz; j++) {
90             int x = read();
91             fx[i].push_back(x); //第i个多项式是f[i]=\sum fx[i][0]*x^i
92             //顺序别弄反了!!!, 从小到大项数增大
93             //可能不是直接输入, 可能是需要自己构造
94         }
95     }
96     vector<int> ans = Solve(1, n).second;
97     for(int i = 0; i < ans.size(); i++) cout << ans[i] << " ";
98     return 0;
99 }
100 //月雪·薇婷

```

C++

14.2 Solution-2

假设一个区间 $[l, r]$ 我们已经知道了 $f_{l \rightarrow mid}$

那么这一部分对于 $f_{mid+1 \rightarrow r}$ 中每一个系数的贡献为

$$\Delta f_i = \sum_{j=l}^{mid} f_j * g_{i-j}, \text{ 其中 } i \in [mid+1, r]$$

$g: [1, r-l]$ (g 的范围)

所以求出来区间 $[l, mid]$ 之后可以更新 $[mid+1, r]$ 中 f 的值

列两个多项式: $A(x)$ 系数为 $f_l, f_{l+1} \dots f_{mid}$

$B(x)$ 系数为 $g_1, g_2 \dots g_{r-l}$

假设 $A(x) * B(x) = \sum_{i=0}^{r-l+mid} c_i x^i$ (c_i 为系数)

那么最后 $f_i += c_i$ ($i \in [mid+1, r]$)

用 NTT 实现多项式乘法

然后依次分治求即可

优化方法: $Multi$ 函数里面长度不用 $r-l+mid = 1.5(r-l)$, 只需要 $0.66(r-l)$ 即可, 因为本来 NTT 或者 FFT 就会把长度扩大到两倍左右 (我没验证过, 谨慎使用)

伪代码：

```
1 void Solve(int l, int r) {
2     if(l == r) return {
3         if(!l) f[l] = 1; //规定的f[0]=1
4         return;
5     }
6     int mid = (l + r) >> 1;
7     Solve(l, mid); //先预处理[l, mid]
8     Multi(f: [l→mid], g: [1→r-l], r-l+1+mid); //伪代码, []代表计算区间, 需要一个新的vector存下来再计算
9     merge(); //合并新增值
10    Solve(mid + 1, r); //再计算[mid+1, r]
11    return;
12 }
```

C++

15. 任意模数多项式乘法(高精度FFT)

假设多项式系数特别大(最后对其取模), 并且模数不固定(即无法确定是否能生成原根, 所以不能用NTT), 直接用FFT必定掉精度, 所以需要特别的方法

15.1 Solution

假设 $F(x) = A(x) + d * B(x)$, $G(x) = C(x) + d * D(x)$

(即 $A(x)$ 系数为 $F(x) \% d$, $B(x)$ 系数为 $F(x) / d$)

那么 $F(x) * G(x) = A(x)C(x) + d * (A(x)D(x) + B(x)C(x)) + d^2 * B(x)D(x)$

若令 $T(x) = C(x) + i * D(x)$

那么通过 $A(x) * T(x)$, $B(x) * T(x)$ 便是能得到上述式子需要的四个表达式

那么就很简单了

1. 对 $A(x)$, $B(x)$, $T(x)$ 各做一次DFT (即FFT正运算)
2. $A(x) * T(x)$, $B(x) * T(x)$
3. 对 $A(x)$, $B(x)$ 各做一次IDFT (即FFT逆运算)
4. 归一化, $A[i].real() / 2^M + 0.5$, 其他三个亦是如此
5. $ans[i] = ar + (ai + br) * d + bi * d^2$, 其中 ar, ai, br, bi 含义见code

注意!! 记得用longdouble, 否则精度仍然有问题

d 的取值, 一般取到 2^{15} , 再大精度可能不准, 非必要不取大

15.2 Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #include<cmath>
3 #define ll long long
4 #define int long long
5 using namespace std;
6 const ll N = 4e6 + 100, M = 1e9 + 7, INF = 1e13;
7 const ll D = pow(2, 15);
8
9 ll mod, f[N], a[N];
```

```

10 int n, m, Max, cnt;
11 const long double pi = acos(-1.0); // 计算 π 的值
12 // 记得用 long double
13 ll read() {
14     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
15     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
16     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
17     return x * f;
18 }
19
20 complex<long double> A[N], B[N], T[N];
21 void FFT(complex<long double> *a, int type) { // FFT 模板
22     for (int i = 0; i < Max; ++i) {
23         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
24     }
25     for(int mid = 1; mid < Max; mid <= 1) {
26         complex<long double> W(cos(pi / mid), type * sin(pi / mid));
27         int len = mid << 1;
28         for(int j = 0; j < Max; j += len) {
29             complex<long double> w(1, 0);
30             for(int k = 0; k < mid; k++, w = w * W) {
31                 complex<long double> u = a[j + k];
32                 complex<long double> v = w * a[j + k + mid];
33                 a[j + k] = u + v;
34                 a[j + k + mid] = u - v;
35             }
36         }
37     }
38 }
39 complex<long double> Get(complex<long double> x) {
40     long double xr = x.real(), xi = x.imag();
41     xr = xr / Max + 0.5;
42     xi = xi / Max + 0.5;
43     // 先用 long double 计算, 以免掉精度
44
45     ll xrr = xr, xii = xi;
46     xrr %= mod, xii %= mod;
47     // +0.5 之后能转换为整型, 再取模
48
49     x.real(xrr); x.imag(xii); // 重新赋值
50     return x;
51 }
52 signed main() {
53     n = read(), m = read(), mod = read();
54     for(int i = 0; i ≤ n; i++) {
55         int x = read();
56         A[i].real((x % D));
57         B[i].real((x / D));
58         // 初始化
59     }
60     for(int i = 0; i ≤ m; i++) {
61         int x = read();
62         T[i].real((x % D));
63         T[i].imag((x / D));
64     }
65     Max = 1;
66     while(Max ≤ (n + m)) Max <= 1, cnt++;
67     for(int i = 0; i < Max; i++)
68         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
69     FFT(A, 1); FFT(B, 1); FFT(T, 1); // 正运算
70
71     for(int i = 0; i < Max; i++) {
72         A[i] = A[i] * T[i];
73         B[i] = B[i] * T[i];
74     }
75     FFT(A, -1); FFT(B, -1); // 逆运算
76     for(int i = 0; i ≤ n + m; i++) {
77         A[i] = Get(A[i]); // 归一化
78         B[i] = Get(B[i]);
79         ll ar = A[i].real(), ai = A[i].imag();
80         ll br = B[i].real(), bi = B[i].imag();
81         ll ans = (ai + br) * D; ans %= mod;
82         ans = (ans + ar) % mod;
83         ans = (ans + (bi * D * D)) % mod; // 计算答案 (ans 即当前 i 的系数)
84         a[i] = ans; // 记录答案
85         cout << ans << " "; // 这里不一定需要, 视情况而定
86     }
87     return 0;
88 }
89 // 月雪·薇婷

```

16. 多项式中的一些概念

DFT: 多项式由系数表示法转为点值表示法的过程 (正运算)

IDFT: 把一个多项式的点值表示法转化为系数表示法的过程 (逆运算)

FFT: 就是通过取某些特殊的 x 的点值来加速*DFT*和*IDFT*的过程 ($DFT + IDFT$ 结合以及加速运算)

NTT: 和*FFT*类似。也是通过*DFT* + *IDFT*来求答案。区别在于*NTT*通过原根等操作可以避免*FFT*复数出现的精度问题, 不过求原根的限制性比较大, 时间复杂度也无法确定。一般来说如果模数不固定就只能用*FFT*。

(原根相关可以看一下相关知识以及局限性)

17. 原根

假设有一个模数 p

a. $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (即 g 一定是和 p 互质, 这里就假设 g 为质数)

b. $g^1, g^2, \dots, g^{p-1} \pmod{p}$ 的集合为 $1, 2, 3, \dots, p-1$

c. $p = a * P_0^k$, 其中 $a = 1$ 或 2 , P_0 为质数, $k \in \mathbb{N}^*$, 这里假设 p 就是质数

那么称 g 为 p 的原根

17.1 求解方法

1. 求解 $p-1$ 的所有质因数 $q_1, q_2, \dots, q_k$
2. 令 g 从 $2 \rightarrow p-1$, 若有 $j = 1 \rightarrow k$ 全都有 $g^{(p-1)/q_j} \% p \neq 1$, 那么 $g = q_i$ 就是原根

时间复杂度 $O(N \log^2 N)$

注意, 对于固定的模数, 可以提前求出来原根直接用而不用每次都单独求

17.2 Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #include<cmath>
3 #define ll long long
4 using namespace std;
5 const ll N = 4e6 + 100, M = 1e9 + 7, INF = 1e13;
6 ll d[N], P[N];
7 ll read() {
8     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10    while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11    return x * f;
12 }
13 void init() { // 筛质数
14     int Nx = 1e6;
15     for(int i = 2; i <= Nx; i++) {
16         if(!vis[i]) {
17             for(int j = 1; j <= tot; j++) {
18                 if(i * P[j] > Nx) break;
```

```

19         vis[i * P[j]] = true;
20         if(i % P[j] == 0) break;
21     }
22 }
23 }
24 bool is_prime(ll x) {
25     if(x == 1) return false; // 特判 1 不是质数!
26     for(int i = 2; i ≤ sqrt(x); i++) {
27         if(x % i == 0) return false;
28     }
29     return true;
30 }
31 ll ksm(ll x, ll y, ll mod) {
32     ll ans = 1;
33     while(y) {
34         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
35         x = (x * x) % mod;
36         y >>= 1;
37     }
38     return ans;
39 }
40 void GetRoot(ll n) { // 求质因数以及原根
41     n--; // 求的是n-1的质因数
42     ll nx = n, cnt = 0;
43     for(int i = 2; i ≤ sqrt(n); i++) {
44         if(vis[i]) continue; // 保证是质数
45         if(n % i != 0) continue;
46         d[++cnt] = i; // 记录质因数
47         while(true) {
48             if(nx % i != 0) break;
49             nx /= i;
50         }
51     }
52     if(is_prime(nx)) d[++cnt] = nx; // 最后剩下的暴力判断即可
53     // 上面为求质因数
54     for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
55         bool F = true;
56         for(int j = 1; j ≤ cnt; j++) {
57             if(ksm(i, n / d[j], n + 1) == 1) {
58                 F = false;
59                 break;
60             }
61         }
62         if(F) {
63             cout << i << " is a YuanGen\n";
64             break; // 找到一个就退出, 只需要一个
65         }
66     }
67 }
68 int main() {
69     init();
70     ll n = read();
71     GetRoot(n);
72     return 0;
73 }
74 // 月雪·薇婷

```

C++

18. 拉格朗日插值 (多项式求值)

假设已知多项式函数 $f(x)$ 的 n 个点 (x_i, y_i) , $f(x)$ 最高项为 x^n , 且对于 $i \neq j$, $x_i \neq x_j$, 那 $f(x)$ 表达式唯一确定, 我们需要求的是 $f(k) = ?$

使用高斯消元时间复杂度为 $O(n^3)$ 且有精度问题, 而拉格朗日插值可以把时间复杂度降到 $O(n^2)$ 甚至是 $O(n)$, 因为求 $f(k)$ 并不用求出系数

Solution

首先, 已知 n 个点一定能推出这个多项式, 那么我们只需要构造一个式子, 使得 $k = x_i$ 的时候式子恰好等于 y_i , 那这个式子就是 $f(x)$

$$\text{很容易想到 } f(x) = \sum_{i=1}^n y_i \cdot \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{(x-x_j)}{x_i-x_j}$$

当 $x = x_c$ 的时候, 除了 $i = c$ 的时候, 其它项都包含 $x - x_c$, 所以其它项为0

那么 $f(x_c) = y_c \cdot \prod_{j=1, j \neq c}^n \frac{(x_c - x_j)}{x_c - x_j} = y_c$

所以这个式子即为 $f(x)$ ，即 $f(k) = \sum_{i=1}^n y_i \cdot \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{(k - x_j)}{x_i - x_j}$

直接求的时间复杂度为 $O(n^2)$ (应该不需要给代码了吧，够简洁了，多算一次 Inv 就行了)

特殊优化 $O(n)$

注意，当且仅当 $x_i = i$ 时可以优化

当满足上述条件的时候，原式变为 $\prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{k-j}{i-j}$ ，很显然可以发现是一个关于前缀积，后缀积以及阶乘有关问题，需要注意的是要考虑 $i - j \leq 0$ 的时候的奇偶性，需不需要乘以 -1

快速拉格朗日插值·一般优化 $O(n \log^2 n)$

考虑另一个多项式 $P(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$

那么显然有 $P'(x_k) = \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)$

对于 $P(x)$ 显然可以用分治 FFT 来做，时间复杂度 $O(n \log n)$

后面需要用到多项式多点求值，暂时不会，以后补充

Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 4e6 + 100, mod = 998244353, INF = 1e13;
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 int ksm(int x, int y) {
14     int ans = 1;
15     x = (x + mod) % mod;
16     while(y) {
17         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
18         x = (x * x) % mod;
19         y >>= 1;
20     }
21     return ans;
22 }
23 struct DC_FFT {
24     static const ll mod = 998244353, g = 3, D = (1ll << 15);
25     static vector<int> work(int n, const vector<vector<int>> &fx) {
26         DC_FFT sl;
27         fx = _fx;
28         wx.resize(42);
29         inv_w.resize(42);
30         sl.init();
31         vector<int> ans = sl.Solve(1, n).second;
32         return ans;
33     }
34 private:
35     static vector<int> wx, inv_w;
36     static vector<vector<int>> fx;
37     static ll ksm(ll x, ll y) {
```

```

38     ll ans = 1;
39     while(y) {
40         if(y & 1) ans = (ans * x) % mod;
41         x = (x * x) % mod;
42         y >>= 1;
43     }
44     return ans;
45 }
46 static void init() {
47     for(int i = 1; i <= 40; i++) {
48         wx[i] = ksm(g, (mod - 1) / (1 << i));
49         inv_w[i] = ksm(wx[i], mod - 2);
50     }
51 }
52 static void NTT(vector<ll> &a, int type, int Max, vector<int> &f) {
53     for (int i = 0; i < Max; ++i) {
54         if(i < f[i]) swap(a[i], a[f[i]]);
55     }
56     for(int mid = 1, tx = 1; mid < Max; mid <= 1, tx++) {
57         ll W = 0;
58         if(type == 1) W = wx[tx];
59         else W = inv_w[tx];
60         ll len = mid << 1; // 区间长度
61         for(int j = 0; j < Max; j += len) {
62             ll w = 1;
63             for(int k = 0; k < mid; k++) { // 每个区间枚举前一半
64                 ll u = a[j + k];
65                 ll v = (w * a[j + k + mid]) % mod;
66                 a[j + k] = (u + v) % mod;
67                 a[j + k + mid] = (u - v + mod) % mod;
68                 w = (w * W) % mod;
69             }
70         }
71     }
72     if(type == -1) {
73         ll inv_M = ksm(Max, mod - 2);
74         for(int i = 0; i < Max; i++) {
75             a[i] = (a[i] * inv_M) % mod;
76         }
77     }
78 }
79 static vector<ll> Multi(vector<ll> a, vector<ll> b, int len) {
80     int Max = 1;
81     int cnt = 0;
82     while(Max <= len) Max <= 1, cnt++;
83     a.resize(Max + 3); b.resize(Max + 3);
84     vector<int> f;
85     f.resize(Max + 1);
86     for(int i = 0; i < Max; i++)
87         f[i] = (f[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (cnt - 1));
88     NTT(a, 1, Max, f); NTT(b, 1, Max, f);
89     for(int i = 0; i < Max; i++) a[i] = (a[i] * b[i]) % mod;
90     NTT(a, -1, Max, f);
91     return a;
92 }
93 static pair<int, vector<ll>> Solve(int l, int r) {
94     if(l == r) return {fx[l].size() - 1, fx[l]}; // 这里注意可能会改成别的值
95     int mid = (l + r) >> 1;
96     pair<int, vector<int>> ans1 = Solve(l, mid);
97     pair<int, vector<int>> ans2 = Solve(mid + 1, r);
98     int len = ans1.first + ans2.first;
99     vector<int> ansx = Multi(ans1.second, ans2.second, len);
100    ansx.resize(len + 1);
101    return {len, ansx};
102    // Multi的len一定不要忘了, 否则可能会超时
103 }
104 };
105 vector<int> DC_FFT::wx;
106 vector<int> DC_FFT::inv_w;
107 vector<vector<int>> DC_FFT::fx;
108
109 //Poly begin
110 int rev[N], lim, g[20][N], Max, vv;
111 void upd(int& a){a += a >> 31 & mod;}
112 void init(int n){
113     int l = -1;
114     for(lim = 1; lim < n; lim <= 1) ++lim; Max = l + 1;
115     for(int i = 1; i < lim; ++i)
116         rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << l);
117     vv = ksm(lim, mod - 2);
118 }

```

```

119 void NTT(int*a,int f){
120     for(int i=1;i<lim;++i)if(i<rev[i])std::swap(a[i],a[rev[i]]);
121     for(int i=0;i<Max;++i){
122         const int*G=g[i],c=1<<i;
123         for(int j=0;j<lim;j+=c<<1)
124             for(int k=0;k<c;++k){
125                 const int x=a[j+k],y=a[j+k+c]*(ll)G[k]%mod;
126                 upd(a[j+k]+=y-mod),upd(a[j+k+c]=x-y);
127             }
128     }
129     if(!f){
130         for(int i=0;i<lim;++i)a[i]=(ll)a[i]*vv%mod;
131         std::reverse(a+1,a+lim);
132     }
133 }
134 void INV(const int*a, int*B, int n){
135     if(n == 1){
136         *B = ksm(*a, mod - 2);
137         return;
138     }
139     INV(a, B, n + 1 >> 1);
140     init(n << 1);
141     static int A[N];
142     for(int i = 0; i < n; ++i) A[i] = a[i];
143     for(int i = n; i < lim; ++i) A[i]=0;
144     NTT(A, 1), NTT(B, 1);
145     for(int i = 0; i < lim; ++i)
146         B[i] = B[i] * (2 - (ll)A[i] * B[i] % mod + mod) % mod;
147     NTT(B, 0);
148     for(int i = n; i < lim; ++i) B[i] = 0;
149 }
150 void REV(int*A, int n) {std::reverse(A, A + n + 1);}
151 void MOD(const int*a, const int*b, int*R, int n, int m){
152     static int A[N], B[N], D[N];
153     for(int i = 0; i < n << 1; ++i) D[i] = 0;
154     for(int i = 0; i ≤ m; ++i) B[i] = b[i];
155     REV(B, m);
156     for(int i = n - m + 1; i < n << 1; ++i) B[i] = 0;
157     INV(B, D, n - m + 1);
158     init(n - m + 1 << 1);
159     for(int i = 0; i ≤ n - m + 1; ++i) A[i] = a[n - i];
160     for(int i = n - m + 2; i < lim; ++i) A[i] = 0;
161     NTT(A, 1), NTT(D, 1);
162     for(int i = 0; i < lim; ++i) D[i] = (ll)D[i] * A[i] % mod;
163     NTT(D, 0);
164     REV(D, n - m);
165     init(n + 1 << 1);
166     for(int i = n - m + 1; i < lim; ++i) D[i] = 0;
167     for(int i = 0; i < lim; ++i) A[i] = B[i] = 0;
168     for(int i = 0; i ≤ m; ++i) B[i] = b[i];
169     for(int i = 0; i ≤ n; ++i) A[i] = a[i];
170     NTT(B, 1), NTT(D, 1);
171     for(int i = 0; i < lim; ++i) B[i] = (ll)B[i] * D[i] % mod;
172     NTT(B, 0);
173     for(int i = 0; i < m; ++i) upd(R[i] = A[i] - B[i]);
174 }
175 //Poly end
176 int A[N], a[N], *P[N], len[N];
177 void solve(int l, int r, int o){
178     if(l == r){
179         len[o] = 1;
180         P[o] = new int[2];
181         upd(P[o][0] = - a[l]), P[o][1] = 1;
182         return;
183     }
184     const int mid = l + r >> 1, L = o << 1, R = L | 1;
185     solve(l, mid, L), solve(mid + 1, r, R);
186     len[o] = len[L] + len[R];
187     P[o] = new int[len[o] + 1];
188     init(len[o] + 1 << 1);
189     static int A[N], B[N];
190     for(int i = len[L]; ~i; --i) A[i] = P[L][i];
191     for(int i = len[L] + 1; i < lim; ++i) A[i] = 0;
192     for(int i = len[R]; ~i; --i) B[i] = P[R][i];
193     for(int i = len[R] + 1; i < lim; ++i) B[i] = 0;
194     NTT(A, 1), NTT(B, 1);
195     for(int i = 0; i < lim; ++i) A[i] = (ll) A[i] * B[i] % mod;
196     NTT(A, 0);
197     for(int i = len[o]; ~i; --i) P[o][i] = A[i];
198 }
199 int cnt = 0;

```

```

200 vector<int> gxx;
201 void solve(int l, int r, int o, const int*A){
202     if(l == r) {gxx.push_back(*A);return;}
203     const int mid = l + r >> 1, L = o << 1, R = L | 1;
204     int B[len[o] + 2 << 1];
205     MOD(A, P[L], B, len[o] - 1, len[L]);
206     solve(l, mid, L, B);
207     MOD(A, P[R], B, len[o] - 1, len[R]);
208     solve(mid + 1, r, R, B);
209 }
210 void work(int _n, int _m, vector<int>& fx, vector<int> x) {
211     int n = 0, m = 0;
212     for(int i = 0; i < 19; ++i){
213         int* G = g[i];
214         G[0] = 1;
215         const int gi = G[1] = ksm(3, (mod - 1) / (1 << i+1));
216         for(int j = 2; j < 1 << i; ++j)
217             G[j] = (1LL * G[j - 1] * gi % mod;
218     }
219     n = _n - 1, m = _m;
220     for(int i = 0; i ≤ n; i++){
221         A[i] = fx[i];
222     }
223     for(int i = 1; i ≤ m; i++){
224         a[i] = x[i];
225     }
226     solve(1, m, 1);
227     if(n ≥ m) MOD(A, P[1], A, n, m);
228     solve(1, m, 1, A);
229 }
230
231 void Deri(vector<int> &gx) {
232     for(int i = 0; i < gx.size() - 1; i++) {
233         gx[i] = ((i + 1) * gx[i + 1]) % mod;
234         // cout << gx[i] << " ";
235     } //cout << endl;
236 }
237 int calc(int k, vector<int> &gg) {
238     int sum = 0;
239     for(int i = 0; i < gg.size(); i++) {
240         int now = 0;
241         now = ksm(k, i);
242         now = (now * gg[i]) % mod;
243         sum = (sum + now) % mod;
244     }
245     return sum;
246 }
247 signed main(){
248     //freopen("1.in", "r", stdin);
249     int n = read(), k = read(); // 已知n个点, 求f(k)
250     vector<int> x, y;
251     x.resize(n + 5);
252     y.resize(n + 5);
253     vector<vector<int>> fx;
254     fx.resize(n + 5);
255     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
256         x[i] = read(); // 输入n个点(x_i, y_i)
257         y[i] = read();
258         fx[i].push_back(-x[i]);
259         fx[i].push_back(1);
260     }
261     DC_FFT sol;
262     vector<int> gg = sol.work(n, fx); // 分治FFT
263     vector<int> gx = gg;
264     Deri(gx); // 求导
265     gx.resize(gx.size() - 1);
266     work(gx.size(), n, gx, x); // 多项式多点求值
267     // gxx是g'的具体值
268     // f(k)=gg(k)*\sum (y_i/gxx(i))*inv(k-x_i)
269     int ggk = calc(k, gg); // gg(k)
270
271     int ANS = 0;
272     for(int i = 1; i ≤ n; i++) { // O(n log n)求和
273         int inv1 = ksm(k - x[i], mod - 2);
274         int inv2 = ksm(gxx[i - 1], mod - 2);
275         int now = (y[i] * inv2) % mod;
276         now = (now * inv1) % mod;
277         ANS = (ANS + now) % mod;
278     }
279     ANS = (ANS * ggk) % mod;
280     cout << ANS;

```

```

281     return 0;
282 }
283 //月雪·薇婷
284 /*
285 941094
286 */

```

C++

19. 向量叉积

有两个向量 $\vec{a} = (ax, ay), \vec{b} = (bx, by)$

令 $p = \vec{a} \times \vec{b} = ax \cdot by - ay \cdot bx$

表示含义

1. 表示三角形面积
2. 若 $p > 0$, 代表 $\vec{a}$ 通过逆时针旋转 $(0, \pi)$ 的角度到 $\vec{b}$;
 $p = 0$, $\vec{a}, \vec{b}$ 共线;
 $p < 0$, $\vec{a}$ 通过顺时针旋转 $(0, \pi)$ 的角度到 $\vec{b}$

20. 扩展欧几里得 *Exgcd*

这里直接讲 $a \cdot x + b \cdot y = d$ (假设 a, b, d 都是正整数)

📢 Important

如果 $b \% \gcd(a, b) \neq 0$ 那么这组方程无解

exgcd 求的是 $a \cdot x + b \cdot y = \gcd(a, b)$ 的一组解

20.1 基本代码

```

1  int Exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
2      if (!b) {
3          x = 1;
4          y = 0;
5          return a;
6      }
7      int d = Exgcd(b, a % b, x, y);
8      int t = x;
9      x = y;
10     y = t - (a / b) * y;
11     return d;
12 }
13 void solve(int a, int b, int d) {
14     int x, y;
15     int g = Exgcd(a, b, x, y); // 返回值是gcd, x和y自动赋值

```

```

16     if(d % g != 0) return false; //无解
17     x = x * (d / g); y = y * (d / g); //此时(x, y)即为一组解
18 }

```

C++

20.2 通解

得到一组解 (x_0, y_0) 之后（通过 $exgcd$ 求得的 (x_0, y_0) 记得先乘上 $\frac{d}{g}$ 才对），可以得到通解：

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot \frac{b}{g} \\ y = y_0 - t \cdot \frac{a}{g} \end{cases}$$

20.3 最小非负整数解

以 x 为例，写出不等式可以有： $x_0 + t \cdot \frac{b}{g} \geq 0$

于是有 $t \geq -x_0 / (\frac{b}{g})$

这里可以用到向上取整得到最小的 t

```

1 int calc_up(int x, int y) {
2     if(x % y == 0) return x / y;
3     if((x <= 0 && y < 0) || (x >= 0 && y > 0)) //异号时需特判
4         return x / y + 1;
5     return x / y;
6 }

```

C++

七. 图论

1. 网络流

1.1 网络流-最大流

假设存在一张图，每条边有容量限制

现在增加起始点（源点）和终点（汇点）

起点可以流出无限量的流量，终点最终能得到多少？

最优解为：**HLPP预流推进算法**，时间复杂度 $O(N^2\sqrt{m})$

注意，如果图是特定构造了源点+左边节点+右边节点+汇点这种结构，并且容量=1，那么最优解是 **Dinic**，时间复杂度是 $O(M\sqrt{N})$ （因为这是二分图匹配）

不过，只要发现是网络流，那99%概率是能使用 **dinic** 的做法通过的

1.1.1 使用条件

遇到：不能超过、容量等有限制类型的词的时候，大概率就是网络流

1.1.2 Solution

Edmonds-Karp算法（不推荐）

1. 每次寻找一条从源点到汇点的路，路径上每条边都还有剩余流量，最后要使得搜寻到汇点时最小的剩余流量，用的是BFS寻找经过边数最少的路径。（不会证明正确性）
2. 每条有向边不仅要记录当前剩余可以使用流量，同时还要新增一条反向边，剩余可使用流量设置为0，这样做的机制是有反悔机制，从正着走过去还可以反着回来
3. 正向边的num为奇数，反向边的num为正向边+1，这样假设正向边的编号为*i*，那么*i* ⊕ 1即为反向边，很方便。所以num = 1才是初始条件!!!
4. 时间复杂度： $O(NM^2)$ ($O(|V||E|^2)$)

Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 1e4 + 10, M = 998244353, INF = 1e18;
7  int num = 1, fa[N], ne[N], to[N], fi[N], w[N], n, m, vis[N];
8  int s, t, d[N], ans, f[1010][1010];
9  ll read() {
10     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
11     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
12     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
13     return x * f;
14 }
15 void add(int u, int v, int val) {
16     ne[++num] = fi[u];
17     fi[u] = num;
18     to[num] = v;
19     w[num] = val; // 正向边边剩余流量
20
21     swap(u, v); // 记录反向边
22     ne[++num] = fi[u];
23     fi[u] = num;
24     to[num] = v;
25     w[num] = 0; // 反向边最开始剩余流量为0
26 }
27 queue<int> q;
28 bool BFS() { // Ek增广路
29     vis[s] = true;
30     d[s] = INF;
31     q.push(s);
32     while(!q.empty()) {
33         int u = q.front();
34         q.pop();
35         for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
36             int v = to[i];
37             if(w[i] ≤ 0) continue; // 剩余流量 ≤ 0 则不能走
38             if(vis[v]) continue; // 是否查找过
39             d[v] = min(d[u], w[i]); // d[v] 为从源点到v这个点路径上能使用的最小的流量（木桶短板效应）
40             fa[v] = i; // 记录前驱边的编号
41             vis[v] = true;
42             q.push(v);
43             if(v == t) return true; // 找到就返回1
44         }
45     }
46     return false; // 不存在返回0
47 }
48 void update() {
49     int now = t;
50     while(true) {
```

```

51     if(now == s) break;
52     w[fa[now]] -= d[t]; //正向边减少d[t]流量
53     w[fa[now] ^ 1] += d[t]; //反向边增加d[t]流量
54     now = to[fa[now] ^ 1];
55 }
56 ans += d[t]; //d[t]为这条路径能增加的流量
57 }
58 void init() {
59     while(!q.empty()) q.pop();
60     for(int i = 1; i ≤ nn; i++) //注意这里n可能不是正确的节点个数! 请自行判断
61         vis[i] = 0;
62 }
63 signed main() {
64     n = read(), m = read();
65     s = read(), t = read();
66     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
67         int u = read(), v = read(), val = read();
68         if(!f[u][v]) { //如果有重边, 注意记录
69             add(u, v, val);
70             f[u][v] = num;
71         }
72         else {
73             w[f[u][v] - 1] += val; //有重边, 则正向边的总剩余流量增加
74         }
75     }
76     while(true) {
77         if(BFS()) update();
78         else break;
79         init();
80     }
81     cout << ans;
82     return 0;
83 }
84 //月雪·薇婷

```

C++

1.1.3 Dinic算法 (下面还有更优解)

1. *Dinic*一次增广能找到多条增广路径, 所以可以加速
2. 判断是否存在增广路径还是用*BFS*, 但是*Update*改成了*DFS*, 同时在*BFS*的时候, 记录当前可用网络 (去除掉剩余流量为0的边, 或者叫**残量网络**) 每个节点的层数 (编号) $h_v = h_u + 1$
3. 在*Dinic*算法中, 采用分层图来使得一次性能找到多条路径。在*DFS*中, 只有 $h[v] = h[u] + 1$ (**分层图条件**) 的才能继续往下搜。
(同样不知道怎么证明正确性)
4. **当前弧优化**: 寻找过的边就不用继续找了, 所以用 $nowfi_u$ 来表示最新的 fi_u , 找过的就不用找了
5. 时间复杂度: $O(N^2M)$ ($O(|V|^2|E|)$)

Code

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 1e4 + 10, M = 998244353, INF = 1e18;
7  int num = 1, ne[N], to[N], fi[N], w[N], n, m, vis[N];
8  int s, t, nowfi[N], h[N];
9  ll read() {
10     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
11     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
12     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
13     return x * f;
14 }
15 void add(int u, int v, int val) {
16     ne[++num] = fi[u];
17     fi[u] = num;
18     to[num] = v;
19     w[num] = val; //正向边边剩余流量
20
21     swap(u, v); //记录反向边
22     ne[++num] = fi[u];
23     fi[u] = num;
24     to[num] = v;
25     w[num] = 0; //反向边最开始剩余流量为0
26 }

```

```

27 queue<int> q;
28 bool BFS() { //Ek增广路, 这一部分几乎无变化
29     vis[s] = true;
30     h[s] = 1;
31     q.push(s);
32     while(!q.empty()) {
33         int u = q.front();
34         q.pop();
35         for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
36             int v = to[i];
37             if(w[i] ≤ 0) continue;
38             if(vis[v]) continue;
39             h[v] = h[u] + 1;
40             vis[v] = true;
41             q.push(v);
42             if(v == t) return true;
43         }
44     }
45     return false; //不存在返回0
46 }
47 int dfs(int u, int flow) {
48     //sum是从源点到u路径上能使用的最小流量
49     //同时flow也是当前从u出发能使用的最大流量
50     if(u == t) return flow;
51     int sum = 0;
52     for(int i = nowfi[u]; i; i = ne[i]) {
53         int v = to[i];
54         nowfi[u] = i; //已经查找过边i, 就不用继续找
55         if(w[i] ≤ 0) continue; //剩余流量 ≤ 0 则continue
56         if(h[v] == h[u] + 1) { //满足分层图条件才能往下搜
57             int now = dfs(v, min(flow - sum, w[i]));
58             //因为已经使用了sum的流量, 所以要减去
59             //下一层能使用的就是min(flow-sum, w[i])
60             w[i] -= now; //正向边剩余流量-now
61             w[i ^ 1] += now; //反向边+now
62             sum += now; //当前从u出发使用了多少流量
63             if(sum == flow) break; //使用完可以提前退出查找
64         }
65     }
66     return sum; //返回u用了多少流量
67 }
68 void init() {
69     while(!q.empty()) q.pop();
70     for(int i = 1; i ≤ nn; i++) { //注意这里n可能不是正确的节点个数! 请自行判断
71         vis[i] = 0;
72         nowfi[i] = fi[i]; //重置nowfi
73         h[i] = 0; //重置深度
74     }
75 }
76 signed main() {
77     n = read(), m = read();
78     s = read(), t = read();
79     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
80         int u = read(), v = read(), val = read();
81         //注意, 这是有向边
82         if(!f[u][v]) { //如果有重边, 注意记录
83             add(u, v, val);
84             f[u][v] = num;
85         }
86         else {
87             w[f[u][v] - 1] += val;
88         }
89     }
90     int ans = 0;
91     while(true) {
92         if(BFS()) ans += dfs(s, INF); //update改成dfs
93         else break;
94         init();
95     }
96     cout << ans;
97     return 0;
98 }
99 //月雪·薇婷

```

1.1.4 HLPP 预流推进算法

没看过，但是建图方式一样，所以可以直接套用

时间复杂度 $O(N^2\sqrt{m})$

Code

```
1  #include <cstdio>
2  #include <cstring>
3  #include <queue>
4  #include <stack>
5  using namespace std;
6  constexpr int N = 1200, M = 120000, INF = 0x3f3f3f3f;
7  int n, m, s, t;
8
9  struct qxx {
10     int nex, t;
11     long long v;
12 };
13
14 qxx e[M * 2 + 1];
15 int h[N + 1], cnt = 1;
16
17 void add_path(int f, int t, long long v) {
18     e[++cnt] = qxx{h[f], t, v}, h[f] = cnt;
19 }
20
21 void add_flow(int f, int t, long long v) {
22     add_path(f, t, v);
23     add_path(t, f, 0);
24 }
25
26 int ht[N + 1]; // 高度;
27 long long ex[N + 1]; // 超额流;
28 int gap[N]; // gap 优化. gap[i] 为高度为 i 的节点的数量
29 stack<int> B[N]; // 桶 B[i] 中记录所有 ht[v]=i 的v
30 int level = 0; // 溢出节点的最高高度
31
32 int push(int u) { // 尽可能通过能够推送的边推送超额流
33     bool init = u == s; // 是否在初始化
34     for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
35         const int &v = e[i].t;
36         const long long &w = e[i].v;
37         // 初始化时不考虑高度差为1
38         if (!w || (init == false && ht[u] != ht[v] + 1) || ht[v] == INF) continue;
39         long long k = init ? w : min(w, ex[u]);
40         // 取到剩余容量和超额流的最小值, 初始化时可以使源的溢出量为负数。
41         if (v != s && v != t && !ex[v]) B[ht[v]].push(v), level = max(level, ht[v]);
42         ex[u] -= k, ex[v] += k, e[i].v -= k, e[i ^ 1].v += k; // push
43         if (!ex[u]) return 0; // 如果已经推送完就返回
44     }
45     return 1;
46 }
47
48 void relabel(int u) { // 重贴标签 (高度)
49     ht[u] = INF;
50     for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex)
51         if (e[i].v) ht[u] = min(ht[u], ht[e[i].t]);
52     if (++ht[u] < n) { // 只处理高度小于 n 的节点
53         B[ht[u]].push(u);
54         level = max(level, ht[u]);
55         ++gap[ht[u]]; // 新的高度, 更新 gap
56     }
57 }
58
59 bool bfs_init() {
60     memset(ht, 0x3f, sizeof(ht));
61     queue<int> q;
62     q.push(t), ht[t] = 0;
63     while (q.size()) { // 反向 BFS, 遇到没有访问过的结点就入队
64         int u = q.front();
65         q.pop();
66         for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
67             const int &v = e[i].t;
68             if (e[i ^ 1].v && ht[v] > ht[u] + 1) ht[v] = ht[u] + 1, q.push(v);
69         }
70     }
```

```

71     return ht[s] != INF; // 如果图不连通, 返回 0
72 }
73
74 // 选出当前高度最大的节点之一, 如果已经没有溢出节点返回 0
75 int select() {
76     while (level > -1 && B[level].size() == 0) level--;
77     return level == -1 ? 0 : B[level].top();
78 }
79
80 long long hlpp() { // 返回最大流
81     if (!bfs_init()) return 0; // 图不连通
82     memset(gap, 0, sizeof(gap));
83     for (int i = 1; i ≤ n; i++)
84         if (ht[i] != INF) gap[ht[i]]++; // 初始化 gap
85     ht[s] = n;
86     push(s); // 初始化预流
87     int u;
88     while ((u = select())) {
89         B[level].pop();
90         if (push(u)) { // 仍然溢出
91             if (!--gap[ht[u]])
92                 for (int i = 1; i ≤ nn; i++) // 这里n可能不是实际的节点数! 请自行判断
93                     if (i != s && ht[i] > ht[u] && ht[i] < n + 1)
94                         ht[i] = n + 1; // 这里重贴成 n+1 的节点都不是溢出节点
95             relabel(u);
96         }
97     }
98     return ex[t];
99 }
100
101 int main() {
102     scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
103     for (int i = 1, u, v, w; i ≤ m; i++) {
104         scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
105         add_flow(u, v, w);
106     }
107     printf("%lld", hlpp());
108     return 0;
109 }

```

C++

2. 分层图(注意事项)

BFS中分层图很简单, 但是有小细节:

1. 比较的时候, 一定要每层对照着比较, 不能第一层和第二层比较
2. ★★★★★最后如果比如说是找路径, 最后一定要确保回到的是最初的那一层! 很重要, 被坑了4hour。比如说起点对应的是s点的第0层, 那返回的时候找到的如果是s点的第1层就不行

3. LCA的求法

LCA: 两个点的最近公共祖先

非常基础的内容, 很多地方都需要用到

单次求LCA时间复杂度 $O(\log N)$, 预处理时间复杂度 $O(N \log N)$

3.1 预处理

首先倍增求st表以及深度

dep记得从1开始!!

```

1 void dfs(int u, int fa, int d) {

```

```

2     dep[u] = d; f[u][0] = fa; // 深度和父亲节点
3     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
4         int v = to[i];
5         if(v == fa) continue; // 对于树，只要不走“回头路”即不会重复查询
6         len[v] = len[u] + w[i]; // w是边长
7         dfs(v, u, d + 1);
8     }
9 }
10 void init() {
11     dfs(1, 0, 1);
12     for(int j = 1; j ≤ 20; j++) { // 20对应深度为1e6
13         for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
14             f[i][j] = f[f[i][j - 1]][j - 1];
15         }
16     }
17 }

```

C++

3.2 求LCA

第一步：使得 $dep[x]$ 一定大于 $dep[y]$ ，这样只考虑移动 x

第二步：倍增移动 x 使得 $dep[x] = dep[y]$

第三步：同时向上移动 x, y 求出 LCA

```

1 int lca(int x, int y) {
2     if(dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
3     for(int i = 20; i ≥ 0; i--) { // 20对应log(1e6)
4         if(dep[f[x][i]] ≥ dep[y]) {
5             x = f[x][i];
6         }
7     }
8     if(x == y) return x; // 一定注意这里需要判断！！否则后面会出问题
9     for(int i = 20; i ≥ 0; i--) {
10        if(f[x][i] ≠ f[y][i]) {
11            x = f[x][i];
12            y = f[y][i];
13        }
14    }
15    // 这里的x和y差一个相等，所以返回x的father
16    return f[x][0];
17 }

```

C++

3.3 求任意两点 x 到 y 距离

$$d = len_x + len_y - 2 * len_{LCA(x,y)}$$

注意是 len 不是 dep ，因为有一些题目边长不是默认为1

3.4 LCA 高阶求法

3.4.1 欧拉序优化

当你需要 $O(1)$ 查询 LCA 的时候，那传统的做法就不可取了，需要用到其他做法

```

1 const int N = 1e5 + 5, LOG = 20;
2 vector<int> g[N];
3 int first[N], euler[N * 2], dep[N * 2], st[N * 2][LOG], tot;
4
5 void dfs(int u, int fa, int d) {
6     first[u] = ++tot;
7     dep[tot] = d;
8     euler[tot] = u;

```

```

9     for (int v : g[u]) {
10         if (v == fa) continue;
11         dfs(v, u, d + 1);
12         euler[++tot] = u; //A*, 解释见下
13         dep[tot] = d;
14     }
15 }
16
17 void build_st() {
18     for (int i = 1; i ≤ tot; i++) st[i][0] = i;
19     for (int j = 1; (1 << j) ≤ tot; j++)
20         for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 ≤ tot; i++) {
21             int a = st[i][j - 1], b = st[i + (1 << (j - 1))][j - 1];
22             st[i][j] = dep[a] < dep[b] ? a : b;
23         }
24 }
25
26 int lca(int u, int v) {
27     int l = first[u], r = first[v];
28     if (l > r) swap(l, r);
29     int k = __lg(r - l + 1);
30     int a = st[l][k], b = st[r - (1 << k) + 1][k];
31     return euler[dep[a] < dep[b] ? a : b];
32 }

```

C++

tot 用来记录欧拉序 (从 v 返回 u 的时候也要记录当前经过了 u , 见代码中 A^*)

每个 tot 要记录经过了哪个点, 深度是多少

用 $first$ 记录第一次经过 u 的时候 tot 是多少

那么假设求 u, v 的 lca , $[first_u, first_v]$ 这个区间 (欧拉序区间) 对应的深度最小的点即为它们的 lca

因为在这个欧拉序区间内只可能经过 $lca(u, v)$ 的子树, 那么对应的深度最小的当然就是 $lca(u, v)$ 了

用 RMQ 预处理一下即可

3.4.2 分块

如果你的树满足以下几个条件, 那么就必须用分块来做 LCA

1. 满足 $fa_i < i$, 即父亲节点编号一定小于自身编号
2. 每次都需要修改 $[l, r]$ 这个区间内的点的父亲节点编号
3. 需要求两个点之间的 LCA

时间复杂度: $O((n + q)\sqrt{n})$

例题: [\[Ynoi2007\] rfplca](#)

题目:

操作 1: 给定区间 $[l, r]$, 将这个区间的 $fa_i = \max(fa_i - x, 1)$

操作 2: 求两点最近公共祖先

具体做法:

$[1, \sqrt{n}], [\sqrt{n} + 1, 2\sqrt{n}] \dots$ 这样来划分区间 (节点编号)

记录每个点的 fa 和 pa , 代表父亲节点和第一个编号不在块内的祖先节点的编号

当块内所有节点的 fa 都不在块内那就可以暴力重构这个块了, 可以发现最多暴力重构 $\sqrt{n}$ 次这个块内所有节点的 fa 都一定不会在这个块内

如果 fa 不在块内了就直接记录 val 代表这个块内所有点的 fa 需要整体向前多少即可

(因为本质就是让求LCA的时候能一块一块的跳, 如果 fa 已经在块外了那也就没必要继续单点维护了, 直接区间维护即可)

这样维护好之后, 求 LCA 的时候, 每次如果 $pa_u \neq pa_v$ 那谁的 pa 大谁就等于它的 pa , 这样每次能跳至少 $\sqrt{n}$ 个点

$pa_u = pa_v$ 的时候就一步一步向上跳就行了(说明在同一块内), 那么也是最多跳 $\sqrt{n}$ 次, 所以查询时间复杂度是 $O(\sqrt{n})$, 修改的总时间复杂度最高是 $O(n\sqrt{n})$

所以总时间复杂度 $O((n+q)\sqrt{n})$

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define re register
3  #define in inline
4  const int N = 4e5 + 10, mod = 998244353, INF = 1e9;
5  int fa[N], pa[N], n, m, bL[N], bR[N], id[N], Len, cnt[N], val[N];
6  in int read() {
7      int x = 0, f = 1;
8      char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {
10         if(ch == '-') f = -1;
11         ch = getchar();
12     }
13     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {
14         x = x * 10 + ch - '0';
15         ch = getchar();
16     }
17     return x * f;
18 }
19 void init() {
20     Len = sqrt(n);
21     int L = 0, R = 0, t = 0;
22     for(re int i = 1; i ≤ n; i++) {
23         if(i > R) {
24             L = i;
25             R = std::min(n, L + Len);
26             t++;
27             bL[t] = L;
28             bR[t] = R;
29         }
30         id[i] = t;
31     }
32 }
33 in void update_p(int x) {
34     if(cnt[id[x]] ≤ Len) {
35         if(id[x] == id[fa[x]]) pa[x] = pa[fa[x]];
36         else pa[x] = fa[x];
37     }
38 }
39 in void update_lr(int l, int r, int x) {
40     for(re int i = l; i ≤ bR[id[l]]; i++) {
41         if(i ≤ r)
42             fa[i] = std::max(1, fa[i] - x);
43         update_p(i);
44     }
45 }
46 in void update_Len(int t, int x) {
47     if(cnt[t] > Len) {
48         val[t] = std::min(val[t] + x, n);
49         return;
50     }
51     for(re int i = bL[t]; i ≤ bR[t]; i++) {
52         fa[i] = std::max(fa[i] - x, 1);
53         update_p(i);
54     }
55 }
56 in void update(int l, int r, int x) {
57     if(id[l] == id[r]) {
58         update_lr(l, r, x);
```

```

59     return;
60 }
61 update_lr(l, bR[id[l]], x);
62 update_lr(bL[id[r]], r, x);
63 for(re int i = id[l] + 1; i ≤ id[r] - 1; i++) {
64     update_Len(i, x);
65     if(cnt[i] ≤ Len) cnt[i]++;
66 }
67 }
68 in int getfa(int x) {
69     if(cnt[id[x]] ≤ Len) return fa[x];
70     return std::max(1, fa[x] - val[id[x]]);
71 }
72 in int getpa(int x) {
73     if(cnt[id[x]] ≤ Len) return pa[x];
74     return std::max(1, fa[x] - val[id[x]]);
75 }
76 //getfa和getpa中, 如果对应的区块重构次数大于sqrt(n)了, 那pa和fa就无效了, 直接用fa[x]-val[id[x]]即可
77 in int lca(int u, int v) {
78     while(true) {
79         if(u == v) break;
80         int pau = getpa(u), pav = getpa(v);
81         if(pau ≠ pav) {
82             if(pau > pav) u = pau; //谁编号大谁跳
83             else v = pav;
84         }
85         else {
86             if(u > v) u = getfa(u); //谁编号大谁跳
87             else v = getfa(v);
88         }
89     }
90     return u;
91 }
92 void solve() {
93     n = read(), m = read();
94     init();
95     for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
96         fa[i] = read();
97         update_p(i);
98     }
99     int lasans = 0;
100     for(re int i = 1; i ≤ m; i++) {
101         int op = read();
102         if(op == 1) {
103             int l = read(), r = read(), x = read();
104             l ^= lasans, r ^= lasans, x ^= lasans;
105             update(l, r, x);
106         }
107         else {
108             int u = read(), v = read();
109             u ^= lasans, v ^= lasans;
110             lasans = lca(u, v);
111             printf("%lld\n", lasans);
112         }
113     }
114 }
115 signed main() {
116     int T = 1;
117     while(T--) solve();
118     return 0;
119 }

```

4. 图论·一些定义

4.1 重链

在一棵树中，会被分为 k 条不相交的链。详细的，从顶点开始，若子节点 u 连接的子树拥有的节点最多，那选择 u 作为“重”节点，有多个符合条件的只选一个。其他的被称为“轻”节点。

如下图：

```
1      A
2     / \
3    C   B
4   / \   \
5  F  E   D
6  A→C→F, E, B→D 是一组重链
```

C++

5. 最小生成树

5.1 *Kruskal*算法

按照边的权值排序，根据并查集判断是否在同一连通块内进行合并

时间复杂度 $O(m\log m + m)$

```
1  sort();
2  for(i: 1~m)
3      if fa_u≠fa_v
4          merge()
```

C++

5.2 *Prim*算法

核心思想：只维护一个连通块，假设 u 属于连通块， v 不属于，那每次需要找到 $d_{u,v}$ 最小的一个，把 v 加入即可

$dis[u]$ 表示在最小生成树内，把 u 加入这棵树的最短边

每次使用在连通块内，且未使用的点进行更新。枚举这个点的所有边，按边权大小进行更新

(也有 $O(N^2)$ 的算法，用数组 d 记录其他点到连通块的最短距离，每次选择距离连通块最近的点，然后更新其他点的距离 d 即可)

时间复杂度 $O((n + m)\log n)$

```
1  priority_queue<pair<int, int>> q;
2  long long solve() {
3      for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
4          dis[i] = INF;
5          vis[i] = false;
6          //初始化
7      }
8      dis[1] = 0; //起点无边
9      q.push({0, 1});
10     int cnt = 0;
11     while(!q.empty()) {
12         if(cnt ≥ n) break; //已经找到n个点
13         int u = q.top().second;
14         int d = -q.top().first;
15         q.pop();
16         if(vis[u]) continue; //已经走过，不用再走
17         vis[u] = true;
18         cnt++;
19         ans += d; //更新答案
```

```

20     for(int i = fi[u]; i; i = ne[i]) {
21         int v = to[i];
22         if(dis[v] > w[i]) {
23             dis[v] = w[i];
24             q.push({-w[i], v});
25         }
26     }
27 }
28 if(cnt < n) ans = INF; // 如果无法形成最小生成树
29 return ans;
30 }

```

C++

6. 简单环&最小环

简单环定义：在无向图中的一个环，且环内无环套环

最小环：整个图中长度最小的环

6.1 简单环求法

显而易见简单环非常多，所以这里讲的是[经过某条特定边的简单环](#)

1. 把这条边断开，假设这条边连接的节点是 s 和 t
2. 从 s 出发，用 bfs 找到到达 t 的最短路径，记录每个节点的 fa ，方便回溯

Code

```

1  for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
2      fa[i] = d[i] = 0;
3  }
4  queue<int> q;
5  q.push(s);
6  d[s] = 1; // 记住是从1开始的
7  while(!q.empty()) {
8      int u = q.front();
9      q.pop();
10     for(auto v: p[u]) {
11         if(u == s && v == t) continue;
12         if(u == t && v == s) continue; // 断开s-t这条边
13         if(d[v]) continue; // d[v]>0代表访问过
14         d[v] = d[u] + 1;
15         fa[v] = u; // 最后从t往上回溯到s即可，无法回溯说明找不到环
16         q.push(v);
17     }
18 }

```

C++

时间复杂度 $O(n + m)$

6.2 最小环求法

最小环稍微麻烦一点

首先枚举起点，代表这个环的起点


然后每个起点做一次 bfs ，每次 bfs 找到经过起点的最小简单环

具体来说，记录 $d[u]$ 代表到起点的深度，如果 $d[v]$ 存在代表访问过，说明能构成一个环（从其他方向能到 v ，从 u 这个方向也能到 v ，那这就是一个环）

如果是一个非简单环（环套环），那一定能找到一个更小环，根据此原理进行更新，最后找到的一定是最小简单环

时间复杂度： $O(n^2 + nm)$

注意，如果只进行一次 bfs ，那么找到的环可能如下图（带了一条链），所以回溯的时候需要用到类似于 lca 那样回溯，具体见代码：



Code

```
1 int Min = INF, s1, s2, sp;
2 void bfs(int s) {
3     queue<int> q;
4     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
5         fa_now[i] = d_now[i] = 0;
6     }
```

```

7   q.push(s);
8   d_now[s] = 1; // 注意从1开始赋值
9   int minn = INF, t1 = 0, t2 = 0, tp = 0;
10  // t1, t2代表环闭合的位置, tp代表起始点
11  while(!q.empty()) {
12      int u = q.front();
13      q.pop();
14      for(auto v: p[u]) {
15          if(v == fa_now[u]) continue; // 不能又找回去了
16          if(d_now[v]) {
17              int len = d_now[u] + d_now[v] - 1; // len代表环的长度
18              if(len ≤ 2) continue; // len ≤ 2不成环
19              if(len < minn) { // 找到更小环
20                  minn = len, t1 = u, t2 = v, tp = s;
21              }
22              continue;
23          }
24          d_now[v] = d_now[u] + 1;
25          fa_now[v] = u;
26          q.push(v);
27      }
28  }
29  if(minn < Min) {
30      Min = minn, s1 = t1, s2 = t2, sp = tp;
31      for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
32          fa[i] = fa_now[i];
33          d[i] = d_now[i];
34      }
35      // 每次结束后更新全局最小环
36  }
37 }
38 void solve() {
39     Min = INF, s1 = s2 = sp = 0;
40     for(int i = 1; i ≤ n; i++) bfs(i);
41     int now1 = s1, now2 = s2;
42     vis[s1] = vis[s2] = 1; // 标记为环
43     while(true) { // 回溯过程, 类似于lca, 谁更深谁先跳
44         if(d[now1] > d[now2]) {
45             now1 = fa[now1];
46             vis[now1] = 1; // vis=1, 代表是环
47         }
48         else if(d[now2] > d[now1]) {
49             now2 = fa[now2];
50             vis[now2] = 1;
51         }
52         else { // 深度相同
53             if(now1 ≠ now2) { // now1不等于now2, 说明now1和now2还在环上
54                 now1 = fa[now1];
55                 now2 = fa[now2];
56                 vis[now1] = vis[now2] = 1;
57                 // 放在now=fa[now]下面进行标记, 可以保证跳到第一个now1=now2的时候也标记为环
58             }
59             else { // now1=now2说明已经跳出环, 在链上
60                 if(now1 == sp) break; // 到sp说明到终点了, break
61                 now1 = fa[now1];
62                 now2 = fa[now2];
63                 vis[now1] = vis[now2] = 2; // vis=2, 代表是sp到环的链
64             }
65         }
66     }
67 }

```

C++

7. 二分图

7.1 二分图最大匹配 (最小顶点覆盖)

定理: **最大匹配数=最小顶点覆盖数**

最小顶点覆盖: 二分图中, 选最少的点使得每条边至少有一个顶点包含在被选点集合里

时间复杂度: $O(m\sqrt{n})$

```
1 #include<bits/stdc++.h>
```

```

2  #define int long long
3  using namespace std;
4  struct BipartiteGraph {
5      int n1, n2; // number of vertices in X and Y, resp.
6      std::vector<std::vector<int>> g; // edges from X to Y
7      std::vector<int> ma, mb; // matches from X to Y and from Y to X, resp.
8      std::vector<int> dist; // distance from unsaturated vertices in X.
9
10     BipartiteGraph(int n1, int n2)
11         : n1(n1), n2(n2), g(n1), ma(n1, -1), mb(n2, -1) {}
12
13     // Add an edge from u in X to v in Y.
14     void add_edge(int u, int v) { g[u].emplace_back(v); }
15
16     // Build the level graph.
17     bool bfs() {
18         dist.assign(n1, -1);
19         std::queue<int> q;
20         for (int u = 0; u < n1; ++u) {
21             if (ma[u] == -1) {
22                 dist[u] = 0;
23                 q.emplace(u);
24             }
25         }
26         // Build the level graph for all reachable vertices.
27         bool succ = false;
28         while (!q.empty()) {
29             int u = q.front();
30             q.pop();
31             for (int v : g[u]) {
32                 if (mb[v] == -1) {
33                     succ = true;
34                 } else if (dist[mb[v]] == -1) {
35                     dist[mb[v]] = dist[u] + 1;
36                     q.emplace(mb[v]);
37                 }
38             }
39         }
40         return succ;
41     }
42
43     // Find an augmenting path starting at u.
44     bool dfs(int u) {
45         for (int v : g[u]) {
46             if (mb[v] == -1 || (dist[mb[v]] == dist[u] + 1 && dfs(mb[v]))) {
47                 ma[u] = v;
48                 mb[v] = u;
49                 return true;
50             }
51         }
52         dist[u] = -1; // Mark this point as unreachable after one visit.
53         return false;
54     }
55
56     // Hopcroft-Karp maximum matching algorithm.
57     std::vector<std::pair<int, int>> hopcroft_karp_maximum_matching() {
58         // Build the level graph and then find a blocking flow.
59         while (bfs()) {
60             for (int u = 0; u < n1; ++u) {
61                 if (ma[u] == -1) {
62                     dfs(u);
63                 }
64             }
65         }
66         // Collect the matched pairs.
67         std::vector<std::pair<int, int>> matches;
68         matches.reserve(n1);
69         for (int u = 0; u < n1; ++u) {
70             if (ma[u] != -1) {
71                 matches.emplace_back(u, ma[u]);
72             }
73         }
74         return matches;
75     }
76 };
77
78 signed main() {
79     int n1, n2, m;
80     std::cin >> n1 >> n2 >> m;
81     BipartiteGraph gr(n1 + 3, n2 + 3); //注意这里是0-base
82     // 左边编号为0~n1-1

```

```

83     // 右边编号为0~n2-1
84     // 两边一共m条边
85     for (int i = 0; i < m; ++i) {
86         int u, v;
87         std::cin >> u >> v;
88         gr.add_edge(u, v);
89         // 只连单向边
90     }
91     auto res = gr.hopcroft_karp_maximum_matching();
92     std::cout << res.size() << '\n'; // 最大匹配数
93     for (int i = 0; i < res.size(); ++i) {
94         std::cout << res[i].first << ' ' << res[i].second << '\n';
95         // 最大匹配方案
96     }
97     return 0;
98 }

```

C++

注意，此模板0 - base!!

8. 树上差分

树上选择 m 条路径，每次选择一条 u 到 v 的路径

求最后每个点经过了多少次

那么可以用差分思想： $cnt_u + 1$, $cnt_v + 1$, $cnt_{fa[lca(u,v)]} - 2$

再从叶子节点往上求和即可

八. 字符串

1. Manacher-马拉车算法（回文字符串）

定义： $r[i]$ 表示 $[i - r[i], i + r[i]]$ 都是回文串且 $[i - r[i] - 1, i + r[i] + 1]$ 不是

初始化：

e.g. 原字符串是`\\abcd\\`，现初始化为`\\#@#a#b#c#d#&#\\`

前后的`@#`是为了防止越界，中间的隔板`#`是为了更方便的计算 $r[i]$

对于某一点 mid ，若当前点 i 在 mid 的回文串内 ($i \leq mid + r[mid]$)

那么 $r[i]$ 的初始值可以根据 mid 对称过去，即 $r[i] = r[2 * mid - i]$

但是 $i - r[i]$ 之前的不在 mid 的回文内，所以如果 $i + r[i] > mid + r[mid]$ 就不行

所以有：

```

1  if(i ≤ mid+r[mid]) r[i]=min(r[2*mid-i], mid+r[mid]-i+1);
2  else r[i]=1;

```

C++

后面就一个一个的往外跳

```
1 while(s[i-r[i]]==s[i+r[i]])r[i]++;
```

C++

Code:

```
1 for(int i=2;i<=L-2;i++){
2     if(i<=mid+r[mid])r[i]=min(r[2*mid-i],mid+r[mid]-i+1);
3     else r[i]=1;
4     while(s[i-r[i]]==s[i+r[i]])r[i]++;
5     r[i]--;//r[i]最后会多一位
6     if(i+r[i]>mid+r[mid])mid=i;//更新最后的回文
7     ans=max(ans,r[i]);//更新答案
8 }
```

C++

Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const int N=2e7+2e6+10,M=1e9+7;
5 int n,ans,f[N],num;
6 string s1;
7 char s[N];
8 ll read(){
9     ll x=0,f=1;char ch=getchar();
10    while(ch<'0' || ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
11    while(ch>='0' && ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
12    return x*f;
13 }
14 void Pre(){
15     s[0]='&';
16     s[1]='#';
17     int L=s1.size();
18     num=1;
19     for(int i=0;i<L;i++)s[++num]=s1[i],s[++num]='#';
20     s[++num]='^';
21 }
22 int main(){
23     getline(cin,s1);
24     Pre();int mid=0;
25     for(int i=2;i<=num-2;i++){
26         if(i<=mid+f[mid])f[i]=min(f[2*mid-i],mid+f[mid]-i+1);
27         else f[i]=1;
28         while(s[i-f[i]]==s[i+f[i]])f[i]++;
29         f[i]--;
30         if(i+f[i]>mid+f[mid])mid=i;
31         ans=max(ans,f[mid]);
32     }
33     cout<<ans;
34     return 0;
35 }
```

C++

2. 双模数哈希(降低冲突率)

使用哈希的时候，一个模数必然能构造出冲突样例

所以如果真的有某道题卡你哈希，那请一定使用双模数哈希

具体做法

其实非常非常的简单。使用两个模数即可，冲突概率呈指数级下降

```
1 h1[i] = (h1[i - 1] * p + s[i]) % M1;
2 h2[i] = (h2[i - 1] * p + s[i]) % M2; // 第二个模数
```

C++

只有在两个模数下都相同才能说明相同

3. KMP

KMP本质是用于找字符串前缀函数

前缀函数：对于字符串 s ，假设 $p_i = x (x < i)$ ，那么 $s[1 \dots x] = s[i - x + 1 \dots i]$ （子串），且 p_i 是满足条件中最大值

可以发现，如果 $s_i = s_{p_{i-1}+1}$ ，那么 $s_i = p_{i-1} + 1$ （比较 s_{i-1} 的最大前缀）

由于 $s[1 \dots p_{i-1}] = s[i - p_{i-1} \dots i - 1]$ ，那么对于 $s_{p_{i-1}}$ ，可以继续比较它的前缀+1是否和 s_i 相等（相当于比较 s_{i-1} 的次大前缀）

```
1  p[1] = 0; // 第一个设置为0，否则会出错
2  for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
3      int j = p[i - 1]; // 初始判断i-1的前缀
4      while(true) {
5          if(s[j + 1] == s[i] || !j) break; // 匹配成功或者匹配到头
6          j = p[j]; // 匹配不成功，往前跳
7      }
8      if(s[j + 1] == s[i]) j++;
9      p[i] = j;
10 }
```

C++

t 为文本串， s 为匹配串，需要求 s 在 t 中出现的位置

那么先对 s 进行一次KMP，然后再用 t 求在 s 中的最大前缀即可

```
1  cin >> t >> s;
2  n = s.size();
3  m = t.size();
4  t = " " + t;
5  s = " " + s;
6  p[1] = 0; // 第一个设置为0，否则会出错
7  for(int i = 2; i ≤ n; i++) {
8      int j = p[i - 1]; // 初始判断i-1的前缀
9      while(true) {
10         if(s[j + 1] == s[i] || !j) break; // 匹配成功或者匹配到头
11         j = p[j]; // 匹配不成功，往前跳
12     }
13     if(s[j + 1] == s[i]) j++;
14     p[i] = j;
15 }
16 int j = 0; // 这里无法更新t对于s的前缀，所以在循环外定义
17 for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
18     while(true) {
19         if(!j || s[j + 1] == t[i]) break;
20         j = p[j];
21     }
22     if(s[j + 1] == t[i]) j++;
23     if(j == n) {
24         cout << i - j + 1 << endl;
25     }
26 }
```

C++

4. Trie

```
1 struct Trie {
2     int son[30], cnt, fail;
3 } tr[N];
4 void build(string s) {
5     int u = 0;
6     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
7         int c = s[i] - 'a'; //注意这里减的是'a'
8         if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c] = ++num;
9         u = tr[u].son[c];
10    }
11    tr[u].cnt++; //结尾标记
12 }
```

C++

5. AC自动机

AC自动机解决的是 多模式串匹配问题

比如，有多少个模式串在文本串中出现过

```
1 步骤：
2     1. 建立Trie树
3     2. 用fail数组记录最长后缀（类似于kmp）
4     3. 求答案
5 第二步：如果tr[fail[i]][c]存在，fail[i]=tr[fail[fa[i]]][c]
6 struct Trie {
7     int son[30], cnt, fail;
8 } tr[N];
9 void build(string s) {
10    int u = 0;
11    for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
12        int c = s[i] - 'a'; //注意这里减的是'a'
13        if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c] = ++num;
14        u = tr[u].son[c];
15    }
16    tr[u].cnt++;
17 }
18 void getfail() {
19     //bfs一层一层求
20     //fail求的是最长后缀
21     queue<int> q;
22     for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
23         if(tr[0].son[i]) {
24             q.push(tr[0].son[i]);
25         }
26     }
27     //第一层的fail全为0，从第二层开始
28     while(!q.empty()) {
29         int u = q.front();
30         q.pop();
31         for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
32             //下一层
33             if(tr[u].son[i]) {
34                 q.push(tr[u].son[i]);
35                 tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
36                 //now的后缀和fail[now]的后缀一样
37                 //所以tr[now][i]的后缀和tr[fail[now]][i]的后缀一样
38                 //【如果存在的话】
39             }
40             else tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
41             //如果tr[now][i]不存在，那么
42             //相当于构建一个虚拟的点，这个点指向tr[fail[now]][i]
43             //这样会一直跳知道遇到一个符合条件的位置
44         }
45     }
46 }
47 int solve(string t) { //求解答案，t是文本串
48     //跟kmp一样，不断往前跳，直到找到一个模式串
```

```

49 // 然后清空模式串数量
50 int ans = 0, u = 0;
51 for(int i = 0; i < t.size(); i++) {
52     int c = t[i] - 'a'; // 注意这里减的是'a'
53     u = tr[u].son[c]; // 放在这里
54     for(int j = u; j && tr[j].cnt != -1; j = tr[j].fail) {
55         // tr[j].cnt = -1 说明已经来过，直接退出
56         ans += tr[j].cnt;
57         tr[j].cnt = -1;
58         // 有些时候也不用 cnt = -1 退出
59     }
60 }
61 return ans;
62 }

```

C++

5.1 AC自动机的优化

用 j 不断往上跳 $fail$ 的时间复杂度很大，有时候会 *TLE*

可以发现 $fail$ 构建的其实是一棵树，所以用拓扑序计算答案即可线性时间内求出答案

求的是 n 个不同模式串在文本串中各自出现了多少次

```

1 void getfail() {
2     // bfs 一层一层求
3     // fail 求的是最长后缀
4     queue<int> q;
5     for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
6         if(tr[0].son[i]) {
7             q.push(tr[0].son[i]);
8         }
9     }
10    // 第一层的 fail 全为 0，从第二层开始
11    while(!q.empty()) {
12        int u = q.front();
13        q.pop();
14        for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
15            // 下一层
16            if(tr[u].son[i]) {
17                q.push(tr[u].son[i]);
18                tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
19                tr[tr[tr[u].fail].son[i]].ru++; // 新增项，指向 tr[tr[u].fail].son[i] 的入度+1
20                // 拓扑序需要
21            }
22            else tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
23        }
24    }
25 }
26 void solve(string t) {
27     int ans = 0, u = 0;
28     // 初状态赋值
29     for(int i = 0; i < t.size(); i++) {
30         int c = t[i] - 'a'; // 注意这里减的是'a'
31         u = tr[u].son[c];
32         tr[u].w++; // 初始值
33     }
34 }
35 void topu() {
36     queue<int> q;
37     for(int i = 0; i ≤ num; i++) {
38         if(!tr[i].ru) {
39             q.push(i);
40             // 把入度为 0 的初始点加入队列
41         }
42     }
43     while(!q.empty()) {
44         int u = q.front();
45         int v = tr[u].fail; // 这是当前点指向的父亲节点
46         q.pop();
47         ans[tr[u].id] = tr[u].w; // 答案赋值，每个串出现了多少次
48         tr[v].w += tr[u].w; // 往前相当于前缀和
49         tr[v].ru--; // 去掉这条边
50         if(!tr[v].ru) q.push(v); // 入度为 0 入队
51     }
52 }
53 build(s[1], s[2]...);

```

```

54 getfail();
55 solve(t); // 注意和前面的不同
56 topu(); // 根据拓扑序往上求答案

```

C++

5.3 优化版本各种求法

5.3.1 每个模式串在文本串出现次数

Code

在 *solve* 里面给 $tr[u].w$ 赋值

```

1  map<string, int> mp;
2  struct Trie {
3      int son[30], cnt, fail, id, w, ru;
4  } tr[N];
5  void build(string s, int id) {
6      int u = 0;
7      for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
8          int c = s[i] - 'a';
9          if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c] = ++num;
10         u = tr[u].son[c];
11     }
12     tr[u].id = id;
13 }
14 void getfail() {
15     //bfs一层一层求
16     //fail求的是最长后缀
17     queue<int> q;
18     for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
19         if(tr[0].son[i]) {
20             q.push(tr[0].son[i]);
21         }
22     }
23     // 第一层的fail全为0, 从第二层开始
24     while(!q.empty()) {
25         int u = q.front();
26         q.pop();
27         for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
28             //下一层
29             if(tr[u].son[i]) {
30                 q.push(tr[u].son[i]);
31                 tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
32                 tr[tr[tr[u].fail].son[i]].ru++; //新增项, 指向tr[tr[u].fail].son[i]的入度+1
33                 // 拓扑序需要
34             }
35             else tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
36         }
37     }
38 }
39 void solve(string t) {
40     int u = 0;
41     //初状态赋值
42     for(int i = 0; i < t.size(); i++) {
43         int c = t[i] - 'a';
44         u = tr[u].son[c];
45         tr[u].w++; //初始值
46     }
47 }
48 void topu () {
49     queue<int> q;
50     for(int i = 0; i ≤ num; i++) {
51         if(!tr[i].ru) {
52             q.push(i);
53             // 把入度为0的初始点加入队列
54         }
55     }
56     while(!q.empty()) {
57         int u = q.front();
58         int v = tr[u].fail; //这是当前点指向的父亲节点
59         q.pop();
60         ans[tr[u].id] = tr[u].w; //答案赋值
61         tr[v].w += tr[u].w; //往前相当于前缀和
62         tr[v].ru--; // 去掉这条边
63         if(!tr[v].ru) q.push(v); // 入度为0入队

```

```

64     }
65 }
66 signed main() {
67     //freopen("1.in", "r", stdin);
68     string t = "";
69     n = read();
70     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
71         cin >> s[i];
72         if(!mp[s[i]]) mp[s[i]] = i;
73         else continue;
74         build(s[i], i);
75     }
76     getfail();
77     cin >> t;
78     solve(t);
79     topu();
80     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
81         int t = mp[s[i]];
82         cout << ans[t] << endl;
83     }
84     return 0;
85 }

```

C++

5.3.2 无文本串，每个模式串在所有模式串出现次数

Code

在`build`里面给每个`tr[u].w`赋值

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  #define int long long
4  using namespace std;
5  const int N = 1e6 + 200, INF = 2e18;
6  int n, cnt, ans[N], to[N];
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 struct Trie {
14     int son[30], id, fail, ru, w;
15 } tr[N];
16 void init() {
17     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
18         ans[i] = 0;
19     }
20     for(int i = 0; i ≤ cnt; i++) {
21         tr[i].w = 0;
22     }
23 }
24
25 void build(string s, int id) {
26     int u = 0;
27     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
28         int v = s[i] - 'a';
29         if(!tr[u].son[v]) tr[u].son[v] = ++cnt;
30         u = tr[u].son[v];
31         tr[u].w++; //在这里++
32     }
33     tr[u].id = id;
34     to[id] = u;
35 }
36 void getfail() {
37     queue<int> q;
38     for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
39         if(tr[0].son[i]) {
40             q.push(tr[0].son[i]);
41         }
42     }
43     while(!q.empty()) {
44         int u = q.front();
45         q.pop();
46         for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
47             if(tr[u].son[i]) {

```

```

48         q.push(tr[u].son[i]);
49         tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
50         tr[tr[tr[u].fail].son[i]].ru++;
51     }
52     else tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
53 }
54 }
55 }
56 void topu() {
57     queue<int> q;
58     for(int i = 0; i ≤ cnt; i++) {
59         if(!tr[i].ru) {
60             q.push(i);
61             //把入度为0的初始点加入队列
62         }
63     }
64     while(!q.empty()) {
65         int u = q.front();
66         int v = tr[u].fail; //这是当前点指向的父亲节点
67         q.pop();
68         ans[u] = tr[u].w; //答案赋值, 每个串出现了多少次
69         //字典树上从0到u这个字符串出现的次数
70         tr[v].w += tr[u].w; //往前相当于前缀和
71         tr[v].ru--; //去掉这条边
72         if(!tr[v].ru) q.push(v); //入度为0入队
73     }
74 }
75 signed main() {
76     //freopen("1.in", "r", stdin);
77     n = read();
78     string s[202];
79     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
80         cin >> s[i];
81         build(s[i], i);
82     }
83     getfail();
84     topu();
85     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
86         cout << ans[to[i]] << endl;
87     }
88     return 0;
89 }

```

C++

1. 如果只需要判断以文本串第*i*位作为结尾是否能匹配到某个模式串, 那用不到优化, 也不需要 $j = fail[j]$ 这个操作, 直接判断就行了

```

1 struct Trie {
2     int son[30], cnt, fail;
3 } tr[N];
4 void build(string s) {
5     int u = 0;
6     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
7         int c = s[i] - 'a'; //注意这里减的是'a'
8         if(!tr[u].son[c]) tr[u].son[c] = ++num;
9         u = tr[u].son[c];
10    }
11    tr[u].cnt++;
12 }
13 void getfail() {
14     //bfs一层一层求
15     //fail求的是最长后缀
16     queue<int> q;
17     for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
18         if(tr[0].son[i]) {
19             q.push(tr[0].son[i]);
20         }
21     }
22     //第一层的fail全为0, 从第二层开始
23     while(!q.empty()) {
24         int u = q.front();
25         q.pop();
26         for(int i = 0; i ≤ 25; i++) {
27             //下一层
28             if(tr[u].son[i]) {
29                 q.push(tr[u].son[i]);
30                 tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
31                 //now的后缀和fail[now]的后缀一样

```

```

32         //所以tr[now][i]的后缀和tr[fail[now]][i]的后缀一样
33         // (如果存在的话)
34     }
35     else tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
36     //如果tr[now][i]不存在, 那么
37     //相当于构建一个虚拟的点, 这个点指向tr[fail[now]][i]
38     //这样会一直跳知道遇到一个符合条件的位置
39 }
40 }
41 }
42 int solve(string t) { // 求解答案, t是文本串
43     //跟kmp一样, 不断往前跳, 直到找到一个模式串
44     //然后清空模式串数量
45     int ans = 0, u = 0;
46     for(int i = 0; i < t.size(); i++) {
47         int c = t[i] - 'a'; //注意这里减的是'a'
48         u = tr[u].son[c]; //放在这里
49         if(tr[u].id) {
50             //说明这里能匹配到一个模式串
51         }
52     }
53     return ans;
54 }

```

C++

1. (需要精准到每个模式串的计数则需要优化, 否则其实根本不需要回溯 *fail*)

6. 回文自动机 (*PAM*)

经典结论: 一个字符串, 所有不同的回文串最多只有 n 个。

证明: 以 s_i 结尾的次长回文串, 一定能在以 s_i 结尾的最长回文串中翻转, 从而在前面找到一个一样的回文串, 所以每个位置贡献最多+1

而回文自动机可以找到所有本质不同的字符串, 以及以这个字符串结尾的最长回文后缀是哪个字符串

回文自动机可以完成的操作:

1. 一个字符串中, 所有回文串有哪些, 以及每种回文串出现的次数
2. 以 s_i 结尾的回文串有多少个

可以很显然的发现, 当把回文串取半之后, 往前只需要找到最长后缀就能不断回溯, 这和 *AC* 自动机是一样的, 所以树上挂的边是一半的回文串

唯一区别在于, *PAM* 需要分一下长度是奇数还是偶数

需要记录的数组 (都是在树上):

Len_u : 以 u 结尾的回文串有多长

$fail_u$: 失配指针, 和 *AC* 自动机一样, 最长的后缀能匹配到的前缀, 在回文自动机里的含义是以 u 结尾的次大回文后缀的位置

cnt_u : 以 u 作为结尾的回文串有多少个, 显然每次刚好增加1

注意, 初始状态有两个根节点, 0代表长度为偶数, 1代表长度为奇数, 还有 $fail_0 = 1$, 即0号点指向1号点, $len_1 = -1$

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 #define int long long
4 using namespace std;
5 const int N = 1e6 + 200, INF = 2e18;
6 int n;

```

```

7  string s;
8  ll read() {
9      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
10     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
11     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
12     return x * f;
13 }
14 struct Trie {
15     int cnt, son[30], fail, len, w;
16 } tr[N];
17 int getfail(int u, int t) {
18     while(true) {
19         if(t - tr[u].len - 1 ≥ 0 && s[t - tr[u].len - 1] == s[t]) {
20             //找到符合条件的最长的
21             break;
22         }
23         u = tr[u].fail; //否则回溯
24     }
25     return u;
26 }
27 int num = 1; //注意, 从1开始, 因为一开始就有两个根节点了
28 void build() {
29     tr[0].fail = 1;
30     tr[0].len = 0;
31     tr[1].fail = 0;
32     tr[1].len = -1;
33     num = 1; //因为有两个根节点, 所以从1开始
34     cin >> s;
35     int u = 0;
36     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
37         int v = s[i] - 'a';
38         int p = getfail(u, i); //找到以i结尾的最长回文位置
39         //即最大的后缀回文
40         if(!tr[p].son[v]) {
41             //如果不存在, 那么只能新建一个点
42             tr[++num].fail = tr[getfail(tr[p].fail, i)].son[v];
43             tr[p].son[v] = num; //这个必须放在后面!!
44             //fail指向的是次大的后缀回文
45             tr[num].len = tr[p].len + 2; //回文长度
46             tr[num].cnt = tr[tr[num].fail].cnt + 1; //以i结尾的回文串的个数
47             //比如: 0102010, 以最后一位结尾的回文串有010和0102010, 所以cnt=2
48         }
49         u = tr[p].son[v];
50         cout << tr[u].cnt << " "; //以i结尾的回文串的个数
51         tr[u].w++; //代表有以u结尾的最长的回文串出现次数
52         //最后拓扑序搜一下就能得到所有回文串各自出现次数
53     }
54     for(int i = num; i ≥ 2; i--) {
55         //枚举所有回文串, 一定要从n开始枚举, 这样才正确
56         tr[tr[i].fail].w += tr[i].w; //相当于拓扑序
57         //比如010010的fail指向1001
58         //那么1001不仅在别处出现了, 也在010010出现了, 所以1001出现次数+=010010出现次数
59     }
60 }
61 signed main() {
62     build();
63     return 0;
64 }

```

C++

根据需求使用, cnt 是以某一位结尾的回文串有多少, w 是整个字符串中, 某个回文出现了多少次

九. 计算几何


1. 扫描线

题目: [P5490 【模板】扫描线 & 矩形面积并](#)

运用了差分思想

假设有一条无限长的线，从 $y = 0$ 开始向上扫描

那么扫到 $y = i$ 的时候增加的面积即为从 $y = i$ 到 $y = i + 1$ 中间被占据的长度



那么这个长度我们可以用线段树维护，从下到上不断更新，用差分思想

先离散化，假设 L_i 表示离散化后的 l 值

假设线段树区间为 $[l, r]$ ，那么说明是 $L_l \rightarrow L_{r+1}$ 的范围（ L_i 是点，线段树代表的区间，需要分辨）

假设有一个矩形从 $(x1, y1)$ 到 $(x2, y2)$ 其中 $x1 < x2, y1 < y2$

那么在扫到 $y = y1$ 时，将 $(x1, x2)$ 增加1

在扫到 $y = y2$ 的时候，将 $(x1, x2)$ 减少1

在 $y = y_i$ 扫描完之后，答案增加 $(y_{i+1} - y_i) * sum[1]$ （ $sum[1]$ 为当前长度）

注意：本题并不需要pushdown，原因如下：

假设我们令 $sumx_p$ 表示编号为 p 的子树被完全覆盖了多少次， sum_p 为当前区间答案

那么假如 $sumx_p > 0$ ，显然这段区间全都应该加上， $sum_p = L_{r+1} - L_l$

假如 $sumx_p = 0$ ，那么 $sum_p = sum_{p*2} + sum_{p*2+1}$

在更新节点时， $sumx_p$ 无法也无需由子树更新，原因如下：

假如 p 所在区间未更新，而 p 的子树有（减少）更新，那说明 p 所在区间至少还有一条线能全覆盖，否则就该轮到 p 这个区间减少更新了，所以子树的更新对父亲节点没什么影响

1.1 注意！

排序的 cmp 函数不仅要按 r 进行排序， r 相同的时候还要考虑需不需要对其他变量排序，以取得最大值 *or* 需要求的值等等

(这个问题 参见线段树例题，P1502窗口的星星)

1.2 Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 6e6 + 100, M = 998244353, CN = 2e5;
5  ll sum[N], sumx[N], pd[N], n, m, fr[N], ls[N];
6  ll ans;
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 map<int, int> mp;
14 struct Point{
15     int l1, r;
16     int c, l2;
17 } s[N];
18 bool cmp(Point x, Point y) {
19     return x.r < y.r;
20     // 本题不用考虑x.r==y.r的情况
21     // 一定要按顺序来，从下往上搜才不会出错
22 }
23 void update_sum(int l, int r, int p, int c) {
24     sumx[p] += c;
25     if(sumx[p] > 0) sum[p] = fr[r + 1] - fr[l];
26     else sum[p] = sum[p * 2] + sum[p * 2 + 1];
27 }
28 void update(int l, int r, int lx, int rx, int p, int c) {
29     if(rx < l || r < lx) return;
30     if(lx <= l && r <= rx) {
31         update_sum(l, r, p, c);
32         return;
33     }
34     int mid = (l + r) >> 1;
35     update(l, mid, lx, rx, p * 2, c);
36     update(mid + 1, r, lx, rx, p * 2 + 1, c);
37     update_sum(l, r, p, 0); // 搜完之后记得更新
38 }
39 int main() {
40     n = read(); int t = 0, num = 0;
41     for(int i = 1; i <= n; i++) {
42         int l1 = read(), r1 = read();
43         int l2 = read(), r2 = read();
44         if(l1 > l2) swap(l1, l2);
45         if(r1 > r2) swap(r1, r2);
46         // 保证大小顺序
47         s[i].l1 = l1, s[i].l2 = l2, s[i].r = r1;
48         s[i + n].l1 = l1, s[i + n].l2 = l2, s[i + n].r = r2;
49         s[i].c = 1, s[i + n].c = -1;
50         ls[++t] = l1;
51         ls[++t] = l2;
52     }
53     sort(ls + 1, ls + t + 1);
54     sort(s + 1, s + 2 * n + 1, cmp);
55     for(int i = 1; i <= t; i++) { // 离散化
56         if(!mp[ls[i]]) mp[ls[i]] = ++num;
57         fr[mp[ls[i]]] = ls[i];
58     }
59     for(int i = 1; i <= 2 * n; i++) { // 离散化
60         s[i].l1 = mp[s[i].l1];
```

```

61     s[i].l2 = mp[s[i].l2];
62 }
63 s[2 * n + 1].r = s[2 * n]; //边注意界
64 for(int i = 1; i ≤ 2 * n; i++) {
65     update(1, CN, s[i].l1, s[i].l2 - 1, 1, s[i].c);
66     ans += (s[i + 1].r - s[i].r) * sum[1];
67 }
68 cout << ans;
69 return 0;
70 }
71 //月雪·薇婷

```

C++

2. 二维凸包

定义：二维平面上 n 个点，用一根橡皮筋把它们包围住（即使得面积最小且能包住所有点）的多边形称为凸包

显然凸包由这 n 个点的某些点构成

注意，凸包的边在某些情况下可能是圆弧

方法1. 模拟法

找到 y 值最小的一个点，以它为中心展开一条 $k = 0$ 的直线，然后不断逆时针旋转，以碰到的第一个点为新的中心，继续旋转，知道 $p_{new} = p_1$ 为止。如果同时有 ≥ 2 个点都是同时出现，选择离当前点最远的点为新的中心。

缺点：代码复杂度极高，且遇到 $k = INF$ 则基本上没办法正常工作


方法2. *Graham*算法

step1 :去重

step2 :选取 y 最小（若有多个，选 x 最小）的点设为 P_1

step3 :其它的点按照对于 P_1 的**极角**排序，依此为 $p_{2...n}$ ，如下：

即，令其它点坐标为 $(p_{ix} - p_{1x}, p_{iy} - p_{1y})$ ，然后计算 $atan2(y, x)$ 【极角】



step4 :按照顺序依次加入（入栈）。不难发现，若当前搜寻到 i ，那第 i 个点一定会成为凸包上的一个点

step5 :假设当前把第 i 个点加入凸包，假设现在栈内如下： $[p_i, p_j, p_k]$ ，如果发现 p_j 在 p_i 和 p_k 所连的线的下面，则说明 p_j 不应该在凸包上，将 p_j 删掉（判断 $\vec{p_k p_j} \times \vec{p_j p_i}$ 的大小， ≤ 0 代表需要弹出栈）

step6 :不断搜寻，直至结束，栈内即为凸包上的点

时间复杂度： $O(N \log N)$

Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<cmath>
3  #define ll long long
4  #define int long long
5  using namespace std;
6  const ll N = 1e5 + 100, M = 1e9 + 7, INF = 1e16;
7  int n;
8  ll read() {
9      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
10     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
11     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
12     return x * f;
13 }
14 struct Point { // 点集都用结构体存
15     double x, y;
16 } s[N], st[N];
17 // st: 栈
18 double calc_Len(Point a, Point b) { // 计算两点距离
19     double dx = a.x - b.x;
20     double dy = a.y - b.y;
21     return sqrt(dx * dx + dy * dy);
22 }
23 double calc_S(Point a, Point b) {
24     double ans = (a.x * b.y - a.y * b.x);
25     ans = ans / 2.0;
26     return ans;
27 }
28 double check(Point a1, Point a2, Point b1, Point b2) {
29     // 向量a1→a2和向量b1→b2
30     double ux = a2.x - a1.x;
31     double uy = a2.y - a1.y;
32     double vx = b2.x - b1.x;
33     double vy = b2.y - b1.y;
```

```

34     return ux * vy - uy * vx;
35     //返回向量叉乘积
36 }
37 bool cmp(Point a, Point b) {
38     double now = check(s[1], a, s[1], b); //这里顺序不要错了!!
39     //通过叉乘来替代极角, 避免浮点误差
40     if(now > 0) return true;
41     else if(now < 0) return false;
42     //如果共线
43     return calc_Len(s[1], a) < calc_Len(s[1], b); //近的排前面
44 }
45 void Printf(double x, int L) {
46     cout << fixed << setprecision(L) << x << endl;
47 }
48 signed main(){
49     n = read();
50     int new_n = 0, num = 0;
51     double Minx = 1e18, Miny = 1e18; //这里记得根据实际情况调整!!!!
52     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
53         double x, y;
54         cin >> x >> y;
55
56         //将(x,y)压入s
57         s[++new_n].x = x;
58         s[new_n].y = y;
59         if(new_n ≥ 2) { //令s[1]为基准点, 找到符合条件基准点
60             if(s[new_n].y < s[1].y) {
61                 swap(s[new_n], s[1]);
62             }
63             else if(s[new_n].y == s[1].y) {
64                 if(s[new_n].x < s[1].x) {
65                     swap(s[new_n], s[1]);
66                 }
67             }
68         }
69     }
70     n = new_n;
71     sort(s + 2, s + n + 1, cmp); //按照极角排序
72     //从第二个开始, 第一个是基准点
73
74     s[0].x = s[1].x - 1; //保证不同
75     for(int i = 1; i ≤ n; i++) { //依次入栈
76         if(s[i].x == s[i - 1].x && s[i].y == s[i - 1].y)
77             continue; //去重
78         while(num ≥ 2) {
79             if(check(st[num - 1], st[num], st[num], s[i]) ≤ 0) {
80                 num--;
81                 //这里check顺序不要写错了!!!!
82             }
83             else break;
84         }
85         st[++num] = s[i];
86     }
87     st[++num] = s[1]; //最后一个和第一个相同, 形成循环
88     double C = 0, S = 0; //周长 和 面积
89     for(int i = 1; i < num; i++) {
90         C += calc_Len(st[i], st[i + 1]); //计算凸包周长
91         S += calc_S(st[i], st[i + 1]);
92     }
93     Printf(C, 2); //四舍五入两位输出
94     cout << endl;
95     printf("%.2lf\n", S); //保留两位输出
96     return 0;
97 }
98 //月雪·薇婷

```

C++

凸包进阶-凸包数量

给定位于**第一象限**的 n 个点, 保证无三点共线, 求有多少个点集中的点能构成凸多边形 (无凹边) ?

代码有点长有点复杂

$dp_{i,j}$ 表示以 j 为最后一个点, i 为倒数第二个点的情况数

从第 124 行（初始化）那里才是真正开始计算，前面都是预处理，是固定的步骤

如果有需要更改 dp 的需求，只用关注从 124 行开始

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  const long long MOD = 998244353;
4  const double PI = acos(-1.0);
5
6  struct Point {
7      long long x, y;
8  };
9
10 // 叉积, 返回 __int128 避免溢出
11 __int128 cross(const Point& a, const Point& b) {
12     return (__int128)a.x * b.y - (__int128)a.y * b.x;
13 }
14
15 // 用于极角排序的比较器, 按相对于 origin 的角度升序
16 struct AngleCmp {
17     Point o;
18     AngleCmp(Point _o) : o(_o) {}
19     bool operator()(const Point& a, const Point& b) const {
20         Point va = {a.x - o.x, a.y - o.y};
21         Point vb = {b.x - o.x, b.y - o.y};
22         __int128 cr = cross(va, vb);
23         if (cr != 0) return cr > 0; // 逆时针角度更小
24         // 共线时按距离排序 (确保稳定性)
25         long long da = (a.x - o.x) * (a.x - o.x) + (a.y - o.y) * (a.y - o.y);
26         long long db = (b.x - o.x) * (b.x - o.x) + (b.y - o.y) * (b.y - o.y);
27         return da < db;
28     }
29 };
30
31 void solve() {
32     int n;
33     std::cin >> n;
34     std::vector<Point> pts(n);
35     for (int i = 0; i < n; i++) {
36         std::cin >> pts[i].x >> pts[i].y;
37     }
38
39     // 按 (y, x) 升序, 保证唯一最低点
40     std::vector<int> ord(n);
41     iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
42     std::sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int a, int b) {
43         if (pts[a].y != pts[b].y) return pts[a].y < pts[b].y;
44         return pts[a].x < pts[b].x;
45     });
46
47     // 预计算: 每个点 j 按极角排序的其他点, 以及每个点的排名
48     std::vector<std::vector<int>> order(n);
49     std::vector<std::vector<int>> rank(n, std::vector<int>(n, -1));
50     std::vector<std::vector<double>> angles(n);
51
52     for (int j = 0; j < n; j++) {
53         std::vector<std::pair<double, int>> tmp;
54         for (int i = 0; i < n; i++) {
55             if (i == j) continue;
56             double ang = atan2((double)(pts[i].y - pts[j].y), (double)(pts[i].x - pts[j].x));
57             if (ang < 0) ang += 2.0 * PI;
58             tmp.push_back({ang, i});
59         }
60         std::sort(tmp.begin(), tmp.end());
61         order[j].resize(n-1);
62         angles[j].resize(n-1);
63         for (int k = 0; k < n-1; k++) {
64             order[j][k] = tmp[k].second;
65             rank[j][tmp[k].second] = k;
66             angles[j][k] = tmp[k].first;
67         }
68     }
69
70     // 预计算每对 (j, k) 的区间端点 [L, R] (在复制后的角度数组中)
71     std::vector<std::vector<int>> L(n, std::vector<int>(n, 0)), R(n, std::vector<int>(n, 0));
72     for (int j = 0; j < n; j++) {
73         int m = n - 1;
74         if (m == 0) continue;
75         std::vector<double> ang2(2 * m);
```

```

76     for (int i = 0; i < m; i++) {
77         ang2[i] = angles[j][i];
78         ang2[i + m] = angles[j][i] + 2.0 * PI;
79     }
80     for (int k = 0; k < n; k++) {
81         if (k == j) continue;
82         double theta = atan2((double)(pts[k].y - pts[j].y), (double)(pts[k].x - pts[j].x));
83         if (theta < 0) theta += 2.0 * PI;
84         // 区间 (theta, theta + PI)
85         int l = upper_bound(ang2.begin(), ang2.end(), theta) - ang2.begin();
86         int r = lower_bound(ang2.begin(), ang2.end(), theta + PI) - ang2.begin();
87         L[j][k] = l;
88         R[j][k] = r;
89     }
90 }
91
92 long long ans = 0;
93
94 // 枚举最低点 s
95 for (int sidx = 0; sidx < n; sidx++) {
96     int s = ord[sidx];
97     Point sp = pts[s];
98
99     // 候选点: 排在 s 后面的点 (y 更大, 或 y 相同但 x 更大)
100    std::vector<int> cand;
101    for (int i = sidx + 1; i < n; i++) {
102        int idx = ord[i];
103        if (pts[idx].y > sp.y || (pts[idx].y == sp.y && pts[idx].x > sp.x)) {
104            cand.push_back(idx);
105        }
106    }
107    int m = cand.size();
108    if (m < 2) continue;
109
110    // 按相对于 s 的极角排序候选点
111    sort(cand.begin(), cand.end(), [&](int a, int b) {
112        Point va = {pts[a].x - sp.x, pts[a].y - sp.y};
113        Point vb = {pts[b].x - sp.x, pts[b].y - sp.y};
114        __int128 cr = cross(va, vb);
115        if (cr != 0) return cr > 0;
116        long long da = (pts[a].x - sp.x) * (pts[a].x - sp.x) + (pts[a].y - sp.y) * (pts[a].y - sp.y);
117        long long db = (pts[b].x - sp.x) * (pts[b].x - sp.x) + (pts[b].y - sp.y) * (pts[b].y - sp.y);
118        return da < db;
119    });
120
121    // dp[i][j] 表示以 s 开头, 最后两个点是 cand[i], cand[j] 的链数
122    std::vector<std::vector<long long>> dp(m, std::vector<long long>(m, 0));
123
124    // 初始化: 三角形 s, i, j
125    for (int i = 0; i < m; i++) {
126        for (int j = i + 1; j < m; j++) {
127            Point vi = {pts[cand[i]].x - sp.x, pts[cand[i]].y - sp.y};
128            Point vj = {pts[cand[j]].x - pts[cand[i]].x, pts[cand[j]].y - pts[cand[i]].y};
129            if (cross(vi, vj) > 0) {
130                dp[i][j] = 1;
131            }
132        }
133    }
134
135    // DP 转移
136    for (int j = 0; j < m; j++) {
137        int cur = cand[j];
138        // 构建 val 数组: 按全局 rank 存储 dp[i][j]
139        int total = n - 1; // 每个点的邻居数量
140        std::vector<long long> val(total, 0);
141        for (int i = 0; i < j; i++) {
142            int pre = cand[i];
143            int rk = rank[cur][pre]; // pre 相对于 cur 的排名
144            val[rk] = (val[rk] + dp[i][j]) % MOD;
145        }
146        // 构建前缀和 (复制一份处理环形)
147        std::vector<long long> pref(2 * total + 1, 0);
148        for (int t = 0; t < total; t++) {
149            pref[t + 1] = (pref[t] + val[t]) % MOD;
150        }
151        for (int t = 0; t < total; t++) {
152            pref[t + total + 1] = (pref[t + total] + val[t]) % MOD;
153        }
154
155        for (int k = j + 1; k < m; k++) {
156            int nxt = cand[k];

```

```

157         int l = L[cur][nxt];
158         int r = R[cur][nxt];
159         long long sum = (pref[r] - pref[l] + MOD) % MOD;
160         dp[j][k] = (dp[j][k] + sum) % MOD;
161     }
162 }
163
164 // 累加所有以 s 为最低点的凸多边形
165 for (int i = 0; i < m; i++) {
166     for (int j = i + 1; j < m; j++) {
167         ans = (ans + dp[i][j]) % MOD;
168     }
169 }
170 }
171
172 std::cout << ans << "\n";
173 }
174 signed main() {
175     int T = 1;
176     std::cin >> T;
177     while(T--) {
178         solve();
179     }
180     return 0;
181 }

```

C++

十. 杂项

1. 莫队

1.1 莫队阅读须知

用莫队别开 `define int long long!!`

你是否因为暴力不够优雅而苦恼? 那就快试试莫队吧!

使用条件:

- 对于 $n, m \leq 5e5$ 的数据
- 如果是区间离线求答案

那么可以用莫队

众所周知, 莫队通过改变区间顺序从而降低复杂度

那么询问区间排序方法到底是什么?

假如某个题的排序需要用到 $x = 2$ or 3 个关键字

A. 对于前2个关键字，一定是先 L 然后 R

B. 对于前 $x - 1$ 个关键字，一定是所在块的编号，最后一个关键字则为本身大小

可以对比带修莫队和普通莫队

1.2 莫队(基础版)

使用条件：

A. $O(n * \sqrt{\min(n, m)})$ 满足时间限制

B. 求的是区间问题，并且 $[l, r]$ 的答案能转移到 $[l + 1, r]$, $[l - 1, r]$, $[l, r + 1]$, $[l, r - 1]$

莫队本质上就是**暴力的优化**（条件B很好的说明了这一点）

那么满足条件后，证明时间复杂度可以见 [Oj - Wiki\(莫队\)](#)

前排提醒：当 $m \ll n$ 的时候，块的区间长度为 $n/\sqrt{m}$ （分成 $\sqrt{m}$ 块）是最优解

1.2.1 解法

A. 首先找到区间之间的关系

B. 然后以查询区间的 L 所在块编号作为第一关键字排序，以 R 作为第二关键字排序

（最重要的一条，这样使得时间复杂度成立）

C. 令 $[l, r]$ 表示当前区间，然后**暴力**计算。需要注意的是 l, r 如何变换

特别注意！！第一关键字和第二关键字有区别！！

```
1 bool cmp1(Mo x, Mo y) {
2     if(vis[x.l] == vis[y.l])
3         return x.r < y.r; // 第二关键字是R! ! 注意
4     return vis[x.l] < vis[y.l];
5 }
```

C++

特别注意！！ 有可能出现 $l > r$ ，考虑这种情况下 add 和 sub 函数会不会出问题，这点非常重要！！

1.2.2 Code

```
1 int l = 1, r = 0;
2 for(int i = 1; i <= m; i++) {
3     while(l > s[i].l) Solve(--l);
4     while(l < s[i].l) Solve(l++);
5     while(r > s[i].r) Solve(r--);
6     while(r < s[i].r) Solve(++r);
7 }
```

C++

A. 从 $[l, r]$ 到 $[l - 1, r]$: 需要加上 $l - 1$ 位置上的贡献, 所以是 $-l$

B. 从 $[l, r]$ 到 $[l + 1, r]$: 需要减去 l 位置上的贡献, 所以是 $l +$

C. 从 $[l, r]$ 到 $[l, r - 1]$: 需要减去 r 位置上的贡献, 所以是 $r -$

D. 从 $[l, r]$ 到 $[l, r + 1]$: 需要加上 $r + 1$ 位置上的贡献, 所以是 $++r$

根据变化规则, 所以 l 和 r 的初始值分别是 $1, 0$ (可以验算一下)

例题: [小 Z 的袜子](#)

1.2.3 Solution & Code

首先把式子推一下, 发现 $[L, R]$ 区间假如:

有 $a, b, c, \dots$ 颜色的袜子, 数量分别为 $x, y, z, \dots$

那么 $ans = (x * (x - 1) / 2 + y * (y - 1) / 2 + \dots) / ((R - L + 1) * (R - L) / 2)$

即 $ans = (x^2 + y^2 + z^2 + \dots - (x + y + \dots)) / ((R - L + 1) * (R - L) / 2)$

所以 $ans = ((\sum num_i^2) - (R - L + 1)) / ((R - L + 1) * (R - L))$

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 1e5 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5  ll ans1, num[N];
6  int n, m, a[N], vis[N];
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 struct Mo {
14     int l, r, id;
15 } s[N];
16 struct Ans {
17     ll ans1, ans2;
18 } ans[N];
19 bool cmp1(Mo x, Mo y) {
20     if(vis[x.l] == vis[y.l])
21         return x.r < y.r;
22     return vis[x.l] < vis[y.l];
23 }
24 void update(int x, ll y) {
25     ans1 = ans1 + 2ll * num[a[x]] * y + 1;
26     num[a[x]] += y;
27 }
28 int main() {
29     n = read(), m = read();
30     for(int i = 1; i <= n; i++) a[i] = read();
31     int Len = sqrt(min(n, m)), L = 0, R = 0, t = 0;
32     while(true) {
33         t++;
34         L = R + 1;
35         R = min(L + Len - 1, n);
36         for(int i = L; i <= R; i++) vis[i] = t;
37         if(R == n) break;
38     }
39     for(int i = 1; i <= m; i++) {
40         s[i].l = read();
41         s[i].r = read();
42         s[i].id = i;
43     }
```

```

44     sort(s + 1, s + m + 1, cmp1); // 排序
45     int l = 1, r = 0;
46     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
47         while(l > s[i].l) update(--l, 1);
48         while(l < s[i].l) update(l++, -1);
49         while(r > s[i].r) update(r--, -1);
50         while(r < s[i].r) update(++r, 1);
51         ll Lx = s[i].r - s[i].l + 1, u = 0, v = 0;
52         u = ans1 - Lx;
53         v = Lx * (Lx - 1);
54         if(s[i].l == s[i].r) {
55             ans[s[i].id].ans1 = 0;
56             ans[s[i].id].ans2 = 1;
57             continue;
58         }
59         ll g = __gcd(u, v);
60         u /= g, v /= g;
61         ans[s[i].id].ans1 = u; ans[s[i].id].ans2 = v;
62     }
63     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
64         printf("%lld/%lld\n", ans[i].ans1, ans[i].ans2);
65     }
66     return 0;
67 }

```

C++

1.3 回滚莫队

有时候发现进行“减”操作的时候，无法回溯到上一个状态

那么这个时候就要用到回滚莫队

具体来说

A. 假如查询的区间都在一个块内，那直接暴搜即可

(注意暴搜的所有数据和莫队数据是分开的，以防数据污染！)

B. 假如不在一个块内，那么必然 R 所在块的编号大于 L 所在块的编号

I. 假如当前搜索的区间的 l (左端点) 所在的块和上一次搜索的不一样，那么把区间重置

(假设 l 所在块的右端点为 R ，假设当前查询区间为 $[l, r]$)

步骤：

①把 l, r 分别移动到 $R + 1$ 和 R ，移动的同时把所有数据清零

(这里显然 l 必定会往后移，而 r 不确定如何移动，所以都需要写上)

② ans 清零，同时令 $last_block = block[l]$ (更新上一次查找 l 所在的块)

由于排序的时候，按照同一个块内 r 从小到大排序，所以可以保存 $[R, r]$ 的答案

每一次更新答案从这个区间更新 (每次都从 R 往前加， r 从上一轮的 r 往后加，如此保证了“减”操作的时候根本不需要更新答案！)，最后把区间从

$[l, r]$ 又减回 $[R, r]$ 即可，减的时候不用更新答案

可以证明时间复杂度依然为 $O(N^{\frac{3}{2}})$

尤其需要注意!!!

- A. 排序以 r 的大小为第二关键字，而不是 r 所在块编号!!!
- B. 每次 $ansx$ 更新 $[R, r]$ 的答案，而 $ansy$ 更新当前询问的答案，需要分开!!
- C. 每次搜寻完之后需要令 l [回滚](#)到 $l = R$

关键部分代码：

```
1 void add(int x, int y) {
2     //进行更改
3     if(y == 1) //更新 ansx
4     if(y == 2) //更新 ansy
5     if(y == 3) //不需要更新答案，因为只是区间重置，反正最后答案也会清空
6 }
7 void sub(int x) {
8     //回溯
9 }
10 for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
11     if(s[i].lbl == s[i].rbl) { //s[i].rbl为l所在块的编号
12         int __ansx = 0;
13         //暴搜
14         ans[s[i].id] = __ansx;
15         continue;
16     }
17
18     if(s[i].lbl ≠ last_block) { //s[i].lbl为l所在块的编号
19         last_block = s[i].lbl;
20         while(r > BR[s[i].lbl]) sub(r--); //BR为某个块的右端点位置
21         while(r < BR[s[i].lbl]) add(++r, 3);
22         while(l < BR[s[i].lbl] + 1) sub(l++);
23         ansx = 0;
24     }
25     while(r < s[i].r) add(++r, 1);
26     int lx = l; ansy = ansx;
27     while(lx > s[i].l) add(--lx, 2);
28     ans[s[i].id] = ansy;
29     while(lx < l) sub(lx++); //用lx进行回滚
30 }
```

C++

例题：回滚莫队&不删除莫队

题目地址：[回滚莫队&不删除莫队](#)

Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const ll N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5 int n, m, bl[N], a[N], ans[N], ansx, ansy;
6 int NowL[N], NowR[N], ToL[N], ToR[N], BR[N], __NowL[N];
7 ll read() {
8     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10    while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11    return x * f;
12 }
13 map<int, int> mp;
14 struct Mo {
15     int l, r, id;
16     int lbl, rbl;
17 } s[N];
18 bool cmp(Mo x, Mo y) {
19     if(bl[x.l] == bl[y.l])
20         return x.r < y.r;
21     return bl[x.l] < bl[y.l];
22 }
23 void add(int x, int y) {
24     if(NowL[a[x]] > x) NowL[a[x]] = x;
25     if(NowR[a[x]] < x) NowR[a[x]] = x;
```

```

26     if(y == 1) ansx = max(ansx, NowR[a[x]] - NowL[a[x]]);
27     else ansy = max(ansy, NowR[a[x]] - NowL[a[x]]);
28 }
29 void sub(int x) {
30     if(NowL[a[x]] == x) NowL[a[x]] = ToR[x];
31     if(NowR[a[x]] == x) NowR[a[x]] = ToL[x];
32 }
33 int main() {
34     n = read(); int cnt = 0;
35     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
36         a[i] = read();
37         if(!mp[a[i]]) mp[a[i]] = ++cnt;
38         a[i] = mp[a[i]]; //离散化
39     }
40     //ToR, ToL分别求i处这个数右边, 左边跟它最近的相同的数的下标
41     mp.clear();
42     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
43         if(mp[a[i]]) ToL[i] = mp[a[i]];
44         mp[a[i]] = i;
45     }
46     mp.clear();
47     for(int i = n; i ≥ 1; i--) {
48         ToR[i] = n + 1;
49         if(mp[a[i]]) ToR[i] = mp[a[i]];
50         mp[a[i]] = i;
51     }
52
53     int Len = pow(n, 1.0 / 2.0);
54     int L = 0, R = 0, px = 0;
55     while(true) {
56         px++;
57         L = R + 1;
58         R = min(L + Len - 1, n);
59         BR[px] = R;
60         for(int i = L; i ≤ R; i++) bl[i] = px;
61         if(R == n) break;
62     }
63
64     m = read();
65     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
66         s[i].l = read();
67         s[i].r = read();
68         s[i].id = i;
69         s[i].lbl = bl[s[i].l];
70         s[i].rbl = bl[s[i].r];
71     }
72
73     sort(s + 1, s + m + 1, cmp);
74     int l = 1, r = 0, last_block = 0;
75     for(int i = 1; i ≤ n; i++) NowL[i] = n + 1; //NowL, NowR为某个数在区间内最右边和最左边的位置
76     int F = 0;
77     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
78         if(s[i].lbl == s[i].rbl) {
79             int __ansx = 0;
80             for(int j = s[i].l; j ≤ s[i].r; j++)
81                 __NowL[a[j]] = n + 1;
82             for(int j = s[i].l; j ≤ s[i].r; j++) {
83                 if(__NowL[a[j]] == n + 1) __NowL[a[j]] = j;
84                 __ansx = max(__ansx, j - __NowL[a[j]]);
85             }
86             ans[s[i].id] = __ansx;
87             continue;
88         }
89         if(s[i].lbl ≠ last_block) {
90             last_block = s[i].lbl;
91             while(r > BR[s[i].lbl]) sub(r--);
92             while(r < BR[s[i].lbl]) add(++r, 3);
93             while(l < BR[s[i].lbl] + 1) sub(l++);
94             ansx = 0;
95         }
96         while(r < s[i].r) add(++r, 1);
97         int lx = l; ansy = ansx;
98         while(lx > s[i].l) add(--lx, 2);
99         ans[s[i].id] = ansy;
100         while(lx < l) sub(lx++);
101
102     }
103     for(int i = 1; i ≤ m; i++) cout << ans[i] << endl;
104     return 0;
105 }
106

```

例题2：历史研究

题目地址：历史研究

Code

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5  ll n, m, bl[N], a[N], ans[N], ansx, ansy, num[N];
6  ll BR[N], _num[N], b[N];
7  ll read() {
8      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11     return x * f;
12 }
13 map<int, int> mp;
14 struct Mo {
15     int l, r, id;
16     int lbl, rbl;
17 } s[N];
18 bool cmp(Mo x, Mo y) {
19     if(bl[x.l] == bl[y.l])
20         return x.r < y.r;
21     return bl[x.l] < bl[y.l];
22 }
23 void add(int x, int y) {
24     num[a[x]]++;
25     if(y == 1) ansx = max(ansx, num[a[x]] * b[a[x]]);
26     else ansy = max(ansy, num[a[x]] * b[a[x]]);
27 }
28 void sub(int x) {
29     num[a[x]]--;
30 }
31 int main() {
32     n = read(); m = read(); int cnt = 0;
33     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
34         a[i] = read();
35         if(!mp[a[i]]) mp[a[i]] = ++cnt, b[cnt] = a[i];
36         a[i] = mp[a[i]]; //离散化
37     }
38     int Len = pow(n, 1.0 / 2.0);
39     ll L = 0, R = 0, px = 0;
40     while(true) {
41         px++;
42         L = R + 1;
43         R = min(L + Len - 1, n);
44         BR[px] = R;
45         for(int i = L; i ≤ R; i++) bl[i] = px;
46         if(R == n) break;
47     }
48
49     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
50         s[i].l = read();
51         s[i].r = read();
52         s[i].id = i;
53         s[i].lbl = bl[s[i].l];
54         s[i].rbl = bl[s[i].r];
55     }
56     sort(s + 1, s + m + 1, cmp);
57     ll l = 1, r = 0, last_block = 0;
58     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
59         if(s[i].lbl == s[i].rbl) {
60             ll _ansx = 0;
61             for(int j = s[i].l; j ≤ s[i].r; j++) _num[a[j]] = 0;
62             for(int j = s[i].l; j ≤ s[i].r; j++) {
63                 _num[a[j]]++;
64                 _ansx = max(_ansx, _num[a[j]] * b[a[j]]);
65             }
66             ans[s[i].id] = _ansx;
67             continue;
68         }
69         if(s[i].lbl ≠ last_block) {
```

```

70         last_block = s[i].lbl;
71         while(r > BR[s[i].lbl]) sub(r--);
72         while(r < BR[s[i].lbl]) add(++r, 3);
73         while(l < BR[s[i].lbl] + 1) sub(l++);
74         ansx = 0;
75     }
76     while(r < s[i].r) add(++r, 1);
77     int lx = l; ansy = ansx;
78     while(lx > s[i].l) add(--lx, 2);
79     ans[s[i].id] = ansy;
80     while(lx < l) sub(lx++);
81 }
82 }
83 for(int i = 1; i ≤ m; i++) cout << ans[i] << endl;
84 return 0;
85 }

```

C++

1.4 带修莫队(带修改)

说实话感觉用处不是特别大，限制比较多

带修莫队和普通莫队区别不大

因为带了修改，那么我们考虑把修改也看成一维（当作时间节点来算）（原先的 $[l, r]$ 算作两维）

同时记录 $[l, r]$ 所处的时间，这样修改 $[l, r]$ 的时候同时就能知道该怎么修改了

设置区间长度为 $n^{\frac{2}{3}}$ 为最优解，时间复杂度为 $O(n^{\frac{5}{3}})$ （所以限制很大）

注意！！带修莫队 仅支持 单点修改！！

1.4.1 New Code

新增代码：

```

1 void timeUp()
2 void timeDown()
3 int t = 0; //t和r差不多
4 for(int i = 1; i ≤ q; i++) {
5     while(t < s[i].t) timeUp(++t, l, r);
6     while(t > s[i].t) timeDown(t--, l, r);
7 }

```

C++

$timeUp$ 和 $timeDown$ 都有两个操作

A. 判断修改区间是否被当前区间包含（这一步也比较重要），若不包含则无需修改当前答案

B. 无论是否在区间内，都必须交换修改条件（详情见下）

注意： $timeUp$ 和 $timeDown$ 修改的时候需要swap一下

比如，操作是把 a_i 的值改成 b_j ，那么需要 $swap(a_i, b_j)$

这样操作能满足必要条件：

A. a_i 的值一定正确，是最新状态的值

还有一点，用 $swap$ 的 $compare(cmp)$ 的时候， $time$ 维度放在最后一层

注意！！和普通莫队cmp不一样

```
1 bool cmp(Mo x, Mo y) {
2     if(bl[x.l] == bl[y.l]) {
3         if(bl[x.r] == bl[y.r])
4             return x.t < y.t;
5         return bl[x.r] < bl[y.r];
6     }
7     return bl[x.l] < bl[y.l];
8 }
```

C++

例题：数颜色 / 维护队列

题目地址：数颜色 / 维护队列

Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const ll N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5 int n, m, bl[N], num[N], a[N], ans[N], ansx;
6 ll read() {
7     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
8     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
9     while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
10    return x * f;
11 }
12 struct Mo {
13     int l, r, t, id;
14 } s[N];
15 struct R {
16     int p, c;
17 } rc[N];
18 bool cmp(Mo x, Mo y) {
19     if(bl[x.l] == bl[y.l]) {
20         if(bl[x.r] == bl[y.r])
21             return x.t < y.t;
22         return bl[x.r] < bl[y.r];
23     }
24     return bl[x.l] < bl[y.l];
25 }
26 void add(int x) {
27     if(!num[x]) ansx++;
28     num[x]++;
29 }
30 void sub(int x) {
31     num[x]--;
32     if(!num[x]) ansx--;
33 }
34 void timeup(int x, int l, int r) {
35     if(rc[x].p ≥ l && rc[x].p ≤ r) {//需要在区间才能修改
36         add(rc[x].c);
37         sub(a[rc[x].p]);
38     }
39     swap(a[rc[x].p], rc[x].c);//必须swap
40 }
41 void timedown(int x, int l, int r) {
42     if(rc[x].p ≥ l && rc[x].p ≤ r) {
43         add(rc[x].c);
44         sub(a[rc[x].p]);
45     }
46     swap(a[rc[x].p], rc[x].c);
47 }
48 int main() {
49     n = read(), m = read();
50     for(int i = 1; i ≤ n; i++) a[i] = read();
51     int Len = pow(n, 2.0 / 3.0), L = 0, R = 0, px = 0;
52     while(true) {
```

```

53     px++;
54     L = R + 1;
55     R = min(L + Len - 1, n);
56     for(int i = L; i ≤ R; i++) bl[i] = px;
57     if(R == n) break;
58 }
59 int cntn = 0, cntq = 0;
60 for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
61     string x; int l = 0, r = 0;
62     cin >> x;
63     l = read(), r = read();
64     if(x[0] == 'Q') {
65         s[++cntq].l = l, s[cntq].r = r;
66         s[cntq].id = cntq, s[cntq].t = cntn;
67         //当前存了多少修改即可看做当前的时间
68     }
69     else {
70         //询问和修改分开保存
71         rc[++cntn].p = l, rc[cntn].c = r;
72     }
73 }
74 sort(s + 1, s + cntq + 1, cmp);
75 int l = 1, r = 0, t = 0;
76 for(int i = 1; i ≤ cntq; i++) {
77     while(l < s[i].l) sub(a[l++]);
78     while(l > s[i].l) add(a[--l]);
79     while(r < s[i].r) add(a[++r]);
80     while(r > s[i].r) sub(a[r--]);
81     //新增维度: 时间维度
82     while(t < s[i].t) timeup(++t, l, r);
83     while(t > s[i].t) timedown(t--, l, r);
84     ans[s[i].id] = ansx;
85 }
86 for(int i = 1; i ≤ cntq; i++) {
87     printf("%d\n", ans[i]);
88 }
89 return 0;
90 }

```

C++

1.5 莫队·例题

1.5.1 大爷的字符串题

题目地址: [大爷的字符串题](#)

Code

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  const ll N = 1e6 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10;
5  int n, m, bl[N], ansx = 0, a[N], num[N], ans[N], numx[N];
6  ll read() {
7      ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
8      while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
9      while(ch ≥ '0' && ch ≤ '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
10     return x * f;
11 }
12 map<int, int> mp;
13 struct Mo {
14     int l, r, id;
15 } s[N];
16 bool cmp(Mo x, Mo y) {
17     if(bl[x.l] == bl[y.l])
18         return x.r < y.r;
19     return bl[x.l] < bl[y.l];
20 }
21 void add(int x) {
22     numx[num[a[x]]]--;
23     num[a[x]]++;
24     numx[num[a[x]]]++;
25     ansx = max(ansx, num[a[x]]);
26 }
27 void sub(int x) {
28     numx[num[a[x]]]--;

```

```

29     if(num[a[x]] == ansx) {
30         if(!numx[num[a[x]]]) ansx--;
31     }
32     num[a[x]]--;
33     numx[num[a[x]]]++;
34 }
35 int main() {
36     n = read(), m = read();
37     int Len = pow(min(n, m), 1.0 / 2.0);
38     int L = 0, R = 0, blt = 0, cnt = 0;
39     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
40         a[i] = read();
41         if(!mp[a[i]]) mp[a[i]] = ++cnt;
42         a[i] = mp[a[i]];
43     }
44     while(true) {
45         blt++;
46         L = R + 1;
47         R = min(L + Len - 1, n);
48         for(int i = L; i ≤ R; i++) bl[i] = blt;
49         if(R == n) break;
50     }
51     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
52         s[i].l = read();
53         s[i].r = read();
54         s[i].id = i;
55     }
56     sort(s + 1, s + m + 1, cmp);
57     int l = 1, r = 0;
58     numx[0] = INF;
59     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
60         while(l < s[i].l) sub(l++);
61         while(l > s[i].l) add(--l);
62         while(r < s[i].r) add(++r);
63         while(r > s[i].r) sub(r--);
64         ans[s[i].id] = ansx;
65     }
66     for(int i = 1; i ≤ m; i++) printf("%d\n", -ans[i]);
67     return 0;
68 }

```

C++

1.5.2 小清新人渣的本愿

题目地址: [小清新人渣的本愿](#)

Solution

考虑莫队

思考一个问题: 假设我们已知区间 $[l, r]$ 中出现过哪些数, 如何验证是否存在两个数 a, b (可以重复选择) 满足 $a + b = x$ 或者 $a - b = x$ 或者 $a * b = x$

对于 $a * b = x$ 很好做, 直接 $O(\sqrt{x})$ 暴搜即可做

对于 $a + b = x$ 和 $a - b = x$, 可以发现 a, b 都非常小, 所以可以直接用[BitSet](#)做

其实这种思想还挺模板化的

用 $bitset$ 记录哪些数出现过 (假设为 $bitset < N + 10 > bs1, bs2$; $bs2[i] = bs1[N - i]$)

A. 对于 $a - b = x$ 是否存在, 验证:

```
1 bs3 = bs1 & (bs1 >> x)
```

C++

若 $bs3$ 不等于0, 那么说明至少存在一组 a, b 满足 $a - b = x$

B. 对于 $a + b = x$ 是否存在, 验证:

```
1 bs3 = bs1 & (bs2 >> (N - x))
```

C++

若 $bs3$ 不等于0, 那么说明至少存在一组 a, b 满足 $a + b = x$

 1749738432791-screenshot

Code

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define ll long long
3 using namespace std;
4 const ll N = 1e5 + 100, M = 998244353, INF = 1e9 + 10, Nx = 1e5;
5 int n, m, bl[N], ansx = 0, a[N], num[N], ans[N], ansy, cnt[4];
6 int BR[N], _vis[N];
7 ll read() {
8     ll x = 0, f = 1; char ch = getchar();
9     while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
10    while(ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - '0'; ch = getchar();}
11    return x * f;
12 }
13 bitset<N> bt1, bt2;
14 struct Mo {
15     int l, r, id, x, op;
16 } s[N];
17 bool cmp(Mo x, Mo y) {
18     if(bl[x.l] == bl[y.l])
19         return x.r < y.r;
20     return bl[x.l] < bl[y.l];
21 }
22
23 void add(int x) {
24     num[a[x]]++;
25     bt1[a[x]] = true;
26     bt2[Nx - a[x]] = true;
27 }
28 void sub(int x) {
29     num[a[x]]--;
30     if(!num[a[x]]) {
31         bt1[a[x]] = false;
32         bt2[Nx - a[x]] = false;
33     }
34 }
35
36 void Solve() {
37     sort(s + 1, s + m + 1, cmp);
38     ansx = ansy = 0;
39     int l = 1, r = 0;
40     for(int i = 1; i <= m; i++) {
41         while(r < s[i].r) add(++r);
42         while(r > s[i].r) sub(r--);
43         while(l < s[i].l) sub(l++);
44         while(l > s[i].l) add(--l);
45         if(s[i].op == 1) {
46             bitset<N> bt3 = bt1 & (bt1 >> s[i].x);
47             if(bt3.count()) {
48                 ans[s[i].id] = true;
49                 continue;
50             }
51             ans[s[i].id] = false;
52         }
53         else if(s[i].op == 2) {
46             bitset<N> bt3 = bt1 & (bt2 >> (Nx - s[i].x));
55             if(bt3.count()) {
56                 ans[s[i].id] = true;
57                 continue;
58             }
59             ans[s[i].id] = false;
60         }
61         else {
62             for(int j = 1; j <= sqrt(s[i].x); j++) {
63                 if(s[i].x % j != 0) continue;
64                 if(bt1[j] && bt1[(s[i].x / j)]) {
65                     ans[s[i].id] = true;
66                     break;
67                 }
68             }
69         }
70     }
71 }
```

```

67         }
68     }
69 }
70 }
71 }
72
73 int main() {
74     n = read(), m = read();
75     int Len = pow(min(n, m), 1.0 / 2.0);
76     int L = 0, R = 0, blt = 0;
77     for(int i = 1; i ≤ n; i++) a[i] = read();
78     while(true) {
79         blt++;
80         L = R + 1;
81         R = min(L + Len - 1, n);
82         for(int i = L; i ≤ R; i++) bl[i] = blt;
83         if(R == n) break;
84     }
85     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
86         int op = read(), l = read(), r = read(), x = read();
87         s[i].l = l;
88         s[i].r = r;
89         s[i].id = i;
90         s[i].x = x;
91         s[i].op = op;
92     }
93     Solve();
94     for(int i = 1; i ≤ m; i++) {
95         if(ans[i] == true) printf("hana\n");
96         else printf("bi\n");
97     }
98     return 0;
99 }

```

C++

2. 博弈论

无上准则：对于当前操作的选手，必须要选择对于 ta 来说最优解

何为最优解？若进行某一步操作之后，劣势增大，则绝对不是最优解

常见最优解：1. 和上一位选手进行一样的操作 2. 通过这次操作，使得某些数据的总和为特定的数（比如这一次和上一次取数的总数为3，之类的） 3. 模仿上一位选手的操作，比如上一位选手选择最大/最小，那本次操作选当前集合的最大/最小

因为是博弈论，两者最优解**一定是相同的**

所以**操作具有同质化**

同时，很重要的一点，在博弈论中，数据有两种分类：**无效数据和有效数据**

如果某个数据对双方影响为0，即双方都有方法使得这个数据无影响，那这个数据就称为**无效数据**

反之，**有效数据一定对答案有贡献**。那么只需要判断有效数据的最优选择方式即可

总结1：

1. 双方最优解具有同质化特征，若推断出双方操作方法大不相同，则几乎可以肯定是错的
2. 计算最优解之前，一定要先判断什么数据是**无效数据**，即双方一定能通过某种操作达到平衡的数据

十一. 专题合集

专题1：线段+区间类问题

待做题单：

题号	标题	关键词	链接	完成情况
CF1300B	Assigning to Classes	排序+中位数	链接	
洛谷P1440	区间最小值	单调队列	链接	
洛谷P1886	滑动窗口	单调队列	链接	
CF1300C	Playlist	区间去重+滑动	链接	
洛谷P2082	区间覆盖	差分+扫描	链接	
CF427D	Match & Catch	区间交集+哈希	链接	
CF1296D	Fight with Monsters	贪心+堆	链接	
洛谷P1803	凌乱的yyy	贪心+堆	链接	
CF1311E	Construct the Binary Tree	区间构造	链接	
洛谷P2367	语文成绩	差分模板	链接	
CF276C	Little Girl and Maximum Sum	差分+贪心	链接	
洛谷P2671	区间求和	差分+前缀	链接	
洛谷P5490	区间面积并	离散+扫描线	链接	
CF652D	Nested Segments	逆序对+离散	链接	
洛谷P1908	逆序对	离散+树状数组	链接	
CF1679E	Typical Segment DP	区间 DP	链接	
洛谷P4170	涂色	区间 DP	链接	✓
CF1498E	Two Houses	区间贪心构造	链接	
洛谷P4553	八十天环游世界	区间覆盖建模流	链接	
CF1428F	Interesting Function	差分/数学	链接	

专题2：括号序列·相关问题

前置知识（通用）

把左括号（ 看成 $+1$ ，右括号 ）看成 -1

那么括号序列 合法条件为: $f_i \geq 0$ 且 $f_n = 0$ (f_i 代表前 i 项的和)

专题3: DP相关问题

树形DP

例题1

地址: [A. AVL tree](#)

大致题意: 二叉树上 $h_u = \max(h_{v_1}, h_{v_2}) + 1$, 空节点 $h = 0$ 。每次能删一个叶子节点或者在空节点处添加一个节点, 求所有点 $abs(h_{v_1} - h_{v_2}) \leq 1$ 的最小操作树

不管数据范围, 先把转移方程写出来

$f_{u,i}$ 代表 u 节点的 $h_u = i$ 的时候最小的操作次数

显然 $f_{u,i} = \min(f_{v_1,i-1} + f_{v_2,i-1}, f_{v_1,i-1} + f_{v_2,i-2}, f_{v_1,i-2} + f_{v_2,i-1});$

对于空节点, $f_{0,i} = val_i$, val_i 代表构造一个 $h = i$ 的树最少要用多少节点

显然有 $h_i = h_{i-1} + h_{i-2} + 1$ 。又可以发现 i 不会超过 26, 所以可以暴力求解

十二. 进阶

12.1 异或相关

12.1.1 线性基

见 [数学相关-线性基](#)

12.1.2 异或和方程

有 n 个未知数, 同时有 n 个异或和方程

求解方法: 按照高斯消元那样变成阶梯状, 不过消去最高项的方法变成了 XOR

可以用 `bitset` 加速, 某一组方程中, 出现的系数为 1, 没出现的系数为 0 (注意是 $1 - base!$)

```
1 pair<bitset<N>, int> eq[N];
2 //bitset存的是每一组方程的系数
3 //假如第3组方程为: a1^a4^a5^an=w0
4 //那么eq[3]={010011...1}, w0}
5 //即eq[3]第i位代表a[i]是否出现过, 注意是1-base!!
```

C++

```
1
2 struct Gauss_rk2 {
3     pair<bitset<N>, int> eq[N];
4     int rank = 0, vis[N], ans[N];
5
6     Gauss_rk2() { //初始化, 构造函数
```

```

7     memset(vis, 0, sizeof(vis));
8     memset(ans, 0, sizeof(ans));
9 }
10 bool add(pair<bitset<N>, int> now) { //判断&添加新的方程
11     //方程即为:  $\text{XOR } x[i] * \text{now.first}[i] = \text{now.second}$ 
12     for(int i = 1; i ≤ n; i++) { //1-base
13         if(!now.first[i]) continue; //方程中第i位不为 1
14         if(!vis[i]) { //最高为1的在第i列的方程 不存在
15             rank++; //秩++
16             eq[i] = now; //添加到已存在方程中
17             vis[i] = true; //标记为true
18             return true; //成功添加一组线性无关的异或和方程
19         }
20         else {
21             now.first ^= eq[i].first;
22             now.second ^= eq[i].second;
23         }
24     }
25     return false; //能被构造出来, 线性相关, 返回false
26 }
27
28 bool check() { //判断是否满足求解条件
29     if(rank == n) return true; //已经满足求解条件, 即秩=n
30     return false;
31 }
32
33 void solve() { //求解出答案
34     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
35         for(int j = i + 1; j ≤ n; j++) {
36             if(eq[i].first[j] == 1) {
37                 eq[i].first ^= eq[j].first;
38                 eq[i].second ^= eq[j].second;
39             }
40         }
41         ans[i] = eq[i].second;
42     }
43 }
44
45 };
46
47 signed main() {
48     Gauss_rk2 a;
49     for(int i = 1; i ≤ n; i++) {
50         //输入一组方程, 变换为bitset
51         //a.add({bitset,int})
52     }
53     if(a.check()) a.solve();
54     return 0;
55 }

```

C++