1.Navedi I objasni koje vrste html tagova postoje

Prosti – ne sadrze zatvarajuci tag.
Slozeni – sadrze I otvarajuci I zatvarajuci tag.
Osnovni html tagovi su:
<html> - okvir u kom se nalaze svi ostali tagovi
<head> - uokviruje zaglavlje u kom se nalaze informacije o samom dokumentu(opcion je)
<body> - Sve ono što vidimo u prozoru browser-a, tj. sadržaj stranice, nalazi se u telu dokumenta koje uokviruje element
Neki od tagova su:

- <h1> – <h6> – naslovi
- <p> – paragraf
-
 – line break
- <hr /> – horizontal ruler – horizontalna crta
- <!-- komentar -->

2.Navedi I objasni bar 5 html tagova koji su za formatiranje teksta ili definisanje teksta koji je citat ili definicija.

- <b> – bold, podebljano
- <i> – italic, iskošeno
- <u> – underline, podvučeno
- <sub> – Subscript, indeks elementa, dole
- <sup> – superscript , stepen elementa, gore
- <blockquote> – duži citat
- <q> – kraći citat
- <cite> – citat
- <dfn> – za definicije u tekstu

3.Gde se sve stilovi ugradjuju za Css,objasni prioritet preklapanja stilova.

- Unutar samih HTML elemenata (atribut style) – inline style
- Upotrebom taga <style> unutar dokumenta (unutar <head> taga) – internal style sheet
- Kreiranjem spoljašnje datoteka stilova (.css datoteka) – external style sheet

Prioritet je:
1. unutar HTML elementa
2. <style> tag
3. spoljašnja datoteka stilova
4. kako čitač prikazuje

4.Objasni razliku izmedju tri nacina definisanja stila: p {color:blue} , p.plaviTekst {color:blue}, .plaviTekst{color:blue}

p {color:blue} – svi p elementi ce biti ofarbani u plavu
p.PlaviTekst{color:blue} – samo p elementi klase PlaviTekst ce biti ofarbani u plavo
.PlaviTekst{color:blue} – svi elementi klase PlaviTekst ce biti ofarbani u plavo

5.Opisi ukratko strukturu HTTP zahteva.

Počinje redom: METOD /putanja HTTP/verzija
METOD je:
– GET,
– POST, i dr.

dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost
prazan red na kraju
– Ako je POST zahtev posle praznog reda idu parametri forme

6. Napisati prvi i poslednji red HTTP zahteva (HTTP verzija 1.1) koji se dobija kada se klikne na dugme "Posalji" (a nista se ne unese u polja) u sledecoj formi:

```
<form action=http://localhost/Proba method="POST">
        <input type="text" name="polje1" value="tekst1">
        <input type="text" name="polje2" value="tekst2">
        <input type="submit">
</form>
```

```
POST /FormServlet HTTP/1.1
…
Content length: 27
\r\n                //prazan red
polje1=tekst1&polje2=tekst2
```

7.Kako se prati sesija u ASP.NET okruzenju. Dati primer u kodu kako se ona postavlja I proverava

Praćenje sesije se svodi na kreiranje objekata koji se vezuju na sesiju.Kada korisnik pozove neki resus na serveru (stanica, kontoler,…), u okviru njega može da se koristi objekat vezan za sesiju:

– ako do tada nije postojao objekat, onda ga kreiramo i vežemo za sesiju;
– ako postoji, koristi se.

```
MyUser u = (MyUser)Session["User"];
if (u == null)
{
        u = new MyUser();
         Session["User"] = u;
}
```

Session inactivity – obično 20 minuta, podešava se u web.config fajlu ili u kodu

Session.Timeout = 60;

Atribut timeout određuje broj minuta za koji sesija može biti nekorišćena pre nego što je napuštena.

8.Objasni predefinisane promenljive Session,Cache,Application i Page

• **Session** objekat povezan sa zahtevom i tipa je HttpSessionStateBase. Sadrži asocijativnu mapu objekata koji će pratiti korisnike, na osnovu kukija.

•**Cache** promenljiva se koristi za smeštanje globalnih vrednosti na nivou aplikacije koje imaju privremeni karakter. – Prilikom dodavanja entiteta u Cache omogućeno je postavljanje životnog veka za entitet. Metode koje to omogučuju se add i insert prilikom čega je moguće postaviti apslutni životni vek entiteta (npr. 60 minuta) ili životan vek koji se vezuje za nekorišćene entiteta (npr.10 minuta).

•**Application** promenljiva se koristi za smeštanje globalnih vrednosti na nivou aplikacije koje se mogu inicijalizovati u Global.asax.cs datoteci. Objekti postavljeni u Application nestaju samo ako se web aplikacija ugasi. Preporučuje se za podešavanje globalih promenljivih koji sadrže parametare podešavanja aplikacije. Ne treba je koristiti za skladištenje kolekcija koje sadže veliki broj objekata.

•**Page** - Sadrži asocijativnu mapu objekata zakačenih i vidljivih samo na tekućoj stranici. Mora se prvo definisati da bi se koristio.

9.Sta predstavlja ViewModel u MVCu,kada se koristi?

To su C# klase koje imaju za ulogu da objedine više modela, ili onih delova modela koji su relevantni za određeni prikaz.

•Od velike koristi pri validaciji korisničkih unosa sa UI-a
• Može da sadrži podatke od strane različitih izvora
• Može da sadrži polja koja se nalaze isključivo na prikazu

Kreirani objekti ViewModel-a se šalju u pogled, npr. pogled za izmenu proizvoda.

10.Pri slanju parametra forme u POST zahtevu,ako se ne salje datoteka,default tip podataka koji se salju na server je smesten u parametru zahteva.Zaokruzi odgovore:

a. Content-Type: multipart/form-data
b. Content-Type:application/x-www-url-encoded
c. Content-Type: file/form-data
d. Content-Type:plain/form-data

11.Navedi 2 nacina kako se pise funkcija u cshtml.

1.Funkcija u bloku

@{ neka_funkcija }

2.Blok funkcija - U bloku funkicja je moguće je definisati više funkcija oslanjajući se na C# kod definisanja funkcija (blok funkcija) -

@functions { }

12.Kako izgleda Request I Response

svaki HTTP zahtev je oblika: METODA /resurs HTTP/verzija DODATNI_REDOVI(pitanje 5.)

Odgovor - počinje redom: HTTP/verzija kod tekstualni_opis

• dodatni redovi sadrže atribute: Ime: vrednost
• prazan red
• sledi sadržaj resursa (datoteke)

13. Sta je web api?

web aplikacija je JavaScript aplikacija, koja se izvršava na klijentu (browser)

– web server služi da primi i pošalje podatke od/ka web aplikaciji
– metode C# klasa na serveru se "gađaju" iz klijenta preko URL-a

14.Tagovi za izmenu teksta u HTMLu

Pitanje 2 +

• <big> – veća slova (nije podržan u HTML5)
• <small> – manja slova
• – emphasized, naglašeno, blago ukošeno
• – naglašeno, važno podebljano

15.Definicije klase u CSSu

Klasa stila se može primeniti na više HTML elemenata.

– ime klase ne sme da počne brojem
– može se definisati za tačno određeni tag
• Sintaksa: tag.nazivKlase {definicija}

*.nazivKlase {definicija}
.nazivKlase {definicija}

16.Da li se cookie salje preko Response ili Request

- Server šalje cookie klijentu u okviru http response
– klijent čuva primljeni cookie i šalje ga uz svaki http request

17.Da li je razor server side ili client side?

Server side(valjda)

18. Minimalan broj atributa u HTTP zahtevu?

0

19.Osnovna razlika izmedju GET i HEAD zahteva?

Get zahtjeva resurs od servera, head samo odgovor, bez resursa.

20.Primer HTTP odgovora koji redirektuje klijenta na pera.jsp

HTTP/1.1 302 Object moved
Location:pera.jsp

21.Kojom metodom, koje klase kod servleta se obezbedjuje redirekcija po HTTP protokolu?

HttpServletResponse klase
sendRedirect(String lokacija) metoda

22.Kako se prati sesija u JSP tehnologiji?

Pomocu cookies. U zahtjevu Cookie: ime=vrij, u odg Set-Cookie: ime=vrij

23.Kako se brisu svi objekti vezani za sesiju?

HttpSession session = Request.getSession()
Session.invalidate() za java script
Session.Abandon() za normalno

24. Kako se podacima forme pristupa uz pomoc EL tehnologija?

- ${param.custID}

25. Šta je to "Permanent connection" u HTTP protokolu verzije 1.1?

Klijent od servera zatrazi da se konekcija ne zatvara odmah po slanju odgovora, vec da se zadrzi jos malo. U zaglavlju http zahtjeva i odgovora se stavi atribut Connection = Keep-Alive

26. Navesti nazive atributa u HTTP zahtevu i HTTP odgovoru, a koji omogucava praćenje sesije u HTTP protokolu.

Koristi se cookie mehanizam. Provjerava se da li se u zaglavlju http zahtjeva nalazi cookie (dakle, atribut zahtjeva je cookie : ime = vrijednost). Ako se nalazi, to je iz sesije, pa se ta vrijednost smijesta u Http odgovor.

Atribut odgovora: Set-Cookie (Set-Cookie : ime = vrijednost), a opcioni atributi su: domain, expires, path. Ako se ne nalazi- znaci da se klijent spaja prvi put, pa se generise cookie i smjesta u odgovor. (Isto Set-Cookie.)

27. Čime se označava kraj HTTP zahteva u GET metodi?

Praznim redom.
(Ali ne i ako je u pitanju POST metoda! Tada je kraj zahtjeva odredjen Content lengthom.)

28. Navesti osnovnu razliku između GET I POST zahteva.

Kod GET metode podaci iz forme se nalaze u url-u, a kod POST poslije zaglavlju zahtjeva:

GET /FormServlet?tekst=abcd HTTP/1.1
…
\r\n //prazan red

POST/FormServlet HTTP/1.1
…
Content-length: 10
\r\n //prazan red
tekst=abcd

29. **Navesti ključne elemente HTTP odgovora koji se koriste kod redirekcije. Dati primer takvog HTTp odgovora.**

Redirekcija se svodi na slanje poruke: 302 Object moved,
i postavljanje Http odgovora: Location: nova_adresa
Primer: HTTP/1.1 302 Object moved
Location: neki_novi_url

30. Ako su cookies isključeni u browseru, kojom tehnikom se sesija može pratiti? Dati primer.

Koristi se URL Rewriting mehanizam
<a href = http://www.mojserver.com/catalog/index.html;jsesionid=1234/>

31. Koji atribut form taga obezbeđuje da forma služi za upload (slanje) datoteka? Navesti ime i vrednost.

enctype = 'multipart/form-data'

32. U kom atributu HTTP zahteva se podešava graničnik polja (boundary) prilikom upload-a (slanja) datoteka?

Content Type

33. Koja je razlika izmedju multipart/formdata i application atributa?

application je samo param forme, a ako stoji multipart to znaci da je datoteka