**30. Sta je ajax?**
Asynchronous Javascript and Xml - tehnika za kreiranje brzih dinamičkih web stranica.
Umesto da pristupamo serveru i osvežavamo čitavu stranicu, pristupimo serveru samo radi osvežavanja delova stranice .Takođe omogućava da JavaScript ne mora da čeka na odgovor od servera već može da izvršava druge skriptove dok čeka odgovor.Kombinacija vec postojećih tehnologija: JavaScript/DOM,XMLHttpRequest,Css,XML(cesto json)

**31. Razor – koja su 2 nacina za prikaz**

Jedan od način da se definiše layout za svaku stranicu bi bio da se implicitno napiše kod koji to omogućuje - Layout bi se definisao samo 1 u okviru neke cshatml stanice

Prethodno nije dobro rešenje jer isti layout najčešće koristimo za ceo sajt

- Razor omogućuje da ne moramo eksplicitno da postavimo layout za svaku stranicu već može da se definiše layout logika za sve stranice, što nam omogućava da chtml fajlovi budu čitljiviji i lakše da se održavaju
- potrebno je samo u okviru Viewes foldera dodati datoteku _ViewStart.cshtml i u njoj definisati željeni layout, a uklonimo definisanje layout-a iz ostalih cshtml stranica

**32. Funkcije u Razor-u**

**33.**

**HTTP zahtev**
Počinje redom: METOD /putanja HTTP/verzija
METOD je:
– GET,
– POST, i dr.
dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost

prazan red na kraju
– Ako je POST zahtev posle praznog reda idu parametri forme

**HTTP RESPONSE**

Počinje redom: HTTP/verzija kod tekstualni_opis

dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost

prazan red

na kraju sledi sadržaj resursa (datoteke)

**34. JQuerry definicija**
-Java script bilioteka
-Osmišljena da pojednostavi programiranje

Pojednostavljuje:
-Jednostavan pristup elementima
-Izmena izgleda web stranice
-Izmena sadržaja web stranice
-Animacije
-Interakcija sa korisnikom
Uključuje se <script> tagom koji poziva JQuerry.js datoteku.
$(selektor).akcija
Sve pocinje $(document).ready(function()
{
...
});
Kod u okviru funkcije će se izvrsiti samo kada je DOM stablo spremno za JavaScript kod da se izvrsi.
$(window).on("load", function() { ... });
Kod u okviru funkcije će se izvršiti samo ako je cela stranica spremna ,a ne samo DOM stablo.

**35. Sta je WebApi?**

web aplikacija je JavaScript aplikacija, koja se izvršava na klijentu (browser)
– web server služi da primi i pošalje podatke od/ka web aplikaciji
– metode C# klasa na serveru se "gađaju" iz klijenta preko URL-a

**36. Tagovi za izmenu teksta**

- <b> – bold, podebljano
- <i> – italic, iskošeno
- <u> – underline, podvučeno
- <sub> – Subscript, indeks elementa, dole
- <sup> – superscript , stepen elementa, gore
- <blockquote> – duži citat
- <q> – kradi citat
- <cite> – citat
- <dfn> – za definicije u tekstu
- <big> – veda slova (nije podržan u HTML5)
- <small> – manja slova
-  – emphasized, naglašeno, blago ukošeno
-  – naglašeno, važno podebljano

**37. Objasni definiciju klase u CSS-u**

Klasa stila se može primeniti na više HTML elemenata.
– ime klase ne sme da počne brojem
– može se definisati za tačno određeni tag
• Sintaksa: tag.nazivKlase {definicija}

*.nazivKlase {definicija}
.nazivKlase {definicija}

**38. Pisanje koda u JavaScript**

**39. Sta je formdata**

Interfejs FormData pruža način za jednostavnu konstrukciju skupa parova ključ / vrednost koji predstavljaju polja obrasca i njihove vrednosti, a koji se zatim mogu lako poslati metodom XMLHttpRequest.send(). Koristi isti format koji bi obrazac koristio da je tip kodiranja postavljen na „multipart / form-data“. Korišćenje **FormData** interfejsa prilično olakšava rad sa formama, jer je u stanju da jednostavno pokupi sve vrednosti input-a u formi i sačuva ih u objektu u vidu *key/value* parova.

**40. Kako izgleda Response i Request – pitanje 33**

**41. Kako funkcionise MVC?**

Bazira se na MVC šablonu (Model View Controller)
– Cilj šablona je da razdvoji prikaz informacija od obrade korisničkih interakcija Design pattern koji se zasniva na sinhronom radu tri komponente: Model View Controller

Model - Realizovan kroz klase iz foldera Models, Opisuje biznis logiku, Sadrži:
– sve potrebne podatke koji se koriste u aplikaciji bez obzira kako su dobijeni
– može da sadrži podatke dobijene, na primer, iz baze podataka, podaci su nezavisni od prezentacije.

View - Predstavlja prezentacioni sloj, Vizualizuje podatke iz modela dobijene od kontrolera
• Nije svestan porekla podataka (za to je zaslužan model).

Controller - obezbeđuje vezu između korisnika I podataka, upravlja prezentacionim slojem i slojem podataka (modelom), upravlja tokom izvršenja aplikacije, svi zahtevi (akcije korisnika) idu preko kontrolera, a on donosi odluku koji segment aplikacije će biti prikazan.

**42. Koja su validna CSS polja**

**43. HTTP odgovor/Response**

HTTP/verzija kod tekstualni_opis
Ime: vrednost
prazan red
sadržaj datoteke

**44. HTTP zahtev**

Počinje redom: METOD /putanja HTTP/verzija
METOD je:
– GET,
– POST, i dr.
dodatni redovi sadrže atribute oblika: Ime: vrednost
prazan red na kraju
– Ako je POST zahtev posle praznog reda idu parametri forme

**45. Istinite tvrdnje o head tagu**

Tag **<head>** uokviruje zaglavlje u kom se nalaze informacije o samom dokumentu (naslov, opis, ključne reči, ime autora, itd.); opcion je. Browser ne prikazuje informacije koje se nalaze između tagova **<head>** i **</head>**, osim sadržaja taga **<title>**.

**46. HTTP response**

**47. Razlika izmedju API i obicnog kontrolera**

Prenos podataka iz kontrolera u pogled  Primer za TempData – pristup preko ključa.TempData omogućuje razmenu podataka između više HTTP requestova sve dok se prvi put ne očita u okviru pogleda, tada se TempData objekat briše. Koristi se kod redirekcije između vise akcija. Model se pokazao kao veoma zgodan način prenosa podataka zato što je „type-safe“ tj. rešenje gde je tip modela podataka poznat u •*compile-time* (dok razvijamo aplikaciju).
WebAPI se zasniva na drugačijem konceptu:
– web aplikacija je JavaScript aplikacija, koja se
izvršava na klijentu (browser)
– web server služi da primi i pošalje podatke od/ka web
aplikaciji
– metode C# klasa na serveru se "gađaju" iz klijenta
preko URL-a
• JavaScript upućuje HTTP zahtev ka serveru
• web server pronalazi odgovarajuću klasu i metodu
• povratna vrednost metode se vraća u JavaScript kod
• JavaScript na osnovu primljenih podataka ažurira
odgovarajući deo stranice.

**48. 3 nacina za prenos parametara forme**

**49. 2 nacina pisanja f-je u Razor-u**

**50. Java Script kod i treba napisati ispis**

**51. Sta je Ajax? – vec ima**

**52. Za sta vazi cache? Za sta vazi sesija?**

**Session** objekat povezan sa zahtevom i tipa je HttpSessionStateBase. Sadrži asocijativnu mapu objekata koji de pratiti korisnike, na osnovu kukija.
•**Cache** promenljiva se koristi za smeštanje globalnih vrednosti na nivou aplikacije koje imaju privremeni karakter. – Prilikom dodavanja entiteta u Cache omogudeno je postavljanje životnog veka za entitet. Metode koje to omogučuju se add i insert prilikom čega je mogude postaviti apslutni životni vek entiteta (npr. 60 minuta) ili životan vek koji se vezuje za nekorišdene entiteta (npr.10 minuta)

**54. Da li se cookie stavlja u property cookie kad se salje klijentu?**

Server šalje *cookie* klijentu u okviru http response

**55. Da li se cookie salje preko response ili request? RESPONSE**

**56. Da li je Razor serverska strana ili klijentska? SERVERSKA**

**57. Koja od 3 komponente MVC prica sa klijentom? Controller/View?**

**59. Minimalan broj atributa u HTTP zahtevu?** 0

**60. Osnovna razlika izmedju GET i HEAD zahteva?**

Get zahteva resurs od servera, head samo odgovor, bez resursa

**61. Kako se brisu svi objekti vezani za sesiju?**
HttpSession session = Request.getSession()
Session.invalidate() za java script
Session.Abandon() za normalno

**62. Šta je to "Permanent connection" u HTTP protokolu verzije 1.1?**
Klijent od servera zatrazi da se konekcija ne zatvara odmah po slanju odgovora, vec da se zadrzi jos malo. U zaglavlju http zahtjeva i odgovora se stavi atribut Connection = Keep-Alive

**63. Čime se označava kraj HTTP zahteva u GET metodi?**
Praznim redom.
(Ali ne i ako je u pitanju POST metoda! Tada je kraj zahtjeva odredjen Content lengthom.)

**64. Ako su cookies isključeni u browseru, kojom tehnikom se sesija može pratiti? Dati primer.**
Koristi se URL Rewriting mehanizam
<a href = http://www.mojserver.com/catalog/index.html;jsesionid=1234/>
**65. Koji atribut form taga obezbeđuje da forma služi za upload (slanje) datoteka? Navesti ime i vrednost.** enctype = 'multipart/form-data'
**66. U kom atributu HTTP zahteva se podešava graničnik polja (boundary) prilikom upload-a (slanja) datoteka?** Content Type
**67. Koja je razlika izmedju multipart/formdata i application atributa?**
application je samo param forme, a ako stoji multipart to znaci da je datoteka