Vyhlásenie o parametroch
BauderFLEX K5E
DoP-č.: 1772 4000

1.	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**	BauderFLEX K5E - 3_01	
2.	**Zamýšľané použitie/použitia**	Asfaltový pás na hydroizoláciu stavieb proti vlhkosti a tlakovej vode	Asfaltový pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech
3.	**Výrobca**	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany	
4.	**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov**	Systém 2+	Systém 2+
5.	**Harmonizovaná norma** **Notifikovaný(-é) subjekt(-y)**	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724	EN 13969:2004 + A1:2006 GPB, 1724

6. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre EN 13707:2004 + A2:2009	Parametre EN 13969:2004 + A1:2006
Správanie sa pri vonkajšom požiari [a]	NPD	
Reakcia na oheň	E	E
Vodotesnosť metóda B	vyhovuje	vyhovuje
Ťahové vlastnosti: **Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne (N/50mm)** **Najväčšia ťahová sila –priečne (N/50mm)** **Ťažnosť – pozdĺžne (%)** **Ťažnosť – priečne (%)**	 ≥800 ≥800 ≥40 ≥40	 ≥800 ≥800 ≥40 ≥40
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD	
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A (kg)	NPD	NPD
Odolnosť proti nárazu (mm)	NPD	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom - pozdĺžne (N) **Odolnosť proti pretrhnutiu klincom –priečne (N)**	NPD NPD	NPD NPD
Pevnosť spojov: **Odolnosť spojov proti odlupovaniu (N/50mm)** **Šmyková pevnosť v spojoch (N/50mm)**	 NPD NPD	 NPD NPD
Trvanlivosť: **Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - hore (°C)** **Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelom starnutí - dolu (°C)** **Vodotesnosť po umelom starnutí** **Chemická odolnosť**	 NPD NPD	 NPD NPD
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore (°C) **Ohybnosť pri nízkych teplotách dole (°C)**	≤-30 ≤-30	≤-30 ≤-30
Nebezpečné látky [b),c)]	Požiadavky splnené pozri 5.3 EN 13707: 2004 + A2:2009	Požiadavky splnené pozri 5.15 EN 13969: 2004 + A1:2006

Vyhlásenie o parametroch
BauderFLEX K5E
DoP-č.: 1772 4000

a) Určenie správania sa pri zaťažení vonkajším ohňom je systémová skúška, ktorá môže byť ovplyvnená systémovými komponentmi, ktoré nie sú vyrobené alebo dodávané spoločnosťou Paul Bauder GmbH &Co. KG. Parameter pre samotný výrobok tak nemôže byť uvedený.
b) Výrobok neobsahuje azbest ani decht.
c) Keďže neexistuje európska skúšobná metóda na určenie správania sa výrobku pri vymývaní, nie je možné sa k tomu vyjadriť.

NPD = no performance declared (parameter neurčený).

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mark Bauder, jednateľ
Stuttgart, 16.01.2026