POLYFORM®
Polystyrén

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
POLYFORM / č.0007 – DoP – 2015

1. Jednoznačný identifikačný kód výrobkového typu: Tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu **POLYFORM – EPS 100**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4: **EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5**

3. Obvyklé použitie v stavebnej konštrukcii: **Tepelná ochrana budov - ThIB**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: **POLYFORM, s.r.o. , Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec**

5. Splnomocnený: **nevzťahuje sa**

6. Systém: **Systém 3**

7. Názov a identifikačné číslo NO:
   * **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra** vykonal: **určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3** a vydal : **protokol o skúške č. P40-04-0037**
   * **FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce** vydal : **protokol o skúške č. FIRES-CR-026-09-AUPS**

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		
Tepelný odpor	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	**Λ_D 0,036 W/(m.K)**	**HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ NORMA STN EN 13163:2012 + A1: 2015**
	Hrúbka	**d_N (mm)T1** *pozri Tabuľku 1*	
	Tepelný odpor	**R_D (m²·K/W)** *pozri Tabuľku 1*	
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	**E**	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť úplným ponorením	**NPD**	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Tepelný odpor	**R_D (m²·K/W)**	
	Tepelná vodivosť	**Λ_D 0,036 W/(m.K)**	
	Trvanlivosť	**NPD**	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku pri 10% stlačení	**CS(10)100**	
	Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	**DLT(1)5**	
Pevnosť v ťahu/ pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	**NPD**	
	Pevnosť pri ohybe	**BS150**	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvorenie stlačením	**NPD**	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/ degradácie	Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach -23 °C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	**DS(N)2**	
	Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty 70 °C	**DS(70,-)2**	
Priepustnosť vody	Dlhodobá nasiakavosť vody ponorením	**NPD**	
Priepustnosť vodnej pary	Faktor difúzneho odporu *(homogénne výrobky)*	**NPD**	
Index prenosu krokového hluku	Dynamická tuhosť	**NPD**	
	Hrúbka d_L	**NPD**	
	Stlačiteľnosť	**NPD**	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	**NPD**	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	**NPD**	

Tabuľka 1: Súčiniteľ tepelnej vodivosti

d_N mm, T1	R_D m²·K/W	d_N mm, T1	R_D m²·K/W	d_N mm, T1	R_D m²·K/W	d_N mm, T1	R_D m²·K/W
10	0,25	110	3,05	210	5,80	310	8,60
20	0,55	120	3,30	220	6,10	320	8,85
30	0,80	130	3,60	230	6,35	330	9,15
40	1,10	140	3,85	240	6,65	340	9,40
50	1,35	150	4,15	250	6,90	350	9,70
60	1,65	160	4,40	260	7,20	360	10,00
70	1,90	170	4,70	270	7,50	370	10,25
80	2,20	180	5,00	280	7,75	380	10,55
90	2,50	190	5,25	290	8,05	390	10,80
100	2,75	200	5,55	300	8,30	400	11,10

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8.

Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

CE

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
SK - 065 03 Podolínec
Tel.: +421(0)52/4391214
IČ DPH: SK2020525562
IČO: 31679137

Ing. Jozef Vaľko, konateľ
Meno a funkcia

V Podolínci 23.02.2024
miesto a dátum vydania

rev.1