

ÉPISODE 7

COMMENT J'AI FAIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Connecter Lovable à Claude pour développer ses MCP

Retrouver ses projets, lire le code, analyser l'historique et tester ses serveurs MCP depuis Claude.



Michael Kebail-Ali

Fondateur de BraindCode, FoodEatUp et RapidoSoftware

Formation gratuite

EN BREF

Ce que vous allez apprendre

Retrouver ses projets, lire le code, analyser l'historique et tester ses serveurs MCP depuis Claude.

POUR QUI ?

Créateurs d'applications Lovable qui veulent les rendre utilisables par des agents.

AU PROGRAMME

6 étapes · 2 prompts à copier · environ 23 min

L'ÉPISODE VIDÉO

Épisode 7 de la série « Mon quotidien d'entrepreneur avec l'IA » : michael-au-quotidien.lovable.app/formations/lovable-claude-developper-ses-mcp

LES OUTILS

Claude Code	claude.ai/code
Lovable	lovable.dev
BraindCode Plugins	plugin.braindcode.com
Supabase	supabase.com

SOMMAIRE

- ✓ 1. Connecter Lovable à Claude
- ✓ 2. Partir du besoin métier
- ✓ 3. Un fichier par outil
- ✓ 4. Verrouiller les permissions
- ✓ 5. Tester en lecture et en refus
- ✓ 6. Distinguer deux connexions

LA MÉTHODE

Étape par étape

1 Connecter Lovable à Claude

Le connecteur Lovable permet de lister ses projets, lire les fichiers, parcourir l'historique, comparer des versions et envoyer des instructions à l'agent Lovable.

PROMPT À COPIER

```
Liste mes projets Lovable et retrouve [projet]. Consulte son architecture et explique comment son MCP est organisé. Ne modifie rien.
```

2 Partir du besoin métier

Ce que l'agent doit pouvoir faire, puis les données nécessaires, puis les outils.

PROMPT À COPIER

```
Analyse ce projet Lovable. Propose les outils MCP nécessaires pour permettre à Claude de consulter les données métier, avec les bons droits d'accès et des réponses structurées.
```

3 Un fichier par outil

Chaque outil a un nom, une description, des paramètres typés (Zod) et des annotations (lecture seule, idempotent).

4 Verrouiller les permissions

OAuth, jeton de l'utilisateur transmis à la base pour que les règles RLS s'appliquent ; vérification d'authentification sur chaque outil d'écriture.

5 Tester en lecture et en refus

Un appel en lecture doit renvoyer les vraies données ; le même serveur appelé sans jeton doit refuser (HTTP 401).

6

Distinguer deux connexions

A : développer (moi → Claude Code → connecteur Lovable → projet). B : travailler (Claude → MCP métier → application → données autorisées).

LES GARDE-FOUS

- ✓ Ne jamais afficher le fichier .env ni une clé.
- ✓ Toute modification du projet attend une autorisation explicite.

CE QUI EST RÉELLEMENT EN PLACE

BraindCode Plugins expose 58 outils MCP (41 en lecture, 17 en écriture), protégés par OAuth. Test réel : lecture OK, refus 401 sans jeton.

POUR ALLER PLUS LOIN

Passez à la pratique

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

Plani't

1er mois offert sur Plan'It

Vous avez suivi la formation : testez Plan'It pendant un mois offert, avec mon aide pour la mise en route.

Offre réservée aux personnes ayant suivi une formation. Activation sur demande via le formulaire ; les conditions sont confirmées par écrit avant toute souscription.

Activer mon mois offert

Découvrir Plan'It : plani-t.fr

ACCOMPAGNEMENT ONE-TO-ONE

Je vous aide à mettre tout ça en place

- ✓ Configurer votre compte Claude ou ChatGPT (OpenAI) et ses réglages
- ✓ Connecter vos logiciels à l'IA avec les MCP, en sécurité
- ✓ Comprendre l'IA générative et l'orchestration agentique, simplement
- ✓ Lancer votre première mission utile, avec les bons garde-fous

Heures de formation en visio, à votre rythme. Tarif sur devis, après un premier échange.

Demander un devis

TOUTES MES FORMATIONS, VIDÉOS ET PROJETS

michael-au-quotidien.lovable.app · LinkedIn : linkedin.com/in/braindcode