

SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
A-6372 Oberndorf in Tirol

UID Nummer: ATU73878137
Kundennummer: 4475
Angebotsdatum: 25.11.2025
Angebotsnummer: 1050211
Objekt: Kinderkrippe Langkampfen
Obere Dorfstraße 70
A - 6336 Langkampfen

Sachbearbeiter Kunde:

Frau Michelle Bachler
Telefon: +43-5356-60333-90

geplante Ausführung: 2026 KW 42

Sachbearbeiter: Stephan Pichler
Telefon: +43-5272-21021-322

ANGEBOT

Wir bedanken uns für ihr Interesse an unserem Türenprogramm. Bezüglich ihrer Anfrage bieten wir ihnen nach unseren Geschäftsbedingungen (www.kochtueren.at) wie folgt gerne an:

Allgemeine Ausführung:

- System Avantgarde, Stärke: 30mm, Aufbau: Spanplatte, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+), Stock dreiseitig
- Anschlagverkleidung: Modell Starkkante gesoftet (66mm), Stoß Aufrecht durchgehend, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: MDF, Breite 66mm, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+) Zierverkleidung: Modell Starkkante gesoftet (80mm), Stoß Aufrecht durchgehend, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: MDF, Breite 80mm, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+)
- System: F4B1E, Türblatt stumpf, Stock Einfachfalz mit Dichtung; Türblatt und Stock bündig liegend
- Stockdichtung, Farbe braun
- Türmodell: Ferus slim, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+) - Basisfeld: Furnierbild: schlichte Massivholzoptik, Furnierrichtung: senkrecht
- Türblatt: Sandwich Leichtaufbau K1L, Stärke: 40mm, Klimaklasse: a
Decklage: hochdichte Faserplatte, Stabilisator: massiver Fichtenrahmen, Innenlage: Leichtbauplatte
Kante: Massivanleimer verzahnt, Holzart: Eiche Astrein
- Drückerhöhe: 1050mm
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar, incl. Bänderunterkonstruktion
- Innentürschloss dormakaba ERGO, Flüsterfalle, Ö-NORM, Nuss 8,5mm, Dorn 50mm, Abstand 90mm, Riegel eintourig, Silberstulp (3/18/250mm), Schlüssel Nr. 230
- Schließblech verstellbar (4-fach), nickelfarbig, incl. Schließblechunterkonstruktion
- Logo "Koch Türen" silberfärbig, Format: 18/54mm, in Stirnkante auf Schlossseite, Höhe 1500mm von Unterkante Türblatt

Hinweise zu einzelnen Oberflächen des gesamten Auftrags

Angebotsnummer:1050211

Seite 1 von 7

- Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm

Alle Teile mit Beschreibung "Furnier aus einem Stamm" in dieser Gruppe (gleiche Struktur und Oberfläche) werden aus dem gleichen Furnierstamm verarbeitet. Kann der Materialbedarf nicht mit einem Stamm gedeckt werden, werden sehr gleiche Stämme gemischt.

gebürstet, Wasserlack "Natureffekt" G5

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

1	6Stk.	Rechts	200mm	960mm	2080mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: EG 03+EG 19+OG 01+OG 02+OG 03+OG 07

- Vorbohrungen für Rosettendrucker (Bohrer d=7,5mm)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
6	Stockelement Avantgarde, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.199,00	€ 7.194,00
6	Vorbohrungen für Rosettendrucker (Bohrer d=7,5mm)	€ 3,00	€ 18,00
6	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 822,00
Summe		€ 1.339,00	€ 8.034,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

2	1Stk.	Rechts	0mm	1490mm	2495mm	PZ	Streiftüre
---	-------	--------	-----	--------	--------	----	------------

Objektposition: EG 05

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Pfostenstock, Stärke: 63mm, Aufbau: Massivkern, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+)
Stockelement mit Oberlichte und Seitenteil links (geteilt)
Stock beidseitig in Teilrichtung furniert
Stockverglasung: Glastype: ESG 8mm, Sicherheitsglas; Glasart: Klarglas; Glasleiste: GL-KB4
Glasbefestigung: Anschlagseite Glasleiste verdeckt montiert mit Clipsystem
- Stockanschluss: (Ansicht von Anschlagseite)
links: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
oben: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
rechts: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
- System: PB1E, Türblatt stumpf, Stock Einfachfalz mit Silikondichtung; Türblatt und Stock anschlagseitig bündig
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar
- Innentürschloss dormakaba ERGO, Flüsterfalle, Ö-NORM, Nuss 8,5mm, Dorn 50mm, Abstand 88mm, Silberstulp (3/18/250mm)
- Schließblech verstellbar (4-fach), nickelfarbig
- Vorbohrungen für Elektronisches Schließsystem dormakaba c-lever compact, PZ-Fräsung zur Hälfte von der Aussenseite in OE Ausführung
- nach innen öffnend (der Sichtbeschlag muss seitenorientiert montiert werden)
- berechnete Profilzylinderlänge auf Türstärke, Anschlagseite: 18mm; Zierseite: 22mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Pfostenstockelement, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.071,00	€ 1.071,00
1	Stockelement mit Oberlichte und Seitenteil links (geteilt)	€ 1.133,00	€ 1.133,00
1	Verglasung Stock: ESG 8 Klarglas	€ 509,00	€ 509,00
1	Vorbohrungen für Elektronisches Schließsystem dormakaba c-lever compact, PZ-Fräsung zur Hälfte von der Aussenseite in OE Ausführung	€ 14,00	€ 14,00
1	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 137,00
Summe		€ 2.864,00	€ 2.864,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

3	6Stk.	Rechts	200mm	960mm	2485mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: EG 06+EG 07+EG 08+EG 09+OG 04+OG 05

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- System Avantgarde, Stärke: 30mm, Aufbau: Spanplatte, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+)
Stock mit Oberlichte (Pfostenstockkämpfer)
Stockverglasung: Glastype: ESG 8mm, Sicherheitsglas; Glasart: Klarglas; Glasleiste: GL-KB4
Glasbefestigung: Anschlagseite Glasleiste verdeckt montiert mit Clipsystem
- System: F4B14E, Türblatt stumpf, Stock Einfachfalz mit Dichtung; Türblatt und Stock bündig liegend
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K18, Stärke: 44mm, Klimaklasse: b
Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Fichtenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte
- Vorbohrungen für Rosettendrucker (Bohrer d=7,5mm)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
6	Stockelement Avantgarde, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.388,00	€ 8.328,00
6	Stock mit Oberlichte (Pfostenstockkämpfer)	€ 558,00	€ 3.348,00
6	Verglasung Stock: ESG 8 Klarglas	€ 204,00	€ 1.224,00
6	Vorbohrungen für Rosettendrucker (Bohrer d=7,5mm)	€ 3,00	€ 18,00
6	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 822,00
Summe		€ 2.290,00	€ 13.740,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

4	10Stk.	Rechts	0mm	1640mm	2495mm	PZ	Streiftüre
---	--------	--------	-----	--------	--------	----	------------

Objektposition: EG 10+EG 12+EG 13+EG 15+EG 17+OG 08+OG 10+OG 12+OG 14+OG 16

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Pfostenstock, Stärke: 63mm, Aufbau: Massivkern, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+)
 Stockelement mit Oberlichte und Seitenteil links (geteilt)
 Stock beidseitig in Teilrichtung furniert
 Stockverglasung: Glastype: ESG 8mm, Sicherheitsglas; Glasart: Klarglas; Glasleiste: GL-KB4
 Glasbefestigung: Anschlagseite Glasleiste verdeckt montiert mit Clipsystem
- Stockanschluss: (Ansicht von Anschlagseite)
 links: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
 oben: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
 rechts: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
- System: PB14E, Türblatt stumpf, Stock Einfachfalz mit Silikondichtung; Türblatt und Stock anschlagseitig bündig
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K18, Stärke: 44mm, Klimaklasse: b
 Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Fichtenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar
- Innentürschloss dormakaba 121, Metallfalle, mit Wechsel, Ö-NORM, Nuss 8,5mm, Dorn 50mm, Abstand 88mm, Silberstulp (3/18/250mm)
- Schließblech verstellbar (4-fach), nickelfarbig
- Vorbohrungen für Elektronisches Schließsystem dormakaba c-lever compact, PZ-Fräsung zur Hälfte von der Aussenseite in OE Ausführung
- nach innen öffnend (der Sichtbeschlag muss seitenorientiert montiert werden)
- berechnete Profilylinderlänge auf Türstärke, Anschlagseite: 18mm; Zierseite: 26mm (Fertigungstoleranz + - 1 mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
10	Pfostenstockelement, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.261,00	€ 12.610,00
10	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 931/ 0mm bis 1000/ 2100mm, Aufpreis 10%	€ 126,00	€ 1.260,00
10	Stockelement mit Oberlichte und Seitenteil links (geteilt)	€ 1.133,00	€ 11.330,00
10	Verglasung Stock: ESG 8 Klarglas	€ 550,00	€ 5.500,00
10	Vorbohrungen für Elektronisches Schließsystem dormakaba c-lever compact, PZ-Fräsung zur Hälfte von der Aussenseite in OE Ausführung	€ 14,00	€ 140,00
10	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 1.370,00
Summe		€ 3.221,00	€ 32.210,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

5	1Stk.	Rechts	200mm	1060mm	2080mm	0	Streiftüre
---	-------	--------	-------	--------	--------	---	------------

Objektposition: Sanitärbereich 1

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Verkleidung: Modell Starkkante gesoftet (80mm), Stoß Aufrecht durchgehend, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: MDF, Breite 80mm, Holzart: Eiche Astrein, Furnier aus einem Stamm, bürsten, Wasserlack Natur (W5+)
- System: F4SI, Türblatt stumpf, als Schiebetür in die Wand laufend
- Stirnziehgriff rund, verchromt matt
- Griffmuschel FSB 4250 (oval), Edelstahl

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Avantgarde, Schiebetür in die Wand laufend	€ 1.250,00	€ 1.250,00
1	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 931/ 0mm bis 1000/ 2100mm, Aufpreis 10%	€ 125,00	€ 125,00
1	vorbereitet für Trockenbalken Eclisse, Führungsnut 6/25mm	€ 0,00	€ 0,00
1	Stirnziehgriff rund, verchromt matt	€ 19,00	€ 19,00
1	Griffmuschel FSB 4250 (oval), Edelstahl; montiert	€ 102,00	€ 102,00
1	Schiebetürteile: Aufschubfeder, Montageleiste 2 - Stk.	€ 0,00	€ 0,00
Summe		€ 1.496,00	€ 1.496,00

		Summe	€ 58.344,00
abzüglich 34% Rabatt	€ 19.837	abzüglich 34% Rabatt	€ 38.507,04
abzüglich 8% Sonderrabatt	€ 3.081	abzüglich 8% Sonderrabatt	€ 35.426,48

Der Sonderrabatt ist ein einmaliger, objektbezogener Rabatt, der ausschließlich auf das gesamte Objektvolumen im angegebenen Zeitraum gegeben wird.

Preisliste Transportkosten

Die Transportkosten werden nach Lieferung mit Rechnungserstellung fixiert.

- Anlieferung mit Sammeltour € 50,00
- zusätzliche Abladestelle Sammeltour € 20,00
- Paketversand € 0,00
- Mehraufwand: Abladetermin nicht eingehalten, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: Lieferadresse stimmt nicht wie angegeben, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: zu wenig Abladepersonal (in guter körperlicher Verfassung) vor Ort, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- An- und Abfahrt Vertriebsmitarbeiter € 0,00

		Gesamtpreis ohne Mwst.	€ 35.426,48
zuzüglich 20% Mwst.	€ 7.085,30	Gesamtpreis incl. Mwst.	€ 42.511,77

Zahlungskonditionen

Teilzahlung bei Auftragsbestätigung, Anteil 33% entspricht € 11690,74.

Schlussrechnung nach Lieferung.

Bankeinzug innerhalb 14 Tagen, abzüglich 4% Skonto.

Das Angebot ist bis Lieferung 2026 KW 27 gültig. Letztmöglicher Bestelltermin 2026 KW 20.

Um die Lieferzeit und den gewährten Rabatt einhalten zu können, ist eine rechtzeitige Avisierung notwendig.

Es würde uns freuen, wenn das Angebot ihren Vorstellungen entspricht, und sichern ihnen im Falle einer Auftragserteilung eine qualitativ hochwertige, saubere und termingerechte Arbeit zu.

Mit freundlichen Grüßen