

Rekord Vomp GmbH - Au 48 - AT-6134 Vomp

Firma
SR. Schauraum GmbH
ARCHENEO Park 1b
Pass Thurn Strasse 23
6372 OBERNDORF/KITZBÜHEL
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Kom. Hirzinger Ch. - Gasser Fred

Angebot : VAX30295

Vorgang : VV2300229

Belegdatum : 06.10.2025
Seite : 1 von 18

Bearbeiter:

Name : Martin Mariacher
Tel. : +43 5242 62600 DW 715
Mail : m.mariacher@rekord-fenster.com
Fax : +43 5242 62600 DW 40

Kundenkontakt:

Tel. : 05356/6033360
Mail : rechnung@schau-raum.com

Sehr geehrte/r Firma SR. Schauraum GmbH!

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Hiermit übermitteln wir Ihnen Ihr unverbindliches Angebot ohne Blabla!

Beachten Sie bitte:

- Die Maße sind Rahmenaußenmaße (Breite x Höhe)
- Alle Skizzen sind Innenansichten
- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen
- Gewisse Seehöhen erfordern gewisse Isoliergläser. Bitte geben Sie uns die Seehöhe noch vor Auftragsvergabe bekannt

Ihre REKORD-Vorteile:

- Erstklassige, österreichische Qualität: 21 Standorte ganz in Ihrer Nähe
- 20 Jahre Langzeit-Garantie auf Ihre Fenster und Türen
- REKORD-Lieferzeit: Fenster ab 9 Arbeitstagen, Haustüren ab 15 Arbeitstagen
- Faire und günstige Preise: Online unter <https://preisrechner.rekord-fenster.com/>
- Alles aus einer Hand: Wir sind Komplettanbieter für Fenster, Türen und Sonnenschutz
- Gratis Einstell-Service in den ersten 2 Jahren

REKORD Elemente verfügen standardmäßig über folgende Produktausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO Außen Dekor

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammernsystem, Uf bis zu 0,93 W/m²K
- Bautiefe: 88mm Rahmen, 110mm Rahmen und Flügel
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen

- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem Ug 0,5 W/m2K
- Uw bis zu 0,73 W/m2K, Schallschutz: Rw = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen weiß und außen Dekor Golden Oak**, Fensterbankanschluss 35 mm
- Qualitätsbeschlag, **Fenstergriffe in Weiß**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------

Fenstergriffe Weiß


Kunststofffenster Innen Weiß Außen Dekor Golden Oak

inkl. Lieferung

DG

Arch.-Pos.: DG 01

Pos. 1



2 Stück

1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 694.0 mm,
Stocklichte Höhe: 1794.0 mm

RAM: 850 mm x 1950 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),

Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD

Schwerlastbeschlag

Muschelgriff F9 stahlfarbig

1 Stück	698,38
5,600 m	60,48
5,600 m	55,94
4,750 m	
1,66 m ²	
1 Stück	3,51
1 Stück	0,71

1 Stück 819,02


Gesamt 2 Stück 1.638,04

Arch.-Pos.: DG 02

Pos. 2

2 Stück


Übertrag: 1.638,04

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			1.638,04
	1tlg.Kunststoff Fenster		
	Serie: 88MD		
	Beschlag:LS, Basis		
	RAM: 770 mm x 1010 mm		
	Element innen Weiss		
	Element außen Golden Oak		
	Entwässerung: Entwässerung nach vorne		
	Rahmenbreite: 78		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
	Griff Standard Weiß		
		1 Stück	358,71
	Rahmen außen Dekor/innen Weiß	3,560 m	38,45
	Flügel außen Dekor/innen Weiß	3,560 m	35,56
	Montagebohrung	2,790 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB	0,78 m ²	
	(Ctr -7 dB) Serie 88MD		
		1 Stück	432,72
	Gesamt 2 Stück		865,44

Arch.-Pos.: DG 03

Pos. 3

3 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster			
Serie: 88MD			
Beschlag:LS, Basis			
RAM: 1030 mm x 1010 mm			
Element innen Weiss			
Element außen Golden Oak			
Entwässerung: Entwässerung nach vorne			
Rahmenbreite: 78			
Montagebohrung: oben, links, rechts			
2xSpacer Randverbund			
Griff Standard Weiß			
		1 Stück	414,24
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	4,080 m		44,06
Flügel außen Dekor/innen Weiß	4,080 m		40,76
Montagebohrung	3,050 m		
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB	1,04 m ²		
(Ctr -7 dB) Serie 88MD			
		1 Stück	499,06
Gesamt 3 Stück			1.497,18


1.OG

Arch.-Pos.: 1OG 01

Pos. 4

4 Stück


Übertrag: 4.000,66

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			4.000,66
	1tlg.Kunststoff Fenster Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis RAM: 800 mm x 1150 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
		1 Stück	380,87
	Rahmen außen Dekor/innen Weiß	3,900 m	42,12
	Flügel außen Dekor/innen Weiß	3,900 m	38,96
	Montagebohrung	3,100 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	0,92 m ²	
		1 Stück	461,95
	Gesamt 4 Stück		1.847,80

Arch.-Pos.: 1OG 02

Pos. 5

1 Stück




1tlg.Kunststoff Fenster Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis RAM: 850 mm x 1000 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
	1 Stück	363,82
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	3,700 m	39,96
Flügel außen Dekor/innen Weiß	3,700 m	36,96
Montagebohrung	2,850 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	0,85 m ²	
Gesamt 1 Stück		440,74

Arch.-Pos.: 1OG 03

Pos. 6

1 Stück

Übertrag: 6.289,20


Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			6.289,20
	2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis, RS, Basis RAM: 1400 mm x 1120 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
		1 Stück	691,04
	Rahmen außen Dekor/innen Weiß	5,040 m	54,43
	Flügel außen Dekor/innen Weiß	7,280 m	72,73
	Stulp außen Dekor/innen Weiß	0,942 m	6,86
	Montagebohrung	3,640 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,56 m²	
	Gesamt 1 Stück		825,06

Min-Maße unterschritten: Achtung - Gebrauchstauglichkeit.
Flügelabmessungen liegen unter dem Zulässigen Bereich
daher keine Garantieübernahme. Beschläge und
Materialien können hier erhöhten Verschleiß aufweisen

Arch.-Pos.: 1OG 04

Pos. 7

1 Stück




1tlg.Kunststoff Fenster Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis RAM: 820 mm x 460 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
	1 Stück	308,48
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	2 Stück	10,80
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	1,640 m	17,71
Flügel außen Dekor/innen Weiß	1,640 m	16,38
Flügel außen Dekor/innen Weiß	2 Stück	10,00
Montagebohrung	1,740 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1 Stück	
Aufpreis Sondergröße für kleine Elemente	1 Stück	96,62
Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
Übertrag:		7.114,26

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			7.114,26
Gesamt 1 Stück			463,50

Arch.-Pos.: 1OG 05

Pos. 8

2 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1400 mm x 1260 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

	1 Stück	728,21
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	5,320 m	57,46
Flügel außen Dekor/innen Weiß	7,840 m	78,32
Stulp außen Dekor/innen Weiß	1,082 m	7,88
Montagebohrung	3,920 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,76 m ²	

1 Stück 871,87


Gesamt 2 Stück 1.743,74

EG

Arch.-Pos.: EG 01

Pos. 9

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 860 mm x 1280 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


Griff Standard Weiß

	1 Stück	415,07
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	4,280 m	46,22
Flügel außen Dekor/innen Weiß	4,280 m	42,76
Montagebohrung	3,420 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,10 m ²	

Übertrag: 9.321,50

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			9.321,50
Gesamt 1 Stück			504,05

Arch.-Pos.: EG 02

Pos. 10**1 Stück****1tlg.Kunststoff Balkontüre****Serie: 88MD**

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 704.0 mm,

Stocklichte Höhe: 1944.0 mm

RAM: 860 mm x 2100 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne**Rahmenbreite:** 78**Montagebohrung:** oben, links, rechts


2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

	1 Stück	734,34
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	5,920 m	63,94
Flügel außen Dekor/innen Weiß	5,920 m	59,14
Montagebohrung	5,060 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,81 m ²	
Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71

Gesamt 1 Stück 861,64

Arch.-Pos.: EG 03

Pos. 11**1 Stück****2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp****Serie: 88MD**

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1850 mm x 1280 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne**Rahmenbreite:** 78**Montagebohrung:** oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

	1 Stück	857,55
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	6,260 m	67,61
Flügel außen Dekor/innen Weiß	8,820 m	88,11
Stulp außen Dekor/innen Weiß	1,102 m	8,02
Montagebohrung	4,410 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,36 m ²	

Gesamt 1 Stück 1.021,29


Arch.-Pos.: EG 04

Übertrag: 11.708,48

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			11.708,48

Pos. 12

2 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 860 mm x 980 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

1 Stück 362,76

3,680 m 39,74

3,680 m 36,76

2,820 m

0,84 m²


1 Stück 439,26

Gesamt 2 Stück 878,52

Arch.-Pos.: NB 01

Pos. 13

1 Stück



1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 844.0 mm,

Stocklichte Höhe: 2094.0 mm

RAM: 1000 mm x 2250 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

1 Stück 914,92

6,500 m 70,20

6,500 m 64,94

1,000 m 126,36

6,500 m 17,03

2 Stück

2 Stück

5,500 m

2,25 m²

1 Stück 3,51

1 Stück 0,71


Übertrag: 12.587,00

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			12.587,00
Gesamt 1 Stück			1.197,67

Arch.-Pos.: NB 02

Pos. 14

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1250 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Stulp außen Dekor/innen Weiß

Sohlbankprofil 35mm

G268 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

1 Stück 909,05

6,500 m 70,20

9,000 m 89,91

1,072 m 7,80

2,000 m

2 Stück

4,500 m


2,50 m²

Gesamt 1 Stück 1.076,96

Arch.-Pos.: NB 03

Pos. 15

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 1844.0 mm, Stocklichte Höhe: 2094.0 mm

RAM: 2000 mm x 2250 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Stulp außen Dekor/innen Weiß

Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst

Rahmen verstärkt

G268 Gewerklochabdichtung

S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen

259/464

Montagebohrung

1 Stück 1.737,99

8,500 m 91,80

13,000 m 129,87

2,072 m 15,08

2,000 m 252,72

8,500 m 22,27

2 Stück

2 Stück

6,500 m


Übertrag: 14.861,63

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
	Übertrag :		14.861,63
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	4,50 m²	
	Schwerlastbeschlag	2 Stück	7,02
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
	Gesamt 1 Stück		2.257,46

Arch.-Pos.: 3 OG 01

Pos. 16

1 Stück



2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Fenster 88

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

Beschlag:Fixfeld, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 900.0 mm, Stocklichte Höhe: 2094.0 mm

RAM: 2700 mm x 2250 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

	1 Stück	2.027,21
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	9,900 m	106,92
Kämpfer außen Dekor/innen Weiß	2,250 m	23,13
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	2,700 m	341,17
Rahmen verstärkt	9,900 m	25,94
G268 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
Montagebohrung	7,200 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,76 m²	
Aufpreis Sondergröße für große Elemente	2 Stück	193,24
Flügel außen Dekor/innen Weiß	6,554 m	65,47
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,31 m²	
Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71


Gesamt 1 Stück 2.787,30

Arch.-Pos.: 3 OG 02

Pos. 17

1 Stück


Übertrag: 19.906,39

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			19.906,39
	2tlg. Element bestehend aus: Serie: 88MD 1tlg.Kunststoff Fenster 88 1tlg.Kunststoff Balkontüre 88 Beschlag:Fixfeld, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 900.0 mm, Stocklichte Höhe: 2094.0 mm RAM: 2700 mm x 2250 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
	Rahmen außen Dekor/innen Weiß Kämpfer außen Dekor/innen Weiß Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst Rahmen verstärkt G268 Gewerklochabdichtung S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464 Montagebohrung 0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD Aufpreis Sondergröße für große Elemente Flügel außen Dekor/innen Weiß 0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD Schwerlastbeschlag Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück 9,900 m 2,250 m 2,700 m 9,900 m 2 Stück 2 Stück 7,200 m 3,76 m² 2 Stück 6,554 m 2,31 m² 1 Stück 1 Stück	2.027,21 106,92 23,13 341,17 25,94 193,24 65,47 3,51 0,71
Gesamt 1 Stück			2.787,30

Arch.-Pos.: 3 OG 03

Pos. 18

1 Stück




1tlg.Kunststoff Fenster Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis RAM: 600 mm x 1100 mm Element innen Weiss Element außen Golden Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund Griff Standard Weiß		
Rahmen außen Dekor/innen Weiß Flügel außen Dekor/innen Weiß Sohlbankprofil 35mm G268 Gewerklochabdichtung Montagebohrung	1 Stück 3,400 m 3,400 m 0,600 m 2 Stück 2,800 m	347,15 36,72 33,97 22.693,69
Übertrag:		22.693,69

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			22.693,69
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1 Stück	
Gesamt 1 Stück			417,84

Arch.-Pos.: 3 OG 04

Pos. 19

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 600 mm x 1100 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß


	1 Stück	347,15
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	3,400 m	36,72
Flügel außen Dekor/innen Weiß	3,400 m	33,97
Sohlbankprofil 35mm	0,600 m	
G268 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	2,800 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1 Stück	

Gesamt 1 Stück 417,84

Arch.-Pos.: 4 OG 01

Pos. 20

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1800 mm x 1300 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

	1 Stück	874,06
Rahmen außen Dekor/innen Weiß	6,200 m	66,96
Flügel außen Dekor/innen Weiß	8,800 m	87,91
Stulp außen Dekor/innen Weiß	1,122 m	8,17
Sohlbankprofil 35mm	1,800 m	
G268 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,400 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,34 m²	


Übertrag: 23.529,37

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			23.529,37
Gesamt 1 Stück			1.037,10

Arch.-Pos.: 4 OG 02

Pos. 21

1 Stück



2tlg. Hebeschiebetür Schema A

Serie: 88

Beschlag: FF HS, HS300 GS Sch. A

RAM: 2400 mm x 2100 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Rahmenbreite: 65, 50

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Hebeschiebe Griffmuschel außen

Hebeschiebe mit Hebel innen

Hebeschiebe Griff innen Weiß

Hebeschiebe Sichtbeschlagsfarbe außen F9 stahlfarbig

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Montagebohrung

Montagebohrung mit Dübelkammeradapter

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),

Fensterschallschutz Rw 33dB (Ctr -5 dB) Serie 88PD

1 Stück 4.583,43

6,600 m 66,33

8 Stück 40,24

4,200 m

2,400 m


5,04 m²

Gesamt 1 Stück 4.690,00

Arch.-Pos.: 4 OG 03

Pos. 22

1 Stück



1tlg. Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag: RS, Basis

RAM: 900 mm x 1300 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

1 Stück 438,76

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

4,400 m 47,52

Flügel außen Dekor/innen Weiß

4,400 m 43,96

Sohlbankprofil 35mm

0,900 m

G268 Gewerkllochabdichtung

2 Stück

Montagebohrung

3,500 m

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

1,17 m²

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Gesamt 1 Stück 530,24

Übertrag: 29.786,71


Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			29.786,71

Min-Maße unterschritten: Achtung - Gebrauchstauglichkeit.
Flügelabmessungen liegen unter dem Zulässigen Bereich daher keine
Garantieübernahme. Beschläge und Materialien können hier erhöhten
Verschleiß aufweisen.

Arch.-Pos.: 4 OG 04

Pos. 23

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 500 mm x 1100 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Sohlbankprofil 35mm

G268 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Aufpreis Sondergröße für kleine Elemente


1 Stück	345,86
3,200 m	34,56
2 Stück	10,00
2,200 m	21,98
0,500 m	
2 Stück	
2,700 m	
1 Stück	
1 Stück	96,62

Gesamt 1 Stück 509,02

Arch.-Pos.: 4 OG 05 Nebentüre

Pos. 24

1 Stück



1tlg.Kunststoff Nebentüre innen aufgehend

inkl. Zylinder und Standarddrücker

Serie: 88MD

Beschlag:Basic 855GL, Rechts, einwärts, Griffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte

Breite: 800.0 mm, Stocklichte Höhe: 2000.0 mm

RAM: 956 mm x 2104 mm

Element innen Weiss

Element außen Golden Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Simonswerk Weiß

Rahmen außen Dekor/innen Weiß

Flügel außen Dekor/innen Weiß

Aluschwelle A341 für Türe

1 Stück	1.394,05
4,208 m	45,45
6,120 m	126,19
0,956 m	

Übertrag: 30.295,73

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			30.295,73
	Purenit60 bis250mm 2-seitig gefräst	0,956 m	120,80
	S009 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 349/554	2 Stück	
	Montagebohrung	5,164 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,01 m²	
	Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Türbänder	1 Stück	286,38
Gesamt 1 Stück			1.972,87

Arch.-Pos.: Lieferung

Pos. 100	1 Stück		
XX-LIEF-BAUS-MKRA	Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran		
	(zu Pos.:)		
		1 PA	300,00
Gesamt 1 PA			300,00

Pos. 10000	1 Stück		
SUMM-UMFA	SUMME-UMFANG		
	(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)		
		171,860 lfm	
Gesamt 171,860 lfm			0,00

Summe der Positionen		32.568,60
Händlerrabatt	-39,00 %	-12.584,75
Zusatzrabatt	-10,00 %	-1.968,39
Summe Netto		18.015,46
MwSt	20,00 %	3.603,09
Summe Brutto		21.618,55

Zahlungsbedingungen:

80% Anzahlung bei Auftragserteilung, Restzahlung ohne Abzug bei Abholung.

Hinweise zu unseren Preisen

- Die Preise gelten ein Monat ab Erstellungsdatum und verstehen sich ab Werk/Schauraum - Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
- Die Montage ist im Angebot **nicht** enthalten.
- Die Preise sind unverbindliche und nicht kartellierte Preisempfehlungen.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**
- Gerichtsstand **Innsbruck**

Ausmessen & Montage

Sie wollen das Ausmessen und die Montage nicht selbst erledigen? Wir vermitteln Ihnen gerne einen kostengünstigen und verlässlichen REKORD-Montagepartner in Ihrer Nähe.
Kontaktieren Sie uns einfach unter +43 5242 62600

Nur eine normgerechte Montage schützt zuverlässig vor Bauschäden. Achten Sie daher bitte bei der Montage auf die Ausführung gemäß ÖNORM B5320 und die Richtlinie ARGE-Fensterbank bzw. Richtlinie Bauwerksabdichtung. Vom AG ist grundsätzlich ein tauglicher Untergrund laut ÖNORM B5320 herzustellen.

Sie haben Fragen, Änderungswünsche und/oder Ihnen sagt unser Angebot zu?

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die für Sie passenden Fenster und Türen zu finden. Damit wollen wir Ihnen, vor allem finanziell, den Weg zum neuen oder sanierten Eigenheim erleichtern!

☐

Ich bin damit einverstanden, dass mir REKORD Fenster Informationen und Werbung aus den Bereichen Fenster, Türen sowie Sonnen- und Insektenschutz zusendet.

Weiters bin ich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von REKORD Fenster gespeichert und zu Marketingzwecken jeglicher Art verwendet werden können und die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. **Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.**

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!

Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Technische Hinweise

- Glasqualität:
Die visuelle Qualität der angebotenen Verglasungen entspricht der ÖNORM EN1279-1, Ausgabe 2018-10-01.
- Spontanbruch Verglasungen:
Rekord Fenster schließt eine Haftung bei Glasspontanbrüchen infolge thermischer Belastung aus. Bei ESG-Gläsern kann die Gefahr von Spontanbrüchen minimiert werden, indem ein Heat-Soak-Test (Heißlagerungstest) durchgeführt wird. Dieser ist gesondert mit Ihrem Ansprechpartner bei Rekord zu vereinbaren. Wir empfehlen diesen ab 2m² Glasfläche auszuführen.
- Visuelle Qualität:
Die Visuelle Qualität der Bauelemente, Profiloberflächen usw. entspricht den österreichischen Qualitätsrichtlinien für „Fenster, Außentüren und Fensterfassaden“ - Ausgabe 2018 - Version 05.
- Bauwerksabdichtung:
Die Herstellung der Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Elementen (ÖNORM B3691-Planung und Ausführung von Dachabdichtungen und B3692-Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen) ist nicht Teil einer Fenstermontage laut ÖNORM B5320 und keine Leistung von Rekord Fenster. Der ordnungsgemäße Anschluss ist durch den Kunden sicherzustellen und ein entsprechend zugelassener Handwerksbetrieb zu konsultieren. Siehe „Richtlinie Bauwerksabdichtung Teil 1+2“
- OIB-Richtlinien:
Die Einhaltung der Mindestanforderung hinsichtlich Schall- und Wärmeschutzes wird mit unseren Produkten gewährleistet. Die Angaben beziehen sich auf die Prüfnormgröße. Etwaige außerordentliche Wärme- oder Schallschutzanforderungen sind durch den Kunden bekannt zu geben. Hier ist Kundenseitig auch eine Objektspezifische Planung durchzuführen. Die Mindestanforderung an die Durchgangslichter von Türelementen ist durch den Kunden im Zuge der Auftragserteilung zu prüfen.
Sofern absturzsichere Elemente/Verglasungen erforderlich sind, müssen diese durch den Kunden im Vorfeld bekannt gegeben werden und sind gegen Aufpreis erhältlich. Nachträgliche Beanstandungen zu den angeführten Punkten können wir leider nicht akzeptieren.
- Kondensatbildung
Um Kondensatbildung <<https://www.rekord-fenster.com/wissenswelt/kondensat>> vorzubeugen und zu minimieren sind zahlreiche Einflussfaktoren zu berücksichtigen, welche durch den Kunden mit seinem Planer im Vorfeld festgelegt werden müssen. Ein gesundes Nutzungs- und Lüftungsverhalten trägt ebenso massiv zur Verringerung bei. Wir verweisen dazu auch auf das Infoblatt „Kondensat“ im Download-Bereich und das Merkblatt „Kondenswasserbildung an Fenstern und Türen“. <https://www.rekord-fenster.com/wp-content/uploads/2021/06/MerkblattKondenwasserbildunganFensterundTren22082012_132089_DE.pdf>
- Schutz Bauphase:
Fenster sind hochwertige Bauprodukte mit feinmechanischen Beschlagssystemen und nachträglich veredelten Oberflächen. Um hier Funktion und Optik zu erhalten, müssen die Komponenten im Zuge des Ausbaus (Innen- und Aussenputz, Estriche, Baufeuchte usw.) geschützt werden. Der Schutz ist umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten zu entfernen, um Kondensatschäden zu vermeiden.
- Außenfensterbänke:
Die fachgerechte Ausführung der Außenfensterbänke ist für die einwandfreie Funktion der schlagregendichten Ebene unumgänglich. Die Ausführung der Fensterbänke muss in enger Abstimmung mit Fenstermonteur, Fassadenhersteller und Fensterbanklieferant erfolgen. Die Koordinierungspflicht obliegt hier dem Kunden bzw. seinem Bevollmächtigten und ist rechtzeitig durchzuführen.
- Ausführung mit Aluminiumvorsatzschalen:
Fenster werden oftmals mit Aluminiumvorsatzschalen ausgeführt. Beachten Sie bitte, dass diese über eine Entwässerung verfügen und entsprechend in eine Gesamtentwässerung des Fensterelementes eingebunden werden müssen. Aluminiumvorsatzschalen weisen keine dichte Funktionsebene auf.
- Entwässerungsöffnungen:
Wird eine verdeckte Entwässerung des Fensters ausgeführt (auch Entwässerung nach unten bzw. indirekte Entwässerung) darf diese im Zuge der Folgegewerke wie Fensterbänke, Bodenbeläge etc. nicht verschlossen oder blockiert werden. Zwischen Fensterrahmen und Fensterbank muss mindestens ein Abstand von 5mm zur Wasserabführung vorliegen.
- Bedienung, Wartung und Pflege:

Auf unserer Homepage finden Sie im Downloadbereich zahlreiche nützliche Infos zu Verwendung, Pflege und Reinigung von Fenster- und Türelementen.

www.rekord-fenster.com/technikhinweise/