

**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Matrei am Brenner

T. 0043(0)5273 77008
info@muigg.at

www.muigg.at



An die
SR. Schauraum GmbH
Arche Neo Park 1b

Paß - Thurn - Str. 23
6372 Oberndorf Kitzbühel

Kd.-UID-Nr.: ATU 73878137
Telefon: 05356/6033360

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 1.250.158

BV 25022/MKO IB KARLPASSAGE

Ihr Ansprechpartner: Hr. Kohlegger Martin
Datum: **22. Mai 2025**
Seite 1 von 9

Bitte beachten Sie unsere Hinweise am Ende und in der Beilage!

Wir danken für den erteilten Auftrag und bestätigen diesen wie folgt:

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------


Zwischensumme: 0,00

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag

av01	2,00 Stk.	EI30 Fenster (CE) 1370 x 1338	1.865,97	3.731,94
------	-----------	--------------------------------------	----------	----------

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B002+B002.1
 Plan: Position F 09
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet ZWEIFÄRBIG:
 INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwr/hwr, Pulvernummer
 INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwr/hwr, Pulver-
 nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internationaler Norm (CE),
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
 wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).
 =====
 ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
 Revisionszwecken geöffnet werden!
 =====
 Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm
 =====
 HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
 zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
 rahmenprofil verwendet werden !
 =====
 Beschläge/DK-Fenster:
 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
 1 Stk. Ersatzschlüssel
 =====
 Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
 konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matri am
 Brenner !



Zwischensumme:	3.731,94
----------------	----------

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 3.731,94

av02 1,00 Stk. **EI30 Fenster (CE) 1370 x 1353** 1.865,97 1.865,97

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B002+B002.1
 Plan: Position F 15
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet ZWEIFÄRBIG:
 INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwr/hwr, Pulvernummer
 INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwr/hwr, Pulver-
 nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internationaler Norm (CE),
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
 wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

=====

ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
 Revisionszwecken geöffnet werden!

=====

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm

=====


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
 zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
 rahmenprofil verwendet werden !

=====

Beschläge/DK-Fenster:
 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
 1 Stk. Ersatzschlüssel

=====

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
 konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matri am
 Brenner !



Zwischensumme: 5.597,91

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 5.597,91

av03 1,00 Stk. **EI30 Fenster (CE) 1370 x 1338** 1.865,97 1.865,97

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B002+B002.1
 Plan: Position F 15
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet ZWEIFÄRBIG:
 INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwr/hwr, Pulvernummer
 INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwr/hwr, Pulver-
 nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internationaler Norm (CE),
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
 wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

=====

ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
 Revisionszwecken geöffnet werden!

=====

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm

=====


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht
 zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blend-
 rahmenprofil verwendet werden !

=====

Beschläge/DK-Fenster:
 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
 1 Stk. Ersatzschlüssel

=====

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
 konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matri am
 Brenner !



Zwischensumme: 7.463,88

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 7.463,88

av04 1,00 Stk. **EI30 Fenster selbstschl. (CE) 1272 x 1169** 2.330,65 2.330,65

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B003
 Plan: Position F 12
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internat. Norm (CE) selbstschließend,
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenanwendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

=====

ACHTUNG: Der Fenstermotor muss an die bauseitige BMA angeschlossen werden. Das Fenster muss im Brandfall geschlossen sein !

=====

Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm

=====


HINWEIS: Um die geprüften Glasabmessungen nicht zu überschreiten, muss beidseitig ein breiteres Blendrahmenprofil verwendet werden !

=====

Beschläge/D-Fenster: (DREHFENSTER EINWÄRTS)
 1 Stk. D-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. Kettenmotor 24V, Hub 350 mm, Typ CDC1ACB
 1 Stk. Konsolensatz Rahmenmontage in Alu F1
 1 Stk. Olivenmotor 24V, Typ FRA11
 1 Stk. Kabelübergang 300 mm / "Schaukel"

=====

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unterkonstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am Brenner !



Zwischensumme: 9.794,53

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 9.794,53

av05 1,00 Stk. **EI30 Fenstertüre (CE) 1185 x 2138** 2.194,29 2.194,29

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B005+B005.1
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet ZWEIFÄRBIG:
 INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
 INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
 nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internationaler Norm (CE),
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
 wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

=====

ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
 Revisionszwecken geöffnet werden!

=====

VORGABE MAUERLICHTE: 1205 x 2190 MM
 Einbauluft umlaufend 10 mm angenommen !

=====


Unteres Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe=32 mm
 =====

Beschläge/DK-Fenster:
 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. Rollentürschnapper
 KEIN GRIFF AUSSEN !
 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
 1 Stk. Ersatzschlüssel

=====

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
 konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
 Brenner !

HUECK BRÜSTUNG LAMBDA FB042 = POS av05A
 MONTIEREN



Zwischensumme: 11.988,82

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag

11.988,82

av05A	1,00 Stk.	Absturzsicherung für av05 1155 x 930	438,16	438,16
-------	-----------	---	--------	--------

Serie: Lambda WS075 Französischer Balkon
 Absturzsicherung für DK-Fenstertüre der Position av05

=====

LICHTE BREITE / STOCKLICHTE = 1185-70-70 mm
 für die Profilbreite ergibt 1045+55+55 mm für die
 Rahmenbreite der Absturzsicherung = 1155 mm

=====


Absturzsicherungshöhe = 1000 mm von UK Blendrah-
 men gemessen abzüglich 70 mm Profilhöhe (Blendrah-
 men unten) = 930 mm

=====

Ausführung in Alu, Oberfläche pulverbeschichtet
 RAL 9005 Feinstruktur matt, hwf/hwr, Pulvernummer
 TIGER 068/80241 (tiefschwarz).

=====

Inkl. Einfachverglasung, VSG-TVG "horizontale
 Kanten fein geschliffen" (Glas beige stellt, für
 bauseitige Verglasungsarbeit).



Zwischensumme: 12.426,98

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 12.426,98

av06 1,00 Stk. **EI30 Fenstertüre (CE) 1175 x 2203** 2.194,29 2.194,29

Serie: heroyal W72FP <A>
 LV-Pos: B005+B005.1
 LE/CE: [W72FP30F06
 Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet ZWEIFÄRBIG:
 INNEN: RAL 9016 glatt glänzend hwf/hwr, Pulvernummer
 INVER Code 43260 (verkehrsweiß),
 AUSSEN: RAL 9005 Feinstruktur matt hwf/hwr, Pulver-
 nummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz),
 Brandwiderstandsklasse EI30,
 Fertigung nach internationaler Norm (CE),
 Inkl. EI30-Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K für Außenan-
 wendung (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).

=====

ACHTUNG: Das Fenster darf NUR zu Reinigungs- bzw.
 Revisionszwecken geöffnet werden!

=====

VORGABE MAUERLICHTE: 1200 x 2260 MM
 Einbauluft umlaufend 10 mm angenommen !

=====

Unten Fensterbank Anschlußprofil EI30, Höhe = 32 mm


=====

Beschläge/DK-Fenster:
 1 Stk. DK-Systembeschlag in Alu F1 lt. EI30-Anforderung
 1 Stk. Beschlagszubehör 150 kg
 1 Stk. Rollentürschnäpper
 KEIN GRIFF AUSSEN!
 1 Stk. absperbarer Fenstergriff Hoppe TOKYO in Alu F1
 1 Stk. Ersatzschlüssel


=====

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
 konstruktionen, ohne Fensterbänke, ab Werk Matrei am
 Brenner !

HUECK BRÜSTUNG LAMBDA FB042 = POS av06A
 MONTIEREN



Zwischensumme: 14.621,27

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
		Übertrag		14.621,27
av06A	1,00 Stk.	Absturzsicherung für av06 1150 x 960 Serie: Lambda WS075 Französischer Balkon Absturzsicherung für DK-Fenstertüre der Position av06 ===== LICHTBREITE / STOCKLICHT = 1180-70-70 mm für die Profilbreite ergibt 1040+55+55 mm für die Rahmenbreite der Absturzsicherung = 1150 mm ===== Absturzsicherungshöhe = 1000 mm von UK Blendrahmen gemessen abzüglich 70 mm Profilhöhe (Blendrahmen unten) = 930 mm + 30 mm It. Angabe = 960 mm. ===== Ausführung in Alu, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9005 Feinstruktur matt, hwf/hwr, Pulvernummer TIGER 068/80241 (tiefschwarz). ===== Inkl. Einfachverglasung, VSG-TVG "horizontale Kanten fein geschliffen" (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit).	440,61	440,61
				
z01	1,00 Stk.	Lieferung/6372 Oberndorf	110,00	110,00
Summe				15.171,88
abzgl. 5,00 % Rabatt				758,59
Gesamtbetrag netto				14.413,29
zzgl. 20,00 % USt.				2.882,66
Gesamtbetrag				€17.295,95

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 4 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Die in Klammer gesetzten Preise stellen Varianten oder Optionen dar und sind nicht in der Gesamtsumme enthalten!

Es gelten unsere AGB's, diese sind unter www.muigg.at abrufbar!

Auf Grund der gesetzlichen Regelung weisen wir auf unsere Datenschutzerklärung (nachzulesen unter www.muigg.at/kontakt/datenschutzerklaerung) hin!

Wir bitten Sie, alle Details dieser Auftragsbestätigung sorgfältig zu prüfen und uns etwaige Differenzen unverzüglich mitzuteilen.
 Ihr Stillschweigen werten wir als Ihr Einverständnis.