



Firma
SR.Schauraum GmbH
Fenster, Türen, Parkett, Sonnenschutz
Pass-Thurn-Straße 23
AT-6372 Oberndorf in Tirol

Ansprechpartner: Christoph Rauch
Mobiltelefon: +43 664 80266 619
Ried, am 18.02.2026

Kalkulator: Wurm Maria
Kommission: Gruber Josef

Angebot: 20252974

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen freibleibend basierend auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.rieder-zillertal.at downloaden können oder wir Ihnen gerne auf Wunsch postalisch übermitteln, ein Angebot über die angefragten Produkte und bieten wie folgt an:

Angebotsgültigkeit: 30 Tage ab Angebotserhalt

Fenstersystem:	Rieder 78 HA	Alusystem: Premium (Standard)
Beschlagsystem:	Variante: Gerade	
Holzart:	NX Grundsicherheit	
Glasart:	Fichte 3-schicht	
Randverbund innen:	Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%)	Seehöhe:
Randverbund außen:	Thermo 18 schwarz	
	Thermo 18 schwarz	
	Sicherheitsverglasung siehe Hinweis (AB/Angebot) hinten!	
Witterungsschutz:	Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL	
Dichtungsfarbe:	Graphitgrau	
Versiegelung in.:	4mm Dichtung graphitgrau	
Versiegelung auß.:	4mm Dichtung graphitgrau	
Sprossenart:	D032A15 mit 2 Thermo-Steg	Alu: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
Oberfläche Stock:	F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos	Alu: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
Oberfläche Flügel:	F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos	

Die Beschichtung erfolgt in einem aufwändigen Verfahren in **drei Schritten**.

1.Beschichtung: Nach dem Holzfeinschliff erfolgt die Imprägnierung der Elemente zum Schutz vor Pilzbefall in einer automatischen Flutanlage.

2.Beschichtung: Nach der Trocknung werden die Teile nochmals geflutet mit der Zwischenbeschichtung Intermedio. Dadurch werden die Hirnholzstellen versiegelt, und der Wasserschutz optimiert.

3.Beschichtung: Nach dem Zwischenschliff werden die Teile in einer automatischen E-Statik-Spritzanlage deckbeschichtet. Das E-Statik-Spritzverfahren gewährleistet einen gleichmäßigen Auftrag der Oberfläche.


Es werden ausschließlich umweltfreundliche wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe der Firma ADLER Lackfabrik eingesetzt.

Abweichungen gegenüber Farbfächer / Musterbrettern sowie Wolkenbildungen sind als Eigenheit des natürlichen Werkstoffes Holz zu tolerieren!

Bei fertiger Oberfläche darf bei Abklebarbeiten nur ein spezielles uv- und acryllackbeständiges Klebeband verwendet werden, welches von uns beige stellt werden kann.

Beschlag: **Roto NX Erhöhte Grundsicherheit ist in der Standardausführung schon enthalten!**
Die matt silberne Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz weit über die erforderlichen Normen. Ungewolltes Aushebeln der Fenster gehört der Vergangenheit an. Das Zuschlagen der Fenster durch Winddruck wird durch eine Zuschlag-Sicherung im Scherenbereich verhindert. Alle Schließteile sind exzentrisch verstellbar zur Einstellung des optimalen Flügeldrucks.

Schauraum: **Fenster - Türen - Sonnenschutz**
Mo - Do: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 und Fr: 8:00 - 12:00

Position: 1**1 Stück****B/H: 1800,0 x 800,0****58,49 kg / Elementumfang 5,2 lfm****Ku.Pos.: Fe 1****LV Pos.: Bad**

Rieder 78 HA

Fenster 2flg DLS DKR

€ 1.521,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1800

FlgNr: 1 Griff Sitz: 263,0

FlgNr: 2 Griff Sitz: 263,0

EP: 1 521,00 GP: € 1.521,00**Position: 2****1 Stück****B/H: 1200,0 x 800,0****38,53 kg / Elementumfang 4 lfm****Ku.Pos.: Fe 2****LV Pos.: SZ 2**

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKL

€ 980,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1200

FlgNr: 1 Griff Sitz: 263,0

EP: 980,00 GP: € 980,00

Position: 3**2 Stück****B/H: 1200,0 x 1150,0****52,76 kg / Elementumfang 4,7 lfm****Ku.Pos.: Fe 4****LV Pos.: SZ 2, Essz.**

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKR

€ 1.175,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCBS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1200

FlgNr: 1 Griffstz: 513,0

EP: 1 175,00 GP: € 2.350,00**Position: 4****1 Stück****B/H: 1050,0 x 2050,0****79,41 kg / Elementumfang 6,2 lfm****Ku.Pos.: Fe 5****LV Pos.: Kü**

Rieder 78 HA

Balkontüre 1flg DKR

€ 1.516,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 88,25

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 88,25

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCBS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1050

FlgNr: 1 Griffstz: 1 000,0

EP: 1 692,50 GP: € 1.692,50

Position: 5**2 Stück****B/H: 2000,0 x 2050,0****121,01 kg / Elementumfang 8,1 lfm****Ku.Pos.: Fe 6****LV Pos.: SZ 1, Essz.**

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKR

Balkontüre 1flg DKL

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe innen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe außen: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 84,05

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 84,05

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 65,00

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1000

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß:

FlgNr: 1 Griffstz: 1 000,0

FlgNr: 2 Griffstz: 513,0

EP: 2 801,10 GP: € 5.602,20

Summe				€ 12.145,70
Zwischensumme:				€ 12.145,70
zuzüglich	3 %	Teuerungszuschlag	aus	€ 12.145,70
				€ 364,37
Zwischensumme				€ 12.510,07
abzüglich	38 %	Rabatt	aus	€ 12.510,07
				-€ 4.753,83
Zwischensumme				€ 7.756,24
abzüglich	8 %	Objektrabatt	aus	€ 7.756,24
				-€ 620,50
Zwischensumme				€ 7.135,74
abzüglich	8 %	Sonderrabatt	aus	€ 7.135,74
				-€ 570,86
Zwischensumme				€ 6.564,88
1 Stk. Baustellenanlieferung bis 50km zzgl.				€ 90,00
1 Stk. Frachtkostenbeitrag				€ 30,00
Nettosumme				€ 6.684,88
zuzüglich	20%	Mehrwertsteuer		€ 1.336,98
Angebotssumme				€ 8.021,86

Stück Fenster:	9 Stück	Regiestundensatz (Service):	Regiestundensatz (Montage):
Gesamtgewicht:	523,97 kg	-Facharbeiter 64,00 €	-Facharbeiter 60,00 €
Elementumfang gesamt:	41 lfm	-Helfer 58,00 €	-Helfer 54,00 €
Quadratmeter STAM:	15,51 m²	Die Fahrtkosten werden anteilmäßig verrechnet	

Bei Baustellenverglasungen werden das gesetzliche Kilometergeld sowie Zusatzleistungen wie Kran, Gerüst, zusätzliche Arbeitsleistungen usw. laut tatsächlichem Aufwand verrechnet.

HINWEIS:

Bei barrierefreien Konstruktionen bzw. Bodenschwellen ist eine verminderte Schlagregendichtheit nach EN 12208 gegeben.

Ein eventuell auftretendes Klappergeräusch der Sprossen im SZR stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Bei Funktionsgläsern mit innenliegenden Sprossen ändert sich der Ug-Wert und der Schalldämmwert.

Bei Baustellenverglasungen von Holz-Alu Elementen mit Fixsprossen, müssen die außenseitigen Sprossen bauseits eingeschnitten, aufgeklebt und versiegelt werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Elemente auf Basis Ihrer Bestellung fertigen.

Es ist Aufgabe der Planung und/oder des Bestellers, die jeweiligen Anforderungen des Baukörperanschlusses zu berücksichtigen und die Elemente derart zu bestellen, dass technische Vorgaben, Normen, gesetzliche Vorschriften des jeweiligen Landes etc. (zB. ÖNorm B-5320,...) eingehalten sind.

Empfehlung: Beim dreifachen Isolierglas empfehlen wir die Mittelscheibe in ESG mit Heat Soak Test auszuführen, da es sonst zu sogenannten Hitze-oder Spontansprüngen im Glas kommen kann. Diese Sprünge sind keinesfalls ein Reklamationsgrund falls die Mittelscheibe nicht in ESG ausgeführt ist.

Achtung

- Bei allen Holz-Alu Systemen Holzart Fichte, kann die Decklage ab einer Balkontürhöhe in Keilgezinkt vorkommen.
- Heimische Lärche, ab einer Holzbreite von 80mm kann eine Breitenverleimung vorkommen.

Die angegebenen Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme der angefragten Menge.

Bei Maß- und Stückzahlenänderungen sowie bei Einzelnachbestellungen ist eine Neukalkulation erforderlich.