Transcrição

Na aula anterior, aprendemos sobre todas as ferramentas fundamentais que o Figma oferece, como as formas, os textos e o

como funcionam os *frames*, as camadas e as seções que o Figma possui.

Para isso, criaremos uma nova página para manter a organização e não bagunçar a área em que estamos trabalhando no nosso arquivo. Vamos também escurecer o fundo para deixá-lo em modo escuro. No vídeo anterior, iniciamos nosso projeto e comentamos sobre a criação de um *frame*, que pode ser feito usando o ícone de jogo da velha ou a tecla de atalho F. Ao arrastar, ele cria uma forma retangular ou quadrada, e ao soltar, cria um espaço em branco que se assemelha a um retângulo, como nas ferramentas de formas. No entanto, há uma diferença importante: o *frame* delimita a tela do usuário. Tudo que vemos como

software, navegador, site ou aplicativo é traduzido por esse espaço, que representa a tela que o usuário vê.

Adicionando formas e organizando elementos

Podemos adicionar várias formas ao redor, como um retângulo, um círculo, um polígono e até um bloco de texto. Todos eles ficam soltos na área de trabalho do Figma, sem uma posição específica em uma tela. O que delimita é o próprio *frame*. Esse espaço define a janela que o usuário está visualizando. Quando queremos que a pessoa identifique essas informações, não as deixamos espalhadas pela área de trabalho; colocamos dentro dessa janela.

Por exemplo, podemos colocar um quadrado sobre ou atrás de um círculo, e o mesmo ocorre com o *frame*. Quando arrastamos algo para dentro do *frame*, ele desaparece da área de trabalho e fica delimitado apenas nesse ambiente branco, que pode ter a cor de fundo alterada. Quando selecionamos o *frame* e o movemos, todas as informações dentro dele se movem juntas, pois agora fazem parte de uma composição única. Podemos fazer o mesmo com o círculo e o polígono. Se o bloco de texto estiver fora, ele não fará

parte da composição até que o arrastemos para dentro.

Utilizando resoluções pré-definidas

Tudo isso pode ser visualizado pela janela de camadas, que será abordada no próximo vídeo, pois possui peculiaridades importantes. De qualquer forma, tudo isso forma um agrupamento. Criamos um *frame* com largura e altura aleatórias, assim como fazemos com outras formas. O interessante é que, ao criar um *frame*, ele nos mostra uma série de seções, como telefone, tablet, desktop, apresentação, relógio, papel, redes sociais, Figma Community e arquivo, que são algumas opções antigas que o Figma mantém separadas.

O legal é que ele oferece algumas resoluções de dispositivos pré-definidas, permitindo que trabalhemos em um espaço já configurado. Por exemplo, para ambiente desktop, temos a resolução do MacBook Air, MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, uma versão desktop generalizada, uma versão de *wireframe* e uma versão de televisão. Para telefone, há opções como Android compacto, Android médio, iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus, entre outros. Há uma variedade de dispositivos e resoluções diferentes que podemos selecionar.

Explorando dispositivos e formatos adicionais

Os dispositivos abrangem desde tablets, celulares e desktops até *smartwatches*. A ferramenta oferece resoluções específicas para cada um, permitindo que com um simples clique possamos inserir o *frame* desejado, já com o nome da resolução selecionada. Por exemplo, para o Apple Watch Series 10, 46 milímetros, ele adiciona um traço ondulado para indicar que é o primeiro *frame* dessa composição.

Além de dispositivos, a ferramenta oferece resoluções para outros formatos, como slides, papel A4, A5, A6 e redes sociais. Se desejamos criar uma publicação para Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram, ela disponibiliza tamanhos ideais para cada rede social. Existem também resoluções de arquivos que, com o tempo, foram menos utilizadas ou se tornaram obsoletas, como o iPhone 8. Contudo, ainda temos uma variedade de resoluções disponíveis.

Organizando frames e seções

Para organizar todos esses *frames*, podemos imaginar que já temos várias páginas de desktop. Podemos posicioná-las lado a lado, criando múltiplas resoluções. Se quisermos reorganizar nosso projeto, podemos

selecionar cada uma delas segurando a tecla *Shift* e clicando em cada uma, ou arrastando o cursor para fazer uma seleção geral e movimentar todas. O Figma oferece uma maneira de agrupar diversos *frames* diferentes. No contexto de trabalho, muitas vezes lidamos com milhares de páginas, produtos, painéis e *dashboards* com fluxos complexos. Para evitar desorganização, podemos utilizar a função de seção.

No Figma, ao clicar na seta ao lado do *frame*, encontramos várias opções. O *frame* é representado pela tecla F, e a seção, que queremos destacar agora, pode ser acessada com o atalho Shift S no Windows ou Option S no Mac. Ao arrastar a seção, criamos um retângulo com um espaço cinza claro e uma tag no topo chamada "section 1". Podemos renomeá-la, por exemplo, para "fluxo número 1". Nesse espaço de trabalho, podemos inserir informações que delimitam um grupo específico.

Agrupando e ajustando frames

As formas são elementos únicos que podemos inserir dentro dos nossos *frames*, delimitando o espaço. Elas não aparecem mais na área de trabalho do Figma, ficando apenas dentro do *frame*. As seções delimitam o espaço para os nossos *frames*. Podemos movê-las, e elas movimentam

todos os *frames* ao mesmo tempo, criando um grupo. No painel de design, ao clicar no ícone das flechas apontando para dentro, podemos usar a função "Resize to fit", que organiza melhor o espaçamento ao redor dos *frames*.

Dessa forma, conseguimos agrupar de maneira organizada cada um dos nossos *frames*, fluxos e seções, sem necessariamente organizá-los em páginas diferentes. O Figma possui uma área de trabalho infinita, e nem sempre é necessário criar várias páginas. Às vezes, é mais eficiente ilustrar tudo em uma única página, organizando as informações em grupos distintos. Assim, podemos nomear os fluxos como "fluxo número 2" e "fluxo número 3", e no painel de camadas, tudo fica mais organizado.

Concluindo e introduzindo o próximo vídeo

No próximo vídeo, abordaremos o painel de camadas. Esperamos vê-los lá!

Como funcionam

programa oferece uma lista de opções com tamanhos determinados que correspondem a dispositivos comuns, como celulares, tablets, desktops e até relógios. Essas resoluções foram definidas para facilitar que o designer comece seu projeto já com as dimensões ideais para o dispositivo-alvo, garantindo que o layout seja pensado levando em consideração as restrições reais de cada tela.

Benefícios e limitações

Utilizar essas configurações pré-definidas traz várias vantagens. Por um lado, acelera o processo de criação, já que o designer não precisa calcular manualmente as dimensões de cada dispositivo. Além disso, promove a consistência dos projetos, pois os tamanhos são baseados em padrões de mercado. Por outro lado, em alguns casos, as medidas sugeridas podem não se adequar perfeitamente ao projeto ou à proposta criativa, o que pode exigir ajustes manuais ou a criação de um frame customizado.

Aplicações práticas

Ao optar por resoluções pré-definidas, é possível simular o visual que o usuário final terá em diferentes dispositivos. Essa prática é especialmente útil na fase de prototipagem e testes, ajudando a identificar questões de responsividade e usabilidade cedo no processo. Vale a pena explorar tanto as opções padrão quanto a possibilidade de definir dimensões personalizadas, garantindo que o design atenda às necessidades específicas do projeto.

Transcrição

Entender e manipular o painel de camadas no Figma, ou em qualquer outra ferramenta de design, é essencial para organizar e dispor adequadamente os elementos dentro da interface. O painel de camadas está localizado abaixo das páginas, como já foi

inseridas. As camadas representam cada elemento que adicionamos na ferramenta. Podemos, por exemplo, inserir uma seção, um quadrado, um círculo ou uma linha, e cada um desses elementos aparecerá no painel de camadas.

No painel de camadas, há várias funções com as quais podemos interagir. Ao clicar com o botão direito, um menu extenso de informações é exibido, mas as mais importantes estão de fácil acesso. Podemos clicar duas vezes em um item para renomeá-lo. Por exemplo, ao selecionar um retângulo roxo, podemos renomeá-lo para

"retângulo roxo". O mesmo pode ser feito com outros elementos, como "retângulo azul", seções e *frames*.

Utilizando funcionalidades do painel de camadas

Outra funcionalidade é o ícone do olho, que permite desabilitar a visibilidade de um elemento tanto na aparência quanto na própria camada. Clicando no ícone, ele se fecha, ocultando o elemento, e clicando novamente, ele se abre, exibindo-o novamente. Além disso, há um cadeado que, quando ativado, impede a manipulação da camada. Por exemplo, ao bloquear o retângulo roxo, não conseguimos mais movê-lo, embora ele continue visível. Para desbloqueá-lo, basta clicar novamente no cadeado.

Uma dica útil é que, se quisermos bloquear ou ocultar vários elementos simultaneamente, podemos clicar no primeiro e arrastar o cursor para baixo, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Isso bloqueará ou ocultará todos os elementos selecionados.

Agrupando elementos e manipulando hierarquias

Quando agrupamos elementos em um único item, eles permanecem na mesma hierarquia, o que é visível pela posição dos ícones. Podemos inserir elementos dentro de um *frame*, o que altera a forma como eles são manipulados. O *frame* passa a "abraçar" os elementos, movendo-os juntos. Ao clicar no *frame*, ele seleciona todos os elementos contidos nele, como o retângulo roxo e o retângulo azul. Um ícone de flecha aparece ao lado do ícone do *frame*, permitindo agrupar ou desagrupar os elementos para visualizá-los.

Criamos, assim, uma forma de agrupação dentro do *frame*. O mesmo ocorre com a seção. Ao arrastar o *frame* para dentro da seção, podemos observar essa interação.

Explorando diferentes formas de agrupamento

Agora, temos o retângulo azul e o roxo dentro do *frame*, e o *frame* está dentro da *section*. Cada um forma uma hierarquia, com um espaço à esquerda para indicar que um está dentro do outro. Existe ainda outra forma de agrupamento. Podemos colocar esses dois retângulos dentro de outro *frame*, que ficará dentro do nosso *frame* 1, que por sua vez ficará dentro do nosso *frame* 2, e assim sucessivamente até a *section*

principal. Podemos inserir quantos *frames* quisermos, um dentro do outro.

Outra possibilidade é remover esse *frame*. Vamos tirar os quadrados e levá-los de volta para o nosso *frame* principal. Ao escolher o *frame* anterior e arrastá-lo para fora, ele já está na mesma hierarquia que a *section* principal. Outra forma de agrupar elementos é utilizando o comando Ctrl + G ou Cmd + G no Mac. Ao fazer isso, criamos um grupo, uma maneira diferente de juntar elementos dentro de um *frame* ou *section*.

Comparando grupos e frames

Qual é a diferença do grupo? O *frame* permite que ele seja a tela do nosso produto e movimenta todos os elementos ao mesmo tempo. Se houver outras formas dentro dele, como um retângulo vermelho ou um texto, o *frame* movimenta todos juntos. Se quisermos movimentar apenas o retângulo vermelho, clicamos nele e o movemos. O mesmo vale para o texto. No entanto, se quisermos movimentar o retângulo azul e o roxo ao mesmo tempo, considerando que são informações que devem permanecer juntas, criamos um grupo, como fizemos agora. Podemos nomeá-lo, por exemplo, de "roxo mais azul". O grupo cria um novo nível de hierarquia. Ao clicar, podemos mover os dois ao mesmo tempo. Se quisermos mover

apenas um, clicamos duas vezes para selecionar apenas o retângulo roxo ou podemos ir direto na camada e selecionar o retângulo roxo para movê-lo livremente. Ao soltá-lo, voltamos à camada do grupo "roxo mais azul" e conseguimos movimentar os dois juntos sem precisar usar o shift do teclado para selecionar vários elementos ao mesmo tempo.

Organizando a ordem das camadas

Voltando ao nosso *frame*, temos vários níveis de hierarquia: *section*, *frame*, grupo, e dentro deles estão os elementos. Para organizar, observamos que o retângulo roxo está sobre o retângulo azul. Muitas vezes, ao criar formas diferentes e posicioná-las, elas podem aparecer atrás ou na frente, e queremos trocar a ordem. Podemos fazer isso pelo painel de camadas. Clicamos no retângulo roxo e o movemos, clicando e arrastando, por exemplo, para baixo. Assim, alteramos a posição das camadas. Podemos fazer isso com outros elementos, inclusive fora do grupo. Criamos, por exemplo, outro retângulo vermelho e um texto grande, aumentando seu tamanho para 40 pixels. Podemos posicionar o texto grande atrás do retângulo roxo, colocando-o atrás do grupo "roxo mais azul", e queremos que o grupo

"roxo mais azul" fique na frente do retângulo vermelho. Arrastamos o grupo para cima. Dessa forma, organizamos os elementos na ordem desejada.

Concluindo a exploração do painel de camadas

Esse é o painel de camadas. Essas são as funções importantes que devemos aprender. Realizem os testes. No próximo vídeo, falaremos sobre as guias e réguas no Figma. Até lá!

Transcrição

O Figma possui uma série de recursos que facilitam o alinhamento e posicionamento dos elementos no espaço. Um desses recursos já foi visto quando inserimos ícones na barra de navegação. Inicialmente, colocamos um ícone em uma posição,

guia indicando que o segundo ícone está com 21 pixels de espaçamento do primeiro, sugerindo que o próximo também tenha 21 pixels de espaçamento. Nos próximos ícones, ele faz o mesmo. Se selecionarmos todos juntos, o Figma cria uma forma prática de aumentar ou diminuir o espaçamento entre eles, utilizando tracinhos entre cada forma. Podemos clicar em qualquer um dos tracinhos, aumentar arrastando o cursor para baixo ou diminuir arrastando para cima. Se os elementos estiverem na horizontal, o tracinho ficará para cima, permitindo o ajuste da mesma forma.

Além disso, o Figma cria essa configuração no painel de design, na área de layout, adicionando um novo texto logo abaixo da largura (*width*). O valor atual é 34, que representa o espaço entre cada elemento, mas podemos aumentar ou diminuir conforme necessário. Se houver pelo menos um item com espaçamento diferente dos outros, ao selecionar todos, o Figma mostrará uma mensagem de mistura (*mixage*). Podemos sobrescrever esse valor, por exemplo, para 50, e ele atualizará todos os elementos juntos. Isso funciona não apenas para elementos em uma posição. Se tivermos vários elementos, podemos notar que na vertical eles estão alinhados com 50, mas na horizontal é 56. Ao selecionar todos, os dois campos aparecem ao lado, permitindo ajustes individuais.

Utilizando réguas para alinhamento

Outra forma de alinhar elementos é utilizando as réguas. Ao redor da área de trabalho, há números que se movimentam conforme nos movemos. Para ativar ou desativar as réguas, no Windows usamos *Shift R* e no Mac, provavelmente, *Option R*. As réguas aparecem e podemos alinhar, por exemplo, um retângulo no canto. Clicamos na régua lateral esquerda e arrastamos para

dentro do *frame*, criando um limitador vermelho. O mesmo pode ser feito na horizontal e vertical. As réguas ajudam a manter os elementos alinhados, marcando a posição e facilitando o movimento vertical.

Se quisermos criar um espaço lateral, podemos trazer a régua para o canto, alinhar, duplicar elementos e delimitar o espaço. Podemos puxar outra régua para marcar onde os ícones ficarão, organizando o espaço verticalmente. O mesmo pode ser feito horizontalmente, puxando uma régua para marcar a posição inferior de um quadrado e arrastando para o lado. Quando movimentamos, a régua fica vermelha mais forte, indicando que está ativa.

Explorando o layout guide e grids

Outra forma de posicionar elementos é utilizando o *layout guide* no painel de design. Para isso, excluímos todas as réguas e clicamos no *frame*. No canto inferior, encontramos a opção de *layout guide*, que nos auxilia no alinhamento e organização dos elementos.

Ao clicar no ícone de adicionar, observamos que ele cria vários quadrados, cada um com 8 pixels, o que auxilia na organização do projeto. Isso é especialmente útil quando

trabalhamos com ícones, pois muitas pessoas que lidam com ícones utilizam essa técnica. Podemos ajustar o tamanho dos quadrados para 24, 25, 26, 27, 28 pixels, e assim por diante. Além disso, existem outras duas formas de organização: o modelo de *grid* e os modelos de colunas e linhas (*columns* and *rows*).

Configurando colunas e linhas

No caso das colunas, podemos criar várias marcações dentro do espaço de trabalho. É possível aumentar a quantidade de colunas, por exemplo, para 12, e alterar a cor das colunas, ajustando a opacidade. É recomendável manter uma opacidade baixa, pois essas marcações são apenas visuais e não aparecerão no projeto final, assim como as regras de organização. Podemos ocultar ou mostrar a *grid* conforme necessário.

Além de alterar a quantidade de colunas ou linhas, podemos modificar a cor e o tipo de posicionamento das colunas. No modo *stretch*, a largura das colunas é calculada com base na margem lateral, na largura do *frame* e no *gutter*, que é o espaço entre as colunas. No modo *center*, podemos ajustar a largura das colunas e a distância entre elas, mas o campo de *offset* fica desabilitado. Nos modos *right* ou *left*, o

offset é liberado, permitindo modificar a largura das colunas e o espaço entre uma lateral e as colunas.

Se aumentarmos a largura de uma coluna, por exemplo, no alinhamento à esquerda, ela se ajustará para a esquerda. O mesmo ocorre para a direita. Podemos retornar as colunas ao modo *stretch*, definir uma margem de 160 pixels, e ao posicionar elementos, o Figma nos auxilia com guias invisíveis para alinhar os elementos nas colunas. A organização dos elementos ocorre dentro das colunas, permitindo mover cada elemento individualmente.

Utilizando linhas para organização

A forma de linhas funciona de maneira semelhante, mas em vez de *right* e *left*, utiliza *top* e *bottom* (parte superior e inferior). Todos os comandos são os mesmos. Essas são as formas disponíveis no Figma para alinhar projetos. Ainda há outro formato de *grid*, diferente dos quadrados, que será abordado mais adiante no curso. Vamos avançar gradualmente e, no próximo vídeo, continuaremos a melhorar nosso projeto. Até lá!

Transcrição

De um lado, temos nossas variáveis que permitem salvar inúmeros valores de atributos que utilizaremos ao longo do projeto. Do outro lado, temos os estilos que permitem utilizar essas variáveis cadastradas para trabalhar com os próprios

que já foram abordados ao longo das aulas.

Por exemplo, ao cadastrar um estilo de texto, em vez de sempre acessar o projeto e pensar que estamos usando um intervalo de 16, 150% de *line height*, e inserir isso manualmente toda vez, podemos salvar essa pré-definição. Da mesma forma, já salvamos algumas pré-definições de cores e podemos salvar pré-definições de outras características, como sombra e desfoque.

Criando uma pré-definição de texto

Vamos criar uma pré-definição de texto. Ao selecionar, abrirá uma janela para criar um novo estilo de texto. Podemos nomeá-lo, por exemplo, como "parágrafo". Criamos algumas variáveis de teste, com três cores, três números e uma *string*. Voltando, ao criar um estilo de texto chamado "parágrafo", nas propriedades, podemos definir a fonte, a variável de fonte, a variável de peso (caso não tenhamos criado nenhuma, deixamos em branco), a variável de tamanho e a variável de *line height*. Poderíamos adicionar mais algumas, mas assim já está ótimo, e criamos o estilo.

Automaticamente, ele é listado. Sempre que inserirmos texto no projeto, podemos personalizar, por exemplo, deixando com 12 pixels e *line height* como alto. Na seção de *typography*, ao clicar nos quatro pontinhos, aparece o ícone *apply style* e o *tooltip*, mostrando o estilo de texto. Ao clicar, ele remove todas as propriedades de estilo de texto, deixando apenas aquelas que podemos controlar, como alinhamento e posicionamento, que não necessariamente queremos salvar. Ele já traz as pré-definições salvas no "parágrafo". Podemos alterar, e ele atualiza automaticamente em todos os lugares onde aplicamos esse estilo de texto.

Vantagens de usar estilos pré-definidos

Isso é muito vantajoso, pois, ao pensar no tipo de título usado para os *cards*, no tipo de parágrafo, no tamanho do texto para o *like*, comentário, nome do usuário, busca e outras coisas, em vez de sempre começar do zero, salvamos o estilo, tornando o processo muito mais prático.

Além disso, também temos o estilo de cor. Pode surgir a dúvida sobre qual é a diferença entre salvar uma cor aqui e salvar uma cor nas variáveis. As variáveis são o que nós sempre utilizamos. Dificilmente usamos os estilos de cor, algo que fazíamos antigamente no Figma, quando não havia o recurso de variáveis. O que os estilos de cor fazem, que as variáveis de cor não fazem, é o seguinte: ao cadastrar um estilo de cor, podemos colocar uma variável e, além de uma camada de cor, podemos adicionar uma camada de outra coisa. Podemos colocar outra variável em cima ou desvincular e, em vez de uma cor, usar um gradiente ou até mesmo uma imagem como estilo de cor. Talvez o ideal fosse chamar de estilo de preenchimento, mas vamos seguir a nomenclatura do Figma, estilo de cor. Podemos colocar imagem, vídeo, e o interessante é que, ao colocar um estilo de gradiente, podemos escolher um gradiente,

adicionar uma variável, e em outra camada, outra variável, criando várias camadas de cores usando variáveis, todas cadastradas dentro de um estilo. Isso é totalmente funcional. Podemos salvar e, ao criar, por exemplo, um retângulo, na parte de preenchimento, ao clicar para usar uma das cores, ele mostrará nossas variáveis. As variáveis de cor são identificadas em quadrados, e os estilos em círculos. Ao selecionar, ele já aplica, e se editarmos, a alteração será refletida em todos os locais.

Explorando estilos de efeito e layout guide

Além disso, também temos estilos de efeito. Podemos selecionar o efeito desejado, como *Drop Shadow*, *Layer Blur*, ou *Inner Shadow*. Em todos eles, nos campos, aparece o ícone para aplicar a variável. Podemos definir a posição da sombra, por exemplo, 8 no eixo Y, 16, e escolher a cor da sombra. Mesmo que o resultado não seja esteticamente agradável, ele ilustra bem o funcionamento. Nos estilos, ao salvar, podemos clicar para acessar os efeitos, e lá estará o *Drop Shadow* que criamos. Isso também funciona para os estilos de texto.

Por último, mas não menos importante, temos o *Layout Guide*, que já conhecemos. Podemos selecionar as colunas e definir

valores, como uma margem de 16 e um *Gutter* de 24. Ele salva e permite a utilização no projeto. Se alterarmos o valor nas variáveis, ele muda automaticamente nos estilos, facilitando o nosso trabalho.

Preparando para a próxima aula

Na próxima aula, vamos praticar tudo isso dentro do nosso projeto. Estamos utilizando muitos estilos, variáveis, informações e atributos visuais. Precisamos salvar isso para reduzir o trabalho futuro ao fazermos melhorias no projeto. Nos vemos na próxima aula!

Transcrição

O Figma possui um recurso muito interessante chamado variáveis, que é um dos melhores que ele oferece. Esse recurso permite salvar valores que se repetem várias vezes ao longo do projeto, facilitando a alteração e a inserção em elementos específicos.

detalhadamente. Primeiramente, criaremos uma nova página e a deixaremos com um fundo escuro. No painel de design, sem clicar em nada, encontraremos um menu chamado *variables* (variáveis, em português). Ao clicarmos no menu de configurações, a janela se expandirá, indicando que não temos nenhuma variável criada no arquivo.

Criando e utilizando variáveis de cor

Vamos criar uma nova variável. O Figma nos oferece quatro opções: cor, número, *string* (cadeia de caracteres) e booleano. Nesta aula, focaremos em cor e número, enquanto na próxima abordaremos *string* e booleano.

Começaremos criando uma variável de cor. Ao fazer isso, duas colunas são apresentadas: nome e valor. Nomearemos a variável como "cor principal" e definiremos um tom de azul intermediário, não muito saturado, como valor. Após a seleção, o Figma cria automaticamente uma coleção de cores, que podemos renomear para "cores" e até mesmo criar coleções adicionais, como "coleção 2". Todas as coleções criadas aparecerão listadas.

Agora, vamos criar um retângulo. O interessante das variáveis é que podemos usar várias cores repetidas vezes. Por exemplo, em nosso projeto, utilizamos o mesmo tom de cinza para a parte de conteúdo dos nossos *cards*, o plano de fundo, e o branco para textos e ícones. Assim, algumas cores se repetem inúmeras vezes.

Explorando a aplicação e vantagens das variáveis de cor

Ao invés de precisarmos sempre salvar o hexadecimal exato e selecionar a cor manualmente, podemos utilizar o *color picker* do preenchimento. Vamos em "libraries" (bibliotecas) e observamos que nosso tom aparece ali. Ao posicionar o cursor sobre ele, aparece o *tooltip* "cor principal". Podemos mudar a forma de visualização para listagem também. Ao selecionar, o hexadecimal desaparece e mostra apenas a variável criada. O *tooltip* exibe o hexadecimal e a opacidade. A partir desse momento, não conseguimos mais alterar essa cor, a menos que desvinculemos usando o "detect variable".

A vantagem de selecionar essa variável é que, ao utilizarmos vários elementos com a mesma cor, inclusive em páginas diferentes, podemos alterar a cor principal e ela mudará automaticamente em todos os lugares. Vamos criar mais duas páginas e usar a mesma cor em três locais diferentes. Se precisarmos alterar, basta ir nas variáveis, mudar o tom da cor principal, e tudo será atualizado automaticamente, inclusive nas outras páginas. Isso economiza um esforço significativo, evitando a necessidade de acessar cada página e modificar os elementos individualmente. Foram apenas alguns cliques para mudar a cor de vários elementos em três páginas diferentes.

Configurando variáveis de cor e suas aplicações específicas

Além disso, na nossa cor, temos uma opção de configurações onde podemos não só mudar o nome, como também adicionar uma descrição. No escopo, podemos identificar onde queremos usar essa cor especificamente. Neste caso, ela está habilitada para todos os tipos de preenchimento, como *frame*, forma, texto, traçado e efeitos, como sombra. Se quisermos habilitar apenas para texto, por exemplo, ao tentar aplicar em um retângulo, ela não aparecerá mais. No entanto, ao abrir um texto e acessar o preenchimento, a variável "cor principal" estará disponível.

Criando e aplicando variáveis de número

Outra variável que podemos explorar é a de número. Vamos criar uma chamada "número" com o valor 50. Ela possui o mesmo esquema que a variável de cor, permitindo identificar o número em algum local e alterá-lo uma única vez. O número pode ser aplicado em diversos atributos, como *corner radius*, largura e altura, *gap* do *auto layout*, conteúdo de texto, traçado, opacidade, efeitos de sombra e desfoque,

peso, tamanho de fonte, *line height*, entre outros.

Por exemplo, vamos definir o número para *corner radius* e criar duas variáveis: "borda grande" e "borda pequena", com valores 50 e 25, respectivamente. No escopo, deixamos apenas o *corner radius* selecionado. Ao abrir uma forma qualquer e acessar o painel de design, podemos aplicar a variável "borda grande", que definirá o valor 50. Se quisermos alterar, podemos substituir o valor e a variável será removida. Podemos também aplicar a "borda pequena" e modificar conforme necessário.

Explorando variáveis para tamanho de fonte e peso

Se quisermos criar um *font-size*, podemos criar uma nova variável chamada "tamanho de título" com valor 40. No escopo, selecionamos apenas o *font-size*. Ao escrever um texto, podemos aplicar a variável "tamanho de título" e o tamanho será ajustado automaticamente. Para o peso, podemos criar uma variável "bold" com valor 700, selecionando apenas o *font-weight* no escopo. Assim, ao aplicar, o peso será alterado automaticamente.

Concluindo a introdução às variáveis no Figma

As variáveis facilitam nosso processo, permitindo configurar diversas propriedades. Sempre que quisermos identificar uma variável, basta acessar o ícone correspondente. Agora, podemos realizar alguns testes e, no próximo vídeo, discutiremos outras duas propriedades. Até lá!

Transcrição

Vamos abordar agora as últimas duas variáveis: as variáveis de *string* (cadeia de caracteres) e de *boolean* (lógica booleana). Essas são as mais fáceis de entender, mais tranquilas do que as outras duas, que também são bastante simples. Para isso, vamos criar uma nova coleção, apenas para separar, e chamá-la de *string*.

Na variável *string*, podemos realizar três ações: colocá-las dentro de texto, tratá-las como conteúdo de fato, como *font-family* (família tipográfica) e *font-weight* (peso ou estilo da fonte). Vamos realizar alguns testes. Vamos definir três *strings*: uma chamada de `marca`, com o valor `code-connect`; a segunda chamada de `fonte`, com o valor `Enter`; e a terceira chamada de `peso`, com o valor `bold`.

Definindo e testando variáveis de string

Para começar, vamos definir a primeira string, `marca`, com o valor `code-connect`:

```
Marca: CodeConnect
```

COPIAR CÓDIGO

É interessante notar que podemos salvar um peso de duas formas: na versão numérica, como 700 para *bold*, ou pelo próprio texto. Vamos fazer um teste escrevendo um texto aleatório. Onde está a fonte *Inter*, clicamos no ícone para aplicar a variável, selecionamos *Inter*, e ele já aplica como fonte. No próximo passo, podemos aplicar a variável no peso, e ele mostrará tanto o *bold* na versão numérica quanto o peso em texto.

Vamos definir a fonte e o peso:

```
Fonte: Inter
Peso: Bold
```

COPIAR CÓDIGO

Pode surgir a dúvida sobre por que aparecem as duas opções. Isso ocorre porque não removemos nenhuma das especificações. Podemos inserir, mas isso pode causar um erro, pois não existe um peso chamado "fonte", mas sim "bold". Podemos mudar para "light" para ver a

mudança acontecendo. Selecionamos, e pronto, o peso é identificado.

Aplicando variáveis de conteúdo e boolean

Para a variável de conteúdo, localizamos no painel de design, no topo, onde está o nome do elemento selecionado, no caso, `text`. Aplicamos a variável, e `code-connect` já aparece. Se mudarmos o texto para "Alura", ele altera o conteúdo.

```
Marca: Alura
```

COPIAR CÓDIGO

A última variável é a *boolean*, a mais simples de todas, pois não possui escopo. Ela apenas identifica se um item é falso ou verdadeiro, ou seja, oculto ou visível. Podemos ter, por exemplo, três elementos. Vamos renomear a variável *boolean* para `visível` e definir como `true`, indicando que esses elementos devem estar sempre visíveis.

```
Visivel: True
```

COPIAR CÓDIGO

Selecionamos, vamos em aparência, no ícone de olho, clicamos com o botão direito, e a variável `visível` aparece. Se desativarmos o *switch*, os elementos são ocultados automaticamente, mas ainda estão nas camadas. Isso é útil para criar protótipos interativos, algo que veremos mais adiante.

Organizando variáveis em grupos

Por fim, sobre a organização das variáveis, podemos criar grupos para encapsulá-las. Por exemplo, podemos selecionar duas variáveis e colocá-las em um grupo. No Figma, elas estão em "all variables", mas podemos renomear a variável `visível` para `grupo 1/visível`. Assim, criamos um grupo e podemos arrastar novas variáveis para ele.

```
Grupo 1/Visivel: False
```

COPIAR CÓDIGO

Podemos também criar um novo grupo com seleções, organizando tudo de forma eficiente. Podemos até encapsular um grupo dentro de outro, criando uma organização bem definida.

```
Grupo 1/Grupo 2/Fonte: Inter
Grupo 1/Grupo 2/Peso: Bold
```

COPIAR CÓDIGO

Ao acessar "all variables", vemos a disposição de cada elemento.

Essas são as nossas variáveis. No próximo vídeo, vamos abordar outro recurso um pouco semelhante a elas, que são os estilos, localizados logo abaixo das variáveis. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!